

竞标一览表

项目名称: 文圩镇现代农业建设项目(一)

项目编号: WZZC2026-J1-230045-GXTJ

竞标人名称: 广州市诚一智慧渔业发展有限公司

单位: 元

序号	标的的名称	品牌、型号	生产厂家	技术参数	数量及单位①	单价②	竞标报价③=①×②
1	智能计重式投饲机	诚一 CYTLFS -Z-10- 02-N	广州市诚一智慧渔业发展有限公司	机型: 一拖二, 1 台设备管 2 口鱼池, 轮流投喂; 料仓容积: 10 m ³ , 料仓材质: 玻璃钢; 最大投饲量: 1000 kg/h; 最大输送距离: 80 m (根据用户要求选择输送管道长度); 输送管道: HDPE 管道, 外径 63 mm, 壁厚 4.7 mm。 称重精度: ≤1%, 使用数字称重传感器, 无需砝码标定; 风机功率: 3kW; 控制方式: 本地手动/定时自动/手机远程控制三种方式; 数据采集: 4G 无线通信, 自动上传; 符合《DG44/Z 006-2021 智能计重式投饲机》标准。	3 台	57800	173400
2	智能计重式投饲机	诚一 CYTLFS -Z-10- 01-N	广州市诚一智慧渔业发展有限公司	机型: 一拖一, 1 台设备管 1 口鱼池; 料仓容积: 10 m ³ , 料仓材质: 玻璃钢; 最大投饲量: 1000 kg/h; 最大输送距离: 80 m (根据要求选择输送管道长度); 输送管道: HDPE 管道, 外径 63 mm, 壁厚 4.7 mm。 称重精度: ≤1%, 使用数字称重传感器, 无需砝码标定; 风机功率: 3kW; 控制方式: 本地手动/定时自动/手机远程控制三种方式; 数据采集: 4G 无线通信, 自动上传; 符合《DG44/Z 006-2021 智能计重式投饲机》标准。	2 台	46800	93600


3	投饲机 地基	根据图 纸浇筑	现场 施工	钢筋混凝土, 面积 3m*3m, 厚度 ≥ 30 cm。	5 个	2600	13000
4	风力上 料机	定制	广州 市诚 一智 慧渔 业发 展有 限公 司	风机功率: 15 kW; 卸料功率: 1.1 kW; 料斗材质: 201 不锈钢; 移动能力: 4 个轮子, 可牵引移动;	2 台	30400	60800
5	增氧机	隆宇 YL-3	广 东 隆宇 传感 科技 有限 公司	叶轮式永磁变频增氧机 功率: ≥ 2.5 kW; 通过国家农机推广鉴定, 达到《SC/T 6010-2018 叶轮式增氧机通用技术条 件》标准要求。	22 台	1800	39600
6	自动增 氧控制 柜	诚一 CYZY-2 4-8	广州 市诚 一智 慧渔 业发 展有 限公 司	通道数: 8 通道; 通道负载容量: 3 kW; 保护功能: 每通道独立漏电保护、过 载保护、缺相保护; 报警: 故障或异常时自动报警; 控制方式: 本地/远程/定时控制三种 方式, 本地控制具备最高优先级, 保 证通信中断时可以现场手动操作; 柜体材质: 201 不锈钢。	7 台	8400	58800
7	水质监 测浮标 (溶 氧)	隆宇 KYVS03	广 东 隆宇 传感 科技 有限 公司	水质监测浮标, 自动检测溶氧、水温, 数据无线上传; 溶氧测量范围: $\geq 0-20$ mg/L 溶氧测量精度: $\leq \pm 0.2$ mg/L 水温测量范围: $\geq 0-50$ °C 水温测量精度: $\leq \pm 0.5$ °C	14 个	1900	26600



唐荣
2020.8.31




8	6 寸 23 倍球机	海康 DS-2DE 6A423K K-D/EP C	杭州 海康 威视 数字 技术 股份 有限 公司	6 寸 400 万 23 倍网络红外球机_EPC 适用于交通道路, 广场、公园、出入口、园区周界等场景 设备支持人车检测信息叠加至码流, 配合 smart nvr 配合实现文搜功能 采用高效补光阵列, 红外补光 150m 支持区域入侵侦测、越界侦测智能侦测功能 支持最大 2560×1440@30fps 高清画面输出 内置加热玻璃, 有效除雾 支持双 mic 功能, 拾音距离 8 m 支持最大 512G microSD 卡存储 传感器类型: 1/2.8" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON); 黑白: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON) ; 0 Lux with IR 光学变倍: 23 倍 焦距: 4.8-110.4mm 视场角: 水平视场角: 55° ~2.7° (广角~望远) 垂直视场角: 33° ~1.5° (广角~望远) 对角视场角: 61.5° ~3.1° (广角~望远) 补光灯类型: 850nm 红外补光 补光灯距离: 最远可达 150m 水平范围: 360° 垂直范围: -15° -90° (自动翻转) 水平速度: 水平键控速度: 0.1° -120° /s, 速度可设; 水平预置点速度: 120° /s 垂直速度: 垂直键控速度: 0.1° -80° /s, 速度可设; 垂直预置点速度: 80° /s 主码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 视频压缩标准: H. 265; H. 264; MJPEG 宽动态: 支持真宽动态 内置麦克风: 支持双 mic 功能 网络接口: RJ45 网口, 自适应 10M/100M 网络数据 SD 卡扩展: 支持 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡, 最大支持 512 GB 供电方式: DC12V±25% 电流及功耗: 最大功耗: 16 W (其中除雾加热 1W, 补光灯 4W) 工作温湿度: -30℃-65℃, 湿度小于 90%(无凝结) 恢复出厂设置: 支持 RESET 按键, 客户端或浏览器恢复 除雾: 加热玻璃除雾 尺寸: Ø180.6 mm × 310.9 mm 重量: 2.0 kg 防护: IP66, 符合 GB/T 17626.5 认证标准	11 台	2020	22220
---	------------	---------------------------------------	--	---	------	------	-------



唐某
2026.8.31

9	硬盘录像机	海康 DS-761 6N-E2-V3	杭州海康威视数字技术有限公司	1U 机架式 2 盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能电源 【硬件规格】 存储接口：2 个 SATA 接口，可满配 8TB 硬盘 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口：4 路报警输入，1 路报警输出 USB 接口：2×USB 2.0 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：16 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力：最大支持 8×1080P 显示能力：最大支持 4K 输出	1 台	1210	1210
10	4T 监控级硬盘	海康 ST4000 HKVS00 2	杭州海康威视数字技术有限公司	4TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，5400RPM 空气盘，CMR 传统磁记录 传输速率 180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e 扇区技术，保障硬盘扇区 4K 对齐 满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求 支持 3 年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m 至 3050m 标称容量：4TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：5400RPM 缓存：256MB 最大读取速度：180MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：3.7W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：1,000,000 年负荷（TB/年）：180TB 工作状态温度（°C）：0-65°C 尺寸：147mm（L）×101.6mm（W）×20.2mm（H）	1 块	1650	1650



唐华
2026.8.31

11	256GB 高速存储卡	海康 HS-TF-L2(标配)/256GB	杭州海康威视数字技术股份有限公司	支持 Class10、U3、V30、A2、UHS-I (读取速度高达 100MB/S, 写入速度高达 90MB/S) 支持 microSDHC、microSDXC、microSDHC UHS-I 和 microSDXC UHS-I 的设备兼容 支持 1000 次擦写, 使用寿命更长, 满足项目性安防监控需求 支持温度范围在 0℃~+70℃的环境下工作 支持温度范围在-25℃~+85℃的环境下存储	5 张	460	2300
12	6 米监控杆件含基础	定制	中国移动通信集团广西有限公司梧州分公司	采用优质热镀锌钢管制作, 立柱口径: 140mm 厚度 3mm 底法兰: 300*300*10mm; 立柱与底法兰连接处焊接加强筋板; 保证立柱安全牢固; 立柱顶部往下 15 公分出, 焊接球机安装板, 顶部配避雷针, 立柱底部 30 公分高处开设检修口, 焊接加强检修门。 表面处理: 立杆整体聚脂粉末涂装, 颜色: 户外白色。 预埋件: 4 支*M20*800mm	5 套	3520	17600



唐荣
2026.8.31



13	4G 路由 器	有人 G805	2*LAN 网口速率 10/100Mbps, Auto MDI/MDIX SIM/USIM 卡 Nano-SIM 卡 3/4G 全频棒状天线 * 1 (4G-M) TDD-LTE 3GPP R9 CAT4 下行速率 150Mbps, 上行速率 50Mbps Band 38/39/40/41 FDD-LTE 3GPP R9 CAT4 下行速率 150Mbps, 上行速率 50Mbps Band 1/3/5/8 WCDMA HSPA+ 下行速率 21Mbps, 上行速率 5.76Mbps B1/B8 TD-SCDMA 3GPP R9 下行速率 2.8Mbps, 上行速率 2.2Mbps Band 34/39 GSM/GPRS/EDGE 3GPP R9 下行速率 384kbps, 上行速率 128kbps Band 3/8 Reload 一键恢复出厂设置 状态指示灯 电源, NET, SIG, WORK, 网口 工作温度 -20℃ ~ +70℃ 存储温度 -40℃ ~ +125℃ 工作湿度 5%~95%RH (无凝露) 存储湿度 1%~95%RH (无凝露) 供电电压 DC 9-24V 电流消耗 在 DC12V 供电下, 平均电流 100mA	5 台	340	1700
----	------------	------------	---	-----	-----	------



廖
 2026-8-31

14	壁装支架	海康 DS-160 2ZJ-H	杭州海康威视数字技术有限公司	承重 10KG	6 个	170	1020
15	防雨设备箱	定制	中国移动通信集团广西有限公司梧州分公司	材质：镀锌铁箱，厚度 1.0 mm； 尺寸：320*280*85 mm	6 个	60	360
16	抱杆箱	定制	中国移动通信集团广西有限公司梧州分公司	尺寸：高 400*宽 300*深 200 mm	5 套	230	1150



唐荣
2026.8.31



17	100 英寸 寸屏幕	创维 100BG2 2	创维 集团 有限 公司	一、基础屏幕规格 尺寸: 100 英寸, 16:9 平面 DLED 直下式液晶 分辨率: 4K UHD 3840×2160 亮度: 整机 450cd/m², 峰值 800nits 对比度: 5000:1, 可视角度 178° /178° 色域: 129% sRGB (Rec. 709 标准) 刷新率: 原生 144Hz, HSR 超分 288Hz, 6.5ms 响应, 支持 MEMC 运动补偿 画质技术: HDR10、杜比视界、动态分区背光 无 3D 功能 二、影音系统 音响: 2.1 声道, 15W×2 主喇叭 + 20W 低音炮, 总 50W 功率 音效解码: DTS:X、DTS Virtual:X 虚拟环绕声 三、核心硬件配置 芯片: RTD2885N 四核 (A75×2 + A55×2, 主频 1.5GHz) 显卡: Imagination-BXE 内存 / 存储: 4GB DDR4 + 128GB 闪存 系统: 原生 Android 商用智能系统 四、接口配置 视频输入 HDMI2.1 ×3(支持 4K120Hz、VRR、eARC) Type-C 一线通(视频 / 音频 / 反向供电) 其他接口 USB3.0 ×2、USB2.0 ×1 RF 有线电视输入、调试串口 同轴数字音频输出、3.5mm 音频输出 RJ45 千兆网口、WiFi6 无线、蓝牙 5.2 五、功耗与能效 电源: AC 220V 50Hz 整机额定功率: 450W 待机功耗: <0.5W 能效等级: 一级能效 六、外观尺寸 & 重量 不含底座: 2191.2 × 1259.7 × 89.8 mm 含落地底座: 2191.2 × 1335.2 × 450.2 mm 裸机重量 (不含底座): 约 48kg 整机带底座: 约 60kg 机身颜色: 黑色金属窄边框	1 台	7980	7980
----	---------------	-------------------	----------------------	--	-----	------	------

18	管控操作电脑	联想 M4000Q	联想集团有限公司	10 核 i5-13400/16G/1T 固态/无光驱/PCI 槽/集成显卡/键鼠/无线 WIFI/Win11 显示器 24 寸	1 台	5930	5930
19	集成安装服务	定制	中国移动通信集团广西有限公司梧州分公司	前端设备安装调试及后端平台数据对接服务	1 项	24000	24000
20	有线宽带	中国移动	中国移动通信集团广西有限公司梧州分公司	提供 1 条有线宽带服务 5 年，上行带宽 100M，下行带宽 200M。	1 条	5280	5280
21	数字化生产管理系统	定制开发	广州市诚一智慧渔业发展有限公司	功能包括基地管理（水库养殖管理、苗种基地和基地塘口管理）、组织管理（基地管理、岗位管理、角色管理和成员管理）、权限管理（部门权限管理、塘口权限管理和功能权限管理）、养殖管理（饲投喂、动保使用、电费抄表、抽样管理、巡塘管理、质量检测、水质检测、鱼病诊断、入塘管理、出塘管理、转塘管理、损失管理、存塘估算、存塘查询）、设备管理（投料机、增氧机、摄像头、溶氧仪、设备远程控制、设备状态、设备数据记录和设备告警）、消息中心（系统消息和告警信息）等。SaaS 模式提供使用，含 5 年运维。	1 项	140000	140000
22	渔管家小程序	定制开发	广州市诚一智慧渔业发展有限公司	功能包括设备统计数据、设备状态数据、告警数据、塘口管理、权限管理、投料机、增氧机、摄像头、溶氧仪、设备绑定与解绑、设备控制和数据记录等。SaaS 模式提供使用，含 5 年运维。	1 项	10000	10000



廖华
2026.8.31

23	中控系统软件	定制开发	广州市诚一智慧渔业发展有限公司	中控大屏系统，功能包括设备统计数据、设备状态数据、告警数据和设备地图展示、养殖场管理、片区管理、塘口管理、权限管理、投料机、增氧机、摄像头、溶氧仪、设备绑定与解绑、设备控制和数据记录等。SaaS 模式提供使用，含 5 年运维。	1 项	90000	90000
合计金额大写：人民币 <u>柒拾玖万捌仟贰佰圆整</u> （¥ <u>798200.00</u> ）							
竞标产品中，属于本国产品总值为¥ <u>798200.00</u> （具体明细详见附表，附表格式自拟），占竞标产品报价的比例为 <u>100</u> %。							

注：

1. 竞标人的开标一览表必须加盖竞标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字或盖章或个人的 CA 章，否则其竞标作无效标处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖竞标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其竞标作无效标处理。
3. 注：联合体竞标的只需牵头人出具。



供应商名称（电子签章）：

日期：2026 年 8 月 31 日



唐孝
2026.8.31