一、竞标报价表

竞 标 报 价 表

项目名称：上思县人民检察院新看守所驻所检察室设备采购项目

项目编号：FCZC2026-J1-990210-GXZW 分标（如有）：无

供应商名称：中国电信股份有限公司防城港分公司

单位：元

项号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③=①×②
建筑装饰工程									
1	蒸压加气混凝土砌块墙	5.64	国产	定制	国产	中国	蒸压加气混凝土砌块墙 厚层砌筑砂浆 直形墙墙厚：240mm 砂浆品种及强度等级:干混加气混凝土砌筑砂浆 DM-G M5	60	338.4
2	其他钢构件制作	0.030t	国产	定制	国产	中国	其他钢构件制作 ≥4×40mm 镀锌角钢，防锈处理 部位：地板周边支撑角钢安装	7020	210.6
3	防静电活动地板	9.76 ㎡	桂乾达	600*600*35mm	广西桂乾达建材有限公司	南宁	防静电活动地板 规格尺寸:600mm×600mm×35mm，灰白，无边 HPL 贴面，厚度≥1.2mm，平面度≤0.5mm，45° 倒角处理； 横梁、支撑脚安装高度 250mm，采用镀锌工艺制作，有效防止腐蚀及生锈。厚度≥1.0mm	240	2342.4
4	不锈钢踢	12.50m	国产	定制	国产	中国	不锈钢踢脚线 高度:100mm 高	27	337.5

	脚线						材料品种及规格:1.2mm 厚 304 不锈钢，内衬 9mm 阻燃板做基础		
5	20mm 背胶橡塑保温棉（铝箔面）	10.05 ㎡	国产	定制	国产	中国	地面 20mm 背胶橡塑保温棉（铝箔面） 材料厚度:8000*1500*20mm 背胶橡塑保温棉，防火 B1 级	52	522.6
6	不锈钢压边条	12.50m	国产	定制	国产	中国	不锈钢压边条 防静电地板制作，不锈钢压边条，要求符合相关国家标准； 材料种类及规格:≥4×40mm 镀锌角钢固定，防锈处理，要求符合相关国家标准； 安装要求达到平整、牢固。 部位：机房入口缓冲区	26	325
7	墙饰面镀锌轻钢龙骨	39.60 ㎡	国产	定制	国产	中国	墙饰面镀锌轻钢龙骨 龙骨规格及中距:40*20*1.0 镀锌方管龙骨； 龙骨以冷轧连续热镀锌钢带为原料，通过冷弯工艺，复合 轧制而成的合理“T”型断面结构的薄壁型材； 冷弯镀锌型材；A1 不燃	40	1584
8	金属复合墙板墙面	39.60 ㎡	国产	定制	国产	中国	金属复合墙板墙面 材料品种及规格:1200mm*3000mm*12mm，金属复合墙板 面层：0.6mm 热镀锌钢板，外涂防静电耐火漆；内层防火石膏板	261	10335.6
9	保温隔热墙面	47.64 ㎡	国产	定制	国产	中国	保温隔热墙面 20mm 背胶橡塑保温棉 材料厚度:8000*1500*20mm 背胶橡塑保温棉，防火 B1 级 符合 GB/T17794-2008 及 GB	75	3573

							8624-2012 国家标准		
10	铝合金装饰压条	27.90m	国产	定制	国产	中国	铝合金装饰压条 M 型耳朵边，铝合金按压扣式装饰压条	30	837
11	彩钢板阴阳角	24.00m	国产	定制	国产	中国	彩钢板阴阳角 材料种类及规格:3000mm*10mm*3mm,1.0mm 热镀锌钢板，防静电防火涂层； 墙角转角收边安装	39	936
12	一般抹灰内墙	45.14 ㎡	国产	定制	国产	中国	一般抹灰内墙 分层厚度:20mm 厚 砂浆种类及强度等级：干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	44	1986.16
13	内墙刮腻子二遍	45.14 ㎡	国产	定制	国产	中国	内墙刮腻子二遍	18	812.52
14	墙面喷刷涂料	46.25 ㎡	国产	定制	国产	中国	墙面喷刷涂料 防尘漆 含腻子基层 天面防尘，涂刷不小于二遍 防尘漆附着力强，易清洁，产品要求符合相关国家标准；	37	1711.25
15	天棚喷刷涂料	9.76 ㎡	国产	定制	国产	中国	天棚喷刷涂料 防尘漆 含腻子基层 天面防尘，涂刷不小于二遍 防尘漆附着力强，易清洁，产品要求符合相关国家标准；	39	380.64
16	装配式 U 型轻钢天棚龙骨(不	9.76 ㎡	同创	定制	广西同创实业集团有限公司	南宁	装配式 U 型轻钢天棚龙骨(不上人型) 平面(适用面层规格 600mm×600mm) 龙骨材料种类、规格：U38×12×0.5，中距≤120mm，镀锌轻钢冲压形成。	83	810.08

	上人型）						配套吊杆、自攻钉、滑动的连接件等五金配件		
17	铝合金微孔天花	9.76 ㎡	同创	定制	广西同创实业集团有限公司	南宁	铝合金微孔天花 规格：600*600*0.8mm，基材1001H24、3003H24 热轧铝合金进口静电粉末喷涂处理，微孔造形，带防尘隔热 PE 膜表面的聚脂粉末漆，防污、防腐、耐磨、耐潮湿盐雾	146	1424.96
18	天棚粘贴20mm背胶橡塑保温棉	10.05 ㎡	国产	定制	国产	中国	天棚粘贴 20mm 背胶橡塑保温棉 材料厚度:8000*1500*20mm 背胶橡塑保温棉，防火 B1 级 粘贴于吊顶上部铝板背面。符合 GB/T17794-2008 及 GB 8624-2012 国家标准	67	673.35
19	天花收边条	12.50m	同创	定制	广西同创实业集团有限公司	南宁	天花收边条 材料种类及规格:白色铝合金收边条 L30*30*1.0mm	34	425
20	装配式T型铝合金天棚龙骨（不上人型）	73.00 ㎡	同创	定制	广西同创实业集团有限公司	南宁	装配式 T 型铝合金天棚龙骨(不上人型) 平面(适用面层规格 600mm×600mm) 以 1001H24、3003H24 国际标准铝材热轧铝合金板材为基材	78	5694
21	铝合金方板天棚	73.00 ㎡	同创	定制	广西同创实业集团有限公司	南宁	铝合金方板天棚 嵌入式 面层材料种类及规格:600×600×0.8mm 铝扣板	117	8541
22	单开甲级钢制	2.02 ㎡	博海	定制	任丘市博海门业有限	沧州	单开甲级钢制防火门 防火等级:甲级，符合有关防火规范。	802	1620.04

	防火门				公司		五金种类规格:闭门器、防火锁、防火铰链等五金配件		
23	机房人工清洁卫生	82.76㎡	电信	定制	中国电信股份有限公司防城港分公司	中国	机房人工清洁卫生	7	579.32
24	清运费	1项	电信	定制	中国电信股份有限公司防城港分公司	中国	货物及建筑垃圾搬运、运输人工距离自行考虑，含弃置费用	1219	1219
建筑智能化工程									
25	100M专线	12月	电信	定制	中国电信股份有限公司防城港分公司	中国	100M专线 1.点到点按月计费	960	11520
27	防火墙	2台	海康威视	DS-SG100	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1、网络层吞吐量2Gbps；IPS吞吐量1.2Gbps；AV吞吐量1Gbps；IPSec吞吐量800Mbps；IPSec隧道数750；并发连接数200万；每秒新建连接数2万； 2、1U标准机箱，配置10个千兆电口（1对bypass），2对Combo口；1个CON口；2个USB口；1个硬盘扩展槽位；交流单电源； 3、▲支持GB/T 28181协议准入、GB35114协议准入、支持RTSP协议准入、支持SIP协议准入、支持ONVIF协议准入、支持HIKSDK协议准入、支持DAHUASDK协议准	37235	74470

							入、支持 SSH 协议准入、支持 GA/T1400 协议准入控制； 4、▲支持 NAT 扩展和端口复用，可实现 NAT 地址的单个端口上建立多条会话； 5、▲支持外链检查防护，支持自定义外链特例防护动作，类型支持 HTTP、HTTPS、FTP，支持记录日志或重置操作 6、▲支持入站 SmartDNS,能自动判断访问者的 IP 地址并解析出对应的 IP 地址,提升网站访问速度 7、▲支持 NetFlow 技术，支持配置主动超时时间、源接口、模板刷新时间、数据包数量、企业字段等信息，实现对高速转发的 IP 数据流进行测量和统计 8、▲支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成 DDoS 防范策略 9、支持 HTTPS 加密流量的安全检测，支持 TCP 代理和 SSL 代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项 10、支持抓取原始数据包，查看网络威胁详情及分析取证 11、可基于每个 SSL VPN 用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控 12、支持 IPsec VPN 智能选路，根据应用和隧道质量调度流量 13、支持防止共享上网功能，可识别共享上网终端的数量 14、支持网页诊断功能，用于当内网用户访问网页出现故障时，		

							对网络进行基本的诊断，并给出故障原因 15、支持负载均衡功能，能根据安全策略将网络流量均衡到多台服务器上 16、支持路由转发模式，其安全策略生效；支持透明传输模式，其安全策略生效 17、支持基于源、目的 IP 策略路由；支持基于接口的策略路由；支持基于协议和端口的策略路由；支持基于应用类型的策略路由 18、支持“多对一”的 SNAT；支持“一对多”的 DNAT；支持“多对多”的动态 SNAT		
28	全光交换机	1 台	海康威视	DS-3E3736F-HL	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	全光交换机 三层网管，交换容量 688Gbps/6.88Tbps，包转发率 171Mpps/309Mpps；8 个 10/100/1000Mbps 自适应电口，24 个 SFP 千兆光口，4 个 SFP+万兆光口；支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持虚拟化堆叠，支持云平台统一管理	6134	6134
29	双口光纤面板	5 个	金汉	JH-Pa-s	江苏金汉电子线缆有限公司	江苏扬州	双口光纤面板 白色_斜口_SC 单工/LC 双工_不含适配器	35	175
30	耦合器 SC-SC 工单模适配器	10 个	金汉	JH-OHQ-01	江苏金汉电子线缆有限公司	江苏扬州	耦合器 SC-SC 工单模适配器 1.耦合器 SC-SC 工单模适配器	156	1560

31	SC 单纤单模 1 米	5 条	金汉	JH-SC-SC-1M	江苏金汉电子线缆有限公司	江苏扬州	SC 单纤单模 1 米 1. SC 单纤单模 1 米	38	190
32	86 暗装底盒	5 个	公牛	86 暗装	公牛集团股份有限公司	宁波	86 暗装底盒	9	45
33	千兆光纤收发器	10 台	NETLINK	GS-03AB	北京莱特林客光电技术有限公司	北京	千兆光纤收发器 100/1000M 单纤单模 20km SC FP TX1310nm 波长 外置电源 DC5V	289	2890
34	千兆单纤光模块	20 端口	优普光	SFP-GE-BX-D	深圳市优普光科技有限公司	深圳	千兆单纤光模块 1000M/1.25G SFP 光模块 单纤单模 20 公里 发射波长 1550nm	210	4200
35	万兆光模块	2 端口	优普光	SFP-10G-LR	深圳市优普光科技有限公司	深圳	万兆光模块 万兆单模双纤 10 公里级(1310nm)	289	578
36	SC-SC 单纤单模 3 米	20 条	金汉	JH-SC-SC-3M	江苏金汉电子线缆有限公司	江苏扬州	SC-SC 单纤单模 3 米 1. SC-SC 单纤单模 3 米	59	1180
37	室内单模 2 芯光缆	200.00 m	金汉	JH-GJXH-2	江苏金汉电子线缆有限公司	江苏扬州	室内单模 2 芯光缆	4	800
38	24 口 ODF 架	2 架	金汉	JH-ODF-24	江苏金汉电子线缆有限公司	江苏扬州	24 口 ODF 架 1U 含熔纤盘_ST、FC、SC、LC 双工适配器均可适用（满配）	783	1566

39	光纤理线架	2 个	金汉	JH-LWF-1U	江苏金汉电子线缆有限公司	江苏扬州	光纤理线架 1.1U 机架 24 档带盖板 金属	469	938
40	理线架	2 个	金汉	JH-LWF-1U	江苏金汉电子线缆有限公司	江苏扬州	理线架 1.1U 机架 24 档带盖板 金属	469	938
41	六类非屏蔽双绞线	600.00 m	金汉	HSYV-6	江苏金汉电子线缆有限公司	江苏扬州	六类非屏蔽双绞线	4	2400
42	六类非屏蔽跳线 1 米	30 条	金汉	JH-JJP6-1M	江苏金汉电子线缆有限公司	江苏扬州	六类非屏蔽跳线 1 米 1.六类非屏蔽跳线 1 米	20	600
43	塑料管 Φ20	800.00 m	联塑	Φ20	广东联塑科技实业有限公司	佛山	砖、混凝土结构明配 塑料管 Φ20	17	13600
44	智慧监管终端	1 台	海康威视	DS-IE2032-F/MHFC	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1、▲支持输入一段文字描述，快速生成算法；支持导入多模态场景微调模型进行分析； 2、▲支持单个任务 16 个检测规则配置；支持自动调度 GPU 资源处理下发的分析任务；支持通过设置目标尺寸、宽高比，实现对不符合设定大小和宽高的目标进行尺寸过滤功能；智能规则配置中，支持设置屏蔽区域；支持 NPT 校时服务器配置校时，并支持手动校时配置。 3、▲支持接入的视频类型为：分辨率：1920 像素×1080 像	315462	315462

							素～4096 像素×2160 像素； 编码格式：H.264/H.265 视频流； 帧率：12 帧/s ～ 30 帧/s。 支持导入录像文件类型为： 码流封装编码格式：ps、ts、mp4、avi、asf，h.264、h.265、es 等； 录像大小：最大 100GB，单个最大 10GB。 4、▲检测出事件后到事件上报展示不高于 200ms； 5、▲支持对 AI 模型进行增加、删除、查询管理操作；支持新增上传不少于 64 个 AI 模型； 支持打架、倒地算法支持大模型二次过滤能力 6、▲支持对检测区域内人员蒙头睡觉行为进行检测并触发报警、上传抓拍图片。 7、▲分析图片分辨率：（1920×1080）像素～（4096×2160）像素； 混合模式图片（单检测+单标签分类）分析速度显示为 128 张/s 8、▲Ⅰ类和Ⅱ类设备经湿热预处理试验后，其电源插头或电源输入/输出端与外壳可触及部分之间应能承受 GB 16796-2022 中表 2 规定的抗电强度试验，试验时间 60s，试验期间设备不应有绝缘击穿或飞弧现象。 9、▲支持通过客户端对超时滞留、离岗、睡岗、人数异常、人员倒地、区域人数检测、剧烈运动、玩手机、穿越警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、安全帽检测、徘徊检测、停车检测、物品遗留、物品拿取检测、起身、声强突变、人员站立、静坐、制		

							服检测、攀高等智能规则进行配置； 支持对同一路监控视点配置多个规则分析项，每个规则分析项可以自定义规则预警名称，配置该规则所需的检测区域及参数。 10、具有 6 个 USB 接口，1 个 VGA 接口，4 个千兆自适应网络接口，12 个 SATA 硬盘接口；内置 1 块 4TB SATA 盘。 11、支持整机接入 96 路实时视频分析算法能力； 12、支持对检测区域内人员递物行为进行检测并触发报警、上传抓拍图片；		
45	60 盘位磁盘阵列	1 台	海康威视	DS-A7160R/YH	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1、配置 1 颗 64 位多核处理器，12GB 内存（可扩展至 256GB），1 个 SSD 固态硬盘（可扩展至 2 个 SSD），8 个风扇，风扇支持冗余温控调速； 2、▲设备配置 4 个 2.5Gb 网口、1 个 IPMI 管理口、2 个前置 USB2.0 接口、2 个后置 USB3.0 接口、1 个前置 VGA 接口、1 个后置 HDMI 接口、1 个 RS-232 串口、4 个 PCI-E3.0 插槽、60 个硬盘热插拔插槽，采用可热插拔 1+1AC220V 电源； 3、▲机箱具备 1 个定位灯、1 个电源灯、1 个设备报警灯、1 个就绪灯、1 个网络状态灯、1 个系统盘状态灯、1 个硬盘状态灯。 4、硬盘容量支持 1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、15TB、16TB、18TB、20TB、25TB、26TB、30TB；可接入 CMR 或 SMR 硬盘；支持硬盘交错/分时启动	81240	81240

							5、▲支持配置多个录像卷、图片卷、文件卷，支持不同的卷，配置不同的覆盖策略 6、▲支持 RAID 断点续建功能，设备重启之后，RAID 可以按照之前的进度继续重建 7、▲通过前置灯状态，可以快速判断关键部件的异常状态：1.可通过设备定位灯，在多台设备中快速定位某一台设备；2.设备正常时报警灯不亮；异常时报警灯根据不同报警级别（紧急、严重、警告）进行不同频率的显示 8、支持视音频、图片流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际 GB/T 28181 和 Onvif 视频流直存模式 9、设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整 10、BMC 支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录 BMC 时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登陆，否则无法进入 BMC web 11、当接入的视频图像的警戒区域内探测到移动目标时，可给出报警提示信息并进行录像		
46	20T 企业级硬盘主材费	26 片	希捷	ST20000NM002H	希捷国际科技（无锡）有限公司	无锡	20T 企业级硬盘 20TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，7200RPM 氦气盘， CMR 传统磁记录 传输速率 285 MB/s，512MB 高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF 可达 2,500,000 小时	7320	190320

							支持5年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 接口类型：SATA 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) 转速：7200RPM 平均读写功率（W）：6.4W 缓存：512MB 标称容量：20TB 刻录技术：CMR 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s MTBF：2,500,000		
47	4路HDMI输入板	1台	海康威视	DS-C66S-MHFC	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1、设备支持4路HDMI输入板，支持4路2K HDMI信号输入 2、支持HDMI音频复合输入 3、支持HDCP接入 4、输入帧率：24 Hz ~ 60 Hz 5、HDCP：支持HDCP1.4向下兼容HDCP1.3 6、视频输入接口类型：HDMI1.4 7、视频输入接口数4 8、视频输入分辨率：1024 × 768@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1366 × 768@60 Hz、1440 × 900@60 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1280 × 960@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 720P@50 Hz、1280 × 720P@60 Hz、1920 ×1080P@25Hz、1920×1080P@30Hz、1920 × 1080P@50 Hz、1920 × 1080P@60 Hz、1920 × 1200@60 Hz 9、自定义分辨率范围：宽800~2560，高600~2560，宽4对齐，高2对齐，帧率30/60 Hz，配置30 Hz时，宽 × 高(1280 × 720~2048 × 1152)；配置60 Hz时，宽 × 高(800 × 600~2048	9264	9264

							× 1152) 10、视频输入最大分辨率 1080P 11、音频声道：双声道 12、音频输入接口：4 × 随路音频 13、音频采样率：32/44.1/48 kHz		
48	20 路网口板	1 台	海康威视	DS-C66S-CX	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1、LED 输出板卡，2 个槽位，集成 LED 发送卡功能，网线输出对接 LED 屏幕，可自定义分辨率带载输出 2、单板配置 20 路千兆网口输出 3、支持 HDR 输出 4、二合一输出板支持迷你带载（单网口 65W）及标准带载模式（单网口 292.5W）（标准带载模式需要对应屏幕支持） 4、图层数：单板 16 个 2K/4K 图层 5、HDR：支持 HDR10，符合 SMPTE ST 2084 / SMPTE ST 2086 标准。 6、支持 HLG 7、视频输出最大分辨率：常规（迷你）带载模式下 1040W 8、视频输出接口类型：RJ45 9、视频输出接口数 20	18782	18782
49	解码板	2 台	海康威视	DS-C66S-MH	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1、单板最大支持 1 路 3200w@30 解码，单板最大支持 2 路 1600w@30 解码 2、支持 PS、TS、ES、RTP 码流解封装，支持 H.265、H.264、Smart 系列视频解码，支持 G711-A、G711-U、G722.1、G726-16/U、MPEG、AAC-LC 音频解码 3、视频解码格式：H.264, H.265, Smart264, Smart265, MJPEG 4、视频解码通道 48 5、视频解码能力：单板支持 48	12299	24598

							路 720P30，或 24 路 1080P30，或 12 路 400W，或 8 路 600W，或 4 路 800W，或 2 路 1200W，或 2 路 1600W，或 1 路 2400W，或 1 路 3200W 6、音频解码格式：G711-A，G711-U，G722.1，G726-16/U/A，MPEG，AAC-LC 7、音频解码通道数 48		
50	6 槽位机箱	1 台	海康威视	DS-C66S-XXXXXXXX	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1、设备支持 2U 标准机箱，机箱支持 6 槽位；支持槽位全混插，可灵活配置输入输出业务板卡 2、▲机箱主控板支持 2 路 3.5mm 音频输入，2 路 3.5mm 音频输出；支持 1 路 genlock 输入及 1 路 genlock 环通输出；支持 1 路网口、1 路 RJ45 串口、1 路 USB 口 3、机箱具备 4.5 英寸触摸 IPS 液晶面板，支持实时查看机箱及子板在线状态 4、机箱支持按键操作，支持 2 个场景按键，2 个自定义按键，可通过 web 配置按键实现场景调用及其他自定义功能 5、▲设备支持通过机箱前面板 USB 进行进行设备升级、调试信息导入导出、一键自检 6、设备支持 DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K、SDI 等视频信号输入，支持自定义分辨率输入；支持 DVI、HDMI、HDMI 4K 视频信号输出，支持二合一网口输出 7、▲单块解码板支持 24 路 1080P@30fps、48 路 720P@30fps；单板最大支持 1 路 3200w@30 解码，最大 2 路 1600w@30 解码；支持 H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG 等主流格式，支持 PS、TS、ES、RTP 等主流封装	7878	7878

							格式。支持 G711-A，G711-U，G722.1，G726-16/U，MPEG，AAC-LC 音频解码格式；支持对网络源画面进行放大、缩小、画面任意移动操作 8、支持输入图像全链路 YUV444 数据无损传输，保证图像在传输时的颜色空间数据在输出时不会有任何变化和损失 9、▲支持在客户端同步预览电视墙显示的视频画面，客户端最大可预览 64 个画面；支持 8 路 4K 超高清融合画面输入到拼控后，在客户端及设备 web 上进行预览 10、▲支持单机输入热备、单机输出热备、单机输入输出热备，双机热备，全链路热备等；双机热备和全链路热备中，不需要外置同步盒即可完成所有输出接口画面同步。 11、▲支持两台规模相同、规模不同的主机，根据使用需求将其中部分输入、输出端口配置为备份模式，备份链路中任意一条链路故障时，系统自动切换至该链路对应的备份链路进行显示，显示图像不受影响 12、▲支持从屏控设备到大屏的所有环节设备的可视化拓扑展示，可通过不同连线标识区分系统中设备通过视频线或者网线连接，通过红绿色展示屏幕状态及信号连线状态，红色表示异常，绿色表示正常。点击设备图标可展示设备地址、型号、在线状态，版本号、序列号、设备温度、环境温度、环境湿度、CPU 使用率，内存使用率等。可查看屏幕状态，		

							屏幕对应的输出接口信息等 13、▲支持图形化展示拼控设备正面、反面，可展示实际配置槽位的板卡类型、板卡接口、板卡工作温度是否正常、设备 CPU 占用、内存占用、网络带宽及机箱温度 14、设备支持二合一网口输出板，整机至少可接入 2 张二合一网口输出板；二合一网口输出板可直接连接 LED 显示器使用，无需其他设备；单张二合一输出板具备 20 网口，单网口支持至少 65W 像素点，整张子板支持不低于 1040W 像素点，输出分辨率支持带载模式，宽度满足(144-8192)，高度满足(144-4320) 15、▲可通过 LED 发送卡进行画面亮度、对比度、饱和度参数调整；支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换；支持动态引擎算法；支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节 16、▲支持通过控制网口链接多功能卡，实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能 17、支持 4 路 12G-SDI 接口输入，4 路 12G-SDI 环通；支持 ST-2082（12G）、ST-2081（6G）、ST-424（3G）、ST-292（HD）标准视频输入；支持 3G-Level A/Level B（DS 模式）；支持最大分辨率 4096×2160@60Hz，最小分辨率 1280×720@60Hz 18、▲支持连接主控与超高分 USB，输入板连接超高分视频输入		

							信号进行超高分反控，可反控 8 路 4K 输出的超高分进行桌面操作		
51	平台服务器	1 台	海康威视	DS-VM22R-CM/R4	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	平台服务器 技术规格：2U 双路标准机架式服务器 CPU：CPU：配置 1 颗 C86 架构 HYGON 7380 处理器，单处理器物理核心数 32 核，主频 2.2 GHz，末级缓存容量 64 MB，线程数 64 线程，支持内存的最高速率 3200 MHz，通道数 8，位宽 64； 操作系统：麒麟高级服务器操作系统 内存：配置 128G DDR4，16 根内存插槽 硬盘：配置 2 块 1.2T 10K SAS 盘 阵列卡：配置 1 块 SAS+HBA 卡(支持 RAID 0/1/10) PCIE 扩展：最大可支持 3 个 PCIE 扩展槽（网卡、阵列卡已占用 2 个） 网口：默认 2 个千兆电口 其他接口：1 个千兆 RJ-45 管理接口，7 个 USB 接口， 4 个位于机箱后部，2 个位于机箱前部，1 个位于机箱内部；2 个 VGA 口，位于一个位于机箱前部，一个位于机箱后部 电源：配置 800W（1+1）高效 CRPS 冗余白金电源 机箱规格：87.8mm(高)x 446mm(宽)x794mm(深) 设备重量：最大 40 千克（含导轨）	92281	92281
52	智慧监管综合应用	1 套	海康威视	Infovision_SJCA - CX	杭州海康威视数字技术股份	杭州	智慧监管综合应用平台 系统基础模块 一、目录资源管理 1、支持区域目录的统一管理，支	286085	286085

	平台				有限公司		持新建、编辑、删除区域目录，支持配置区域的国标编码，支持区域调整排序； 2、支持基础目录和业务目录的管理，可对区域目录关联业务标签，适配多种应用； 二、设备信息管理 1、支持物联设备的统一接入管理，支持视频监控、门禁、报警、智能、出入口、采集仪、对讲、卡口、虹膜等多种类型的物联设备； 三、用户信息管理 1、支持平台用户和角色权限的配置和管理； 2、支持用户安全管理，可绑定电脑 mac 地址及 IP，可自行修改用户密码或者由管理员重置密码； 3、支持用户密码有效期设置、云台控制优先级设置、用户实名认证； 四、人员管理 1、人员基础信息采集，人员的批量导入； 五、平台门户 1、支持用户自定义快捷入口；支持自定义菜单内容； 2、支持页面元素设置，支持上传页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 3、支持下载中心功能，可下载平台配套的程序安装包； 4、支持发布平台公告，供所有用户查看。 智慧监管综合应用平台模块一 视频监控授权 300 路 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现		

							预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、调用预置点、声音开启和关闭、开启视频增强、广播、画面旋转、打开报警输出等功能； 3、支持智能规则展示的能力； 4、支持配置收藏夹，可选择监控点加入收藏夹中，进行快速查看，收藏夹可共享给其他用户； 5、支持配置轮巡预案，包含公有预案和私有预案，可配置轮巡监控点、定时播放、码流类型、预置点、窗口布局等参数； 二、录像回放 1、支持配置录像计划和录像计划模板，录像计划可配置一般存储和事件存储计划； 2、支持添加云存储、CVR 等设备进行中心存储，可按照存储设备、存储域、资源池等方式进行配置，满足平台中心存储基础要求； 3、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像抓图、开启视频增强、单帧正放倒放等功能； 三、电视墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作。 智慧监管综合应用平台模块二		

							视频级联模块 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； 5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制。 智慧监管综合应用平台模块三 300 路 1、最多支持 100 万路。平台预览、回放级联视频的通道数 智慧监管综合应用平台模块四 设备网络管理模块 300 路 一、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集； 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测； 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存的告警阈值进行配置； 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表； 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置；		

							6、支持海康 SDK、大华 SDK、Ehome、ISUP5.0、GB/T 28181、Open Network Video Interface、ISAPI 协议。 智慧监管综合应用平台模块五 智能监控模块 一、智能监控应用以人脸识别技术为核心，通过前后端分析设备对人脸抓拍图片进行比对分析，实现人脸自动识别，以提供人员布控服务的能力。 1、支持配置重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划； 2、支持接收重点人员、陌生人、高频人员实时事件； 3、支持配置行为分析规则，实现行为分析服务器的事件上报； 二、智能检索应用以人脸识别技术、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备对人体、车辆抓拍图片进行分析，以提供智能检索服务的能力。 1、支持配置人体、车辆识别计划；支持接收人体、车辆实时事件； 2、支持人脸、人体、车辆的以图搜图；支持人员轨迹展示； 3、支持人脸抓拍记录查询； 三、实时视频/录像文件结构化分析：利旧已有视频资源，针对实时、历史视频数据进行智能结构化分析。 1、通过配置实时流分析任务完成视频流实时智能分析，包括重点人员、陌生人、高频人员、人体/车辆结构化分析； 2、支持配置录像点位及目标时段，对录像码流中的人、车数据		

							进行结构化录像码流分析，实现行为分析事件快速查询。 智慧监管综合应用平台模块六 警情联动处置模块 一、规则配置 1、提供事件联动规则的配置与管理功能； 2、支持按多种计划模式配置规则模板，包括全天候、工作日、周末及自定义模式； 3、支持配置包括视频事件、入侵报警、IO 事件、门禁事件、对讲事件、AB 门事件、区域管控事件在内的多种报警事件类型； 4、提供多种高级联动规则模板，支持在指定时间段内基于多个触发事件类型并发执行多项联动动作。 二、监所人员布控告警 1、支持对被监管人员、外来人员、外协人员、访客、协警等进行布防，可在指定区域触发非法入侵报警，相关报警可接入警情联动处置模块； 2、支持按监区或监室分别配置被监管人员的布防规则，实现跨区域精细化管控。 三、报警设备管理 1、支持报警子系统的布防、撤防与消警操作； 2、提供防区管理功能，支持旁路及旁路恢复操作； 3、具备实时入侵报警监测能力； 4、支持历史入侵报警事件的查询与导出； 5、支持紧急报警实时监测，可查看现场视频并与报警人员进行对讲；		

							6、支持历史报警事件的查询与导出。 四、周界电网接入 1、支持配置电网电压与电流的报警阈值； 2、支持根据阈值状态上报电网报警事件； 3、可在报警地图中设置电网设备图标，报警时进行闪烁提示。 五、监所报警地图 1、支持为不同组织配置相应平面地图； 2、支持自定义物联网设备图标样式； 3、提供地图资源的左、右、顶部、底部对齐功能； 4、支持设置是否显示资源名称； 5、可在报警中心中显示报警设备的地图位置； 6、支持通过地图点击查看设备详情与关联监控视频； 7、支持对门禁点位进行远程开门、关门等反控操作。 智慧监管综合应用平台模块七 1、报警逻辑配置：支持结合不同的原生事件，通过去重、统计、运算、二次分析等多种逻辑产生新的业务报警事件； 2、预警回溯：支持对组合报警各类规则执行的过程进行回溯，查看事件过滤原因、预设的预警规则执行情况以及算法运行结果； 3、报警研判：支持查看历史报警信息及相关详情，可选择正报、误报或无法判断。〞		
53	汇聚交换	1 台	海康威	DS-3E6603	杭州海康威视数字技	杭州	1、支持槽位数 3，3 个业务板槽，业务板卡集成主控能力，无需独立主控板卡，支持电源冗余，整	14438	14438

	机		视		术股份有限公司		机高度 4U 2、支持独立的 console 管理串口 3、交换容量：38.4Tbps 4、转发性能：7200Mpps 5、提供工信部入网许可证，入网检测报告证明 6、支持 802.3ad 规定的链路聚合功能 7、支持 MAC 地址绑定功能 8、支持按端口划分 VLAN，支持 VLAN TRUNK 9、支持静态路由、支持 OSPFv2、支持 RIPv1/v2、支持等价路由，策略路由、支持 VRRP 10、支持基于源 MAC 地址、源 IP、源端口、指定协议的 ACL 11、支持端口镜像 12、支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作 13、可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接 14、▲支持通过平台进行区域分组管理，支持设备名称同步、设备名称下发、固件升级、一键免密远程跳转到设备 web 端、定位到拓扑图显示等操作 15、▲支持通过平台对交换机与摄像头、NVR、DVR、门禁设备、报警设备、解码设备等物联设备进行资产统一管理，资产信息的导入和导出；查看每个设备的使用时间、负责人 16、▲支持通过平台进行整网 VLAN 配置，支持基于拓扑可视化选择划分 VLAN 的设备端口，支持自动识别网络设备端口对端的物		

							联设备业务类型 17、▲支持通过平台进行拓扑可视化配置业务优先；支持在拓扑图上直接选择任意两个设备配置为业务优先保障，系统自动完成相关配置的下发 18、▲支持通过平台只允许已授权设备接入使用；支持设置禁用名单，当禁用名单的终端设备接入时应产生告警；支持禁用名单防护，启用之后当有禁用名单设备接入时，会自动关闭对应端口。 19、▲支持通过平台进行拓扑图链路提供运行信息，信息包括：1）支持链路的实时速率、带宽利用率信息；2）支持链路过去24小时/7天带宽利用率运行趋势。 20、▲支持一键生成交付报告：报告包含设备清单、上联设备信息、网络拓扑等； 支持报告查看和导出功能。 21、支持限制TELNET访问的数量		
54	防火墙网闸	1台	海康威视	DS-SG100	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1、网络层吞吐量10Gbps；IPS吞吐量3.5Gbps；AV吞吐量3Gbps；IPSec吞吐量310Mbps；IPSec 隧道数3000；并发连接数500万；每秒新建连接数7万 2、1U标准机箱，配置16个千兆电口，4对Combo口，6个千兆光口，2个万兆光口；1个CON口，1个MGT；480G硬盘；2个接口扩展槽；2个USB口；1个硬盘扩展槽位；交流双电源； 3、▲支持GB/T 28181协议准入、GB35114协议准入、支持RTSP协议准入、支持SIP协议准入、支持ONVIF协议准入、支持HIKSDK协议准入、支持DAHUASDK协议准	37235	37235

							入、支持 SSH 协议准入、支持 GA/T1400 协议准入控制 4、支持 NAT 扩展和端口复用，可实现 NAT 地址的单个端口上建立多条会话 5、支持外链检查防护，支持自定义外链特例防护动作，类型支持 HTTP、HTTPS、FTP，支持记录日志或重置操作 6、▲支持入站 SmartDNS,能自动判断访问者的 IP 地址并解析出对应的 IP 地址,提升网站访问速度 7、▲支持 NetFlow 技术，支持配置主动超时时间、源接口、模板刷新时间、数据包数量、企业字段等信息，实现对高速转发的 IP 数据流进行测量和统计 8、支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成 DDoS 防范策略 9、支持 HTTPS 加密流量的安全检测，支持 TCP 代理和 SSL 代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项 10、支持抓取原始数据包，查看网络威胁详情及分析取证 11、可基于每个 SSL VPN 用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控 12、支持 IPsec VPN 智能选路，根据应用和隧道质量调度流量 13、支持防止共享上网功能，可识别共享上网终端的数量 14、支持网页诊断功能，用于当内网用户访问网页出现故障时，		

							对网络进行基本的诊断，并给出故障原因 15、支持负载均衡功能，能根据安全策略将网络流量均衡到多台服务器上 16、支持路由转发模式，其安全策略生效；支持透明传输模式，其安全策略生效 17、支持基于源、目的 IP 策略路由；支持基于接口的策略路由；支持基于协议和端口的策略路由；支持基于应用类型的策略路由 18、支持“多对一”的 SNAT；支持“一对多”的 DNAT；支持“多对多”的动态 SNAT		
55	利旧移装监控大屏	1 项	电信	定制	中国电信股份有限公司防城港分公司	中国	利旧移装监控大屏 1.利旧建设单位原有监控大屏，移装到新位置，包含钢结构、屏体设备、线缆的搬迁安装，重新调试监控视频显示控制等	5450	5450
56	网络键盘	1 台	海康威视	DS-1600K(B)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1.网络键盘 2.屏幕区和摇杆区采用分体设计 3.支持网络方式接入本司全系列 DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备 4.支持在触控屏上预览图像或通过 HDMI/DVI 将图像投到外接显示屏上 5.支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或 NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局 6.支持云台控制，支持预置点、巡航设置与调用 7.支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放	4874	4874

							8.支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器 9.支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备 10.支持通过excel批量添加点位，借助U盘导入 11.两级用户权限，支持32个用户 ，1个admin管理员用户和31个操作员用户 12.支持接入iSecure（海豚）平台 13.支持U盘升级及导入/导出配置文件 14.支持接入综合安防平台 15.支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作。 16.显示屏：10.1英寸TFT LCD 17.控制方式：网络方式 18.电源：DC12V/POE 19.功耗：≤15W 20.尺寸(宽*高*深)：404mm（长）*180mm（宽）*163mm（高） 21.重量：≈1.7KG 22.最大解码分辨率：4路1080P或1路4K 23.工作温度：-10℃--+55℃ 24.工作湿度：10%--90% 25.网络接口：1个 26.WiFi：1个 27.串行接口：不支持 28.语音对讲输入：1个，3.5mm立体声 29.语音对讲输出：1个，3.5mm立体声 30.摇杆类型：四维单按键摇杆 31.USB接口：USB2.0x2 32.视频接口：DVIx1;HDMIx1		

57	配电箱	1 台	德力西	定制	德力西电气有限公司	乐青	配电箱 1. 定制成套配电箱，含箱体内各类配件； 2. 规格：500*700*200； 3. 含电量仪、断路器、互感器、指示灯、监测主路市电电压、电流、功率等运行参数，带 485 通信输出接口； 4. 断路器等元器件采用国内著名品牌。	5843	5843
58	五芯铜芯电力电缆	200.00 m	金汉	WDZ-YJY5×10mm2	江苏金汉电子线缆有限公司	江苏扬州	五芯铜芯电力电缆普通敷设 WDZ-YJY5×10mm2	84.00	16800
59	塑料管 Φ32	200.00 m	日丰	Φ32	日丰企业集团有限公司	佛山	砖、混凝土结构明配 塑料管 Φ32	20.00	4000
60	护套线 ZC-RVV3*6mm2	93.00m	日丰	ZC-RVV3*6mm2	日丰企业集团有限公司	佛山	管内穿塑料护套线 ZC-RVV3*6mm2	23.00	2139
61	护套线 ZC-RVV3*4mm2	8.00m	日丰	ZC-RVV3*4mm2	日丰企业集团有限公司	佛山	管内穿塑料护套线 ZC-RVV3*4mm2	13.00	104
62	护套线 ZC-RVV3*1.5mm2	14.00m	日丰	ZC-RVV3*1.5mm2	日丰企业集团有限公司	佛山	管内穿塑料护套线 ZC-RVV3*1.5mm2	7.00	98
63	WDZ-YJY3*2	52.00m	固	WDZ-YJY3*2.5	固达电线电缆	安	三芯铜芯电力电缆普通敷设	18.00	936

	.5mm2		达	mm2	（集团）有限公司	顺	WDZ-YJY3*2.5mm2		
64	塑料管 φ25	52.00m	联塑	φ25	广东联塑科技实业有限公司	佛山	砖、混凝土结构明配 塑料管 φ25	17.00	884
65	塑料管 φ20	115.00m	联塑	φ20	广东联塑科技实业有限公司	佛山	砖、混凝土结构明配 塑料管 φ20	17.00	1955
66	600*600 LED灯盘；	2套	佛山照明	YDP60*60C3-LED42	佛山电器照明股份有限公司	佛山	600*600 LED灯盘 1.600*600 LED灯盘； 2.用电功率：42W； 3.规格：600*600嵌入式安装。	165.00	330
67	2位单联控制开关	1套	公牛	G12K211	公牛集团股份有限公司	宁波	双控单联跷板暗开关 1.2位单联控制开关 2.86*86暗埋； 3.220V 10A	33.00	33
68	5孔市电插座	2套	公牛	G57	公牛集团股份有限公司	宁波	5孔市电插座 1.5孔市电插座 2.86*86暗埋； 3.220V 10A	36.00	72
69	铜接地铰线敷设	20.00m	电信	定制	中国电信股份有限公司防城港分公司	中国	铜接地铰线敷设 截面(mm2)≤150 ZC-BVR35mm2	93.00	1860
70	铜接地铰线敷设	10.00m	电信	定制	中国电信股份有限公司防城港分公	中国	铜接地铰线敷设 截面(mm2)≤150 ZC-BVR16mm2	73.00	730

					司				
71	铜接地铰线敷设	20.00m	电信	定制	中国电信股份有限公司防城港分公司	中国	铜接地铰线敷设 截面(mm2)≤150 ZC-BVR6mm2	62.00	1240
72	无焊接铜接地母线	20.00m	金来	定制	江西金来铜业有限公司	温州	无焊接铜接地母线敷设 截面(mm2)≤100 6mm2 编制铜带	29.00	580
73	等电位连接铜排	10.00m	金来	定制	江西金来铜业有限公司	温州	等电位连接铜排 1.等电位连接铜排 2.规格：30mm*3mm； 3.材质：国标 T2 铜； 4.含铜量：含量 99.95%左右； 5.铜排表面光滑平整、无裂纹、起皮、夹渣、气孔等现象； 6.尺寸偏差±0.5mm； 7.硬度：HB65； 8.抗拉强度：300N/mm2； 9.密度：20℃铜排密度约8.95g/cm3； 10.电阻率：≤0.017772Ωmm2/m。	114.00	1140
74	局部等电位端子联结箱	2 台	民尚电力	定制	广西民尚电力科技有限公司	南宁	局部等电位端子联结箱 1.机柜等位连接器 2.规格：3*30*465mm； 3.19 英寸标准机柜内安装； 4.紫铜、无氧铜材质。	103.00	206
75	二级防雷器	1 套	海鹏	M1L385-40II(1P+N)	深圳市海鹏信电子股份有限公司	深圳	二级防雷器 1.二级防雷器 2.标称工作电压：380V AC 3.最大持续工作电压：385V AC 4.标称放电电流：20kA(8/20μs) 5.最大通流容量：40kA(8/20μs)	610.00	610

							6.保护水平：1.8kV(In)； 1.5kV(10kA 8/20μs) 7.保护模式：L1/L2/L3，N-PE 8.响应时间：≤25ns 9.外形尺寸：95×72×65mm 10.推荐接线线径：L/N2.5mm2； PE6mm2 11.防护等级：IP20 12.安装方式：35mm导轨安装 13.工作环境：环境温度：－ 40℃～＋85℃； 14.相对湿度：≤95%；海拔≤3km		
76	钢铝窗接地	10处	电信	定制	中国电信股份有限公司防城港分公司	中国	钢铝窗接地	44.00	440
77	接地网调试	1系统	电信	定制	中国电信股份有限公司防城港分公司	中国	接地网调试 1.防雷检测，第三方公司进行防雷检测，并出具防雷检测报告	1206.00	1206
78	柜式七氟丙烷灭火装置	1套	海康威视	GQQ40/2.5-SH	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	柜式七氟丙烷灭火装置 1、储瓶规格：40L； 2、含箱体、灭火剂瓶组、信号反馈装置、高压软管、喷嘴、电磁型驱动装置、检测压力表。 3、充装压力（20℃时）：2.5Mpa。 4、电磁阀工作电压：DC24V。 5、启动电流：1～1.5A。 6、喷射时间：≤10S。 7、使用环境：温度：≤50℃。	4557.00	4557
79	七氟丙烷	40.00k	海康	HFC-22	杭州海康威视	杭	七氟丙烷灭火药剂 1.纯度99.6%；	67.00	2680

	灭火药剂	g	威视	7ea	数字技术股份有限公司	州	2.水分≤10mg/kg； 3.酸度≤1mg/kg； 4.蒸发残留物≤0.01%		
80	气体灭火系统装置调试	1 点	电信	定制	中国电信股份有限公司防城港分公司	中国	气体灭火系统装置调试 试验容器规格 40L	681.00	681
81	气体灭火控制器	1 台	海康威视	JB-QB-HK2342/2	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	气体灭火控制器 1、液晶规格：4.3 寸 TFT 彩色显示屏，分辨率 480×272p 2、主电源：AC 220 V/50 Hz 3、容量：气体灭火防区 1 区，总线设备接入 250 个，多线盘直接控制点 2 个 4、总线输出电压：20V～27.5V 5、总线输出电流：500mA 6、报警接口：火警继电器 1 路，故障继电器 1 路，喷洒继电器 1 路，电磁阀继电器 2 路 7、网络接口：1 路 8、CANbus 接口：2 路 9、RS-485 接口：2 路 10、工作环境：温度≤60℃；相对湿度≤95%，不结露 11、防护等级： IP40 12、线制：无极性两总线 13、执行标准：GB 4717-2024《火灾报警控制器》 GB 16806-2006《消防联动控制系统》	4200.00	4200
82	紧急启动按钮	1 个	海康威视	HK-SZ-2141	杭州海康威视数字技术股份有限公	杭州	紧急启动按钮 1、手自动转换与紧急启停功能二合一 2、额定工作电压：DC 24 V 3、功耗：监视电流≤500 uA；报	230.00	230

					司		警电流≤2 mA 4、指示灯：启动指示灯、工作指示灯、停止灯、手动指示灯、自动指示灯 5、编码范围：1～240 6、工作环境：温度≤55℃；相对湿度≤95%，不结露 7、线制：无极性两总线 8、布线要求：RVS 2 × 1.5 ㎜²，最大距离 1000 m		
83	声光报警器	2 个	海康威视	HK-SG-8015	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	声光报警器 1、声压级：75 dB～100 dB 2、闪光频率：1 Hz～1.5 Hz 2、变调周期：4 s～5 s 3、额定工作电压：DC 24 V 4、功耗：监视电流：≤500 uA；报警电流：≤5 mA 5、编码范围：1～250 6、工作环境：温度≤55℃；相对湿度≤95%，不结露 7、线制：无极性两总线 8、布线要求：RVS 2 × 1.5 ㎜²，最大距离 1000 m 9、执行标准：GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》	165.00	330
84	放气指示灯	1 个	海康威视	HK-QS-2131/HP	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	放气指示灯 1、指示灯：气体释放 2、闪光频率：1Hz～2Hz 3、额定工作电压：DC24V 4、功耗：监视电流：≤500 uA；报警电流≤40mA 5、编码范围：1～240 6、工作环境：温度≤55℃；相对湿度≤95%，不结露 7、外壳防护等级：IP66 8、线制：无极性两总线 9、布线要求：RVS 2 × 1.5 ㎜²，	205.00	205

							最大距离 1000 m 10、执行标准：GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》		
85	感温探测器	2 个	海康威视	JTW-ZOM-HK8003	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	感温探测器 1、检测类型：热敏电阻（A2R） 2、额定工作电压：DC 24 V 3、功耗：监视电流≤200 uA；报警电流≤400 uA 4、指示灯：1 个，红色（巡检闪亮、报警常亮） 5、编码范围：1～250 6、工作环境：温度≤50 ° C；相对湿度≤95%，不结露 7、线制：无极性两总线 8、布线要求：RVS 2 × 1.5 ㎜²，最大距离 1000 m 9、执行标准：GB 4716-2005 《点型感温火灾探测器》	100.00	200
86	感烟探测器	2 个	海康威视	JTY-GM-HK8002	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1、检测类型：光电式、A 型 2、额定工作电压：DC 24 V 3、功耗：监视电流≤ 450 uA；报警电流≤ 650 uA 4、指示灯：1 个，红色（巡检闪亮、报警常亮） 5、保护面积：≤80 ㎡ 6、编码范围：1～250 7、工作环境；温度≤55℃；相对湿度≤95%，不结露 8、线制：无极性两总线 9、布线要求：RVS 2 × 1.5 ㎜²，最大距离 1000 m 10、执行标准：GB 4715-2024《点型感烟火灾探测器》	100.00	200
87	自动泄压装置	1 个	海康威	XY-J-0.07-SH	杭州海康威视数字技术股份	杭州	自动泄压装置 1、有效泄压面积：0.07 ㎡	700.00	700

			视		有限公司				
88	防毒面具安装	2套	海康威视	TZL30	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	防毒面具安装 1、符合公安部标准GA209－1999规定 2、防护时间：30min 3、防护对象：一氧化碳（CO）、烟雾 4、滤烟效率：95%	23.00	46
89	应急照明灯	2套	海康威视	HF-ZM-ACJ-2141/2	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	应急照明灯 外壳材质：塑料， 输入电压：DC 36V 应急功率：2W 安装方式：壁挂 防护等级：IP30	90.00	180
90	安全出口灯	1套	海康威视	HF-BZ-ACJ(1Ⅰ)-2101A	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	外壳材质：PC+不锈钢面 防护等级:IP30 安装方式:壁挂式 输入电压:DC36V 主电点亮:0.5W 应急点亮:1W	90.00	90
91	塑料护套线NH-RVV-2×1.5mm2	60.00m	日丰	NH-RVV-2×1.5mm2	日丰企业集团有限公司	佛山	管内穿塑料护套线 NH-RVV-2×1.5mm2	5.00	300
92	塑料护套线NH-RVV-3×1.5mm2	20.00m	日丰	NH-RVV-3×1.5mm2	日丰企业集团有限公司	佛山	管内穿塑料护套线 NH-RVV-3×1.5mm2	7.00	140

93	薄壁钢管 JDG20	20.00m	国产	Φ20	国产	中国	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG20	16.00	320
94	管道凿槽及恢复	6.00m	电信	定制	中国电信股份有限公司防城港分公司	中国	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20	8.00	48
95	灭火器放置箱（含灭火器）	1 个	星浙安	定制	浙江浙安消防设备有限公司	兰溪	放置式灭火器放置箱 箱半周长 1m 以内 1.含两具手提式二氧化碳灭火器； 2.二氧化碳容量 ：3KG	218.00	218
96	全热交换器（250 m3/H）	1 台	绿岛风	DUT12-34	广东绿岛风空气系统股份有限公司	台山	全热交换器（250m3/H） 1.全热交换器（250m3/H） 2.电源：220V 50Hz 3.功率：145/128W 4.风量：250/195 ㎥/h 5.静压：220/200Pa 6.噪音：40/38dB 7.温度交换率：制冷 65/66%，制热 77/80% 8.焓交换率：制冷 64/66%，制热 68/72% 9.含液晶屏控制器	2800	2800
97	塑料圆形风管制作安装	8.48 ㎡	电信	定制	中国电信股份有限公司防城港分公司	中国	塑料圆形风管制作安装(法兰连接) 直径×壁厚≤320×3mm	500.00	4240
98	风管支架	53.77kg	国产	定制	国产	中国	风管支架	10.00	537.7

99	铝合金百叶风口	2 个	百盛	定制	广西百盛通风设备科技有限公司	南宁	铝合金百叶风口安装 周长≤900mm 1. 金属防水、防虫风口， 2. 304 不锈钢材质； 3. φ150 接口； 4. 具备防虫网格窗口	80.00	160
100	铝合金方形散流器	2 个	百盛	定制	广西百盛通风设备科技有限公司	南宁	铝合金方形散流器安装 周长≤500mm 1. 方形散流器，含套接风帽； 2. 规格 300*300 3. 铝合金优质材料	78.00	156
101	砌筑结构打洞(孔)	2 个	电信	定制	中国电信股份有限公司防城港分公司	中国	砌筑结构打洞(孔) DN150	14.00	28
102	风管防火阀	2 个	百盛	FHF WS-FK-350×500	广西百盛通风设备科技有限公司	南宁	风管防火阀安装 周长≤2200mm 1. 70° 防火阀，3C 型式认证，可与消防主机联动，接收 24V 信号启动，常开模式	195.00	390
103	塑料护套线 ZR-RVV3*1.5mm2	10.00m	日丰	ZR-RVV 3*1.5mm2	日丰企业集团有限公司	佛山	管内穿塑料护套线 ZR-RVV3*1.5mm2	7.00	70
104	薄壁钢管 JDG20	10.00m	国产	定制	国产	中国	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 JDG20	22.00	220
105	钢制槽式桥架	8.00m	国产	定制	国产	中国	钢制槽式桥架 宽+高(mm)≤200 1. 规格 100*50*1.0； 2. 所有桥架水平弯通，变径和三通等，能结合使用现场情况就地	41.00	328

							制作完成； 3.材质：镀锌金属材质；		
106	钢制托盘式桥架	4.00m	国产	定制	国产	中国	钢制托盘式桥架 150＜宽+高(mm)≤400 1.开放式网格桥架，规格300*100*φ5； 2.材质：镀锌； 3.含网格桥架、Ω横档、加强条、卡扣、机柜支架、出线板配件。	113.00	452
107	焊接钢管SC20	20.00m	国产	定制	国产	中国	砖、混凝土结构明配 焊接钢管SC20	28.00	560
108	设备承重架	147.03kg	国产	定制	国产	中国	设备承重架 1.机柜、电池柜、精密空调采用L50*5镀锌角钢现场焊接成型，焊点须满焊并做防锈处理。	5.00	735.15
109	防水围堰	0.04	国产	定制	国产	中国	防水围堰	1000.00	40
110	PVC-U承插塑料排水管	7.00m	日丰	PVC-U	日丰企业集团有限公司	佛山	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn32	40.00	280
111	落地式机柜	2台	华腾	42U	河北华腾亿州电气设备有限公司	廊坊	落地式机柜 1.规格尺寸：42U 600*1200*2055mm 2.标准符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494:PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准； 3.特点：单开平板六角网孔前门； 4.单开平板六角网孔后门，可选双开平板六角网孔后门； 5.网孔通风率为75%； 6.前后门免焊加强筋结构，美观牢固；	2900.00	5800

							7.前后门配高级典雅锁 8.静载 800KG（带支架） 9.防护等级：IP20 10.方孔条与安装梁采用耐指纹敷铝锌板，其余采用 SPCC 优质冷轧板，方孔条厚度 2.0mm,安装梁 1.5mm；		
112	UPS 主机	1 台	粤安特	YAT-C10KS	粤安特能源科技(广州)有限公司	广州	UPS 主机： 1、高频在线式；功率 10KW； 2、纯在线双变换方式，IGBT 整流技术，采用最新的全数字 DSP 控制技术。电池冷启动功能，电池放电欠压保护后，市电恢复时可自动启动 UPS； 3、显示屏外加有 2 毫米的亚克力透明保护板，在运输和搬运过程避免损坏。 4、因安装场所位置有限尺寸应不大于 480*196*380（mm） 5、输入功率因素：0.99；输入电压范围：110V~300V；输入频率：50Hz±10%，60Hz±10%； 6、输出功率因素：0.2；输出电压稳定度：220V±1%，230V±1%，240V±1%；输出频率：50/60Hz±1%；波峰因数：3:1；输出波形：正弦波；谐波失真：线性负载<3%；非线性负载<5%；过载能力：105～125%负载 10 分钟，125～130%负载 60 秒转旁路；逆变器效率（负载 100%）：94； 7、具有交流输入过压、欠压保护，输出过压欠压保护，输出过载短路保护，电池欠压预警保护，机内过温保护；UPS 电池正、负极线端地外壳，施加 500V 直流电压，绝缘电阻应大于 2MΩ；UPS 保护接地装置与金属外壳的接地螺钉	5500	5500

							应具有可靠的电气连接，其连接电阻应不大于 0.1Ω； 8、通讯接口：RS232/RS485，可选手机 APP 实现 UPS 的智能监控；内置 SMMP 卡，实现网络监控 UPS，可以随时查看 UPS 的工作情况。运行温度：0~40℃；相对湿度(无凝结)：0%~90%； 9、运行高度：<1000 米（每增加 100 米功率下降 1%，最高 4000 米)；冷却方式：强制通风；噪声：<60；平均无故障时间：30 万小时；防护等级：IP20；接线方式：接线排；显示面板：LED+LCD；		
113	电池柜	1 台	粤安特	C16	粤安特能源科技(广州)有限公司	广州	电池柜 1、冷轧钢板，结构紧凑合理，机械性能高，承载能力大， 防火性能好，整箱静电喷塑、耐磨、防蚀，标配电池连接线	2500.00	2500
114	碱性蓄电池	16 个	粤安特	YAT12-100	粤安特能源科技(广州)有限公司	广州	碱性蓄电池 容量(100A·h) 1.标称电压：12V 2.标称容量：100AH 3.寿命：涓流期待寿命 5 年（25°C）	600.00	9600
115	精密空调	1 台	海信	HF-64LW/T06SD	青岛海信网络能源股份有限公司	青岛	精密空调 1.制冷量 6.4KW，电加热量 4.4KW，风量 1800m³/h，小 3P 单冷精密	16000.00	16000
116	分体壁挂式室内机安装	1 台	海信	KFR-50GW/G860E-X1	青岛海信网络能源股份有限公司	青岛	分体壁挂式室内机安装 1.2 匹挂机，新一级能效	2800.00	2800
11	分体	1 台	海	定制	青岛海	青	分体壁挂式室外机安装	289.00	289

7	壁挂式室外机安装		信		信网络能源股份有限公司	岛	1.室内机包含室外机费用		
118	分体落地式室内机安装	1台	海信	KFR-72LW/G888J-X1A	青岛海信网络能源股份有限公司	青岛	分体落地式室内机安装 1.3匹柜机，新一级能效	4800.00	4800
119	分体落地式室外机安装	1台	海信	定制	青岛海信网络能源股份有限公司	青岛	分体落地式室外机安装 1.室内机包含室外机费用	195.00	195
120	控制台	1张	沃优卡	定制	广西优卡家具制造有限公司	南宁	控制台 台面和两侧板采用 25mm 高密度板，桌面喷优质金属漆，柜体和门板分别采用 1.0mm 和 1.2MM 优质冷轧钢板静电喷涂而成，操作台后挡板为优质铝型材一次冲压而成，前后门采用 AB403 锁，美观大方。每联标配 19 英寸机架，后面铝型材， 可装显示器万能支架，下面有可调地脚，抽屉扶手采用环保橡胶漆，前面台面有支撑防止台面变形，每联有链接孔可多联链接。	1860.00	1860
121	办公椅	5张	沃优卡	定制	广西优卡家具制造有限公司	南宁	办公椅 料：华宇牌优质面料，尼龙背架 海绵:环保弹力海棉，环保，无异味 气棒：品牌 85 黑色气杆，2.0m 厚一级带锁定逍遥底盘 配件：PU 扶手，310 黑色尼龙脚+60mm 黑色尼轮逍遥	300.00	1500

122	文件柜	10组	沃优卡	定制	广西优卡家具制造有限公司	南宁	文件柜 采用优质冷轧钢板，钢板厚度0.4mm，经酸洗磷化除油处理，静电粉末喷涂，耐腐蚀H100，漆膜硬度0.6，着地平稳性2，平面检查平整度＜1.0。上面为二层隔板平分三格，下面是一层隔板平分三格。隔板的高度可以调整。	320.00	3200
123	办公桌	3张	沃优卡	定制	广西优卡家具制造有限公司	南宁	办公桌 1.面材：高级胡桃木皮，纹理清晰自然，色泽一致，分布均匀。 2.基材：采用优质高密度中纤板制作，甲醛释放量达E1级环保，经防虫防腐处理； 3.油漆：采用环保树脂漆，保证台面透明度高，耐压，耐磨，可长期保持表面效果； 4.五金配件：采用高档防腐、防锈处理五金配件。	850.00	2550
合计金额大写：人民币_壹佰叁拾捌万叁仟零叁拾贰元贰角柒分（¥1383032.27 ）									
响应产品中，属于本国产品总值为¥1125614.44 （具体明细详见附表，附表格式自拟），占响应产品的比例为81.38%。									

注：

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，**其响应文件按无效处理。**

2.供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，**否则其响应文件按无效处理。**

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），**否则其响应文件按无效处理。**

4. 谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：中国电信股份有限公司防城港分公司

日期：2026 年 11 月 25 日

（一）附件：本国产品附表

项号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③=①×②
1	防静电活动地板	9.76 ㎡	桂乾达	600*600*35mm	广西桂乾达建材有限公司	南宁	防静电活动地板 规格尺寸:600mm×600mm×35mm，灰白，无边 HPL 贴面，厚度≥1.2mm，平面度≤0.5mm，45° 倒角处理； 横梁、支撑脚安装高度 250mm，采用镀锌工艺制作，有效防止腐蚀及生锈。厚度≥1.0mm	240	2342.4
2	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)	9.76 ㎡	同创	定制	广西同创实业集团有限公司	南宁	装配式 U 型轻钢天棚龙骨(不上人型) 平面(适用面层规格 600mm×600mm) 龙骨材料种类、规格：U38×12×0.5，中距<120mm，镀锌轻钢冲压形成。 配套吊杆、自攻钉、滑动的连接件等五金配件	83	810.08
3	铝合金微孔天花	9.76 ㎡	同创	定制	广西同创实业集团有限公司	南宁	铝合金微孔天花 规格：600*600*0.8mm，基材 1001H24、3003H24 热轧铝合金进口静电粉末喷涂处理，微孔造形，带防尘隔热 PE 膜 表面的聚脂粉末漆，防污、防腐、耐磨、耐潮湿盐雾	146	1424.96
4	天花收边条	12.50m	同创	定制	广西同创实业集团有限公司	南宁	天花收边条 材料种类及规格:白色铝合金收边条 L30*30*1.0mm	34	425
5	装配式T型铝	73.00 ㎡	同创	定制	广西同创实业集团有	南宁	装配式 T 型铝合金天棚龙骨(不上人型) 平面(适用面层规格 600mm×600mm)	78	5694

	合金天棚龙骨（不上人型）				限公司		以 1001H24、3003H24 国际标准铝材热轧铝合金板材为基材		
6	铝合金方板天棚	73.00 ㎡	同创	定制	广西同创实业集团有限公司	南宁	铝合金方板天棚 嵌入式 面层材料种类及规格:600×600×0.8mm 铝扣板	117	8541
7	防火墙	2 台	海康威视	DS-SG100	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1、网络层吞吐量 2Gbps；IPS 吞吐量 1.2Gbps；AV 吞吐量 1Gbps；IPSec 吞吐量 800Mbps；IPSec 隧道数 750；并发连接数 200 万；每秒新建连接数 2 万； 2、1U 标准机箱，配置 10 个千兆电口（1 对 bypass），2 对 Combo 口；1 个 CON 口；2 个 USB 口；1 个硬盘扩展槽位；交流单电源； 3、▲支持 GB/T 28181 协议准入、GB35114 协议准入、支持 RTSP 协议准入、支持 SIP 协议准入、支持 ONVIF 协议准入、支持 HIKSDK 协议准入、支持 DAHUASDK 协议准入、支持 SSH 协议准入、支持 GA/T1400 协议准入控制； 4、▲支持 NAT 扩展和端口复用，可实现 NAT 地址的单个端口上建立多条会话； 5、▲支持外链检查防护，支持自定义外链特例防护动作，类型支持 HTTP、HTTPS、FTP，支持记录日志或重置操作 6、▲支持入站 SmartDNS，能自动判断访问者的 IP 地址并解析出对应的 IP 地址，提升网站访问速度 7、▲支持 NetFlow 技术，支持	37235	74470

							配置主动超时时间、源接口、模板刷新时间、数据包数量、企业字段等信息，实现对高速转发的IP数据流进行测量和统计 8、▲支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略 9、支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项 10、支持抓取原始数据包，查看网络威胁详情及分析取证 11、可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控 12、支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量 13、支持防止共享上网功能，可识别共享上网终端的数量 14、支持网页诊断功能，用于当内网用户访问网页出现故障时，对网络进行基本的诊断，并给出故障原因 15、支持负载均衡功能，能根据安全策略将网络流量均衡到多台服务器上 16、支持路由转发模式，其安全策略生效；支持透明传输模式，其安全策略生效 17、支持基于源、目的IP策略路由；支持基于接口的策略路由；支持基于协议和端口的策略路由；支持基于应用类型的策略路由		

							18、支持“多对一”的 SNAT；支持“一对多”的 DNAT；支持“多对多”的动态 SNAT		
8	全光交换机	1 台	海康威视	DS-3E3736F-HL	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	全光交换机 三层网管，交换容量 688Gbps/6.88Tbps，包转发率 171Mpps/309Mpps；8 个 10/100/1000Mbps 自适应电口，24 个 SFP 千兆光口，4 个 SFP+万兆光口；支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持虚拟化堆叠，支持云平台统一管理	6134	6134
9	双口光纤面板	5 个	金汉	JH-Pa-s	江苏金汉电子线缆有限公司	江苏扬州	双口光纤面板 白色_斜口_SC 单工/LC 双工_不含适配器	35	175
10	耦合器 SC-SC 工单模适配器	10 个	金汉	JH-OHQ-01	江苏金汉电子线缆有限公司	江苏扬州	耦合器 SC-SC 工单模适配器 1.耦合器 SC-SC 工单模适配器	156	1560
11	SC 单纤单模 1 米	5 条	金汉	JH-SC-SC-1M	江苏金汉电子线缆有限公司	江苏扬州	SC 单纤单模 1 米 1.SC 单纤单模 1 米	38	190
12	86 暗装底盒	5 个	公牛	86 暗装	公牛集团股份有限公司	宁波	86 暗装底盒	9	45
13	千兆光纤收发	10 台	NETLINK	GS-03AB	北京莱特林客光电技术有限	北京	千兆光纤收发器 100/1000M 单纤单模 20km SC FP TX1310nm 波长 外置电	289	2890

	器				公司		源 DC5V		
14	千兆单纤光模块	20 端口	优普光	SFP-GE-BX-D	深圳市优普光科技有限公司	深圳	千兆单纤光模块 1000M/1.25G SFP 光模块 单纤单模 20 公里 发射波长 1550nm	210	4200
15	万兆光模块	2 端口	优普光	SFP-10G-LR	深圳市优普光科技有限公司	深圳	万兆光模块 万兆单模双纤 10 公里级 (1310nm)	289	578
16	SC-SC 单纤单模 3 米	20 条	金汉	JH-SC-SC-3M	江苏金汉电子线缆有限公司	江苏扬州	SC-SC 单纤单模 3 米 1. SC-SC 单纤单模 3 米	59	1180
17	室内单模 2 芯光缆	200.00 m	金汉	JH-GJXH-2	江苏金汉电子线缆有限公司	江苏扬州	室内单模 2 芯光缆	4	800
18	24 口 ODF 架	2 架	金汉	JH-ODF-24	江苏金汉电子线缆有限公司	江苏扬州	24 口 ODF 架 1U 含熔纤盘_ST、FC、SC、LC 双工适配器均可适用（满配）	783	1566
19	光纤理线架	2 个	金汉	JH-LWF-1U	江苏金汉电子线缆有限公司	江苏扬州	光纤理线架 1.1U 机架 24 档带盖板 金属	469	938
20	理线架	2 个	金汉	JH-LWF-1U	江苏金汉电子线缆有限公司	江苏扬州	理线架 1.1U 机架 24 档带盖板 金属	469	938
21	六类非屏蔽双绞线	600.00 m	金汉	HSYV-6	江苏金汉电子线缆有限公司	江苏扬州	六类非屏蔽双绞线	4	2400

22	六类非屏蔽跳线1米	30条	金汉	JH-JJP6-1M	江苏金汉电子线缆有限公司	江苏扬州	六类非屏蔽跳线1米 1.六类非屏蔽跳线1米	20	600
23	塑料管 ф20	800.00m	联塑	ф20	广东联塑科技实业有限公司	佛山	砖、混凝土结构明配 塑料管 ф20	17	13600
24	智慧监管终端	1台	海康威视	DS-IE2032-F/MHFC	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1、▲支持输入一段文字描述，快速生成算法；支持导入多模态场景微调模型进行分析； 2、▲支持单个任务16个检测规则配置；支持自动调度GPU资源处理下发的分析任务；支持通过设置目标尺寸、宽高比，实现对不符合设定大小和宽高的目标进行尺寸过滤功能；智能规则配置中，支持设置屏蔽区域；支持NPT校时服务器配置校时，并支持手动校时配置。 3、▲支持接入的视频类型为：分辨率：1920像素×1080像素～4096像素×2160像素；编码格式：H.264/H.265视频流； 帧率：12帧/s ～ 30帧/s。 支持导入录像文件类型为：码流封装编码格式：ps、ts、mp4、avi、asf，h.264、h.265、es等；录像大小：最大100GB，单个最大10GB。 4、▲检测出事件后到事件上报展示不高于200ms； 5、▲支持对AI模型进行增加、删除、查询管理操作；支持新增上传不少于64个AI模型；	315462	315462

							支持打架、倒地算法支持大模型二次过滤能力 6、▲支持对检测区域内人员蒙头睡觉行为进行检测并触发报警、上传抓拍图片。 7、▲分析图片分辨率：（1920×1080）像素～（4096×2160）像素； 混合模式图片（单检测+单标签分类）分析速度显示为128张/s 8、▲Ⅰ类和Ⅱ类设备经湿热预处理试验后，其电源插头或电源输入/输出端与外壳可触及部分之间应能承受GB 16796-2022中表2规定的抗电强度试验，试验时间60s，试验期间设备不应有绝缘击穿或飞弧现象。 9、▲支持通过客户端对超时滞留、离岗、睡岗、人数异常、人员倒地、区域人数检测、剧烈运动、玩手机、穿越警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、安全帽检测、徘徊检测、停车检测、物品遗留、物品拿取检测、起身、声强突变、人员站立、静坐、制服检测、攀高等智能规则进行配置； 支持对同一路监控视点配置多个规则分析项，每个规则分析项可以自定义规则预警名称，配置该规则所需的检测区域及参数。 10、具有6个USB接口，1个VGA接口，4个千兆自适应网络接口，12个SATA硬盘接口；内置1块4TB SATA盘。 11、支持整机接入96路实时视频分析算法能力； 12、支持对检测区域内人员遗物		

							行为进行检测并触发报警、上传抓拍图片；		
25	60盘位磁盘阵列	1台	海康威视	DS-A71160R/YH	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1、配置1颗64位多核处理器，12GB内存（可扩展至256GB），1个SSD固态硬盘（可扩展至2个SSD），8个风扇，风扇支持冗余温控调速； 2、▲设备配置4个2.5Gb网口、1个IPMI管理口、2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口、1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口、1个RS-232串口，4个PCI-E3.0插槽、60个硬盘热插拔插槽，采用可热插拔1+1AC220V电源； 3、▲机箱具备1个定位灯、1个电源灯、1个设备报警灯、1个就绪灯、1个网络状态灯、1个系统盘状态灯、1个硬盘状态灯。 4、硬盘容量支持1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、15TB、16TB、18TB、20TB、25TB、26TB、30TB；可接入CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动 5、▲支持配置多个录像卷、图片卷、文件卷，支持不同的卷，配置不同的覆盖策略 6、▲支持RAID断点续建功能，设备重启之后，RAID可以按照之前的进度继续重建 7、▲通过前置灯状态，可以快速判断关键部件的异常状态：1.可通过设备定位灯，在多台设备中快速定位某一台设备；2.设备正常时报警灯不亮；异常时报警灯根据不同报警级别（紧急、严	81240	81240

							重、警告）进行不同频率的显示 8、支持视音频、图片流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式 9、设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整 10、BMC支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录BMC时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登陆，否则无法进入BMC web 11、当接入的视频图像的警戒区域内探测到移动目标时，可给出报警提示信息并进行录像		
26	4路HDMI输入板	1台	海康威视	DS-C66S-MHFC	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1、设备支持4路HDMI输入板，支持4路2K HDMI信号输入 2、支持HDMI音频复合输入 3、支持HDCP接入 4、输入帧率：24 Hz ~ 60 Hz 5、HDCP：支持HDCP1.4向下兼容HDCP1.3 6、视频输入接口类型：HDMI1.4 7、视频输入接口数4 8、视频输入分辨率：1024 × 768@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1366 × 768@60 Hz、1440 × 900@60 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1280 × 960@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 720P@50 Hz、1280 × 720P@60 Hz、1920 ×1080P@25Hz、1920× 1080P@30Hz、1920 × 1080P@50	9264	9264

							Hz、1920 × 1080P@60 Hz、1920 × 1200@60 Hz 9、自定义分辨率范围：宽 800~2560，高 600~2560，宽 4 对齐，高 2 对齐，帧率 30/60 Hz，配置 30 Hz 时，宽 × 高(1280 × 720~2048 × 1152)；配置 60 Hz 时，宽 × 高(800 × 600~2048 × 1152) 10、视频输入最大分辨率 1080P 11、音频声道：双声道 12、音频输入接口：4 × 随路音频 13、音频采样率：32/44.1/48 kHz		
27	20 路网口板	1 台	海康威视	DS-C66S-CX	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1、LED 输出板卡，2 个槽位，集成 LED 发送卡功能，网线输出对接 LED 屏幕，可自定义分辨率带载输出 2、单板配置 20 路千兆网口输出 3、支持 HDR 输出 4、二合一输出板支持迷你带载（单网口 65W）及标准带载模式（单网口 292.5W）（标准带载模式需要对应屏幕支持） 4、图层数：单板 16 个 2K/4K 图层 5、HDR：支持 HDR10，符合 SMPTE ST 2084 / SMPTE ST 2086 标准。 6、支持 HLG 7、视频输出最大分辨率：常规（迷你）带载模式下 1040W 8、视频输出接口类型：RJ45 9、视频输出接口数 20	18782	18782
28	解码板	2 台	海康威视	DS-C66S-MH	杭州海康威视数字技术股份	杭州	1、单板最大支持 1 路 3200w@30 解码，单板最大支持 2 路 1600w@30 解码 2、支持 PS、TS、ES、RTP 码流	12299	24598

					有限公司		解封装，支持 H.265、H.264、Smart 系列视频解码，支持 G711-A、G711-U、G722.1、G726-16/U、MPEG、AAC-LC 音频解码 3、视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 4、视频解码通道 48 5、视频解码能力：单板支持 48 路 720P30，或 24 路 1080P30，或 12 路 400W，或 8 路 600W，或 4 路 800W，或 2 路 1200W，或 2 路 1600W，或 1 路 2400W，或 1 路 3200W 6、音频解码格式：G711-A，G711-U，G722.1，G726-16/U/A，MPEG，AAC-LC 7、音频解码通道数 48		
29	6 槽位机箱	1 台	海康威视	DS-C66S-XXXXXX	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1、设备支持 2U 标准机箱，机箱支持 6 槽位；支持槽位全混插，可灵活配置输入输出业务板卡 2、▲机箱主控板支持 2 路 3.5mm 音频输入，2 路 3.5mm 音频输出；支持 1 路 genlock 输入及 1 路 genlock 环通输出；支持 1 路网口、1 路 RJ45 串口、1 路 USB 口 3、机箱具备 4.5 英寸触摸 IPS 液晶面板，支持实时查看机箱及子板在线状态 4、机箱支持按键操作，支持 2 个场景按键，2 个自定义按键，可通过 web 配置按键实现场景调用及其他自定义功能 5、▲设备支持通过机箱前面板 USB 进行进行设备升级、调试信息导入导出、一键自检 6、设备支持 DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K、SDI 等视频信号输入，支	7878	7878

							持自定义分辨率输入；支持 DVI、HDMI、HDMI 4K 视频信号输出，支持二合一网口输出 7、▲单块解码板支持 24 路 1080P@30fps、48 路 720P@30fps；单板最大支持 1 路 3200w@30 解码，最大 2 路 1600w@30 解码；支持 H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG 等主流格式，支持 PS、TS、ES、RTP 等主流封装格式。支持 G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U, MPEG, AAC-LC 音频解码格式；支持对网络源画面进行放大、缩小、画面任意移动操作 8、支持输入图像全链路 YUV444 数据无损传输，保证图像在传输时的颜色空间数据在输出时不会有任何变化和损失 9、▲支持在客户端同步预览电视墙显示的视频画面，客户端最大可预览 64 个画面；支持 8 路 4K 超高清融合画面输入到拼控后，在客户端及设备 web 上进行预览 10、▲支持单机输入热备、单机输出热备、单机输入输出热备，双机热备，全链路热备等；双机热备和全链路热备中，不需要外置同步盒即可完成所有输出接口画面同步。 11、▲支持两台规模相同、规模不同的主机，根据使用需求将其中部分输入、输出端口配置为备份模式，备份链路中任意一条链路故障时，系统自动切换至该链路对应的备份链路进行显示，显示图像不受影响		

							12、▲支持从屏控设备到大屏的所有环节设备的可视化拓扑展示，可通过不同连线标识区分系统中设备通过视频线或者网线连接，通过红绿色展示屏幕状态及信号连线状态，红色表示异常，绿色表示正常。点击设备图标可展示设备地址、型号、在线状态，版本号、序列号、设备温度、环境温度、环境湿度、CPU使用率，内存使用率等。可查看屏幕状态，屏幕对应的输出接口信息等 13、▲支持图形化展示拼控设备正面、反面，可展示实际配置槽位的板卡类型、板卡接口、板卡工作温度是否正常、设备 CPU 占用、内存占用、网络带宽及机箱温度 14、设备支持二合一网口输出板，整机至少可接入 2 张二合一网口输出板；二合一网口输出板可直接连接 LED 显示器使用，无需其他设备；单张二合一输出板具备 20 网口，单网口支持至少 65W 像素点，整张子板支持不低于 1040W 像素点，输出分辨率支持带载模式，宽度满足(144-8192)，高度满足(144-4320) 15、▲可通过 LED 发送卡进行画面亮度、对比度、饱和度参数调整；支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换；支持动态引擎算法；支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节 16、▲支持通过控制网口链接多		

							功能卡，实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能 17、支持 4 路 12G-SDI 接口输入，4 路 12G-SDI 环通；支持 ST-2082（12G）、ST-2081（6G）、ST-424（3G）、ST-292（HD）标准视频输入；支持 3G-Level A/Level B（DS 模式）；支持最大分辨率 4096×2160@60Hz，最小分辨率 1280×720@60Hz 18、▲支持连接主控与超高分 USB，输入板连接超高分视频输入信号进行超高分反控，可反控 8 路 4K 输出的超高分进行桌面操作		
30	平台服务器	1 台	海康威视	DS-VM22R-CM/R4	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	平台服务器 技术规格：2U 双路标准机架式服务器 CPU：CPU：配置 1 颗 C86 架构 HYGON 7380 处理器，单处理器物理核心数 32 核，主频 2.2 GHz，末级缓存容量 64 MB，线程数 64 线程，支持内存的最高速率 3200 MHz，通道数 8，位宽 64； 操作系统：麒麟高级服务器操作系统 内存：配置 128G DDR4，16 根内存插槽 硬盘：配置 2 块 1.2T 10K SAS 盘 阵列卡：配置 1 块 SAS+HBA 卡（支持 RAID 0/1/10） PCIE 扩展：最大可支持 3 个 PCIE 扩展槽（网卡、阵列卡已占用 2 个） 网口：默认 2 个千兆电口 其他接口：1 个千兆 RJ-45 管理	92281	92281

							接口，7 个 USB 接口， 4 个位于机箱后部，2 个位于机箱前部，1 个位于机箱内部；2 个 VGA 口，位于一个位于机箱前部，一个位于机箱后部 电源：配置 800W（1+1）高效 CRPS 冗余白金电源 机箱规格：87.8mm(高)x 446mm(宽)x794mm(深) 设备重量：最大 40 千克（含导轨）		
31	智慧监管综合应用平台	1 套	海康威视	Infovision_SJCA - CX	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	智慧监管综合应用平台 系统基础模块 一、目录资源管理 1、支持区域目录的统一管理，支持新建、编辑、删除区域目录，支持配置区域的国标编码，支持区域调整排序； 2、支持基础目录和业务目录的管理，可对区域目录关联业务标签，适配多种应用； 二、设备信息管理 1、支持物联设备的统一接入管理，支持视频监控、门禁、报警、智能、出入口、采集仪、对讲、卡口、虹膜等多种类型的物联设备； 三、用户信息管理 1、支持平台用户和角色权限的配置和管理； 2、支持用户安全管理，可绑定电脑 mac 地址及 IP，可自行修改用户密码或者由管理员重置密码； 3、支持用户密码有效期设置、云台控制优先级设置、用户实名认证； 四、人员管理	286085	286085

							1、人员基础信息采集，人员的批量导入； 五、平台门户 1、支持用户自定义快捷入口；支持自定义菜单内容； 2、支持页面元素设置，支持上传页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 3、支持下载中心功能，可下载平台配套的程序安装包； 4、支持发布平台公告，供所有用户查看。 智慧监管综合应用平台模块一 视频监控授权 300 路 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、调用预置点、声音开启和关闭、开启视频增强、广播、画面旋转、打开报警输出等功能； 3、支持智能规则展示的能力； 4、支持配置收藏夹，可选择监控点加入收藏夹中，进行快速查看，收藏夹可共享给其他用户； 5、支持配置轮巡预案，包含公有预案和私有预案，可配置轮巡监控点、定时播放、码流类型、预置点、窗口布局等参数； 二、录像回放 1、支持配置录像计划和录像计划模板，录像计划可配置一般存储和事件存储计划； 2、支持添加云存储、CVR 等设备进行中心存储，可按照存储设备、存储域、资源池等方式进行		

							配置，满足平台中心存储基础要求； 3、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像抓图、开启视频增强、单帧正放倒放等功能； 三、电视墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作。 智慧监管综合应用平台模块二 视频级联模块 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； 5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制。 智慧监管综合应用平台模块三 300 路 1、最多支持 100 万路。平台预览、回放级联视频的通道数 智慧监管综合应用平台模块四 设备网络管理模块 300 路 一、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备		

							在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集； 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测； 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存的告警阈值进行配置； 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表； 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置； 6、支持海康 SDK、大华 SDK、Ehome、ISUP5.0、GB/T 28181、Open Network Video Interface、ISAPI 协议。 智慧监管综合应用平台模块五 智能监控模块 一、智能监控应用以人脸识别技术为核心，通过前后端分析设备对人脸抓拍图片进行比对分析，实现人脸自动识别，以提供人员布控服务的能力。 1、支持配置重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划； 2、支持接收重点人员、陌生人、高频人员实时事件； 3、支持配置行为分析规则，实现行为分析服务器的事件上报； 二、智能检索应用以人脸识别技术、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设		

							备对人体、车辆抓拍图片进行分析，以提供智能检索服务的能力。 1、支持配置人体、车辆识别计划；支持接收人体、车辆实时事件； 2、支持人脸、人体、车辆的以图搜图；支持人员轨迹展示； 3、支持人脸抓拍记录查询； 三、实时视频/录像文件结构化分析：利旧已有视频资源，针对实时、历史视频数据进行智能结构化分析。 1、通过配置实时流分析任务完成视频流实时智能分析，包括重点人员、陌生人、高频人员、人体/车辆结构化分析； 2、支持配置录像点位及目标时段，对录像码流中的人、车数据进行结构化录像码流分析，实现行为分析事件快速查询。 智慧监管综合应用平台模块六 警情联动处置模块 一、规则配置 1、提供事件联动规则的配置与管理功能； 2、支持按多种计划模式配置规则模板，包括全天候、工作日、周末及自定义模式； 3、支持配置包括视频事件、入侵报警、IO 事件、门禁事件、对讲事件、AB 门事件、区域管控事件在内的多种报警事件类型； 4、提供多种高级联动规则模板，支持在指定时间段内基于多个触发事件类型并发执行多项联动动作。 二、监所人员布控告警		

							1、支持对被监管人员、外来人员、外协人员、访客、协警等进行布防，可在指定区域触发非法入侵报警，相关报警可接入警情联动处置模块； 2、支持按监区或监室分别配置被监管人员的布防规则，实现跨区域精细化管控。 三、报警设备管理 1、支持报警子系统的布防、撤防与消警操作； 2、提供防区管理功能，支持旁路及旁路恢复操作； 3、具备实时入侵报警监测能力； 4、支持历史入侵报警事件的查询与导出； 5、支持紧急报警实时监测，可查看现场视频并与报警人员进行对讲； 6、支持历史报警事件的查询与导出。 四、周界电网接入 1、支持配置电网电压与电流的报警阈值； 2、支持根据阈值状态上报电网报警事件； 3、可在报警地图中设置电网设备图标，报警时进行闪烁提示。 五、监所报警地图 1、支持为不同组织配置相应平面地图； 2、支持自定义物联网设备图标样式； 3、提供地图资源的左、右、顶部、底部对齐功能； 4、支持设置是否显示资源名称； 5、可在报警中心中显示报警设备的地图位置；		

							6、支持通过地图点击查看设备详情与关联监控视频； 7、支持对门禁点位进行远程开门、关门等反控操作。 智慧监管综合应用平台模块七 1、报警逻辑配置：支持结合不同的原生事件，通过去重、统计、运算、二次分析等多种逻辑产生新的业务报警事件； 2、预警回溯：支持对组合报警各类规则执行的过程进行回溯，查看事件过滤原因、预设的预警规则执行情况以及算法运行结果； 3、报警研判：支持查看历史报警信息及相关详情，可选择正报、误报或无法判断。"		
32	汇聚交换机	1台	海康威视	DS-3E6603	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1、支持槽位数3，3个业务板槽，业务板卡集成主控能力，无需独立主控板卡，支持电源冗余，整机高度4U 2、支持独立的console管理串口 3、交换容量：38.4Tbps 4、转发性能：7200Mpps 5、提供工信部入网许可证，入网检测报告证明 6、支持802.3ad规定的链路聚合功能 7、支持MAC地址绑定功能 8、支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK 9、支持静态路由、支持OSPFv2、支持RIPv1/v2、支持等价路由，策略路由、支持VRRP 10、支持基于源MAC地址、源IP、源端口、指定协议的ACL 11、支持端口镜像	14438	14438

							12、支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作 13、可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接 14、▲支持通过平台进行区域分组管理，支持设备名称同步、设备名称下发、固件升级、一键免密远程跳转到设备 web 端、定位到拓扑图显示等操作 15、▲支持通过平台对交换机与摄像头、NVR、DVR、门禁设备、报警设备、解码设备等物联设备进行资产统一管理，资产信息的导入和导出；查看每个设备的使用时间、负责人 16、▲支持通过平台进行整网 VLAN 配置，支持基于拓扑可视化选择划分 VLAN 的设备端口，支持自动识别网络设备端口对端的物联设备业务类型 17、▲支持通过平台进行拓扑可视化配置业务优先；支持在拓扑图上直接选择任意两个设备配置为业务优先保障，系统自动完成相关配置的下发 18、▲支持通过平台只允许已授权设备接入使用；支持设置禁用名单，当禁用名单的终端设备接入时应产生告警；支持禁用名单防护，启用之后当有禁用名单设备接入时，会自动关闭对应端口。 19、▲支持通过平台进行拓扑图链路提供运行信息，信息包括：1）支持链路的实时速率、带宽利用率信息； 2）支持链路过去		

							24小时/7天带宽利用率运行趋势。 20、▲支持一键生成交付报告：报告包含设备清单、上联设备信息、网络拓扑等； 支持报告查看和导出功能。 21、支持限制TELNET访问的数量		
33	防火墙网闸	1台	海康威视	DS-SG100	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1、网络层吞吐量10Gbps；IPS吞吐量3.5Gbps；AV吞吐量3Gbps；IPSec吞吐量310Mbps；IPSec 隧道数3000；并发连接数500万；每秒新建连接数7万 2、1U标准机箱，配置16个千兆电口，4对Combo口，6个千兆光口，2个万兆光口；1个CON口，1个MGT；480G硬盘；2个接口扩展槽；2个USB口；1个硬盘扩展槽位；交流双电源； 3、▲支持GB/T 28181协议准入、GB35114协议准入、支持RTSP协议准入、支持SIP协议准入、支持ONVIF协议准入、支持HIKSDK协议准入、支持DAHUASDK协议准入、支持SSH协议准入、支持GA/T1400协议准入控制 4、支持NAT扩展和端口复用，可实现NAT地址的单个端口上建立多条会话 5、支持外链检查防护，支持自定义外链特例防护动作，类型支持HTTP、HTTPS、FTP，支持记录日志或重置操作 6、▲支持入站SmartDNS，能自动判断访问者的IP地址并解析出对应的IP地址，提升网站访问速度 7、▲支持NetFlow技术，支持	37235	37235

							配置主动超时时间、源接口、模板刷新时间、数据包数量、企业字段等信息，实现对高速转发的IP数据流进行测量和统计 8、支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略 9、支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项 10、支持抓取原始数据包，查看网络威胁详情及分析取证 11、可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控 12、支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量 13、支持防止共享上网功能，可识别共享上网终端的数量 14、支持网页诊断功能，用于当内网用户访问网页出现故障时，对网络进行基本的诊断，并给出故障原因 15、支持负载均衡功能，能根据安全策略将网络流量均衡到多台服务器上 16、支持路由转发模式，其安全策略生效；支持透明传输模式，其安全策略生效 17、支持基于源、目的IP策略路由；支持基于接口的策略路由；支持基于协议和端口的策略路由；支持基于应用类型的策略路由		

							18、支持“多对一”的 SNAT；支持“一对多”的 DNAT；支持“多对多”的动态 SNAT		
34	网络键盘	1 台	海康威视	DS-1600K(B)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1.网络键盘 2.屏幕区和摇杆区采用分体设计 3.支持网络方式接入本司全系列 DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备 4.支持在触控屏上预览图像或通过 HDMI/DVI 将图像投到外接显示屏上 5.支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或 NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局 6.支持云台控制，支持预置点、巡航设置与调用 7.支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放 8.支持抓图、录像功能，文件保存至 U 盘或上传至 FTP 服务器 9.支持最多添加 8000 台设备，支持以 ONVIF 协议接入设备 10.支持通过 excel 批量添加点位，借助 U 盘导入 11.两级用户权限，支持 32 个用户 ，1 个 admin 管理员用户和 31 个操作员用户 12.支持接入 iSecure（海豚）平台 13.支持U盘升级及导入/导出配置文件 14.支持接入综合安防平台 15.支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作。 16.显示屏：10.1 英寸 TFT LCD 17.控制方式：网络方式 18.电源：DC12V/POE	4874	4874

							19.功耗：≤15W 20.尺寸(宽*高*深)：404mm(长)*180mm（宽）*163mm（高） 21.重量：≈1.7KG 22.最大解码分辨率：4路1080P或1路4K 23.工作温度：-10℃--+55℃ 24.工作湿度：10%--90% 25.网络接口：1个 26.WiFi：1个 27.串行接口：不支持 28.语音对讲输入：1个，3.5mm立体声 29.语音对讲输出：1个，3.5mm立体声 30.摇杆类型：四维单按键摇杆 31.USB接口：USB2.0x2 32.视频接口：DVIx1;HDMIx1		
35	配电箱	1台	德力西	定制	德力西电气有限公司	乐青	配电箱 1.定制成套配电箱，含箱体内各类配件； 2.规格：500*700*200； 3.含电量仪、断路器、互感器、指示灯、监测主路市电电压、电流、功率等运行参数，带485通信输出接口； 4.断路器等元器件采用国内著名品牌。	5843	5843
36	五芯铜芯电力电缆	200.00m	金汉	WDZ-YJY5×10mm2	江苏金汉电子线缆有限公司	江苏扬州	五芯铜芯电力电缆普通敷设WDZ-YJY5×10mm2	84.00	16800
37	塑料管 Φ32	200.00m	日丰	Φ32	日丰企业集团有限公司	佛山	砖、混凝土结构明配 塑料管 Φ32	20.00	4000

38	护套线 ZC-RVV3*6mm2	93.00m	日丰	ZC-RVV3*6mm2	日丰企业集团有限公司	佛山	管内穿塑料护套线 ZC-RVV3*6mm2	23.00	2139
39	护套线 ZC-RVV3*4mm2	8.00m	日丰	ZC-RVV3*4mm2	日丰企业集团有限公司	佛山	管内穿塑料护套线 ZC-RVV3*4mm2	13.00	104
40	护套线 ZC-RVV3*1.5mm2	14.00m	日丰	ZC-RVV3*1.5mm2	日丰企业集团有限公司	佛山	管内穿塑料护套线 ZC-RVV3*1.5mm2	7.00	98
41	WDZ-YJY3*2.5mm2	52.00m	固达	WDZ-YJY3*2.5mm2	固达电线电缆（集团）有限公司	安顺	三芯铜芯电力电缆普通敷设 WDZ-YJY3*2.5mm2	18.00	936
42	塑料管 Φ25	52.00m	联塑	Φ25	广东联塑科技实业有限公司	佛山	砖、混凝土结构明配 塑料管 Φ25	17.00	884
43	塑料管 Φ20	115.00m	联塑	Φ20	广东联塑科技实业有限公司	佛山	砖、混凝土结构明配 塑料管 Φ20	17.00	1955
44	600*600 LED 灯盘；	2 套	佛山照明	YDP60*60C3-LED42	佛山电器照明股份有限公司	佛山	600*600 LED 灯盘 1.600*600 LED 灯盘； 2.用电功率：42W； 3.规格：600*600 嵌入式安装。	165.00	330
45	2 位单联	1 套	公牛	G12K211	公牛集团股份	宁波	双控单联跷板暗开关 1.2 位单联控制开关	33.00	33

	控制开关				有限公司		2.86*86 暗埋； 3.220V 10A		
46	5 孔市电插座	2 套	公牛	G57	公牛集团股份有限公司	宁波	5 孔市电插座 1.5 孔市电插座 2.86*86 暗埋； 3.220V 10A	36.00	72
47	无焊接铜接地母线	20.00m	金来	定制	江西金来铜业有限公司	温州	无焊接铜接地母线敷设 截面(mm2)≤100 6mm2 编制铜带	29.00	580
48	等电位连接铜排	10.00m	金来	定制	江西金来铜业有限公司	温州	等电位连接铜排 1.等电位连接铜排 2.规格：30mm*3mm； 3.材质：国标 T2 铜； 4.含铜量：含量 99.95%左右； 5.铜排表面光滑平整、无裂纹、起皮、夹渣、气孔等现象； 6.尺寸偏差±0.5mm； 7.硬度：HB65； 8.抗拉强度：300N/mm2； 9.密度：20℃铜排密度约 8.95g/cm3； 10.电阻率：≤0.017772Ω mm2/m。	114.00	1140
49	局部等电位端子联结箱	2 台	民尚电力	定制	广西民尚电力科技有限公司	南宁	局部等电位端子联结箱 1.机柜等位连接器 2.规格：3*30*465mm； 3.19 英寸标准机柜内安装； 4.紫铜、无氧铜材质。	103.00	206
50	二级防雷器	1 套	海鹏	M1L385-40II(1P+N)	深圳市海鹏信电子股份有限公司	深圳	二级防雷器 1.二级防雷器 2.标称工作电压：380V AC 3.最大持续工作电压：385V AC 4.标称放电电流：20kA（8/20μs）	610.00	610

							5.最大通流容量：40kA（8/20μs） 6.保护水平：1.8kV(In)； 1.5kV(10kA 8/20μs) 7.保护模式：L1/L2/L3，N-PE 8.响应时间：≤25ns 9.外形尺寸：95×72×65mm 10.推荐接线线径：L/N2.5mm2； PE6mm2 11.防护等级：IP20 12.安装方式：35mm导轨安装 13.工作环境：环境温度：－40℃～＋85℃； 14.相对湿度：≤95%；海拔≤3km		
51	柜式七氟丙烷灭火装置	1套	海康威视	GQQ40/2.5-SH	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	柜式七氟丙烷灭火装置 1、储瓶规格：40L； 2、含箱体、灭火剂瓶组、信号反馈装置、高压软管、喷嘴、电磁型驱动装置、检测压力表。 3、充装压力（20℃时）：2.5Mpa。 4、电磁阀工作电压：DC24V。 5、启动电流：1～1.5A。 6、喷射时间：≤10S。 7、使用环境：温度：≤50℃。	4557.00	4557
52	七氟丙烷灭火药剂	40.00kg	海康威视	HFC-227ea	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	七氟丙烷灭火药剂 1.纯度99.6%； 2.水分≤10mg/kg； 3.酸度≤1mg/kg； 4.蒸发残留物≤0.01%	67.00	2680
53	气体灭火控制器	1台	海康威视	JB-QB-HK2342/2	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	气体灭火控制器 1、液晶规格：4.3寸TFT彩色显示屏，分辨率480×272p 2、主电源：AC 220 V/50 Hz 3、容量：气体灭火防区1区，总线设备接入250个，多线盘直接控制点2个	4200.00	4200

							4、总线输出电压：20V～27.5V 5、总线输出电流：500mA 6、报警接口：火警继电器1路，故障继电器1路，喷洒继电器1路，电磁阀继电器2路 7、网络接口：1路 8、CANbus接口：2路 9、RS-485接口：2路 10、工作环境：温度≤60℃；相对湿度≤95%，不结露 11、防护等级： IP40 12、线制：无极性两总线 13、执行标准：GB 4717-2024《火灾报警控制器》 GB 16806-2006《消防联动控制系统》		
54	紧急启动按钮	1个	海康威视	HK-SZ-2141	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	紧急启动按钮 1、手自动转换与紧急启停功能二合一 2、额定工作电压：DC 24 V 3、功耗：监视电流≤500 uA；报警电流≤2 mA 4、指示灯：启动指示灯、工作指示灯、停止灯、手动指示灯、自动指示灯 5、编码范围：1～240 6、工作环境：温度≤55℃；相对湿度≤95%，不结露 7、线制：无极性两总线 8、布线要求：RVS 2 × 1.5 mm²，最大距离1000 m	230.00	230
55	声光报警器	2个	海康威视	HK-SG-8015	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	声光报警器 1、声压级：75 dB～100 dB 2、闪光频率：1 Hz～1.5 Hz 2、变调周期：4 s～5 s 3、额定工作电压：DC 24 V 4、功耗：监视电流：≤500 uA；报警电流：≤5 mA	165.00	330

							5、编码范围：1～250 6、工作环境：温度≤55℃；相对湿度≤95%，不结露 7、线制：无极性两总线 8、布线要求：RVS 2 × 1.5 mm²，最大距离 1000 m 9、执行标准：GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》		
56	放气指示灯	1 个	海康威视	HK-QS-2131/HP	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	放气指示灯 1、指示灯：气体释放 2、闪光频率：1Hz～2Hz 3、额定工作电压：DC24V 4、功耗：监视电流：≤500 uA；报警电流≤40mA 5、编码范围：1～240 6、工作环境：温度≤55℃；相对湿度≤95%，不结露 7、外壳防护等级：IP66 8、线制：无极性两总线 9、布线要求：RVS 2 × 1.5 mm²，最大距离 1000 m 10、执行标准：GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》	205.00	205
57	感温探测器	2 个	海康威视	JTW-ZOM-HK8003	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	感温探测器 1、检测类型：热敏电阻（A2R） 2、额定工作电压：DC 24 V 3、功耗：监视电流≤200 uA；报警电流≤400 uA 4、指示灯：1 个，红色（巡检闪亮、报警常亮） 5、编码范围：1～250 6、工作环境：温度≤50 ° C；相对湿度≤95%，不结露 7、线制：无极性两总线 8、布线要求：RVS 2 × 1.5 mm²，最大距离 1000 m 9、执行标准：GB 4716-2005《点	100.00	200

							型感温火灾探测器》		
58	感烟探测器	2个	海康威视	JTY-GM-HK8002	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1、检测类型：光电式、A型 2、额定工作电压：DC 24 V 3、功耗：监视电流≤ 450 uA；报警电流≤ 650 uA 4、指示灯：1个，红色（巡检闪亮、报警常亮） 5、保护面积：≤80 ㎡ 6、编码范围：1～250 7、工作环境；温度≤55℃；相对湿度≤95%，不结露 8、线制：无极性两总线 9、布线要求：RVS 2 × 1.5 mm²，最大距离1000 m 10、执行标准：GB 4715-2024《点型感烟火灾探测器》	100.00	200
59	自动泄压装置	1个	海康威视	XY-J-0.07-SH	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	自动泄压装置 1、有效泄压面积：0.07 ㎡	700.00	700
60	应急照明灯	2套	海康威视	HF-ZM-ACJ-2141/2	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	应急照明灯 外壳材质：塑料， 输入电压：DC 36V 应急功率：2W 安装方式：壁挂 防护等级：IP30	90.00	180
61	安全出口灯	1套	海康威视	HF-BZ-ACJ(1 I)-2101A	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	外壳材质：PC+不锈钢面 防护等级:IP30 安装方式:壁挂式 输入电压:DC36V 主电点亮:0.5W 应急点亮:1W	90.00	90
6	塑料	60.00m	日	NH-RV	日丰企	佛	管内穿塑料护套线 NH-RVV-2×	5.00	300

2	护套线 NH-RVV-2×1.5mm2		丰	V-2×1.5mm2	业集团有限公司	山	1.5mm2		
63	塑料护套线 NH-RVV-3×1.5mm2	20.00m	日丰	NH-RVV-3×1.5mm2	日丰企业集团有限公司	佛山	管内穿塑料护套线 NH-RVV-3×1.5mm2	7.00	140
64	灭火器放置箱（含灭火器）	1个	星浙安	定制	浙江浙安消防设备有限公司	兰溪	放置式灭火器放置箱 箱半周长1m以内 1.含两具手提式二氧化碳灭火器； 2.二氧化碳容量 ：3KG	218.00	218
65	全热交换器（250m3/H）	1台	绿岛风	DUT12-34	广东绿岛风空气系统股份有限公司	台山	全热交换器（250m3/H） 1.全热交换器（250m3/H） 2.电源：220V 50Hz 3.功率：145/128W 4.风量：250/195 ㎥/h 5.静压：220/200Pa 6.噪音：40/38dB 7.温度交换率：制冷65/66%，制热77/80% 8.焓交换率：制冷64/66%，制热68/72% 9.含液晶屏控制器	2800	2800
66	铝合金百叶风口	2个	百盛	定制	广西百盛通风设备科技有限公司	南宁	铝合金百叶风口安装 周长≤900mm 1.金属防水、防虫风口， 2.304不锈钢材质； 3.φ150接口；	80.00	160

							4.具备防虫网格窗口		
67	铝合金方形散流器	2个	百盛	定制	广西百盛通风设备科技有限公司	南宁	铝合金方形散流器安装 周长≤500mm 1.方形散流器，含套接风帽； 2.规格 300*300 3.铝合金优质材料	78.00	156
68	风管防火阀	2个	百盛	FHFWS-FK-350×500	广西百盛通风设备科技有限公司	南宁	风管防火阀安装 周长≤2200mm 1.70° 防火阀，3C型式认证，可与消防主机联动，接收24V信号启动，常开模式	195.00	390
69	落地式机柜	2台	华腾	42U	河北华腾亿州电气设备有限公司	廊坊	落地式机柜 1.规格尺寸：42U 600*1200*2055mm 2.标准符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494:PART7、GB/T3047.2-92;兼容ETSI标准； 3.特点：单开平板六角网孔前门； 4.单开平板六角网孔后门，可选双开平板六角网孔后门； 5.网孔通风率为75%； 6.前后门免焊加强筋结构，美观牢固； 7.前后门配高级典雅锁 8.静载800KG（带支架） 9.防护等级：IP20 10.方孔条与安装梁采用耐指纹敷铝锌板，其余采用SPCC优质冷轧板，方孔条厚度2.0mm,安装梁1.5mm；	2900.00	5800
70	UPS主机	1台	粤安特	YAT-C10KS	粤安特能源科技(广州)有	广州	UPS主机： 1、高频在线式；功率10KW； 2、纯在线双变换方式，IGBT整流技术，采用最新的全数字DSP	5500	5500

					限公司		控制技术。电池冷启动功能，电池放电欠压保护后，市电恢复时可自动启动 UPS； 3、显示屏外加有 2 毫米的亚克力透明保护板，在运输和搬运过程避免损坏。 4、因安装场所位置有限尺寸应不大于 480*196*380（mm） 5、输入功率因素：0.99；输入电压范围：110V~300V；输入频率：50Hz±10%，60Hz±10%； 6、输出功率因素：0.2；输出电压稳定度：220V±1%，230V±1%，240V±1%；输出频率：50/60Hz±1%；波峰因数：3:1；输出波形：正弦波；谐波失真：线性负载<3%；非线性负载<5%；过载能力：105～125%负载 10 分钟，125～130%负载 60 秒转旁路；逆变器效率（负载 100%）：94； 7、具有交流输入过压、欠压保护，输出过压欠压保护，输出过载短路保护，电池欠压预警保护，机内过温保护；UPS 电池正、负极线端地外壳，施加 500V 直流电压，绝缘电阻应大于 2MΩ；UPS 保护接地装置与金属外壳的接地螺钉应具有可靠的电气连接，其连接电阻应不大于 0.1Ω； 8、通讯接口：RS232/RS485，可选手机 APP 实现 UPS 的智能监控；内置 SMMP 卡，实现网络监控 UPS，可以随时查看 UPS 的工作情况。运行温度：0~40℃；相对湿度(无凝结)：0%~90%； 9、运行高度：<1000 米（每增加 100 米功率下降 1%，最高 4000 米）；冷却方式：强制通风；噪		

							声：<60；平均无故障时间：30万小时；防护等级：IP20；接线方式：接线排；显示面板：LED+LCD；		
71	电池柜	1台	粤安特	C16	粤安特能源科技(广州)有限公司	广州	电池柜 1.冷轧钢板，结构紧凑合理，机械性能高，承载能力大， 防火性能好，整箱静电喷塑、耐磨、防蚀，标配电池连接线	2500.00	2500
72	碱性蓄电池	16个	粤安特	YAT12-100	粤安特能源科技(广州)有限公司	广州	碱性蓄电池 容量(100A·h) 1.标称电压：12V 2.标称容量：100AH 3.寿命：浮流期待寿命5年(25°C)	600.00	9600
73	精密空调	1台	海信	HF-64LW/T06SD	青岛海信网络能源股份有限公司	青岛	精密空调 1.制冷量6.4KW，电加热量4.4KW，风量1800m³/h,小3P单冷精密	16000.00	16000
74	控制台	1张	沃优卡	定制	广西优卡家具制造有限公司	南宁	控制台 台面和两侧板采用 25mm 高密度板，桌面喷优质金属漆，柜体和门板分别采用 1.0mm 和 1.2MM 优质冷轧钢板静电喷涂而成，操作台后挡板为优质铝型材一次冲压而成，前后门采用 AB403 锁，美观大方。每联标配 19 英寸机架，后面铝型材， 可装显示器万能支架，下面有可调地脚，抽屉扶手采用环保橡胶漆，前面台面有支撑防止台面变形，每联有链接孔可多联链接。	1860.00	1860
75	办公椅	5张	沃优卡	定制	广西优卡家具制造有	南宁	办公椅 料：华宇牌优质面料，尼龙背架海绵:环保弹力海棉，环保，无	300.00	1500

					限公司		异味 气棒：品牌 85 黑色气杆，2.0m 厚一级带锁定逍遥底盘 配件：PU 扶手，310 黑色尼龙脚+60mm 黑色尼轮逍遥		
76	文件柜	10 组	沃优卡	定制	广西优卡家具制造有限公司	南宁	文件柜 采用优质冷轧钢板，钢板厚度 0.4mm，经酸洗磷化除油处理，静电粉末喷涂，耐腐蚀 H100，漆膜硬度 0.6，着地平稳性 2，平面检查平整度＜1.0。上面为二层隔板平分三格，下面是一层隔板平分二格。隔板的高度可以调整。	320.00	3200
77	办公桌	3 张	沃优卡	定制	广西优卡家具制造有限公司	南宁	办公桌 1. 面材：高级胡桃木皮，纹理清晰自然，色泽一致，分布均匀。 2. 基材：采用优质高密度中纤板制作，甲醛释放量达 E1 级环保，经防虫防腐处理； 3. 油漆：采用环保树脂漆，保证台面透明度高，耐压，耐磨，可长期保持表面效果； 4. 五金配件：采用高档防腐、防锈处理五金配件。	850.00	2550
响应产品中，属于本国产品总值为¥1125614.44 （具体明细详见附表，附表格式自拟），占响应产品的比例为 81.38%。									