

谈判报价表（最终轮报价）

采购项目名称:覃塘区三里镇污水厂设施及其他市政设施水毁修复工程设备

采购项目编号: GGZC2026-J1-040059-ZDJS

人民币: 元

序号	标的名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量 ①	单位	单价 (元)②	单项合价 (元)	备注
								③=①× ②	
1	维修一体化泵站	国宏智鸿	1、泵站筒体规格: 2500*8200, A3 碳钢, 内外涂混合防腐材料 2、含 3 台潜水排污泵, 型号: 污水提升泵 WQ15-9-1.1, Q=15m ³ /h, h=9m, W=1.1kw, 380V 3、含 2 台液位传感器, 4、含提篮式格栅, 闸阀和止回阀等 5、水泵控制通过静压液位仪和液位浮球控制 6、控制柜为 304 不锈钢户外型, 防雨防盗, 自带 PLC 装置, 双开门	广西国宏智鸿环保科技股份有限公司	1	套	32800.00	32800.00	
2	维修水解调节设备	国宏智鸿	A3 碳钢, 内外涂混合防腐材料; 具有一定调节效果, 将污水中难溶解有机物转化为可溶性有机物, 将大分子有机物水解成小分子有机物等效果 尺寸: 7000*2500*3000mm	广西国宏智鸿环保科技股份有限公司	4	套	41500.00	166000.00	
3	维修 1#CDMBR 一体化污水处理设备	国宏智鸿	A3 碳钢, 内外涂混合防腐材料; 具有去除污水中的各种有机物质、降低 COD 等效果 尺寸: 8000*2500*3000mm 2、含 24 生物膜反应装置, 规格 0.9m*0.8m*2.5m, 气水比: 20:1, 氧转移率: 20%, 3. 曝气玉刚: 178mm*58mm*11mm, 24*4=96 个	广西国宏智鸿环保科技股份有限公司	2	套	73700.00	147400.00	
4	维修 2#CDMBR 一体化污水处理设备	国宏智鸿	1. A3 碳钢, 内外涂混合防腐材料; 具有隔离胶体物质和细小的悬浮颗粒等效果, 并且对水中的微生物、细菌等物质具有一定的去除作用, 有效的净化水质 尺寸: 9000*2500*3000mm; 2、含膜组件 36 片, 材质: 增强	广西国宏智鸿环保科技股份有限公司	2	套	147400.00	294800.00	

序号	标的名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量 ①	单位	单价 (元)②	单项合价 (元)	备注
								③=①× ②	
			型抗污染 PVDF 膜组件; 规格: 16 平方, 1620*655*45m 3、含 18 生物膜反应装置, 规格 0.9m*0.8m*2.5m, 气水比:20:1, 氧转移率:20%, 3.曝气玉刚: 178mm*58mm*11mm, 18*4=72 个	有限 公司					
5	紫外消毒 仪	康 澈	KCF-UV600W 规格、型号:外形尺寸:1320×250 ×480 参数:进出水口: DN100(法兰); 功率: 600W(120W×5 支)	深圳 市康 澈净 水设 备有 限公 司	2	套	17400.00	34800.00	
6	PAC 加药 装置	高 仪	JY-1000 1 个容积 1000L 的 PE 桶, 1 台 0.55KW 的搅拌机, 2 台隔膜式计 量泵(Q=170L/h, 压力 0.7MPa, N=0.75kW, 泵头材质:UPVC, 含磁 翻板液位计 1 台, DN25 电磁流量 计 1 台, 手动球阀, Y 型过滤器, 安全阀, 背压阀, 脉冲阻尼器, 压力表, UPVC 管道、法兰及辅件 DN15 等管路套件, 碳钢底座, 含 控制柜。	广 西 高 仪 成 套 设 备 有 限 公 司	2	套	36850.00	73700.00	
7	CODcr 水 质分析仪	朗 石	PhotoTek6000 1、分析方法: 重铬酸钾消解分光 光度法; 2、测量范围: 0-10000mg/L, 可 扩展; 3、量程划分: 0~ 200/1000/5000/10000mg/L; 可根 据用户要求扩展; 4、测量精度: ±3mg/L (COD< 30mg/L); ±10% (30mg/L≤COD< 60mg/L); ±5% (COD≥60mg/L); 实际水样: ±5mg/L (COD< 30mg/L); ±15% (30mg/L≤COD< 60mg/L); ±10% (COD≥60mg/L); 5、重复性: ≤1.1%; 6、零点漂移: ≤1mg/L; 7、量程漂移: ≤1%; 8、最低检出限: ≤5mg/L; 9、实际水样比对: <50.00 mg/L 时 ≤1.5 mg/L ≥50.00 mg/L ≤5%	深圳 市朗 石科 学仪 器有 限公 司	2	套	45000.00	90000.00	

序号	标的名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量 ①	单位	单价 (元)②	单项合价 (元)	备注
								③=①× ②	
			10、测量周期：≤35min； 11、环境要求：温度：5-40℃； 湿度：≤90%； 12、工作电源：90V-250V，50Hz ±10%； 13、输出：提供至少一路网络接口，方便移动终端实现远程管控； 14、一键运行：具有一键运行功能，一次点击实现所有测量准备工作，自动清洗、填充试剂并自动完成定标； 15、智能设计：采用 10 寸以上彩色触摸屏，方便运维人员操作，防止误操作； 16、查看试剂余量功能：具有远程（手机、电脑）查看试剂余量功能，能显示剩余测试次数。						
8	氨氮水质分析仪	朗石	PhotoTek6000 1、分析方法：纳氏试剂分光光度法； 2、测量范围：0-500mg/L，可扩展； 3、量程划分：0～ 2/10/30/50/100/500mg/L； 4、测量精度：NH3N≤0.2mg/L， ±0.01mg/L；NH3N>0.2mg/L，± 5%； 5、重复性：≤1.5%； 6、零点漂移：≤0.005mg/L； 7、量程漂移：≤0.5% F.S.； 8、最低检出限：≤0.03mg/L； 9、实际水样比对：氨氮<2.00 mg/L 时 ≤0.2 mg/L 氨氮≥2.00 mg/L ≤10%； 10、测量周期：≤35min； 11、环境要求：温度：5-40℃； 湿度：≤90%； 12、工作电源：90V-250V，50Hz ±10%； 13、输出：提供至少一路网络接口，方便移动终端实现远程管控； 14、一键运行：具有一键运行功能，一次点击实现所有测量准备工作，自动清洗、填充试剂并自动完成定标； 15、智能设计：采用 10 寸以上彩色触摸屏，方便运维人员操作，	深圳市朗石科学仪器有限公司	2	套	45000.00	90000.00	

序号	标的名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量 ①	单位	单价 (元)②	单项合价 (元)	备注
								③=①× ②	
			防止误操作; 16、查看试剂余量功能: 具有远程(手机、电脑)查看试剂余量功能, 能显示剩余测试次数。						
9	总磷水质分析仪	朗石	PhotoTek6000 1、分析方法: 钼酸铵分光光度法; 2、测量范围: 0~2/10/20/40mg/L (可扩展); 3、测量精度: ≤0.1mg/L, ±0.005mg/L; >0.1mg/L, ±5%; 4、重复性: ≤0.7%; 5、零点漂移: ≤0.1%; 6、量程漂移: ≤0.8%; 7、实际水样比对: 相对误差绝对值得平均值≤10%; 8、最低检出限: ≤0.003mg/L; 9、测量周期: ≤40min; 10、消解时间: 默认 10min, 可调整; 11、环境要求: 温度: 5-40℃; 湿度: ≤90%; 12、工作电源: 90V-250V, 50Hz ±10%; 13、输出: 提供至少一路网络接口, 方便移动终端实现远程管控; 14、一键运行: 具有一键运行功能, 一次点击实现所有测量准备工作, 自动清洗、填充试剂并自动完成定标; 15、智能设计: 采用 10 寸以上彩色触摸屏, 方便运维人员操作, 防止误操作; 16、查看试剂余量功能: 具有远程(手机、电脑)查看试剂余量功能, 能显示剩余测试次数。	深圳市朗石科学仪器有限公司	1	套	75000.00	75000.00	
10	总氮水质分析仪	朗石	PhotoTek6000 1、分析方法: 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法; 2、测量范围: 0~2/10/20/40mg/L (可扩展); 3、测量精度: ≤0.5mg/L, ±0.025mg/L; >0.5mg/L, ±5%; 4、重复性: ≤1.6%; 5、零点漂移: ≤1.2%; 6、量程漂移: ≤1.5%;	深圳市朗石科学仪器有限公司	1	套	78000.00	78000.00	

序号	标的名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量 ①	单位	单价 (元)②	单项合价 (元)	备注
								③=①× ②	
			7、实际水样比对：相对误差绝对值得平均值≤10%； 8、最低检出限：≤0.05mg/L； 9、测量周期：≤45min； 10、环境要求：温度：5-40℃；湿度：≤90%； 11、工作电源：90V-250V，50Hz±10%； 12、输出：提供至少一路网络接口，方便移动终端实现远程管控； 13、一键运行：具有一键运行功能，一次点击实现所有测量准备工作，自动清洗、填充试剂并自动完成定标； 14、智能设计：采用10寸以上彩色触摸屏，方便运维人员操作，防止误操作； 15、查看试剂余量功能：具有远程（手机、电脑）查看试剂余量功能，能显示剩余测试次数。						
11	PH计 CN11	朗石	PhotoTek6000 1、测量范围：pH值 0~14.00pH，分度值 0.01pH； 温度 0~130℃，分度值 0.1℃； 电位值 -999~+999mV，分度值 1mV； 2、自动温度补偿范围：0~130℃，25℃为基准； 3、被测水样：0~80℃，0.6MPa； 4、电子单元自动温度补偿误差：±0.03pH； 5、电子单元重复性误差：±0.02pH； 6、稳定性：±0.02pH/24h； 7、输入阻抗：>10 ¹² Ω； 8、时钟精度：±1分/月； 9、电流隔离输出：0~10mA（负载<1.5kΩ），4~20mA（负载<750Ω）； 0~20mA（负载<750Ω）； 10、输出电流误差：≤±1%FS； 11、数据存储数量：1个月（1点/5分钟）； 12、高低报警继电器：AC220V，3A； 13、RS485通讯接口；	深圳市朗石科学仪器有限公司	1	套	14500.00	14500.00	

序号	标的名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量 ①	单位	单价 (元)②	单项合价 (元)	备注
								③=①× ②	
			14、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz； 15、防护等级：IP65； 16、外形尺寸：约185（长）×160（宽）×85（深）mm， 安装尺寸：151×112 mm； 17、重量：约1.0kg； 18、工作条件：环境温度0~60℃ 相对湿度<85%； 19、可配三复合或两复合电极。						
12	数采仪	朗石	PhotoTek6000 1、CPU：工业级高性能处理器； 2、储存器：4GB； 3、模拟量输入（AI）： 通道数量：8路； 输入信号：0-5V 4-20mA； 精度：16位； 4、开关量输入（DI）： 通道数量：8路； 输入信号：0-30VDC； 保护方式：磁隔离； 5、继电器输出： 通道数量：2路； 触点容量：1A； 6、串口接口： 通道数量：6路RS-232 1路RS-485 磁隔离； 串口速率：1200bps-115200bps； 7、通讯方式： 以太网； GPRS/CDMA（支持多中心发送）； ADSL； PSTN 拨号网络； 8、通讯模块：2G 模块/4G 全网通模块/CDMA 模块； 9、按键单元：16个触摸按键薄膜键盘； 10、显示单元：5.7寸（320x240）LCD； 11、电池组：内置电池组，保证断电情况下最少正常运行6小时； 12、安装环境： 安装方式：壁挂式； 工作温度：（-20~+25℃）； 工作湿度：0-99%RH； 外形尺寸：约251mm×206 mm×87 mm；	深圳市朗石科学仪器有限公司	2	套	13000.00	26000.00	

序号	标的名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量 ①	单位	单价 (元)②	单项合价 (元)	备注
								③=①× ②	
			防护等级：IP65； 电源：220VAC 50HZ； 功率：25W。						
13	巴歇尔槽 3号槽	朗石	3号槽 1.喉道段：喉道宽 b=76mm，喉道长 L=152mm，喉道高 N=57mm 2.收缩段（进口段）：进口宽 B1=259mm，进口段长 L1=457mm，收缩段高 La=311mm 3.扩散段（出口段）：出口宽 B2=178mm，出口段长 L2=305mm， 4.其他：D=460，C=638，临界淹没度 50% 5.材质：不锈钢	深圳市朗石科学仪器有限公司	1	套	12500.00	12500.00	
14	PAC	恒普	PAC	贵港市恒普科技有限公司	7	吨	2010.00	14070.00	
15	醋酸钠	恒普	醋酸钠	贵港市恒普科技有限公司	5	吨	2370.00	11850.00	
16	葡萄糖	恒普	葡萄糖	贵港市恒普科技有限公司	2	吨	3650.00	7300.00	
17	重新培养生化系统，加菌种等	国宏智鸿	重新培养生化系统，加菌种	广西国宏智鸿环保科技有限公司	1	项	83480.00	83480.00	

竞标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币
 壹佰贰拾伍万贰仟贰佰元整（¥1252200.00）

交货期：合同签订后，采购人提出到货要求之日起 20 天内完成交付。

注：

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外），法人代表（或委托代理人）应逐页进行签字和盖章，**否则其响应按无效响应处理。**

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，填写具体货物规格和型号，**否则其响应作无效响应处理。**

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

供应商名称(电子签章)：广西国宏智鸿环保科技集团股份有限公司

日期：2026 年 9 月 18 日