

1.0、最后报价

项目名称： 贵港市高级中学重置因洪涝损毁食堂厨具用具、地下室消防设备维修及仓库维修水电备用品项目（重）
项目编号：GGZC2026-J1-990315-GXZM

金额单位：人民币（元）

项号	名称	数量及单位①		品牌	规格型号	制造商及国别	单价②	竞标报价③ = ①×②	备注
1	电磁单头大锅灶	1	台	德美高	1200*1300* (800+400) mm RC-D1000	广东荣创 厨房设备 有限公司、 中国	8524.00	8524.00	规格:1200*1300*(800+400)mm 功率/电压: 30KW/380V ; 单头结构设计, 锅直径 1000mm ; 1. 采用框架式承重结构, IPX4 标准防水设计, 清洁时可四面直接清洗。三防结构设计, 防水、防油烟、防虫。 2. 8 档火力调节, 合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫, 档位清晰控感好, 适应厨师使用习惯, 可直接用膝盖控制。3. LED 彩色数码显示屏, 实时显示功率和当前火力档位, 具有故障显示功能。4. 数字驱动磁电引擎, 数字驱动、多级防护, 机芯稳定性高, 适用各种厨房环境, 确保设备安全可靠。5. 耐高温稳定线盘组件, 搭配高效聚能稀土磁条, 磁场分布均匀, 发热低、损耗小、无盲点、不烧线盘。6. 全封闭机芯, 喇叭形散热风道设计, 停机时风机延迟工作, 散热彻底。电子器件与风道完全隔离, 避免油烟、水汽侵蚀电路。▲7. 所投电磁单头大炒炉符合 GB4343.1-2024 检测依据, 提供对电磁大炒炉进行 150kHz~30MHz 电源端口骚扰电压项目检测且合格。【提供检测（检验）报告复印件】8. 所投电磁大炒炉检测依据 GB/T21551.2-2024 标准, 检测设备的抗菌性能, 大肠埃希氏菌抗菌率 99.99%、金黄色葡萄球菌抗菌率 99.99%。【提供检测（检验）报告复印件】9. 所投电磁大炒炉的通用显示器、通用板材、通用锅依据 GB/T 2423.17-2024 标准进行盐雾试验检测, 试验时间 720h, 试验后检查样品无明显外观变化, 通电能正常工作。【提供检测（检验）报告复印件】。 北苑食堂

2	六门高身双温冷藏冷冻雪柜	1	台	亿普森	1840*725*1950mm Q1.6E6	广东亿普森电器有限公司、中国	8365.00	8365.00	规格：1840*725*1950mm。 1. 功率/电压：0.6KW/220V。 2. 温度范围：-18℃~0℃/0℃~+10℃。 3. 采用食品级优质不锈钢，内外材质均符合食品安全级不锈钢。 4. 制冷机组安装在顶部，可拆卸。 5. 柜体 60mm 环保绝缘材料。 6. 制冷方式：风冷。 7. 带 4 个 4 寸万向轮方便移动。	北苑食堂
3	四门高身双温冷藏冷冻雪柜	1	台	亿普森	1220*725*1950mm Q1.0E4	广东亿普森电器有限公司、中国	5200.00	5200.00	规格：1220*725*1950mm。 1. 制冷剂采用 R290 型，保温层采用聚氨酯材料； 2. 温度范围：-18℃~0℃/0℃~+10℃，3 制冷方式：风冷； 4. 配置：自动回归门、电子温控器、无磁不锈钢箱体；5. 能效要求：1 级能效（温度等级不低于：M2）、总能量消耗：2.92kWh/24h、产品有效容积：930L。	北苑食堂
4	电磁双头煲汤炉	1	台	德美高	1300*750* (500+700) mm RC-BT430-15	广东荣创厨房设备有限公司、中国	9500.00	9500.00	1. 规格：1300*750*（500+700）mm； 2. 功率：2*15kW，额定电压：380V 加热方式：电磁；微晶板直径：Φ430mm 有效加热直径：Φ390mm； 3. 配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转，安全防护。 4. 耐撞击高密度微晶面板，符合 GB/T20138-2023 标准 IK07 测试的要求， 5. LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 6. IPX4 标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。 7. 立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 8. ADD（自适应数字判断）磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 9. 耐高温“齿”形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。 10. 高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障；	北苑食堂



									11. 所投电磁单头煲汤炉依据 QB/T 4499-2023 标准, (1) 标准测试态下,启动电磁灶工作 18h,程中不断加入(20 ± 5)℃的冷水以保持 70%的水位。试验后, 电磁灶能正常工作; (2) 进行高低压试验,在标准测试状态下,分别以 1.15 倍和 0.85 倍额定电压下工作 2h,过程中不断加入(20 ± 5)℃的冷水以保持 70%的水位。试验后,电磁灶能正常工作,功率偏差不超过额定功率的±0.5%; (3) 在标准测试状态下,将配锅偏离加热中心,使锅具中心距离烹饪中心为线盘直径 1/2,在最高功率状态下工作 4h,试验过程中性能未受影响,无故障,试验后,测得功率偏差不超过额定功率的±0.5%。【提供检测(检验)报告复印件】 12. 所投电磁煲汤炉符合 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.52-2024 检测依据,具有故障提示、报警提示功能,响应时间 3 秒; 功能有且包含: (1) 检测内容包含对触及带电部件的防护; 输入功率和电流,且器具实际输入功率与额定输入功率的偏差± 1.5%; 工作温度下的泄漏电流和电气强度符合标准要求。 (2) 设备支持恒温功能、能够监测并展示温度、功率、工作情况等信息; (3) 支持锅底温度检测与防漏电测试功能; 【提供检测(检验)报告复印件】	
5	多功能切菜机	1	台	美鹰	1020*540*1040mm YQC501	山东美鹰 食品设备 有限公司、 中国	8500.00	8500.00	规格: 1020*540*1040mm 产品材质: 304 不锈钢制作 单相电压: 220V, 功率: 1.5KW 重量: 90kg 产能: 500-800KG 切割规格 球根茎类切片: 2-10mm (可选) 球根茎类切丝: 2-10mm (可选) 切丁: 8-30mm	北苑食 堂
6	暖饭车	1	台	德美高	1200*600*900mm RC-1206	广东荣创 厨房设备 有限公司、 中国	2400.00	2400.00	规格: 1200*600*900mm。内盆深 400mm ; 1. 采用 304 优质不锈钢制造; 2. 配 5 寸移动脚轮。	北苑食 堂

7	绞切肉机	1	台	美鹰	628*500*770mm JQ2	山东美鹰 食品设备 有限公司、 中国	3200.00	3200.00	规格：628*500*770mm。功率： 1.5KW。 1. 机身表面采用优质不锈钢精工制造，内部传动系统采用B 型皮带加链条传动防止打滑，并配以优质国标铜线电机，提 供强大的动力同时节能低噪； 2. 生产能力：切肉片 400Kg/h, 切肉丝 200Kg/h, 绞肉 150Kg/h； 3. 防水等级不低于 IPX1； 4. 配有防触电保护功能，漏电不短路，不停机，避免操作人员工作中触电。	北苑食 堂
8	留样展示柜	1	台	东瑜	600*580*1836mm DY22CDBA	山东省博 兴县东瑜 厨业有限公司、中国	1620.00	1620.00	规格：600*580*1836mm 。 1. 容积： 286L； 2. 温度：0℃~+10℃； 3. 可调温控开关 0-10 度冷藏，采用无 CPC 的环保雪种（R600a）。 4. 电子温控，钢化玻璃； 5. 整机发泡层，低能耗，隔音低噪。 6. 带门锁+锁扣	北苑食 堂
9	电保温大汤锅	1	台	松宜	φ 900*1200 DP803-16A-F	广东松宜 电气实业 有限公司、 中国	3915.00	3915.00	1. 大约尺寸： φ 900*1200，内桶直径 800mm； 2. 功率 380V/18KW； 3. 产品材质：304 不锈钢	北苑食 堂
10	燃气热水器	1	台	阪神	550*350*175mm JSQ25-13L-T2501	广东阪家 智能科技 有限公司、 中国	2730.00	2730.00	规格：550*350*175mm 。 砂黑底壳配黑色玻璃 2. 2Kg 无氧铜水箱。平衡式强化燃烧长 5 排火排带分段磁悬浮式比例阀华美骏达控制器，触摸白屏显示、额定电压:220VAC、额定频率 :50Hz、额定热负荷 :27kW	北苑食 堂
11	保温分菜柜	4	台	德美高	1800*700*800mm RC-1807	广东荣创 厨房设备 有限公司、 中国	1806.00	7224.00	大约规格：1800*700*800mm。 1. 功率： 1.5KW，电压：220V； 2. 采用 304# δ=1.0mm 不锈钢板，品牌电组元件，配漏电保护装置，可调节温控， 3. Φ50*1.0mm 不锈钢脚通； 4. 不锈钢可调节子弹脚； 5 格	北苑食 堂



12	饮水机	2	台	峰豪	FH-2K	佛山市顺德区峰豪电器有限公司、中国	3000.00	6000.00	功率：3kW。 1. 三级过滤； 2.1 开 1 温； 3. 适用水压 0.1-0.7Mpa	北苑食堂
13	六门更衣柜	1	个	永之瑞	900*400*1800mm	永州永之瑞厨具设备有限公司、中国	980.00	980.00	规格 900*400*1800mm、0.8mm 冷轧钢板、喷塑烤漆、激光开料/数控折弯/平板电焊工艺	北苑食堂
14	止回阀	2	个	大奔	200*600*600mm	佛山市大奔通风设备有限公司、中国	540.00	1080.00	规格：200*600*600mm。采用 1.5mm 冷板，烤漆制作，用双联开关控制，打上止回阀打开，可以通风出去，打下止回阀关上，防止外来的风进来。	北苑食堂
15	风机启动控制器	1	台	HEDY	380*280*180mm Truly-I-0750	广州七喜智能设备有限公司、中国	3465.00	3465.00	规格：380*280*180mm。 1. 经过中国检验认证集团认证，CIC 认证；（提供证书复印件） 2. 不锈钢拉丝箱体，风机、净化器同步控制； 3. 内置节能、静音、强排模式，一键切换使用； 4. 智能静音，有效降低系统噪音； 5. 高效节能，节能率可达 20%~50%； 6. 触控按键，LCD 大屏实时显示电流和节能比例； 7. 适用电流 0-100A，箱体采用 1.8mm 厚 304 不锈钢材质，采用烤漆绝缘处理，箱体加密封、静音处理； 8. 采用防水、防油，高亮度运行指示灯； 9. 面板配置智能开关（控制）模块，多按键控制； 10. 内置智能防火控制板模块，有高温、缺相、短路、过载、超压保护功能； 11. 产品智能开关（控制）模块符合：IEC 60529 :2013 检测标准； 12. 使用 304#不锈钢材质符合：GB/T3280-2015 检测标准； 13. 产品控制板符合 GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》。	北苑食堂



16	新风机	1	台	盛利来	1090*1090*975mm SLL-C-25	湘潭盛利来通风设备有限公司、中国	4850.00	4850.00	规格：1090*1090*975mm。 1. 空气流量：20000； 2. 送风距离：35 米； 3. 噪音：80db； 4. 出风口：800*800 5. 重量：80kg；6、功率：3kw/380v。	北苑食堂
17	清洗安装排风和送风系统	1	项	永之瑞	定制	永州永之瑞厨具设备有限公司、中国	3210.00	3210.00	总长度 25 米	北苑食堂
18	燃气灶灶头	8	套	澳士顿	JZT-DSQ	广东澳士顿电器有限公司、中国	406.00	3248.00	燃气灶炉头/灶头 猛火型（天然气适用）执行标准：GB16410-2020 GB30720-2014 额定压力：2000Pa 额定热负荷：4.2KW	北苑食堂
19	不锈钢三层餐车	2	辆	永之瑞	950*500*920mm	永州永之瑞厨具设备有限公司、中国	710.00	1420.00	厚度：1.2mm，尺寸约：950*500*920mm	东苑食堂 南苑食堂 北苑食堂
20	遮阳伞	110	平方	友好	定制	杭州友好遮阳蓬有限公司、中国	90.00	9900.00	4500x3000mm1 条 2800x300mm1 条 3500x3000mm1 条 4000x3000mm1 条 3100x3000mm1 条，110 平方 1. 棚架两侧采用焊接钢结构件固定，底座安装于楼屋面，使用高强度膨胀螺栓锚固，结构牢固，满足户外抗风使用要求。 2. 支撑立杆为定制伸缩杆，支持高度调节，配置锁紧定位机构，锁紧后稳固不松动、不变形。 3. 钢结构焊缝饱满平整，无虚焊缺陷，金属构件做防锈防腐处理，适应户外环境。 4. 棚架与遮阳伞配套匹配，安装符合相关规范要求。	东苑食堂



21	48 盘电脑版蒸饭柜	7	台	德美高	1400*1040*1470mm RC-ZG8	广东荣创厨房设备有限公司、 中山	8852.00	61964.00	1.规格：1400*1040*1470mm, 48 盘， 电压： 380V，功率：42KW 2.柜体采用优质不锈钢无指纹面板，整体聚氨酯加厚发泡隔热保温层，使柜体更加坚固。 3.电脑触屏 LED 显示菜单：蒸饭、海鲜、面食、消毒、炖汤等时间、温度实时监控，最长 24 小时预约工作，温度时间自由设定，缺水断电蜂鸣报警装置，防止发热管干烧以及故障应急一键启动开关。一键保温， 自动锁屏防误控。 4.水箱底部整体发泡，内胆一次成型饭盘双支承架，食品级硅胶门封条，304 管体铜头发热管， 自动进水阀、溢水阀安全装置。 5.所投商用蒸饭柜、蒸柜通用浮球阀、蒸柜通用发热管、蒸柜通用蒸饭盘依据 GB/T 10125-2021 标准进行中性盐雾试验，经 72 小时中性盐雾试验后，样品外观正常无明显腐蚀，单项评价合格。【提供检测（检验）报告复印件】	东苑食堂 南苑食堂 北苑食堂
22	普通商用计重台秤	6	台	凯丰	TCS-150	凯丰集团有限公司、中国	182.00	1092.00	商用计重电子台秤(落地式,立杆显示)称量范围:0-150kg 分度值: 10g 准确度等级: III级 秤盘: 304 不锈钢, 400×500mm 秤架: 碳钢喷塑烤漆, 或加厚方管 显示: 立杆式 LED 数码显示 (交直流两用仪表, 带背光/电量提示) 功能: 置零、去皮、累计、低电压提示、自动关机/省电, 零位跟踪 供电: AC 220V + 内置 6V/4Ah 蓄电池, 断电可用 传感器: 高精度剪切梁式称重传感器, 过载保护 125%FS 合规: 应有 CPA 计量器具型式批准标志/出厂检定; 投用前需送计量所检定, 周期 1 年【提供检测（检验）报告复印件】	东苑食堂 南苑食堂 北苑食堂



23	不锈钢高压洗地龙头	4	套	古阁尔	GGR-XD501-T	开平古阁尔金属制品有限公司、中国	2804.00	11216.00	1. 开放式不锈钢洗地龙头, 采用 5mm±5%厚度 304 不锈钢卷盘。 2. 10.7 米±5%蓝色三层钢丝软管, 最大耐温 85℃, 最大耐压 300psi (21 公斤)。 3. 固定侧支架钢板厚度 5mm±5%, 黄铜进水主体, 固定金属接头, 配置 360 ° 旋转前扳机黄铜水枪。 4. 支持安装于天花板、墙面、柜台下等, 可调止动块。 5. 进水接口为标准 1/2"外螺纹所投产品部件“水嘴”符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》标准指标要求【(1) 提供所投产品为投标人或生产厂家送检的由检测机构出具的符合上述要求的带 CMA 和 CNAS 印章标识的合格检测报告。注: ①对应参数在检测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台 (认 e 云) (http://cx.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图) 。】 6. 所投产品部件“三层编织钢丝液压管”按 GB/T 10125-2021 进行 72 h 《中性盐雾 (NSS) 试验》, 外观评级达 10 级的要求。【提供检测 (检验) 报告复印件】	东苑食堂 南苑食堂 北苑食堂
24	定时杀菌消毒灯	40	个	星普 XPES	ZW30S19W-Z894	广东星普节能光电有限公司、中国	42.00	1680.00	额定电压:220V 额定功率:30W 有效面积:30m2	东苑食堂 南苑食堂 北苑食堂
25	开水器	2	台	峰豪	385*370*400mm FH — 60L	佛山市顺德区峰豪电器有限公司、中国	840.00	1680.00	规格: 385*370*400mm。 1. 功率: 6KW, 电压: 380V; 2. 自动控温及缺水保护能有效保护电加热管; 3. 保温节能好, 整机故障少, 有防触电功能。	东苑食堂 南苑食堂
26	厨房分餐间精钢纱窗	25	幅	永之瑞	定制 1300×650mm	永州永之瑞厨具设备有限公司、中国	91.00	2275.00	定制 1300×650mm, 304 不锈钢金刚网 (丝径 0.6mm, 12 目), 铝合金边框, 含拆旧/测量/安装	东苑食堂 南苑食堂
27	食堂塑料门帘	500	片	正脉	定制 260*18*3mm, 310*18*3mm	浙江正脉电气有限公司、中国	6.00	3000.00	塑料门帘/防蝇门帘 260*18*3mm, 310*18*3mm	东苑食堂 南苑食堂

										北苑食堂
28	后厨切配操作台	6	台	永之瑞	1840×1400×740mm (长×宽×高)	永州永之瑞厨具设备有限公司、中国	3387.00	20322.00	定制 1840×1400×740mm(长×宽×高); 台面 SUS304 不锈钢面板(厚度 1.2mm, 拉丝防刮), 内衬硬木芯(柳木/柞木, 厚度 50mm, 防腐防裂处理), 双面满焊加强筋; 前侧 PVC 红色防撞条; 台面纵向拼接缝+浅槽排水设计; 下层 304 不锈钢格栅式储物架(圆管Φ25mm); 可调不锈钢子弹脚; 承重 300kg, 多人同时剁切不变形	东苑食堂 南苑食堂
29	不锈钢配电箱	4	个	邝诚	定制	浙江邝诚电气科技有限公司、中国	838.00	3352.00	适用功率: 25kw, 适用电压: 380V 一楼餐厅 1. 分 4-5 组; 2. 非标箱, 漏电装置, 铜线链接, 零地排。	东苑食堂 南苑食堂
30	闸刀开关	3	组	正脉	HD11F	浙江正脉电气有限公司、中国	61.00	183.00	适配功率: 25kw, 适用电压: 380V;	东苑食堂 南苑食堂
31	C 型空气开关	50	个	正脉	ZMB7LE	浙江正脉电气有限公司、中国	87.00	4350.00	规格: 3P+N, 满足安全性能, 带漏电保护功能;	东苑食堂 南苑食堂
32	D 型空气开关	20	个	正脉	ZMB7LE	浙江正脉电气有限公司、中国	87.00	1740.00	规格: 3P+N, 满足安全性能, 带漏电保护功能;	东苑食堂 南苑食堂
33	空气开关	30	个	正脉	ZMB7LE	浙江正脉电气有限公司、中国	32.00	960.00	规格: 2P+N, 满足安全性能, 带漏电保护功能;	东苑食堂 南苑食堂
34	铜芯线 4mm ²	25	卷	阳工	Φ4mm ²	广西阳工电线电缆有限公司、中国	607.00	15175.00	规格: Φ4mm ² 国标铜芯线缆, BVR 线; 每卷 100 米。	东苑食堂 南苑食堂



35	电路安装辅材	1	项	邝诚	定制	浙江邝诚电气科技有限公司、中国	4825.00	4825.00	规格：定制 要求满足学校设备用电需求，规范施工； 1. 材质选用 PVC 线槽、管材及管件，含弯头、直接、三通、接头等配件及辅材； 2. PVC 线槽：99*~39mm；管材及管件规格：PVC Φ20~ Φ25~ Φ32mm； 3. 开关插座为 86 型国标面板；额定电压 250V、 50Hz，10A/16A 可选；面板 UL94-V0 阻燃 PC 材质，磷青铜导电片厚度 0.6mm。	东苑食堂 南苑食堂
36	空气开关盒	20	个	正脉	定制	浙江正脉电气有限公司、中国	24.00	480.00	满足第 32 项需求	东苑食堂 南苑食堂
37	空调加管 1	90	米	阳工、中佳	定制	广西阳工电线电缆有限公司、中国、永州市聚源环保设备制造有限公司、中国	237.00	21330.00	说明：包含电线、保温、扎带、国标 9.52mm 紫铜管、国标 19.05mm 紫铜管以及安装使用的丁烷、铜焊条等，满足加管需求；	东苑食堂 南苑食堂
38	空调加管 2	30	米	阳工、中佳	定制	广西阳工电线电缆有限公司、中国、永州市聚源环保设备制造有限公司、中国	158.00	4740.00	说明：包含电线、保温、扎带、国标 6.35mm 紫铜管、国标 12.7mm 紫铜管以及安装使用的丁烷、铜焊条等，满足加管需求；	东苑食堂 南苑食堂
39	工业壁扇	70	台	骆驼	FS-75	佛山市灿伟电器有限公司、中国	130.00	9100.00	壁扇 100%铜线正宗硅锌片含按键控制开关，750mm，220V，280W，铜线电机，含有国家强制性产品认证报告【提供报告复印件】	东苑食堂 南苑食堂

40	不锈钢炒菜铲	4	把	铭匠厨邦	MJCB-50	潮州市潮安区铭匠不锈钢制品厂、中国	24.00	96.00	不锈钢炒勺/炒菜铲，长度大于 50cm	北苑食堂
41	不锈钢地刷	2	把	铭匠厨邦	MJCB-30	潮州市潮安区铭匠不锈钢制品厂、中国	12.00	24.00	钢丝地刷，长度 30cm	北苑食堂
42	不锈钢水勺	3	把	铭匠厨邦	MJCB-24	潮州市潮安区铭匠不锈钢制品厂、中国	18.00	54.00	木柄直径 24cm	北苑食堂
43	不锈钢煮粉锅(带手柄)	5	口	铭匠厨邦	MJCB-18	潮州市潮安区铭匠不锈钢制品厂、中国	21.00	105.00	宽度 18cm，4 斤	北苑食堂
44	密漏网捞	4	把	铭匠厨邦	MJCB-32	潮州市潮安区铭匠不锈钢制品厂、中国	29.00	116.00	4 目钢网 32cm	北苑食堂
45	落地扇	20	台	钻石	FS-40-D	佛山市南海区松岗华兴电器有限公司、中国	136.00	2720.00	16 寸 100%落地扇纯铜芯电机	东苑食堂 南苑食堂
46	铁皮文件柜，带抽屉	15	个	永之瑞	1800×850×390mm	永州永之瑞厨具设备有限公司、中国	725.00	10875.00	中二斗铁皮文件柜，1800×850×390mm，带抽屉、锁具	东苑食堂 南苑食堂
47	菜池漏斗	33	个	铭匠厨邦	MJCB-77*40	潮州市潮安区铭匠不锈钢制品厂、中国	12.00	396.00	不锈钢菜池漏斗/滤网（77*40mm）	东苑食堂 南苑食堂 北苑食堂



48	瓜刨	10	把	铭匠厨邦	MJCB-18*7	潮州市潮安区铭匠不锈钢制品厂、中国	11.00	110.00	不锈钢瓜刨（18*7mm）	东苑食堂 南苑食堂 北苑食堂
49	打蛋器	6	个	铭匠厨邦	MJCB-14 寸	潮州市潮安区铭匠不锈钢制品厂、中国	16.00	96.00	长度 35cm，14 寸	东苑食堂 南苑食堂 北苑食堂
50	不锈钢汤桶	10	个	铭匠厨邦	MJCB-50T	潮州市潮安区铭匠不锈钢制品厂、中国	112.00	1120.00	口径 50cm，厚 2.6mm，高：50cm	东苑食堂 南苑食堂 北苑食堂
51	不锈钢隔离架(带卡层)槽中增加可移动多层板	6	个	永之瑞	长:150cm 宽:60cm 高: 20cm	永州永之瑞厨具设备有限公司、中国	284.00	1704.00	框架为不锈钢，面增加可移动多层板槽。长: 150cm 宽: 60cm 高: 20cm	东苑食堂 南苑食堂 北苑食堂
52	光面多层板	13	张	永之瑞	长度 150cm，厚度 1cm	永州永之瑞厨具设备有限公司、中国	189.00	2457.00	长度 150cm，厚度 1cm	东苑食堂 南苑食堂 北苑食堂



53	不锈钢圆盘	20	个	铭匠厨邦	口径：60cm, 厚度 1.5mm	潮州市潮安区铭匠不锈钢制品厂、中国	45.00	900.00	口径：60cm, 厚度 1.5mm	东苑食堂 南苑食堂 北苑食堂
54	智能留样秤	4	把	米果	MG0101	广东米果智能设备有限公司、中国	6300.00	25200.00	量程：2kg / 5kg / 6kg 可选，分度 0.1g 或 1g 配置：安卓屏（通常 7~15.6 寸）+ 称重模块+ 热敏打印机 + 人脸/刷卡 + 摄像头（拍菜样）+ 对接后台 API 合规点：留样 <125g 语音报警拒打标签；记录存本地 10 万条或上云；0~8℃留样柜联动，高端 15.6 寸屏+AI 识菜	东苑食堂 南苑食堂 北苑食堂
55	食堂食材验收智能溯源秤	2	台	米果	MT005	广东米果智能设备有限公司、中国	6860.00	13720.00	AI 视觉识别+数据上传型，量程 150kg、分度值 10g、III 级（带 CPA 计量认证），15.6 寸双屏触控，304 不锈钢盘面，IP65 防水；内置 AI 摄像头自动识别食材+称重瞬间自动拍照留痕，支持人脸/刷卡登录、双人联检；内置热敏打印，Wi-Fi/4G/网口通讯，断网缓存；对接广西明厨亮灶及校餐管理平台，验收记录本地存 2 年。南苑、东苑食堂各配 1 台（一用一备可另配）	东苑食堂 南苑食堂 北苑食堂
56	白色塑料装菜筐	75	个	甄行	51*38mm	郑州天九塑料制品有限公司、中国	27.00	2025.00	51*38mm	东苑食堂 南苑食堂 北苑食堂
57	58 蓝色塑料装菜筐	20	个	甄行	51*38mm	郑州天九塑料制品有限公司、中国	27.00	540.00	51*38mm	东苑食堂 南苑食堂 北苑食堂


58	150 升桶	1	个	甄行	510*560mm	郑州天九塑料制品有限公司、中国	111.00	111.00	塑料桶，尺寸：510*560mm	东苑食堂 南苑食堂 北苑食堂
59	200 升桶	2	个	甄行	555*610mm	郑州天九塑料制品有限公司、中国	150.00	300.00	塑料桶，尺寸：555*610mm	东苑食堂 南苑食堂 北苑食堂
60	滑轮式收纳箱	3	个	甄行	610*450*360mm	郑州天九塑料制品有限公司、中国	45.00	135.00	尺寸：610*450*360mm	东苑食堂 南苑食堂 北苑食堂
61	塑料牛筋红桶	2	个	甄行	36*35*28	郑州天九塑料制品有限公司、中国	28.00	56.00	塑料桶 50 升，尺寸：36*35*28mm	东苑食堂 南苑食堂 北苑食堂
62	物品收纳箱	18	个	甄行	610*450*360mm	郑州天九塑料制品有限公司、中国	45.00	810.00	收纳箱 610*450*360mm-58L	东苑食堂 南苑食堂 北苑食堂



63	玻璃罐 5 个	5	个	国臻玻璃	20L	江苏国臻玻璃制品有限公司、中国	27.00	135.00	玻璃瓶 20L	东苑食堂 南苑食堂 北苑食堂
----	---------	---	---	------	-----	-----------------	-------	--------	---------	----------------------

合计金额大写：人民币叁拾贰万捌仟陆佰元整（¥328600.00 元）

说明：
1. 竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ 26716 元（具体明细详见附表：节能产品清单），占本竞标报价的比例为 8.13%；
属于优先采购环境标志产品总值为¥ 0 元（具体明细详见附表：优先采购环境标志产品清单），占本竞标报价的比例为 / %。
2. 响应产品中，属于本国产品总值为¥ 328600.00 元（具体明细详见附表：本国产品清单），占响应产品的比例为 100 %。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章）：

供应商（公章或电子签章）：永州永之瑞厨具设备有限公司

日期：2026 年 9 月 30 日

注：1. 本表为最后报价明细表格式。因最后报价环节时限有限，由各供应商自行提前准备；最后报价阶段，谈判小组若要求提交最后报价明细，供应商须按要求予以递交。

2. 最后报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

