

最终报价表

项目名称：同老乡寿安村那王木制品晾晒场设备物资采购项目

项目编号：PSZC2026-J1-230104-GXZX 分标（如有）：无

供应商名称：哈尔滨急纵科技有限公司

单位：项

| 项<br>号 | 标<br>的<br>名<br>称 | 数<br>量<br>及<br>单<br>位<br>① | 品<br>牌<br>(<br>如<br>有) | 规格型号                                              | 制<br>造<br>商<br>(<br>如<br>有)    | 原<br>产<br>地<br>(<br>如<br>有) | 参数性能、指标及配置                                                                                               | 单<br>价<br>② | 竞<br>标<br>报<br>价<br>③=①<br>×② |
|--------|------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 1      | 钢筋<br>砼<br>立柱    | 4380                       | 成业                     | 规格：截面：<br>70mm × 70mm<br>型 号：<br>CY-GJZ2          | 哈 尔 滨<br>成 业 科<br>技 有 限<br>公 司 | 哈 尔 滨                       | 截面：70mm×70mm；<br>长度：2500mm（不含埋深）；<br>砼强度：C30，下垫 120*10 水泥砖；<br>配筋：2*Φ2.5 铁线-单柱承载力：80kN；<br>用途：铁制晒架支撑立柱。  | 25.00       | 109500.00                     |
| 2      | 成品<br>钢 制<br>晒架  | 1875                       | 成业                     | 规格：尺寸：<br>3000mm × 40mm × 20mm<br>型 号：<br>CY-GZS1 | 哈 尔 滨<br>成 业 科<br>技 有 限<br>公 司 | 哈 尔 滨                       | 尺寸：3000mm×40mm×20mm；<br>材质：Q235 钢材；<br>框架：40×20×1.4mm 方管；<br>晒孔：36 孔，4.2 钢筋，内空 400mm；<br>晾晒横档：40×20*1.2m | 210.00      | 393750.00                     |

顾 泽 欣

欣 顾  
印 泽

|   |                |    |      |                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |
|---|----------------|----|------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|   |                |    |      |                                               |                      | m 方管、间距 400mm;<br>结构: 带斜撑加固、满焊;<br>表面: 除锈+底漆+面漆防锈;<br>单组承重: 250kg;<br>用途: 木材、板材通风晾晒。                                                                                                                                                                                   |           |           |
| 3 | 抓木钩机<br>(核心产品) | 1台 | 山创重科 | 规格: 整机基础参数<br>设备整机工作重量<br>13000kg<br>型号 HC135 | 山东济宁<br>山创重科智能装备有限公司 | 1. 整机基础参数<br>设备整机工作重量 13000kg; 标准土方铲斗容量 0.52m³; 整机运输总长 7700mm、运输总宽 2490mm, 履带板宽度 500mm。<br>2. 动力系统硬性要求<br>采用原装发动机, 满足国四排放标准, 发动机排量 3000cc, 额定功率 75kW, 配备温控电子风扇; 燃油箱容积 260L。<br>3. 液压系统配置标准<br>采用原装液压系统, 主泵流量 230L/min; 工作油路溢流压力 34.3MPa, 带有加力功能, 挖掘加力溢流压力 36.3MPa; 动臂、 | 501750.00 | 501750.00 |



|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>斗杆配置再生油路，回转自动制动，行走可快慢双速切换；独立先导油路带专用先导滤芯。</p> <p>4. 作业性能指标（无负偏差）</p> <p>动臂长度+斗杆长度 7100mm；最大挖掘半径 8300mm；最大挖掘高度 8600mm，最大卸载高度 6100mm，最大挖掘深度 5500mm，最大挖掘力 102kN；最高回转速度 12rpm，最高行走速度 5.5km/h，最小前端回转半径 2500mm，爬坡能力 35°。</p> <p>5. 行走底盘</p> <p>采用双侧独立柱塞行走马达，每侧 7 个支重轮、2 个托链轮，采用弹簧涨紧结构。</p> <p>6. 驾驶室及电控</p> <p>采用 ROPS 和 FOPS 双重安全认证的正压驾驶室，7 寸彩色液晶显示器；搭载</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|





|   |       |      |    |                              |                         |    |                                                                                                                    |         |          |
|---|-------|------|----|------------------------------|-------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|   |       |      |    |                              |                         |    | 远程监控系统；标配标准/经济/重载三种动力模式；采用悬浮座椅、安全带报警等。                                                                             |         |          |
|   |       |      |    |                              |                         |    | 7. 结构与配套<br>整机大臂、小臂加厚耐磨钢板一体铸锻焊接；标配破碎锤管路（不为后期加装或改装），配备快速转换接头及高效率抱抓可用于原木、三废，场地维护装卸堆垛。                                |         |          |
|   |       |      |    |                              |                         |    | 8. 满足其他要求<br>(1) 不是同吨位低配机型、改装机型；<br>用途：原木、三废，场地维护装卸堆垛。                                                             |         |          |
| 4 | 三 轮 车 | 12 辆 | 邦琿 | 规格：额定载重：1000kg<br>型号：BH-1500 | 山 东 邦 琿 机 械 设 备 有 限 公 司 | 菏泽 | 额定载重：1000kg；<br>电机：1500W 纯铜无刷差速电机、高低速+爬坡档；<br>电池：60V45Ah 铅酸电池、续航 50km；<br>车厢：1.25m×0.7m×0.02m 加厚钢板；<br>车架：双梁加固方管、防 | 6800.00 | 81600.00 |

|   |     |      |    |                                   |              |                                                                                                                                                                                                |         |          |
|---|-----|------|----|-----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|   |     |      |    |                                   |              | 水线路;<br>轮胎: 前 400—12, 后 450-12 重载充气胎;<br>制动: 前后鼓刹+手刹、带倒车;<br>用途: 厂区木料、板材转运装卸。                                                                                                                  |         |          |
| 5 | 三轮车 | 8 辆  | 邦琿 | 规格: 额定载重 : 1000kg<br>型号 : BH-1000 | 山东菏泽邦琿机械有限公司 | 额定载重: 1000kg;<br>电机: 48 伏 1000W 纯铜有刷电机;<br>电池: 60 斤 90A 水电瓶、续航 50km;<br>车厢: 1.35m×0.7m×0.02m 加厚钢板;<br>车架: 双梁加固方管、防水线路;<br>轮胎: 前 400—12 后 450-12 重载充气胎;<br>制动: 前后鼓刹+手刹、带倒车;<br>用途: 厂区木料、板材转运装卸。 | 7500.00 | 60000.00 |
| 6 | 路灯  | 61 盏 | 成业 | 规格: 灯头 (含光源) : 75W                | 哈尔滨滨成滨业科     | 灯头 (含光源) : 75W;<br>控制器: 20A;<br>太阳能电池板: 多晶硅光                                                                                                                                                   | 1400.00 | 85400.00 |



顾泽欣

|  |  |  |  |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--|--|--|--|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | 型 号 :<br>CY-SLD1 | 技 有<br>限 公<br>司 | 伏板, 6V120W;<br>太阳能路灯专用锂电池:<br>3.2V120AH;<br>预埋件:对角尺寸 260mm,<br>高度 1000mm, 使用 16mm<br>优质螺纹钢焊接成型;<br>灯杆:高 6 米, 使用 Q235<br>钢板材质, 镀锌钢材喷<br>塑, 上口径 60mm, 下口<br>径 140mm, 壁厚 3.75mm;<br>法兰: 300mm*300mm*10m<br>m;<br>用途: 厂区道路、山路夜<br>间照明。 |  |  |
|--|--|--|--|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

合计金额大写: 人民币壹佰贰拾叁万贰仟元 (¥ 1232000.00 元)



1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌（如有）、规格型号、制造商（如有）、原产地（如有）、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号、制造商、原产地没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。

2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效处理。

3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效处理。

顾泽欣



4. 谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字）：顾泽欣

顾泽欣

供应商（盖公章）：哈尔滨急纵科技有限公司

日期：2026年08月21日

