

最终报价表

项目名称：德保县那甲镇和燕峒乡现代设施蔬菜产业示范基地育苗床采购项目

项目编号：BSZC2026-J1-240132-HHGC

分标（如有）：无

供应商名称：湖南旭辉机械制造有限公司

单位：元

项 号	货物 名称	品牌	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	数量 ①	单价②	谈判报价 ③=①×②
5-1#燕峒乡育苗棚室内移动育苗床设施								
1	移动 苗床	航迪	安平县航迪 金属丝网制 品有限公司	安平县	1. 规格尺寸：长 22.75m×宽 1.75m 2. 苗床网：丝径 3mm+3mm（±0.2mm）， 孔径 30mm×130mm，黑丝焊接后整体 热镀锌； 3. 铝合金边框：62.5mm×26.5mm× 1.0mm（±0.1mm），铝合金，氧化后 6m 一根； 4. 床面横撑：25mm×30mm×1.0mm（± 0.1mm），长度 1.72m，U 形镀锌管 横 撑间距 65 公分； 5. 端头斜撑：镀锌管 Φ20×1.2mm（± 0.1mm），每组 4 根； 6. 滚轴管：热镀锌管：Φ42×1.6mm （±0.1mm） 7. 支腿焊合：20mm×40mm×1.3mm（± 0.1mm），立柱高 0.55m、20mm×30mm ×1.3mm（±0.1mm），横杆长 1.00m、 20mm×20mm×1.3mm（±0.1mm），横 杆长 1.00m、黑管焊接后整体热镀锌， 支架间距 2 米； 8. 调节底座：10mm×120mm×50mm× 2mm（±0.1mm），黑料焊接后整体热 镀锌； 9. 黑底座：塑胶 285mm×180mm× 80mm； 10. 滚动轴接头：热镀锌管缩头 42× 1.6mm（±0.1mm）； 11. 边框拐角链接件：ABS 63mm× 20mm；	90 套	2040.00	183600.00

					12. 边框链接件：ABS 59mm×48mm； 13. 手轮：ABS 直径 220mm，每组 2 个； 14. 防翻卡：ABS 120mm×33mm×58mm； 15. 滚轴管封堵件：塑料 φ 42； 16. 苗床腿防水盖：塑料 20mm×40mm； 17. 螺丝：网片链接件 20mm、连接螺丝 8×60mm、垫片 30mm、自攻钉 5×25mm、铆钉 3×50mm、胀栓 M10、钻尾丝 φ 5.5mm 等，铆钉、垫片为铝合金，其他配件为镀锌材质。			
5-2#燕峒乡育苗棚室内移动育苗床设施								
2	移动苗床	航迪	安平县航迪金属丝网制品有限公司	安平县	1. 规格尺寸：长 37.05m×宽 1.75m 2. 苗床网：丝径 3mm+3mm（±0.2mm），孔径 30mm×130mm，黑丝焊接后整体热镀锌； 3. 铝合金边框：62.5mm×26.5mm×1.0mm（±0.1mm），铝合金，氧化后 6m 一根； 4. 床面横撑：25mm×30mm×1.0mm（±0.1mm），长度 1.72m，U 形镀锌管 横撑间距 65 公分； 5. 端头斜撑：镀锌管 φ 20×1.2mm（±0.1mm），每组 4 根； 6. 滚轴管：热镀锌管：φ 42×1.6mm（±0.1mm） 7. 支腿焊接：20mm×40mm×1.3mm（±0.1mm），立柱高 0.55m、20mm×30mm×1.3mm（±0.1mm），横杆长 1.00m、20mm×20mm×1.3mm（±0.1mm），横杆长 1.00m、黑管焊接后整体热镀锌，支架间距 2 米； 8. 调节底座：110mm×120mm×50mm×2mm（±0.1mm），黑料焊接后整体热镀锌； 9. 黑底座：塑胶 285mm×180mm×80mm； 10. 滚动轴接头：热镀锌管缩头 φ 42×1.6mm（±0.1mm）； 11. 边框拐角链接件：ABS 63mm×20mm； 12. 边框链接件：ABS 59mm×48mm；	6 套	3335.00	20010.00

					13. 手轮：ABS 直径 220mm，每组 2 个； 14. 防翻卡：ABS 120mm×33mm×58mm； 15. 滚轴管封堵件：塑料 φ 42； 16. 苗床腿防水盖：塑料 20mm×40mm； 17. 螺丝：网片链接件 20mm、连接螺丝 8×60mm、垫片 30mm、自攻钉 5×25mm、铆钉 3×50mm、胀栓 M10、钻尾丝 φ 5.5mm 等，铆钉、垫片为铝合金，其他配件为镀锌材质。			
3	移动苗床	航迪	安平县航迪金属丝网制品有限公司	安平县	1. 规格尺寸：长 33.15m×宽 1.75m 2. 苗床网：丝径 3mm+3mm（±0.2mm），孔径 30mm×130mm，黑丝焊接后整体热镀锌； 3. 铝合金边框：62.5mm×26.5mm×1.0mm（±0.1mm），铝合金，氧化后 6m 一根； 4. 床面横撑：25mm×30mm×1.0mm（±0.1mm），长度 1.72m，U 形镀锌管 横撑间距 65 公分； 5. 端头斜撑：镀锌管 φ 20×1.2mm（±0.1mm），每组 4 根； 6. 滚轴管：热镀锌管：φ 42×1.6mm（±0.1mm） 7. 支腿焊合：20mm×40mm×1.3mm（±0.1mm），立柱高 0.55m、20mm×30mm×1.3mm（±0.1mm），横杆长 1.00m、20mm×20mm×1.3mm（±0.1mm），横杆长 1.00m、黑管焊接后整体热镀锌，支架间距 2 米； 8. 调节底座：110mm×120mm×50mm×2mm（±0.1mm），黑料焊接后整体热镀锌； 9. 黑底座：塑胶 285mm×180mm×80mm； 10. 滚动轴接头：热镀锌管缩头 φ 42×1.6mm（±0.1mm）； 11. 边框拐角链接件：ABS 63mm×20mm； 12. 边框链接件：ABS 59mm×48mm； 13. 手轮：ABS 直径 220mm，每组 2 个； 14. 防翻卡：ABS 120mm×33mm×58mm；	7 套	2966.00	20762.00

					15. 滚轴管封堵件：塑料 $\Phi 42$； 16. 苗床腿防水盖：塑料 $20\text{mm} \times 40\text{mm}$； 17. 螺丝：网片链接件 20mm、连接螺丝 $8 \times 60\text{mm}$、垫片 30mm、自攻钉 $5 \times 25\text{mm}$、铆钉 $3 \times 50\text{mm}$、胀栓 M10、钻尾丝 $\Phi 5.5\text{mm}$ 等，铆钉、垫片为铝合金，其他配件为镀锌材质。			
4	移动苗床	航迪	安平县航迪金属丝网制品有限公司	安平县	1. 规格尺寸：长 $32.50\text{m} \times$ 宽 1.75m 2. 苗床网：丝径 $3\text{mm}+3\text{mm} (\pm 0.2\text{mm})$，孔径 $30\text{mm} \times 130\text{mm}$，黑丝焊接后整体热镀锌； 3. 铝合金边框：$62.5\text{mm} \times 26.5\text{mm} \times 1.0\text{mm} (\pm 0.1\text{mm})$，铝合金，氧化后 6m 一根； 4. 床面横撑：$25\text{mm} \times 30\text{mm} \times 1.0\text{mm} (\pm 0.1\text{mm})$，长度 1.72m，U 形镀锌管 横撑间距 65 公分； 5. 端头斜撑：镀锌管 $\Phi 20 \times 1.2\text{mm} (\pm 0.1\text{mm})$，每组 4 根； 6. 滚轴管：热镀锌管：$\Phi 42 \times 1.6\text{mm} (\pm 0.1\text{mm})$ 7. 支腿焊合：$20\text{mm} \times 40\text{mm} \times 1.3\text{mm} (\pm 0.1\text{mm})$，立柱高 0.55m、$20\text{mm} \times 30\text{mm} \times 1.3\text{mm} (\pm 0.1\text{mm})$，横杆长 1.00m、$20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.3\text{mm} (\pm 0.1\text{mm})$，横杆长 1.00m、黑管焊接后整体热镀锌，支架间距 2 米； 8. 调节底座：$110\text{mm} \times 120\text{mm} \times 50\text{mm} \times 2\text{mm} (\pm 0.1\text{mm})$，黑料焊接后整体热镀锌； 9. 黑底座：塑胶 $285\text{mm} \times 180\text{mm} \times 80\text{mm}$； 10. 滚动轴接头：热镀锌管缩头 $\Phi 42 \times 1.6\text{mm} (\pm 0.1\text{mm})$； 11. 边框拐角链接件：ABS $63\text{mm} \times 20\text{mm}$； 12. 边框链接件：ABS $59\text{mm} \times 48\text{mm}$； 13. 手轮：ABS 直径 220mm，每组 2 个； 14. 防翻卡：ABS $120\text{mm} \times 33\text{mm} \times 58\text{mm}$； 15. 滚轴管封堵件：塑料 $\Phi 42$； 16. 苗床腿防水盖：塑料 $20\text{mm} \times 40\text{mm}$；	2 套	3059.00	6118.00

					17. 螺丝：网片链接件 20mm、连接螺丝 8×60mm、垫片 30mm、自攻钉 5×25mm、铆钉 3×50mm、胀栓 M10、钻尾丝 ϕ 5.5mm 等，铆钉、垫片为铝合金，其他配件为镀锌材质。			
5	移动苗床	航迪	安平县航迪金属丝网制品有限公司	安平县	1. 规格尺寸：长 29.25m×宽 1.75m 2. 苗床网：丝径 3mm+3mm（±0.2mm），孔径 30mm×130mm，黑丝焊接后整体热镀锌； 3. 铝合金边框：62.5mm×26.5mm×1.0mm（±0.1mm），铝合金，氧化后 6m 一根； 4. 床面横撑：25mm×30mm×1.0mm（±0.1mm），长度 1.72m，U 形镀锌管 横撑间距 65 公分； 5. 端头斜撑：镀锌管 ϕ 20×1.2mm（±0.1mm），每组 4 根； 6. 滚轴管：热镀锌管： ϕ 42×1.6mm（±0.1mm） 7. 支腿焊合：20mm×40mm×1.3mm（±0.1mm），立柱高 0.55m、20mm×30mm×1.3mm（±0.1mm），横杆长 1.00m、20mm×20mm×1.3mm（±0.1mm），横杆长 1.00m、黑管焊接后整体热镀锌，支架间距 2 米； 8. 调节底座：110mm×120mm×50mm×2mm（±0.1mm），黑料焊接后整体热镀锌； 9. 黑底座：塑胶 285mm×180mm×80mm； 10. 滚动轴接头：热镀锌管缩头 ϕ 42×1.6mm（±0.1mm）； 11. 边框拐角链接件：ABS 63mm×20mm； 12. 边框链接件：ABS 59mm×48mm； 13. 手轮：ABS 直径 220mm，每组 2 个； 14. 防翻卡：ABS 120mm×33mm×58mm； 15. 滚轴管封堵件：塑料 ϕ 42； 16. 苗床腿防水盖：塑料 20mm×40mm； 17. 螺丝：网片链接件 20mm、连接螺丝 8×60mm、垫片 30mm、自攻钉 5×	4 套	2688.00	10752.00

					25mm、铆钉 3×50mm、胀栓 M10、钻尾丝 $\phi 5.5\text{mm}$ 等，铆钉、垫片为铝合金，其他配件为镀锌材质。			
6	移动苗床	航迪	安平县航迪金属丝网制品有限公司	安平县	1. 规格尺寸：长 26.65m×宽 1.75m 2. 苗床网：丝径 3mm+3mm ($\pm 0.2\text{mm}$)，孔径 30mm×130mm，黑丝焊接后整体热镀锌； 3. 铝合金边框：62.5mm×26.5mm×1.0mm ($\pm 0.1\text{mm}$)，铝合金，氧化后 6m 一根； 4. 床面横撑：25mm×30mm×1.0mm ($\pm 0.1\text{mm}$)，长度 1.72m，U 形镀锌管 横撑间距 65 公分； 5. 端头斜撑：镀锌管 $\phi 20 \times 1.2\text{mm}$ ($\pm 0.1\text{mm}$)，每组 4 根； 6. 滚轴管：热镀锌管： $\phi 42 \times 1.6\text{mm}$ ($\pm 0.1\text{mm}$) 7. 支腿焊合：20mm×40mm×1.3mm ($\pm 0.1\text{mm}$)，立柱高 0.55m、20mm×30mm×1.3mm ($\pm 0.1\text{mm}$)，横杆长 1.00m、20mm×20mm×1.3mm ($\pm 0.1\text{mm}$)，横杆长 1.00m、黑管焊接后整体热镀锌，支架间距 2 米； 8. 调节底座：110mm×120mm×50mm×2mm ($\pm 0.1\text{mm}$)，黑料焊接后整体热镀锌； 9. 黑底座：塑胶 285mm×180mm×80mm； 10. 滚动轴接头：热镀锌管缩头 $\phi 42 \times 1.6\text{mm}$ ($\pm 0.1\text{mm}$)； 11. 边框拐角链接件：ABS 63mm×20mm； 12. 边框链接件：ABS 59mm×48mm； 13. 手轮：ABS 直径 220mm，每组 2 个； 14. 防翻卡：ABS 120mm×33mm×58mm； 15. 滚轴管封堵件：塑料 $\phi 42$ ； 16. 苗床腿防水盖：塑料 20mm×40mm； 17. 螺丝：网片链接件 20mm、连接螺丝 8×60mm、垫片 30mm、自攻钉 5×25mm、铆钉 3×50mm、胀栓 M10、钻尾丝 $\phi 5.5\text{mm}$ 等，铆钉、垫片为铝合金，	3 套	2406.00	7218.00

					其他配件为镀锌材质。			
7	移动苗床	航迪	安平县航迪金属丝网制品有限公司	安平县	1. 规格尺寸：长 25.35m×宽 1.75m 2. 苗床网：丝径 3mm+3mm（±0.2mm），孔径 30mm×130mm，黑丝焊接后整体热镀锌； 3. 铝合金边框：62.5mm×26.5mm×1.0mm（±0.1mm），铝合金，氧化后 6m 一根； 4. 床面横撑：25mm×30mm×1.0mm（±0.1mm），长度 1.72m，U 形镀锌管 横撑间距 65 公分； 5. 端头斜撑：镀锌管 $\Phi 20 \times 1.2\text{mm}$ （±0.1mm），每组 4 根； 6. 滚轴管：热镀锌管： $\Phi 42 \times 1.6\text{mm}$ （±0.1mm） 7. 支腿焊合：20mm×40mm×1.3mm（±0.1mm），立柱高 0.55m、20mm×30mm×1.3mm（±0.1mm），横杆长 1.00m、20mm×20mm×1.3mm（±0.1mm），横杆长 1.00m、黑管焊接后整体热镀锌，支架间距 2 米； 8. 调节底座：110mm×120mm×50mm×2mm（±0.1mm），黑料焊接后整体热镀锌； 9. 黑底座：塑胶 285mm×180mm×80mm； 10. 滚动轴接头：热镀锌管缩头 $\Phi 42 \times 1.6\text{mm}$ （±0.1mm）； 11. 边框拐角链接件：ABS 63mm×20mm； 12. 边框链接件：ABS 59mm×48mm； 13. 手轮：ABS 直径 220mm，每组 2 个； 14. 防翻卡：ABS 120mm×33mm×58mm； 15. 滚轴管封堵件：塑料 $\Phi 42$ ； 16. 苗床腿防水盖：塑料 20mm×40mm； 17. 螺丝：网片链接件 20mm、连接螺丝 8×60mm、垫片 30mm、自攻钉 5×25mm、铆钉 3×50mm、胀栓 M10、钻尾丝 $\Phi 5.5\text{mm}$ 等，铆钉、垫片为铝合金，其他配件为镀锌材质。	4 套	2318.00	9272.00
8	移动	航迪	安平县航迪	安平县	1. 规格尺寸：长 22.75m×宽 1.75m	30 套	1943.00	58290.00

	苗床		金属丝网制品有限公司		2. 苗床网：丝径 3mm+3mm（±0.2mm），孔径 30mm×130mm，黑丝焊接后整体热镀锌； 3. 铝合金边框：62.5mm×26.5mm×1.0mm（±0.1mm），铝合金，氧化后6m 一根； 4. 床面横撑：25mm×30mm×1.0mm（±0.1mm），长度 1.72m，U 形镀锌管 横撑间距 65 公分； 5. 端头斜撑：镀锌管 Φ20×1.2mm（±0.1mm），每组 4 根； 6. 滚轴管：热镀锌管：Φ42×1.6mm（±0.1mm） 7. 支腿焊合：20mm×40mm×1.3mm（±0.1mm），立柱高 0.55m、20mm×30mm×1.3mm（±0.1mm），横杆长 1.00m、20mm×20mm×1.3mm（±0.1mm），横杆长 1.00m、黑管焊接后整体热镀锌，支架间距 2 米； 8. 调节底座：110mm×120mm×50mm×2mm（±0.1mm），黑料焊接后整体热镀锌； 9. 黑底座：塑胶 285mm×180mm×80mm； 10. 滚动轴接头：热镀锌管缩头 Φ42×1.6mm（±0.1mm）； 11. 边框拐角链接件：ABS 63mm×20mm； 12. 边框链接件：ABS 59mm×48mm； 13. 手轮：ABS 直径 220mm，每组 2 个； 14. 防翻卡：ABS 120mm×33mm×58mm； 15. 滚轴管封堵件：塑料 Φ42； 16. 苗床腿防水盖：塑料 20mm×40mm； 17. 螺丝：网片链接件 20mm、连接螺丝 8×60mm、垫片 30mm、自攻钉 5×25mm、铆钉 3×50mm、胀栓 M10、钻尾丝 Φ5.5mm 等，铆钉、垫片为铝合金，其他配件为镀锌材质。			
9	移动苗床	航迪	安平县航迪金属丝网制品有限公司	安平县	1. 规格尺寸：长 18.85m×宽 1.75m 2. 苗床网：丝径 3mm+3mm（±0.2mm），孔径 30mm×130mm，黑丝焊接后整体	7 套	1667.00	11669.00

					热镀锌； 3. 铝合金边框：62.5mm×26.5mm×1.0mm（±0.1mm），铝合金，氧化后6m 一根； 4. 床面横撑：25mm×30mm×1.0mm（±0.1mm），长度 1.72m，U 形镀锌带管 横撑间距 65 公分； 5. 端头斜撑：镀锌管 φ20×1.2mm（±0.1mm），每组 4 根； 6. 滚轴管：热镀锌管： φ42×1.6mm（±0.1mm） 7. 支腿焊合：20mm×40mm×1.3mm（±0.1mm），立柱高 0.55m、20mm×30mm×1.3mm（±0.1mm），横杆长 1.00m、20mm×20mm×1.3mm（±0.1mm），横杆长 1.00m、黑管焊接后整体热镀锌，支架间距 2 米； 8. 调节底座：110mm×120mm×50mm×2mm（±0.1mm），黑料焊接后整体热镀锌； 9. 黑底座：塑胶 285mm×180mm×80mm； 10. 滚动轴接头：热镀锌管缩头 φ42×1.6mm（±0.1mm）； 11. 边框拐角链接件：ABS 63mm×20mm； 12. 边框链接件：ABS 59mm×48mm； 13. 手轮：ABS 直径 220mm，每组 2 个； 14. 防翻卡：ABS 120mm×33mm×58mm； 15. 滚轴管封堵件：塑料 φ42； 16. 苗床腿防水盖：塑料 20mm×40mm； 17. 螺丝：网片链接件 20mm、连接螺丝 8×60mm、垫片 30mm、自攻钉 5×25mm、铆钉 3×50mm、胀栓 M10、钻尾丝 φ5.5mm 等，铆钉、垫片为铝合金，其他配件为镀锌材质。			
10	移动苗床	航迪	安平县航迪金属丝网制品有限公司	安平县	1. 规格尺寸：长 14.30m×宽 1.75m 2. 苗床网：丝径 3mm+3mm（±0.2mm），孔径 30mm×130mm，黑丝焊接后整体热镀锌； 3. 铝合金边框：62.5mm×26.5mm×	4 套	1318.00	5272.00

					1. 0mm（±0.1mm），铝合金，氧化后6m 一根； 4. 床面横撑：25mm×30mm×1.0mm（±0.1mm），长度 1.72m，U 形镀锌管 横撑间距 65 公分； 5. 端头斜撑：镀锌管 φ 20×1.2mm（±0.1mm），每组 4 根； 6. 滚轴管：热镀锌管： φ 42×1.6mm（±0.1mm） 7. 支腿焊合：20mm×40mm×1.3mm（±0.1mm），立柱高 0.55m、20mm×30mm×1.3mm（±0.1mm），横杆长 1.00m、20mm×20mm×1.3mm（±0.1mm），横杆长 1.00m、黑管焊接后整体热镀锌，支架间距 2 米； 8. 调节底座：110mm×120mm×50mm×2mm（±0.1mm），黑料焊接后整体热镀锌； 9. 黑底座：塑胶 285mm×180mm×80mm； 10. 滚动轴接头：热镀锌管缩头 φ 42×1.6mm（±0.1mm）； 11. 边框拐角链接件：ABS 63mm×20mm； 12. 边框链接件：ABS 59mm×48mm； 13. 手轮：ABS 直径 220mm，每组 2 个； 14. 防翻卡：ABS 120mm×33mm×58mm； 15. 滚轴管封堵件：塑料 φ 42； 16. 苗床腿防水盖：塑料 20mm×40mm； 17. 螺丝：网片链接件 20mm、连接螺丝 8×60mm、垫片 30mm、自攻钉 5×25mm、铆钉 3×50mm、胀栓 M10、钻尾丝 φ 5.5mm 等，铆钉、垫片为铝合金，其他配件为镀锌材质。			
10#那甲镇育苗棚室内移动育苗床设施								
11	移动苗床	航迪	安平县航迪金属丝网制品有限公司	安平县	1. 规格尺寸：长 28.60m×宽 1.75m 2. 苗床网：丝径 3mm+3mm（±0.2mm），孔径 30mm×130mm，黑丝焊接后整体热镀锌； 3. 铝合金边框：62.5mm×26.5mm×1.0mm（±0.1mm），铝合金，氧化后	24 套	2504.00	60096.00

					6m 一根； 4. 床面横撑：25mm×30mm×1.0mm（±0.1mm），长度 1.72m，U 形镀锌管 横撑间距 65 公分； 5. 端头斜撑：镀锌管 $\Phi 20 \times 1.2\text{mm}$ （±0.1mm），每组 4 根； 6. 滚轴管：热镀锌管： $\Phi 42 \times 1.6\text{mm}$ （±0.1mm） 7. 支腿焊合：20mm×40mm×1.3mm（±0.1mm），立柱高 0.55m、20mm×30mm×1.3mm（±0.1mm），横杆长 1.00m、20mm×20mm×1.3mm（±0.1mm），横杆长 1.00m、黑管焊接后整体热镀锌，支架间距 2 米； 8. 调节底座：110mm×120mm×50mm×2mm（±0.1mm），黑料焊接后整体热镀锌； 9. 黑底座：塑胶 285mm×180mm×80mm； 10. 滚动轴接头：热镀锌管缩头 $\Phi 42 \times 1.6\text{mm}$ （±0.1mm）； 11. 边框拐角链接件：ABS 63mm×20mm； 12. 边框链接件：ABS 59mm×48mm； 13. 手轮：ABS 直径 220mm，每组 2 个； 14. 防翻卡：ABS 120mm×33mm×58mm； 15. 滚轴管封堵件：塑料 $\Phi 42$ ； 16. 苗床腿防水盖：塑料 20mm×40mm； 17. 螺丝：网片链接件 20mm、连接螺丝 8×60mm、垫片 30mm、自攻钉 5×25mm、铆钉 3×50mm、胀栓 M10、钻尾丝 $\Phi 5.5\text{mm}$ 等，铆钉、垫片为铝合金，其他配件为镀锌材质。			
12	移动苗床	航迪	安平县航迪金属丝网制品有限公司	安平县	1. 规格尺寸：长 24.05m×宽 1.75m 2. 苗床网：丝径 3mm+3mm（±0.2mm），孔径 30mm×130mm，黑丝焊接后整体热镀锌； 3. 铝合金边框：62.5mm×26.5mm×1.0mm（±0.1mm），铝合金，氧化后 6m 一根； 4. 床面横撑：25mm×30mm×1.0mm（±	10 套	2228.00	22280.00

				0.1mm)，长度 1.72m，U 形镀带管 横撑间距 65 公分； 5. 端头斜撑：镀锌管 $\phi 20 \times 1.2\text{mm}$（$\pm 0.1\text{mm}$），每组 4 根； 6. 滚轴管：热镀锌管： $\phi 42 \times 1.6\text{mm}$（$\pm 0.1\text{mm}$） 7. 支腿焊合： $20\text{mm} \times 40\text{mm} \times 1.3\text{mm}$（$\pm 0.1\text{mm}$），立柱高 0.55m、 $20\text{mm} \times 30\text{mm} \times 1.3\text{mm}$（$\pm 0.1\text{mm}$），横杆长 1.00m、 $20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.3\text{mm}$（$\pm 0.1\text{mm}$），横杆长 1.00m、黑管焊接后整体热镀锌，支架间距 2 米； 8. 调节底座： $110\text{mm} \times 120\text{mm} \times 50\text{mm} \times 2\text{mm}$（$\pm 0.1\text{mm}$），黑料焊接后整体热镀锌； 9. 黑底座：塑胶 $285\text{mm} \times 180\text{mm} \times 80\text{mm}$； 10. 滚动轴接头：热镀锌管缩头 $\phi 42 \times 1.6\text{mm}$（$\pm 0.1\text{mm}$）； 11. 边框拐角链接件：ABS $63\text{mm} \times 20\text{mm}$； 12. 边框链接件：ABS $59\text{mm} \times 48\text{mm}$； 13. 手轮：ABS 直径 220mm，每组 2 个； 14. 防翻卡：ABS $120\text{mm} \times 33\text{mm} \times 58\text{mm}$； 15. 滚轴管封堵件：塑料 $\phi 42$； 16. 苗床腿防水盖：塑料 $20\text{mm} \times 40\text{mm}$； 17. 螺丝：网片链接件 20mm、连接螺丝 $8 \times 60\text{mm}$、垫片 30mm、自攻钉 $5 \times 25\text{mm}$、铆钉 $3 \times 50\text{mm}$、胀栓 M10、钻尾丝 $\phi 5.5\text{mm}$ 等，铆钉、垫片为铝合金，其他配件为镀锌材质。			
13	移动苗床	航迪	安平县航迪金属丝网制品有限公司	安平县 1. 规格尺寸：长 27.95m$\times$宽 1.75m 2. 苗床网：丝径 3mm+3mm（$\pm 0.2\text{mm}$），孔径 30mm$\times$130mm，黑丝焊接后整体热镀锌； 3. 铝合金边框： $62.5\text{mm} \times 26.5\text{mm} \times 1.0\text{mm}$（$\pm 0.1\text{mm}$），铝合金，氧化后 6m 一根； 4. 床面横撑： $25\text{mm} \times 30\text{mm} \times 1.0\text{mm}$（$\pm 0.1\text{mm}$），长度 1.72m，U 形镀带管 横撑间距 65 公分； 5. 端头斜撑：镀锌管 $\phi 20 \times 1.2\text{mm}$（$\pm$	34 套	2505.00	85170.00

				0.1mm)，每组4根； 6. 滚轴管：热镀锌管：Φ42×1.6mm（±0.1mm） 7. 支腿焊接：20mm×40mm×1.3mm（±0.1mm），立柱高0.55m、20mm×30mm×1.3mm（±0.1mm），横杆长1.00m、20mm×20mm×1.3mm（±0.1mm），横杆长1.00m、黑管焊接后整体热镀锌，支架间距2米； 8. 调节底座：110mm×120mm×50mm×2mm（±0.1mm），黑料焊接后整体热镀锌； 9. 黑底座：塑胶285mm×180mm×80mm； 10. 滚动轴接头：热镀锌管缩头Φ42×1.6mm（±0.1mm）； 11. 边框拐角链接件：ABS 63mm×20mm； 12. 边框链接件：ABS 59mm×48mm； 13. 手轮：ABS 直径220mm，每组2个； 14. 防翻卡：ABS 120mm×33mm×58mm； 15. 滚轴管封堵件：塑料Φ42； 16. 苗床腿防水盖：塑料20mm×40mm； 17. 螺丝：网片链接件20mm、连接螺丝8×60mm、垫片30mm、自攻钉5×25mm、铆钉3×50mm、胀栓M10、钻尾丝Φ5.5mm等，铆钉、垫片为铝合金，其他配件为镀锌材质。			
14	移动苗床	航迪	安平县航迪金属丝网制品有限公司	安平县 1. 规格尺寸：长16.25m×宽1.75m 2. 苗床网：丝径3mm+3mm（±0.2mm），孔径30mm×130mm，黑丝焊接后整体热镀锌； 3. 铝合金边框：62.5mm×26.5mm×1.0mm（±0.1mm），铝合金，氧化后6m一根； 4. 床面横撑：25mm×30mm×1.0mm（±0.1mm），长度1.72m，U形镀锌管横撑间距65公分； 5. 端头斜撑：镀锌管Φ20×1.2mm（±0.1mm），每组4根； 6. 滚轴管：热镀锌管：Φ42×1.6mm（±0.1mm） 7. 支腿焊接：20mm×40mm×1.3mm（±	4套	1530.00	6120.00

					0.1mm），立柱高 0.55m、20mm×30mm×1.3mm（±0.1mm），横杆长 1.00m、20mm×20mm×1.3mm（±0.1mm），横杆长 1.00m、黑管焊接后整体热镀锌，支架间距 2 米； 8. 调节底座：110mm×120mm×50mm×2mm（±0.1mm），黑料焊接后整体热镀锌； 9. 黑底座：塑胶 285mm×180mm×80mm； 10. 滚动轴接头：热镀锌管缩头 φ 42×1.6mm（±0.1mm）； 11. 边框拐角链接件：ABS 63mm×20mm； 12. 边框链接件：ABS 59mm×48mm； 13. 手轮：ABS 直径 220mm，每组 2 个； 14. 防翻卡：ABS 120mm×33mm×58mm； 15. 滚轴管封堵件：塑料 φ 42； 16. 苗床腿防水盖：塑料 20mm×40mm； 17. 螺丝：网片链接件 20mm、连接螺丝 8×60mm、垫片 30mm、自攻钉 5×25mm、铆钉 3×50mm、胀栓 M10、钻尾丝 φ 5.5mm 等，铆钉、垫片为铝合金，其他配件为镀锌材质。			
11#那甲镇育苗棚室内移动育苗床设施								
15	移动苗床	航迪	安平县航迪金属丝网制品有限公司	安平县	1. 规格尺寸：长 27.95m×宽 1.75m 2. 苗床网：丝径 3mm+3mm（±0.2mm），孔径 30mm×130mm，黑丝焊接后整体热镀锌； 3. 铝合金边框：62.5mm×26.5mm×1.0mm（±0.1mm），铝合金，氧化后 6m 一根； 4. 床面横撑：25mm×30mm×1.0mm（±0.1mm），长度 1.72m，U 形镀锌管 横撑间距 65 公分； 5. 端头斜撑：镀锌管 φ 20×1.2mm（±0.1mm），每组 4 根； 6. 滚轴管：热镀锌管： φ 42×1.6mm（±0.1mm） 7. 支腿焊合：20mm×40mm×1.3mm（±0.1mm），立柱高 0.55m、20mm×30mm	61 套	2505.00	152805.00

					×1.3mm（±0.1mm），横杆长 1.00m、20mm×20mm×1.3mm（±0.1mm），横杆长 1.00m、黑管焊接后整体热镀锌，支架间距 2 米； 8. 调节底座：110mm×120mm×50mm×2mm（±0.1mm），黑料焊接后整体热镀锌； 9. 黑底座：塑胶 285mm×180mm×80mm； 10. 滚动轴接头：热镀锌管缩头 φ42×1.6mm（±0.1mm）； 11. 边框拐角链接件：ABS 63mm×20mm； 12. 边框链接件：ABS 59mm×48mm； 13. 手轮：ABS 直径 220mm，每组 2 个； 14. 防翻卡：ABS 120mm×33mm×58mm； 15. 滚轴管封堵件：塑料 φ42； 16. 苗床腿防水盖：塑料 20mm×40mm； 17. 螺丝：网片链接件 20mm、连接螺丝 8×60mm、垫片 30mm、自攻钉 5×25mm、铆钉 3×50mm、胀栓 M10、钻尾丝 φ5.5mm 等，铆钉、垫片为铝合金，其他配件为镀锌材质。			
16	移动苗床	航迪	安平县航迪金属丝网制品有限公司	安平县	1. 规格尺寸：长 24.05m×宽 1.75m 2. 苗床网：丝径 3mm+3mm（±0.2mm），孔径 30mm×130mm，黑丝焊接后整体热镀锌； 3. 铝合金边框：62.5mm×26.5mm×1.0mm（±0.1mm），铝合金，氧化后 6m 一根； 4. 床面横撑：25mm×30mm×1.0mm（±0.1mm），长度 1.72m，U 形镀锌带管 横撑间距 65 公分； 5. 端头斜撑：镀锌管 φ20×1.2mm（±0.1mm），每组 4 根； 6. 滚轴管：热镀锌管：φ42×1.6mm（±0.1mm） 7. 支腿焊接：20mm×40mm×1.3mm（±0.1mm），立柱高 0.55m、20mm×30mm×1.3mm（±0.1mm），横杆长 1.00m、20mm×20mm×1.3mm（±0.1mm），横	7 套	2225.00	15575.00

				杆长 1.00m、黑管焊接后整体热镀锌，支架间距 2 米； 8. 调节底座：110mm×120mm×50mm×2mm（±0.1mm），黑料焊接后整体热镀锌； 9. 黑底座：塑胶 285mm×180mm×80mm； 10. 滚动轴接头：热镀锌管缩头 Φ42×1.6mm（±0.1mm）； 11. 边框拐角链接件：ABS 63mm×20mm； 12. 边框链接件：ABS 59mm×48mm； 13. 手轮：ABS 直径 220mm，每组 2 个； 14. 防翻卡：ABS 120mm×33mm×58mm； 15. 滚轴管封堵件：塑料 Φ42； 16. 苗床腿防水盖：塑料 20mm×40mm； 17. 螺丝：网片链接件 20mm、连接螺丝 8×60mm、垫片 30mm、自攻钉 5×25mm、铆钉 3×50mm、胀栓 M10、钻尾丝 Φ5.5mm 等，铆钉、垫片为铝合金，其他配件为镀锌材质。			
17	移动苗床	航迪	安平县航迪金属丝网制品有限公司	安平县 1. 规格尺寸：长 20.15m×宽 1.75m 2. 苗床网：丝径 3mm+3mm（±0.2mm），孔径 30mm×130mm，黑丝焊接后整体热镀锌； 3. 铝合金边框：62.5mm×26.5mm×1.0mm（±0.1mm），铝合金，氧化后 6m 一根； 4. 床面横撑：25mm×30mm×1.0mm（±0.1mm），长度 1.72m，U 形镀带管 横撑间距 65 公分； 5. 端头斜撑：镀锌管 Φ20×1.2mm（±0.1mm），每组 4 根； 6. 滚轴管：热镀锌管：Φ42×1.6mm（±0.1mm） 7. 支腿焊合：20mm×40mm×1.3mm（±0.1mm），立柱高 0.55m、20mm×30mm×1.3mm（±0.1mm），横杆长 1.00m、20mm×20mm×1.3mm（±0.1mm），横杆长 1.00m、黑管焊接后整体热镀锌，支架间距 2 米；	4 套	1854.00	7416.00

					8. 调节底座：110mm×120mm×50mm×2mm（±0.1mm），黑料焊接后整体热镀锌； 9. 黑底座：塑胶 285mm×180mm×80mm； 10. 滚动轴接头：热镀锌管缩头 φ42×1.6mm（±0.1mm）； 11. 边框拐角链接件：ABS 63mm×20mm； 12. 边框链接件：ABS 59mm×48mm； 13. 手轮：ABS 直径 220mm，每组 2 个； 14. 防翻卡：ABS 120mm×33mm×58mm； 15. 滚轴管封堵件：塑料 φ42； 16. 苗床腿防水盖：塑料 20mm×40mm； 17. 螺丝：网片链接件 20mm、连接螺丝 8×60mm、垫片 30mm、自攻钉 5×25mm、铆钉 3×50mm、胀栓 M10、钻尾丝 φ5.5mm 等，铆钉、垫片为铝合金，其他配件为镀锌材质。			
18	移动苗床	航迪	安平县航迪金属丝网制品有限公司	安平县	1. 规格尺寸：长 12.35m×宽 1.75m 2. 苗床网：丝径 3mm+3mm（±0.2mm），孔径 30mm×130mm，黑丝焊接后整体热镀锌； 3. 铝合金边框：62.5mm×26.5mm×1.0mm（±0.1mm），铝合金，氧化后 6m 一根； 4. 床面横撑：25mm×30mm×1.0mm（±0.1mm），长度 1.72m，U 形镀带管 横撑间距 65 公分； 5. 端头斜撑：镀锌管 φ20×1.2mm（±0.1mm），每组 4 根； 6. 滚轴管：热镀锌管： φ42×1.6mm（±0.1mm） 7. 支腿焊合：20mm×40mm×1.3mm（±0.1mm），立柱高 0.55m、20mm×30mm×1.3mm（±0.1mm），横杆长 1.00m、20mm×20mm×1.3mm（±0.1mm），横杆长 1.00m、黑管焊接后整体热镀锌，支架间距 2 米； 8. 调节底座：110mm×120mm×50mm×2mm（±0.1mm），黑料焊接后整体热	4 套	1110.00	4440.00

				镀锌; 9. 黑底座: 塑胶 285mm×180mm×80mm; 10. 滚动轴接头: 热镀锌管缩头 Φ42×1.6mm (±0.1mm); 11. 边框拐角链接件: ABS 63mm×20mm; 12. 边框链接件: ABS 59mm×48mm; 13. 手轮: ABS 直径 220mm, 每组 2 个; 14. 防翻卡: ABS 120mm×33mm×58mm; 15. 滚轴管封堵件: 塑料 Φ42; 16. 苗床腿防水盖: 塑料 20mm×40mm; 17. 螺丝: 网片链接件 20mm、连接螺丝 8×60mm、垫片 30mm、自攻钉 5×25mm、铆钉 3×50mm、胀栓 M10、钻尾丝 Φ5.5mm 等, 铆钉、垫片为铝合金, 其他配件为镀锌材质。			
增值税							61817.85
合计							748682.85
合计金额大写: 人民币柒拾肆万捌仟陆佰捌拾贰元捌角伍分 (¥748682.85)							

注:

- 1. 以上性能配置清单中“货物名称、品牌、制造商、原产地、参数性能、指标及配置、数量及单位”必须如实填写完整, 品牌、规格型号没有则填无, 填写有缺漏的, 其响应文件作无效处理。
- 2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字, 否则其响应文件作无效处理。
- 3. 报价一经涂改, 应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章, 否则其响应文件作无效处理。
- 4. 采购文件中列明采购专用耗材的, 应按采购文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
- 5. 如为联合体谈判, “供应商名称”处必须列明联合体各方名称, 标注联合体牵头人名称, 否则其响应文件作无效处理。
- 6. 如为联合体谈判, 盖章处须加盖联合体各方公章, 否则其响应文件作无效处理。
- 7. 如有多分标, 分别列明各分标的报价表, 否则其响应文件作无效处理。

法定代表人 (签字或签章): 
供应商 (盖公章): 湖南旭辉机械制造有限公司
日期: 2026 年 9 月 4 日