

2 投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：百色法院“一张网”系统配套设备（重）

项目编号：BSZC2026-G1-990097-BSSZ

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
一、百色市中级人民法院							
1	机房精密空调	商宇、EM20U1	1、工作方式：风冷恒温恒湿机组； 2、送风方式：上侧送风，自带一体化风帽； 3、单台总冷量：20.0KW；送风量：4500m³/h； 4、加湿量：1.5kg/h；采用不锈钢材质接水盘； 5、加热量：5.5kw；加热器：采用能有效防止过热的 PTC 陶瓷电加热器； 6、机组全年能效比为一级能效（AEER4.0），且出厂设备在显著位置粘贴有能效等级标识； 7、电气性能：输入电压允许波动范围：380V±15%，频率：50HZ±2HZ，电源相数：三相；	台	1	32000	32000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			8、温湿度范围：温度调节范围： +20℃~+30℃,温度调节精度：±2℃温度变化率<5℃/小时；湿度调节范围：30%~70%RH,湿度调节精度：5%RH,温、湿度波动超限能发出报警信号； 9、室内风机：标配 EC 风机，并采用直联式结构； 10、压缩机：设置于空调室内机内部，采用变频全封闭压缩机，可根据负载动态调节转速； 11、膨胀阀：为保证制冷剂节流装置的精确性，采用电子膨胀阀； 12、蒸发器：采用高效换热的铜管铝翅片“/”型蒸发器； 13、冷凝器：采用无级全调速方式，可根据冷凝压力自动调节，以达到节能降噪的目的。具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件； 14、控制功能：标配 7 寸触摸彩屏，三级密码保护； 15、具备 RS485 接口，且具有良好的电气隔离，免费提供通讯协议； 16、采用环保冷媒 R410A 制冷剂。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			17、包含安装实施及材料（含二次搬运、安装底座、上架安装、保压测试、开机调试、使用培训、内外机支架、主输入电缆、内外机信号线、冷媒、铜管、进排水管等），提供三年质保。				
2	高清庭审主机	KEDACOM(苏州科达)、SVR2931-S-GD	1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式 Linux 操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能，支持互联网庭审法庭端功能。 2、支持 6 路 SDI 输入，支持 6 路 HDMI 输入，支持 4 路 DVI 视频输入； 3、支持 6 路 DVI 视频输出，3 路 HDMI 输出，支持 1 路 USB3.0、1 路 USB2.0 4、支持 2 路 10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持网络多址，网络容错，负载均衡模式 5、支持 12 路 MicIn（支持 48V 幻象供电）、4 路 LineIn（包含 1 路 3.5mm 双声道），支持 3 路 LineOut（2 路莲花，1 路 3.5mm 双声道）、2 路 XLR0ut 6、支持 4 路 RS485 串行接口，6 路 RS232 串行接口	台	2	11000	22000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			7、支持 1 路红外输入，4 路红外输出，支持 2 路告警输入，2 路告警输出。 8、支持 8 个 SATA 接口，每个 SATA 口可支持 8TB 硬盘 9、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键 DVD 回放。 10、内置 8 寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB 接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU 内存占用率、网络情况等 11、内置双 DVD 刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱 12、视频编码格式：支持 H. 264 和 H. 265，视频编码码率：支持在 128kbps-8Mbps 范围内设置，音频编码格式：支持 G. 711、AAC_LC 和 ADPCM；音频采样率：支持 8KHz、16KHz、32KHz 和 48KHz 可设置；音频编码码率：支持在 32kbps~128kbps 范围内设置 13、支持 12 路 IP 摄像机（H. 264 或 H. 265 摄像机）和 SDI 摄像机混合接入，支持 3 路远程点接入				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			14、支持 4K、2K、1080P、720P、D1 图像分辨率前端接入，并进入合成画面，支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H. 323 15、支持对 PTZ 摄像机进行 PTZ 操控，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动，支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节（需前端设备支持） 16、支持 2 证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持 2 证据编码独立录像，可同时将 2 证据画面加入到合成画面中 17、支持 30 路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音录制，支持 5 组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音 18、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能 19、支持 SDI 摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点 20、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			21、录制的录像文件为标准的 MP4 文件，支持 MP4 录像文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件 22、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录 23、支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务 24、支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能 25、支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点 26、支持实时显示每个刻录机中是否有光盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩余空间、刻录状态和刻录过程中的问题等状态 27、支持 H. 323 协议接入视频会议，远程点支持双流 28、支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录，支持限制指定 MAC 地址或 IP 地址的机器登录客户端				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			29、支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域 30、支持单画面 2 个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小；支持证人声音变声功能，支持 31 种变声等级可选。 31、支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率 95% 32、在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率 95% 33、支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测 34、支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能 35、支持 Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘 SMART 信息显示和坏道检测				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			36、支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有 VSIP、GB/T28181 平台的接入设置选项，支持 SNMP 协议，支持接入运维平台。				
3	高清室内枪机（特写）	KEDACOM(苏州科达)、IPC820-F830-H	1、设备采用 1/1.8 英寸 CMOS 传感器，内置 GPU 芯片，支持 28 倍光学变焦。 2、设备的最低照度为 0.002Lux(彩色)、0.0001Lux(黑白)。 3、设备的水平分辨率 2000TVL，信噪比 45dB,灰度等级 10 级，宽动态范围 100dB。 4、设备支持三码流开发输出：主码流最高达到 4096×2160，帧率最高达到 30 帧/秒，第一辅码流最高达到 1020×1080，帧率最高达到 30 帧/秒，第二辅码流最高达到 704×576，帧率最高达到 30 帧/秒。 5、支持 H. 265、H. 264、MJPEG 编码格式；可将 H. 265、H. 264 格式设置为 Baseline/Main/HighProfile。支持 Smart 编码。 6、设备最大支持分辨率 4096×2160，帧率 1fps~60fps 可设置。 7、设备音频编码格式支持 PCMA、PCMU、ADPCM、G. 711、G. 722、G726、AAC_LC、OPUS	个	8	5500	44000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC 回声抵消等功能。 8、支持 1 路 SDI 输出，支持 1080P@30fps。 9、设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。 10、设备支持一个区域的 ROI 编码，区域大小可设置，支持 4 个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。 11、设备具有本机存储功能，支持 1 个外置 TF 卡，单卡最大可支持 512GB。 12、设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过 WEB 客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			13、支持 1 路 RJ4510M/100M 以太网接口，1 路 RS485 控制接口，1 路 LineIn 和 1 路 LineOut，1 路开关量报警输入，1 路开关量报警输出。 14、设备在-40° 的低温及+70° 的高温下都运行正常。 15、电源电压在 DC12V±30%范围内变化时，摄像机能正常工作。				
4	高清室内枪机（全景）	KEDAC OM(苏州科达)、IPC2852-FN-SIR50-Z2812	1、800 万像素，图像分辨率 3840×2160。 2、传感器尺寸 1/2.8 英寸，最低照度为 0.0005Lux(彩色)0.0001Lux(黑白)。 3、支持 H.264(BaselineProfile、MainProfile、HighProfile)、H.265 (MainProfile)、MJPEG 视频编码。 4、设备支持三码流：主码流分辨率 3840×2160，帧率 20fps；子码流分辨率 720P，帧率 30fps；第三码流分辨率 D1，帧率 30fps。 5、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。 6、设备满足图像信噪比 58dB，动态范围 120dB，图像水平中心分辨率 2000TVL，灰度等级 11 级。	个	2	1800	3600

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			7、设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能。 8、设备红外补光距离 100 米，支持 SmartIR。 9、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能。 10、支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选。 11、设备支持文字转语音功能。 12、设备能满足在 DC12V $\pm$ 30%宽电压环境下正常工作，支持 ROE 及电源热备份；达到 IP67 防护等级，工作温度： $-40^{\circ}\sim 70^{\circ}$ 。				
5	桌面话筒	ITC、D-671	1. 指向性：心形指向性 2. 信噪比：65dB SPL1KHz at 1Pa 3. 频率响应等同或优于 20-18KHz 4. 输出阻抗：75 Ω 5. 灵敏度： $-40\text{dB}\pm 2\text{dB}$	个	16	320	5120
6	功率放大器	ITC、D-2211C	1、8 Ω 输出功率：2x200W 2、4 Ω 输出功率：2x400W 3、8 Ω 桥接输出功率：750W 4、频率响应：20Hz-20kHz	台	2	1924	3848

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价(元)	单项合价(元)
	大器		5、总谐波失真：0.3% 6、信噪比：95dB 7、阻尼系数/8Ω@1KHz：230 8、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 三档可选 9、输入阻抗：>20kΩ 10、面板控制：电源开关/指示灯；LED：保护(红色)、削波(橙色)、信号(绿色)；音量控制器 11、后板控制：输出模式切换：立体声模式、并行模式、桥接模式； 12、灵敏度切换：0.775V/1V/1.44V 13、音频接口：XLR平衡输入输出； 14、音箱接口：红黑接线柱；Speakon 15、冷却：散热风扇，气流从前面板向后板，无极风速，根据温度而定。 16、供电要求：AC220V~50Hz				
7	壁挂音箱	ITC、D-917B	1. 阻抗 8Ω 2. 频率范围：80Hz-18KHz 3. 额定功率 120W 4. 灵敏度 95dB/W/M 5. 指向性 (H×V) 90° ×45° 6. 系统组成：LF8"×1, HF1.35"×1	套	4	1200	4800
8			1、外观：全面屏。	台	2	4000	8000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	液晶电视	创维、55BC20	2、屏幕：55 英寸。 3、分辨率：4K（3840×2160）。 4、背光方式：DLED 5、CPU：四核 6、GPU：双核。 7、内存：1.5GB，存储：8GB。 8、网络：支持无线 wifi，有线 LAN。 9、输入端口：HDMI2.1*2、USB2.0*2、网口*1、有线/天线输入*1。				
9	液晶电视移动挂架	创维、定制	1、材质：冷轧钢板；可旋转伸缩挂架； 2、适配屏幕尺寸：32 英寸——70 英寸； 3、安装方式：墙面安装；	个	2	200	400
10	电脑	华为、擎云 W585y-A091	1.CPU 物理核数 8 核；CPU 主频 2.4GHz；CPU 线程数 12，CPU 热设计功耗 20W； 2.内存配置容量 16GBDDR5/LPDDR5 及以上内存； ▲3. 内存读写速率≥6400MT/s；	台	21	5650	118650

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			4. 固态存储容量 256GB；机械硬盘总容量 1TB； 5. 显卡类型：支持集成显卡或独立显卡； 6. 显示器规格：显示屏尺寸 23 英寸；显示屏分辨率 1920×1080；显示屏屏占比 80%； 7. 配置内置光驱 1 个，鼠标键盘各 1 个。 8. 外部接口规格：提供 8 个 USB 口、包含 7 个 USB3.0 及以上标准接口，1 个音频接口， 9. 网络设备性能：配置 1 个 RJ45 千兆网络接口 10. 机箱规格：机箱符合 GB/T4208 中 IP20 防护要求，机箱体积 15L。 11. 预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版国产操作系统，授权 64 位专业版及以上； 12. 关键部件及整机安全要求：1. 关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件当符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果；2. CPU 芯片在中国信息安全测评中心公布的《安全可靠测评结果公告》中评定为 II 级；				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			13. 密码算法实现：CPU 芯片符合 GM/T0008 的相关规定，或芯片密码模块符合 GB/T37092 或 GM/T0028 的相关规定，通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格。 14. 整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）3 年； 15. 其他要求：其他未列明技术参数、性能配置，满足财政部《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》中标识*的内容和要求。				
1	强电控制器	ITC、D-2434	1. 显示屏：2.2 英寸 LCD 显示屏 2. 控制：PC 界面控制、定时控制、手动控制、串口控制 3. 指示灯：继电器状态指示，通电指示灯点亮，断电灯灭 4. 插座保护：过载、短路 5. 每台设备可设置独立 ID，ID 号为 ID1-ID16，可通过 RS485 串口级联，可实现远程集中控制 6. RS485 接口：RS485-1：第三方接口通信控制；RS485-2：外接温湿度传感器 7. 可控制电源：8 路 8. 每路动作延迟时间：可调 9. 具有选择是否需要密码进入设置界面	台	2	3500	7000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			10. 外接传感器供电接口：15V±2V/0.1A 11. 供电电源：220VAC50/60Hz30A 12. 额定输出电压：220V~50HZ				
1 2	打印 机	奔图 M7180 DN	1、A4 黑白激光复印/打印/扫描一体机 2、处理器：处理器芯片，主频 1GHz 3、内存：512MB 4、复印/打印速度：30 页/分钟，扫描 20 页/分钟 5、分辨率：1200*1200dpi 6、打印端口：USB、以太网，GDI 打印语言 7、进出纸容量：500 页纸盒，100 页出纸盒 8、其它功能：50 页 ADF 自动单面输稿器、自动双面打印、99 页连续复印、一键身份证复印、25-400%缩放（1%为单位）、多合一复印 9、操作系统：适配 Windows 及主流国产操作系统。	台	2	1350	2700
1 3	千兆 网 络 交 换 机	TP-LINK 、TL SG2016	1、16 个千兆网口； 2、支持 802.1QVLAN、MTUVLAN、端口 VLAN，支持 QoS、带宽控制、风暴抑制，支持端口汇聚、端口镜像、端口监控，支持线缆检测、环回保护，支持通过 Web、PC 端软件进行管理，支持 Web 管理、VLAN 隔离、标准交换三种模式；MAC 地址容量 8K。	个	2	700	1400

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
14	电子签名板	捷字、M30-SKEDA	1、CPU 四核，频率高达 1.8GHz，Android7.0 以上系统，运行内存 2GB，存储 16GB，并内置独立国密加密芯片、支持国密算法。 2、屏幕尺寸 10.1 寸，屏幕类型 IPSLCD 屏，显示分辨率 1280*800，屏幕亮度 350cd/m²，屏幕颜色质量 24 位真彩色，电磁电容双控屏，十点电容触控，电磁感应，电子签名压感 2048 点，最高读取速率 200 点/秒，配无源电磁笔。 3、配 300 万像素高清鱼眼录音录像摄像头，可将签名人签名过程全程录音录像。配公安部标准指纹仪。所有模块集成后是整机，支持将摄像头和指纹模块切换到计算机上直接使用，也可以通过安卓主板集成后连接到计算机。 4、支持 USBHID 免驱连接，外接电源 DC9V/2.5A。可以通过 RJ45 网络口 IP 和服务端直接进行信息交互连接展示，应用电脑也可以通过网络 IP 地址联接设备，达成信息交互。 5、外部尺寸：长度 355mm，宽度 168mm，厚度 17mm。 6、支持手写签名，用户通过电磁笔手写签字方式确认签名操作；支持随意位置签名捺	套	2	7000	14000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			印；支持指定位置签名捺印；支持返回签名字迹矢量图；支持文档预览，支持手指滑动查看文档；使用电磁笔在触摸屏上书写时不会出现断点、延时现象；并可根据按压力度显示不同粗细程度的笔迹，支持实时签名过程回显。				
15	文件备份一体机	KEDACOM(苏州科达)、PLA-C3000-H24-FB	1、3U 机箱，24 盘位，模块化无线缆，主板、电源、风扇可插拔更换。 2、支持 4 个 100/1000M 自适应以太网接口。输出接口：1 个 VGA 接口。USB 接口：2 个 USB3.0 接口。 3、支持 1+1 冗余电源备份功能。 4、支持网络端口冗余，当一个网口出现故障时可以启用备用网口保证系统的网络正常工作。 5、支持同时接入 4 个网段，设置不同网段的 IP,实现不同网段的互联互通。 6、支持 RAID0、1、5、6、10 模式。 7、根据写入码流带宽需求，动态调整 RAID 重建的速度。 8、设备重启后，RAID 可以继续重建。 9、支持 1T、2T、3T、4T、6T、8T、12T、16TSATA 企业级、监控级硬盘。	台	1	42000	42000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			10、支持盘号立体示意图展示。 11、支持当前存储盘号状态显示：容量、属性、类型、运行状态、剩余空间。 12、支持 H. 264/H. 265 录像格式存储。 13、支持密码设置复杂度提醒。 14、支持新建、编辑、删除用户，用户可以选择所属的用户组，该用户的权限集成用户组的权限。 15、支持非法登录锁定机制，启用后客户端在达到指定非法登录次数后可自动锁定，并在指定时间后解锁。 16、支持在国产操作系统上登录 WEB 客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作。 17、具有日志管理功能，可以查询用户操作日志，支持日志下载及导出，支持日志按类别、类型、来源、时间段进行搜索。 18、支持对物理硬盘的状态查看，支持对独立盘号进行 SMART 检测、坏道检测。 20、支持指定 RAID 作为数据共享备份区，备份区支持 RAID0、1、5、6、10。 21、满配硬盘状态下，整机功耗 550W。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			22、产品在正常工作条件下，连续工作168h，不出现电气、机械或者软件的故障。				
16	硬盘	希捷、16TB	属性：企业级硬盘 容量：16T 缓存：256M 转速：7200RPM	个	24	3800	91200
17	安装调试及集成服务	中国移动、定制	内容包含安装及辅材、调试、产品运行测试、使用培训服务、售后运维服务及专属客户经理响应等服务。 	项	1	60000	60000
二、右江区人民法院							
1	电脑	华为、擎云W585y-A091	1. CPU 物理核数 8 核；CPU 主频 2.4GHz；CPU 线程数 12，CPU 热设计功耗 20W； 2. 内存配置容量 16GBDDR5/LPDDR5 及以上内存； ▲3. 内存读写速率≥6400MT/s； 4. 固态存储容量 256GB；机械硬盘总容量 1TB；	台	75	5650	423750

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			5. 显卡类型：支持集成显卡或独立显卡； 6. 显示器规格：显示屏尺寸 23 英寸；显示屏分辨率 1920×1080；显示屏屏占比 80%； 7. 配置内置光驱 1 个，鼠标键盘各 1 个。 8. 外部接口规格：提供 8 个 USB 口、包含 7 个 USB3.0 及以上标准接口，1 个音频接口， 9. 网络设备性能：配置 1 个 RJ45 千兆网络接口 10. 机箱规格：机箱符合 GB/T4208 中 IP20 防护要求，机箱体积 15L。 11. 预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版国产操作系统，授权 64 位专业版及以上； 12. 关键部件及整机安全要求：1. 关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果；2. CPU 芯片在中国信息安全测评中心公布的《安全可靠测评结果公告》中评定为 II 级； 13. 密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T0028 的相关规定，通过商				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格。 14. 整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）3 年； 15. 其他要求：其他未列明技术参数、性能配置，满足财政部《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》中标识*的内容和要求。				
2	办公软件	金山、定制	能适配信创系统，（符合 GB/T26856-2011《中文办公软件基本要求及符合性测试规范》、党政机关电子公文系列标准规范和基础通用产品文字处理软件测试规范要求） 基本描述： 具备主界面、文件管理、页面设置、视图管理、编辑管理、插入管理、格式管理、工具、表格管理、对象管理、审阅管理、引用管理、插件管理、打印管理等基本功能，提供文字处理、电子表格、文档演示三大应用，支持 PDF 阅读和流版转换，支持国内外文档标准规范，兼容国内外主流流式软件	套	65	600	39000
3	打印机	奔图 M7180 DN	1、A4 黑白激光复印/打印/扫描一体机 2、处理器：处理器芯片，主频 1GHz 3、内存：512MB 4、复印/打印速度：30 页/分钟，扫描 20 页/分钟	台	10	1350	13500

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			5、分辨率：1200*1200dpi 6、打印端口：USB+以太网，GDI 打印语言 7、进出纸容量：500 页纸盒，100 页出纸盒 8、其它功能：50 页 ADF 自动单面输稿器、自动双面打印、99 页连续复印、一键身份证复印、25-400%缩放（1%为单位）、多合一复印 9、操作系统：适配 Windows 及主流国产操作系统。				
4	同步录音录像主机	KEDAC OM(苏州科达)、SVR2832-D04EI-N	1、采用一体式嵌入式架构及嵌入式 Linux 操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理剂远程提讯等功能 2、支持 2 路 HDMI 输入，2 路 VGA 视频输入；支持 1 路 HDMI 视频输出，1 路 VGA 视频输出；内置 8 个 SATA 接口（支持接入 DVD、SATA 硬盘），每个 SATA 接口支持接入 8TB 硬盘； 3、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键 DVD 回放 4、内置 8 寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB 接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩	台	2	18000	36000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			余时长、异常告警信息、CPU 内存占用率、网络情况等 5、支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱 6、支持 G. 711、G. 722、AAC_LC、ADPCM 和 Opus；音频采样率：支持 8KHz、16KHz、32KHz 和 48KHz 可设置；音频编码码率：支持在 32kbps~128kbps 范围内设置 7、支持 4 路 IP 摄像机（H. 264 或 H. 265 摄像机）接入，支持 4 路 4K 摄像机接入 8、支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H. 323 9、支持大画面，1 大 1 小，2 等分，1 大 2 小，3 等分，4 等分，1 大 4 小，1 大 5 小，1 大 7 小，9 等分、自定义设置等 13 种合成画面风格可选，可同时接入 9 路通道参与合成； 10、支持调节合成画面尺寸，支持 4K、2K、1080P、720P、D1 分辨率编码，合成画面帧率支持 30fps、45fps 和 60fps 可设置； 11、支持 2 路证据展台（HDMI、VGA）接入并编码，支持 2 路证据编码独立录像，可同时将 2 路证据画面加入到合成画面中				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			12、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能；支持每路音频输入与输出音量自定义调节，支持实时音频功率查看 13、支持光盘自动封盘功能，封盘后光盘内容不可直接修改 14、支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件 15、支持片头叠加功能，支持自定义设置并叠加案件编号、案件类型、案由等 16、支持用户之间即时通信功能，支持文字、图片和语音通信交流，实现讯问指挥功能 17、支持对多种视频智能分析（区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测、讯问监督、留置监督）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域 18、在视频图像中设置检测区域，当发生抽烟、打电话等行为时产生告警信息，抽烟、打电话检测可自定义是否开启 19、支持在讯问过程中讯问超过自定义时长、单人讯问、讯问人与被询问人异常接触、被讯问人独处行为时均会产生告警信息				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			20、支持在国产操作系统上登录 WEB 客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作				
5	全景摄像机	KEDACOM(苏州科达)、IPC2533-FN-SIR50-L0200	1、500 万像素，图像分辨率 3072×1728，设备内置 GPU 芯片 2、传感器尺寸 1/2.7 英寸，采用 2.0mm 定焦镜头，最低照度为 0.0005Lux(彩色)，0.0005lux（黑白） 3、支持 H.264(BaselineProfile、MainProfile、HighProfile)、H.265 (MainProfile) 视频编码 4、设备支持最大分辨率 3072×1728，帧率在 1~30fps 可调； 5、设备支持三码流：主码流分辨率为 3072×1728，帧率最大为 30fps；子码流分辨率为 720P，帧率最大为 30fps；第三码流分辨率为 D1，帧率最大为 30fps； 6、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 7、设备满足图像信噪比 58dB，动态范围 120dB，图像水平中心分辨率 1500TVL，灰度等级 11 级 8、设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能	个	2	1400	2800

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			9、设备红外补光距离 50 米，支持 SmartIR 10、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能； 11、支持感兴趣目标侦测过滤功能，支持感兴趣目单选和多选 12、设备支持文字转语音功能 13、设备抗丢包能力达到 20%； 14、内置 Speakers，内置 mic 15、设备应能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持 POE 及电源热备份；达到 IP67 防护等级，工作温度-40°~70°				
6	特写摄像机	KEDACOM(苏州科达)、IPC2533-FN-SIR50	1、500 万像素，图像分辨率 3072×1728，设备内置 GPU 芯片 2、传感器尺寸 1/2.7 英寸，采用 2.8-12mm 变焦镜头，最低照度为 0.0005Lux(彩色)，0.0005lux（黑白） 3、支持 H.264(BaselineProfile、MainProfile、HighProfile)、H.265 (MainProfile)、MJPEG 视频编码	个	4	1600	6400

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价 (元)	单项 合价 (元)
		- Z2812	4、设备支持最大分辨率 3072×1728，帧率在 1~30fps 可调 5、设备支持三码流：主码流分辨率 3072×1728，帧率最大为 30fps；子码流分辨率 720P，帧率最大为 30fps；第三码流分辨率 D1，帧率最大为 30fps； 6、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 7、设备满足图像信噪比 58dB，动态范围 120dB，图像水平中心分辨率 1500TVL，灰度等级 11 级 8、设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能 9、设备红外补光距离 50 米，支持 SmartIR 10、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能； 11、支持感兴趣目标侦测过滤功能，支持感兴趣目单选和多选 12、设备支持文字转语音功能 13、设备抗丢包能力达到 20%； 14、内置 Speaker，内置 mic				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			15、设备能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持 POE 及电源热备份；达到 IP67 防护等级，工作温度-40° ~70°				
7	电源适配器	KEDAC OM(苏州科达)、DC12V 电源适配器	DC12V 电源变换器，AC220V/50Hz 输入，DC12V 输出，输出功率 36W。	个	6	150	900
8	数字音频主机	KEDAC OM(苏州科达)、ATBOX	1、采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠 2、支持 1 路数字 MIC 输入、2 路幻象 MIC 输入、3 路 Line 输入、2 路 Audio 输入，3 路 Line 输出、1 路 Audio 输出接口。支持音频混音功能，实现多路音频输入后合成输出，保证审讯多路声音输入混音的效果 3、支持 AEC 回声抵消功能，在语音对讲时有效抵消回声影响 4、支持对环境噪声的降噪处理，保证声音质量，达到降低噪声的效果	台	2	2400	4800

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			5、支持对每路输入音频信号进行 10 段均衡调节，并有设有自定义模式、最佳男声模式、最佳女声模式 6、具备 2 路的 48V 幻象供电接口，能够提供数字全向数字麦克风接入 7、支持 AAC 高品质音频编码，采样率可达 48KHz，真实还原现场环境响度、音色和音调 8、提供 1 个 10/100M 自适应以太网接口 9、支持 12V 电源安全电压的工作模式 10、支持内置 WEBServer，通过网页浏览器可进行管理配置				
9	拾音器	KEDAC OM(苏州科达)、SY202-L	1、互补型全向电容咪头 2、适用于 10~70 平方米拾音范围 3、频率响应：20Hz~20kHz 4、阻抗：600Ω 5、灵敏度：-46dB	个	4	1600	6400
10	实物展台	朗悦、LV-6055	1、清晰度：1200TV 线 2、变焦：整机 220 倍放大 3、对焦/白平衡：自动/手动(对焦) 4、镜头输出像素：800 万 5、视频接口：HDMI 接口 1 进 1 出，VGA 接口 1 进 1 出	个	2	3000	6000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			6、视频输出分辨率：1024*768、1920*1080、3840*2160 7、音频接口：AUDIO1 进 1 出 8、镜头旋转：顶部垂直旋转 270 度 9、图像存储：USB 功能存储至 PC				
1	电子签名板	捷字、M30-SKEDA	1、CPU 四核，频率高达 1.8GHz，Android7.0 以上系统，运行内存 2GB，存储 16GB，并内置独立国密加密芯片、支持国密算法。 2、屏幕尺寸 10.1 寸，屏幕类型 IPSLCD 屏，显示分辨率 1280*800，屏幕亮度 350cd/m ² ，屏幕颜色质量 24 位真彩色，电磁电容双控屏，十点电容触控，电磁感应，电子签名压感 2048 点，最高读取速率 200 点/秒，配无源电磁笔。 3、配 300 万像素高清鱼眼录音录像摄像头，可将签名人签名过程全程录音录像。配公安部标准指纹仪。所有模块集成后是整机，支持将摄像头和指纹模块切换到计算机上直接使用，也可以通过安卓主板集成后连接到计算机。 4、支持 USBHID 免驱连接，外接电源 DC9V/2.5A。可以通过 RJ45 网络口 IP 和服务	个	2	7000	14000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			可以通过网络 IP 地址联接设备，达成信息交互。 5、外部尺寸：长度 355mm, 宽度 168mm, 厚度 17mm。 6、支持手写签名，用户通过电磁笔手写签字方式确认签名操作；支持随意位置签名捺印；支持指定位置签名捺印；支持返回签名字迹矢量图；支持文档预览，支持手指滑动查看文档；使用电磁笔在触摸屏上书写时不会出现断点、延时现象，并可根据按压力度显示不同粗细程度的笔迹，支持实时签名过程回显。				
1	液晶电视机	创维、55BC20	1、外观：全面屏。 2、屏幕：55 英寸。 3、分辨率：4K（3840×2160）。 4、背光方式：DLED 5、CPU：四核 6、GPU：双核。 7、内存：1.5GB，存储：8GB。 8、网络：支持无线 wifi，有线 LAN。 9、输入端口：HDMI2.1*2、USB2.0*2、网口*1、有线/天线输入*1。	台	2	4000	8000
			1、材质：冷轧钢板；可旋转伸缩挂架；	个	2	200	400

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
13	液晶电视移动挂架	创维、定制	2、适配屏幕尺寸:32 英寸——70 英寸; 3、安装方式：墙面安装;				
14	打印机	奔图 M7180 DN	1、A4 黑白激光复印/打印/扫描一体机 2、处理器：处理器芯片，主频 1GHz 3、内存：512MB 4、复印/打印速度：30 页/分钟，扫描 20 页/分钟 5、分辨率：1200*1200dpi 6、打印端口：USB+以太网，GDI 打印语言 7、进出纸容量：500 页纸盒，100 页出纸盒 8、其它功能：50 页 ADF 自动单面输稿器、自动双面打印、99 页连续复印、一键身份证复印、25-400%缩放（1%为单位）、多合一复印 9、操作系统：适配 Windows 及主流国产操作系统。	台	1	1350	1350
			1、16 个千兆网口；	台	1	700	700

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
15	交换机	TP-LINK、TL-SG2016	2、支持 802.1QVLAN、MTUVLAN、端口 VLAN，支持 QoS、带宽控制、风暴抑制，支持端口汇聚、端口镜像、端口监控，支持线缆检测、环回保护，支持通过 Web、PC 端软件进行管理，支持 Web 管理、VLAN 隔离、标准交换三种模式；MAC 地址容量 8K；				
16	机柜	国产、定制	规格高宽深 1000*600*600，参数前门钢化玻璃门，前门旋把大锁，后门高密度网孔门，后门小锁，拆装式结构，整体黑色，内配风扇电源层板各一件，两侧门可开；	个	1	1000	1000
17	配件	国产、定制	支架、电源、网线、电源线、音频线、面板等；	批	1	4000	4000
18	高清听证主机	KEDACOM(苏州科达)、SVR2931-D06EI-S	1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能 2、支持 6 路 SDI 输入，支持 6 路 HDMI 输入，4 路 DVI 视频输入 3、支持 6 路 DVI 视频输出，3 路 HDMI 输出，支持 1 路 USB3.0、1 路 USB2.0	台	1	60000	60000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			4、支持 2 路 10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持网络多址，网络容错，负载均衡模式 5、支持 12 路 MicIn（支持 48V 幻象供电）、4 路 LineIn（包含 1 路 3.5mm 双声道），支持 3 路 LineOut（2 路莲花，1 路 3.5mm 双声道）、2 路 XLR0ut 6、支持 4 路 RS485 串行接口，6 路 RS232 串行接口 7、支持 1 路红外输入，4 路红外输出，支持 2 路告警输入，2 路告警输出 8、支持 8 个 SATA 接口，SATA 口可支持 8TB 硬盘 9、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键 DVD 回放 10、内置 8 寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB 接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU 内存占用率、网络情况等 11、内置双 DVD 刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			12、视频编码格式：支持 H. 264 和 H. 265，视频编码码率：支持在 128kbps-8Mbps 范围内设置，音频编码格式：支持 G. 711、AAC_LC 和 ADPCM；音频采样率：支持 8KHz、16KHz、32KHz 和 48KHz 可设置；音频编码码率：支持在 32kbps~128kbps 范围内设置 13、支持 16 路 IP 摄像机（H. 264 或 H. 265 摄像机）和 SDI 摄像机混合接入，支持 4 路远程点接入 14、支持 4K、2K、1080P、720P、D1 图像分辨率前端接入，并接入合成画面，支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H. 323 15、支持对 PTZ 摄像机进行 PTZ 操控，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动，支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节（需前端设备支持） 16、支持 2 路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持 2 路证据编码独立录像，可同时将 2 路证据画面加入到合成画面中 17、支持 25 路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持 5 组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			18、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能 19、支持 SDI 摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点 20、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘 21、录制的录像文件为标准的 MP4 文件，支持 MP4 录像文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件 22、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录 23、支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务 24、支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能 25、支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			26、支持实时显示每个刻录机中是否有光盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩余空间、刻录状态和刻录过程中的问题等状态 27、支持 H. 323 协议接入视频会议，远程点支持双流 28、支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录，支持限制指定 MAC 地址或 IP 地址的机器登录客户端 29、支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看护、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域 30、支持单画面 2 个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小；支持证人声音变声功能，支持 31 种变声等级可选 31、支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测。 32、在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			33、支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测 34、支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能 35、支持 Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘 SMART 信息显示和坏道检测				
19	特写半球摄像机	KEDACOM(苏州科达)、IPC2533-FN-SIR50-Z2812	1、500 万像素，图像分辨率 3072×1728，设备内置 GPU 芯片 2、传感器尺寸 1/2.7 英寸，采用 2.8-12mm 变焦镜头，最低照度为 0.0005Lux(彩色)，0.0005lux（黑白） 3、支持 H.264(BaselineProfile、MainProfile、HighProfile)、H.265 (MainProfile)、MJPEG 视频编码 4、设备支持最大分辨率 3072×1728，帧率在 1~30fps 可调 5、设备支持三码流：主码流分辨率 3072×1728，帧率最大为 30fps；子码流分辨率 720P，帧率最大为 30fps；第三码流分辨率 D1，帧率最大为 30fps；	个	4	1400	5600

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			6、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 7、设备满足图像信噪比 58dB，动态范围 120dB，图像水平中心分辨力 1500TVL，灰度等级 11 级 8、设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能 9、设备红外补光距离 50 米，支持 SmartIR 10、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能； 11、支持感兴趣目标侦测过滤功能，支持感兴趣目标单选和多选 12、设备支持文字转语音功能； 13、设备抗丢包能力达到 20%； 14、内置 Speaker，内置 mic 15、设备能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持 POE 及电源热备份；达到 IP67 防护等级，工作温度-40° ~70°				
20	全景	KEDAC OM(苏	1、500 万像素，图像分辨率 3072×1728，设备内置 GPU 芯片	个	2	1600	3200

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	半球摄像机	州科达)、IPC2533-FN-SIR50-L0280	2、传感器尺寸 1/2.7 英寸，采用 2.8mm 定焦镜头，最低照度为 0.0005Lux(彩色)，0.0005lux（黑白） 3、支持 H.264(BaselineProfile、MainProfile、HighProfile)、H.265 (MainProfile)、MJPEG 视频编码 4、设备支持最大分辨率 3072×1728，帧率在 1~30fps 可调 5、设备支持三码流：主码流分辨率 3072×1728，帧率最大为 30fps；子码流分辨率 720P，帧率最大为 30fps；第三码流分辨率 D1，帧率最大为 30fps； 6、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 7、设备满足图像信噪比 58dB，动态范围 120dB，图像水平中心分辨力 1500TVL，灰度等级 11 级 8、设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能 9、设备红外补光距离 50 米，支持 SmartIR 10、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能； 11、支持感兴趣目标侦测过滤功能，支持感兴趣目单选和多选 12、设备支持文字转语音功能 13、设备抗丢包能力达到 20%； 14、内置 Speaker，内置 mic； 15、设备能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持 POE 及电源热备份；达到 IP67 防护等级，工作温度-40°~70°				
21	实物展	朗悦、LV-6055	1、清晰度：1200TV 线 2、变焦：整机 220 倍放大 3、对焦/白平衡：自动/手动（对焦） 4、镜头输出像素：800 万 5、视频接口：HDMI 接口 1 进 1 出，VGA 接口 1 进 1 出 6、视频输出分辨率：1024*768、1920*1080、3840*2160 7、音频接口：AUDIO1 进 1 出 8、镜头旋转：顶部垂直旋转 270 度 9、图像存储：USB 功能存储至 PC	个	1	3000	3000
22	数字	ITC、D-671	1、换能方式：电容式； 2、指向性：心形指向性；	个	12	400	4800

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	会议话筒		3、频率响应：20Hz-18KHz； 4、输出阻抗：75Ω，平衡； 5、灵敏度：-40dB±2dB； 6、开关：电子轻触；				
23	液晶电视	创维、55BC20	1、外观：全面屏。 2、屏幕：55英寸。 3、分辨率：4K（3840×2160）。 4、背光方式：DLED 5、CPU：四核 6、GPU：双核。 7、内存：1.5GB，存储：8GB。 8、网络：支持无线wifi，有线LAN。 9、输入端口：HDMI2.1*2、USB2.0*2、网口*1、有线/天线输入*1。	台	2	4000	8000
24	液晶电视移动挂架	创维、定制	1、材质：冷轧钢板；可旋转伸缩挂架； 2、适配屏幕尺寸：32英寸——70英寸； 3、安装方式：墙面安装；	个	2	200	400
			1、A4黑白激光复印/打印/扫描一体机	台	1	1350	1350

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
25	打印机	奔图 M7180 DN	2、处理器：处理器芯片，主频 1GHz 3、内存：512MB 4、复印/打印速度：30 页/分钟，扫描 20 页/分钟 5、分辨率：1200*1200dpi 6、打印端口：USB+以太网，GDI 打印语言 7、进出纸容量：500 页纸盒，100 页出纸盒 8、其它功能：50 页 ADF 自动单面输稿器、自动双面打印、99 页连续复印、一键身份证复印、25-400%缩放（1%为单位）、多合一复印 9、操作系统：适配 Windows 及主流国产操作系统。				
26	千兆网络交换机	TP-LINK SG2016	1、16 个千兆网口； 2、支持 802.1Q VLAN、MLLVLAN、端口 VLAN，支持 QoS、带宽控制、风暴抑制，支持端口汇聚、端口镜像、端口监控，支持线缆检测、环回保护，支持通过 Web、PC 端软件进行管理，支持 Web 管理、VLAN 隔离、标准交换三种模式；MAC 地址容量 8K；	台	1	700	700
27	功率放大器	ITC、D-2211C	1、8Ω 输出功率：2x200W 2、4Ω 输出功率：2x400W 3、8Ω 桥接输出功率：750W 4、频率响应：20Hz-20kHz	台	1	1900	1900

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	大器		5、总谐波失真：0.3% 6、信噪比：95dB 7、阻尼系数/8Ω@1Khz：230 8. 输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 三档可选 9、输入阻抗：>20kΩ 10、面板控制：电源开关/指示灯；LED：保护(红色)、削波(橙色)、信号(绿色)；音量控制器 11、后板控制：输出模式切换：立体声模式、并行模式、桥接模式； 12、灵敏度切换：0.775V/1V/1.44V 13、音频接口：XLR平衡输入输出； 14、音箱接口：红黑接线柱；Speakon 15、冷却：散热风扇，气流从前面板向后板，无极风速，根据温度而定。 16、供电要求：AC220V~50Hz				
28	壁挂音箱	ITC、D-917B	1. 阻抗 8Ω 2. 频率范围：80Hz-18KHz 3. 额定功率 120W 4. 灵敏度 95dB/W/M 5. 指向性 (H×V) 90° ×45° 6. 系统组成：LF8"×1, HF1.35"×1	套	2	1200	2400

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
29	高清庭审主机	KEDACOM(苏州科达)、SVR2931-S-GD	2、采用一体化嵌入式架构及嵌入式Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能，支持互联网庭审法庭端功能。 2、支持6路SDI输入，支持6路HDMI输入，支持4路DVI视频输入； 3、支持6路DVI视频输出，3路HDMI输出，支持1路USB3.0、1路USB2.0 4、支持2路10M/100M/1000M自适应以太网口，支持网络多址，网络容错，负载均衡模式 5、支持12路MicIn（支持48V幻象供电）、4路LineIn（包含1路3.5mm双声道），支持3路LineOut（2路莲花，1路3.5mm双声道）、2路XLR0ut 6、支持4路RS485串行接口，6路RS232串行接口 7、支持1路红外输入，4路红外输出，支持2路告警输入，2路告警输出。 8、支持8个SATA接口，每个SATA口可支持8TB硬盘	台	1	40000	40000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			9、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键 DVD 回放。 10、内置 8 寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB 接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU 内存占用率、网络情况等 11、内置双 DVD 刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱 12、视频编码格式：支持 H.264 和 H.265，视频编码码率：支持在 128kbps~8Mbps 范围内设置，音频编码格式：支持 G.711、AAC_LC 和 ADPCM；音频采样率：支持 8KHz、16KHz、32KHz 和 48KHz 可设置；音频编码码率：支持在 32kbps~128kbps 范围内设置 13、支持 12 路 IP 摄像机（H.264 或 H.265 摄像机）和 SDI 摄像机混合接入，支持 3 路远程点接入 14、支持 4K、2K、1080P、720P、D1 图像分辨率前端接入，并进入合成画面，支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323 15、支持对 PTZ 摄像机进行 PTZ 操控，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			上、右下转动，支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节（需前端设备支持） 16、支持 2 证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持 2 证据编码独立录像，可同时将 2 证据画面加入到合成画面中 17、支持 30 路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持 5 组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音 18、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能 19、支持 SDI 摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点 20、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘 21、录制的录像文件为标准的 MP4 文件，支持 MP4 录像文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件 22、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘 中继续刻录 23、支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程 中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务 24、支持光盘刻录自动封装通用播放器功 能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放 器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时 间进度显示功能 25、支持重点标记功能，可以通过重点标记 自动跳转到对应的录像和笔录时间点 26、支持实时显示每个刻录机中是否有光 盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩 余空间、刻录状态和刻录过程中的问题等状 态 27、支持 H. 323 协议接入视频会议，远程点 支持双流 28、支持用户授权，由用户组统一划分权 限，支持最高三级权限登录，支持限制指定 MAC 地址或 IP 地址的机器登录客户端 29、支持对多种视频智能分析（证人保护、 庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为 检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配 置，支持视频窗口绘制待检测区域				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			30、支持单画面 2 个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小；支持证人声音变声功能，支持 31 种变声等级可选。 31、支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率 95% 32、在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率 95% 33、支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测 34、支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能 35、支持 Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘 SMART 信息显示和坏道检测 36、支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有 VSIP、GB/T28181 平台的接入设置选项，支持 SNMP 协议，支持接入运维平台。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
30	高清室内枪机（特写）	KEDAC OM(苏州科达)、IPC820-F830-H	1、设备采用 1/1.8 英寸 CMOS 传感器，内置 GPU 芯片，支持 28 倍光学变焦。 2、设备的最低照度为 0.002Lux(彩色)、0.0001Lux(黑白)。 3、设备的水平分辨力 2000TVL，信噪比 45dB,灰度等级 10 级，宽动态范围 100dB。 4、设备支持三码流并发输出：主码流最高达到 4096×2160，帧率最高达到 30 帧/秒，第一辅码流最高达到 1020×1080，帧率最高达到 30 帧/秒，第二辅码流最高达到 704×576，帧率最高达到 30 帧/秒。 5、支持 H.265、H.264、MPEG 编码格式；可将 H.265、H.264 格式设置为 Baseline/Main/HighProfile。支持 Smart 编码。 6、设备最大支持分辨率 4096×2160，帧率 1fps~60fps 可设置。 7、设备音频编码格式应支持 PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G726、AAC_LC、OPUS 音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC 回声抵消等功能。 8、支持 1 路 SDI 输出，支持 1080P@30fps。	个	4	3000	12000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			9、设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。 10、设备支持一个区域的 ROI 编码，区域大小可设置，支持 4 个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。 11、设备具有本机存储功能，支持 1 个外置 TF 卡，单卡最大可支持 512GB。 12、设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过 WEB 客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。 13、支持 1 路 RJ45 10M/100M 以太网接口，1 路 RS485 控制接口，1 路 LineIn 和 1 路 LineOut，1 路开关量报警输入，1 路开关量报警输出。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			14、设备在-40° 的低温及+70° 的高温下都运行正常。				
			15、电源电压在 DC12V±30%范围内变化时，摄像机能正常工作。				
31	高清室内枪机	KEDAC OM(苏州科达)、IPC2852-（FN-SIR50-Z2812	1、800 万像素，图像分辨率 3840×2160。 2、传感器尺寸 1/2.8 英寸，最低照度为 0.0005Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白)。 3、支持 H.264(BaselineProfile、MainProfile、HighProfile)、H.265 (MainProfile)、MJPEG 视频编码。 4、设备支持三码流：主码流分辨率 3840×2160，帧率 20fps；子码流分辨率 720P，帧率 30fps；第三码流分辨率 D1，帧率 30fps。 5、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。 6、设备满足图像信噪比 58dB，动态范围 120dB，图像水平中心分辨率 2000TVL，灰度等级 11 级。 7、设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能。 8、设备红外补光距离 100 米，支持 SmartIR。	个	1	1800	1800

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			9、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能。 10、支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选。 11、设备支持文字转语音功能。 12、设备能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持 POE 及电源热备份；达到 IP67 防护等级；工作温度-40°~70°。				
32	桌面话筒	ITC、D-671	1. 指向性：心形指向性 2. 信噪比：65dB SPL1KHzat1Pa 3. 频率响应等同或优于20-18KHz 4. 输出阻抗：75Ω 5. 灵敏度：-40dB±2dB	个	6	700	4200
33	功率放大器	ITC、D-2211C	1、8Ω 输出功率：2x200W 2、4Ω 输出功率：2x400W 3、8Ω 桥接输出功率：750W 4、频率响应：20Hz-20kHz 5、总谐波失真：0.3% 6、信噪比：95dB 7、阻尼系数/8Ω@1KHz：230	台	1	1900	1900

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			8. 输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 三档可选 9. 输入阻抗：>20kΩ 10. 面板控制：电源开关/指示灯；LED：保护（红色）、削波（橙色）、信号（绿色）；音量控制器 11. 后板控制：输出模式切换：立体声模式、并行模式、桥接模式； 12. 灵敏度切换：0.775V/1V/1.44V 13. 音频接口：XLR 平衡输入输出； 14. 音箱接口：红黑接线柱，Speakon 15. 冷却：散热风扇，气流从前面板向后板，无极风速，根据温度而定。 16. 供电要求：AC220V~50Hz				
34	壁挂音箱	ITC、D-917B	1. 阻抗 8Ω 2. 频率范围：80Hz-18KHz 3. 额定功率 120W 4. 灵敏度 95dB/W/M 5. 指向性（H×V）90°×45° 6. 系统组成：LF8"×1, HF1.35"×1	套	2	1200	2400
35	液晶电视	创维、55BC20	1. 外观：全面屏。 2. 屏幕：55 英寸。 3. 分辨率：4K（3840×2160）。 4. 背光方式：DLED	台	2	4000	8000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			5、CPU：四核 6、GPU：双核。 7、内存：1.5GB，存储：8GB。 8、网络：支持无线 wifi，有线 LAN。 9、输入端口：HDMI2.1*2、USB2.0*2、网口*1、有线/天线输入*1。				
36	液晶电视移动挂架	创维、定制	1、材质：冷轧钢板；可旋转伸缩挂架； 2、适配屏幕尺寸：32 英寸——70 英寸；  3、安装方式：墙面安装；	个	2	200	400
37	强电控制器	ITC、D-2434	1、可远程控制 8 路强电输出。 2、通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据，当短路、漏电等危险发生，能瞬时关闭故障电路通道。 3、单路最大输出电流 5A，单路最大输出功率 1100W，整机最大输出功率 2200W，电压输入 AC220V。 4、支持以太网 RJ45 接口，RS-485 接口。	台	1	3500	3500
			1、A4 黑白激光复印/打印/扫描一体机	台	1	1350	1350

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
38	打印机	奔图 M7180 DN	2、处理器：处理器芯片，主频 1GHz 3、内存：512MB 4、复印/打印速度：30 页/分钟，扫描 20 页/分钟 5、分辨率：1200*1200dpi 6、打印端口：USB+以太网，GDI 打印语言 7、进出纸容量：500 页纸盒，100 页出纸盒 8、其它功能：50 页 ADF 自动单面输稿器、自动双面打印、99 页连续复印、一键身份证复印、25-400%缩放（1%为单位）、多合一复印 9、操作系统：适配 Windows 及主流国产操作系统。				
39	实物展台	朗悦、LV-6055	1、清晰度：1200TV 线 2、变焦：整机 220 倍放大 3、对焦/白平衡：自动/手动(对焦) 4、镜头输出像素：800 万 5、视频接口：HDMI 接口 1 进 1 出，VGA 接口 1 进 1 出 6、视频输出分辨率：1024*768、1920*1080、3840*2160 7、音频接口：AUDIO1 进 1 出 8、镜头旋转：顶部垂直旋转 270 度 9、图像存储：USB 功能存储至 PC	个	1	3000	3000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
400	千兆网络交换机	TP-LINK SG2016	1、16 个千兆网口； 2、支持 802.1QVLAN、MTUVLAN、端口 VLAN，支持 QoS、带宽控制、风暴抑制，支持端口汇聚、端口镜像、端口监控，支持线缆检测、环回保护，支持通过 Web、PC 端软件进行管理，支持 Web 管理、VLAN 隔离、标准交换三种模式；MAC 地址容量 8K；	台	1	700	700
41	其他	国产、定制	音频线、高清视频线、电源线	批	1	4000	4000
42	网络机柜	国产、定制	规格高宽深 1000*600*600，参数前门钢化玻璃门，前门旋把大锁，后门高密度网孔门，后门小锁，拆装式结构，整体黑色，内配风扇电源层板各一件，两侧门可开	个	1	1000	1000
43	电子签名板	捷宇、M30-SKEDA	1、CPU 四核，频率高达 1.8GHz，Android7.0 以上系统，运行内存 2GB，存储 16GB，并内置独立国密加密芯片、支持国密算法。 2、屏幕尺寸 10.1 寸，屏幕类型 IPSLCD 屏，显示分辨率 1280*800，屏幕亮度 350cd/m ² ，屏幕颜色质量 24 位真彩色，电磁电容双控屏，十点电容触控，电磁感应，电子签名压感 2048 点，最高读取速率 200 点/秒，配无源电磁笔。	个	1	7000	7000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			3、配 300 万像素高清鱼眼录音录像摄像头，可将签名人签名过程全程录音录像。配公安部标准指纹仪。所有模块集成后是整机，支持将摄像头和指纹模块切换到计算机上直接使用，也可以通过安卓主板集成后连接到计算机。 4、支持 USBHID 免驱连接，外接电源 DC9V/2.5A。可以通过 RJ45 网络口 IP 和服务 器直接进行信息交互连接展示，应用电脑也 可以通过网络 IP 地址联接设备，达成信息交 互。 5、外部尺寸：长度 355mm，宽度 168mm，厚度 17mm。 6、支持手写签名，用户通过电磁笔手写签字 方式确认签名操作；支持随意位置签名捺 印；支持指定位置签名捺印；支持返回签名 字迹矢量图；支持文档预览，支持手指滑动 查看文档；使用电磁笔在触摸屏上书写时不 会出现断点、延时现象；并可根据按压力度 显示不同粗细程度的笔迹，支持实时签名过 程回显。				
44	热转印	裕佳、	1、可打印材料：纸张制品（常规档案盒、凭 证盒、档案袋、卷皮、卷宗等）； 2、打印方式：热转印技术或喷墨技术；	台	1	45000	45000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	档案盒卷皮打印机	YJ-R909	3、打印颜色：黑色/红色单色打印； 4、打印范围：高度 310mm 满幅打印，支持无限长度进纸打印； 5、打印厚度：0.065mm； 6、进纸方式：自动进纸，自动定位，前进前出； 7、打印速度：200 盒/小时； 8、系统支持：windows 系统及主流国产操作系统； 9、打印耗材：可选黑色、红色墨水。				
45	安装调试及集成服务	中国移动、定制	 内容包含安装及辅材、调试、产品运行测试、使用培训服务、售后运维服务及专属客户经理响应等服务。	项	1	100000	100000
三	田阳区人民法院						
1	高清庭	KEDACOM(苏州科	1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式 Linux 操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音	台	1	40000	40000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	审主	达)、SVR2931-S-GD	频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能，支持互联网庭审法庭端功能。 2、支持 6 路 SDI 输入，支持 6 路 HDMI 输入，支持 4 路 DVI 视频输入； 3、支持 6 路 DVI 视频输出，3 路 HDMI 输出，支持 1 路 USB3.0、1 路 USB2.0 4、支持 2 路 10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持网络多址，网络容错，负载均衡模式 5、支持 12 路 MicIn（支持 48V 幻象供电）、4 路 LineIn（包含 1 路 3.5mm 双声道），支持 3 路 LineOut（2 路莲花，1 路 3.5mm 双声道）、2 路 XLROut 6、支持 4 路 RS485 串行接口，6 路 RS232 串行接口 7、支持 1 路红外输入，4 路红外输出，支持 2 路告警输入，2 路告警输出。 8、支持 8 个 SATA 接口，每个 SATA 口可支持 8TB 硬盘 9、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键 DVD 回放。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价 (元)	单项 合价 (元)
			10、内置 8 寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB 接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU 内存占用率、网络情况等 11、内置双 DVD 刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱 12、视频编码格式：支持 H.264 和 H.265，视频编码码率：支持在 128kbps-8Mbps 范围内设置，音频编码格式：支持 G.711、AAC_LC 和 ADPCM；音频采样率：支持 8KHz、16KHz、32KHz 和 48KHz 可设置；音频编码码率：支持在 32kbps~128kbps 范围内设置 13、支持 12 路 IP 摄像机（H.264 或 H.265 摄像机）和 SDI 摄像机混合接入，支持 3 路远程点接入 14、支持 4K、2K、1080P、720P、D1 图像分辨率前端接入，并进入合成画面，支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323 15、支持对 PTZ 摄像机进行 PTZ 操控，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动，支持放大缩小、步长调节、				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价 (元)	单项 合价 (元)
			光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节（需前端设备支持） 16、支持 2 证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持 2 证据编码独立录像，可同时将 2 证据画面加入到合成画面中 17、支持 30 路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持 5 组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音 18、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能 19、支持 SDI 摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点 20、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘 21、录制的录像文件为标准的 MP4 文件，支持 MP4 录像文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件 22、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			23、支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务 24、支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能 25、支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点 26、支持实时显示每个刻录机中是否有光盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩余空间、刻录状态和刻录过程中的问题等状态 27、支持 H.323 协议接入视频会议，远程点支持双流 28、支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录，支持限制指定 MAC 地址或 IP 地址的机器登录客户端 29、支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域 30、支持单画面 2 个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			小；支持证人声音变声功能，支持 31 种变声等级可选。 31、支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率 95% 32、在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率 95% 33、支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测 34、支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能 35、支持 Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘 SMART 信息显示和坏道检测 36、支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有 VSIP、GB/T28181 平台的接入设置选项，支持 SNMP 协议，支持接入运维平台。				
2		KEDAC OM(苏	1、显示分辨率 1920×1080； 2、屏幕尺寸：21.5 英寸触控显示屏	台	1	1500	1500

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	显示屏	州科达）、定制	3、内置 RJ45 网络传输接口； 4、标配操作系统； 5、支持读取接口获取数据并显示庭审状态、案件详情等信息；				
3	电脑	华为、擎云 W585y-A091	1. CPU 物理核数 8 核；CPU 主频 2.4GHz；CPU 线程数 12，CPU 热设计功耗 20W； 2. 内存配置容量 16GBDDR5/LPDDR5 及以上内存； ▲3. 内存读写速率≥6400MT/s； 4. 固态存储容量 256GB；机械硬盘总容量 1TB； 5. 显卡类型：支持集成显卡或独立显卡； 6. 显示器规格：显示屏尺寸 23.8 英寸；显示屏分辨率 1920×1080；显示屏屏占比 80%； 7. 配置内置光驱 1 个，鼠标键盘各 1 个。 8. 外部接口规格：提供 8 个 USB 口、包含 7 个 USB3.0 及以上标准接口，1 个音频接口， 9. 网络设备性能：配置 1 个 RJ45 千兆网络接口 10. 机箱规格：机箱符合 GB/T4208 中 IP20 防护要求，机箱体积 15L。	台	34	5650	192100

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			11. 预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版国产操作系统，授权64位专业版及以上； 12. 关键部件及整机安全要求：1. 关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件当符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果；2. CPU芯片在中国信息安全测评中心公布的《安全可靠测评结果公告》中评定为II级； 13. 密码算法实现：CPU芯片符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定，通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格。 14. 整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）3年； 15. 其他要求：其他未列明技术参数、性能配置，满足财政部《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》中标识*的内容和要求。				
4	强电控制	ITC、D-2434	1、可远程控制8路强电输出。 2、通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据，当短路、漏电等危险发生，能瞬时关闭故障电路通道。	台	1	3500	3500

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	制器		3、单路最大输出电流 5A,单路最大输出功率 1100W,整机最大输出功率 2200W, 电压输入 AC220V。 4、支持以太网 RJ45 接口, RS-485 接口。				
5	高清室内枪机（特写）	KEDACOM(苏州科达)、IPC820-F830-H	1、设备采用 1/1.8 英寸 CMOS 传感器, 内置 GPU 芯片, 支持 28 倍光学变焦。 2、设备的最低照度为 0.002Lux(彩色)、0.0001Lux(黑白)。 3、设备的水平分辨率 2000TVL, 信噪比 45dB, 灰度等级 10 级, 宽动态范围 100dB。 4、设备支持三码流开发输出:主码流最高达到 4096×2160, 帧率最高达到 30 帧/秒, 第一辅码流最高达到 1020×1080, 帧率最高达到 30 帧/秒, 第二辅码流最高达到 704×576, 帧率最高达到 30 帧/秒。 5、支持 H. 265、H. 264、MJPEG 编码格式; 可将 H. 265、H. 264 格式设置为 Baseline/Main/HighProfile。支持 Smart 编码。 6、设备最大支持分辨率 4096×2160, 帧率 1fps~60fps 可设置。 7、设备音频编码格式支持 PCMA、PCMU、ADPCM、G. 711、G. 722、G726、AAC_LC、OPUS	个	5	3000	15000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC 回声抵消等功能。 8、支持 1 路 SDI 输出，支持 1080P@30fps。 9、设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。 10、设备支持一个区域的 ROI 编码，区域大小可设置，支持 4 个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。 11、设备具有本机存储功能，支持 1 个外置 TF 卡，单卡最大可支持 512GB。 12、设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过 WEB 客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			13、支持 1 路 RJ4510M/100M 以太网接口，1 路 RS485 控制接口，1 路 LineIn 和 1 路 LineOut，1 路开关量报警输入，1 路开关量报警输出。 14、设备在-40° 的低温及+70° 的高温下都运行正常。 15、电源电压在 DC12V±30%范围内变化时，摄像机应能正常工作。				
6	千兆网络交换机	TP-LINK TL-SG2016	1、16 个千兆网口； 2、支持 802.1QVLAN、MTUVLAN、端口 VLAN，支持 QoS、带宽控制、风暴抑制，支持端口汇聚、端口镜像、端口监控，支持线缆检测、环回保护，支持通过 Web、PC 端软件进行管理，支持 Web 管理、VLAN 隔离、标准交换三种模式；MAC 地址容量 8K；	台	1	700	700
7	打印机	奔图 M7180DN	1、A4 黑白激光复印/打印/扫描一体机 2、处理器：处理器芯片，主频 1GHz 3、内存：512MB 4、复印/打印速度：30 页/分钟，扫描 20 页/分钟 5、分辨率：1200*1200dpi 6、打印端口：USB+以太网，GDI 打印语言 7、进出纸容量：500 页纸盒，100 页出纸盒	台	1	1350	1350

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			8、其它功能：50 页 ADF 自动单面输稿器、自动双面打印、99 页连续复印、一键身份证复印、25-400%缩放（1%为单位）、多合一复印 9、操作系统：适配 Windows 及主流国产操作系统。				
8	语音识别	KEDACOM(苏州科达)、定制	实现调用自治区高院语音引擎平台进行语音转写；具备多角色语音区分识别转文字、庭审笔录智能修正等功能，支持扩展 12 路的语音信号输入及角色定位设备满足以下要求： 1、提供 12 路卡农口独立音频输入、12 路 6.5mm 独立音频输出、1 路 6.5mm 独立混音输出、RJ45、COM1 和 COM2 等多种输入输出接口； 2、支持每路独立音频输入配备独立 48V 供电开关、独立电位器旋钮和双位指示灯； 3、采用嵌入式处理器； 4、USB 音频板传入 ARM 核心板数据规格：6K16Bit；5、板载 1GBDDR3 高速内存，板载 32GBflash 存储；6、内置千兆以太网卡，网络适应性强； 7、网口：有一个带屏蔽层千兆网口，用于网络传输；	套	1	180000	180000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			8、串口：有一个支持对系统内部软件进行控制的调试接口； 9、采用开放式 Linux 智能操作系统； 10、设备高度：外观标准 1U；客户端满足以下要求：支持案件材料学习和热词学习、语音唤醒卷宗材料和音视频材料、麦克风控制、多人协录，具备实时字幕投屏、具备笔录一键排版等，满足环境下运行，并提供嵌入广西法院统一智慧庭审系统使用。				
	安装调试及集成服务	中国移动、定制	 内容包含安装及辅材、调试、产品运行测试、使用培训服务、售后运维服务及专属客户经理响应等服务。	项	1	50000	50000
四	田东县人民法院						
1	超融合存储	国产信创、定制	1、机型：机架式服务器； 2、CPU：国产服务器 ARM 架构处理器*2 主频：2.6GHz/32 核； 3、内存：512GDDR4 内存；	台	3	150000	450000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	存储服务		4、系统盘：480GBSATASSD*2； 5、缓存盘：3.84TBNVMeSSD*4； 6、数据盘：16TSATA*4； 7、存储网卡：双口万兆光纤网络子卡（含多模光模块）*2； 8、业务网卡：四口千兆网络子卡； 9、其他：800W 冗余电源、标准导轨； 10、提供对应 CPU 数量的虚拟化软件授权，支持对虚拟机全生命周期管理、支持虚拟机 HA、虚拟机备份、双活等功能； 11、提供对应 CPU 数量的超融合软件授权，存储支持多副本、灵活 EC（ErasureCode）算法实现数据冗余存储，支持 4+2,6+2,8+2 等多种冗余配置； 12、支持 vLAN、VxLAN、安全组、虚拟防火墙、DHCP 等功能； 13、支持一个平台提供容器和虚拟机双栈管理，包括容器集群、容器镜像、应用模板等的可视化管理； 14、超融合软件 3 年远程维保； 15、超融合实施服务[标准维保]3 年标准维保；				
五	平果市人民法院						

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
1	智能中间柜—主柜硬件	国产、定制	1、柜体外观尺寸（高×宽×深）： 1950mm×600mm×430mm； 2、配置双显示屏，上方液晶屏作为信息展示屏，LCD 显示屏 21.5 英寸，分辨率 1920×1080, 可显示当前使用情况；下方液晶触摸屏，23.8 寸电容触摸液晶屏，支持十点触摸， 轨迹记录、分辨率 1920×1080, 用于操作人员交互，可查询案卷位置； 3、摄像头：像素 1920×1080；成像距离>30cm；支持低照度和宽动态功能； 4、IC 卡读卡器：非接触式 IC 卡读卡器，符合 ISO-7816 标准的 A、B 和 C 等级 (5V)，符合 ISO-14443 标准的 A&B 类，支持 MifareS50S70 卡片； 5、二维码扫描：支持硬解码，可解读标准一维、二维条码；支持介质类型：支持读取纸质、LCD、手机屏幕等各种介质上的条码信息；具有扫描成功峰鸣提示功能； 6、软件：满足箱体初始化、指令传递、屏显控制、数显控制、状态提示、箱门开关检测与控制、条码扫描识读与解析、数据同步登记处理、交换逻辑控制等； 7、含高密存储柜箱体控制系统。	个	2	20000	40000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
2	智能中间柜一副柜硬件	国产、定制	1、功能：单格口 16 个 2.0cm 厚的档案盒，单个柜子共 80 个档案盒，标配包含档案盒； 2、柜体外观尺寸（高×宽×深）： 1950mm×480mm×430mm； 3、副柜标配包含档案盒，支持定位管理，带亮灯指引，误操作记录及提示；尺寸：高、深与本项目（一）主控制柜保持一致； 4、箱格包含机械电动双控锁，支持定位管理，存取时带亮灯指引，带传感器感应，对误操作及时记录及提醒。	个	20	3500	70000
	智能中间柜一套软件定制	国产、定制	支持在“全流程无纸化”办案模式下，通过高密柜对所有纸质材料进行集中存储，并由材料收转系统记录纸质卷宗的存储状态，支持对案件纸质卷宗进行全流程监控。具体包括： 1、新入柜：纸质卷完成电子化工作后，在系统中控制开柜或通过材料清单二维码完成柜子开启（分配规则为高密柜后台自行计算），取出对应案卷盒，放置材料； 2、补充材料入柜：纸质卷完成电子化工作后，在材料收转系统中控制开柜或通过材料清单二维码完成柜子开启。高密柜会定位到案件卷宗之前的存放位置，如已存满，可以选择新分配，额外分配新案卷盒，再次补充时，会定位到最后一个分配的案卷盒；	套	2	163800	327600

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			3、借阅、归还：支持从电子卷宗系统中发起纸质卷的借阅申请，完成申请的登记(如开启审批，需要审批通过)。然后由纸质卷宗集中管理的操作人员核实无误后取出案卷，交付借阅人；支持在系统中查找到对应借阅记录，进行归还操作，放置案卷盒中； 4、归档：结合业务系统中同步的归档任务信息，支持将材料从案卷盒中取出，进行归档校对，无误后进行装订移交档案室，对应案卷盒释放，待后续分配至新的案件应用； ▲5、纸质卷宗出库入库时能根据案号获取一张网案件信息。获取的信息内容≥9项；				
4	人民法院在线服务终端	国产、定制	一、软件功能描述： 为诉讼参与人提供网上立案、案件查询、网上交费、材料提交、文书签收等纠纷在线办理服务，提供示范文本生成、计算工具等诉讼案件办理辅助模块，解决人民群众诉讼案件“我要办”、“我要查”的各类问题。 1、鉴权登录：系统严格遵循全国法院办公办案平台系统登录要求，确保登录过程的安全性和合规性。为诉讼参与人提供“微信扫码登录”、“账号密码登录”等多种登录方式，实现当事人或律师的系统鉴权登录。	台	1	120000	120000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			2、我要立案：为诉讼参与人提供在线立案服务，支持民事、行政、执行等案件的立案申请，提供自助立案登记、材料扫描上传、引入终端诉状、信息自动回填等功能。 3、示范文本生成：深度融合大数据分析与人 工智能技术，致力于解决当事人诉状撰写难题及法院重复咨询答复痛点，智能辅助当事人生成刑事（自诉）、民事、商事、知识产权、海事、行政、环境资源、国家赔偿、执行等 9 个领域常见多发诉讼案件的 67 类起诉状、答辩状示范文本。 4、案件查询：为诉讼参与人提供案件查询服务，支持查看我的立案情况，重新提交审核退回或待补正的立案申请，支持查看立案通过案件的案件详情。 5、网上交费：为诉讼参与人提供在线交费服务，支持查看待交费列表、查看交费通知书、查看已交费记录，支持展示交费通知单当事人通过手机扫码进行交费或打印交费通知单，避免当事人和律师在法院与银行之间来回奔波，贴合大众支付习惯，提升交费办理效率。 6、材料提交：为诉讼参与人提供材料提交服务，支持扫描上传申请材料、证据材料等各				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			类材料，搭建异步、非接触递交渠道，减少当事人排队、等待的诉累，提升当事人诉讼体验。 7、文书签收：为当事人提供各类文书全域送达服务，支持查看所有“人民法院在线服务”送达渠道的待签收、已签收的送达文书，待签收文书可在线签收并查看打印法律文书；已签收文书可补打对应法律文书；提供多元化的送达渠道，提升送达效率，同时满足当事人查阅文书材料的需求。 8、计算工具：为诉讼参与人提供便捷的诉讼计算服务，包括诉讼费计算器、人身损害赔偿计算器、劳动争议计算器； 9、云服务： 支持云服务，无需本地配置服务器，使用更加灵活高效。 二、硬件配置参数： 整机设计符合人体工程学，布局人性化，操作交互友好；机壳主题材质为金属，表面主体喷塑处理。 ▲1. CPU：八核 CPU，主频 2.9GHz，功耗 65W； 2. 内存 8GDDR4；				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			3. 硬盘 128GSSD; 接口：根据一体机整体设计进行配置并考虑一定扩充; 网络：网络接入支持有线及无线接入。 显卡：独立显卡，支持 4K（3840*2160）显示屏显示。 4. 操作系统： 支持国产系统（如银河麒麟、UOS 等） 5. 触控显示屏幕： 触摸类型：十点电容屏 板面尺寸：32.0inch 分辨率：2160x3840 宽高比：9:16（高：宽） 面板亮度：350cd/m ² 可视角度：89/89/89/89(Typ.) (CR10) (左/右/上/下) 屏幕显示整体组件防尘，防水，抗光电干扰；屏幕包边采用超窄边设计，屏占比高且整体美观。 6. 摄像机： 有效像素 1920*1080，支持自动对焦，3D 降噪，背光补偿，移动侦测；				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			摄像机支持一体机终端人脸识别、远程视频等应用；摄像机内置人证比对及活体检测算法； 摄像机固定位置设计可采集成年人身高区间范围的人脸信息。支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 7. 身份证读卡器： 非接触二代身份证读卡器，通过中国公共安全产品认证。读取身份证时间：<1.5S。 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 8. 二维码扫描模块： 内嵌式扫码器，支持纸质及电子的一维、二维条码识别解析；一维条码/1-D：UPC, EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Matrix2of5, CodabarInterleaved2of5, etc 二维条码/2-D：PDF417, MicroPDF417, DataMatrix, Maxicode, QRCode, MicroQR, etc. 条码精度 MinimumResolution: 5mil。 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 9. 暗箱高拍仪：				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			高拍仪拍摄成像效果良好，常规光线变化不影响图片质量，无肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等； 支持拍摄多种物件类型，支持一键拍摄去阴影、去灰边、修边；图像格式：JPG、TIF、PNG、BMP、PDF；拍摄幅面：A4、A5、A6；可拍物件类型：证件、文档、各类凭证、立体实物等；物距：A4160mm； 拍摄速度 1 秒、畸变指标 1%； 传感器尺寸：1/2.5" CMOS；分辨率 4096x3072；像素 1200 万；图像色彩：RGB24 位真彩；对焦方式：定焦；镜头角度：对角 100 度；曝光模式：自动/手动； 光源：自然光、LED 辅助光源。 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 10. 国产黑白激光打印机： 打印幅面：A4；支持双面打印； 纸盒容量：250 页进纸容量，100 页出纸容量； 打印分辨率 600*600dpi。 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价 (元)	单项 合价 (元)
			11. 嵌入式键盘： 嵌入式小巧精美键盘，与一体机一体化设计。 12. 软键盘： 提供正版授权软件盘。 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 13. 隐蔽拾音器： 可清晰收录范围内人声，拾音音质支持后续语音识别。 14. 隐蔽扬声器： 内置式声音收集设备，采集业务操作区域声音信息，支持音量调节功能，最低支持 2.0 声道。 支持指定音频文件播报，播报音质良好。 15. 运行指示灯： 具备设备电源、打印机状态运行指示灯并根据设备自行可控，并提供打印机运行状态接口。 16. 人体感应： 感应方式：人体红外；有效感应距离：0-2 米；提示音可调。 17. 电话：				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			集成并提供软件拨号实现接口，可定制软件实现通过 PC 进行软件拨号功能，可外延 RJ11 接口。 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 18. 配件线缆： USBHUB、人体感应、打印机缺纸检测、信号灯、线缆等。 19. 机柜尺寸：1850*535*695mm。				
5	自助阅卷终端	国产、定制	一、软件功能描述： 1、自助阅卷终端为诉讼参与人提供在线阅卷服务，支持当事人申请阅卷、查看阅卷申请审核情况，审核通过后支持线上阅卷，满足诉讼参与人的阅卷需求，提升法院无纸化诉讼服务能力。 2、鉴权登录：系统严格遵循全国法院办公办案平台系统登录要求，确保登录过程的安全性和合规性。为律师提供“微信扫码登录”、“账号密码登录”等多种登录方式，实现律师的系统鉴权登录。 3、云服务：支持云服务，无需本地配置服务器，使用更加灵活高效。 二、硬件配置参数：	套	1	165350	165350

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			整机设计符合人体工程学，布局人性化，操作交互友好；机壳主题材质为金属，表面主体喷塑处理。 ▲1. CPU：八核 CPU，主频 2.9GHz，功耗 65W； 2. 内存 8GDDR4； 3. 硬盘 128GSSD； 接口：根据一体机整体设计进行配置并考虑一定扩充； 网络：网络接入支持有线及无线接入。 4. 操作系统： 支持国产系统（如银河麒麟、UOS 等） 5. 触控显示屏幕 板面尺寸 32.0inch 分辨率 1920x1080 宽高比：16:9（宽：高）面板亮度 300cd/m² 可视角度：89/89/89/89(Typ.) (CR10) (左/右/上/下) 电容屏与显示屏匹配，G+G 结构，最大触控分辨率 4096×4096，支持 10 点触控，可满足手势操作要求。 屏幕显示整体组件防尘，防水，抗光电干扰。 6. 摄像机：				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			有效像素 1920*1080，支持自动对焦，3D 降噪，背光补偿，移动侦测； 摄像机支持一体机终端人脸识别、远程视频等应用；摄像机内置人证比对及活体检测算法； 摄像机固定位置设计可采集成年人身高区间范围的人脸信息；摄像机角度可调。 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 7. 身份证读卡器： 非接触二代身份证读卡器，通过中国公共安全产品认证。读取身份证时间：≤1.5S。 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 8. 二维码扫描模块： 内嵌式扫码器，支持纸质及电子的一维、二维条码识别解析；条码精度 MinimumResolution: 5mil。 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 9. 暗箱高拍仪：				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			高拍仪拍摄成像效果良好，常规光线变化不影响图片质量，无肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等； 支持拍摄多种物件类型，支持一键拍摄去阴影、去灰边、修边；图像格式：JPG、TIF、PNG、BMP、PDF；拍摄幅面：A4、A5、A6；可拍物件类型证件、文档、各类凭证、立体实物等；物距：A4160mm； 拍摄速度 1 秒、畸变指标 1%； 传感器尺寸：12.5'' CMOS；分辨率 4096x3072；像素 1200 万；图像色彩 RGB24 位真彩；对焦方式定焦；镜头角度对角 100 度；曝光模式自动手动； 光源：自然光、LED 辅助光源。 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 10. 激光打印机： 打印幅面：A4；支持双面打印； 纸盒容量：250 页进纸容量，100 页出纸容量； 打印分辨率：600*600dpi。 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			11. 嵌入式键盘： 嵌入式小巧精美键盘，与一体机一体化设计。 12. 软键盘： 提供正版授权软件盘。 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 13. 隐蔽拾音器： 可清晰收录范围内人声，拾音音质支持后续语音识别。 14. 隐蔽扬声器： 内置式声音收集设备，采集业务操作区域声音信息，支持音量调节功能，最低支持 2.0 声道。 支持指定音频文件播报，播报音质良好。 15. 人体感应： 感应方式：人体红外；有效感应距离：0-2 米；提示音可调。 16. 运行指示灯： 具备设备电源、打印机状态运行指示灯并根据设备自行可控，并提供打印机运行状态接口。 17. 配件线缆：				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			USBHUB、人体感应、打印机缺纸检测、信号灯、线缆等。 18. 电源模块： 机柜外置电源开关标识明显易操作；电源供电稳定可靠，具备过载、过压、短路、漏电保护等可靠性、安全性保障。 19. 机柜尺寸： 1850*820*533mm。				
6	显示器	HKC、MB27V29F	1、尺寸：27 寸； 2、屏幕比例 16:9；	台	17	1200	20400
	安装调试及集成服务	中国移动、定制	 内容包含安装及辅材、调试、产品运行测试、使用培训服务、售后运维服务及专属客户经理响应等服务。	项	1	30000	30000
六	德保县人民法院						
	语音	KEDAC OM(苏	实现调用自治区高院语音引擎平台进行语音转写；具备多角色语音区分识别转文字、庭审	套	1	180000	180000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	识别	州科大定制	笔录智能修正等功能，支持扩展 12 路的语音信号输入及角色定位设备满足以下要求： 1、提供 12 路卡农口独立音频输入、12 路 6.5mm 独立音频输出、1 路 6.5mm 独立混音输出、RJ45、COM1 和 COM2 等多种输入输出接口； 2、支持每路独立音频输入配备独立 48V 供电开关、独立电位器旋钮和双位指示灯； 3、采用嵌入式处理器； 4、USB 音频板传入 ARM 核心板数据规格：6K16Bit；5、板载 1GBDDR3 高速内存，板载 32GBflash 存储；6、内置千兆以太网卡，网络适应性强； 7、网口：有一个带屏蔽层千兆网口，用于网络传输； 8、串口：有一个支持对系统内部软件进行控制的调试接口； 9、采用开放式 Linux 智能操作系统； 10、设备高度：外观标准 1U；客户端满足以下要求：支持案件材料学习和热词学习、语音唤醒卷宗材料和音视频材料、麦克风控制、多人协录，具备实时字幕投屏、具备笔				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			录一键排版等，满足环境下运行，并提供嵌入广西法院统一智慧庭审系统使用。				
2	超清视频会议终端	KEDACOM(苏州科达)、SKYX530-4K30	1、采用硬件分体式结构，非 PC 架构、非工控机架构。 2、支持 4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30 高清分辨率，并向下兼容 4CIF、CIF 标清分辨率。 3、支持 H. 320、H. 323 和 SIP、RTC 通信标准。 4、支持 H. 264BP、H. 264HP、H. 265 视频编解码协议。 5、支持 G. 711A-law、G. 711μ-law、G. 722、G. 729、G. 719、G. 728、G. 728 TC、MPEG-4AAC-LD、MPEG-4AAC-LC、Opus 等音频协议。 6、支持 H. 239、BFCP 双流协议标准。 7、终端采用国产嵌入式操作系统。终端核心芯片采用国产化元器件，包括音视频编解码单元、CPU 处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。 8、在保证主视频 4K30fps 前提下，辅视频可以支持到 4K30fps。	台	1	90000	90000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			9、支持多视功能，终端可将 2 路本地视频输入图像合成 1 路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。 10、支持标准的 HDBaseT 视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达 100 米。 11、支持 10 路音频输入接口，3 路独立的音频输出接口。 12、支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。 13、支持背景替换，通过人像检测技术，可将与会方与背景分离，可以虚化模糊背景或替换已有的背景。 ▲14、支持 5 路高清视频输入接口（1 个 HDBaseT 接口、2 个 HDMI 输入接口、1 个 12G-SDI 接口、1 个 USB-C 接口）、3 路高清视频输出接口（1 个 12G-SDI 接口、2 个 HDMI 接口）。 15、支持多人特写功能，通过人像检测技术，支持把会议室中的与会方的人像周围的一定环境裁剪出来拼接成一个多宫格画面，作为一路图像显示。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			16、终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。 17、支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果。 18、支持在终端控制软件上对本地和远端会场图像进行实时图像+声音的监控及预览，实时图像帧率可达到 30fps。 19、支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 20、终端具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、短消息。 21、支持 OLED 屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、外设连接异常、风扇异常、IP 地址以及号码。 22、具备较强的网络抗丢包能力，在 IP 网络达到 55%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；达到 80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			23、终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义。 24、终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源。 25、支持共享时叠加人像功能。基于人像检测技术，可将与会方与背景分离，实现与会方图像叠加到共享图像上合成显示。 26、支持软件通过投屏码发送辅流。 27、超清视频会议终端需接入百色市中级人民法院原有远程视频会议系统实现互联互通互控、互发双流；视频会议系统平台所需配置由百色市中级人民法院协助提供。（采购人协助提供对接）				
3	会议专用摄像机	KEDACOM(苏州科达)、MOON53-4K30-B	1、支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 2、视频输出接口具备 HDBaseT、HDMI、USB 接口。 7、设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能。 4、支持广角镜头，水平视角 82°。 5、变焦摄像单元图像传感器采用 1/2.8" CMOS 图像传感器，支持 4K	个	1	36000	36000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			（3840×2160p）30Hz、4K（3840×2160p）25Hz、1080i/60Hz、1080i/50Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50 等高清信号输出。 6、支持 1 根超五类网线实现供电、图像显示、摄像头控制多线合一，支持通过 1 根网线实现信号传输 100 米长距离传输。 7、支持 RS422 控制接口，支持标准 VISCA 和 PELCO 协议，支持摄像头通过控制口实现菊花链控制。 8、水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~30°。 9、支持终端遥控器通过摄像头反向控制会议终端。 10、支持保存 255 个预置位。 11、支持自带显示屏，可显示视频输出分辨率、设备 IP 地址和当前红外地址。 12、支持 HDR 高动态功能，支持图像抗闪烁功能。				
	安装调试	中国移动、定制	内容包含安装及辅材、调试、产品运行测试、使用培训服务、售后运维服务及专属客户经理响应等服务。	项	1	15000	15000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	及集成服务						
七	靖西市人民法院						
1	高清庭审主机	KEDACOM(苏州科达)、SVR2931-S-GD	1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式 Linux 操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能，支持互联网庭审法庭端功能。 2、支持 6 路 SDI 输入，支持 6 路 HDMI 输入，支持 4 路 DVI 视频输入； 3、支持 6 路 DVI 视频输出，3 路 HDMI 输出，支持 1 路 USB3.0、1 路 USB2.0 4、支持 2 路 10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持网络多址，网络容错，负载均衡模式 5、支持 12 路 MicIn（支持 48V 幻象供电）、4 路 LineIn（包含 1 路 3.5mm 双声道），支持 3 路 LineOut（2 路莲花，1 路 3.5mm 双声道）、2 路 XLR0ut	台	2	40000	80000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			6、支持 4 路 RS485 串行接口，6 路 RS232 串行接口 7、支持 1 路红外输入，4 路红外输出，支持 2 路告警输入，2 路告警输出。 8、支持 8 个 SATA 接口，每个 SATA 口可支持 8TB 硬盘 9、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键 DVD 回放。 10、内置 8 寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB 接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU 内存占用率、网络情况等 11、内置双 DVD 刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱 12、视频编码格式：支持 H.264 和 H.265，视频编码码率：支持在 128kbps-8Mbps 范围内设置，音频编码格式：支持 G.711、AAC_LC 和 ADPCM；音频采样率：支持 8KHz、16KHz、32KHz 和 48KHz 可设置；音频编码码率：支持在 32kbps~128kbps 范围内设置				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			13、支持 12 路 IP 摄像机（H. 264 或 H. 265 摄像机）和 SDI 摄像机混合接入，支持 3 路远程点接入 14、支持 4K、2K、1080P、720P、D1 图像分辨率前端接入，并进入合成画面，支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H. 323 15、支持对 PTZ 摄像机进行 PTZ 操控，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动，支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节（需前端设备支持） 16、支持 2 证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持 2 证据编码独立录像，可同时将 2 证据画面加入到合成画面中 17、支持 30 路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持 5 组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音 18、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能 19、支持 SDI 摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			20、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘 21、录制的录像文件为标准的 MP4 文件，支持 MP4 录像文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件 22、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录 23、支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务 24、支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能 25、支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点 26、支持实时显示每个刻录机中是否有光盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩余空间、刻录状态和刻录过程中的问题等状态 27、支持 H. 323 协议接入视频会议，远程点支持双流				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			28、支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录，支持限制指定MAC地址或IP地址的机器登录客户端 29、支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域 30、支持单画面2个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小；支持证人声音变声功能，支持31种变声等级可选。 31、支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率95% 32、在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率95% 33、支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测 34、支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			35、支持 Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘 SMART 信息显示和坏道检测 36、支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有 VSIP、GB/T28181 平台的接入设置选项，支持 SNMP 协议，支持接入运维平台。				
2	高清室内枪机（全景）	KEDACOM(苏州科达)、IPC2852-FN-SIR50-Z2812)	1、800 万像素，图像分辨率 3840×2160。 2、传感器尺寸 1/2.8 英寸，最低照度为 0.0005Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白)。 3、支持 H.264(BaselineProfile, MainProfile, HighProfile)、H.265(MainProfile) MJPEG 视频编码。 4、设备支持三码流：主码流分辨率 3840×2160，帧率 20fps；子码流分辨率 720P，帧率 30fps；第三码流分辨率 D1，帧率 30fps。 5、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。 6、设备满足图像信噪比 58dB，动态范围 120dB，图像水平中心分辨率 2000TVL，灰度等级 11 级。 7、设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能。	个	2	1800	3600

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			8、设备红外补光距离 100 米，支持 SmartIR。 9、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能。 10、支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选。 11、设备支持文字转语音功能。 12、设备能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持 POE 及电源热备份；达到 IP67 防护等级，工作温度-40°~70°。				
3	高清室内枪机（特	KEDACOM(苏州科达)、IPC820-F830-H	1、设备采用 1/1.8 英寸 CMOS 传感器，内置 GPU 芯片，支持 28 倍光学变焦。 2、设备的最低照度为 0.002Lux(彩色)、0.0001Lux(黑白)。 3、设备的水平分辨率 2000TVL，信噪比 45dB,灰度等级 10 级，宽动态范围 100dB。 4、设备支持三码流并发输出：主码流最高达到 4096×2160，帧率最高达到 30 帧/秒，第一辅码流最高达到 1020×1080，帧率最高达	个	8	3000	24000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	写）		到 30 帧/秒，第二辅码流最高达到 704×576，帧率最高达到 30 帧/秒。 5、支持 H. 265、H. 264、MJPEG 编码格式；可将 H. 265、H. 264 格式设置为 Baseline/Main/HighProfile。支持 Smart 编码。 6、设备最大支持分辨率 4096×2160，帧率 1fps~60fps 可设置。 7、设备音频编码格式支持 PCMA、PCMU、ADPCM、G. 711、G. 722、G. 726、AAC_LC、OPUS 音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC 回声抵消等功能。 8、支持 1 路 SDI 输出，支持 1080P@30fps。 9、设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。 10、设备支持一个区域的 ROI 编码，区域大小可设置，支持 4 个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			11、设备具有本机存储功能，支持 1 个外置 TF 卡，单卡最大可支持 512GB。 12、设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过 WEB 客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。 13、支持 1 路 RJ45 10M/100M 以太网接口，1 路 RS485 控制接口，1 路 LineIn 和 1 路 LineOut，1 路开关量报警输入，1 路开关量报警输出。 14、设备在-40° 的低温及+70° 的高温下都运行正常。 15、电源电压在 DC12V±30%范围内变化时，摄像机能正常工作。				
4	摄像机支架	国产、定制	摄像机安装支架，根据现场实际情况，确定安装方式和支架类型，可分为支架安装、壁挂和吸顶安装	个	10	100	1000
5			1. 指向性：心形指向性	个	16	700	

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	桌面话筒	ITC、D-671	2. 信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa 3. 频率响等同或优于 20-18KHz 4. 输出阻抗：75 Ω 5. 灵敏度：-40dB ± 2dB				11200
6	功率放大器	ITC、D-2211C	1、8 Ω 输出功率：2x200W 2、4 Ω 输出功率：2x400W 3、8 Ω 桥接输出功率：750W 4、频率响应：20Hz-20kHz 5、总谐波失真：0.3% 6、信噪比：95dB 7、阻尼系数/8Ω@1KHz：230 8. 输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 三档可选 9、输入阻抗：>20k Ω 10、面板控制：电源开关/指示灯；LED：保护(红色)、削波(橙色)、信号(绿色)；音量控制器 11、后板控制：输出模式切换：立体声模式、并行模式、桥接模式； 12、灵敏度切换：0.775V/1V/1.44V 13、音频接口：XLR 平衡输入输出； 14、音箱接口：红黑接线柱；Speakon 15、冷却：散热风扇，气流从前面板向后板，无极风速，根据温度而定。	台	2	2000	4000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			16、供电要求：AC220V~50Hz				
7	壁挂音箱	ITC、D-917B	1. 阻抗 8Ω 2. 频率范围：80Hz-18KHz 3. 额定功率 120W 4. 灵敏度 95dB/W/M 5. 指向性（H×V）90° ×45° 6. 系统组成：LF8"×1,HF1.35"×1	套	4	1200	4800
8	液晶电视	创维、55BC20	1、外观：全面屏。 2、屏幕：55 英寸。 3、分辨率：4K（3840×2160）。 4、背光方式：LED 5、CPU：四核 6、GPU：双核。 7、内存：1.5GB，存储：8GB。 8、网络：支持无线 wifi，有线 LAN。 9、输入端口：HDMI2.1*2、USB2.0*2、网口*1、有线/天线输入*1。	台	4	4000	16000
9	液晶电视移动	创维、定制	1、材质：冷轧钢板；可旋转伸缩挂架； 2、适配屏幕尺寸:32 英寸——70 英寸； 3、安装方式：墙面安装；	个	4	200	800

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	挂架						
10	电脑	华为、擎云 W585y-A091	1. CPU 物理核数 8 核；CPU 主频 2.4GHz；CPU 线程数 12，CPU 热设计功耗 20W； 2. 内存配置容量 16GBDDR5/LPDDR5 及以上内存； ▲3. 内存读写速率≥6400MT/s； 4. 固态存储容量 256GB；机械硬盘总容量 1TB； 5. 显卡类型：支持集成显卡或独立显卡； 6. 显示器规格：显示屏尺寸 23 英寸；显示屏分辨率 1920×1080；显示屏屏占比 80%； 7. 配置内置光驱 1 个，鼠标键盘各 1 个。 8. 外部接口规格：提供 8 个 USB 口、包含 7 个 USB3.0 及以上标准接口，1 个音频接口， 9. 网络设备性能：配置 1 个 RJ45 千兆网络接口 10. 机箱规格：机箱符合 GB/T4208 中 IP20 防护要求，机箱体积 15L。 11. 预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版国产操作系统，授权 64 位专业版及以上；	台	12	5650	67800

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			12. 关键部件及整机安全要求：1. 关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果；2. CPU 芯片在中国信息安全测评中心公布的《安全可靠测评结果公告》中评定为 II 级； 13. 密码算法实现：CPU 芯片符合 GM/T0008 的相关规定，或芯片密码模块符合 GB/T37092 或 GM/T0028 的相关规定，通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格。 14. 整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）3 年； 15. 其他要求：其他未列明技术参数、性能配置，满足财政部《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》中标识*的内容和要求。				
1	办公软件	金山、定制	能适配信创系统，（符合 GB/T26856-2011《中文办公软件基本要求及符合性测试规范》、党政机关电子公文系列标准规范和基础通用产品文字处理软件测试规范要求） 基本描述：具备主界面、文件管理、页面设置、视图管理、编辑管理、插入管理、格式管理、工具、表格管理、对象管理、审阅管理、引用管理、插件管理、打印管理等基本功能，提供	套	12	600	7200

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			文字处理、电子表格、文档演示三大应用，支持 PDF 阅读和流版转换，支持国内外文档标准规范，兼容国内外主流流式软件				
1 2	强电控制器	ITC、D-2434	1、可远程控制 8 路强电输出。 2、通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据，当短路、漏电等危险发生，能瞬时关闭故障电路通道。 3、单路最大输出电流 5A,单路最大输出功率 1100W,整机最大输出功率 2200W，电压输入 AC220V。 4、支持以太网 RJ45 接口，RS-485 接口。	台	2	3500	7000
1 3	打印机	奔图 M7180 DN	1、A4 黑白激光复印/打印/扫描一体机 2、处理器：处理器芯片，主频 1GHz 3、内存：512MB 4、复印/打印速度：30 页/分钟，扫描 20 页/分钟 5、分辨率：1200*1200dpi 6、打印端口：USB+以太网，GDI 打印语言 7、进出纸容量：500 页纸盒，100 页出纸盒 8、其它功能：50 页 ADF 自动单面输稿器、自动双面打印、99 页连续复印、一键身份证复印、25-400%缩放（1%为单位）、多合一复印	台	2	1350	2700

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			9、操作系统：适配 Windows 及主流国产操作系统。				
14	千兆网络交换机	TP-LINK、TL-SG2016	16 个千兆网口 支持 802.1QVLAN、MTUVLAN、端口 VLAN，支持 QoS、带宽控制、风暴抑制，支持端口汇聚、端口镜像、端口监控，支持线缆检测、环回保护，支持通过 Web、PC 端软件进行管理，支持 Web 管理、VLAN 隔离、标准交换三种模式；MAC 地址容量 8K	台	2	700	1400
15	庭审专用高拍仪	KEDACOM(苏州科达)、定制	1、CMOS 传感器、1000 万像素； 2、分辨率：3672*2754； 3、扫描方式：支持 PC 软件触发、检测翻页自动扫描、定时扫描、外接脚踏键四种方式； 4、拍摄速度：1 秒	个	2	3500	7000
16	网络机柜	国产、定制	规格高宽深 1000*600*600，参数前门钢化玻璃门，前门旋把大锁，后门高密度网孔门，后门小锁，拆装式结构，整体黑色，内配风扇电源层板各一件，两侧门可开	个	2	1000	2000
17	电子签	捷宇、	1、CPU 四核，频率高达 1.8GHz，Android7.0 以上系统，运行内存 2GB，存储 16GB，并内置独立国密加密芯片、支持国密算法。	个	2	7000	14000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	名板	M30-SKEDA	2、屏幕尺寸 10.1 寸，屏幕类型 IPSLCD 屏，显示分辨率 1280*800，屏幕亮度 350cd/m²，屏幕颜色质量 24 位真彩色，电磁电容双控屏，十点电容触控，电磁感应，电子签名压感 2048 点，最高读取速率 200 点/秒，配无源电磁笔。 3、配 300 万像素高清鱼眼录音录像摄像头，可将签名人签名过程全程录音录像。配公安部标准指纹仪。所有模块集成后是整机，支持将摄像头和指纹模块切换到计算机上直接使用，也可以通过安卓主板集成后连接到计算机。 4、支持 USBHID 免驱连接，外接电源 DC9V/2.5A。可以通过 RJ45 网络口 IP 和服务器等直接进行信息交互连接展示，应用电脑也可以通过网络 IP 地址联接设备，达成信息交互。 5、外部尺寸：长度 355mm，宽度 168mm，厚度 17mm。 6、支持手写签名，用户通过电磁笔手写签字方式确认签名操作；支持随意位置签名捺印；支持指定位置签名捺印；支持返回签名字迹矢量图；支持文档预览，支持手指滑动查看文档；使用电磁笔在触摸屏上书写时不				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			会出现断点、延时现象；并可根据按压力度显示不同粗细程度的笔迹，支持实时签名过程回显。				
18	配件	国产、定制	包括法庭内部的音视频、网络、控制、电源等线缆，以及接头、管槽等法庭所需辅材	批	2	18000	36000
19	智能中间柜—主柜硬件	国产、定制	1、柜体外观尺寸（高×宽×深）： 1950mm×600mm×430mm； 2、配置双显示屏，上方液晶屏作为信息展示屏，LCD 显示屏 21.5 英寸，分辨率 1920×1080，可显示当前使用情况；下方液晶触摸屏，23.8 英寸电容触摸液晶屏，支持十点触摸， 轨迹记录、分辨率 1920×1080，用于操作人员交互，可查询案卷位置； 3、摄像头：像素 1920×1080；成像距离>30cm；支持低照度和宽动态功能； 4、IC 卡读卡器：非接触式 IC 卡读卡器，符合 ISO-7816 标准的 A、B 和 C 等级(5V)，符合 ISO-14443 标准的 A&B 类，支持 MifareS50S70 卡片； 5、二维码扫描：支持硬解码，可解读标准一维、二维条码；支持介质类型：支持读取纸	个	1	20000	20000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			质、LCD、手机屏幕等各种介质上的条码信息；具有扫描成功峰鸣提示功能； 6、软件：满足箱体初始化、指令传递、屏显控制、数显控制、状态提示、箱门开关检测与控制、条码扫描识读与解析、数据同步登记处理、交换逻辑控制等； 7、含高密存储柜箱体控制系统。				
20	智能中间柜-副柜硬件	国产、定制	1、功能：单格口 16 个 2.0cm 厚的档案盒，单个柜子共 80 个档案盒，标配包含档案盒； 2、柜体外观尺寸（高×宽×深）： 1950mm×480mm×430mm； 3、副柜标配包含档案盒，支持定位管理，带亮灯指引，误操作记录及提示；尺寸：高、深与本项目（一）主控制柜保持一致； 4、箱格包含机械电动双控锁，支持定位管理，存取时带亮灯指引，带传感器感应，对误操作及时记录及提醒。	个	10	5000	50000
21	智能中间柜-主控制柜	国产、定制	支持在“全流程无纸化”办案模式下，通过高密柜对所有纸质材料进行集中存储，并由材料收转系统记录纸质卷宗的存储状态，支持对案件纸质卷宗进行全流程监控。具体包括： 1、新入柜：纸质卷完成电子化工作后，在系统中控制开柜或通过材料清单二维码完成柜	套	1	20000	20000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	软件定制		子开启(分配规则为高密柜后台自行计算),取出对应案卷盒,放置材料; 2、补充材料入柜:纸质卷完成电子化工作后,在材料收转系统中控制开柜或通过材料清单二维码完成柜子开启。高密柜会定位到案件卷宗之前的存放位置,如已存满,可以选择新分配,额外分配新案卷盒,再次补充时,会定位到最后一个分配的案卷盒; 3、借阅、归还:支持从电子卷宗系统中发起纸质卷的借阅申请,完成申请的登记(如开启审批,需要审批通过)。然后由纸质卷宗集中管理的操作人员核实无误后取出案卷,交付借阅人;支持在系统中查找到对应借阅记录,进行归还操作,放置案卷盒中; 4、归档:结合业务系统中同步的归档任务信息,支持将材料从案卷盒中取出,进行归档校对,无误后进行装订移交档案室,对应案卷盒释放,待后续分配至新的案件应用; ▲5、纸质卷宗出库入库时能根据案号获取一张网案件信息。获取的信息内容≥9项;				
22	安装调试	中国移动	内容包含安装及辅材、调试、产品运行测试、使用培训服务、售后运维服务及专属客户经理响应等服务。	项	1	30000	30000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	及集成服务						
八	那坡县人民法院						
1	高清庭审主机	KEDACOM(苏州科达)、SVR2931-S-GD	1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式 Linux 操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能，支持互联网庭审法庭端功能。 2、支持 6 路 SDI 输入，支持 6 路 HDMI 输入，支持 4 路 DVI 视频输入 3、支持 6 路 DVI 视频输出，3 路 HDMI 输出，支持 1 路 USB3.0、1 路 USB2.0 4、支持 2 路 10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持网络多址，网络容错，负载均衡模式 5、支持 12 路 MicIn（支持 48V 幻象供电）、4 路 LineIn（包含 1 路 3.5mm 双声道），支持 3 路 LineOut（2 路莲花，1 路 3.5mm 双声道）、2 路 XLR0ut	台	1	40000	40000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			6、支持 4 路 RS485 串行接口，6 路 RS232 串行接口 7、支持 1 路红外输入，4 路红外输出，支持 2 路告警输入，2 路告警输出。 8、支持 8 个 SATA 接口，每个 SATA 口可支持 8TB 硬盘 9、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键 DVD 回放。 10、内置 8 寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB 接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU 内存占用率、网络情况等 11、内置双 DVD 刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱 12、视频编码格式：支持 H.264 和 H.265，视频编码码率：支持在 128kbps-8Mbps 范围内设置，音频编码格式：支持 G.711、AAC_LC 和 ADPCM；音频采样率：支持 8KHz、16KHz、32KHz 和 48KHz 可设置；音频编码码率：支持在 32kbps~128kbps 范围内设置				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			13、支持 12 路 IP 摄像机（H. 264 或 H. 265 摄像机）和 SDI 摄像机混合接入，支持 3 路远程点接入 14、支持 4K、2K、1080P、720P、D1 图像分辨率前端接入，并进入合成画面，支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H. 323 15、支持对 PTZ 摄像机进行 PTZ 操控，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动，支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节（需前端设备支持） 16、支持 2 证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持 2 证据编码独立录像，可同时将 2 证据画面加入到合成画面中 17、支持 30 路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持 5 组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音 18、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能 19、支持 SDI 摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			20、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘 21、录制的录像文件为标准的 MP4 文件，支持 MP4 录像文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件 22、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录 23、支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务 24、支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能 25、支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点 26、支持实时显示每个刻录机中是否有光盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩余空间、刻录状态和刻录过程中的问题等状态 27、支持 H. 323 协议接入视频会议，远程点支持双流				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			28、支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录，支持限制指定MAC地址或IP地址的机器登录客户端 29、支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域 30、支持单画面2个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小；支持证人声音变声功能，支持31种变声等级可选。 31、支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率95% 32、在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率95% 33、支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测 34、支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			35、支持 Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘 SMART 信息显示和坏道检测 36、支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有 VSIP、GB/T28181 平台的接入设置选项，支持 SNMP 协议，支持接入运维平台。				
2	高清室内枪机（特写）	KEDAC OM(苏州科达)、IPC820-F830-H	1、设备采用 1/1.8 英寸 CMOS 传感器，内置 GPU 芯片，支持 28 倍光学变焦。 2、设备的最低照度为 0.002Lux(彩色)、0.0001Lux(黑白)。 3、设备的水平分辨率 2000TVL，信噪比 45dB，灰度等级 10 级，宽动态范围 100dB。 4、设备支持三码流并发输出：主码流最高达到 4096×2160，帧率最高达到 30 帧/秒，第一辅码流最高达到 1020×1080，帧率最高达到 30 帧/秒，第二辅码流最高达到 704×576，帧率最高达到 30 帧/秒。 5、支持 H. 265、H. 264、MJPEG 编码格式；可将 H. 265、H. 264 格式设置为 Baseline/Main/HighProfile。支持 Smart 编码。 6、设备最大支持分辨率 4096×2160，帧率 1fps~60fps 可设置。	个	3	3000	9000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			7、设备音频编码格式支持 PCMA、PCMU、ADPCM、G. 711、G. 722、G726、AAC_LC、OPUS 音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC 回声抵消等功能。 8、支持 1 路 SDI 输出，支持 1080P@30fps。 9、设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。 10、设备支持一个区域的 ROI 编码，区域大小可设置，支持 4 个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。 11、设备具有本机存储功能，支持 1 个外置 TF 卡，单卡最大可支持 512GB。 12、设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过 WEB 客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。 13、支持 1 路 RJ4510M/100M 以太网接口，1 路 RS485 控制接口，1 路 LineIn 和 1 路 LineOut，1 路开关量报警输入，1 路开关量报警输出。 14、设备在-40° 的低温及+70° 的高温下都运行正常。 15、电源电压在 DC12V±30%范围内变化时，摄像机能正常工作。				
3	高清室内枪机（全景）	KEDAC OM(苏州科达)、IPC2852-FN-SIR50-Z2812	1、800 万像素，图像分辨率 3840×2160。 2、传感器尺寸 1/2.8 英寸，最低照度为 0.0005Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白)。 3、支持 H.264(BaselineProfile、MainProfile、HighProfile)、H.265(MainProfile)、MJPEG 视频编码。 4、设备支持三码流：主码流分辨率 3840×2160，帧率 20fps；子码流分辨率 720P，帧率 30fps；第三码流分辨率 D1，帧率 30fps。 5、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。	个	1	1800	1800

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			6、设备满足图像信噪比 58dB，动态范围 120dB，图像水平中心分辨力 2000TVL，灰度等级 11 级。 7、设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能。 8、设备红外补光距离 100 米，支持 SmartIR。 9、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能。 10、支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选。 11、设备支持文字转语音功能。 12、设备能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持 POE 及电源热备份；达到 IP67 防护等级，工作温度-40°~70°。				
4	桌面电话筒	ITC、D-671	1. 指向性：心形指向性 2. 信噪比：65dB SPL1KHz at 1Pa 3. 频率响应等同或优于 20-18KHz 4. 输出阻抗：75Ω 5. 灵敏度：-40dB±2dB	个	6	700	4200
5			1、8Ω 输出功率：2x200W	台	1	1900	1900

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价 (元)	单项 合价 (元)
	功率放大器	ITC、D-2211C	2、4Ω 输出功率：2x400W 3、8Ω 桥接输出功率：750W 4、频率响应：20Hz-20kHz 5、总谐波失真：0.3% 6、信噪比：95dB 7、阻尼系数/8Ω@1KHz：230 8. 输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 三档可选 9、输入阻抗：>20kΩ 10、面板控制：电源开关/指示灯；LED：保护(红色)、削波(橙色)、信号(绿色)；音量控制器 11、后板控制：输出模式切换：立体声模式、并行模式、桥接模式； 12、灵敏度切换：0.775V/1V/1.44V 13、音频接口：XLR 平衡输入输出； 14、音箱接口：红黑接线柱；Speakon 15、冷却：散热风扇，气流从前面板向后面板，无极风速，根据温度而定。 16、供电要求：AC220V~50Hz				
6	壁挂音箱	ITC、D-917B	1. 阻抗 8Ω 2. 频率范围：80Hz-18KHz 3. 额定功率 120W 4. 灵敏度 95dB/W/M	套	4	1200	4800

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			5. 指向性（H×V）90° ×45°				
			6. 系统组成：LF8"×1,HF1.35"×1				
7	强电控制器	ITC、D-2434	1、可远程控制 8 路强电输出。 2、通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据，当短路、漏电等危险发生，能瞬时关闭故障电路通道。 3、单路最大输出电流 5A,单路最大输出功率 1100W,整机最大输出功率 2200W，电压输入 AC220V。 4、支持以太网 RJ45 接口，RS-485 接口。	台	1	3500	3500
8	液晶电视	创维、55BC20	1、外观：全面屏。 2、屏幕：55 英寸。 3、分辨率：4K（3840×2160）。 4、背光方式：DLED 5、CPU：四核 6、GPU：双核。 7、内存：1.5GB，存储：8GB。 8、网络：支持无线 wifi，有线 LAN。 9、输入端口：HDMI2.1*2、USB2.0*2、网口 *1、有线/天线输入*1。	台	2	4000	8000
9	液晶电视	创维、定制	1、材质：冷轧钢板；可旋转伸缩挂架； 2、适配屏幕尺寸:32 英寸——70 英寸； 3、安装方式：墙面安装；	台	2	200	400

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	视移动挂架						
10	电脑	华为、擎云 W585y-A091	1. CPU 物理核数 8 核；CPU 主频 2.4GHz；CPU 线程数 12，CPU 热设计功耗 20W； 2. 内存配置容量 16GBDDR5/LPDDR5 及以上内存； ▲3. 内存读写速率≥6400MT/s； 4. 固态存储容量 256GB；机械硬盘总容量 1TB； 5. 显卡类型：支持集成显卡或独立显卡； 6. 显示器规格：显示屏尺寸 23 英寸；显示屏分辨率 1920×1080；显示屏屏占比 80%； 7. 配置内置光驱 1 个，鼠标键盘各 1 个。 8. 外部接口规格：提供 8 个 USB 口、包含 7 个 USB3.0 及以上标准接口，1 个音频接口， 9. 网络设备性能：配置 1 个 RJ45 千兆网络接口 10. 机箱规格：机箱符合 GB/T4208 中 IP20 防护要求，机箱体积 15L。	台	16	5650	90400

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			11. 预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版国产操作系统，授权64位专业版及以上； 12. 关键部件及整机安全要求：1. 关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果；2. CPU芯片在中国信息安全测评中心公布的《安全可靠测评结果公告》中评定为II级； 13. 密码算法实现：CPU芯片符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定，通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格。 14. 整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）3年； 15. 其他要求：其他未列明技术参数、性能配置，满足财政部《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》中标识*的内容和要求。				
1	强电控制	ITC、D-2434	1、可远程控制8路强电输出。 2、通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据，当短路、漏电等危险发生，能瞬时关闭故障电路通道。	台	1	3500	3500

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	制器		3、单路最大输出电流 5A,单路最大输出功率 1100W,整机最大输出功率 2200W, 电压输入 AC220V。 4、支持以太网 RJ45 接口, RS-485 接口。				
12	打印	奔图 M7180 DN	1、A4 黑白激光复印/打印/扫描一体机 2、处理器：处理器芯片，主频 1GHz 3、内存：512MB 4、复印/打印速度：30 页/分钟，扫描 20 页/分钟 5、分辨率：1200*1200dpi 6、打印端口：USB、以太网，GDI 打印语言 7、进出纸容量：500 页纸盒，100 页出纸盒 8、其它功能：50 页 ADF 自动单面输稿器、自动双面打印、99 页连续复印、一键身份证复印、25-400%缩放（1%为单位）、多合一复印 9、操作系统：适配 Windows 及主流国产操作系统。	台	1	1350	1350
13	庭审专用高	KEDAC OM(苏州科达)、定制	1、CMOS 传感器、1000 万像素； 2、分辨率：3672*2754； 3、扫描方式：支持 PC 软件触发、检测翻页自动扫描、定时扫描、外接脚踏键四种方式； 4、拍摄速度：1 秒	台	1	3500	3500

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	拍仪						
14	千兆网络交换机	TP-LINK、TL-SG2016	16 个千兆网口 支持 802.1QVLAN、MTUVLAN、端口 VLAN，支持 QoS、带宽控制、风暴抑制，支持端口汇聚、端口镜像、端口监控，支持线缆检测、环回保护，支持通过 Web、PC 端软件进行管理，支持 Web 管理、VLAN 隔离、标准交换三种模式；MAC 地址容量 8K	台	1	700	700
15	网络机柜	国产、定制	规格高宽深 1000*600*600，参数前门钢化玻璃门，前门旋把大锁，后门高密度网孔门，后门小锁，拆装式结构，整体黑色，内配风扇电源层板各一件，两侧门可开	个	1	1000	1000
16	电子签名板	捷字、M30-SKEDA	1、CPU 四核，频率高达 1.8GHz，Android7.0 以上系统，运行内存 2GB，存储 16GB，并内置独立国密加密芯片、支持国密算法。 2、屏幕尺寸 10.1 寸，屏幕类型 IPSLCD 屏，显示分辨率 1280*800，屏幕亮度 350cd/m ² ，屏幕颜色质量 24 位真彩色，电磁电容双控屏，十点电容触控，电磁感应，电子签名压感 2048 点，最高读取速率 200 点/秒，配无源电磁笔。 3、配 300 万像素高清鱼眼录音录像摄像头，可将签名人签名过程全程录音录像。配公安	个	1	7000	7000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			部标准指纹仪。所有模块集成后是整机，支持将摄像头和指纹模块切换到计算机上直接使用，也可以通过安卓主板集成后连接到计算机。 4、支持 USBHID 免驱连接，外接电源 DC9V/2.5A。可以通过 RJ45 网络口 IP 和服务 器直接进行信息交互连接展示，应用电脑也 可以通过网络 IP 地址联接设备，达成信息交 互。 5、外部尺寸：长度 355mm,宽度 168mm，厚度 17mm。 6、支持手写签名，用户通过电磁笔手写签字 方式确认签名操作；支持随意位置签名捺 印；支持指定位置签名捺印；支持返回签名 字迹矢量图；支持文档预览，支持手指滑动 查看文档；使用电磁笔在触摸屏上书写时不 会出现断点、延时现象；并可根据按压力度 显示不同粗细程度的笔迹，支持实时签名过 程回显。				
17	配件	国 产、 定制	包括法庭内部的音视频、网络、控制、电源 等线缆，以及接头、管槽等法庭所需辅材	批	1	1500 0	1500 0
18	办公		能适配信创系统，（符合 GB/T26856-2011 《中文办公软件基本要求及符合性测试规	套	58	600	3480 0

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	软件	金山、定制	范》、党政机关电子公文系列标准规范和基础通用产品文字处理软件测试规范要求） 基本描述：具备主界面、文件管理、页面设置、视图管理、编辑管理、插入管理、格式管理、工具、表格管理、对象管理、审阅管理、引用管理、插件管理、打印管理等基本功能，提供文字处理、电子表格、文档演示三大应用，支持 PDF 阅读和流版转换，支持国内外文档标准规范，兼容国内外主流流式软件				
19	打印机	得力、L519WS	1、打印机类型：喷墨打印机 2、纸张类型：普通纸、喷墨纸、相片纸 3、黑白分辨率：1,200x1,200dpi 4、彩色分辨率：1,200x1,200dpi	台	20	700	14000
20	安装调试及集成服务	中国移动、定制	内容包含安装及辅材、调试、产品运行测试、使用培训服务、售后运维服务及专属客户经理响应等服务。	项	1	25000	25000
九	凌云县人民法院						

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
1	电脑	华为、擎云 W585y-A091	1. CPU 物理核数 8 核；CPU 主频 2.4GHz；CPU 线程数 12，CPU 热设计功耗 20W； 2. 内存配置容量 16GBDDR5/LPDDR5 及以上内存； ▲3. 内存读写速率≥6400MT/s； 4. 固态存储容量 256GB；机械硬盘总容量 1TB； 5. 显卡类型：支持集成显卡或独立显卡； 6. 显示器规格：显示屏尺寸 23 英寸；显示屏分辨率 1920×1080；显示屏屏占比 80%； 7. 配置内置光驱 1 个，鼠标键盘各 1 个。 8. 外部接口规格：提供 8 个 USB 口、包含 7 个 USB3.0 及以上标准接口，1 个音频接口， 9. 网络设备性能：配置 1 个 RJ45 千兆网络接口 10. 机箱规格：机箱符合 GB/T4208 中 IP20 防护要求，机箱体积 15L。 11. 预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版国产操作系统，授权 64 位专业版及以上； 12. 关键部件及整机安全要求：1. 关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中	台	30	5650	169500

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果；2. CPU 芯片在中国信息安全测评中心公布的《安全可靠测评结果公告》中评定为 II 级； 13. 密码算法实现：CPU 芯片符合 GM/T0008 的相关规定，或芯片密码模块符合 GB/T37092 或 GM/T0028 的相关规定，通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格。 14. 整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）3 年； 15. 其他要求：其他未列明技术参数、性能配置，满足财政部《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》中标识*的内容和要求。				
2	笔记本电脑	华为擎云 L540x-B011	1、CPU：处理器，主频 2.4GHz、8 核心、线程数 12、CPU 热设计功耗 20W； 2、显卡：支持集成显卡或独立显卡； 3. 内存：8GDDR5/LPDDR5 及以上内存； ▲4. 内存读写速率≥6400MT/s； 5、硬盘：512G； 6、屏幕：14 英寸 LCDIPS 屏，2160*1440 分辨率，	台	13	5500	71500

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			3:2 长宽比，400 尼特亮度（典型值）亮度低蓝光无频闪护眼认证，屏占比 88%，178 度的宽广视角，对比度 1500：1； 7、接口/按键：指纹电源键，3.5mm 耳机、麦克风二合一接口 x1；USB-C 接口 x1；USB3.2Gen1 接口 x1；RJ45 接口 x1；HDMI 接口 x1；电源适配器支持快充 65W； 8. 摄像头：200 万像素，支持 720P； 9、蓝牙/WLAN：蓝牙 4.2，IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax，160MHz 频宽，2.4GHz 和 5GHz，2x2MIMO； 10、电池容量：锂聚合物大电池容量 70Wh，支持播放本地视频大于 4 小时； 11. 关键部件及整机安全要求：1. 关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果；2. CPU 芯片在中国信息安全测评中心公布的《安全可靠测评结果公告》中评定为 II 级； 12、操作系统：支持银河麒麟桌面操作系统、统信桌面操作系统等； 13. 服务：原厂整机三年保修服务+三年上门服务，7×24 小时热线响应服务。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价 (元)	单项 合价 (元)
十	乐业县人民法院						
1	智能中间柜—主柜硬件	国产、定制	1、柜体外观尺寸（高×宽×深）： 1950mm×600mm×430mm； 2、配置双显示屏，上方液晶屏作为信息展示屏，LCD 显示屏 21.5 英寸，分辨率 1920×1080,可显示当前使用情况；下方液晶触摸屏，23.8 寸电容触摸液晶屏，支持十点触摸， 轨迹记录、分辨率 1920×1080,用于操作人员交互，可查询案卷位置； 3、摄像头：像素 1920×1080；成像距离>30cm；支持低照度和宽动态功能； 4、IC 卡读卡器：非接触式 IC 卡读卡器，符合 ISO-7816 标准的 A、B 和 C 等级 (5V),符合 ISO-14443 标准的 A&B 类，支持 MifareS50S70 卡片； 5、二维码扫描：支持硬解码，可解读标准一维、二维条码；支持介质类型：支持读取纸质、LCD、手机屏幕等各种介质上的条码信息；具有扫描成功峰鸣提示功能； 6、软件：满足箱体初始化、指令传递、屏显控制、数显控制、状态提示、箱门开关检测与控制、条码扫描识读与解析、数据同步登记处理、交换逻辑控制等；	个	1	20000	20000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			7、含高密存储柜箱体控制系统。				
2	智能中间柜-附属柜	国产、定制	1、功能：单格口 16 个 2.0cm 厚的档案盒，单个柜子共 80 个档案盒，标配包含档案盒； 2、柜体外观尺寸（高×宽×深）： 1950mm×480mm×430mm； 3、副柜标配包含档案盒，支持定位管理，带亮灯指引，误操作记录及提示；尺寸：高、深与本项目（一）主控制柜保持一致； 4、箱格包含机械电动双控锁，支持定位管理，存取时带亮灯指引，带传感器感应，对误操作及时记录及提醒。	个	10	4000	40000
3	智能中间柜-软件定制	国产、定制	支持在“全流程无纸化”办案模式下，通过高密柜对所有纸质材料进行集中存储，并由材料收转系统记录纸质卷宗的存储状态，支持对案件纸质卷宗进行全流程监控。具体包括： 1、新入柜：纸质卷完成电子化工作后，在系统中控制开柜或通过材料清单二维码完成柜子开启（分配规则为高密柜后台自行计算），取出对应案卷盒，放置材料； 2、补充材料入柜：纸质卷完成电子化工作后，在材料收转系统中控制开柜或通过材料清单二维码完成柜子开启。高密柜会定位到案件卷宗之前的存放位置，如已存满，可以	套	1	20000	20000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			选择新分配，额外分配新案卷盒，再次补充时，会定位到最后一个分配的案卷盒； 3、借阅、归还：支持从电子卷宗系统中发起纸质卷的借阅申请，完成申请的登记(如开启审批，需要审批通过)。然后由纸质卷宗集中管理的操作人员核实无误后取出案卷，交付借阅人；支持在系统中查找到对应借阅记录，进行归还操作，放置案卷盒中； 4、归档：结合业务系统中同步的归档任务信息，支持将材料从案卷盒中取出，进行归档校对，无误后进行装订移交档案室，对应案卷盒释放，待后续分配至新的案件应用； ▲5、纸质卷宗出库入库时能根据案号获取一张网案件信息。获取的信息内容≥9项；				
	安装调试及集成服务	中国移动、定制	内容包含安装及辅材、调试、产品运行测试、使用培训服务、售后运维服务及专属客户经理响应等服务。	项	1	40000	40000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价 (元)	单项 合价 (元)
十一	田林县人民法院						
1	智能中间柜—主柜硬件	国产、定制	1、柜体外观尺寸（高×宽×深）： 1950mm×600mm×430mm； 2、配置双显示屏，上方液晶屏作为信息展示屏，LCD 显示屏 21.5 英寸，分辨率 1920×1080,可显示当前使用情况；下方液晶触摸屏，23.8 寸电容触摸液晶屏，支持十点触摸， 轨迹记录、分辨率 1920×1080,用于操作人员交互，可查询案卷位置； 3、摄像头：像素 1920×1080；成像距离>30cm；支持低照度和宽动态功能； 4、IC 卡读卡器：非接触式 IC 卡读卡器，符合 ISO-7816 标准的 A、B 和 C 等级(5V),符合 ISO-14443 标准的 A&B 类，支持 MifareS50S70 卡片； 5、二维码扫描：支持硬解码，可解读标准一维、二维条码；支持介质类型：支持读取纸质、LCD、手机屏幕等各种介质上的条码信息；具有扫描成功峰鸣提示功能； 6、软件：满足箱体初始化、指令传递、屏显控制、数显控制、状态提示、箱门开关检测	个	1	26961	26961

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			与控制、条码扫描识读与解析、数据同步登记处理、交换逻辑控制等；				
			7、含高密存储柜箱体控制系统。				
2	智能中间柜-附属柜	国产、定制	1、功能：单格口 16 个 2.0cm 厚的档案盒，单个柜子共 80 个档案盒，标配包含档案盒； 2、柜体外观尺寸（高×宽×深）： 1950mm×480mm×430mm； 3、副柜标配包含档案盒，支持定位管理，带亮灯指引，误操作记录及提示；尺寸：高、深与本项目（一）主控制柜保持一致； 4、箱格包含机械电动双控锁，支持定位管理，存取时带亮灯指引，带传感器感应，对误操作及时记录及提醒。	个	5	5000	25000
3	智能中间柜-软件定制	国产、定制	支持在“全流程无纸化”办案模式下，通过高密柜对所有纸质材料进行集中存储，并由材料收转系统记录纸质卷宗的存储状态，支持对案件纸质卷宗进行全流程监控。具体包括： 1、新入柜：纸质卷完成电子化工作后，在系统中控制开柜或通过材料清单二维码完成柜子开启（分配规则为高密柜后台自行计算），取出对应案卷盒，放置材料； 2、补充材料入柜：纸质卷完成电子化工作后，在材料收转系统中控制开柜或通过材料	套	1	20000	20000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			清单二维码完成柜子开启。高密柜会定位到案件卷宗之前的存放位置，如已存满，可以选择新分配，额外分配新案卷盒，再次补充时，会定位到最后一个分配的案卷盒； 3、借阅、归还：支持从电子卷宗系统中发起纸质卷的借阅申请，完成申请的登记(如开启审批，需要审批通过)。然后由纸质卷宗集中管理的操作人员核实无误后取出案卷，交付借阅人；支持在系统中查找到对应借阅记录，进行归还操作，放置案卷盒中； 4、归档：结合业务系统中同步的归档任务信息，支持将材料从案卷盒中取出，进行归档校对，无误后进行装订移交档案室，对应案卷盒释放，待后续分配至新的案件应用； ▲5、纸质卷宗出库入库时能根据案号获取一张网案件信息。获取的信息内容≥9项；				
4	打印机	奔图、CM850 5DN	1、打印技术：彩色激光； 2、主要功能：打印，复印，扫描； 3、最大原稿尺寸：A3； 4、打印复印速度：30ppm； 5、扫描速度：60ppm(黑白/彩色同速)； 6、接口类型：支持有线接入、USB； 7、纸张输入容量：600页；	台	5	32000	16000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			8、打印分辨率：黑白最佳模式： 1200×1200dpi，最高：9600×600dpi；彩色 最佳模式：1200×1200dpi，最高： 9600×600dpi； 9、连续复印量：9999 份； 10、操作系统：适配 Windows 及主流国产操作系统。				
	安装调试及集成服务	中国移动、定制	内容包含安装及辅材、调试、产品运行测试、使用培训服务、售后运维服务及专属客户经理响应等服务。 	项	1	40000	40000
十二	隆林各族自治县人民法院						
1	无纸化会议	ITC、D-7011CS	1. 通过局域网对一个会议室或者多个会议室的多媒体智能无纸化智能会议系统进行集中有效的管理，提高多媒体无纸化智能会议系统会务信息交互传输、管理和信息备份。 2. 智能无纸化会议服务器搭配智能会议软件对会议室内的文件进行管理和分发，提高会	台	1	12000	12000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	主机		议系统会务信息交互传输、管理和信息安全备份的能力。 3. 人员管理功能：可手动进行参会人和设备的绑定实现登录，也可通过 excel 进行导入参会人时可根据座位号自动进行绑定设置； 4. 会议资料管理功能：支持增加、修改、删除会议目录信息，给参会人员设置目录权限、导入、修改、删除文件，进行文件排序、信息变动实时更新到客户端；支持会中临时增加、删除、修改文件，并实时更新到客户端； 5. 会议议题管理功能：支持增加、修改、删除会议议题信息，设置议题相关文件，设置参会人的议题权限，不同参会人可查看不同议题以及议题相关文件； 6. 表决录入功能：支持增加、修改、删除表决内容，可通过 excel 导入表决内容，导出表决内容到 excel。可设置表决为实名/匿名；可添加个人电子签名，形成个人表决文件； 7. 签到管理功能：可实时的看到参会人的签到情况；可查看签到结果，并导出到 Excel；				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			9. 外接视频功能：可实现会议相关外接视频，控制会议室设备一起播放/停止外接视频； 10. 文件加密功能：支持对上传的文件进行二次编码，防止文件轻易外泄； 12. 远程控制功能：通过系统后台可以控制设备远程开关机，控制已登录的参会人员打开文档； 13. 视频分发功能：支持流媒体分发功能。 14. 采用处理器，CPU主频：2.7GHz，核心：8核8线程； 15. 内存容量：16GB； 16. 具有2个RJ45接口，1路HDMI视频输出接口，4个USB接口； 17. 硬盘：1TB企业级硬盘；操作系统：支持国产系统（如银河麒麟、UOS等）				
2	无纸化会议管理	ITC、V1.71.1	1. 运行环境：软件运行于服务器操作系统之上，采用B/S和C/S混合架构，支持远程登录web管理；可在同一个web界面同时管理多个会议室（可以在同一个界面开启、编辑、结束会议，以及查看会议详情）。 2. 安全与保密：操作系统密码作为第一级安全防护。会议开始时参会人员输入密码（可	套	1	12000	12000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	服务器软件		定制指纹输入、刷卡、刷脸，需定制硬件支持）后进入系统召开会议。会后资料整理支持输入密码进行二次验证确认。 3. 支持查看历史会议：可在后台查看历史会议信息及文件打包下载，方便会后资料整理。 4. 支持后台发起同屏和投影演示、文档批注、截图批注（支持后台发起多台客户端进行同屏演示，支持同步至投影幕或其他终端）、PC 桌面共享模式、外部电脑接入（外置 pc 电脑桌面或视频文件可以同步至投影幕或其他终端） 5. 主持功能：会议主持人为系统最高权，在会议进行时可以对所有终端进行控制，强制统一打开某个会议文件进行投影或同步；强切终端功能界面，发起投票、统计签到投票数据、更新人名显示、设备集中控制管理等高级功能。 6. 支持统一规划管理员及参会者角色：可根据单位需求创建对应的管理员角色和对应的权限，对参会人员可创建不同需求的角色以及对应的权限。 7. 支持多会议管理功能，支持多会议室合并召开同一会议，支持分组召开不同会议，支				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			持多会议预设，支持预先将不同会议按时间安排在不同会议室，支持按时间自动切换会议。 8. 支持统一管理多个会议议题，并对议题进行开启、结束等管理操作，每个议题可以独立上传多份附件，通过组织架构、用户分组、普通的展示方式选择议题查看者。 9. 支持议题内加入文件夹，议题+文件夹+文件三级目录文件展示，文件夹支持多级子目录创建，保密权限等配置。 10. 具有 U 盘插入提醒功能：系统后台支持外接设备信息监测功能，防止会议信息泄密； 11. 支持会议室功能配置，可设置客户端文档打开方式、登录方式、签到方式、网络浏览配置； 12. 支持议程独立排位和资料管理，通过后台设置每个议程的文件、参会人、重新排位等，实现中大型会议中按议题切换参会人的功能； ▲13. 具有快捷工具箱管理功能：软件具有隐藏式全局侧边栏，方便用户集中管理会议进程，侧边栏可进行 4 种会议操作模式；终端操作模式：快速控制终端一键登录、一键切屏、一键 预览文件；控制语音操作模式：控制 AI				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			语音转写系统开始转写、麦克风开关、开启关闭终端字幕、同步语音转写记录到会议；签到表决操作模式：一键发起签到/表决流程、实时同步统计结果、自动生成签到表决表单；文件分发操作模式：一键批量下发会议文件、指定文件定向分发、参会人员文件权限快速调整； ▲14. 具有快速同屏和投影功能：系统支持终端软件和服务器后台全流程掌控，可快速发起同屏和投影，被同屏人员可选，可由会议管理者控制任意与会人员的终端界面快速发起同屏和投影，最大支持6路同时投影，投影的内容有：终端投影、视频源投影、表决投影、测评投影、签到投影、互动反馈投影等可选，投影墙支持6个，投影模式支持：全屏、自动布局2种模式可选，投影墙支持背景图替换、开启字幕、音量调节功能。 15. 具有会议审核和审批功能：支持启动会议开启10分钟无签到自动结束会议，支持会议打包文件保留时间：有永不销毁和设置保留时间。 16. 具有防窃密功能：终端软件界面支持水印打码功能，终端水印不透明度可调节，防止会议拍照泄密。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			17. 具有预约新建会议功能：会议性质可选择，有使用密码登录、是否自动开始会议、保密会议、是否允许发布自动排位、是否开启终端水印、是否需要文档签名确认、人脸签到功能选择，同时支持会议模板选择。 18. 具有会议角色配置权限功能：系统支持会议角色配置权限，权限包括：查看批注文件权限、查看资料文件权限、会议角色权限，菜单角色权限包括：签到、会议议程、会议资料、投票表决、查看批注、U 盘导入、电子白板、视频服务、座席列表、会议交流、网页浏览、会议控制、打开后台、满意度测评，悬浮角色：批注、加入批注、呼叫服务、键盘、记事本，其它权限：桌面、弹出表决。 19. 具有保密会议管理功能：通过浏览器登录系统后台，在创建会议时设置为保密会议，支持对上传的文件进行二次编码，防止文件轻易外泄，同时会议性质可自定义，可使用密码登录、是否自动开始会议、是否允许发布自动排位、是否开启终端水印、人脸签到。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			▲20. 具有智能联动功能：会议开始前和结束会议后可自动触发中控指令，指令延时时间 $\geq 200\text{ms}$ ，控制会场音视频设备				
3	无纸化会议终端	ITC、D-7013C2S	1. 无纸化会议主机主要实现会议的配置管理功能,系统管理员可通过后台配置管理服务器参数、会议室信息、数字会议模式、人员组织架构等。后台还支持对会议列表、会议流程的管理,支持会议议程、会议议题、参会人员信息、投票表决等会议信息预设,会议资料的上传共享、参会人员的权限管理配置、会议信息的实时保存等功能。通过局域网对一个会议室或者多个会议室(视软件而定)的多媒体智能无纸化无纸化系统进行集中有效的管理,提高多媒体无纸化无纸化系统会务信息交互传输、管理和信息备份。 2. CPU: 8 核、主频: 2.7GHz; 3. 内存: 8G; 4. 硬盘容量: 128GSSD 固态硬盘; 5. 网卡: 1×千兆网卡, RJ45 接口; 6. 视频输出接口: 1×HDMI、1×VGA; 7. 音频接口: 1×MIC-IN 端口、1×LINE-OUT 端口;	台	18	7000	126000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			8. 标准接口：2×3.0USB、2×2.0USB、1×DC 端口；				
			9. 操作系统：支持国产系统（如银河麒麟、UOS 等）				
4	无纸化会议终端软件	ITC、V1.727	1. 符合中国计算机系统安全可控的要求，在计算机操作系统的基础平台上基于 C、c++语音自主开发的无纸化会议系统。 1. 具有批注管理功能：在终端软件打开悬浮按钮，选择批注功能即可进行会议批注，且支持批注文件的再次批注。 2. 具有同屏分享功能：系统支持多小组同屏独立讨论，可建立分组数量不上限，同屏发起人可任意选择与会人员。 3. 具有 U 盘插入提醒功能：系统后台支持外接设备信息监测功能，防止会议信息泄密；桌面悬浮球图标会提示有外接设备接入，方便与会者快速访问磁盘资料。 4. 具有悬浮球工作状态提醒功能：系统重构底层架构，支持执行的功能状态提醒，方便与会人员快速了解会议进程，促进会议效率操作响应 200ms。 5. 具有快速同屏和投影功能：系统支持终端软件和服务器后台全流程掌控，可快速发起同屏和投影，被同屏人员可选，可由会议管	套	18	2500	45000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			理者控制任意与会人员的终端界面快速发起同屏和投影，最大支持 6 路同时投影，投影的内容有：终端投影、视频源投影、表决投影、测评投影、签到投影等可选，投影墙支持 5 个，投影模式支持：全屏、自动布局、HDMI，2 种模式可选，投影墙支持背景图替换、开启字幕、音量调节功能。 6. 具有悬浮球快捷键功能：功能包含：签到、会议议程、会议资料、投票表决、查看批注、U 盘导入、电子白板、视频服务、座席列表、会议交流、网页浏览、会议控制、打开后台、满意度、桌面、同屏、加入同屏、投影、批注、加入批注、呼叫服务、键盘、记事本、U 盘功能等内容，方便与会者快速找到指定内容，悬浮球的功能可根据与会者的权限进行选配。 7. 具有快捷工具箱管理功能：软件具有隐藏式全局侧边栏，方便用户集中管理会议进程，侧边栏可进行会议操作：结束会议、延长会议、结束签到、下一议程，终端操作：快速控制终端一键登录、一键切屏、一键预览文件，控制语音操作，控制 AI 语音转写系统开始转写、麦克风开关、开启关闭终端字				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			幕、同步语音转写记录到会议，控制会议录制操作，实现一键录制功能。				
5	无纸化升降器	ITC、D-X248JU9	1. 采用机箱全铝结构设计，铝材加上 CNC 精雕加工，显示屏框架、机箱都为铝合金使得设备整体精致、轻便、美观、大气。 2. 采用高精密度导轨与直线轴承结合的传动方式，通过整体的优良设计把升降的噪音降到最低。 3. 桌面面板带 2 路 USB 接口，通过连接 U 盘可浏览文件或上传文件。 4. 支持 HDMI 和 VGA 两路信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。 5. 带麦克风的全高清电容式超薄会议升降终端，话筒升降具有自动扶直功能，当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆。 6. 搭配全套无纸化设备，通过浏览器登录系统后台，在会议终端管理页面，支持通过无纸化会议软件监测屏幕的升降状态，机器温度。	套	18	10000	180000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			7. 搭配全套无纸化设备，通过浏览器登录系统后台，在会议室创建页面，支持一键远程设置升降终端的地址码，无需在终端做任何操作。 8. 搭配全套无纸化设备，支持对终端设备进行分组，每台终端可设置的分组地址 16 个。 9. 具有内磁式高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫，超强的抗手机干扰能力； 10. 具有话筒开关键，主席单元有主席优先键，每个会议单元都有独一无二的 ID 编号； 11. 配合控制主机，单元有自我检测功能。检测的项有：按键、话筒、LED 指示灯 12. 具有自动调节均衡功能，能抑制啸叫，当话筒打开时，本机扬声器自动关闭，防止声音回输 13. 通过主机设置，主席单元具有优先权功能（可将所有代表单元静音或关闭）、讲台模式（主席单元始终处于打开状态） 14. 终端显示尺寸：21.5 寸高清屏；屏幕比例：16:9；液晶屏分辨率达 1920*1080 15. 视角水平视角（度）0~176 度，垂直视角（度）：30~150 度；触控技术/表面硬度：电				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			容式/莫式 7 级；触控点数/感应力度：10 点 /<7g；触摸反应时间：5ms；显示屏升降角度：机械自动调节 30 度 16. 输入接口：VGA1, HDMI1, 中控接口 1、USB2、开关接口 1；输出接口：中控接口 1, 电源输出接口 1 17. 频响：100~20K；总谐波失真：0.5%；输入灵敏度：35mv 18. 升降器面板接口：带 USB 接口 2，带 USB 防尘盖；外壳材质：铝合金				
6	无纸化流程媒体主机	ITC、D-7017C S	1. 采用最先进的 H.264 网络高清数字音视频芯片压缩技术，具有稳定可靠、高清晰、低码率、低延时等技术特点；产品输入为 HDMI 视频信号，经过主芯片视频压缩编码处理，通过网络输出标准的视频流。嵌入式操作系统，一路音视频编码，集成了音频 AUDIO、HDMI 输入网络编码输出。完全满足会议、教学，培训等环境下对多媒体信号的播出需求。 2. 采用工业级铝合金外壳设计，体积小，方便安装； 3. 采用先进的嵌入式专用硬件设计，摒弃了传统的硬盘和内存条，完全安全可靠； 4. 支持 EDID 输入信号检测，分辨率支持 720P~1080P60 帧；	台	1	10000	10000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			5. 内置先进的图像处理平台，采用 H. 264 编码；支持断电重启、自动业务恢复等； 6. 终端集成了中控管理模块，支持 2 路 RS-232、1 路 RS-485、2 路 RELAY 口、2 路红外输出、1 路红外输入，支持自定义编程； 7. 终端自带 0.96 寸 OLED 屏幕，实时显示本机 IP 及运行信息，OLED 屏幕支持自动待机功能； 8. 终端自带一键恢复出厂设置； 9. 屏幕接口：0.96 寸 OLED 屏幕；视频接口：1 路 HDMI 输入，2 路 HDMI 输出；音频接口：1 路双声道音频输入，1 路双声道音频输出；USB 接口：4 路 USB 接口；中控接口：1 路 RS-485、2 路 RS-232、1 路 IR 输入、2 路 IR 输出、2 路 RELAY 口；指示灯：4 个状态指示灯；网络接口：1 路千兆网口、1 路千兆光纤口；				
7	无纸化流程媒体	ITC、V3.0	1. 参会人员通过本设备可自行将讲稿内容投影到会议室大屏幕，或者由秘书终端管理后再投影。会议秘书还可根据本单位的要求选择宣传片、音乐进行投影播放 2. 支持多个用户投影申请，最多支持 4 个 1920*1080P 画面或 2 个 4K 画面；	套	1	2500	2500

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	服务器嵌入软件		3. 内置先进的图像处理平台，采用 H. 265/H. 264 解码； 4. 支持断电重启、自动业务恢复等； 5. 自带一键恢复出厂设置； 6. 搭配语音转写会议系统，支持实时字幕显示，显示信息可通过无纸化会议系统进行配置； 7. 接收服务器下发的投票结果画面，将投票统计图表、签到表决界面输出到大屏幕上展示；				
8	电源管理器	ITC、D-721A	1. 支持独立的 8 路大功率电源输出，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等，还可满足二级欧式的圆头插座； 2. 支持控制和显示 8 路通道开关状态，可通过面板一键开关，可时序开启通道实现时序功能； 3. 支持开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 4. 单路负荷:10A，总输入电流容量 16A；	个	1	3000	3000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			5. 需配置 2 个 USB 输出接口，支持 5V/1A 的直流输出标准，满足移动设备或外设的充电及供电需求； 6. 电源开关处于关闭状态时，从 TIMERIN 口接入短路信号输入，会顺序激活 8 路电源输出；支持短路信号输出：电源开关处于关闭状态时，从 TIMERIN 口接入短路信号，同时会激活 TIMERLINK 接口短路信号输出； 7. 电源输出顺序间隔时间:0.5S。				
9	网络主机	ITC、D-8110	1. 高性能、低功耗的 24 口 10/100/1000Mbps 以太网交换机。 2. 符合 IEEE802.3, IEEE802.3u 和 IEEE802.3ab 标准。 3. 24 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45，支持自动翻转 (Auto-MDI/MDIX) 4. 支持 8KMAC 地址. 支持 EEPROM 配置. 支持堆叠和 QoS 5. 所有端口支持 IEEE802.3x 半双工流量控制和全双工回压模式 6. IEEE802.3x 流量控制 7. 协议:CSMA/CD 8. 转发速率:千兆以太网 2000Mbps (全双工), 1000Mbps: 1488000pps	台	1	7000	7000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			9. 端口数:24 个 10/100MRJ45 端口+2 个千兆 SFP 光口 10. 光纤接口: SFP 速率: 1.25Gbps 11. 光波: 1310/1550nm 12. 光纤类型: 多模 62.5/125μm 单模 8.3/125μm 13. 传输距离: 多模 550m 单模 10/40/80Km				
10	全数字会议系统主机	ITC、D-1200A	1. 会议系统控制主机是整个会议系统核心设备,可以实现会议控制、单元设置、讨论发言、会议签到、音效控制、会议全程录音、摄像跟踪、音频输入输出、远程控制等功能。 2. 具有 4.3 寸液晶显示触摸屏,1 路 USB 接口用于外接录音 U 盘接口,1 路 USB 接口用于外接录音 U 盘接口,2 路音频 XLR 平衡输入输出,2 路告警音频输入 RCA 接口,2 路线路音频输入 RCA 接口,2 路混合音频 RCA 输出口,5 路 8 芯 DIN 航空母座扩展接口,用于连接会议单元、扩展主机、翻译主机,6 路 HDMI 视频输入口,6 路 BNC 标清视频输入口,1 路 HDMI 视频输出口,1 路 BNC 标清输出口,1 路 DB 九针中控串口,可连接中控系统控制,1 路 RS422 控制接口,1 路消防告警联动触发接口,1 路 RJ45 通讯网口。	台	1	5000	5000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			3. 支持通过移动端（手机或平板）或会议主机控制音效，可设置低频切除和 14 段图示均衡器，可保存 6 种均衡模式； 4. 具有会议单元检测功能：在会议开始之前可对每个会议单元进行检测，检测的单元指标包含：话筒、LCD 屏、操作键、LED 指示灯、扬声器，检测方式可选择自动检测和手动开始检测，也可任意选择上一单元或下一单元检测，单元检测时间可提供 20-100s 选择，从而保障会议单元每个部件处于正常工作状态。 5. 支持通过移动端（手机或平板）控制投票表决，监视投票结果状态，投票结果支持柱状图展示，可实时控制开始投票和结束投票，并查看参会人员在线数量、发言数量、申请数量，便于控制不同角色的参会人员，单元支持 4 种颜色区分，主席单元可显示红色、普通单元可显示蓝色、离线单元可显示灰色、VIP 单元可显示黄色，同时也可通过移动端软件控制话简单元打开或是关闭； 6. 支持通过移动端（手机或平板）单元设置，可同时打开 2 个主席单元，可设置单元讲台模式、优先权功能、表决结果显示独立				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			开关，支持 VIP 单元设置，可设置 30 台 VIP 单元， 同时支持单元主题设定，可设置 3 套主题，单元主题模式可选择锁定和自由 2 种模式，方便用户针对不同会议场景选择个性化主题。 7. 话筒输入灵敏度 35mv, 话筒总谐波失真度 (1kHz 额定输出电压) 0.26%, 话筒增益限制的有效频率范围 68-12kHz。 8. 支持发言定时和定时发言结束提醒倒计时：发言定时时间设置范围 1-300 分钟，定时发言结束提醒倒计时时间设置范围为 1-60 秒； 9. 支持连接 128 台会议单元，通过会议扩展主机可接入 4096 台会议单元，支持自动摄像跟踪功能。 10. 具有 1 路 RJ45 接口，支持 TCP/IP 网络协议，可通过 PC 端软件远程控制系统的全部功能；具有 1 路 USB 接口，支持鼠标控制操作，支持全程会议录音，有自动录音和手动录音两种录音方式可选；具有 1 路全双工 RS232 串口接口，可实现与中控系统的无缝连接；1 路 RS422 串口，连接摄像头控制线，实现对 6 个摄像头的集中控制；				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			13. 具有告警强插功能：提供 1 路+5V 告警触发电压输入接口，与报警音频输入接口结合实现紧急告警强插功能； 14. 具有 5 种会议模式，包括 FIFO、NORMAL、VOICE、FREE、APPLY； 15. 支持移动控制终端：融入 WIFI 无线网络技术，利用系统平台，实现平板电脑远程控制会议系统的全部功能。				
1	全数字会议系统综合控制软件	ITC、V1.72	1. 管理主控客户端部署于 Windows 平台或国产操作系统或 macOS 或 Ubuntu 桌面操作系统终端可借助远程访问方式连接主控程序，所有会议配置、话筒管控、签到、投票、摄像跟踪、音频参数调节等全部功能均可正常操作。 2. 支持无线通信，无需额外接线 3. 会场布局 支持基本图形绘制，可以像 VISIO.CAD 一样快速绘制背景图绘制的图形支持颜色设置，大小和位置使用鼠标拖动 绘制的图形可以保存为自定义的 DWO 文件，它可以提供给中控软件等作场景编程，也可以保存到电脑下次导入使用	套	1	10000	10000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			绘制的图形支持多个图形左右对齐. 置顶. 水平排列. 相同大小等常见的绘图方法支持导入背景图满足不同的需求（如：现场实景图. 工程图等）界面的工具栏和菜单项是标准的WORD 风格，且所有的操作都可以通过在界面上按照常用的方式完成 添加的单元图形支持动态绑定座位. 单独设置背景图. 文字颜色. 背景颜色等 支持键盘操作（如：Del 删除图形，Ctrl+A 选择所有图形，Ctrl+S 选择背景图形，Ctrl+D 选择单元图形） 在图形上实时显示单元的状态和类型 会场布局可以一键同步到平板电脑，使得平板电脑使用相同的会场布局 4. 支持多个人员方案的会议，保证每次会议不同的人员需求 5. 支持多个日程. 多个议案. 多个签到 6. 支持 WORD 风格和操作方法的文档编辑器 7. 所有的涉及投影的界面都可以实时预览效果 8. 议案和签到支持字符显示. 柱状图. 饼状图三种图表格式，相关参数可任意设置				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价 (元)	单项 合价 (元)
			9. 投影资料多样化，支持多种图片格式以及 RTF 文档 10. 议案支持表决议案. 选举议案. 评级议案三种模式。 11. 系统支持自动通知用户当前操作状态 12. 可以预览整个日程的内容，包括议案. 签到任务 13. 可以进行人员的签到. 议案的表决 14. 能够限制发言单元数量. 单元的动作，如禁止单元发言 15. 摄像设置能够追踪当前发言单元位置，可以录制视频保存到电脑，或者截图保存 16. 支持网络监听和保存会议内容 17. 视频的画面可以调节其亮度. 饱和度等参数 18. 统计的信息全面，所有的议案. 签到信息均可在“数据统计”页面查询 19. 可以将查询到的数据保存为 Excel 文件 20. 支持用户权限设置，管理员可以设置所有的参数，普通用户只能开会 21. 支持摄像头预览和多路摄像头选择 22. 可以设置会议系统主机的所有参数				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
1	户内全彩LED屏	ITC、J1.86	1. LED 显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED 封装形式：SMD1515 黑灯； 2. LED 显示屏采用 1.86mm 点间距； 3. LED 显示屏模组尺寸 320mm*160mm； 4. LED 显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力； 5. LED 显示屏符合等同或优于 IP3X 防护等级； 6. LED 显示屏亮度可达到 450cd/m ² ，可通过配套软件 0-100% 调节，设置亮度定时调节； 7. LED 显示屏对比度 8000:1；LED 显示屏杂点率 1/100000 且无连续失控点； 8. LED 显示屏亮度均匀性 ≥98%；LED 显示色度均匀性 ±0.01Cx, Cy 之内； 9. LED 显示屏观看水平 160° / 垂直视角 140° ； 10. LED 显示屏刷新频率 3840Hz； 11. LED 显示屏峰值功耗为 450W/m ² ；LED 显示屏平均功耗为 150W/m ² ； 12. 视网膜蓝光危害：应符合 GB/T20145-2006 标准要求。保证产品屏幕光看起来柔和不刺	M	6.266	2500	16650

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			眼，产品应具备蓝光护眼多重过渡保护系统。显示屏调到蓝光最亮状态下 LED 显示屏蓝光危害加权辐亮度值 $LB1.0W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1}$ ，应在 2.8h 内不造成对视网膜蓝光危害（LB），蓝光视网膜危害应属无危害类。				
13	LED 视频控制处理器	ITC、D-78X13	1、整机带载 260 万像素自定义输出，宽度 7680 点，高度 7680 点； 2、具备输入分辨率 $1920 \times 1080@60Hz$ ； 3、具备输入信号 EDID 管理（自定义宽度 2048 点，高度 1152 点）； 4、具备 4 路千兆网口输出，支持网口备份模式； 5、具备视频源任意切换； 6、具备亮度和色温调节； 7、具备显示 1 路 OSD 字幕画面； 8、具备画面位置、大小可自由调节； 9、具备检测输入信号、输出网口、接收卡通讯状态，可在软件端进行查看； 10、具备 2 路 HDMI1.3 输入接口；1 路 HDMI2.0 输入接口，支持 4K60hz 信号输入；1 路 USB3.0 接口；	台	1	2500	2500
			1、额定功率：10kW，输出路数：3 路；	台	1	2500	2500

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
14	配电箱	ITC、D-LP8035	2、输入电压：三相五线制 AC380V±10%，频率 50Hz±5%； 3、输出电压：单相 220VAC； 4、具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施； 5、具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式； 6、具备单台、集群管理功能，采用 RS485 有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制； 7、具备设置 4 组开关时间，支持每天定时通电和断电功能； 8、具备通过 PLC 软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电； 9、具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC 模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式； 10、具备继电器回路整体上下电，也可通过 PLC 软件单独控制每个接触器的上下电； 11、内置避雷器，具有避雷防雷功能；				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			12、PLC 软件具备中英文双语切换界面，可运行于银河麒麟、统信、鸿蒙 HarmonyOS 国产操作系统； 13、PLC 软件具备自动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出 Excel 文档；				
15	升降会议桌	国产、定制	1、规格：18 人位，7200mm×2400mm×760mm 2、面材：采用中密纤维板做基材，甲醛释放限量达到 ENF 级，含水率 7%，静曲强度 30MPa，弹性模量 3000MPa，内胶合强度 0.8MPa，表面胶合强度 1.1MPa，采用木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度 0.6mm，含水率 7%-13%，甲醛释放量 0.1mg/L。 3、台面厚度：台面厚度 90mm； 4、封边：采用实木封边条，无甲醛释放量； 5、油漆：采用环保水性底漆、水性面漆。 6、颜色：桌面、及左右侧板均为棕色。 7、桌面四角为圆角。 8、图样：	台	1	25000	25000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
							
16	插座	itc、TP-X5	1、一进三出连接单元 2、采用 100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 3、每个六芯航空接口支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 规范	个	2	300	600
17	机柜	国产、定制	1、规格：WDH/600mm×600mm×1445mm 2、颜色：砂纹灰白（HH318） 3、配置：1 块 300mm 深固定层板/1 条标准 10A 五插电源插座/2 把 220V 交流散热风扇/30 套 M6 安装套件。 4、描述：机柜采用全模块化组装结构，内置 4 根 19 寸标高 28U（1U=44.45mm）安装立柱；前门为单开带锁钢制嵌边式玻璃门，侧门和后门为快速拆卸式钢制门，机柜静态载重达到 850KG	个	1	2021	2021

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
18	安装调试及集成服务	中国移动、定制	内容包含安装及辅材、调试、产品运行测试、使用培训服务、售后运维服务及专属客户经理响应等服务。	项	1	101200	101200
十三	 西林县人民法院						
1	电脑	华为、擎云W585y-A091	1. CPU 物理核数 8 核；CPU 主频 2.4GHz；CPU 线程数 12，CPU 热设计功耗 20W； 2. 内存配置容量 16GBDDR5/LPDDR5 及以上内存； ▲3. 内存读写速率≥6400MT/s； 4. 固态存储容量 256GB；机械硬盘总容量 1TB； 5. 显卡类型：支持集成显卡或独立显卡； 6. 显示器规格：显示屏尺寸 23 英寸；显示屏分辨率 1920×1080；显示屏屏占比 80%； 7. 配置内置光驱 1 个，鼠标键盘各 1 个。	台	68	5650	384200

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			8. 外部接口规格：提供 8 个 USB 口、包含 7 个 USB3.0 及以上标准接口，1 个音频接口， 9. 网络设备性能：配置 1 个 RJ45 千兆网络接口 10. 机箱规格：机箱符合 GB/T4208 中 IP20 防护要求，机箱体积 15L。 11. 预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版国产操作系统，授权 64 位专业版及以上； 12. 关键部件及整机安全要求：1. 关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果；2. CPU 芯片在中国信息安全测评中心公布的《安全可靠测评结果公告》中评定为 II 级； 13. 密码算法实现：CPU 芯片符合 GM/T0008 的相关规定，或芯片密码模块符合 GB/T37092 或 GM/T0028 的相关规定，通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格。 14. 整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）3 年；				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			15. 其他要求：其他未列明技术参数、性能配置，满足财政部《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》中标识*的内容和要求。				
投标总报价：人民币 陆佰壹拾捌万陆仟叁佰元整（¥ 6186300.00 ）							
合同履行期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。							
交货时间：自签订合同之日起 30 日内完成供货							
交货地点：采购人指定地点							

法定代表人或委托代理人签字：

投标人名称（盖章）：中国移动通信集团广西有限公司

日期：2026 年 09 月 14 日

投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46 号）要求，提供有效证明文件及中小企业声明函。（如是，请提供）

3 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

无



4 开标一览表

开标一览表

项目名称：百色法院“一张网”系统配套设备（重）

项目编号：BSZC2026-G1-990097-BSSZ

投标人名称：中国移动通信集团广西有限公司

单位：元

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
一、百色市中级人民法院							
1	机房精密空调	商字、EM20U1	1、工作方式：风冷恒温恒湿机组； 2、送风方式：上前送风，自带一体化风帽； 3、单台总冷量：20.0KW；送风量：4500m³/h； 4、加湿量：1.5kg/h；采用不锈钢材质接水盘； 5、加热量：5.5kw；加热器：采用能有效防止过热的PTC陶瓷电加热器； 6、机组全年能效比为一级能效（AEER4.0），且出厂设备在显著位置粘贴有能效等级标识； 7、电气性能：输入电压允许波动范围：380V±15%，频率：50HZ±2HZ，电源相数：三相； 8、温湿度范围：温度调节范围：+20℃~+30℃，温度调节精度：±2℃温度变化率<5℃/小时；湿度调节范围：30%~70%RH，	台	1	32000	32000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价 (元)	单项 合价 (元)
			湿度调节精度：5%RH，温、湿度波动超限能发出报警信号； 9、室内风机：标配 EC 风机，并采用直联式结构； 10、压缩机：设置于空调室内机内部，采用变频全封闭压缩机，可根据负载动态调节转速； 11、膨胀阀：为保证制冷剂节流装置的精确性，采用电子膨胀阀； 12、蒸发器：采用高效换热的铜管铝翅片“/”型蒸发器； 13、冷凝器：采用无级全调速方式，可根据冷凝压力自动调节，以达到节能降噪的目的。具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件； 14、控制功能：标配 7 寸触摸彩屏，三级密码保护； 15、具备 RS485 接口，且具有良好的电气隔离，免费提供通讯协议； 16、采用环保冷媒 R410A 制冷剂。 17、包含安装实施及材料（含二次搬运、安装底座、上架安装、保压测试、开机调试、使用培训、内外机支架、主输入电缆、内外				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			机信号线、冷媒、铜管、进排水管等），提供三年质保。				
2	高清庭审主机	KEDACOM(苏州科达)、SVR2931-S-GD	1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能，支持互联网庭审法庭端功能。 2、支持6路SDI输入，支持6路HDMI输入，支持4路DVI视频输入； 3、支持6路DVI视频输出，3路HDMI输出，支持1路USB3.0，1路USB2.0 4、支持2路10M/100M/1000M自适应以太网口，支持网络多址，网络容错，负载均衡模式 5、支持12路MicIn（支持48V幻象供电）、4路LineIn（包含1路3.5mm双声道），支持3路LineOut（2路莲花，1路3.5mm双声道）、2路XLROut 6、支持4路RS485串行接口，6路RS232串行接口 7、支持1路红外输入，4路红外输出，支持2路告警输入，2路告警输出。	台	2	11000	22000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价 (元)	单项 合价 (元)
			8、支持 8 个 SATA 接口，每个 SATA 口可支持 8TB 硬盘 9、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键 DVD 回放。 10、内置 8 寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB 接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU 内存占用率、网络情况等 11、内置双 DVD 刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱 12、视频编码格式：支持 H.264 和 H.265，视频编码码率：支持在 128kbps~8Mbps 范围内设置，音频编码格式：支持 G.711、AAC_LC 和 ADPCM；音频采样率：支持 8KHz、16KHz、32KHz 和 48KHz 可设置；音频编码码率：支持在 32kbps~128kbps 范围内设置 13、支持 12 路 IP 摄像机（H.264 或 H.265 摄像机）和 SDI 摄像机混合接入，支持 3 路远程点接入 14、支持 4K、2K、1080P、720P、D1 图像分辨率前端接入，并进入合成画面，支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价 (元)	单项 合价 (元)
			15、支持对 PTZ 摄像机进行 PTZ 操控，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动，支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节（需前端设备支持） 16、支持 2 证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持 2 证据编码独立录像，可同时将 2 证据画面加入到合成画面中 17、支持 30 路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持 5 组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音 18、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能 19、支持 SDI 摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点 20、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘 21、录制的录像文件为标准的 MP4 文件，支持 MP4 录像文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			22、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录 23、支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务 24、支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能 25、支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点 26、支持实时显示每个刻录机中是否有光盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩余空间、刻录状态和刻录过程中的问题等状态 27、支持 H. 323 协议接入视频会议，远程点支持双流 28、支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录，支持限制指定 MAC 地址或 IP 地址的机器登录客户端 29、支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域 30、支持单画面 2 个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小；支持证人声音变声功能，支持 31 种变声等级可选。 31、支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率 95% 32、在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率 95% 33、支持对视频图像画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测 34、支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能 35、支持 Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘 SMART 信息显示和坏道检测 36、支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有 VSIP、				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			GB/T28181 平台的接入设置选项，支持 SNMP 协议，支持接入运维平台。				
3	高清室内枪机（特写）	KEDACOM(苏州科达)、IPC820-F830-H	1、设备采用 1/1.8 英寸 CMOS 传感器，内置 GPU 芯片，支持 28 倍光学变焦。 2、设备的最低照度为 0.002Lux(彩色)、0.0001Lux(黑白)。 3、设备的水平分辨率 2000TVL，信噪比 45dB,灰度等级 10 级，宽动态范围 100dB。 4、设备支持三码流并发输出：主码流最高达到 4096×2160，帧率最高达到 30 帧/秒，第一辅码流最高达到 1020×1080，帧率最高达到 30 帧/秒，第二辅码流最高达到 704×576，帧率最高达到 30 帧/秒。 5、支持 H.265、H.264、MJPEG 编码格式；可将 H.265、H.264 格式设置为 Baseline/Main/HighProfile。支持 Smart 编码。 6、设备最大支持分辨率 4096×2160，帧率 1fps~60fps 可设置。 7、设备音频编码格式支持 PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G726、AAC_LC、OPUS 音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC 回声抵消等功能。	个	8	5500	44000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			8、支持 1 路 SDI 输出，支持 1080P@30fps。 9、设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。 10、设备支持一个区域的 ROI 编码，区域大小可设置，支持 4 个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。 11、设备具有本机存储功能，支持 1 个外置 TF 卡，单卡最大可支持 512GB。 12、设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过 WEB 客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。 13、支持 1 路 RJ4510M/100M 以太网接口，1 路 RS485 控制接口，1 路 LineIn 和 1 路				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			LineOut, 1 路开关量报警输入, 1 路开关量报警输出。 14、设备在-40° 的低温及+70° 的高温下都运行正常。 15、电源电压在 DC12V±30%范围内变化时, 摄像机能正常工作。				
4	高清室内枪机（全景）	KEDAC OM(苏州科达)、IPC2852-FN-SIR50-Z2812	1、800 万像素, 图像分辨率 3840×2160。 2、传感器尺寸 1/2.8 英寸, 最低照度为 0.0005Lux(彩色), 0.0001Lux(黑白)。 3、支持 H.264(BaselineProfile、MainProfile、HighProfile)、H.265(MainProfile)、MJPEG 视频编码。 4、设备支持三码流: 主码流分辨率 3840×2160, 帧率 20fps; 子码流分辨率 720P, 帧率 30fps; 第三码流分辨率 D1, 帧率 30fps。 5、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。 6、设备满足图像信噪比 58dB, 动态范围 120dB, 图像水平中心分辨率 2000TVL, 灰度等级 11 级。 7、设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能。	个	2	1800	3600

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			8、设备红外补光距离 100 米，支持 SmartIR。 9、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能。 10、支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选。 11、设备支持文字转语音功能。 12、设备能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持 POE 及电源热备份；达到 IP67 防护等级，工作温度-40°~70°。				
5	桌面话筒	ITC、D-671	1. 指向性：心形指向性 2. 信噪比：65dB SPL1KHz at 1Pa 3. 频率响应等同或优于 20-18KHz 4. 输出阻抗：75Ω 5. 灵敏度：-40dB±2dB	个	16	320	5120
6	功率放大器	ITC、D-2211C	1、8Ω 输出功率：2x200W 2、4Ω 输出功率：2x400W 3、8Ω 桥接输出功率：750W 4、频率响应：20Hz-20kHz 5、总谐波失真：0.3%	台	2	1924	3848

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价(元)	单项合价(元)
			6、信噪比：95dB 7、阻尼系数/8Ω@1KHz：230 8. 输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 三档可选 9、输入阻抗：>20kΩ 10、面板控制：电源开关/指示灯；LED：保护(红色)、削波(橙色)、信号(绿色)；音量控制器 11、后板控制：输出模式切换：立体声模式、并行模式、桥接模式； 12、灵敏度切换：0.775V/1V/1.44V 13、音频接口：XLR平衡输入输出； 14、音箱接口：红黑接线柱；Speakon 15、冷却：散热风扇，气流从前面板向后板，无极风速，根据温度确定。 16、供电要求：AC220V~50Hz				
7	壁挂音箱	ITC、D-917B	1. 阻抗 8Ω 2. 频率范围：80Hz-18KHz 3. 额定功率 120W 4. 灵敏度 95dB/W/M 5. 指向性 (H×V) 90° ×45° 6. 系统组成：LF8"×1,HF1.35"×1	套	4	1200	4800
8	液晶	创维、	1、外观：全面屏。 2、屏幕：55英寸。	台	2	4000	8000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	电视	55BC20	3、分辨率：4K（3840×2160）。 4、背光方式：DLED 5、CPU：四核 6、GPU：双核。 7、内存：1.5GB，存储：8GB。 8、网络：支持无线 wifi，有线 LAN。 9、输入端口：HDMI2.1*2、USB2.0*2、网口*1、有线/天线输入*1。				
9	液晶电视移动挂架	创维、定制	1、材质：冷轧钢板；可旋转伸缩挂架； 2、适配屏幕尺寸：32英寸——70英寸； 3、安装方式：墙面安装；	个	2	200	400
10	电脑	华为、擎云 W585y-A091	1.CPU 物理核数 8 核；CPU 主频 2.4GHz；CPU 线程数 12，CPU 热设计功耗 20W； 2. 内存配置容量 16GBDDR5/LPDDR5 及以上内存； ▲3. 内存读写速率≥6400MT/s； 4. 固态存储容量 256GB；机械硬盘总容量 1TB；	台	21	5650	118650

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			5. 显卡类型：支持集成显卡或独立显卡； 6. 显示器规格：显示屏尺寸 23 英寸；显示屏分辨率 1920×1080；显示屏屏占比 80%； 7. 配置内置光驱 1 个，鼠标键盘各 1 个。 8. 外部接口规格：提供 8 个 USB 口、包含 7 个 USB3.0 及以上标准接口，1 个音频接口， 9. 网络设备性能：配置 1 个 RJ45 千兆网络接口 10. 机箱规格：机箱符合 GB/T4208 中 IP20 防护要求，机箱体积 15L。 11. 预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版国产操作系统，授权 64 位专业版及以上； 12. 关键部件及整机安全要求：1. 关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件当符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果；2. CPU 芯片在中国信息安全测评中心公布的《安全可靠测评结果公告》中评定为 II 级； 13. 密码算法实现：CPU 芯片符合 GM/T0008 的相关规定，或芯片密码模块符合 GB/T37092				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			或 GM/T0028 的相关规定，通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格。 14. 整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）3 年； 15. 其他要求：其他未列明技术参数、性能配置，满足财政部《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》中标识*的内容和要求。				
1	强电控制器	ITC、D-2434	1. 显示屏：2.2 英寸 LCD 显示屏 2. 控制：PC 界面控制、定时控制、手动控制、串口控制 3. 指示灯：继电器状态指示，通电指示灯点亮，断电灯灭 4. 插座保护：过载、短路 5. 每台设备可设置独立 ID，ID 号为 ID1-ID16，可通过 RS485 串口级联，可实现远程集中控制 6. RS485 接口：RS485-1：第三方接口通信控制；RS485-2：外接温湿度传感器 7. 可控制电源：8 路 8. 每路动作延迟时间：可调 9. 具有选择是否需要密码进入设置界面 10. 外接传感器供电接口：15V±2V/0.1A 11. 供电电源：220VAC50/60Hz30A	台	2	3500	7000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			12. 额定输出电压：220V~50HZ				
1	打	奔图	1、A4 黑白激光复印/打印/扫描一体机	台	2	1350	2700
2	印	M7180	2、处理器：处理器芯片，主频 1GHz				
			3、内存：512MB				
			4、复印/打印速度：30 页/分钟，扫描 20 页/分钟				
			5、分辨率：1200*1200dpi				
			6、打印端口：USB+以太网，GDI 打印语言				
			7、进出纸容量：500 页纸盒，100 页出纸盒				
	机	DN	8、其它功能：50 页 ADF 自动单面输稿器、自动双面打印、99 页连续复印、一键身份证复印、25-400%缩放（1%为单位）、多合一复印				
			9、操作系统：适配 Windows 及主流国产操作系统。				
1	千	TP-	1、16 个千兆网口；	个	2	700	1400
3	兆	LINK	2、支持 802.1QVLAN、MTUVLAN、端口 VLAN，支持 QoS、带宽控制、风暴抑制，支持端口汇聚、端口镜像、端口监控，支持线缆检测、环回保护，支持通过 Web、PC 端软件进行管理，支持 Web 管理、VLAN 隔离、标准交换三种模式；MAC 地址容量 8K。				
	网	、TL					
	交	SG201					
	换	6					
	机						

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
14	电子签名板	捷字、M30-SKEDA	1、CPU 四核，频率高达 1.8GHz，Android7.0 以上系统，运行内存 2GB，存储 16GB，并内置独立国密加密芯片、支持国密算法。 2、屏幕尺寸 10.1 寸，屏幕类型 IPSLCD 屏，显示分辨率 1280*800，屏幕亮度 350cd/m²，屏幕颜色质量 24 位真彩色，电磁电容双控屏，十点电容触控，电磁感应，电子签名压感 2048 点，最高读取速率 200 点/秒，配无源电磁笔。 3、配 300 万像素高清鱼眼录音录像摄像头，可将签名人签名过程全程录音录像。配公安部标准指纹仪。所有模块集成后是整机，支持将摄像头和指纹模块切换到计算机上直接使用，也可以通过安卓主板集成后连接到计算机。 4、支持 USBHID 免驱连接，外接电源 DC9V/2.5A。可以通过 RJ45 网络口 IP 和服务 器直接进行信息交互连接展示，应用电脑也可以通过网络 IP 地址联接设备，达成信息交互。 5、外部尺寸：长度 355mm,宽度 168mm，厚度 17mm。 6、支持手写签名，用户通过电磁笔手写签字方式确认签名操作；支持随意位置签名捺	套	2	7000	14000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			印；支持指定位置签名捺印；支持返回签名字迹矢量图；支持文档预览，支持手指滑动查看文档；使用电磁笔在触摸屏上书写时不会出现断点、延时现象；并可根据按压力度显示不同粗细程度的笔迹，支持实时签名过程回显。				
15	文件备份一体机	KEDACOM(苏州科达)、PLA-C3000-H24-FB	1、3U 机箱，24 盘位，模块化无线缆，主板、电源、风扇可插拔更换。 2、支持 4 个 100/1000M 自适应以太网接口。输出接口：1 个 VGA 接口。USB 接口：2 个 USB3.0 接口。 3、支持 1+1 冗余电源备份功能。 4、支持网络端口冗余，当一个网口出现故障时可以启用备用网口保证系统的网络正常工作。 5、支持同时接入 4 个网段，设置不同网段的 IP,实现不同网段的互联互通。 6、支持 RAID0、1、5、6、10 模式。 7、根据写入码流带宽需求，动态调整 RAID 重建的速度。 8、设备重启后，RAID 可以继续重建。 9、支持 1T、2T、3T、4T、6T、8T、12T、16TSATA 企业级、监控级硬盘。	台	1	42000	42000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			10、支持盘号立体示意图展示。 11、支持当前存储盘号状态显示：容量、属性、类型、运行状态、剩余空间。 12、支持 H. 264/H. 265 录像格式存储。 13、支持密码设置复杂度提醒。 14、支持新建、编辑、删除用户，用户可以选择所属的用户组，该用户的权限集成用户组的权限。 15、支持非法登录锁定机制，启用后客户端在达到指定非法登录次数后可自动锁定，并在指定时间后解锁。 16、支持在国产操作系统上登录 WEB 客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作。 17、具有日志管理功能，可以查询用户操作日志，支持日志下载及导出，支持日志按类别、类型、来源、时间段进行搜索。 18、支持对物理硬盘的状态查看，支持对独立盘号进行 SMART 检测、坏道检测。 20、支持指定 RAID 作为数据共享备份区，备份区支持 RAID0、1、5、6、10。 21、满配硬盘状态下，整机功耗 550W。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			22、产品在正常工作条件下，连续工作168h，不出现电气、机械或者软件的故障。				
16	硬盘	希捷、16TB	属性：企业级硬盘 容量：16T 缓存：256M 转速：7200RPM	个	24	3800	91200
17	安装调试及集成服务	中国移动、定制	内容包含安装及辅材、调试、产品运行测试、使用培训服务、售后运维服务及专属客户经理响应等服务。 	项	1	60000	60000
二、右江区人民法院							
1	电脑	华为、擎云W585y-A091	1. CPU 物理核数 8 核；CPU 主频 2.4GHz；CPU 线程数 12，CPU 热设计功耗 20W； 2. 内存配置容量 16GBDDR5/LPDDR5 及以上内存； ▲3. 内存读写速率≥6400MT/s； 4. 固态存储容量 256GB；机械硬盘总容量 1TB；	台	75	5650	423750

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			5. 显卡类型：支持集成显卡或独立显卡； 6. 显示器规格：显示屏尺寸 23 英寸；显示屏分辨率 1920×1080；显示屏屏占比 80%； 7. 配置内置光驱 1 个，鼠标键盘各 1 个。 8. 外部接口规格：提供 8 个 USB 口、包含 7 个 USB3.0 及以上标准接口，1 个音频接口， 9. 网络设备性能：配置 1 个 RJ45 千兆网络接口 10. 机箱规格：机箱符合 GB/T4208 中 IP20 防护要求，机箱体积 15L。 11. 预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版国产操作系统，授权 64 位专业版及以上； 12. 关键部件及整机安全要求：1. 关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果；2. CPU 芯片在中国信息安全测评中心公布的《安全可靠测评结果公告》中评定为 II 级； 13. 密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T0028 的相关规定，通过商				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格。 14. 整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）3 年； 15. 其他要求：其他未列明技术参数、性能配置，满足财政部《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》中标识*的内容和要求。				
2	办公软件	金山、定制	能适配信创系统，（符合 GB/T26856-2011《中文办公软件基本要求及符合性测试规范》、党政机关电子公文系列标准规范和基础通用产品文字处理软件测试规范要求） 基本描述： 具备主界面、文件管理、页面设置、视图管理、编辑管理、插入管理、格式管理、工具、表格管理、对象管理、审阅管理、引用管理、插件管理、打印管理等基本功能，提供文字处理、电子表格、文档演示三大应用，支持 PDF 阅读和流版转换，支持国内外文档标准规范，兼容国内外主流流式软件	套	65	600	39000
3	打印机	奔图 M7180 DN	1、A4 黑白激光复印/打印/扫描一体机 2、处理器：处理器芯片，主频 1GHz 3、内存：512MB 4、复印/打印速度：30 页/分钟，扫描 20 页/分钟	台	10	1350	13500

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			5、分辨率：1200*1200dpi 6、打印端口：USB+以太网，GDI 打印语言 7、进出纸容量：500 页纸盒，100 页出纸盒 8、其它功能：50 页 ADF 自动单面输稿器、自动双面打印、99 页连续复印、一键身份证复印、25-400%缩放（1%为单位）、多合一复印 9、操作系统：适配 Windows 及主流国产操作系统。				
4	同步录音录像主机	KEDAC OM(苏州科达)、SVR2832-D04EI-N	1、采用一体式嵌入式架构及嵌入式 Linux 操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理剂远程提讯等功能 2、支持 2 路 HDMI 输入，2 路 VGA 视频输入；支持 1 路 HDMI 视频输出，1 路 VGA 视频输出；内置 8 个 SATA 接口（支持接入 DVD、SATA 硬盘），每个 SATA 接口支持接入 8TB 硬盘； 3、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键 DVD 回放 4、内置 8 寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB 接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩	台	2	18000	36000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			余时长、异常告警信息、CPU 内存占用率、网络情况等 5、支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱 6、支持 G. 711、G. 722、AAC_LC、ADPCM 和 Opus；音频采样率：支持 8KHz、16KHz、32KHz 和 48KHz 可设置；音频编码码率：支持在 32kbps~128kbps 范围内设置 7、支持 4 路 IP 摄像机（H. 264 或 H. 265 摄像机）接入，支持 4 路 4K 摄像机接入 8、支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H. 323 9、支持大画面，1 大 1 小，2 等分，1 大 2 小，3 等分，4 等分，1 大 4 小，1 大 5 小，1 大 7 小，9 等分、自定义设置等 13 种合成画面风格可选，可同时接入 9 路通道参与合成； 10、支持调节合成画面尺寸，支持 4K、2K、1080P、720P、D1 分辨率编码，合成画面帧率支持 30fps、45fps 和 60fps 可设置； 11、支持 2 路证据展台（HDMI、VGA）接入并编码，支持 2 路证据编码独立录像，可将 2 路证据画面加入到合成画面中				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			12、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能；支持每路音频输入与输出音量自定义调节，支持实时音频功率查看 13、支持光盘自动封盘功能，封盘后光盘内容不可直接修改 14、支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件 15、支持片头叠加功能，支持自定义设置并叠加案件编号、案件类型、案由等 16、支持用户之间即时通信功能，支持文字、图片和语音通信交流，实现讯问指挥功能 17、支持对多种视频智能分析（区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测、讯问监督、留置监督）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域 18、在视频图像中设置检测区域，当发生抽烟、打电话等行为时产生告警信息，抽烟、打电话检测可自定义是否开启 19、支持在讯问过程中讯问超过自定义时长、单人讯问、讯问人与被询问人异常接触、被讯问人独处行为时均会产生告警信息				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			20、支持在国产操作系统上登录 WEB 客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作				
5	全景摄像机	KEDAC OM(苏州科达)、IPC2533-FN-SIR50-L0200	1、500 万像素，图像分辨率 3072×1728，设备内置 GPU 芯片 2、传感器尺寸 1/2.7 英寸，采用 2.0mm 定焦镜头，最低照度为 0.0005Lux(彩色)，0.0005lux（黑白） 3、支持 H.264(BaselineProfile、MainProfile、HighProfile)、H.265 (MainProfile) 视频编码 4、设备支持最大分辨率 3072×1728，帧率在 1~30fps 可调； 5、设备支持三码流：主码流分辨率为 3072×1728，帧率最大为 30fps；子码流分辨率为 720P，帧率最大为 30fps；第三码流分辨率为 D1，帧率最大为 30fps； 6、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 7、设备满足图像信噪比 58dB，动态范围 120dB，图像水平中心分辨率 1500TVL，灰度等级 11 级 8、设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能	个	2	1400	2800

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			9、设备红外补光距离 50 米，支持 SmartIR 10、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能； 11、支持感兴趣目标侦测过滤功能，支持感兴趣目单选和多选 12、设备支持文字转语音功能 13、设备抗丢包能力达到 20%； 14、内置 Speakers，内置 mic 15、设备应能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持 POE 及电源热备份；达到 IP67 防护等级，工作温度-40°~70°				
6	特写摄像机	KEDACOM(苏州科达)、IPC2533-FN-SIR50	1、500 万像素，图像分辨率 3072×1728，设备内置 GPU 芯片 2、传感器尺寸 1/2.7 英寸，采用 2.8-12mm 变焦镜头，最低照度为 0.0005Lux(彩色)，0.0005lux（黑白） 3、支持 H.264(BaselineProfile、MainProfile、HighProfile)、H.265 (MainProfile)、MJPEG 视频编码	个	4	1600	6400

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价 (元)	单项 合价 (元)
		- Z2812	4、设备支持最大分辨率 3072×1728，帧率在 1~30fps 可调 5、设备支持三码流：主码流分辨率 3072×1728，帧率最大为 30fps；子码流分辨率 720P，帧率最大为 30fps；第三码流分辨率 D1，帧率最大为 30fps； 6、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 7、设备满足图像信噪比 58dB，动态范围 120dB，图像水平中心分辨率 1500TVL，灰度等级 11 级 8、设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能 9、设备红外补光距离 50 米，支持 SmartIR 10、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能； 11、支持感兴趣目标侦测过滤功能，支持感兴趣目单选和多选 12、设备支持文字转语音功能 13、设备抗丢包能力达到 20%； 14、内置 Speaker，内置 mic				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			15、设备能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持 POE 及电源热备份；达到 IP67 防护等级，工作温度-40° ~70°				
7	电源适配器	KEDAC OM(苏州科达)、DC12V 电源适配器	DC12V 电源变换器，AC220V/50Hz 输入，DC12V 输出，输出功率 36W。	个	6	150	900
8	数字音频主机	KEDAC OM(苏州科达)、ATBOX	1、采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠 2、支持 1 路数字 MIC 输入、2 路幻象 MIC 输入、3 路 Line 输入、2 路 Audio 输入，3 路 Line 输出、1 路 Audio 输出接口。支持音频混音功能，实现多路音频输入后合成输出，保证审讯多路声音输入混音的效果 3、支持 AEC 回声抵消功能，在语音对讲时有效抵消回声影响 4、支持对环境噪声的降噪处理，保证声音质量，达到降低噪声的效果	台	2	2400	4800

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			5、支持对每路输入音频信号进行 10 段均衡调节，并有设有自定义模式、最佳男声模式、最佳女声模式 6、具备 2 路的 48V 幻象供电接口，能够提供数字全向数字麦克风接入 7、支持 AAC 高品质音频编码，采样率可达 48KHz，真实还原现场环境响度、音色和音调 8、提供 1 个 10/100M 自适应以太网接口 9、支持 12V 电源安全电压的工作模式 10、支持内置 WEBServer，通过网页浏览器可进行管理配置				
9	拾音器	KEDAC OM(苏州科达)、SY202-L	1、互补型全向电容咪头 2、适用于 10~70 平方米拾音范围 3、频率响应：20Hz~20kHz 4、阻抗：600Ω 5、灵敏度：-46dB	个	4	1600	6400
10	实物展台	朗悦、LV-6055	1、清晰度：1200TV 线 2、变焦：整机 220 倍放大 3、对焦/白平衡：自动/手动(对焦) 4、镜头输出像素：800 万 5、视频接口：HDMI 接口 1 进 1 出，VGA 接口 1 进 1 出	个	2	3000	6000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			6、视频输出分辨率：1024*768、1920*1080、3840*2160 7、音频接口：AUDIO1 进 1 出 8、镜头旋转：顶部垂直旋转 270 度 9、图像存储：USB 功能存储至 PC				
1	电子签名板	捷字、M30-SKEDA	1、CPU 四核，频率高达 1.8GHz，Android7.0 以上系统，运行内存 2GB，存储 16GB，并内置独立国密加密芯片、支持国密算法。 2、屏幕尺寸 10.1 寸，屏幕类型 IPSLCD 屏，显示分辨率 1280*800，屏幕亮度 350cd/m ² ，屏幕颜色质量 24 位真彩色，电磁电容双控屏，十点电容触控，电磁感应，电子签名压感 2048 点，最高读取速率 200 点/秒，配无源电磁笔。 3、配 300 万像素高清鱼眼录音录像摄像头，可将签名人签名过程全程录音录像。配公安部标准指纹仪。所有模块集成后是整机，支持将摄像头和指纹模块切换到计算机上直接使用，也可以通过安卓主板集成后连接到计算机。 4、支持 USBHID 免驱连接，外接电源 DC9V/2.5A。可以通过 RJ45 网络口 IP 和服务	个	2	7000	14000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			可以通过网络 IP 地址联接设备，达成信息交互。 5、外部尺寸：长度 355mm, 宽度 168mm, 厚度 17mm。 6、支持手写签名，用户通过电磁笔手写签字方式确认签名操作；支持随意位置签名捺印；支持指定位置签名捺印；支持返回签名字迹矢量图；支持文档预览，支持手指滑动查看文档；使用电磁笔在触摸屏上书写时不会出现断点、延时现象，并可根据按压力度显示不同粗细程度的笔迹，支持实时签名过程回显。				
1	液晶电视机	创维、55BC20	1、外观：全面屏。 2、屏幕：55 英寸。 3、分辨率：4K（3840×2160）。 4、背光方式：DLED 5、CPU：四核 6、GPU：双核。 7、内存：1.5GB，存储：8GB。 8、网络：支持无线 wifi，有线 LAN。 9、输入端口：HDMI2.1*2、USB2.0*2、网口*1、有线/天线输入*1。	台	2	4000	8000
			1、材质：冷轧钢板；可旋转伸缩挂架；	个	2	200	400

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
13	液晶电视移动挂架	创维、定制	2、适配屏幕尺寸:32 英寸——70 英寸; 3、安装方式: 墙面安装;				
14	打印机	奔图 M7180 DN	1、A4 黑白激光复印/打印/扫描一体机 2、处理器: 处理器芯片, 主频 1GHz 3、内存: 512MB 4、复印/打印速度: 30 页/分钟, 扫描 20 页/分钟 5、分辨率: 1200*1200dpi 6、打印端口: USB+以太网, GDI 打印语言 7、进出纸容量: 500 页纸盒, 100 页出纸盒 8、其它功能: 50 页 ADF 自动单面输稿器、自动双面打印、99 页连续复印、一键身份证复印、25-400%缩放 (1%为单位)、多合一复印 9、操作系统: 适配 Windows 及主流国产操作系统。	台	1	1350	1350
			1、16 个千兆网口;	台	1	700	700

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
15	交换机	TP-LINK、TL-SG2016	2、支持 802.1QVLAN、MTUVLAN、端口 VLAN，支持 QoS、带宽控制、风暴抑制，支持端口汇聚、端口镜像、端口监控，支持线缆检测、环回保护，支持通过 Web、PC 端软件进行管理，支持 Web 管理、VLAN 隔离、标准交换三种模式；MAC 地址容量 8K；				
16	机柜	国产、定制	规格高宽深 1000*600*600，参数前门钢化玻璃门，前门旋把大锁，后门高密度网孔门，后门小锁，拆装式结构，整体黑色，内配风扇电源层板各一件，两侧门可开；	个	1	1000	1000
17	配件	国产、定制	支架、电源、网线、电源线、音频线、面板等；	批	1	4000	4000
18	高清听证主机	KEDACOM(苏州科达)、SVR2931-D06EI-S	1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能 2、支持 6 路 SDI 输入，支持 6 路 HDMI 输入，4 路 DVI 视频输入 3、支持 6 路 DVI 视频输出，3 路 HDMI 输出，支持 1 路 USB3.0、1 路 USB2.0	台	1	60000	60000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			4、支持 2 路 10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持网络多址，网络容错，负载均衡模式 5、支持 12 路 MicIn（支持 48V 幻象供电）、4 路 LineIn（包含 1 路 3.5mm 双声道），支持 3 路 LineOut（2 路莲花，1 路 3.5mm 双声道）、2 路 XLR0ut 6、支持 4 路 RS485 串行接口，6 路 RS232 串行接口 7、支持 1 路红外输入，4 路红外输出，支持 2 路告警输入，2 路告警输出 8、支持 8 个 SATA 接口，SATA 口可支持 8TB 硬盘 9、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键 DVD 回放 10、内置 8 寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB 接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU 内存占用率、网络情况等 11、内置双 DVD 刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			12、视频编码格式：支持 H. 264 和 H. 265，视频编码码率：支持在 128kbps-8Mbps 范围内设置，音频编码格式：支持 G. 711、AAC_LC 和 ADPCM；音频采样率：支持 8KHz、16KHz、32KHz 和 48KHz 可设置；音频编码码率：支持在 32kbps~128kbps 范围内设置 13、支持 16 路 IP 摄像机（H. 264 或 H. 265 摄像机）和 SDI 摄像机混合接入，支持 4 路远程点接入 14、支持 4K、2K、1080P、720P、D1 图像分辨率前端接入，并接入合成画面，支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H. 323 15、支持对 PTZ 摄像机进行 PTZ 操控，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动，支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节（需前端设备支持） 16、支持 2 路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持 2 路证据编码独立录像，可同时将 2 路证据画面加入到合成画面中 17、支持 25 路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持 5 组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			18、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能 19、支持 SDI 摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点 20、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘 21、录制的录像文件为标准的 MP4 文件，支持 MP4 录像文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件 22、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录 23、支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务 24、支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能 25、支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			26、支持实时显示每个刻录机中是否有光盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩余空间、刻录状态和刻录过程中的问题等状态 27、支持 H. 323 协议接入视频会议，远程点支持双流 28、支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录，支持限制指定 MAC 地址或 IP 地址的机器登录客户端 29、支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看护、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域 30、支持单画面 2 个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小；支持证人声音变声功能，支持 31 种变声等级可选 31、支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测。 32、在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			33、支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测 34、支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能 35、支持 Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘 SMART 信息显示和坏道检测				
19	特写半球摄像机	KEDACOM(苏州科达)、IPC2533-FN-SIR50-Z2812	1、500 万像素，图像分辨率 3072×1728，设备内置 GPU 芯片 2、传感器尺寸 1/2.7 英寸，采用 2.8-12mm 变焦镜头，最低照度为 0.0005Lux(彩色)，0.0005lux（黑白） 3、支持 H.264(BaselineProfile、MainProfile、HighProfile)、H.265 (MainProfile)、MJPEG 视频编码 4、设备支持最大分辨率 3072×1728，帧率在 1~30fps 可调 5、设备支持三码流：主码流分辨率 3072×1728，帧率最大为 30fps；子码流分辨率 720P，帧率最大为 30fps；第三码流分辨率 D1，帧率最大为 30fps；	个	4	1400	5600

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			6、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 7、设备满足图像信噪比 58dB，动态范围 120dB，图像水平中心分辨力 1500TVL，灰度等级 11 级 8、设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能 9、设备红外补光距离 50 米，支持 SmartIR 10、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能； 11、支持感兴趣目标侦测过滤功能，支持感兴趣目标单选和多选 12、设备支持文字转语音功能； 13、设备抗丢包能力达到 20%； 14、内置 Speaker，内置 mic 15、设备能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持 POE 及电源热备份；达到 IP67 防护等级，工作温度-40° ~70°				
20	全景	KEDAC OM(苏	1、500 万像素，图像分辨率 3072×1728，设备内置 GPU 芯片	个	2	1600	3200

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	半球摄像机	州科达)、IPC2533-FN-SIR50-L0280	2、传感器尺寸 1/2.7 英寸，采用 2.8mm 定焦镜头，最低照度为 0.0005Lux(彩色)，0.0005lux（黑白） 3、支持 H.264(BaselineProfile、MainProfile、HighProfile)、H.265 (MainProfile)、MJPEG 视频编码 4、设备支持最大分辨率 3072×1728，帧率在 1~30fps 可调 5、设备支持三码流：主码流分辨率 3072×1728，帧率最大为 30fps；子码流分辨率 720P，帧率最大为 30fps；第三码流分辨率 D1，帧率最大为 30fps； 6、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 7、设备满足图像信噪比 58dB，动态范围 120dB，图像水平中心分辨力 1500TVL，灰度等级 11 级 8、设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能 9、设备红外补光距离 50 米，支持 SmartIR 10、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能； 11、支持感兴趣目标侦测过滤功能，支持感兴趣目单选和多选 12、设备支持文字转语音功能 13、设备抗丢包能力达到 20%； 14、内置 Speaker，内置 mic； 15、设备能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持 POE 及电源热备份；达到 IP67 防护等级，工作温度-40°~70°				
21	实物展示台	朗悦、LV-6055	1、清晰度：1200TV 线 2、变焦：整机 220 倍放大 3、对焦/白平衡：自动/手动（对焦） 4、镜头输出像素：800 万 5、视频接口：HDMI 接口 1 进 1 出，VGA 接口 1 进 1 出 6、视频输出分辨率：1024*768、1920*1080、3840*2160 7、音频接口：AUDIO1 进 1 出 8、镜头旋转：顶部垂直旋转 270 度 9、图像存储：USB 功能存储至 PC	个	1	3000	3000
22	数字	ITC、D-671	1、换能方式：电容式； 2、指向性：心形指向性；	个	12	400	4800

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	会议话筒		3、频率响应：20Hz-18KHz； 4、输出阻抗：75Ω，平衡； 5、灵敏度：-40dB±2dB； 6、开关：电子轻触；				
23	液晶电视	创维、55BC20	1、外观：全面屏。 2、屏幕：55英寸。 3、分辨率：4K（3840×2160）。 4、背光方式：DLED 5、CPU：四核 6、GPU：双核。 7、内存：1.5GB，存储：8GB。 8、网络：支持无线wifi，有线LAN。 9、输入端口：HDMI2.1*2、USB2.0*2、网口*1、有线/天线输入*1。	台	2	4000	8000
24	液晶电视移动挂架	创维、定制	1、材质：冷轧钢板；可旋转伸缩挂架； 2、适配屏幕尺寸：32英寸——70英寸； 3、安装方式：墙面安装；	个	2	200	400
			1、A4黑白激光复印/打印/扫描一体机	台	1	1350	1350

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
25	打印机	奔图 M7180 DN	2、处理器：处理器芯片，主频 1GHz 3、内存：512MB 4、复印/打印速度：30 页/分钟，扫描 20 页/分钟 5、分辨率：1200*1200dpi 6、打印端口：USB+以太网，GDI 打印语言 7、进出纸容量：500 页纸盒，100 页出纸盒 8、其它功能：50 页 ADF 自动单面输稿器、自动双面打印、99 页连续复印、一键身份证复印、25-400%缩放（1%为单位）、多合一复印 9、操作系统：适配 Windows 及主流国产操作系统。				
26	千兆网络交换机	TP-LINK SG2016	1、16 个千兆网口； 2、支持 802.1Q VLAN、MIPvLAN、端口 VLAN，支持 QoS、带宽控制、风暴抑制，支持端口汇聚、端口镜像、端口监控，支持线缆检测、环回保护，支持通过 Web、PC 端软件进行管理，支持 Web 管理、VLAN 隔离、标准交换三种模式；MAC 地址容量 8K；	台	1	700	700
27	功率放大器	ITC、D-2211C	1、8Ω 输出功率：2x200W 2、4Ω 输出功率：2x400W 3、8Ω 桥接输出功率：750W 4、频率响应：20Hz-20kHz	台	1	1900	1900

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	大器		5、总谐波失真：0.3% 6、信噪比：95dB 7、阻尼系数/8Ω@1Khz：230 8. 输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 三档可选 9、输入阻抗：>20kΩ 10、面板控制：电源开关/指示灯；LED：保护(红色)、削波(橙色)、信号(绿色)；音量控制器 11、后板控制：输出模式切换：立体声模式、并行模式、桥接模式； 12、灵敏度切换：0.775V/1V/1.44V 13、音频接口：XLR平衡输入输出； 14、音箱接口：红黑接线柱；Speakon 15、冷却：散热风扇，气流从前面板向后板，无极风速，根据温度而定。 16、供电要求：AC220V~50Hz				
28	壁挂音箱	ITC、D-917B	1. 阻抗 8Ω 2. 频率范围：80Hz-18KHz 3. 额定功率 120W 4. 灵敏度 95dB/W/M 5. 指向性 (H×V) 90° ×45° 6. 系统组成：LF8"×1, HF1.35"×1	套	2	1200	2400

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
29	高清庭审主机	KEDACOM(苏州科达)、SVR2931-S-GD	2、采用一体化嵌入式架构及嵌入式 Linux 操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能，支持互联网庭审法庭端功能。 2、支持 6 路 SDI 输入，支持 6 路 HDMI 输入，支持 4 路 DVI 视频输入； 3、支持 6 路 DVI 视频输出，3 路 HDMI 输出，支持 1 路 USB3.0、1 路 USB2.0 4、支持 2 路 10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持网络多址，网络容错，负载均衡模式 5、支持 12 路 MicIn（支持 48V 幻象供电）、4 路 LineIn（包含 1 路 3.5mm 双声道），支持 3 路 LineOut（2 路莲花，1 路 3.5mm 双声道）、2 路 XLR0ut 6、支持 4 路 RS485 串行接口，6 路 RS232 串行接口 7、支持 1 路红外输入，4 路红外输出，支持 2 路告警输入，2 路告警输出。 8、支持 8 个 SATA 接口，每个 SATA 口可支持 8TB 硬盘	台	1	40000	40000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			9、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键 DVD 回放。 10、内置 8 寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB 接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU 内存占用率、网络情况等 11、内置双 DVD 刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱 12、视频编码格式：支持 H.264 和 H.265，视频编码码率：支持在 128kbps~8Mbps 范围内设置，音频编码格式：支持 G.711、AAC_LC 和 ADPCM；音频采样率：支持 8KHz、16KHz、32KHz 和 48KHz 可设置；音频编码码率：支持在 32kbps~128kbps 范围内设置 13、支持 12 路 IP 摄像机（H.264 或 H.265 摄像机）和 SDI 摄像机混合接入，支持 3 路远程点接入 14、支持 4K、2K、1080P、720P、D1 图像分辨率前端接入，并进入合成画面，支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323 15、支持对 PTZ 摄像机进行 PTZ 操控，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			上、右下转动，支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节（需前端设备支持） 16、支持 2 证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持 2 证据编码独立录像，可同时将 2 证据画面加入到合成画面中 17、支持 30 路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持 5 组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音 18、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能 19、支持 SDI 摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点 20、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘 21、录制的录像文件为标准的 MP4 文件，支持 MP4 录像文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件 22、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录 23、支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务 24、支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能 25、支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点 26、支持实时显示每个刻录机中是否有光盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩余空间、刻录状态和刻录过程中的问题等状态 27、支持 H.323 协议接入视频会议，远程点支持双流 28、支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录，支持限制指定 MAC 地址或 IP 地址的机器登录客户端 29、支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			30、支持单画面 2 个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小；支持证人声音变声功能，支持 31 种变声等级可选。 31、支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率 95% 32、在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率 95% 33、支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测 34、支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能 35、支持 Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘 SMART 信息显示和坏道检测 36、支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有 VSIP、GB/T28181 平台的接入设置选项，支持 SNMP 协议，支持接入运维平台。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
30	高清室内枪机（特写）	KEDAC OM(苏州科达)、IPC820-F830-H	1、设备采用 1/1.8 英寸 CMOS 传感器，内置 GPU 芯片，支持 28 倍光学变焦。 2、设备的最低照度为 0.002Lux(彩色)、0.0001Lux(黑白)。 3、设备的水平分辨力 2000TVL，信噪比 45dB,灰度等级 10 级，宽动态范围 100dB。 4、设备支持三码流并发输出：主码流最高达到 4096×2160，帧率最高达到 30 帧/秒，第一辅码流最高达到 1020×1080，帧率最高达到 30 帧/秒，第二辅码流最高达到 704×576，帧率最高达到 30 帧/秒。 5、支持 H.265、H.264、MPEG 编码格式；可将 H.265、H.264 格式设置为 Baseline/Main/HighProfile。支持 Smart 编码。 6、设备最大支持分辨率 4096×2160，帧率 1fps~60fps 可设置。 7、设备音频编码格式应支持 PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G726、AAC_LC、OPUS 音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC 回声抵消等功能。 8、支持 1 路 SDI 输出，支持 1080P@30fps。	个	4	3000	12000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			9、设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。 10、设备支持一个区域的 ROI 编码，区域大小可设置，支持 4 个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。 11、设备具有本机存储功能，支持 1 个外置 TF 卡，单卡最大可支持 512GB。 12、设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过 WEB 客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。 13、支持 1 路 RJ45 10M/100M 以太网接口，1 路 RS485 控制接口，1 路 LineIn 和 1 路 LineOut，1 路开关量报警输入，1 路开关量报警输出。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			14、设备在-40° 的低温及+70° 的高温下都运行正常。				
			15、电源电压在 DC12V±30%范围内变化时，摄像机能正常工作。				
31	高清室内枪机	KEDAC OM(苏州科达)、IPC2852-（FN-SIR50-Z2812）	1、800 万像素，图像分辨率 3840×2160。 2、传感器尺寸 1/2.8 英寸，最低照度为 0.0005Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白)。 3、支持 H.264(BaselineProfile、MainProfile、HighProfile)、H.265 (MainProfile)、MJPEG 视频编码。 4、设备支持三码流：主码流分辨率 3840×2160，帧率 20fps；子码流分辨率 720P，帧率 30fps；第三码流分辨率 D1，帧率 30fps。 5、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。 6、设备满足图像信噪比 58dB，动态范围 120dB，图像水平中心分辨率 2000TVL，灰度等级 11 级。 7、设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能。 8、设备红外补光距离 100 米，支持 SmartIR。	个	1	1800	1800

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			9、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能。 10、支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选。 11、设备支持文字转语音功能。 12、设备能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持 POE 及电源热备份；达到 IP67 防护等级；工作温度-40°~70°。				
32	桌面电话筒	ITC、D-671	1. 指向性：心形指向性 2. 信噪比：65dB SPL1KHzat1Pa 3. 频率响应等同或优于20-18KHz 4. 输出阻抗：75Ω 5. 灵敏度：-40dB±2dB	个	6	700	4200
33	功率放大器	ITC、D-2211C	1、8Ω 输出功率：2x200W 2、4Ω 输出功率：2x400W 3、8Ω 桥接输出功率：750W 4、频率响应：20Hz-20kHz 5、总谐波失真：0.3% 6、信噪比：95dB 7、阻尼系数/8Ω@1KHz：230	台	1	1900	1900

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			8. 输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 三档可选 9. 输入阻抗：>20kΩ 10. 面板控制：电源开关/指示灯；LED：保护（红色）、削波（橙色）、信号（绿色）；音量控制器 11. 后板控制：输出模式切换：立体声模式、并行模式、桥接模式； 12. 灵敏度切换：0.775V/1V/1.44V 13. 音频接口：XLR 平衡输入输出； 14. 音箱接口：红黑接线柱，Speakon 15. 冷却：散热风扇，气流从前面板向后板，无极风速，根据温度而定。 16. 供电要求：AC220V~50Hz				
34	壁挂音箱	ITC、D-917B	1. 阻抗 8Ω 2. 频率范围：80Hz-18KHz 3. 额定功率 120W 4. 灵敏度 95dB/W/M 5. 指向性（H×V）90°×45° 6. 系统组成：LF8"×1, HF1.35"×1	套	2	1200	2400
35	液晶电视	创维、55BC20	1. 外观：全面屏。 2. 屏幕：55 英寸。 3. 分辨率：4K（3840×2160）。 4. 背光方式：DLED	台	2	4000	8000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			5、CPU：四核 6、GPU：双核。 7、内存：1.5GB，存储：8GB。 8、网络：支持无线 wifi，有线 LAN。 9、输入端口：HDMI2.1*2、USB2.0*2、网口*1、有线/天线输入*1。				
36	液晶电视移动挂架	创维、定制	1、材质：冷轧钢板；可旋转伸缩挂架； 2、适配屏幕尺寸：32 英寸——70 英寸；  3、安装方式：墙面安装；	个	2	200	400
37	强电控制器	ITC、D-2434	1、可远程控制 8 路强电输出。 2、通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据，当短路、漏电等危险发生，能瞬时关闭故障电路通道。 3、单路最大输出电流 5A，单路最大输出功率 1100W，整机最大输出功率 2200W，电压输入 AC220V。 4、支持以太网 RJ45 接口，RS-485 接口。	台	1	3500	3500
			1、A4 黑白激光复印/打印/扫描一体机	台	1	1350	1350

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
38	打印机	奔图 M7180 DN	2、处理器：处理器芯片，主频 1GHz 3、内存：512MB 4、复印/打印速度：30 页/分钟，扫描 20 页/分钟 5、分辨率：1200*1200dpi 6、打印端口：USB+以太网，GDI 打印语言 7、进出纸容量：500 页纸盒，100 页出纸盒 8、其它功能：50 页 ADF 自动单面输稿器、自动双面打印、99 页连续复印、一键身份证复印、25-400%缩放（1%为单位）、多合一复印 9、操作系统：适配 Windows 及主流国产操作系统。				
39	实物展台	朗悦、LV-6055	1、清晰度：1200TV 线 2、变焦：整机 220 倍放大 3、对焦/白平衡：自动/手动(对焦) 4、镜头输出像素：800 万 5、视频接口：HDMI 接口 1 进 1 出，VGA 接口 1 进 1 出 6、视频输出分辨率：1024*768、1920*1080、3840*2160 7、音频接口：AUDIO1 进 1 出 8、镜头旋转：顶部垂直旋转 270 度 9、图像存储：USB 功能存储至 PC	个	1	3000	3000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
400	千兆网络交换机	TP-LINK SG2016	1、16 个千兆网口； 2、支持 802.1QVLAN、MTUVLAN、端口 VLAN，支持 QoS、带宽控制、风暴抑制，支持端口汇聚、端口镜像、端口监控，支持线缆检测、环回保护，支持通过 Web、PC 端软件进行管理，支持 Web 管理、VLAN 隔离、标准交换三种模式；MAC 地址容量 8K；	台	1	700	700
41	其他	国产、定制	音频线、高清视频线、电源线	批	1	4000	4000
42	网络机柜	国产、定制	规格高宽深 1000*600*600，参数前门钢化玻璃门，前门旋把大锁，后门高密度网孔门，后门小锁，拆装式结构，整体黑色，内配风扇电源层板各一件，两侧门可开	个	1	1000	1000
43	电子签名板	捷宇、M30-SKEDA	1、CPU 四核，频率高达 1.8GHz，Android7.0 以上系统，运行内存 2GB，存储 16GB，并内置独立国密加密芯片、支持国密算法。 2、屏幕尺寸 10.1 寸，屏幕类型 IPSLCD 屏，显示分辨率 1280*800，屏幕亮度 350cd/m ² ，屏幕颜色质量 24 位真彩色，电磁电容双控屏，十点电容触控，电磁感应，电子签名压感 2048 点，最高读取速率 200 点/秒，配无源电磁笔。	个	1	7000	7000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			3、配 300 万像素高清鱼眼录音录像摄像头，可将签名人签名过程全程录音录像。配公安部标准指纹仪。所有模块集成后是整机，支持将摄像头和指纹模块切换到计算机上直接使用，也可以通过安卓主板集成后连接到计算机。 4、支持 USBHID 免驱连接，外接电源 DC9V/2.5A。可以通过 RJ45 网络口 IP 和服务 器直接进行信息交互连接展示，应用电脑也 可以通过网络 IP 地址联接设备，达成信息交 互。 5、外部尺寸：长度 355mm，宽度 168mm，厚度 17mm。 6、支持手写签名，用户通过电磁笔手写签字方式确认签名操作；支持随意位置签名捺 印；支持指定位置签名捺印；支持返回签名 字迹矢量图；支持文档预览，支持手指滑动 查看文档；使用电磁笔在触摸屏上书写时不 会出现断点、延时现象；并可根据按压力度 显示不同粗细程度的笔迹，支持实时签名过 程回显。				
44	热转印	裕佳、	1、可打印材料：纸张制品（常规档案盒、凭 证盒、档案袋、卷皮、卷宗等）； 2、打印方式：热转印技术或喷墨技术；	台	1	45000	45000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	档案盒卷皮打印机	YJ-R909	3、打印颜色：黑色/红色单色打印； 4、打印范围：高度 310mm 满幅打印，支持无限长度进纸打印； 5、打印厚度：0.065mm； 6、进纸方式：自动进纸，自动定位，前进前出； 7、打印速度：200 盒/小时； 8、系统支持：windows 系统及主流国产操作系统； 9、打印耗材：可选黑色、红色墨水。				
45	安装调试及集成服务	中国移动、定制	 内容包含安装及辅材、调试、产品运行测试、使用培训服务、售后运维服务及专属客户经理响应等服务。	项	1	100000	100000
三	田阳区人民法院						
1	高清庭	KEDAC OM(苏州科	1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式 Linux 操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音	台	1	40000	40000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	审主 机	达)、 SVR29 31-S- GD	频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能，支持互联网庭审法庭端功能。 2、支持 6 路 SDI 输入，支持 6 路 HDMI 输入，支持 4 路 DVI 视频输入； 3、支持 6 路 DVI 视频输出，3 路 HDMI 输出，支持 1 路 USB3.0、1 路 USB2.0 4、支持 2 路 10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持网络多址，网络容错，负载均衡模式 5、支持 12 路 MicIn（支持 48V 幻象供电）、4 路 LineIn（包含 1 路 3.5mm 双声道），支持 3 路 LineOut（2 路莲花，1 路 3.5mm 双声道）、2 路 XLR0ut 6、支持 4 路 RS485 串行接口，6 路 RS232 串行接口 7、支持 1 路红外输入，4 路红外输出，支持 2 路告警输入，2 路告警输出。 8、支持 8 个 SATA 接口，每个 SATA 口可支持 8TB 硬盘 9、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键 DVD 回放。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价 (元)	单项 合价 (元)
			10、内置 8 寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB 接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU 内存占用率、网络情况等 11、内置双 DVD 刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱 12、视频编码格式：支持 H.264 和 H.265，视频编码码率：支持在 128kbps-8Mbps 范围内设置，音频编码格式：支持 G.711、AAC_LC 和 ADPCM；音频采样率：支持 8KHz、16KHz、32KHz 和 48KHz 可设置；音频编码码率：支持在 32kbps~128kbps 范围内设置 13、支持 12 路 IP 摄像机（H.264 或 H.265 摄像机）和 SDI 摄像机混合接入，支持 3 路远程点接入 14、支持 4K、2K、1080P、720P、D1 图像分辨率前端接入，并进入合成画面，支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323 15、支持对 PTZ 摄像机进行 PTZ 操控，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动，支持放大缩小、步长调节、				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价 (元)	单项 合价 (元)
			光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节（需前端设备支持） 16、支持 2 证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持 2 证据编码独立录像，可同时将 2 证据画面加入到合成画面中 17、支持 30 路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持 5 组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音 18、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能 19、支持 SDI 摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点 20、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘 21、录制的录像文件为标准的 MP4 文件，支持 MP4 录像文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件 22、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			23、支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务 24、支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能 25、支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点 26、支持实时显示每个刻录机中是否有光盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩余空间、刻录状态和刻录过程中的问题等状态 27、支持 H.323 协议接入视频会议，远程点支持双流 28、支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录，支持限制指定 MAC 地址或 IP 地址的机器登录客户端 29、支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域 30、支持单画面 2 个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			小；支持证人声音变声功能，支持 31 种变声等级可选。 31、支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率 95% 32、在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率 95% 33、支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测 34、支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能 35、支持 Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘 SMART 信息显示和坏道检测 36、支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有 VSIP、GB/T28181 平台的接入设置选项，支持 SNMP 协议，支持接入运维平台。				
2		KEDAC OM(苏	1、显示分辨率 1920×1080； 2、屏幕尺寸：21.5 英寸触控显示屏	台	1	1500	1500

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	显示屏	州科达）、定制	3、内置 RJ45 网络传输接口； 4、标配操作系统； 5、支持读取接口获取数据并显示庭审状态、案件详情等信息；				
3	电脑	华为、擎云 W585y-A091	1. CPU 物理核数 8 核；CPU 主频 2.4GHz；CPU 线程数 12，CPU 热设计功耗 20W； 2. 内存配置容量 16GBDDR5/LPDDR5 及以上内存； ▲3. 内存读写速率≥6400MT/s； 4. 固态存储容量 256GB；机械硬盘总容量 1TB； 5. 显卡类型：支持集成显卡或独立显卡； 6. 显示器规格：显示屏尺寸 28 英寸；显示屏分辨率 1920×1080；显示屏屏占比 80%； 7. 配置内置光驱 1 个，鼠标键盘各 1 个。 8. 外部接口规格：提供 8 个 USB 口、包含 7 个 USB3.0 及以上标准接口，1 个音频接口， 9. 网络设备性能：配置 1 个 RJ45 千兆网络接口 10. 机箱规格：机箱符合 GB/T4208 中 IP20 防护要求，机箱体积 15L。	台	34	5650	192100

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			11. 预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版国产操作系统，授权64位专业版及以上； 12. 关键部件及整机安全要求：1. 关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件当符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果；2. CPU芯片在中国信息安全测评中心公布的《安全可靠测评结果公告》中评定为II级； 13. 密码算法实现：CPU芯片符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定，通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格。 14. 整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）3年； 15. 其他要求：其他未列明技术参数、性能配置，满足财政部《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》中标识*的内容和要求。				
4	强电控制	ITC、D-2434	1、可远程控制8路强电输出。 2、通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据，当短路、漏电等危险发生，能瞬时关闭故障电路通道。	台	1	3500	3500

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	制器		3、单路最大输出电流 5A,单路最大输出功率 1100W,整机最大输出功率 2200W, 电压输入 AC220V。				
			4、支持以太网 RJ45 接口, RS-485 接口。				
5	高清室内枪机（特写）	KEDACOM(苏州科达)、IPC820-F830-H	1、设备采用 1/1.8 英寸 CMOS 传感器, 内置 GPU 芯片, 支持 28 倍光学变焦。 2、设备的最低照度为 0.002Lux(彩色)、0.0001Lux(黑白)。 3、设备的水平分辨力 2000TVL, 信噪比 45dB, 灰度等级 10 级, 宽动态范围 100dB。 4、设备支持三码流开发输出:主码流最高达到 4096×2160, 帧率最高达到 30 帧/秒, 第一辅码流最高达到 1020×1080, 帧率最高达到 30 帧/秒, 第二辅码流最高达到 704×576, 帧率最高达到 30 帧/秒。 5、支持 H. 265、H. 264、MJPEG 编码格式; 可将 H. 265、H. 264 格式设置为 Baseline/Main/HighProfile。支持 Smart 编码。 6、设备最大支持分辨率 4096×2160, 帧率 1fps~60fps 可设置。 7、设备音频编码格式支持 PCMA、PCMU、ADPCM、G. 711、G. 722、G726、AAC_LC、OPUS	个	5	3000	15000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC 回声抵消等功能。 8、支持 1 路 SDI 输出，支持 1080P@30fps。 9、设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。 10、设备支持一个区域的 ROI 编码，区域大小可设置，支持 4 个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。 11、设备具有本机存储功能，支持 1 个外置 TF 卡，单卡最大可支持 512GB。 12、设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过 WEB 客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			13、支持 1 路 RJ4510M/100M 以太网接口，1 路 RS485 控制接口，1 路 LineIn 和 1 路 LineOut，1 路开关量报警输入，1 路开关量报警输出。 14、设备在-40° 的低温及+70° 的高温下都运行正常。 15、电源电压在 DC12V±30%范围内变化时，摄像机应能正常工作。				
6	千兆网络交换机	TP-LINK TL-SG2016	1、16 个千兆网口； 2、支持 802.1QVLAN、MTUVLAN、端口 VLAN，支持 QoS、带宽控制、风暴抑制，支持端口汇聚、端口镜像、端口监控，支持线缆检测、环回保护，支持通过 Web、PC 端软件进行管理，支持 Web 管理、VLAN 隔离、标准交换三种模式；MAC 地址容量 8K；	台	1	700	700
7	打印机	奔图 M7180DN	1、A4 黑白激光复印/打印/扫描一体机 2、处理器：处理器芯片，主频 1GHz 3、内存：512MB 4、复印/打印速度：30 页/分钟，扫描 20 页/分钟 5、分辨率：1200*1200dpi 6、打印端口：USB+以太网，GDI 打印语言 7、进出纸容量：500 页纸盒，100 页出纸盒	台	1	1350	1350

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			8、其它功能：50 页 ADF 自动单面输稿器、自动双面打印、99 页连续复印、一键身份证复印、25-400%缩放（1%为单位）、多合一复印 9、操作系统：适配 Windows 及主流国产操作系统。				
8	语音识别	KEDACOM(苏州科达)、定制	实现调用自治区高院语音引擎平台进行语音转写；具备多角色语音区分识别转文字、庭审笔录智能修正等功能，支持扩展 12 路的语音信号输入及角色定位设备满足以下要求： 1、提供 12 路卡农口独立音频输入、12 路 6.5mm 独立音频输出、1 路 6.5mm 独立混音输出、RJ45、COM1 和 COM2 等多种输入输出接口； 2、支持每路独立音频输入配备独立 48V 供电开关、独立电位器旋钮和双位指示灯； 3、采用嵌入式处理器； 4、USB 音频板传入 ARM 核心板数据规格：6K16Bit；5、板载 1GBDDR3 高速内存，板载 32GBflash 存储；6、内置千兆以太网卡，网络适应性强； 7、网口：有一个带屏蔽层千兆网口，用于网络传输；	套	1	180000	180000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			8、串口：有一个支持对系统内部软件进行控制的调试接口； 9、采用开放式 Linux 智能操作系统； 10、设备高度：外观标准 1U；客户端满足以下要求：支持案件材料学习和热词学习、语音唤醒卷宗材料和音视频材料、麦克风控制、多人协录，具备实时字幕投屏、具备笔录一键排版等，满足环境下运行，并提供嵌入广西法院统一智慧庭审系统使用。				
	安装调试及集成服务	中国移动、定制	 内容包含安装及辅材、调试、产品运行测试、使用培训服务、售后运维服务及专属客户经理响应等服务。	项	1	50000	50000
四	田东县人民法院						
1	超融合存储	国产信创、定制	1、机型：机架式服务器； 2、CPU：国产服务器 ARM 架构处理器*2 主频：2.6GHz/32 核； 3、内存：512GDDR4 内存；	台	3	150000	450000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	储服务器		4、系统盘：480GBSATASSD*2； 5、缓存盘：3.84TBNVMeSSD*4； 6、数据盘：16TSATA*4； 7、存储网卡：双口万兆光纤网络子卡（含多模光模块）*2； 8、业务网卡：四口千兆网络子卡； 9、其他：800W 冗余电源、标准导轨； 10、提供对应 CPU 数量的虚拟化软件授权，支持对虚拟机全生命周期管理、支持虚拟机 HA、虚拟机备份、双活等功能； 11、提供对应 CPU 数量的超融合软件授权，存储支持多副本、灵活 EC（ErasureCode）算法实现数据冗余存储，支持 4+2,6+2,8+2 等多种冗余配置； 12、支持 vLAN、VxLAN、安全组、虚拟防火墙、DHCP 等功能； 13、支持一个平台提供容器和虚拟机双栈管理，包括容器集群、容器镜像、应用模板等的可视化管理； 14、超融合软件 3 年远程维保； 15、超融合实施服务[标准维保]3 年标准维保；				
五	平果市人民法院						

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
1	智能中间柜—主柜硬件	国产、定制	1、柜体外观尺寸（高×宽×深）： 1950mm×600mm×430mm； 2、配置双显示屏，上方液晶屏作为信息展示屏，LCD 显示屏 21.5 英寸，分辨率 1920×1080, 可显示当前使用情况；下方液晶触摸屏，23.8 寸电容触摸液晶屏，支持十点触摸， 轨迹记录、分辨率 1920×1080, 用于操作人员交互，可查询案卷位置； 3、摄像头：像素 1920×1080；成像距离>30cm；支持低照度和宽动态功能； 4、IC 卡读卡器：非接触式 IC 卡读卡器，符合 ISO-7816 标准的 A、B 和 C 等级 (5V)，符合 ISO-14443 标准的 A&B 类，支持 MifareS50S70 卡片； 5、二维码扫描：支持硬解码，可解读标准一维、二维条码；支持介质类型：支持读取纸质、LCD、手机屏幕等各种介质上的条码信息；具有扫描成功峰鸣提示功能； 6、软件：满足箱体初始化、指令传递、屏显控制、数显控制、状态提示、箱门开关检测与控制、条码扫描识读与解析、数据同步登记处理、交换逻辑控制等； 7、含高密存储柜箱体控制系统。	个	2	20000	40000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
2	智能中间柜一副柜硬件	国产、定制	1、功能：单格口 16 个 2.0cm 厚的档案盒，单个柜子共 80 个档案盒，标配包含档案盒； 2、柜体外观尺寸（高×宽×深）： 1950mm×480mm×430mm； 3、副柜标配包含档案盒，支持定位管理，带亮灯指引，误操作记录及提示；尺寸：高、深与本项目（一）主控制柜保持一致； 4、箱格包含机械电动双控锁，支持定位管理，存取时带亮灯指引，带传感器感应，对误操作及时记录及提醒。	个	20	3500	70000
	智能中间柜一套软件定制	国产、定制	支持在“全流程无纸化”办案模式下，通过高密柜对所有纸质材料进行集中存储，并由材料收转系统记录纸质卷宗的存储状态，支持对案件纸质卷宗进行全流程监控。具体包括： 1、新入柜：纸质卷完成电子化工作后，在系统中控制开柜或通过材料清单二维码完成柜子开启（分配规则为高密柜后台自行计算），取出对应案卷盒，放置材料； 2、补充材料入柜：纸质卷完成电子化工作后，在材料收转系统中控制开柜或通过材料清单二维码完成柜子开启。高密柜会定位到案件卷宗之前的存放位置，如已存满，可以选择新分配，额外分配新案卷盒，再次补充时，会定位到最后一个分配的案卷盒；	套	2	163800	327600

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			3、借阅、归还：支持从电子卷宗系统中发起纸质卷的借阅申请，完成申请的登记(如开启审批，需要审批通过)。然后由纸质卷宗集中管理的操作人员核实无误后取出案卷，交付借阅人；支持在系统中查找到对应借阅记录，进行归还操作，放置案卷盒中； 4、归档：结合业务系统中同步的归档任务信息，支持将材料从案卷盒中取出，进行归档校对，无误后进行装订移交档案室，对应案卷盒释放，待后续分配至新的案件应用； ▲5、纸质卷宗出库入库时能根据案号获取一张网案件信息。获取的信息内容≥9项；				
4	人民法院在线服务终端	国产、定制	一、软件功能描述： 为诉讼参与人提供网上立案、案件查询、网上交费、材料提交、文书签收等纠纷在线办理服务，提供示范文本生成、计算工具等诉讼案件办理辅助模块，解决人民群众诉讼案件“我要办”、“我要查”的各类问题。 1、鉴权登录：系统严格遵循全国法院办公办案平台系统登录要求，确保登录过程的安全性和合规性。为诉讼参与人提供“微信扫码登录”、“账号密码登录”等多种登录方式，实现当事人或律师的系统鉴权登录。	台	1	120000	120000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			2、我要立案：为诉讼参与人提供在线立案服务，支持民事、行政、执行等案件的立案申请，提供自助立案登记、材料扫描上传、引入终端诉状、信息自动回填等功能。 3、示范文本生成：深度融合大数据分析与人 工智能技术，致力于解决当事人诉状撰写难题及法院重复咨询答复痛点，智能辅助当事人生成刑事（自诉）、民事、商事、知识产权、海事、行政、环境资源、国家赔偿、执行等 9 个领域常见多发诉讼案件的 67 类起诉状、答辩状示范文本。 4、案件查询：为诉讼参与人提供案件查询服务，支持查看我的立案情况，重新提交审核退回或待补正的立案申请，支持查看立案通过案件的案件详情。 5、网上交费：为诉讼参与人提供在线交费服务，支持查看待交费列表、查看交费通知书、查看已交费记录，支持展示交费通知单当事人通过手机扫码进行交费或打印交费通知单，避免当事人和律师在法院与银行之间来回奔波，贴合大众支付习惯，提升交费办理效率。 6、材料提交：为诉讼参与人提供材料提交服务，支持扫描上传申请材料、证据材料等各				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			类材料，搭建异步、非接触递交渠道，减少当事人排队、等待的诉累，提升当事人诉讼体验。 7、文书签收：为当事人提供各类文书全域送达服务，支持查看所有“人民法院在线服务”送达渠道的待签收、已签收的送达文书，待签收文书可在线签收并查看打印法律文书；已签收文书可补打对应法律文书；提供多元化的送达渠道，提升送达效率，同时满足当事人查阅文书材料的需求。 8、计算工具：为诉讼参与人提供便捷的诉讼计算服务，包括诉讼费计算器、人身损害赔偿计算器、劳动争议计算器； 9、云服务： 支持云服务，无需本地配置服务器，使用更加灵活高效。 二、硬件配置参数： 整机设计符合人体工程学，布局人性化，操作交互友好；机壳主题材质为金属，表面主体喷塑处理。 ▲1. CPU：八核 CPU，主频 2.9GHz，功耗 65W； 2. 内存 8GDDR4；				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			3. 硬盘 128GSSD; 接口：根据一体机整体设计进行配置并考虑一定扩充; 网络：网络接入支持有线及无线接入。 显卡：独立显卡，支持 4K（3840*2160）显示屏显示。 4. 操作系统： 支持国产系统（如银河麒麟、UOS 等） 5. 触控显示屏幕： 触摸类型：十点电容屏 板面尺寸：32.0inch 分辨率：2160x3840 宽高比：9:16（高：宽） 面板亮度：350cd/m² 可视角度：89/89/89/89(Typ.) (CR10) (左/右/上/下) 屏幕显示整体组件防尘，防水，抗光电干扰；屏幕包边采用超窄边设计，屏占比高且整体美观。 6. 摄像机： 有效像素 1920*1080，支持自动对焦，3D 降噪，背光补偿，移动侦测；				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			摄像机支持一体机终端人脸识别、远程视频等应用；摄像机内置人证比对及活体检测算法； 摄像机固定位置设计可采集成年人身高区间范围的人脸信息。支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 7. 身份证读卡器： 非接触二代身份证读卡器，通过中国公共安全产品认证。读取身份证时间：<1.5S。 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 8. 二维码扫描模块： 内嵌式扫码器，支持纸质及电子的一维、二维条码识别解析；一维条码/1-D：UPC, EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Matrix2of5, CodabarInterleaved2of5, etc 二维条码/2-D：PDF417, MicroPDF417, DataMatrix, Maxicode, QRCode, MicroQR, etc. 条码精度 MinimumResolution: 5mil。 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 9. 暗箱高拍仪：				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			高拍仪拍摄成像效果良好，常规光线变化不影响图片质量，无肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等； 支持拍摄多种物件类型，支持一键拍摄去阴影、去灰边、修边；图像格式：JPG、TIF、PNG、BMP、PDF；拍摄幅面：A4、A5、A6；可拍物件类型：证件、文档、各类凭证、立体实物等；物距：A4160mm； 拍摄速度 1 秒、畸变指标 1%； 传感器尺寸：1/2.5" CMOS；分辨率 4096x3072；像素 1200 万；图像色彩：RGB24 位真彩；对焦方式：定焦；镜头角度：对角 100 度；曝光模式：自动/手动.； 光源：自然光、LED 辅助光源。 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 10. 国产黑白激光打印机： 打印幅面：A4；支持双面打印； 纸盒容量：250 页进纸容量，100 页出纸容量； 打印分辨率 600*600dpi。 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价 (元)	单项 合价 (元)
			11. 嵌入式键盘： 嵌入式小巧精美键盘，与一体机一体化设计。 12. 软键盘： 提供正版授权软件盘。 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 13. 隐蔽拾音器： 可清晰收录范围内人声，拾音音质支持后续语音识别。 14. 隐蔽扬声器： 内置式声音收集设备，采集业务操作区域声音信息，支持音量调节功能，最低支持 2.0 声道。 支持指定音频文件播报，播报音质良好。 15. 运行指示灯： 具备设备电源、打印机状态运行指示灯并根据设备自行可控，并提供打印机运行状态接口。 16. 人体感应： 感应方式：人体红外；有效感应距离：0-2 米；提示音可调。 17. 电话：				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			集成并提供软件拨号实现接口，可定制软件实现通过 PC 进行软件拨号功能，可外延 RJ11 接口。 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 18. 配件线缆： USBHUB、人体感应、打印机缺纸检测、信号灯、线缆等。 19. 机柜尺寸：1850*535*695mm。				
5	自助阅卷终端	国产、定制	一、软件功能描述： 1、自助阅卷终端为诉讼参与人提供在线阅卷服务，支持当事人申请阅卷、查看阅卷申请审核情况，审核通过后支持线上阅卷，满足诉讼参与人的阅卷需求，提升法院无纸化诉讼服务能力。 2、鉴权登录：系统严格遵循全国法院办公办案平台系统登录要求，确保登录过程的安全性和合规性。为律师提供“微信扫码登录”、“账号密码登录”等多种登录方式，实现律师的系统鉴权登录。 3、云服务：支持云服务，无需本地配置服务器，使用更加灵活高效。 二、硬件配置参数：	套	1	165350	165350

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			整机设计符合人体工程学，布局人性化，操作交互友好；机壳主题材质为金属，表面主体喷塑处理。 ▲1. CPU：八核 CPU，主频 2.9GHz，功耗 65W； 2. 内存 8GDDR4； 3. 硬盘 128GSSD； 接口：根据一体机整体设计进行配置并考虑一定扩充； 网络：网络接入支持有线及无线接入。 4. 操作系统： 支持国产系统（如银河麒麟、UOS 等） 5. 触控显示屏幕 板面尺寸 32.0inch 分辨率 1920x1080 宽高比：16:9（宽：高）面板亮度 300cd/m² 可视角度：89/89/89/89(Typ.) (CR10) (左/右/上/下) 电容屏与显示屏匹配，G+G 结构，最大触控分辨率 4096×4096，支持 10 点触控，可满足手势操作要求。 屏幕显示整体组件防尘，防水，抗光电干扰。 6. 摄像机：				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			有效像素 1920*1080，支持自动对焦，3D 降噪，背光补偿，移动侦测； 摄像机支持一体机终端人脸识别、远程视频等应用；摄像机内置人证比对及活体检测算法； 摄像机固定位置设计可采集成年人身高区间范围的人脸信息；摄像机角度可调。 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 7. 身份证读卡器： 非接触二代身份证读卡器，通过中国公共安全产品认证。读取身份证时间：≤1.5S。 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 8. 二维码扫描模块： 内嵌式扫码器，支持纸质及电子的一维、二维条码识别解析；条码精度 MinimumResolution: 5mil。 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 9. 暗箱高拍仪：				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			高拍仪拍摄成像效果良好，常规光线变化不影响图片质量，无肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等； 支持拍摄多种物件类型，支持一键拍摄去阴影、去灰边、修边；图像格式：JPG、TIF、PNG、BMP、PDF；拍摄幅面：A4、A5、A6；可拍物件类型证件、文档、各类凭证、立体实物等；物距：A4160mm； 拍摄速度 1 秒、畸变指标 1%； 传感器尺寸：12.5'' CMOS；分辨率 4096x3072；像素 1200 万；图像色彩 RGB24 位真彩；对焦方式定焦；镜头角度对角 100 度；曝光模式自动手动； 光源：自然光、LED 辅助光源。 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 10. 激光打印机： 打印幅面：A4；支持双面打印； 纸盒容量：250 页进纸容量，100 页出纸容量； 打印分辨率：600*600dpi。 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价 (元)	单项 合价 (元)
			11. 嵌入式键盘： 嵌入式小巧精美键盘，与一体机一体化设计。 12. 软键盘： 提供正版授权软件盘。 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 13. 隐蔽拾音器： 可清晰收录范围内人声，拾音音质支持后续语音识别。 14. 隐蔽扬声器： 内置式声音收集设备，采集业务操作区域声音信息，支持音量调节功能，最低支持 2.0 声道。 支持指定音频文件播报，播报音质良好。 15. 人体感应： 感应方式：人体红外；有效感应距离：0-2 米；提示音可调。 16. 运行指示灯： 具备设备电源、打印机状态运行指示灯并根据设备自行可控，并提供打印机运行状态接口。 17. 配件线缆：				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			USBHUB、人体感应、打印机缺纸检测、信号灯、线缆等。 18. 电源模块： 机柜外置电源开关标识明显易操作；电源供电稳定可靠，具备过载、过压、短路、漏电保护等可靠性、安全性保障。 19. 机柜尺寸： 1850*820*533mm。				
6	显示器	HKC、MB27V29F	1、尺寸：27 寸； 2、屏幕比例 16:9；	台	17	1200	20400
	安装调试及集成服务	中国移动、定制	 内容包含安装及辅材、调试、产品运行测试、使用培训服务、售后运维服务及专属客户经理响应等服务。	项	1	30000	30000
六	德保县人民法院						
	语音	KEDAC OM(苏	实现调用自治区高院语音引擎平台进行语音转写；具备多角色语音区分识别转文字、庭审	套	1	180000	180000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	识别	州科达)、定制	笔录智能修正等功能，支持扩展 12 路的语音信号输入及角色定位设备满足以下要求： 1、提供 12 路卡农口独立音频输入、12 路 6.5mm 独立音频输出、1 路 6.5mm 独立混音输出、RJ45、COM1 和 COM2 等多种输入输出接口； 2、支持每路独立音频输入配备独立 48V 供电开关、独立电位器旋钮和双位指示灯； 3、采用嵌入式处理器； 4、USB 音频板传入 ARM 核心板数据规格：6K16Bit；5、板载 1GBDDR3 高速内存，板载 32GBflash 存储；6、内置千兆以太网卡，网络适应性强； 7、网口：有一个带屏蔽层千兆网口，用于网络传输； 8、串口：有一个支持对系统内部软件进行控制的调试接口； 9、采用开放式 Linux 智能操作系统； 10、设备高度：外观标准 1U；客户端满足以下要求：支持案件材料学习和热词学习、语音唤醒卷宗材料和音视频材料、麦克风控制、多人协录，具备实时字幕投屏、具备笔				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			录一键排版等，满足环境下运行，并提供嵌入广西法院统一智慧庭审系统使用。				
2	超清视频会议终端	KEDACOM(苏州科达)、SKYX530-4K30	1、采用硬件分体式结构，非 PC 架构、非工控机架构。 2、支持 4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30 高清分辨率，并向下兼容 4CIF、CIF 标清分辨率。 3、支持 H. 320、H. 323 和 SIP、RTC 通信标准。 4、支持 H. 264BP、H. 264HP、H. 265 视频编解码协议。 5、支持 G. 711A-law、G. 711μ-law、G. 722、G. 729、G. 719、G. 728、G. 728 TC、MPEG-4AAC-LD、MPEG-4AAC-LC、AAC-Opus 等音频协议。 6、支持 H. 239、BFCP 双流协议标准。 7、终端采用国产嵌入式操作系统。终端核心芯片采用国产化元器件，包括音视频编解码单元、CPU 处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。 8、在保证主视频 4K30fps 前提下，辅视频可以支持到 4K30fps。	台	1	90000	90000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			9、支持多视功能，终端可将 2 路本地视频输入图像合成 1 路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。 10、支持标准的 HDBaseT 视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达 100 米。 11、支持 10 路音频输入接口，3 路独立的音频输出接口。 12、支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。 13、支持背景替换，通过人像检测技术，可将与会方与背景分离，可以虚化模糊背景或替换已有的背景。 ▲14、支持 5 路高清视频输入接口（1 个 HDBaseT 接口、2 个 HDMI 输入接口、1 个 12G-SDI 接口、1 个 USB-C 接口）、3 路高清视频输出接口（1 个 12G-SDI 接口、2 个 HDMI 接口）。 15、支持多人特写功能，通过人像检测技术，支持把会议室中的与会方的人像周围的一定环境裁剪出来拼接成一个多宫格画面，作为一路图像显示。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			16、终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。 17、支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果。 18、支持在终端控制软件上对本地和远端会场图像进行实时图像+声音的监控及预览，实时图像帧率可达到 30fps。 19、支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 20、终端具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、短消息。 21、支持 OLED 屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、外设连接异常、风扇异常、IP 地址以及号码。 22、具备较强的网络抗丢包能力，在 IP 网络达到 55%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；达到 80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			23、终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义。 24、终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源。 25、支持共享时叠加人像功能。基于人像检测技术，可将与会方与背景分离，实现与会方图像叠加到共享图像上合成显示。 26、支持软件通过投屏码发送辅流。 27、超清视频会议终端需接入百色市中级人民法院原有远程视频会议系统实现互联互通互控、互发双流；视频会议系统平台所需配置由百色市中级人民法院协助提供。（采购人协助提供对接）				
3	会议专用摄像机	KEDACOM(苏州科达)、MOON53-4K30-B	1、支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 2、视频输出接口具备 HDBaseT、HDMI、USB 接口。 7、设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能。 4、支持广角镜头，水平视角 82°。 5、变焦摄像单元图像传感器采用 1/2.8" CMOS 图像传感器，支持 4K	个	1	36000	36000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			（3840×2160p）30Hz、4K（3840×2160p）25Hz、1080i/60Hz、1080i/50Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50 等高清信号输出。 6、支持 1 根超五类网线实现供电、图像显示、摄像头控制多线合一，支持通过 1 根网线实现信号传输 100 米长距离传输。 7、支持 RS422 控制接口，支持标准 VISCA 和 PELCO 协议，支持摄像头通过控制口实现菊花链控制。 8、水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~30°。 9、支持终端遥控器通过摄像头反向控制会议终端。 10、支持保存 255 个预置位。 11、支持自带显示屏，可显示视频输出分辨率、设备 IP 地址和当前红外地址。 12、支持 HDR 高动态功能，支持图像抗闪烁功能。				
	安装调试	中国移动、定制	内容包含安装及辅材、调试、产品运行测试、使用培训服务、售后运维服务及专属客户经理响应等服务。	项	1	15000	15000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	及集成服务						
七	靖西市人民法院						
1	高清庭审主机	KEDACOM(苏州科达)、SVR2931-S-GD	1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式 Linux 操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能，支持互联网庭审法庭端功能。 2、支持 6 路 SDI 输入，支持 6 路 HDMI 输入，支持 4 路 DVI 视频输入； 3、支持 6 路 DVI 视频输出，3 路 HDMI 输出，支持 1 路 USB3.0、1 路 USB2.0 4、支持 2 路 10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持网络多址，网络容错，负载均衡模式 5、支持 12 路 MicIn（支持 48V 幻象供电）、4 路 LineIn（包含 1 路 3.5mm 双声道），支持 3 路 LineOut（2 路莲花，1 路 3.5mm 双声道）、2 路 XLR0ut	台	2	40000	80000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			6、支持 4 路 RS485 串行接口，6 路 RS232 串行接口 7、支持 1 路红外输入，4 路红外输出，支持 2 路告警输入，2 路告警输出。 8、支持 8 个 SATA 接口，每个 SATA 口可支持 8TB 硬盘 9、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键 DVD 回放。 10、内置 8 寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB 接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU 内存占用率、网络情况等 11、内置双 DVD 刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱 12、视频编码格式：支持 H.264 和 H.265，视频编码码率：支持在 128kbps-8Mbps 范围内设置，音频编码格式：支持 G.711、AAC_LC 和 ADPCM；音频采样率：支持 8KHz、16KHz、32KHz 和 48KHz 可设置；音频编码码率：支持在 32kbps~128kbps 范围内设置				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价 (元)	单项 合价 (元)
			13、支持 12 路 IP 摄像机 (H. 264 或 H. 265 摄像机) 和 SDI 摄像机混合接入, 支持 3 路远程点接入 14、支持 4K、2K、1080P、720P、D1 图像分辨率前端接入, 并进入合成画面, 支持前端接入类型: ONVIF、SIP、RTSP、H. 323 15、支持对 PTZ 摄像机进行 PTZ 操控, 支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动, 支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节 (需前端设备支持) 16、支持 2 证据展台 (HDMI、DVI) 接入并编码, 支持 2 证据编码独立录像, 可同时将 2 证据画面加入到合成画面中 17、支持 30 路音频输入, 能够实现远程声音和本地声音混音刻录, 支持 5 组混音器设置, 每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音 18、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪, 变声等音频处理功能 19、支持 SDI 摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联, 实现自动切换发言话筒对应的前端图像, 支持触发云台转动到配置的预置点				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价 (元)	单项 合价 (元)
			20、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘 21、录制的录像文件为标准的 MP4 文件，支持 MP4 录像文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件 22、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录 23、支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务 24、支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能 25、支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点 26、支持实时显示每个刻录机中是否有光盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩余空间、刻录状态和刻录过程中的问题等状态 27、支持 H.323 协议接入视频会议，远程点支持双流				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			28、支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录，支持限制指定MAC地址或IP地址的机器登录客户端 29、支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域 30、支持单画面2个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小；支持证人声音变声功能，支持31种变声等级可选。 31、支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率95% 32、在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率95% 33、支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测 34、支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			35、支持 Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘 SMART 信息显示和坏道检测 36、支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有 VSIP、GB/T28181 平台的接入设置选项，支持 SNMP 协议，支持接入运维平台。				
2	高清室内枪机（全景）	KEDACOM(苏州科达)、IPC2852-FN-SIR50-Z2812)	1、800 万像素，图像分辨率 3840×2160。 2、传感器尺寸 1/2.8 英寸，最低照度为 0.0005Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白)。 3、支持 H.264(BaselineProfile, MainProfile, HighProfile)、H.265(MainProfile) MJPEG 视频编码。 4、设备支持三码流：主码流分辨率 3840×2160，帧率 20fps；子码流分辨率 720P，帧率 30fps；第三码流分辨率 D1，帧率 30fps。 5、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。 6、设备满足图像信噪比 58dB，动态范围 120dB，图像水平中心分辨率 2000TVL，灰度等级 11 级。 7、设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能。	个	2	1800	3600

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			8、设备红外补光距离 100 米，支持 SmartIR。 9、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能。 10、支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选。 11、设备支持文字转语音功能。 12、设备能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持 POE 及电源热备份；达到 IP67 防护等级，工作温度-40°~70°。				
3	高清室内枪机（特	KEDACOM(苏州科达)、IPC820-F830-H	1、设备采用 1/1.8 英寸 CMOS 传感器，内置 GPU 芯片，支持 28 倍光学变焦。 2、设备的最低照度为 0.002Lux(彩色)、0.0001Lux(黑白)。 3、设备的水平分辨率 2000TVL，信噪比 45dB,灰度等级 10 级，宽动态范围 100dB。 4、设备支持三码流并发输出：主码流最高达到 4096×2160，帧率最高达到 30 帧/秒，第一辅码流最高达到 1020×1080，帧率最高达	个	8	3000	24000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价 (元)	单项 合价 (元)
	写)		到 30 帧/秒，第二辅码流最高达到 704×576，帧率最高达到 30 帧/秒。 5、支持 H. 265、H. 264、MJPEG 编码格式；可将 H. 265、H. 264 格式设置为 Baseline/Main/HighProfile。支持 Smart 编码。 6、设备最大支持分辨率 4096×2160，帧率 1fps~60fps 可设置。 7、设备音频编码格式支持 PCMA、PCMU、ADPCM、G. 711、G. 722、G. 726、AAC_LC、OPUS 音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC 回声抵消等功能。 8、支持 1 路 SDI 输出，支持 1080P@30fps。 9、设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。 10、设备支持一个区域的 ROI 编码，区域大小可设置，支持 4 个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			11、设备具有本机存储功能，支持 1 个外置 TF 卡，单卡最大可支持 512GB。 12、设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过 WEB 客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。 13、支持 1 路 RJ45 10M/100M 以太网接口，1 路 RS485 控制接口，1 路 LineIn 和 1 路 LineOut，1 路开关量报警输入，1 路开关量报警输出。 14、设备在-40° 的低温及+70° 的高温下都运行正常。 15、电源电压在 DC12V±30%范围内变化时，摄像机能正常工作。				
4	摄像机支架	国产、定制	摄像机安装支架，根据现场实际情况，确定安装方式和支架类型，可分为支架安装、壁挂和吸顶安装	个	10	100	1000
5			1. 指向性：心形指向性	个	16	700	

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	桌面话筒	ITC、D-671	2. 信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa 3. 频率响等同或优于 20-18KHz 4. 输出阻抗：75 Ω 5. 灵敏度：-40dB ± 2dB				11200
6	功率放大器	ITC、D-2211C	1、8 Ω 输出功率：2x200W 2、4 Ω 输出功率：2x400W 3、8 Ω 桥接输出功率：750W 4、频率响应：20Hz-20kHz 5、总谐波失真：0.3% 6、信噪比：95dB 7、阻尼系数/8Ω@1KHz：230 8. 输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 三档可选 9、输入阻抗：>20k Ω 10、面板控制：电源开关/指示灯；LED：保护(红色)、削波(橙色)、信号(绿色)；音量控制器 11、后板控制：输出模式切换：立体声模式、并行模式、桥接模式； 12、灵敏度切换：0.775V/1V/1.44V 13、音频接口：XLR 平衡输入输出； 14、音箱接口：红黑接线柱；Speakon 15、冷却：散热风扇，气流从前面板向后板，无极风速，根据温度而定。	台	2	2000	4000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			16、供电要求：AC220V~50Hz				
7	壁挂音箱	ITC、D-917B	1. 阻抗 8Ω 2. 频率范围：80Hz-18KHz 3. 额定功率 120W 4. 灵敏度 95dB/W/M 5. 指向性（H×V）90° ×45° 6. 系统组成：LF8"×1,HF1.35"×1	套	4	1200	4800
8	液晶电视	创维、55BC20	1、外观：全面屏。 2、屏幕：55 英寸。 3、分辨率：4K（3840×2160）。 4、背光方式：LED 5、CPU：四核 6、GPU：双核。 7、内存：1.5GB，存储：8GB。 8、网络：支持无线 wifi，有线 LAN。 9、输入端口：HDMI2.1*2、USB2.0*2、网口*1、有线/天线输入*1。	台	4	4000	16000
9	液晶电视移动	创维、定制	1、材质：冷轧钢板；可旋转伸缩挂架； 2、适配屏幕尺寸:32 英寸——70 英寸； 3、安装方式：墙面安装；	个	4	200	800

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	挂架						
10	电脑	华为、擎云 W585y-A091	1. CPU 物理核数 8 核；CPU 主频 2.4GHz；CPU 线程数 12，CPU 热设计功耗 20W； 2. 内存配置容量 16GBDDR5/LPDDR5 及以上内存； ▲3. 内存读写速率≥6400MT/s； 4. 固态存储容量 256GB；机械硬盘总容量 1TB； 5. 显卡类型：支持集成显卡或独立显卡； 6. 显示器规格：显示屏尺寸 23 英寸；显示屏分辨率 1920×1080；显示屏屏占比 80%； 7. 配置内置光驱 1 个，鼠标键盘各 1 个。 8. 外部接口规格：提供 8 个 USB 口、包含 7 个 USB3.0 及以上标准接口，1 个音频接口， 9. 网络设备性能：配置 1 个 RJ45 千兆网络接口 10. 机箱规格：机箱符合 GB/T4208 中 IP20 防护要求，机箱体积 15L。 11. 预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版国产操作系统，授权 64 位专业版及以上；	台	12	5650	67800

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			12. 关键部件及整机安全要求：1. 关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果；2. CPU 芯片在中国信息安全测评中心公布的《安全可靠测评结果公告》中评定为 II 级； 13. 密码算法实现：CPU 芯片符合 GM/T0008 的相关规定，或芯片密码模块符合 GB/T37092 或 GM/T0028 的相关规定，通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格。 14. 整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）3 年； 15. 其他要求：其他未列明技术参数、性能配置，满足财政部《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》中标识*的内容和要求。				
1	办公软件	金山、定制	能适配信创系统，（符合 GB/T26856-2011《中文办公软件基本要求及符合性测试规范》、党政机关电子公文系列标准规范和基础通用产品文字处理软件测试规范要求） 基本描述：具备主界面、文件管理、页面设置、视图管理、编辑管理、插入管理、格式管理、工具、表格管理、对象管理、审阅管理、引用管理、插件管理、打印管理等基本功能，提供	套	12	600	7200

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			文字处理、电子表格、文档演示三大应用，支持 PDF 阅读和流版转换，支持国内外文档标准规范，兼容国内外主流流式软件				
1 2	强电控制器	ITC、D-2434	1、可远程控制 8 路强电输出。 2、通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据，当短路、漏电等危险发生，能瞬时关闭故障电路通道。 3、单路最大输出电流 5A,单路最大输出功率 1100W,整机最大输出功率 2200W，电压输入 AC220V。 4、支持以太网 RJ45 接口，RS-485 接口。	台	2	3500	7000
1 3	打印机	奔图 M7180 DN	1、A4 黑白激光复印/打印/扫描一体机 2、处理器：处理器芯片，主频 1GHz 3、内存：512MB 4、复印/打印速度：30 页/分钟，扫描 20 页/分钟 5、分辨率：1200*1200dpi 6、打印端口：USB+以太网，GDI 打印语言 7、进出纸容量：500 页纸盒，100 页出纸盒 8、其它功能：50 页 ADF 自动单面输稿器、自动双面打印、99 页连续复印、一键身份证复印、25-400%缩放（1%为单位）、多合一复印	台	2	1350	2700

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			9、操作系统：适配 Windows 及主流国产操作系统。				
14	千兆网络交换机	TP-LINK、TL-SG2016	16 个千兆网口 支持 802.1QVLAN、MTUVLAN、端口 VLAN，支持 QoS、带宽控制、风暴抑制，支持端口汇聚、端口镜像、端口监控，支持线缆检测、环回保护，支持通过 Web、PC 端软件进行管理，支持 Web 管理、VLAN 隔离、标准交换三种模式；MAC 地址容量 8K	台	2	700	1400
15	庭审专用高拍仪	KEDACOM(苏州科达)、定制	1、CMOS 传感器、1000 万像素； 2、分辨率：3672*2754； 3、扫描方式：支持 PC 软件触发、检测翻页自动扫描、定时扫描、外接脚踏键四种方式； 4、拍摄速度：1 秒	个	2	3500	7000
16	网络机柜	国产、定制	规格高宽深 1000*600*600，参数前门钢化玻璃门，前门旋把大锁，后门高密度网孔门，后门小锁，拆装式结构，整体黑色，内配风扇电源层板各一件，两侧门可开	个	2	1000	2000
17	电子签	捷宇、	1、CPU 四核，频率高达 1.8GHz，Android7.0 以上系统，运行内存 2GB，存储 16GB，并内置独立国密加密芯片、支持国密算法。	个	2	7000	14000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	名板	M30-SKEDA	2、屏幕尺寸 10.1 寸，屏幕类型 IPSLCD 屏，显示分辨率 1280*800，屏幕亮度 350cd/m²，屏幕颜色质量 24 位真彩色，电磁电容双控屏，十点电容触控，电磁感应，电子签名压感 2048 点，最高读取速率 200 点/秒，配无源电磁笔。 3、配 300 万像素高清鱼眼录音录像摄像头，可将签名人签名过程全程录音录像。配公安部标准指纹仪。所有模块集成后是整机，支持将摄像头和指纹模块切换到计算机上直接使用，也可以通过安卓主板集成后连接到计算机。 4、支持 USBHID 免驱连接，外接电源 DC9V/2.5A。可以通过 RJ45 网络口 IP 和服务 器直接进行信息交互连接展示，应用电脑也可以通过网络 IP 地址联接设备，达成信息交互。 5、外部尺寸：长度 355mm，宽度 168mm，厚度 17mm。 6、支持手写签名，用户通过电磁笔手写签字方式确认签名操作；支持随意位置签名捺印；支持指定位置签名捺印；支持返回签名字迹矢量图；支持文档预览，支持手指滑动查看文档；使用电磁笔在触摸屏上书写时不				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			会出现断点、延时现象；并可根据按压力度显示不同粗细程度的笔迹，支持实时签名过程回显。				
18	配件	国产、定制	包括法庭内部的音视频、网络、控制、电源等线缆，以及接头、管槽等法庭所需辅材	批	2	18000	36000
19	智能中间柜—主柜硬件	国产、定制	1、柜体外观尺寸（高×宽×深）： 1950mm×600mm×430mm； 2、配置双显示屏，上方液晶屏作为信息展示屏，LCD 显示屏 21.5 英寸，分辨率 1920×1080，可显示当前使用情况；下方液晶触摸屏，23.8 英寸电容触摸液晶屏，支持十点触摸， 轨迹记录、分辨率 1920×1080，用于操作人员交互，可查询案卷位置； 3、摄像头：像素 1920×1080；成像距离>30cm；支持低照度和宽动态功能； 4、IC 卡读卡器：非接触式 IC 卡读卡器，符合 ISO-7816 标准的 A、B 和 C 等级(5V)，符合 ISO-14443 标准的 A&B 类，支持 MifareS50S70 卡片； 5、二维码扫描：支持硬解码，可解读标准一维、二维条码；支持介质类型：支持读取纸	个	1	20000	20000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			质、LCD、手机屏幕等各种介质上的条码信息；具有扫描成功峰鸣提示功能； 6、软件：满足箱体初始化、指令传递、屏显控制、数显控制、状态提示、箱门开关检测与控制、条码扫描识读与解析、数据同步登记处理、交换逻辑控制等； 7、含高密存储柜箱体控制系统。				
20	智能中间柜-副柜硬件	国产、定制	1、功能：单格口 16 个 2.0cm 厚的档案盒，单个柜子共 80 个档案盒，标配包含档案盒； 2、柜体外观尺寸（高×宽×深）： 1950mm×480mm×430mm； 3、副柜标配包含档案盒，支持定位管理，带亮灯指引，误操作记录及提示；尺寸：高、深与本项目（一）主控制柜保持一致； 4、箱格包含机械电动双控锁，支持定位管理，存取时带亮灯指引，带传感器感应，对误操作及时记录及提醒。	个	10	5000	50000
21	智能中间柜-主控制柜	国产、定制	支持在“全流程无纸化”办案模式下，通过高密柜对所有纸质材料进行集中存储，并由材料收转系统记录纸质卷宗的存储状态，支持对案件纸质卷宗进行全流程监控。具体包括： 1、新入柜：纸质卷完成电子化工作后，在系统中控制开柜或通过材料清单二维码完成柜	套	1	20000	20000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	软件定制		子开启(分配规则为高密柜后台自行计算),取出对应案卷盒,放置材料; 2、补充材料入柜:纸质卷完成电子化工作后,在材料收转系统中控制开柜或通过材料清单二维码完成柜子开启。高密柜会定位到案件卷宗之前的存放位置,如已存满,可以选择新分配,额外分配新案卷盒,再次补充时,会定位到最后一个分配的案卷盒; 3、借阅、归还:支持从电子卷宗系统中发起纸质卷的借阅申请,完成申请的登记(如开启审批,需要审批通过)。然后由纸质卷宗集中管理的操作人员核实无误后取出案卷,交付借阅人;支持在系统中查找到对应借阅记录,进行归还操作,放置案卷盒中; 4、归档:结合业务系统中同步的归档任务信息,支持将材料从案卷盒中取出,进行归档校对,无误后进行装订移交档案室,对应案卷盒释放,待后续分配至新的案件应用; ▲5、纸质卷宗出库入库时能根据案号获取一张网案件信息。获取的信息内容≥9项;				
22	安装调试	中国移动、定制	内容包含安装及辅材、调试、产品运行测试、使用培训服务、售后运维服务及专属客户经理响应等服务。	项	1	30000	30000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	及集成服务						
八	那坡县人民法院						
1	高清庭审主机	KEDACOM(苏州科达)、SVR2931-S-GD	1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式 Linux 操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能，支持互联网庭审法庭端功能。 2、支持 6 路 SDI 输入，支持 6 路 HDMI 输入，支持 4 路 DVI 视频输入 3、支持 6 路 DVI 视频输出，3 路 HDMI 输出，支持 1 路 USB3.0、1 路 USB2.0 4、支持 2 路 10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持网络多址，网络容错，负载均衡模式 5、支持 12 路 MicIn（支持 48V 幻象供电）、4 路 LineIn（包含 1 路 3.5mm 双声道），支持 3 路 LineOut（2 路莲花，1 路 3.5mm 双声道）、2 路 XLR0ut	台	1	40000	40000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			6、支持 4 路 RS485 串行接口，6 路 RS232 串行接口 7、支持 1 路红外输入，4 路红外输出，支持 2 路告警输入，2 路告警输出。 8、支持 8 个 SATA 接口，每个 SATA 口可支持 8TB 硬盘 9、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键 DVD 回放。 10、内置 8 寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB 接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU 内存占用率、网络情况等 11、内置双 DVD 刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱 12、视频编码格式：支持 H.264 和 H.265，视频编码码率：支持在 128kbps-8Mbps 范围内设置，音频编码格式：支持 G.711、AAC_LC 和 ADPCM；音频采样率：支持 8KHz、16KHz、32KHz 和 48KHz 可设置；音频编码码率：支持在 32kbps~128kbps 范围内设置				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价 (元)	单项 合价 (元)
			13、支持 12 路 IP 摄像机 (H. 264 或 H. 265 摄像机) 和 SDI 摄像机混合接入, 支持 3 路远程点接入 14、支持 4K、2K、1080P、720P、D1 图像分辨率前端接入, 并进入合成画面, 支持前端接入类型: ONVIF、SIP、RTSP、H. 323 15、支持对 PTZ 摄像机进行 PTZ 操控, 支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动, 支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节 (需前端设备支持) 16、支持 2 证据展台 (HDMI、DVI) 接入并编码, 支持 2 证据编码独立录像, 可同时将 2 证据画面加入到合成画面中 17、支持 30 路音频输入, 能够实现远程声音和本地声音混音刻录, 支持 5 组混音器设置, 每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音 18、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪, 变声等音频处理功能 19、支持 SDI 摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联, 实现自动切换发言话筒对应的前端图像, 支持触发云台转动到配置的预置点				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			20、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘 21、录制的录像文件为标准的 MP4 文件，支持 MP4 录像文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件 22、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录 23、支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务 24、支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能 25、支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点 26、支持实时显示每个刻录机中是否有光盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩余空间、刻录状态和刻录过程中的问题等状态 27、支持 H. 323 协议接入视频会议，远程点支持双流				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			28、支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录，支持限制指定MAC地址或IP地址的机器登录客户端 29、支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域 30、支持单画面2个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小；支持证人声音变声功能，支持31种变声等级可选。 31、支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率95% 32、在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率95% 33、支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测 34、支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			35、支持 Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘 SMART 信息显示和坏道检测 36、支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有 VSIP、GB/T28181 平台的接入设置选项，支持 SNMP 协议，支持接入运维平台。				
2	高清室内枪机（特写）	KEDAC OM(苏州科达)、IPC820-F830-H	1、设备采用 1/1.8 英寸 CMOS 传感器，内置 GPU 芯片，支持 28 倍光学变焦。 2、设备的最低照度为 0.002Lux(彩色)、0.0001Lux(黑白)。 3、设备的水平分辨率 2000TVL，信噪比 45dB，灰度等级 10 级，宽动态范围 100dB。 4、设备支持三码流并发输出：主码流最高达到 4096×2160，帧率最高达到 30 帧/秒，第一辅码流最高达到 1020×1080，帧率最高达到 30 帧/秒，第二辅码流最高达到 704×576，帧率最高达到 30 帧/秒。 5、支持 H. 265、H. 264、MJPEG 编码格式；可将 H. 265、H. 264 格式设置为 Baseline/Main/HighProfile。支持 Smart 编码。 6、设备最大支持分辨率 4096×2160，帧率 1fps~60fps 可设置。	个	3	3000	9000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			7、设备音频编码格式支持 PCMA、PCMU、ADPCM、G. 711、G. 722、G726、AAC_LC、OPUS 音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC 回声抵消等功能。 8、支持 1 路 SDI 输出，支持 1080P@30fps。 9、设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。 10、设备支持一个区域的 ROI 编码，区域大小可设置，支持 4 个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。 11、设备具有本机存储功能，支持 1 个外置 TF 卡，单卡最大可支持 512GB。 12、设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过 WEB 客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。 13、支持 1 路 RJ4510M/100M 以太网接口，1 路 RS485 控制接口，1 路 LineIn 和 1 路 LineOut，1 路开关量报警输入，1 路开关量报警输出。 14、设备在-40° 的低温及+70° 的高温下都运行正常。 15、电源电压在 DC12V±30%范围内变化时，摄像机能正常工作。				
3	高清室内枪机（全景）	KEDAC OM(苏州科达)、IPC2852-FN-SIR50-Z2812	1、800 万像素，图像分辨率 3840×2160。 2、传感器尺寸 1/2.8 英寸，最低照度为 0.0005Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白)。 3、支持 H.264(BaselineProfile、MainProfile、HighProfile)、H.265(MainProfile)、MJPEG 视频编码。 4、设备支持三码流：主码流分辨率 3840×2160，帧率 20fps；子码流分辨率 720P，帧率 30fps；第三码流分辨率 D1，帧率 30fps。 5、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。	个	1	1800	1800

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			6、设备满足图像信噪比 58dB，动态范围 120dB，图像水平中心分辨力 2000TVL，灰度等级 11 级。 7、设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能。 8、设备红外补光距离 100 米，支持 SmartIR。 9、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能。 10、支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选。 11、设备支持文字转语音功能。 12、设备能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持 POE 及电源热备份；达到 IP67 防护等级，工作温度-40°~70°。				
4	桌面话筒	ITC、D-671	1. 指向性：心形指向性 2. 信噪比：65dB SPL1KHz at 1Pa 3. 频率响应等同或优于 20-18KHz 4. 输出阻抗：75Ω 5. 灵敏度：-40dB±2dB	个	6	700	4200
5			1、8Ω 输出功率：2x200W	台	1	1900	1900

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	功率放大器	ITC、D-2211C	2、4Ω 输出功率：2x400W 3、8Ω 桥接输出功率：750W 4、频率响应：20Hz-20kHz 5、总谐波失真：0.3% 6、信噪比：95dB 7、阻尼系数/8Ω@1KHz：230 8. 输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 三档可选 9、输入阻抗：>20kΩ 10、面板控制：电源开关/指示灯；LED：保护（红色）、削波（橙色）、信号（绿色）；音量控制器 11、后板控制：输出模式切换：立体声模式、并行模式、桥接模式； 12、灵敏度切换：0.775V/1V/1.44V 13、音频接口：XLR 平衡输入输出； 14、音箱接口：红黑接线柱；Speakon 15、冷却：散热风扇，气流从前面板向后面板，无极风速，根据温度而定。 16、供电要求：AC220V~50Hz				
6	壁挂音箱	ITC、D-917B	1. 阻抗 8Ω 2. 频率范围：80Hz-18KHz 3. 额定功率 120W 4. 灵敏度 95dB/W/M	套	4	1200	4800

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			5. 指向性（H×V）90° ×45°				
			6. 系统组成：LF8"×1,HF1.35"×1				
7	强电控制器	ITC、D-2434	1、可远程控制 8 路强电输出。 2、通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据，当短路、漏电等危险发生，能瞬时关闭故障电路通道。 3、单路最大输出电流 5A,单路最大输出功率 1100W,整机最大输出功率 2200W，电压输入 AC220V。 4、支持以太网 RJ45 接口，RS-485 接口。	台	1	3500	3500
8	液晶电视	创维、55BC20	1、外观：全面屏。 2、屏幕：55 英寸。 3、分辨率：4K（3840×2160）。 4、背光方式：DLED 5、CPU：四核 6、GPU：双核。 7、内存：1.5GB，存储：8GB。 8、网络：支持无线 wifi，有线 LAN。 9、输入端口：HDMI2.1*2、USB2.0*2、网口 *1、有线/天线输入*1。	台	2	4000	8000
9	液晶电视	创维、定制	1、材质：冷轧钢板；可旋转伸缩挂架； 2、适配屏幕尺寸:32 英寸——70 英寸； 3、安装方式：墙面安装；	台	2	200	400

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	视移动挂架						
10	电脑	华为擎云 W585y-A091	1. CPU 物理核数 8 核；CPU 主频 2.4GHz；CPU 线程数 12，CPU 热设计功耗 20W； 2. 内存配置容量 16GBDDR5/LPDDR5 及以上内存； ▲3. 内存读写速率≥6400MT/s； 4. 固态存储容量 256GB；机械硬盘总容量 1TB； 5. 显卡类型：支持集成显卡或独立显卡； 6. 显示器规格：显示屏尺寸 23 英寸；显示屏分辨率 1920×1080；显示屏屏占比 80%； 7. 配置内置光驱 1 个，鼠标键盘各 1 个。 8. 外部接口规格：提供 8 个 USB 口、包含 7 个 USB3.0 及以上标准接口，1 个音频接口， 9. 网络设备性能：配置 1 个 RJ45 千兆网络接口 10. 机箱规格：机箱符合 GB/T4208 中 IP20 防护要求，机箱体积 15L。	台	16	5650	90400

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			11. 预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版国产操作系统，授权64位专业版及以上； 12. 关键部件及整机安全要求：1. 关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果；2. CPU芯片在中国信息安全测评中心公布的《安全可靠测评结果公告》中评定为II级； 13. 密码算法实现：CPU芯片符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定，通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格。 14. 整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）3年； 15. 其他要求：其他未列明技术参数、性能配置，满足财政部《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》中标识*的内容和要求。				
11	强电控制	ITC、D-2434	1、可远程控制8路强电输出。 2、通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据，当短路、漏电等危险发生，能瞬时关闭故障电路通道。	台	1	3500	3500

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	制器		3、单路最大输出电流 5A,单路最大输出功率 1100W,整机最大输出功率 2200W, 电压输入 AC220V。 4、支持以太网 RJ45 接口, RS-485 接口。				
1 2	打印 机	奔图 M7180 DN	1、A4 黑白激光复印/打印/扫描一体机 2、处理器：处理器芯片，主频 1GHz 3、内存：512MB 4、复印/打印速度：30 页/分钟，扫描 20 页/分钟 5、分辨率：1200*1200dpi 6、打印端口：USB、以太网，GDI 打印语言 7、进出纸容量：500 页纸盒，100 页出纸盒 8、其它功能：50 页 ADF 自动单面输稿器、自动双面打印、99 页连续复印、一键身份证复印、25-400%缩放（1%为单位）、多合一复印 9、操作系统：适配 Windows 及主流国产操作系统。	台	1	1350	1350
1 3	庭 审 专 用 高	KEDAC OM(苏 州科 达)、 定制	1、CMOS 传感器、1000 万像素； 2、分辨率：3672*2754； 3、扫描方式：支持 PC 软件触发、检测翻页自动扫描、定时扫描、外接脚踏键四种方式； 4、拍摄速度：1 秒	台	1	3500	3500

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	拍仪						
14	千兆网络交换机	TP-LINK、TL-SG2016	16 个千兆网口 支持 802.1QVLAN、MTUVLAN、端口 VLAN，支持 QoS、带宽控制、风暴抑制，支持端口汇聚、端口镜像、端口监控，支持线缆检测、环回保护，支持通过 Web、PC 端软件进行管理，支持 Web 管理、VLAN 隔离、标准交换三种模式；MAC 地址容量 8K	台	1	700	700
15	网络机柜	国产、定制	规格高宽深 1000*600*600，参数前门钢化玻璃门，前门旋把大锁，后门高密度网孔门，后门小锁，拆装式结构，整体黑色，内配风扇电源层板各一件，两侧门可开	个	1	1000	1000
16	电子签名板	捷字、M30-SKEDA	1、CPU 四核，频率高达 1.8GHz，Android7.0 以上系统，运行内存 2GB，存储 16GB，并内置独立国密加密芯片、支持国密算法。 2、屏幕尺寸 10.1 寸，屏幕类型 IPSLCD 屏，显示分辨率 1280*800，屏幕亮度 350cd/m ² ，屏幕颜色质量 24 位真彩色，电磁电容双控屏，十点电容触控，电磁感应，电子签名压感 2048 点，最高读取速率 200 点/秒，配无源电磁笔。 3、配 300 万像素高清鱼眼录音录像摄像头，可将签名人签名过程全程录音录像。配公安	个	1	7000	7000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			部标准指纹仪。所有模块集成后是整机，支持将摄像头和指纹模块切换到计算机上直接使用，也可以通过安卓主板集成后连接到计算机。 4、支持 USBHID 免驱连接，外接电源 DC9V/2.5A。可以通过 RJ45 网络口 IP 和服务 器直接进行信息交互连接展示，应用电脑也 可以通过网络 IP 地址联接设备，达成信息交 互。 5、外部尺寸：长度 355mm,宽度 168mm，厚度 17mm。 6、支持手写签名，用户通过电磁笔手写签字 方式确认签名操作；支持随意位置签名捺 印；支持指定位置签名捺印；支持返回签名 字迹矢量图；支持文档预览，支持手指滑动 查看文档；使用电磁笔在触摸屏上书写时不 会出现断点、延时现象；并可根据按压力度 显示不同粗细程度的笔迹，支持实时签名过 程回显。				
17	配件	国 产、 定制	包括法庭内部的音视频、网络、控制、电源 等线缆，以及接头、管槽等法庭所需辅材	批	1	1500 0	1500 0
18	办公		能适配信创系统，（符合 GB/T26856-2011 《中文办公软件基本要求及符合性测试规	套	58	600	3480 0

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	软件	金山、定制	范》、党政机关电子公文系列标准规范和基础通用产品文字处理软件测试规范要求） 基本描述：具备主界面、文件管理、页面设置、视图管理、编辑管理、插入管理、格式管理、工具、表格管理、对象管理、审阅管理、引用管理、插件管理、打印管理等基本功能，提供文字处理、电子表格、文档演示三大应用，支持 PDF 阅读和流版转换，支持国内外文档标准规范，兼容国内外主流流式软件				
19	打印机	得力、L519WS	1、打印机类型：喷墨打印机 2、纸张类型：普通纸、喷墨纸、相片纸 3、黑白分辨率：1,200x1,200dpi 4、彩色分辨率：1,200x1,200dpi	台	20	700	14000
20	安装调试及集成服务	中国移动、定制	内容包含安装及辅材、调试、产品运行测试、使用培训服务、售后运维服务及专属客户经理响应等服务。	项	1	25000	25000
九	凌云县人民法院						

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
1	电脑	华为、擎云 W585y-A091	1. CPU 物理核数 8 核；CPU 主频 2.4GHz；CPU 线程数 12，CPU 热设计功耗 20W； 2. 内存配置容量 16GBDDR5/LPDDR5 及以上内存； ▲3. 内存读写速率≥6400MT/s； 4. 固态存储容量 256GB；机械硬盘总容量 1TB； 5. 显卡类型：支持集成显卡或独立显卡； 6. 显示器规格：显示屏尺寸 23 英寸；显示屏分辨率 1920×1080；显示屏屏占比 80%； 7. 配置内置光驱 1 个，鼠标键盘各 1 个。 8. 外部接口规格：提供 8 个 USB 口、包含 7 个 USB3.0 及以上标准接口，1 个音频接口， 9. 网络设备性能：配置 1 个 RJ45 千兆网络接口 10. 机箱规格：机箱符合 GB/T4208 中 IP20 防护要求，机箱体积 15L。 11. 预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版国产操作系统，授权 64 位专业版及以上； 12. 关键部件及整机安全要求：1. 关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中	台	30	5650	169500

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果；2. CPU 芯片在中国信息安全测评中心公布的《安全可靠测评结果公告》中评定为 II 级； 13. 密码算法实现：CPU 芯片符合 GM/T0008 的相关规定，或芯片密码模块符合 GB/T37092 或 GM/T0028 的相关规定，通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格。 14. 整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）3 年； 15. 其他要求：其他未列明技术参数、性能配置，满足财政部《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》中标识*的内容和要求。				
2	笔记本电脑	华为擎云 L540x-B011	1、CPU：处理器，主频 2.4GHz、8 核心、线程数 12、CPU 热设计功耗 20W； 2、显卡：支持集成显卡或独立显卡； 3. 内存：8GDDR5/LPDDR5 及以上内存； ▲4. 内存读写速率≥6400MT/s； 5、硬盘：512G； 6、屏幕：14 英寸 LCDIPS 屏，2160*1440 分辨率，	台	13	5500	71500

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			3:2 长宽比，400 尼特亮度（典型值）亮度低蓝光无频闪护眼认证，屏占比 88%，178 度的宽广视角，对比度 1500：1； 7、接口/按键：指纹电源键，3.5mm 耳机、麦克风二合一接口 x1；USB-C 接口 x1；USB3.2Gen1 接口 x1；RJ45 接口 x1；HDMI 接口 x1；电源适配器支持快充 65W； 8. 摄像头：200 万像素，支持 720P； 9、蓝牙/WLAN：蓝牙 4.2，IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax，160MHz 频宽，2.4GHz 和 5GHz，2x2MIMO； 10、电池容量：锂聚合物大电池容量 70Wh，支持播放本地视频大于 4 小时； 11. 关键部件及整机安全要求：1. 关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果；2. CPU 芯片在中国信息安全测评中心公布的《安全可靠测评结果公告》中评定为 II 级； 12、操作系统：支持银河麒麟桌面操作系统、统信桌面操作系统等； 13. 服务：原厂整机三年保修服务+三年上门服务，7×24 小时热线响应服务。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价 (元)	单项 合价 (元)
十	乐业县人民法院						
1	智能中间柜—主柜硬件	国产、定制	1、柜体外观尺寸（高×宽×深）： 1950mm×600mm×430mm； 2、配置双显示屏，上方液晶屏作为信息展示屏，LCD 显示屏 21.5 英寸，分辨率 1920×1080,可显示当前使用情况；下方液晶触摸屏，23.8 寸电容触摸液晶屏，支持十点触摸， 轨迹记录、分辨率 1920×1080,用于操作人员交互，可查询案卷位置， 3、摄像头：像素 1920×1080；成像距离>30cm；支持低照度和宽动态功能； 4、IC 卡读卡器：非接触式 IC 卡读卡器，符合 ISO-7816 标准的 A、B 和 C 等级 (5V),符合 ISO-14443 标准的 A&B 类，支持 MifareS50S70 卡片； 5、二维码扫描：支持硬解码，可解读标准一维、二维条码；支持介质类型：支持读取纸质、LCD、手机屏幕等各种介质上的条码信息；具有扫描成功峰鸣提示功能； 6、软件：满足箱体初始化、指令传递、屏显控制、数显控制、状态提示、箱门开关检测与控制、条码扫描识读与解析、数据同步登记处理、交换逻辑控制等；	个	1	20000	20000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			7、含高密存储柜箱体控制系统。				
2	智能中间柜-附属柜	国产、定制	1、功能：单格口 16 个 2.0cm 厚的档案盒，单个柜子共 80 个档案盒，标配包含档案盒； 2、柜体外观尺寸（高×宽×深）： 1950mm×480mm×430mm； 3、副柜标配包含档案盒，支持定位管理，带亮灯指引，误操作记录及提示；尺寸：高、深与本项目（一）主控制柜保持一致； 4、箱格包含机械电动双控锁，支持定位管理，存取时带亮灯指引，带传感器感应，对误操作及时记录及提醒。	个	10	4000	40000
3	智能中间柜-软件定制	国产、定制	支持在“全流程无纸化”办案模式下，通过高密柜对所有纸质材料进行集中存储，并由材料收转系统记录纸质卷宗的存储状态，支持对案件纸质卷宗进行全流程监控。具体包括： 1、新入柜：纸质卷完成电子化工作后，在系统中控制开柜或通过材料清单二维码完成柜子开启（分配规则为高密柜后台自行计算），取出对应案卷盒，放置材料； 2、补充材料入柜：纸质卷完成电子化工作后，在材料收转系统中控制开柜或通过材料清单二维码完成柜子开启。高密柜会定位到案件卷宗之前的存放位置，如已存满，可以	套	1	20000	20000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			选择新分配，额外分配新案卷盒，再次补充时，会定位到最后一个分配的案卷盒； 3、借阅、归还：支持从电子卷宗系统中发起纸质卷的借阅申请，完成申请的登记(如开启审批，需要审批通过)。然后由纸质卷宗集中管理的操作人员核实无误后取出案卷，交付借阅人；支持在系统中查找到对应借阅记录，进行归还操作，放置案卷盒中； 4、归档：结合业务系统中同步的归档任务信息，支持将材料从案卷盒中取出，进行归档校对，无误后进行装订移交档案室，对应案卷盒释放，待后续分配至新的案件应用； ▲5、纸质卷宗出库入库时能根据案号获取一张网案件信息。获取的信息内容≥9项；				
	安装调试及集成服务	中国移动、定制	内容包含安装及辅材、调试、产品运行测试、使用培训服务、售后运维服务及专属客户经理响应等服务。	项	1	40000	40000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价 (元)	单项 合价 (元)
十一	田林县人民法院						
1	智能中间柜—主柜硬件	国产、定制	1、柜体外观尺寸（高×宽×深）： 1950mm×600mm×430mm； 2、配置双显示屏，上方液晶屏作为信息展示屏，LCD 显示屏 21.5 英寸，分辨率 1920×1080, 可显示当前使用情况；下方液晶触摸屏，23.8 寸电容触摸液晶屏，支持十点触摸， 轨迹记录、分辨率 1920×1080, 用于操作人员交互，可查询案卷位置； 3、摄像头：像素 1920×1080；成像距离>30cm；支持低照度和宽动态功能； 4、IC 卡读卡器：非接触式 IC 卡读卡器，符合 ISO-7816 标准的 A、B 和 C 等级 (5V), 符合 ISO-14443 标准的 A&B 类，支持 MifareS50S70 卡片； 5、二维码扫描：支持硬解码，可解读标准一维、二维条码；支持介质类型：支持读取纸质、LCD、手机屏幕等各种介质上的条码信息；具有扫描成功峰鸣提示功能； 6、软件：满足箱体初始化、指令传递、屏显控制、数显控制、状态提示、箱门开关检测	个	1	26961	26961

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			与控制、条码扫描识读与解析、数据同步登记处理、交换逻辑控制等；				
			7、含高密存储柜箱体控制系统。				
2	智能中间柜-附属柜	国产、定制	1、功能：单格口 16 个 2.0cm 厚的档案盒，单个柜子共 80 个档案盒，标配包含档案盒； 2、柜体外观尺寸（高×宽×深）： 1950mm×480mm×430mm； 3、副柜标配包含档案盒，支持定位管理，带亮灯指引，误操作记录及提示；尺寸：高、深与本项目（一）主控制柜保持一致； 4、箱格包含机械电动双控锁，支持定位管理，存取时带亮灯指引，带传感器感应，对误操作及时记录及提醒。	个	5	5000	25000
3	智能中间柜-软件定制	国产、定制	支持在“全流程无纸化”办案模式下，通过高密柜对所有纸质材料进行集中存储，并由材料收转系统记录纸质卷宗的存储状态，支持对案件纸质卷宗进行全流程监控。具体包括： 1、新入柜：纸质卷完成电子化工作后，在系统中控制开柜或通过材料清单二维码完成柜子开启（分配规则为高密柜后台自行计算），取出对应案卷盒，放置材料； 2、补充材料入柜：纸质卷完成电子化工作后，在材料收转系统中控制开柜或通过材料	套	1	20000	20000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			清单二维码完成柜子开启。高密柜会定位到案件卷宗之前的存放位置，如已存满，可以选择新分配，额外分配新案卷盒，再次补充时，会定位到最后一个分配的案卷盒； 3、借阅、归还：支持从电子卷宗系统中发起纸质卷的借阅申请，完成申请的登记(如开启审批，需要审批通过)。然后由纸质卷宗集中管理的操作人员核实无误后取出案卷，交付借阅人；支持在系统中查找到对应借阅记录，进行归还操作，放置案卷盒中； 4、归档：结合业务系统中同步的归档任务信息，支持将材料从案卷盒中取出，进行归档校对，无误后进行装订移交档案室，对应案卷盒释放，待后续分配至新的案件应用； ▲5、纸质卷宗出库入库时能根据案号获取一张网案件信息。获取的信息内容≥9项；				
4	打印机	奔图、CM850 5DN	1、打印技术：彩色激光； 2、主要功能：打印，复印，扫描； 3、最大原稿尺寸：A3； 4、打印复印速度：30ppm； 5、扫描速度：60ppm(黑白/彩色同速)； 6、接口类型：支持有线接入、USB； 7、纸张输入容量：600页；	台	5	32000	16000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			8、打印分辨率：黑白最佳模式： 1200×1200dpi，最高：9600×600dpi；彩色 最佳模式：1200×1200dpi，最高： 9600×600dpi； 9、连续复印量：9999 份； 10、操作系统：适配 Windows 及主流国产操作系统。				
	安装调试及集成服务	中国移动、定制	内容包含安装及辅材、调试、产品运行测试、使用培训服务、售后运维服务及专属客户经理响应等服务。	项	1	40000	40000
十二	隆林各族自治县人民法院						
1	无纸化会议	ITC、D-7011CS	1. 通过局域网对一个会议室或者多个会议室的多媒体智能无纸化智能会议系统进行集中有效的管理，提高多媒体无纸化智能会议系统会务信息交互传输、管理和信息备份。 2. 智能无纸化会议服务器搭配智能会议软件对会议室内的文件进行管理和分发，提高会	台	1	12000	12000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	主机		议系统会务信息交互传输、管理和信息安全备份的能力。 3. 人员管理功能：可手动进行参会人和设备的绑定实现登录，也可通过 excel 进行导入参会人时可根据座位号自动进行绑定设置； 4. 会议资料管理功能：支持增加、修改、删除会议目录信息，给参会人员设置目录权限、导入、修改、删除文件，进行文件排序、信息变动实时更新到客户端；支持会中临时增加、删除、修改文件，并实时更新到客户端； 5. 会议议题管理功能：支持增加、修改、删除会议议题信息，设置议题相关文件，设置参会人的议题权限，不同参会人可查看不同议题以及议题相关文件； 6. 表决录入功能：支持增加、修改、删除表决内容，可通过 excel 导入表决内容，导出表决内容到 excel。可设置表决为实名/匿名；可添加个人电子签名，形成个人表决文件； 7. 签到管理功能：可实时的看到参会人的签到情况；可查看签到结果，并导出到 Excel；				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			9. 外接视频功能：可实现会议相关外接视频，控制会议室设备一起播放/停止外接视频； 10. 文件加密功能：支持对上传的文件进行二次编码，防止文件轻易外泄； 12. 远程控制功能：通过系统后台可以控制设备远程开关机，控制已登录的参会人员打开文档； 13. 视频分发功能：支持流媒体分发功能。 14. 采用处理器，CPU主频：2.7GHz，核心：8核8线程； 15. 内存容量：16GB； 16. 具有2个RJ45接口，1路HDMI视频输出接口，4个USB接口； 17. 硬盘：1TB企业级硬盘；操作系统：支持国产系统（如银河麒麟、UOS等）				
2	无纸化会议管理	ITC、V1.71.1	1. 运行环境：软件运行于服务器操作系统之上，采用B/S和C/S混合架构，支持远程登录web管理；可在同一个web界面同时管理多个会议室（可以在同一个界面开启、编辑、结束会议，以及查看会议详情）。 2. 安全与保密：操作系统密码作为第一级安全防护。会议开始时参会人员输入密码（可	套	1	12000	12000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	服务器软件		定制指纹输入、刷卡、刷脸，需定制硬件支持）后进入系统召开会议。会后资料整理支持输入密码进行二次验证确认。 3. 支持查看历史会议：可在后台查看历史会议信息及文件打包下载，方便会后资料整理。 4. 支持后台发起同屏和投影演示、文档批注、截图批注（支持后台发起多台客户端进行同屏演示，支持同步至投影幕或其他终端）、PC 桌面共享模式、外部电脑接入（外置 pc 电脑桌面或视频文件可以同步至投影幕或其他终端） 5. 主持功能：会议主持人为系统最高权，在会议进行时可以对所有终端进行控制，强制统一打开某个会议文件进行投影或同步；强切终端功能界面，发起投票、统计签到投票数据、更新人名显示、设备集中控制管理等高级功能。 6. 支持统一规划管理员及参会者角色：可根据单位需求创建对应的管理员角色和对应的权限，对参会人员可创建不同需求的角色以及对应的权限。 7. 支持多会议管理功能，支持多会议室合并召开同一会议，支持分组召开不同会议，支				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			持多会议预设，支持预先将不同会议按时间安排在不同会议室，支持按时间自动切换会议。 8. 支持统一管理多个会议议题，并对议题进行开启、结束等管理操作，每个议题可以独立上传多份附件，通过组织架构、用户分组、普通的展示方式选择议题查看者。 9. 支持议题内加入文件夹，议题+文件夹+文件三级目录文件展示，文件夹支持多级子目录创建，保密权限等配置。 10. 具有 U 盘插入提醒功能：系统后台支持外接设备信息监测功能，防止会议信息泄密； 11. 支持会议室功能配置，可设置客户端文档打开方式、登录方式、签到方式、网络浏览配置； 12. 支持议程独立排位和资料管理，通过后台设置每个议程的文件、参会人、重新排位等，实现中大型会议中按议题切换参会人的功能； ▲13. 具有快捷工具箱管理功能：软件具有隐藏式全局侧边栏，方便用户集中管理会议进程，侧边栏可进行 4 种会议操作模式；终端操作模式：快速控制终端一键登录、一键切屏、一键 预览文件；控制语音操作模式：控制 AI				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			语音转写系统开始转写、麦克风开关、开启关闭终端字幕、同步语音转写记录到会议；签到表决操作模式：一键发起签到/表决流程、实时同步统计结果、自动生成签到表决表单；文件分发操作模式：一键批量下发会议文件、指定文件定向分发、参会人员文件权限快速调整； ▲14. 具有快速同屏和投影功能：系统支持终端软件和服务器后台全流程掌控，可快速发起同屏和投影，被同屏人员可选，可由会议管理者控制任意与会人员的终端界面快速发起同屏和投影，最大支持6路同时投影，投影的内容有：终端投影、视频源投影、表决投影、测评投影、签到投影、互动反馈投影等可选，投影墙支持6个，投影模式支持：全屏、自动布局2种模式可选，投影墙支持背景图替换、开启字幕、音量调节功能。 15. 具有会议审核和审批功能：支持启动会议开启10分钟无签到自动结束会议，支持会议打包文件保留时间：有永不销毁和设置保留时间。 16. 具有防窃密功能：终端软件界面支持水印打码功能，终端水印不透明度可调节，防止会议拍照泄密。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			17. 具有预约新建会议功能：会议性质可选择，有使用密码登录、是否自动开始会议、保密会议、是否允许发布自动排位、是否开启终端水印、是否需要文档签名确认、人脸签到功能选择，同时支持会议模板选择。 18. 具有会议角色配置权限功能：系统支持会议角色配置权限，权限包括：查看批注文件权限、查看资料文件权限、会议角色权限，菜单角色权限包括：签到、会议议程、会议资料、投票表决、查看批注、U 盘导入、电子白板、视频服务、座席列表、会议交流、网页浏览、会议控制、打开后台、满意度测评，悬浮角色：批注、加入批注、呼叫服务、键盘、记事本，其它权限：桌面、弹出表决。 19. 具有保密会议管理功能：通过浏览器登录系统后台，在创建会议时设置为保密会议，支持对上传的文件进行二次编码，防止文件轻易外泄，同时会议性质可自定义，可使用密码登录、是否自动开始会议、是否允许发布自动排位、是否开启终端水印、人脸签到。				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			▲20. 具有智能联动功能：会议开始前和结束会议后可自动触发中控指令，指令延时时间≥200ms，控制会场音视频设备				
3	无纸化会议终端	ITC、D-7013C2S	1. 无纸化会议主机主要实现会议的配置管理功能,系统管理员可通过后台配置管理服务器参数、会议室信息、数字会议模式、人员组织架构等。后台还支持对会议列表、会议流程的管理,支持会议议程、会议议题、参会人员信息、投票表决等会议信息预设,会议资料的上传共享、参会人员的权限管理配置、会议信息的实时保存等功能。通过局域网对一个会议室或者多个会议室(视软件而定)的多媒体智能无纸化无纸化系统进行集中有效的管理,提高多媒体无纸化无纸化系统会务信息交互传输、管理和信息备份。 2. CPU: 8 核、主频: 2.7GHz; 3. 内存: 8G; 4. 硬盘容量: 128GSSD 固态硬盘; 5. 网卡: 1×千兆网卡, RJ45 接口; 6. 视频输出接口: 1×HDMI、1×VGA; 7. 音频接口: 1×MIC-IN 端口、1×LINE-OUT 端口;	台	18	7000	126000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			8. 标准接口：2×3.0USB、2×2.0USB、1×DC 端口； 9. 操作系统：支持国产系统（如银河麒麟、UOS 等）				
4	无纸化会议终端软件	ITC、V1.727	1. 符合中国计算机系统安全可控的要求，在计算机操作系统的基础平台上基于 C、c++语音自主开发的无纸化会议系统。 1. 具有批注管理功能：在终端软件打开悬浮按钮，选择批注功能即可进行会议批注，且支持批注文件的再次批注。 2. 具有同屏分享功能：系统支持多小组同屏独立讨论，可建立分组数量不上限，同屏发起人可任意选择与会人员。 3. 具有 U 盘插入提醒功能：系统后台支持外接设备信息监测功能，防止会议信息泄密；桌面悬浮球图标会提示有外接设备接入，方便与会者快速访问磁盘资料。 4. 具有悬浮球工作状态提醒功能：系统重构底层架构，支持执行的功能状态提醒，方便与会人员快速了解会议进程，促进会议效率操作响应 200ms。 5. 具有快速同屏和投影功能：系统支持终端软件和服务器后台全流程掌控，可快速发起同屏和投影，被同屏人员可选，可由会议管	套	18	2500	45000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			理者控制任意与会人员的终端界面快速发起同屏和投影，最大支持 6 路同时投影，投影的内容有：终端投影、视频源投影、表决投影、测评投影、签到投影等可选，投影墙支持 5 个，投影模式支持：全屏、自动布局、HDMI，2 种模式可选，投影墙支持背景图替换、开启字幕、音量调节功能。 6. 具有悬浮球快捷键功能：功能包含：签到、会议议程、会议资料、投票表决、查看批注、U 盘导入、电子白板、视频服务、座席列表、会议交流、网页浏览、会议控制、打开后台、满意度、桌面、同屏、加入同屏、投影、批注、加入批注、呼叫服务、键盘、记事本、U 盘功能等内容，方便与会者快速找到指定内容，悬浮球的功能可根据与会者的权限进行选配。 7. 具有快捷工具箱管理功能：软件具有隐藏式全局侧边栏，方便用户集中管理会议进程，侧边栏可进行会议操作：结束会议、延长会议、结束签到、下一议程，终端操作：快速控制终端一键登录、一键切屏、一键预览文件，控制语音操作，控制 AI 语音转写系统开始转写、麦克风开关、开启关闭终端字				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			幕、同步语音转写记录到会议，控制会议录制操作，实现一键录制功能。				
5	无纸化升降器	ITC、D-X248JU9	1. 采用机箱全铝结构设计，铝材加上 CNC 精雕加工，显示屏框架、机箱都为铝合金使得设备整体精致、轻便、美观、大气。 2. 采用高精密度导轨与直线轴承结合的传动方式，通过整体的优良设计把升降的噪音降到最低。 3. 桌面面板带 2 路 USB 接口，通过连接 U 盘可浏览文件或上传文件。 4. 支持 HDMI 和 VGA 两路信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。 5. 带麦克风的全高清电容式超薄会议升降终端，话筒升降具有自动扶直功能，当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆。 6. 搭配全套无纸化设备，通过浏览器登录系统后台，在会议终端管理页面，支持通过无纸化会议软件监测屏幕的升降状态，机器温度。	套	18	10000	180000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价 (元)	单项 合价 (元)
			7. 搭配全套无纸化设备，通过浏览器登录系统后台，在会议室创建页面，支持一键远程设置升降终端的地址码，无需在终端做任何操作。 8. 搭配全套无纸化设备，支持对终端设备进行分组，每台终端可设置的分组地址 16 个。 9. 具有内磁式高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫，超强的抗手机干扰能力； 10. 具有话筒开关键，主席单元有主席优先键，每个会议单元都有独一无二的 ID 编号； 11. 配合控制主机，单元有自我检测功能。检测的项有：按键、话筒、LED 指示灯 12. 具有自动调节均衡功能，能抑制啸叫，当话筒打开时，本机扬声器自动关闭，防止声音回输 13. 通过主机设置，主席单元具有优先权功能（可将所有代表单元静音或关闭）、讲台模式（主席单元始终处于打开状态） 14. 终端显示尺寸：21.5 寸高清屏；屏幕比例：16:9；液晶屏分辨率达 1920*1080 15. 视角水平视角（度）0~176 度，垂直视角（度）：30~150 度；触控技术/表面硬度：电				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			容式/莫式 7 级；触控点数/感应力度：10 点 /<7g；触摸反应时间：5ms；显示屏升降角度：机械自动调节 30 度 16. 输入接口：VGA1, HDMI1, 中控接口 1、USB2、开关接口 1；输出接口：中控接口 1, 电源输出接口 1 17. 频响：100~20K；总谐波失真：0.5%；输入灵敏度：35mv 18. 升降器面板接口：带 USB 接口 2，带 USB 防尘盖；外壳材质：铝合金				
6	无纸化流程媒体主机	ITC、D-7017C S	1. 采用最先进的 H.264 网络高清数字音视频芯片压缩技术，具有稳定可靠、高清晰、低码率、低延时等技术特点；产品输入为 HDMI 视频信号，经过主芯片视频压缩编码处理，通过网络输出标准的视频流。嵌入式操作系统，一路音视频编码，集成了音频 AUDIO、HDMI 输入网络编码输出。完全满足会议、教学，培训等环境下对多媒体信号的播出需求。 2. 采用工业级铝合金外壳设计，体积小，方便安装； 3. 采用先进的嵌入式专用硬件设计，摒弃了传统的硬盘和内存条，完全安全可靠； 4. 支持 EDID 输入信号检测，分辨率支持 720P~1080P60 帧；	台	1	10000	10000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			5. 内置先进的图像处理平台，采用 H. 264 编码；支持断电重启、自动业务恢复等； 6. 终端集成了中控管理模块，支持 2 路 RS-232、1 路 RS-485、2 路 RELAY 口、2 路红外输出、1 路红外输入，支持自定义编程； 7. 终端自带 0.96 寸 OLED 屏幕，实时显示本机 IP 及运行信息，OLED 屏幕支持自动待机功能； 8. 终端自带一键恢复出厂设置； 9. 屏幕接口：0.96 寸 OLED 屏幕；视频接口：1 路 HDMI 输入，2 路 HDMI 输出；音频接口：1 路双声道音频输入，1 路双声道音频输出；USB 接口：4 路 USB 接口；中控接口：1 路 RS-485、2 路 RS-232、1 路 IR 输入、2 路 IR 输出、2 路 RELAY 口；指示灯：4 个状态指示灯；网络接口：1 路千兆网口、1 路千兆光纤口；				
7	无纸化流程媒体	ITC、V3.0	1. 参会人员通过本设备可自行将讲稿内容投影到会议室大屏幕，或者由秘书终端管理后再投影。会议秘书还可根据本单位的要求选择宣传片、音乐进行投影播放 2. 支持多个用户投影申请，最多支持 4 个 1920*1080P 画面或 2 个 4K 画面；	套	1	2500	2500

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
	服务器嵌入软件		3. 内置先进的图像处理平台，采用 H. 265/H. 264 解码； 4. 支持断电重启、自动业务恢复等； 5. 自带一键恢复出厂设置； 6. 搭配语音转写会议系统，支持实时字幕显示，显示信息可通过无纸化会议系统进行配置； 7. 接收服务器下发的投票结果画面，将投票统计图表、签到表决界面输出到大屏幕上展示；				
8	电源管理器	ITC、D-721A	1. 支持独立的 8 路大功率电源输出，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等，还可满足二级欧式的圆头插座； 2. 支持控制和显示 8 路通道开关状态，可通过面板一键开关，可时序开启通道实现时序功能； 3. 支持开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 4. 单路负荷:10A，总输入电流容量 16A；	个	1	3000	3000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价 (元)	单项 合价 (元)
			5. 需配置 2 个 USB 输出接口，支持 5V/1A 的直流输出标准，满足移动设备或外设的充电及供电需求； 6. 电源开关处于关闭状态时，从 TIMERIN 口接入短路信号输入，会顺序激活 8 路电源输出；支持短路信号输出：电源开关处于关闭状态时，从 TIMERIN 口接入短路信号，同时会激活 TIMERLINK 接口短路信号输出； 7. 电源输出顺序间隔时间:0.5S。				
9	网络主机	ITC、D-8110	1. 高性能、低功耗的 24 口 10/100/1000Mbps 以太网交换机。 2. 符合 IEEE802.3, IEEE802.3u 和 IEEE802.3ab 标准。 3. 24 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45，支持自动翻转 (Auto-MDI/MDIX) 4. 支持 8KMAC 地址. 支持 EEPROM 配置. 支持堆叠和 QoS 5. 所有端口支持 IEEE802.3x 半双工流量控制和全双工回压模式 6. IEEE802.3x 流量控制 7. 协议:CSMA/CD 8. 转发速率:千兆以太网 2000Mbps (全双工), 1000Mbps: 1488000pps	台	1	7000	7000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			9. 端口数:24 个 10/100MRJ45 端口+2 个千兆 SFP 光口 10. 光纤接口: SFP 速率: 1.25Gbps 11. 光波: 1310/1550nm 12. 光纤类型: 多模 62.5/125μm 单模 8.3/125μm 13. 传输距离: 多模 550m 单模 10/40/80Km				
10	全数字会议系统主机	ITC、D-1200A	1. 会议系统控制主机是整个会议系统核心设备,可以实现会议控制、单元设置、讨论发言、会议签到、音效控制、会议全程录音、摄像跟踪、音频输入输出、远程控制等功能。 2. 具有 4.3 寸液晶显示触摸屏,1 路 USB 接口用于外接录音 U 盘接口,2 路音频 XLR 平衡输入,2 路告警音频输入 RCA 接口,2 路线路音频输入 RCA 接口,2 路混合音频 RCA 输出口,5 路 8 芯 DIN 航空母座扩展接口,用于连接会议单元、扩展主机、翻译主机,6 路 HDMI 视频输入口,6 路 BNC 标清视频输入口,1 路 HDMI 视频输出口,1 路 BNC 标清输出口,1 路 DB 九针中控串口,可连接中控系统控制,1 路 RS422 控制接口,1 路消防告警联动触发接口,1 路 RJ45 通讯网口。	台	1	5000	5000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			3. 支持通过移动端（手机或平板）或会议主机控制音效，可设置低频切除和 14 段图示均衡器，可保存 6 种均衡模式； 4. 具有会议单元检测功能：在会议开始之前可对每个会议单元进行检测，检测的单元指标包含：话筒、LCD 屏、操作键、LED 指示灯、扬声器，检测方式可选择自动检测和手动开始检测，也可任意选择上一单元或下一单元检测，单元检测时间可提供 20-100s 选择，从而保障会议单元每个部件处于正常工作状态。 5. 支持通过移动端（手机或平板）控制投票表决，监视投票结果状态，投票结果支持柱状图展示，可实时控制开始投票和结束投票，并查看参会人员在线数量、发言数量、申请数量，便于控制不同角色的参会人员，单元支持 4 种颜色区分，主席单元可显示红色、普通单元可显示蓝色、离线单元可显示灰色、VIP 单元可显示黄色，同时也可通过移动端软件控制话简单元打开或是关闭； 6. 支持通过移动端（手机或平板）单元设置，可同时打开 2 个主席单元，可设置单元讲台模式、优先权功能、表决结果显示独立				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			开关，支持 VIP 单元设置，可设置 30 台 VIP 单元， 同时支持单元主题设定，可设置 3 套主题，单元主题模式可选择锁定和自由 2 种模式，方便用户针对不同会议场景选择个性化主题。 7. 话筒输入灵敏度 35mv, 话筒总谐波失真度 (1kHz 额定输出电压) 0.26%, 话筒增益限制的有效频率范围 68-12kHz。 8. 支持发言定时和定时发言结束提醒倒计时：发言定时时间设置范围 1-300 分钟，定时发言结束提醒倒计时时间设置范围为 1-60 秒； 9. 支持连接 128 台会议单元，通过会议扩展主机可接入 4096 台会议单元，支持自动摄像跟踪功能。 10. 具有 1 路 RJ45 接口，支持 TCP/IP 网络协议，可通过 PC 端软件远程控制系统的全部功能；具有 1 路 USB 接口，支持鼠标控制操作，支持全程会议录音，有自动录音和手动录音两种录音方式可选；具有 1 路全双工 RS232 串口接口，可实现与中控系统的无缝连接；1 路 RS422 串口，连接摄像头控制线，实现对 6 个摄像头的集中控制；				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			13. 具有告警强插功能：提供 1 路+5V 告警触发电压输入接口，与报警音频输入接口结合实现紧急告警强插功能； 14. 具有 5 种会议模式，包括 FIFO、NORMAL、VOICE、FREE、APPLY； 15. 支持移动控制终端：融入 WIFI 无线网络技术，利用系统平台，实现平板电脑远程控制会议系统的全部功能。				
1	全数字会议系统综合控制软件	ITC、V1.72	1. 管理主控客户端部署于 Windows 平台或国产操作系统或 macOS 或 Ubuntu 桌面操作系统终端可借助远程访问方式连接主控程序，所有会议配置、话筒管控、签到、投票、摄像跟踪、音频参数调节等全部功能均可正常操作。 2. 支持无线通信，无需额外接线 3. 会场布局 支持基本图形绘制，可以像 VISIO.CAD 一样快速绘制背景图绘制的图形支持颜色设置，大小和位置使用鼠标拖动 绘制的图形可以保存为自定义的 DWO 文件，它可以提供给中控软件等作场景编程，也可以保存到电脑下次导入使用	套	1	10000	10000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			绘制的图形支持多个图形左右对齐. 置顶. 水平排列. 相同大小等常见的绘图方法支持导入背景图满足不同的需求（如：现场实景图. 工程图等）界面的工具栏和菜单项是标准的WORD 风格，且所有的操作都可以通过在界面上按照常用的方式完成 添加的单元图形支持动态绑定座位. 单独设置背景图. 文字颜色. 背景颜色等 支持键盘操作（如：Del 删除图形，Ctrl+A 选择所有图形，Ctrl+S 选择背景图形，Ctrl+D 选择单元图形） 在图形上实时显示单元的状态和类型 会场布局可以一键同步到平板电脑，使得平板电脑使用相同的会场布局 4. 支持多个人员方案的会议，保证每次会议不同的人员需求 5. 支持多个日程. 多个议案. 多个签到 6. 支持 WORD 风格和操作方法的文档编辑器 7. 所有的涉及投影的界面都可以实时预览效果 8. 议案和签到支持字符显示. 柱状图. 饼状图三种图表格式，相关参数可任意设置				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价 (元)	单项 合价 (元)
			9. 投影资料多样化，支持多种图片格式以及 RTF 文档 10. 议案支持表决议案. 选举议案. 评级议案三种模式。 11. 系统支持自动通知用户当前操作状态 12. 可以预览整个日程的内容，包括议案. 签到任务 13. 可以进行人员的签到. 议案的表决 14. 能够限制发言单元数量. 单元的动作，如禁止单元发言 15. 摄像设置能够追踪当前发言单元位置，可以录制视频保存到电脑，或者截图保存 16. 支持网络监听和保存会议内容 17. 视频的画面可以调节其亮度. 饱和度等参数 18. 统计的信息全面，所有的议案. 签到信息均可在“数据统计”页面查询 19. 可以将查询到的数据保存为 Excel 文件 20. 支持用户权限设置，管理员可以设置所有的参数，普通用户只能开会 21. 支持摄像头预览和多路摄像头选择 22. 可以设置会议系统主机的所有参数				


序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
1	户内全彩LED屏	ITC、J1.86	1. LED 显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED 封装形式：SMD1515 黑灯； 2. LED 显示屏采用 1.86mm 点间距； 3. LED 显示屏模组尺寸 320mm*160mm； 4. LED 显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力； 5. LED 显示屏符合等同或优于 IP3X 防护等级； 6. LED 显示屏亮度可达到 450cd/m ² ，可通过配套软件 0-100% 调节，设置亮度定时调节； 7. LED 显示屏对比度 8000:1；LED 显示屏杂点率 1/100000 且无连续失控点； 8. LED 显示屏亮度均匀性 ≥98%；LED 显示色度均匀性 ±0.01Cx,Cy 之内； 9. LED 显示屏观看水平 160° / 垂直视角 140° ； 10. LED 显示屏刷新频率 3840Hz； 11. LED 显示屏峰值功耗为 450W/m ² ；LED 显示屏平均功耗为 150W/m ² ； 12. 视网膜蓝光危害：应符合 GB/T20145-2006 标准要求。保证产品屏幕光看起来柔和不刺	M	6.266	2500	16650

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			眼，产品应具备蓝光护眼多重过渡保护系统。显示屏调到蓝光最亮状态下 LED 显示屏蓝光危害加权辐亮度值 $LB1.0W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1}$ ，应在 2.8h 内不造成对视网膜蓝光危害（LB），蓝光视网膜危害应属无危害类。				
13	LED 视频控制处理器	ITC、D-78X13	1、整机带载 260 万像素自定义输出，宽度 7680 点，高度 7680 点； 2、具备输入分辨率 $1920 \times 1080@60Hz$ ； 3、具备输入信号 EDID 管理（自定义宽度 2048 点，高度 1152 点）； 4、具备 4 路千兆网口输出，支持网口备份模式； 5、具备视频源任意切换； 6、具备亮度和色温调节； 7、具备显示 1 路 OSD 字幕画面； 8、具备画面位置、大小可自由调节； 9、具备检测输入信号、输出网口、接收卡通讯状态，可在软件端进行查看； 10、具备 2 路 HDMI1.3 输入接口；1 路 HDMI2.0 输入接口，支持 4K60hz 信号输入；1 路 USB3.0 接口；	台	1	2500	2500
			1、额定功率：10kW，输出路数：3 路；	台	1	2500	2500

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
14	配电箱	ITC、D-LP8035	2、输入电压：三相五线制 AC380V±10%，频率 50Hz±5%； 3、输出电压：单相 220VAC； 4、具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施； 5、具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式； 6、具备单台、集群管理功能，采用 RS485 有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制； 7、具备设置 4 组开关时间，支持每天定时通电和断电功能； 8、具备通过 PLC 软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电； 9、具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC 模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式； 10、具备继电器回路整体上下电，也可通过 PLC 软件单独控制每个接触器的上下电； 11、内置避雷器，具有避雷防雷功能；				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			12、PLC 软件具备中英文双语切换界面，可运行于银河麒麟、统信、鸿蒙 HarmonyOS 国产操作系统； 13、PLC 软件具备自动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出 Excel 文档；				
15	升降会议桌	国产、定制	1、规格：18 人位，7200mm×2400mm×760mm 2、面材：采用中密纤维板做基材，甲醛释放限量达到 ENF 级，含水率 7%，静曲强度 30MPa，弹性模量 3000MPa，内胶合强度 0.8MPa，表面胶合强度 1.1MPa，采用木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度 0.6mm，含水率 7%-13%，甲醛释放量 0.1mg/L。 3、台面厚度：台面厚度 90mm； 4、封边：采用实木封边条，无甲醛释放量； 5、油漆：采用环保水性底漆、水性面漆。 6、颜色：桌面、及左右侧板均为棕色。 7、桌面四角为圆角。 8、图样：	台	1	25000	25000

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
							
16	插座	itc、TP-X5	1、一进三出连接单元 2、采用 100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 3、每个六芯航空接口支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 规范	个	2	300	600
17	机柜	国产、定制	1、规格：WDH/600mm×600mm×1445mm 2、颜色：砂纹灰白（HH318） 3、配置：1 块 300mm 深固定层板/1 条标准 10A 五插电源插座/2 把 220V 交流散热风扇/30 套 M6 安装套件。 4、描述：机柜采用全模块化组装结构，内置 4 根 19 寸标高 28U（1U=44.45mm）安装立柱；前门为单开带锁钢制嵌边式玻璃门，侧门和后门为快速拆卸式钢制门，机柜静态载重达到 850KG	个	1	2021	2021

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
18	安装调试及集成服务	中国移动、定制	内容包含安装及辅材、调试、产品运行测试、使用培训服务、售后运维服务及专属客户经理响应等服务。	项	1	101200	101200
十三	 西林县人民法院						
1	电脑	华为、擎云W585y-A091	1. CPU 物理核数 8 核；CPU 主频 2.4GHz；CPU 线程数 12，CPU 热设计功耗 20W； 2. 内存配置容量 16GBDDR5/LPDDR5 及以上内存； ▲3. 内存读写速率≥6400MT/s； 4. 固态存储容量 256GB；机械硬盘总容量 1TB； 5. 显卡类型：支持集成显卡或独立显卡； 6. 显示器规格：显示屏尺寸 23 英寸；显示屏分辨率 1920×1080；显示屏屏占比 80%； 7. 配置内置光驱 1 个，鼠标键盘各 1 个。	台	68	5650	384200

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			8. 外部接口规格：提供 8 个 USB 口、包含 7 个 USB3.0 及以上标准接口，1 个音频接口， 9. 网络设备性能：配置 1 个 RJ45 千兆网络接口 10. 机箱规格：机箱符合 GB/T4208 中 IP20 防护要求，机箱体积 15L。 11. 预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版国产操作系统，授权 64 位专业版及以上； 12. 关键部件及整机安全要求：1. 关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果；2. CPU 芯片在中国信息安全测评中心公布的《安全可靠测评结果公告》中评定为 II 级； 13. 密码算法实现：CPU 芯片符合 GM/T0008 的相关规定，或芯片密码模块符合 GB/T37092 或 GM/T0028 的相关规定，通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格。 14. 整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）3 年；				

序号	货物名称	品牌及规格型号	规格配置参数	单位	数量	单价（元）	单项合价（元）
			15. 其他要求：其他未列明技术参数、性能配置，满足财政部《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》中标识*的内容和要求。				
投标总报价：人民币 陆佰壹拾捌万陆仟叁佰元整（¥ 6186300.00 ）							
合同履行期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。							
交货时间：自签订合同之日起 30 日内完成供货							
交货地点：采购人指定地点							

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。如投标人为联合体的，则联合体各成员共同在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标 作无效标处理。

3. 凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4. 投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及 其他一切费用。

5. 本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而

给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

法定代表人或被授权人（签字）

投标人名称（盖章）：中国移动通信集团广西有限公司

日期：2026 年 09 月 14 日



4.1 节能产品清单

项号	货物名称	品牌及规格 型号	单位	数量	单价 (元)	投标报价 (元)
1	机房精密 空调	商宇、 EM20U1	台	1	32000	32000
2	液晶电视	创维、 55BC20	台	2	4000	8000
3	电脑	华为、擎云 W585y-A091	台	21	5650	118650
4	打印机	奔图 M7180DN	台	2	1350	2700
5	电脑	华为、擎云 W585y-A091	台	75	5650	423750
6	打印机	奔图 M7180DN	台	10	1350	13500
7	液晶电视	创维、 55BC20	台	2	4000	8000
8	打印机	奔图 M7180DN	台	1	1350	1350
9	液晶电视	创维、 55BC20	台	2	4000	8000
10	打印机	奔图 M7180DN	台	1	1350	1350
11	液晶电视	创维、 55BC20	台	2	4000	8000
12	打印机	奔图 M7180DN	台	1	1350	1350
13	电脑	华为、擎云 W585y-A091	台	34	5650	192100
14	打印机	奔图 M7180DN	台	1	1350	1350
15	显示器	HKC、 MB27V29F	台	17	1200	20400

项号	货物名称	品牌及规格 型号	单位	数量	单价 (元)	投标报价 (元)
16	液晶电视	创维、 55BC20	台	4	4000	16000
17	电脑	华为、擎云 W585y-A091	台	12	5650	67800
18	打印机	奔图 M7180DN	台	2	1350	2700
19	液晶电视	创维、 55BC20	台	2	4000	8000
20	电脑	华为、擎云 W585y-A091	台	16	5650	90400
21	打印机	奔图 M7180DN	台	1	1350	1350
22	打印机	得力、 L519WS	台	20	700	14000
23	电脑	华为、擎云 W585y-A091	台	30	5650	169500
24	笔记本电脑	华为、擎云 L540x-B011	台	13	5500	71500
25	打印机	奔图、 CM8505DN	台	5	32000	160000
26	电脑	华为、擎云 W585y-A091	台	68	5650	384200
累计金额：人民币 <u>壹佰捌拾贰万伍仟玖佰伍拾元整</u> (¥ 1825950.00)						

4.2 节能产品证明材料

4.2.1 节能证书

4.2.1.1 精密空调 商宇 EM20U1

	中国节能产品认证证书
证书编号: GC24701006001599	
认证委托人名称及地址: 商宇（深圳）科技有限公司 深圳市宝安区松岗街道楼岗社区大洋工业区蓝天科技园宿舍 B3 栋 101（一照多址企业）	
品 牌: 商宇	
生产者（制造商）名称及地址: 商宇（深圳）科技有限公司 深圳市宝安区松岗街道楼岗社区大洋工业区蓝天科技园宿舍 B3 栋 101（一照多址企业）	
生产企业名称及地址: 商宇（深圳）科技有限公司 深圳市宝安区松岗街道楼岗社区大洋工业区蓝天科技园厂房 A3 栋 301	
产品名称和系列、规格、型号: 风冷型精密空调 室内机: EM20U1、EM20D1、EM17U1、EM17D1、室外机: AME24、AME29	
认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督	
产品标准/技术要求: GB 19576-2019	
上述产品符合 GC002006-2019 认证规则的要求，特发此证。	
检测机构: 合肥通用机电产品检测院有限公司	
发证日期: 2024 年 06 月 19 日 有效期至: 2029 年 06 月 18 日 证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。	
 中国认可 产品 PRODUCT CNAS C088-P	 合 肥 通 用 机 电 产 品 认 证 有 限 公 司 中国·安徽·合肥市长江西路888号 230031 Tel: 0551-65335576 http://www.gc.org.cn

A 0004316



CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT

CERTIFICATE No. GC24701006001599

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT:

Shangyu (Shenzhen) Technology Co.,Ltd
101, Building B3, Lantian Science Park Dormitory, Dayang Industrial Zone, Lougang
Community, Songgang Street, Baoan District, Shenzhen

BRANDNAME: CPSY

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER:

Shangyu (Shenzhen) Technology Co.,Ltd
101, Building B3, Lantian Science Park Dormitory, Dayang Industrial Zone, Lougang
Community, Songgang Street, Baoan District, Shenzhen

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY:

Shangyu (Shenzhen) Technology Co.,Ltd
301, Building A3, Lantian Science Park Dormitory, Dayang Industrial Zone, Lougang Community,
Songgang Street, Baoan District, Shenzhen

NAME, MODEL, AND SPECIFICATION:

Precision Air Conditioner

Indoor unit: EM20U1, EM20D1, EM17U1, EM17D1; Outdoor unit: AME24, AME29

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES:

Type testing +Initial inspection of the factory +Follow-up inspection

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS:

GB 19576-2019

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of
GC002006-2019


TESTING INSTITUTION:

Hefei General Machinery & Electrical Products inspection Institute

Valid from: June 19, 2024

Valid until: June 18, 2029

The validity of this certificate is subject to positive result of the regular
follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Approved by: 

Hefei General Machinery Product Certification Co., Ltd.

No.888 Changjiang West Road, Hefei, Anhui, P.R.China 230031

Tel: 0551-65335576 <http://www.gc.org.cn>

A 0002035