

2. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：那坡县 50 万头生猪屠宰及冷链加工项目配套污水处理设施
设备采购项目 项目编号：BSZC2026-G1-260127-GXAJ

分标：标项一 那坡县 50 万头生猪屠宰及冷链加工项目配套污水处理设施
设备采购项目

投标人名称：西安毅阳环保科技有限公司

单位：元

序号	标的的名称	品牌	数量及单 位①	单价②	投标报价 ③=①×②
1	1300m³/d 污水处理 设备	详见下 表	1项	2171458.98	2171458.98
2	待宰圈、屠宰间、修 整间、分割间12000m³ /h废气处理设备配置	详见下 表	1项	2240645.98	2240645.98
3	污水站、无害化处理 车间5000m³/h废气处 理设备配置	详见下 表	1项	311193.31	311193.31
合计金额大写：人民币肆佰柒拾贰万叁仟贰佰玖拾捌元贰角柒分 (¥ 4723298.27)					

序号	标的的名称			品牌	数量及单位①	单价②	投标报价③=①×②
1	格栅渠	机械格栅	耙齿格栅，设备宽度600mm，格栅渠深度暂定2.5m、安装角度 60 °、落渣高度 0.8m、栅隙3mm，主体材质不锈钢，配套反冲洗装置。	顺畅环保	1台	89956.49	89956.49
2	集水池	潜污泵	Q=80m³/h, H=11m, 配套耦合系统，导杆材质SS304不锈钢，水泵材质：水泵叶轮、泵体、泵盖材质为HT200, 轴材质为 2CR13	凯泉	2台	8244.48	16488.96
		提升装置	龙门架形式，配两套 1t 手拉葫芦；跨度*高度 1.5m*2.0m，龙门架碳钢防腐，手拉葫芦碳钢，链条为 SS304。	非标产品/毅阳环保	1套	6412.38	6412.38
		潜水搅拌机	功率 2.5Kw，主体材质不锈钢。	布鲁克林	1台	24733.45	24733.45
		搅拌机配套起吊装置	安装系统（分体式，含水下导杆系统和岸上起吊装置，材质 SS304），采用手摇葫芦起吊（壳体镀锌材质，钢丝绳材质为 SS304）。	毅阳环保	1套	4580.27	4580.27
		超声波液位计	量程 0~10m，4~20ma 输出，配套安装支架。	杭州联测	1套	3481.00	3481.00
3	超微过滤机	本机	处理能力 100m³/h；过滤精度≤1.5mm；材质:主机 SS304，配套反冲洗装置。	非标产品/毅阳环保	1台	95452.81	95452.81
		操作平台	支架不锈钢，踏步玻璃钢格栅板，两级台阶式，尺	非标产品/毅阳环保	1台	3997.66	3997.66

			寸 1.4*0.5*0.51m				
		螺旋输送机	主体材质为 304 不锈钢, 筒体直径 260mm, 绞龙直径 220mm, 筒体长度 2500mm, 倾斜角度 6 ° , 衬板厚度 8-10mm	顺畅	1台	43308.49	43308.49
4	调节池	潜污泵	Q=50m³/h, H=10m, 软管连接, 导杆材质: SS304不锈钢, 水泵材质: 水泵叶轮、泵体、泵盖材质为 HT200,轴材质为 2CR13	凯泉	2台	4308.17	8616.34
		提升装置	龙门架形式, 配两套 1t 手拉葫芦; 跨度*高度 1.5m*2.0m, 龙门架碳钢防腐, 手拉葫芦碳钢, 链条为 SS304;	非标产品/毅阳环保	1套	6412.38	6412.38
		潜水搅拌机	功率 2.5Kw, 主体材质 6063 铝合金	布鲁克林	2台	24733.45	49466.90
		搅拌机配套起吊装置	安装系统(分体式, 含水下导杆系统和岸上起吊装置, 材质 SS304), 采用手摇葫芦起吊(壳体镀锌材质, 钢丝绳材质为 SS304)。	毅阳环保	2套	4580.27	9160.54
		超声波液位计	量程 0~10m, 4~20ma 输出, 配套安装支架。	杭州联测	1套	3483.07	3483.07
		电磁流量计	口径 DN100 电极材质: S316L, 公称压力: PN16, 过流内衬 PTFE, 一体式, 防护等级 IP67	新航	1套	6192.69	6192.69
5	气浮机	本机	Q=40m³/h, 材质: 箱体 碳钢防腐, (内部玻璃鳞片漆, 涂层厚	工源	1套	396170.38	396170.38

			度 $\geq 150\mu\text{m}$;外侧油漆采用耐候型聚氨酯面漆。) 箱体壁板、底板钢板厚度: 6mm, 内隔板厚度 4mm。链条链轮材质: 尼龙, 刮渣板材质聚氨酯				
		加药系统	容量: 1000L, 搅拌机功率 0.75kw(加药桶材质: PE, 带有横梁 加药桶厚度: 6mm 搅拌材质: 搅拌轴及桨叶 SS304)	润玛塑业	2台	4662.71	9325.42
		加药泵	流量: 135L/h, 压力: 8bar 泵头 PVC, 功率0.25kw	CNP 南方泵业	2台	5195.51	10391.02
6	厌氧池	潜水搅拌机	功率 2.5Kw, 主体材质 不锈钢。	布鲁克林	1台	24733.45	24733.45
		搅拌机配套起吊装置	安装系统(分体式, 含水下导杆系统和岸上起吊装置, 材质 SS304), 采用手摇葫芦起吊(壳体镀锌材质, 钢丝绳材质为 SS304)。	毅阳环保	1套	4580.27	4580.27
7	一级缺氧池	潜水搅拌机	功率 2.5Kw, 主体材质 不锈钢。	布鲁克林	2台	24733.45	49466.90
		搅拌机配套起吊装置	安装系统(分体式, 含水下导杆系统和岸上起吊装置, 材质 SS304), 采用手摇葫芦起吊(壳体镀锌材质, 钢丝绳材质为 SS304)。	毅阳环保	2套	4580.27	9160.54
8	一级好氧池	空气悬浮风机	空气悬浮风机风压 80kpa, 风量 $Q=18\text{m}^3/\text{min}$, 配套变频器	章鼓	1台	161559.04	161559.04
		罗茨风机	风压 68.6kpa, 风量 $Q=16.55\text{m}^3/\text{min}$	章鼓	1台	50325.02	50325.02

		变频器	无	POWTRAN 普传	1个	6760.49	6760.49
		管式曝气器	形式：管式曝气器，骨架 PVC/PP，膜片材质：EPDM 橡胶，规格：Φ69×750mm，材质：ABS+ EPDM	玉环	400支	192.73	77092.00
		可提升曝气支管	安装形式：可提升曝气，法兰连接，可提升支管规格为 DN25，材质镀锌，壁厚 3.2mm，支管总长度 650m。	非标产品/毅阳环保	650m	77.09	50108.50
		硝化液回流泵	Q=80m³/h，H=8m，配套耦合装置，导杆材质 SS304，水泵材质：水泵叶轮、泵体、泵盖材质为 HT200，轴材质为 2CR13。	凯泉	2台	7847.93	15695.86
		提升装置	龙门架形式，配两套 1t 手拉葫芦；跨度*高度 1.5m*2.0m，龙门架碳钢防腐，手拉葫芦碳钢，链条为 SS304；	非标产品/毅阳环保	1套	6412.38	6412.38
9	二级缺氧池	潜水搅拌机	功率4Kw，主体材质不锈钢。	布鲁克林	2台	26015.93	52031.86
		搅拌机配套起吊装置	安装系统（分体式，含水下导杆系统和岸上起吊装置，材质 SS304），采用手摇葫芦起吊（壳体镀锌材质，钢丝绳材质为 SS304）。	毅阳环保	2套	4580.27	9160.54
		加药系统	容量：1000L，搅拌机功率 0.75kw（加药桶材质：PE，带有横梁 加药桶厚度：6mm 搅拌材质：搅拌轴及桨叶 SS304）。	润玛塑业	1套	4662.71	4662.71

		加药泵	机械隔膜计量泵，流量：44L/h，压力：10bar泵头PVC。	CNP 南方泵业	1台	5221.51	5221.51
10	二级好氧池	管式曝气器	形式：管式曝气器，骨架 PVC/PP，膜片材质：EPDM 橡胶，规格：Φ69×750mm，材质：ABS+ EPDM	玉环	40支	192.38	7695.20
		可提升曝气支管	安装形式：可提升曝气，法兰连接，可提升支管规格为 DN25，材质镀锌，壁厚 3.2mm，支管总长度 80m	非标产品/毅阳环保	80m	76.97	6157.60
11	二沉池	中心布水筒	直径DN800，材质SS304，厚度 2mm	非标产品/毅阳环保	1套	19852.72	19852.72
		集水堰板	材质 PP，规格尺寸宽度 200mm，厚度 10mm，总长度 26.6m	陕西省西安市高新区	1套	3101.76	3101.76
		污泥泵	Q=50m³/h，H=10m，软管安装，材质：水泵叶轮、泵体、泵盖材质为 HT200，轴材质为 2CR13。	凯泉	1台	4308.17	4308.17
		起吊装置	安装系统（含水下导杆系统和岸上起吊装置），采用手摇葫芦起吊（壳体碳钢防腐，钢丝绳材质为 SS304）。	非标产品/毅阳环保	1台	4580.27	4580.27
		气体搅拌装置	布气形式：在污泥斗中下部设有一圈D33.7*3.2的镀锌曝气管进行曝气	非标产品/毅阳环保	1套	3847.43	3847.43
		自动排泥系统	实现二沉池污泥回流和自动排泥，通过逻辑控制的方式，设定好定点、电量排泥设计	非标产品/毅阳环保	1套	6494.82	6494.82

12	三沉池	中心布水筒	直径DN800, 材质SS304, 厚度 2mm	非标产品/毅阳环保	1套	19852.72	19852.72
		集水堰板	材质 PP, 规格尺寸宽度 200mm, 厚度 10mm, 总长度 28m	陕西省西安市高新区	1套	3261.15	3261.15
		污泥泵	Q=50m ³ /h, H=10m, 软管安装, 材质: 水泵叶轮、泵体、泵盖材质为 HT200, 轴材质为2CR13。	凯泉	1台	4308.17	4308.17
		起吊装置	安装系统(含水下导杆系统和岸上起吊装置), 采用手摇葫芦起吊(壳体碳钢防腐, 钢丝绳材质为 SS304	非标产品/毅阳环保	1台	4783.63	4783.63
		气体搅拌装置	布气形式: 在污泥斗中下部设有一圈D33.7*3.2的镀锌曝气管进行曝气	非标产品/毅阳环保	1套	3997.66	3997.66
		加药系统	容量: 1000L, 搅拌机功率 0.75kw(加药桶材质: PE, 带有横梁 加药桶厚度: 6mm 搅拌材质: 搅拌轴及桨叶 SS304)。	润玛塑业	2台	4662.71	9325.42
		加药泵	机械隔膜计量泵, 流量: 44L/h, 压力: 10bar泵头 PVC。	CNP 南方泵业	2台	5221.51	10443.02
13	消毒池	加药系统	容量: 1000L, 搅拌机功率 0.75kw(加药桶材质: PE, 带有横梁 加药桶厚度: 6mm 搅拌材质: 搅拌轴及桨叶 SS304)。	润玛塑业	1台	4662.71	4662.71
		加药泵	机械隔膜计量泵, 流量: 44L/h, 压力: 10bar泵头	CNP 南方泵业	1台	5221.51	5221.51

			PVC。				
		气体搅拌装置	满足消毒液与水体均匀混合	非标产品/毅阳环保	1套	1998.83	1998.83
14	排水渠	巴歇尔流量槽	3#, 最大流量: 115m³/h, 主体材质 SS304。	非标产品/毅阳环保	1台	2332.27	2332.27
15	污泥池	潜水搅拌机	功率 4Kw, 主体材质不锈钢。	布鲁克林	1台	26015.93	26015.93
		搅拌机配套起吊装置	安装系统(分体式, 含水下导杆系统和岸上起吊装置, 材质 SS304), 采用手摇葫芦起吊(壳体镀锌材质, 钢丝绳材质为 SS304)。	毅阳环保	1套	4580.27	4580.27
		污泥泵	Q=20m³/h, H=10.5m, 软管安装。材质: 水泵叶轮、泵体、泵盖材质为 HT200, 轴材质为 2CR13。	凯泉	2台	3590.93	7181.86
		提升装置	龙门架形式, 配两套 1t 手拉葫芦, 跨度*高度 1.5m*2.0m, 龙门架碳钢防腐, 手拉葫芦碳钢, 链条为 SS304;	非标产品/毅阳环保	1台	6412.38	6412.38
		浮球液位开关	量程 0~10m	ELECALL 伊莱科	1套	168.55	168.55
16	污泥脱水系统	叠螺机	处理能力: 130-180Kgs/h 主体材质 SS304 材质, 对叠螺机的加药的絮凝区、落渣槽位置进行密封。控制柜 SS304 不锈钢	毅阳环保	1套	213193.21	213193.21
		加药系统	容量: 2000L, 搅拌机功率 1.5kw (加药桶材质: PE, 带有横梁 加药桶厚度: 6mm 搅拌材质: 搅拌轴及桨叶	润玛塑业	1台	9325.43	9325.43

			SS304)				
		PAM加药泵	Q=1.5m³/h, H=20m, 立式离心泵。	SHIMGE 新界	2台	1667.22	3334.44
		加药平台	材质不锈钢+玻璃钢 两级台阶式, 尺寸 1.4*0.5*0.51m。	非标产品/毅阳环保	1台	3997.66	3997.66
		加药泵架	材质: SS304, 厚度 2mm。	非标产品/毅阳环保	1台	3334.44	3334.44
		污泥斗	污泥斗容积: 10 方, 污泥斗材质: 碳钢防腐、厚度 ≥4mm, 密闭形式: SS304 不锈钢骨架+玻璃钢盖板。并配套DN500 的不锈钢污泥斗电	非标产品/毅阳环保	1台	122920.61	122920.61
17	电气控制	线槽	玻璃钢 100*50	无	210m	80.83	16973.94
		线槽	玻璃钢 200*100	无	21m	114.96	2414.07
		垂直上弯	玻璃钢 200*100	无	10个	140.10	1401.02
		水平弯三通	玻璃钢 200*100	无	10个	183.21	1832.11
		电力电缆	YZ-0.3/0.5/kV-3*2.5+1*1.5	人民	70m	44.90	3143.32
		电力电缆	YZ-0.3/0.5/kV-3*2.5+1*1.5	人民	610m	44.90	27391.81
		电力电缆	YZ-0.3/0.5/kV-3*25+1*10	人民	26m	404.14	10507.68
		电力电缆	YZ-0.3/0.5/kV-3*4+2*2.5	人民	40m	80.83	3233.13
		电力电缆	YZ-0.3/0.5kV-3*1.5+1*1.0	人民	715m	26.94	19264.07
		电力电缆	YZ-0.3/0.5kV-3*2.5+1*1.5	人民	40m	44.90	1796.18
		电力电缆	YZ-0.3/0.5kV-3*2.5+2	人民	90m	55.68	5011.35

			*1.5				
		电力电缆	YZ-0.3/0.5kV-3*4+2*2 .5	人民	30m	80.83	2424.85
		电力电缆	YZ-0.3/0.5kV-3*1.5+2 *1	人民	60m	32.33	1939.88
		电力电缆	RVV-0.3/0.5-7*1	长江	80m	30.54	2442.81
		电力电缆	RVV-0.3/0.5-3*1	长江	100m	16.30	1630.20
		污水站 AP1控制柜	800*600*2200	非标产品/毅阳环保	1台	44006.51	44006.51
18	管道、阀门及配件	镀锌钢管	D33.7×3.2	正大制管	160m	35.92	5747.79
		镀锌钢管	D88.9×4	正大制管	10m	114.96	1149.56
		镀锌钢管	D76.1×4	正大制管	120m	98.79	11854.81
		镀锌钢管	D219*4	正大制管	219m	303.32	66426.20
		镀锌钢管	D114*4	正大制管	54m	155.36	8389.60
		PVC-U 给水用管	de32	华亚	400m	8.98	3592.37
		PVC-U 给水用管	de110	华亚	41m	61.07	2503.88
		PVC-U 给水用管	de140	华亚	95m	100.59	9555.70
		PVC-U 给水用管	de160	华亚	80m	131.12	10489.71
		PVC-U 给水用管	de200	华亚	84m	202.97	17049.38
		钢丝软管	内孔 114	鲁塑	30m	192.19	5765.75
		钢丝软管	内孔 140	鲁塑	24m	222.73	5345.44
		涡轮对夹蝶阀	DN65	江苏优嘉龙	17个	423.90	7206.32
		涡轮对夹蝶阀	DN100	江苏优嘉龙	1个	603.52	603.52
		涡轮对夹蝶阀	DN125	江苏优嘉龙	3个	619.68	1859.05
		涡轮对夹蝶阀	DN250	江苏优嘉龙	2个	1828.52	3657.03
		涡轮对夹蝶阀	DN200	江苏优嘉龙	8个	1305.83	10446.62
19	标	标识/操	规格尺寸： 0.5×1.0m	非标产	1批	8082.83	8082.83

	标识牌及展板架	作规程牌	操作规程标识牌；工艺 展板：2.4m*1.2m，	品/毅阳 环保			
		展板架	材质：铝合金，配套污 水大展板，展板架规格 2.4m*1.2m。	非标产 品/毅阳 环保	1批	5029.32	5029.32
1	车间除臭	化学洗涤 塔	风量：60000m ³ /h； 尺寸：Φ3.4×6.5m； 材质：PP； 2层填料，2层喷淋，1层除雾 。进风口及出风口口径Φ1200 。分体式水箱，安装自动补水 浮球，水箱上装设备；水箱 高度800，有效水位高度650 。	非标产 品/毅阳 环保	2套	174080.3 4	348160.6 8
1.1		循环水泵	流量：80m ³ /h； 扬程：22m； 功率：11KW； 材质：FRPP； 配电机防雨罩。 槽内立式泵。	台风泵 业	2台	10525.79	21051.58
1.2		PH计	量程：0-14； 带显示、信号输出； 材质：PVC； 支架形式。	杭州联 测	2套	2186.13	4372.26
1.3		电极式液 位计	材质：SUS304 法兰连接，法兰规格DN50。	恒大仪 表	2套	323.87	647.74
1.4		加药桶	含搅拌1.5KW； 材质：PE； 蓝色避光。 配鸭嘴式液位计。	润玛塑 业	1套	9325.43	9325.43
1.5		加药泵	最大流量：91L/H； 最大压力：10bar； 功率：0.2kw； 泵头材质PVC	南方泵 业	2台	4696.12	9392.24

2	生物除臭塔	风量：60000m ³ /h； 尺寸：Φ3.4×6.5m； 材质：PP； 2层填料，2层喷淋，1层除雾。 进风口及出风口口径Φ1200。 分体式水箱，安装自动补水浮球，水箱上装设备；水箱高度800，有效水位高度650。	非标产品/毅阳环保	2套	158372.63	316745.26
2.1	循环水泵	流量：80m ³ /h； 扬程：22m； 功率：11KW； 材质：FRPP； 配电机防雨罩。 槽内立式泵。	台风泵业	2台	10525.79	21051.58
2.2	备用循环水泵	流量：80m ³ /h； 扬程：22m； 功率：11KW； 材质：FRPP； 配电机防雨罩。 槽内立式泵。 冷备	台风泵业	2台	10525.79	21051.58
2.3	PH计	量程：0-14； 带显示、信号输出； 材质：PVC； 支架形式。	杭州联测	2套	2121.36	4242.72
2.4	电极式液位计	材质：SUS304 法兰连接，法兰规格DN50。	恒大仪表	2套	323.87	647.74
2.5	加药桶	含搅拌0.75KW； 材质：PE；	润玛塑业	1套	4662.71	4662.71

		蓝色避光。 配鸭嘴式液位计。				
2.6	加药泵	最大流量：34L/H; 最大压力：10bar; 功率：0.2kw; 泵头材质PVC	南方泵业	2台	4615.15	9230.3
3	离心风机	风量：60000m ³ /h; 风压：3000Pa; 功率：90KW; 材质：玻璃钢; 浙江可瑞斯。配电机防雨罩。 不含隔音箱，变频电机，非防爆。 风机旋向：按安装实际。 进出风口加软连接变径，变径Φ1200。	浙江可瑞斯	2台	153838.44	307676.88
4	废气收集管道	Ø1000 风压±2500kpa.	归仁	51m	923.98	47122.98
		Ø1200 风压±2500kpa.	归仁	78m	1444.72	112688.16
		Ø1500 风压±2500kpa.	归仁	33m	2254.39	74394.87
		Ø1800 风压±2500kpa.	归仁	45m	2889.43	130024.35
		Ø300 风压±2500kpa.	归仁	30m	142.88	4286.4
		Ø400 风压±2500kpa.	归仁	442m	187.02	82662.84
		Ø500 风压±2500kpa.	归仁	15m	357.85	5367.75
		Ø800 风压±2500kpa.	归仁	72m	715.37	51506.64
	废气收集管道-变径	Ø1000\Ø800 风压±2500kpa.	归仁	2个	1060.2	2120.4
		Ø1200\Ø1000 风压±2500kpa.	归仁	1个	1374.39	1374.39
		Ø1500\Ø1200 风压±	归仁	1个	3756.1	3756.1

4.1			2500kpa.				
			Ø1800\Ø1500 风压± 2500kpa.	归仁	1个	5195.79	5195.79
			Ø500\Ø400 风压± 2500kpa.	归仁	1个	303.09	303.09
		废气收集 管道-弯 头	Ø1000 风压±2500kpa.	归仁	1个	1587.6	1587.6
			Ø1200 风压±2500kpa.	归仁	18个	2937.06	52867.08
			Ø1500 风压±2500kpa.	归仁	1个	4907.14	4907.14
		风阀及管 道配件	规格: Φ1800mm及以下 风 压±2500kpa.	归仁	1批	129894.5 7	129894.5 7
		PVC-U 给 水管	de25	华亚	2m	6.67	13.34
		PVC-U 给 水管	de50	华亚	56m	14.76	826.56
		PVC-U 给 水管	de63	华亚	64m	23.18	1483.52
4.2		PVC-U-90 °弯头	de50	华亚	14个	4.32	60.48
		PVC-U-90 °弯头	de63	华亚	10个	6.83	68.3
		管路支架 -型材	扁钢30×3	正丰	498m	7.94	3954.12
		管路支架 -型材	扁钢40×4	正丰	36m	13.97	502.92
		管路支架 -型材	槽钢[10	正丰	90m	110.66	9959.4
		管路支架 -型材	等边角钢∠30×3	正丰	300m	14.75	4425
		管路支架 -型材	等边角钢∠50×5	正丰	210m	41.02	8614.2
		管路支架 -型材	等边角钢∠63×6	正丰	90m	62.76	5648.4

		管路支架 -型材	等边角钢 $\angle 80 \times 8$	正丰	80m	107.16	8572.8
4.3		排放塔架 及排气筒	规格: $\phi 1800\text{mm}$; 排放塔架材质: 镀锌/碳钢防腐; 排气筒材质: PP; 含采样平台, 采样口, 盘梯/ 斜梯; 15m高空排放; 排放塔架为焊接件, 配套盘 梯/斜梯, 配套采样平台不小 于 1.5m^2 , 配套避雷针。 配套采样口, 采样口规格 DN100。	非标定 制/毅阳 环保	1套	129800	129800
4.4		过路管廊	材质: 镀锌/碳钢防腐 过路管廊为配套管道所制焊 接件, 材料为相应规格国标 型材 净空不低于5m, 间距约13m。	非标定 制/毅阳 环保	1套	92369.11	92369.11
5		电控柜	与系统配套; 自动/手动控制	非标定 制/毅阳 环保	1套	72163.88	72163.88
5.1		线槽	100*50	国产优 质	36m	70.65	2543.4
		线槽	200*100	国产优 质	24m	100.81	2419.44
		水平弯	200*100	国产优 质	2m	210.67	421.34
		骑马支架	M100	国产优 质	32m	290.37	9291.84
		骑马支架	M200	国产优 质	24m	288.78	6930.72

		电缆	YZ-0.3/0.5kV-3*1.5+1*1.0	人民	42m	20.96	880.32
		电缆	YZ-0.3/0.5/KV-3*6+1*4	人民	100m	69.3	6930
		电缆	YZ-0.4/0.75kV-3*50+1*25	人民	42m	577.31	24247.02
		控制电缆	RVV:3*1	长江	54m	14.92	805.68
		控制电缆	RVV:7*1	长江	120m	36.24	4348.8
5.2		风机变频器	配套风机使用	POWTRAN 普传	2套	21649.15	43298.3
6		标识标牌	规格尺寸 0.5×1.0m 操作规程标识牌；工艺展板： 2.4m×1.2m	国产优质	1套	7302.96	7302.96
6.1		展板架	材质：铝合金，配套污水大 展板， 展板架规格 2.4m×1.2m。	国产优质	1套	4445.28	4445.28
1	污水站除臭	化学洗涤塔	风量：5000m³/h； 尺寸：Φ 1.5×5m； 材质：PP (1) 2层填料，2层喷淋， 1层除雾。 (2) 进风口及出风口口径 Φ 400。 (3) 分体式水箱，安装自动 补水浮球，水箱上装设备； 水箱高度 800，有效水位高 度 650。	非标产 品/毅阳 环保	1套	34490.4	34490.4
1.1		循环水泵	流量：13m³/h； 扬程：17m； 材质：FRPP (1) 国产优质，配电机防雨 罩。 (2) 槽内立式泵。	台风泵 业	1台	3360	3360
1.2		PH计	量程：0-14； 带显示、信号输出；	杭州联 测	1套	2186.13	2186.13

			材质：PVC (1) 国产优质。 (2) 支架形式。				
1.3		电极式液位计	材质：SUS304 (1) 国产优质。 (2) 法兰连接，法兰规格 DN50	恒大仪表	1套	323.87	323.87
1.4		加药桶	容量 1000L； 含搅拌 0.75KW； 材质：PE (1) 蓝色避光。 (2) 配鸭嘴式液位计。	润玛塑业	1套	4662.71	4662.71
1.5		加药泵	最大流量：34L/H； 最大压力：10bar； (1) 国产优质。 (2) 泵头材质 PVC	南方泵业	1台	5093.63	5093.634
2		生物除臭塔	风量：5000m ³ /h； 尺寸：Φ1.5×5m； 材质：PP (1) 2 层填料，2 层喷淋，1 层除雾。 (2) 进风口及出风口口径 Φ400。 (3) 分体式水箱，安装自动补水浮球，水箱上装设备；水箱高度 800，有效水位高度 650。	非标产品/毅阳环保	1套	33096	33096
2.1		循环水泵	风量：5000m ³ /h； 尺寸：Φ1.5×5m； 材质：PP (1) 2 层填料，2 层喷淋，1 层除雾。	台风泵业	1台	3360	3360

			(2)进风口及出风口口径Φ400。 (3)分体式水箱，安装自动补水浮球，水箱上装设备；水箱高度 800，有效水位高度 650。				
2.2	循环水泵	流量：13m3/h； 扬程：17m； 材质：FRPP 冷备 (1) 配电机防雨罩。 (2) 槽内立式泵。	台风泵业	1台	1960	1960	
2.3	PH计	量程：0-14； 带显示、信号输出； 材质：PVC (1) 支架形式。	杭州联测	1套	2100	2100	
2.4	电极式液位计	材质：SUS304 (1) 国产优质。 (2) 法兰连接，法兰规格DN50。	恒大仪表	1套	280	280	
2.5	加药桶	容量：1000L； 含搅拌 0.75KW； 材质：PE (1) 蓝色避光。 (2) 配鸭嘴式液位计。	润玛塑业	1套	4662.71	4662.71	
2.6	加药泵	最大流量：34L/H； 最大压力：10bar； (1) 国产优质。 (2) 泵头材质 PVC	南方泵业	1台	5093.63	5093.634	
3	离心风机	风量：5000m3/h； 风压：2400Pa； 功率：5.5KW；	CORISE 可瑞斯	1台	23492	23492	

		材质：玻璃钢 (1) 配电机防雨罩。 (2) 不含隔音箱，普通电机，非防爆。 (3) 风机旋向：按安装实际。 (4) 进出风口加软连接变径，变径 $\phi 400$				
4	废气收集管道	$\phi 400 \times 5$	归仁	12m	175	2100
		$\phi 315 \times 5$	归仁	45m	118.44	5329.8
		$\phi 200 \times 4$	归仁	100m	71.12	7112
4.1	风量调节阀	风量调节阀： $\phi 200$	归仁	14个	45.92	642.88
		风量调节阀： $\phi 315$	归仁	3个	103.04	309.12
4.2	管路支架使用到的型材	不锈钢槽钢 10#	正丰	10m	420.98	4209.8
		不锈钢角钢 $\angle 50 \times 5$	正丰	108m	157.64	17025.12
		镀锌槽钢 10#	正丰	50m	96.73	4836.5
		镀锌角钢 $\angle 50 \times 5$	正丰	500m	37.73	18865
4.3	排放塔架及排气筒	规格： $\phi 400\text{mm}$	非标定制/毅阳环保	1套	45822	45822
4.4	格栅渠密封	耐力板非标定制 SS304 不锈钢方管骨架，耐力板密封	非标定制/毅阳环保	1套	15400	15400
4.5	气浮机密封	PP，非标定制	非标定制/毅阳环保	1套	30800	30800
5	除臭操作箱	规格参数 650*400*1100 柜体：不锈钢（室外防雨）	非标定制/毅阳环保	1套	22960	22960
5.1	动力电缆	/	无	1套	7700	7700

		及桥架					
6		标识标牌	规格尺寸 0.5×1.0m 操作规程标识牌；工艺展板： 2.4m*1.2m 材质PVC/国产优质 1	国产优质	1套	0	0
6.1		展板架	材质：铝合金，配套污水大 展板， 展板架规格 2.4m*1.2m	国产优质	1套	3920	3920

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人公章，否则其投标作无效标处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。
3. 招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
4. 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
5. 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

投标人（盖公章）： 西安毅阳环保科技有限公司

日期： 2026 年 9 月 9 日