

竞标报价表

采购项目编号:HCZC2026-J1-260070-GXYX

采购项目名称:环江毛南族自治县城西中小学校舍建设项目——小学食堂设备采购

项目总报价(含其他优惠条件): (大写) 玖拾伍万玖仟贰佰贰拾元整 (¥959220.00.00元)

交 货 期: 自签订合同之日起30日(日历日)内供货并安装调试完毕(含相关部门检查合格)交付使用,交货时须提供产品说明书、保修卡、合格证等资料。

质 保 期: 按国家有关相应产品“三包”规定执行“三包”, 质保期1年。

供应商名称(电子签章): 河池市钇嘉厨房设备有限公司

法定代表人或委托代理人(签字或签章):

梅金怀

日期: 2026年8月6日

三、分项报价表

分项报价表

项目名称：环江毛南族自治县城西中小学校舍建设项目——小学食堂设备采购

项目编号：HCZC2026-J1-260070-GYXX

供应商名称：河池市钇嘉厨房设备有限公司 所竞标段： /

序号	货物名称	品牌、型号规格、制造商	原产地	数量 ①	单位	技术参数及性能配置	单价 ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
烹饪区									
1	调料台	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	4	张	尺寸：1000*400*800mm 采用1.0mm不锈钢板制作。	750	3000	
2	电磁炉大炒锅	品牌：厨贝 规格型号：CB-CS(D800-D1200) 制造商：广东厨贝科技有限公司	广东 佛山市	5	台	1、规格(mm)：功率：20KW/380V,锅800mm ,使用201#1.5mm不锈钢板材，炉面一体成型； 2、使用磁感8档360度旋转火力调节开关，档位对应精确功率调节； 4、全密封防起火模块化机芯，分层负压散热 设计，铜桥结构，分层隔离设计，整机通过电磁兼容测试、碰撞测试；	8200	41000	

					5、背面使用变频防水风机，机芯、线盘通过火焰及限用物质测试； 6、配置耐高温、耐高压压线盘，防起火材质； 7、采用200*130mm 极光狐显示屏设计； 8、屏显动态光弧能量环、火力动态显示，屏显电量累计功能，全屏显示； 9、智能故障提醒有：传感器、超温、电压、无锅等保护功能，全屏中文显示； ▲10.、产品符合 GB/T 20138-2023《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK 代码)》要求，检验项目机械碰撞防护等级，按照 GB/T20138-2023 标准的规定试验，结果判定符合 IK09；响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA）复印件，并提供带CMA网络查询截图和检测机构检测能力查询截图，签订合同前原件核查； ▲11、产品核心配件机芯符合GB/T5169.5-2020《电工电子产品着火危险试验第5部分：试验火焰针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则》要求，按 GB/T5169,5-2020 规定的方法进行试验,施加试验火焰持续时间 t_a 为 10s。在移开针焰后,试样和周围的零部件的火焰或灼热在30s 之内熄灭,即$t_b < 30s$,而且周围的零部件没有完全烧毁以及规定的铺底层			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

						没有起燃，检测结果符合b、tb：2s，单项判定合格；响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA）复印件，并提供带CMA网络查询截图和检测机构检测能力查询截图，签订合同前原件核查； ▲12、产品核心配件线盘符合GB/T39560.301-2020《电子电气产品中某些物质的测定第3-1部分：X射线荧光光谱法筛选铅、汞、镉、总铬和总溴》要求，线盘架3部件Pb、Hg、Cd、Cr、Br含量单项判定合格；响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA）复印件，并提供带CMA网络查询截图和检测机构检测能力查询截图，签订合同前原件核查；			
3	电汤锅	品牌：商用电煮锅 规格型号：QLDZ-50 制造商：淄博侨联商用厨具有限公司	山东省淄博市	1	台	尺寸：600*600mm 容量：150L 功率：12KW 电压：380V	2500	2500	
4	不锈钢双层工作台	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东中山市	2	张	规格：1800*800*800mm 1. 材质：采用优质不锈钢板制作； 2. 台面板采用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3. 层板采用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 4. 台脚用Φ51mm不锈钢管及可调子弹脚； 5. 无水厨房专用案台，案台四面围边高度1.5mm，底	1600	3200	

						部设计排水管，可接软管排放到指定排水位置。			
5	不锈钢双通工作台	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	2	张	尺寸规格：1800*800*800mm 1. 材质：采用优质不锈钢板制作； 2. 台面板采用1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3. 层板采用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 4. 台脚用Φ51mm不锈钢管及可调子弹脚；	3000	6000	
6	四层沥水架	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	2	个	尺寸：1500*500*1600mm 采用1.0mm优质不锈钢板制作 底部配有不锈钢接水盆	1600	3200	
7	四门冰柜	品牌：曼珂迪斯 规格型号：SLLDZ3-930F 制造商：浙江德宝电器有限公司	浙江省 嘉兴市	1	台	规格：1220*720*1950mm 1、外壳采用优质不锈钢制造,面板厚0.8mm，防锈抗腐，容积1000L； 2、采用全铜管环保无氟高品质压缩机，功率：2*0.35KW/220V/50Hz； 3、配微电脑温度显示器，采用多档调节，机械温度控制，操作便捷，使用温度范围：-5℃~+10℃/-10℃~-25℃，门数量：4个； 4、箱体采用加厚微孔发泡，断电锁冷更持久，有效保持箱内温度降低功耗； 5、柜门采用高强度自动回归铰链，配PVC材质密封条；	5200	5200	

					6、配可调层架，高度可调节，合理利用空间； 7、配万向脚轮，移动方便，防侧滑，耐用； 9、产品整机、冷凝器、罩极电机、电容通过盐雾腐蚀测试； ▲10、产品核心元件：冷凝器、罩极电机、电容符合GB/T 2423.17-2024《环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾》，试验环境，温度：（21~24）℃ 湿度：（50~55）%RH，中性盐雾测试：试样表面暴露在试验箱中的角度非常重要。角度应由相关方共同商定；恢复：试验完成后，应在流动的自来水中清洗试样5min，然后用蒸馏水或去离子水冲洗。清洗用水温度不应超过35℃；试验持续时间≥250h。检测结果均符合要求。响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA）复印件，并提供带CMA网络查询截图和检测机构检测能力查询截图，签订合同前原件核查； ▲11、产品整机GB/T 2423.35-2019《环境试验 第2部分：试验和导则 气候(温度、湿度)和动力学(振动、冲击) 综合试验》，低温振动试验、试验温度：（-30±2）℃，高温振动试验、试验温度：（80±2）℃、恒温恒湿振动试验，X/Y/Z 每个方向各 2 个循环，试验后，样品外观无损坏，零件无松动，检测结果符合要求。响应文件中提供国家认可的第三方检测			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

						机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA）复印件，并提供带CMA网络查询截图和检测机构检测能力查询截图，签订合同前原件核查；			
蒸饭区									
1	蒸饭柜	品牌：多美多 规格型号：DMD-PH-24 制造商：中山市多创电器设备有限公司	广东省中山市	4	台	尺寸：1450*6500*1450MM 盆数：24个 功率：24KW、电压：380V 采用自动进水，柜身采用优质不锈钢1.0MM厚制作，配4个脚轮方便移动。	8500	34000	
2	不锈钢水压洗米机	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东中山市	1	台	尺寸：650*550*950mm 洗米能力：50KG/1次 采用优质不锈钢板制造。	2800	2800	
3	不锈钢浸泡水池	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东中山市	1	台	尺寸：900*700*800+150mm 水槽尺寸：700*500*400mm 采用优质不锈钢板1.0mm制作	2000	2000	
4	不锈钢双层工作台	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东中山市	1	张	规格：1800*800*800mm 材质：采用优质不锈钢板制作； 2. 台面板采用1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3. 层板采用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板；4. 台脚用Φ51mm不锈钢管及可调子弹脚；	1600	1600	

						5. 无水厨房专用案台，案台四面围边高度1.5mm，底部设计排水管，可接软管排放到指定排水位置。			
5	四层货架	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	1	个	尺寸：1500*500*1600MM 采用1.0mm优质不锈钢板制作	1600	1600	
肉类加工区									
1	不锈钢水池	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	4	台	尺寸：900*700*800+150mm 水槽尺寸：700*500*400mm 采用1.0mm优质不锈钢板制作	1600	6400	
2	不锈钢双层工作台	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	2	张	不锈钢双层工作台1800*800*800mm 材质：采用优质不锈钢板制作； 2. 台面板采用1.2mm优质不锈钢磨砂板； 3. 层板采用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 4. 台脚用Φ51mm不锈钢管及可调子弹脚； 5. 无水厨房专用案台，案台四面围边高度1.5mm，底部设计排水管，可接软管排放到指定排水位置。	1600	3200	
3	切肉机	品牌：鑫百诚 规格型号：DSQ-D2 制造商：广州市荣奕食品机械有限公司	广州市番禺区	1	台	1. 采用优质不锈钢机身，机架，高强度，无污染，符合食品安全生产规范； 2. 表面经过深度抛光拉丝处理，外表光滑易清洗； 3. 双切刀组配合严密，对切肉片 切肉丝，切丁进行	3800	3800	

						精密加工，保证食材厚薄的均匀，品质如一（注：一次成片二次成丝三次成丁）； 4. 安全开关，防水，盛料盘，防护型有效地保护使用者的安全； 5. 单双切刀距：3.5mm+5mm(默认) 可定制刀距3.5mm以下最低2.0mm； 6. 功率：1.5KW 电压：220V/380V 7. 切片产量：450KG/h 8. 切丝产量：225KG/h 9. 机身重量：60KG 10. 机身尺寸：:380*430*920mm			
4	绞肉机	品牌：鑫百诚 规格型号：GDJ-D2 制造商：广州市荣奕食品机械有限公司	广州市番禺区	1	台	1. 采用优质不锈钢机身，机架，机头设计，高强度，无污染，符合食品安全生产规范； 2. 表面经过深度抛光拉丝处理，外表光滑易清洗； 3. 不锈钢绞龙 刀片配合严密，绞肉沫进行精密加工，保证肉沫的均匀，品质如一； 4. 安全开关，防水，盛料盘，D2单绞机防护型有效地保护使用者的安全； 5. 单双切刀距：3.5mm+5mm(默认) 可定制刀距3.5mm以下最低2.0mm； 6. 功率：2.2KW 电压：220V/380V 7. 绞肉产量：200KG/h 8. 灌肠产量：150KG/h	3800	3800	

						9. 机身重量：50KG 10. 机身尺寸：：380*430*920mm			
5	三层 无水 货架	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山 市	2	个	尺寸：1500*500*1600MM 采用1.0mm优质不锈钢板制作，底部有排水凹槽，底部设计排水管，可接软管排放到指定排水位置。	1600	3200	
6	四门 冰柜	品牌：曼珂迪斯 规格型号：SLLDZ3-930F 制造商：浙江德宝电器有限公司	浙江 省嘉 兴市	3	台	尺寸：1200*760*1950mm 容量：855L 功率：350W电压：220V 温度：-18~-6/0~-10度 制冷方式：直冷（铜管制冷） 柜体采用优质不锈钢板制作	5200	15600	
蔬菜加工区									
1	三层 货架	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山 市	1	个	尺寸：1500*500*1600MM 采用1.0mm优质不锈钢板制作，底部有排水凹槽，底部设计排水管，可接软管排放到指定排水位置。	1600	1600	
2	四层 沥水 架	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山 市	1	个	尺寸：1500*500*1600MM 采用1.0mm优质不锈钢板制作 底部配有不锈钢接水盆	1800	1800	
3	不锈	品牌：圣航	广东	3	台	尺寸：1000*800*800+150mm	1600	4800	

	钢浸泡水池	规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	中山市			水槽尺寸：800*650*400mm 采用1.0mm优质不锈钢板制作			
4	不锈钢双层工作台	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东中山市	2	张	规格：1800*800*800mm 1. 材质：采用优质不锈钢板制作； 2. 台面板采用1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3. 层板采用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 4. 台脚用Φ51mm不锈钢管及可调子弹脚； 5. 无水厨房专用案台，案台四面围边高度1.5mm，底部设计排水管，可接软管排放到指定排水位置。	1600	3200	
5	蔬菜切片切丝机	品牌：长人征 规格型号：CHQC-1000 制造商：镇江市世龙食品机械有限公司	江苏省镇江市	1	台	1. 采用优质全不锈钢机身设计，全铜芯电机，高强度，无污染，符合食品安全生产规范； 2. 表面经过深度抛光拉丝处理，外表光滑易清洗； 3. 用于切片，切丝，保证食材的均匀，品质如一，适用于学校食堂，酒店； 4. 安全开关，防水，可有效地保护使用者的安全； 5. 36型蔬菜切丝切片机，开关控制切丝切片，丝刀可换，切片刀不可换； 6. 功率：1.5KW 电压：220V（二相电） 7. 切片产量：300KG/h 8. 切丝产量：350KG/h 9. 机身重量：60KG 10. 机身尺寸：450*495*850mm	3800	3800	

6	土豆脱皮机	品牌：铭瑞祥 规格型号：450 制造商：济南铭瑞祥厨具有限公司	山东省济南市	1	台	尺寸：852*602*1102mm 功率：1.5KW电压：220V生产能力：750KG/h 采用优质不锈钢板制造，配轮脚方便移动。	6500	6500	
7	125型磨浆机	品牌：裕飞永强 规格型号：125型 制造商：广东永强食品机械有限公司	广东省佛山市顺德区	1	台	尺寸：520*350*760mm 工作效率：80-120KG/H 功率：1500W电压：220V 滤网100目/铜芯电机	3500	3500	
8	刀具砧板组合消毒柜	品牌：美时 规格型号：YTP1000-M1A 制造商：山东美时电器有限公司	山东省滨州市	1	台	规格：1270*620*1460mm（生熟分区） 1. 功率电压：1800W/220V 2. 消毒方式：臭氧+紫外线+热风 3. 消毒温度：≤50℃，消毒时间：75min	4800	4800	
9	不锈钢平板推车	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东省中山市	4	台	尺寸：950*750*800mm 载重：300kg 采用1.5mm不锈钢板，面板2.0mm不锈钢板，脚轮高150mm静音轮，前面配两个定向轮两个转向轮。拉手 ϕ 38mm不锈钢圆管。	1800	7200	
主食库									
1	不锈钢面粉架	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备	广东省中山市	3	个	尺寸：1500*900*200mm 采用不锈钢管，层板采用1.2mm不锈钢板，管脚38mm*1.2mm不锈钢圆管，配可调重力子弹脚。	1500	4500	

		有限公司							
副食库									
1	四层 货架	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备 有限公司	广东 中山 市	3	个	尺寸：1500*500*1600MM 采用1.0mm优质不锈钢板制作	1800	5400	
洗碗间									
1	洗碗 机	品牌：捷莱特 规格型号：FA4600-A1B2C1 制造商：佛山市捷兆商用厨具 有限公司	广东 省佛 山市	1	套	1、功率参数：整机功率：68.95kW（380V/50Hz）； 2、规格尺寸：整机规格：4000×840×2025mm； 3、清洗空间：有效清洗尺寸620×460mm（宽×高） ； 4、清洗数量：1500-2000碟/小时； 5、机器材质：国标 SUS304#不锈钢和紧固件，360°旋转全钢重力脚； 6、功能配置：（50-60℃）主洗模块+（80-90℃）双漂洗模块+（90-110℃）烘干模块； 7、结构特点：整机出入口三面可拆式活动封板，便于维护，整机全底板封合，有效防虫鼠，保护线缆电气件； 8、节能特点：机器入口内置红外光电感应开关，自动扫描餐具是否经过，有效节约水电能效；	11500 0	115000	

					▲9、商用洗碗机水位开关包括（但不限于）外壳防护等级$\geq$IP68，符合GB/T 4208-2017标准；低温测试（温度：-40°C，时间：24h）合格，符合GB/T 2423.1-2008标准；高温测试（温度：155°C，时间：24h）合格，符合GB/T 2423.2-2008标准；中性盐雾测试（测试时间：480h）符合GB/T 10125-2021标准；二氧化硫腐蚀测试（测试时间：240h）户外防腐等级为WF2/户内防腐等级为F2，符合JB/T 9536-2013；进行平均无故障时间(MTBF)验证试验，平均无故障时间(MTBF)$\geq$167小时（测试过程中，设备运行$\geq$ 20万次），符合GB/T 5080.7-1986标准的检测（试验）报告。 ▲10、商用洗碗机水泵、电机、控制柜具有满足GB 4706.1-2005、GB/T4208-2017标准要求：通过对耐潮湿、泄漏电流和电气强度、结构这三项的检测，按IEC 60529有关要求，防水测试时水温保持在$\geq (80\pm 5)^{\circ}\text{C}$，在外壳（基本绝缘）经受不小于1250V电压下不击穿，且外壳（加强绝缘）经受不小于3000V的电压下不击穿情况下：外壳防护等级达到IP69的检测（试验）报告。 ▲11、商用洗碗机控制柜依据GB/T5080.7-1986标准要求：外观及功能检查后进行持续时间为>112小时的触摸按键开关试验(测试过程中，设备运行>11万次)			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

						的检测（试验）报告。 【以上“▲9-▲11”条投标时需提供：①带有CMA或CNAS标识的第三方检验检测机构出具的检测（试验）报告（对应参数检验检测项需在检验检测报告中标注）扫描件；②检测（试验）报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云），因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。】			
2	不锈钢双头回收柜	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山 市	1	个	尺寸：1500*700*800mm 1. 材质：采用优质不锈钢板制作； 2. 台面板采用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3. 层板采用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板。	4600	4600	
3	不锈钢浸泡水池	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山 市	1	台	尺寸：1000*800*800+150mm 水槽尺寸：800*650*400mm 采用1.0mm优质不锈钢板制作	2600	2600	
4	不锈钢碟洁台	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山 市	1	张	规格：1800*800*800mm 1. 材质：采用优质不锈钢板制作； 2. 台面板采用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板；3. 层板采用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板；4. 台脚用Φ51mm不锈钢管及可调子弹脚；5. 无水厨房专用案台，案台	1600	1600	

						四面围边高度1.5mm，底部设计排水管，可接软管排放到指定排水位置。			
5	四层 货架	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	1	个	尺寸：1500*500*1600MM 采用1.0mm优质不锈钢板制作 ，底部有排水凹槽，底部设计排水管，可接软管排放到指定排水位置。	1600	1600	
消毒保洁间									
1	高温 消毒 柜	品牌：卡杰森 规格型号：RTP650-A19 制造商：中山市卡杰森电器有限公司	广东 省中 山市	3	台	尺寸：1160*550*1820MM 功率：1800W电压：220V 消毒温度：125度消毒杀菌 控制方式：独门独控 柜体采用整体发泡保温隔热耐用，高强度加粗加密不带磁层架，防水防爆发漏电的红外线石英管，安全放心。	5900	17700	
2	大型 汤桶 消毒 柜	品牌：美时 规格型号：RTD720-A 制造商：山东美时电器有限公司	山东 省滨 州市	1	台	尺寸：1400*765*1880mm 功率：3600W电压：220V 消毒温度：30~130度消毒杀菌 消毒时间：20~120分钟 柜体采用1.0mm优质不锈钢板制作，整体发泡保温隔热耐用，高强度加粗加密不带磁层架，防水防爆发漏电的红外线石英管，安全放心。	8600	8600	
配餐间									

1	五格保温台	品牌：圣航 规格型号：DZ-5 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	10	张	尺寸：1800*700*800mm 功率：3KW电压：220v 容量：1/1*15公分 采用1.0mm优质不锈钢板制作。	3000	30000	
2	不锈钢双层工作台	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	3	张	规格：1800*700*800mm 1. 材质：采用优质不锈钢板制作； 2. 台面板采用1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板；3. 层板采用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板；4. 台脚用Φ51mm不锈钢管及可调子弹脚； 5. 无水厨房专用案台，案台四面围边高度1.5mm，底部设计排水管，可接软管排放到指定排水位置。	1500	4500	
3	送餐车	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	3	台	尺寸：900*500*1100mm 三层，采用1.2mm优质不锈钢板制作，配4个重力万向脚轮。	2500	7500	
4	留样柜	品牌：曼珂迪斯 规格型号：DBQ-218A 制造商：浙江德宝电器有限公司	浙江省 嘉兴市	1	台	尺寸：580*550*1415 容量：228L 功率：105W电压：220V 温度范围：0~10度	2500	2500	
5	留样仪器	品牌：德玛仕 规格型号：RX1011 制造商：广东德玛仕智能厨房设备有限公司	广东 佛山市	1	台	额定电压：12V/功率72W/称盘大小：342*260称量范围40g-15kg	5800	5800	

6	保温汤桶车	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东中山市	6	个	尺寸：500*550*800mm 采用1.0mm不锈钢板制作 配万向重力脚轮带刹车。	1000	6000	
7	汤桶带烫粉炉	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东中山市	2	套	尺寸：1600*700*800mm 汤桶尺寸：左450*450中450*450*350 功率：12KW+12KW功率：380V 采用优质不锈钢板，台面1.2mm不锈钢板，汤桶1.2mm不锈钢板制造，台面一体压成型做防溢水边，底板1.2mm不锈钢板，管脚50mm*1.2mm不锈钢圆管，配可调节子弹脚。	6500	13000	
8	电烤箱	品牌：伟格 规格型号：HGB-40D 制造商：广州伟格机械设备有限公司	广州市白云区	1	台	三层六盘 尺寸：1220*820*1530mm 功率：19KW电压：380V 采用201#*1.0mm不锈钢板制作	6600	6600	
9	传菜梯	品牌：泽菱 规格型号：ZLZT-300 制造商：河北泽菱电梯有限公司	河北石家庄市	1	套	吊箱：1000*1000*1200mm 楼层：二层楼 载重量：300KG 速度：0.4m/s 站数：2层2站 开门方式：中分门	55000	55000	
10	四人餐桌	品牌：厨贝 规格型号：CB-TB500/定制	广东佛山	200	套	1、桌面尺寸：1200*600*35mm，板凳：采用优质1.0不锈钢板制作；	1000	200000	

		制造商：广东厨贝科技有限公司	市		2、支架:50*50mm的不锈钢方管，201#1.2mm厚度，满焊接承重工艺； 3、凳面:1000*220*350mm，采用201#1.0mm不锈钢皮内包压缩板； 4、脚垫橡胶塞，防滑静音，桌面凳面做防水处理； 5、全防割手工艺，产品通过高低温试验、符合气候法则； ▲6、产品符合GB/T 2423. 22-2012《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》，投标文件中提供产品通过第三方检测机构检测出具的：温度变化“在低温（-20±2）℃条件下，速率升温至（100 ±2）℃，进行高低温循环检测，外观应无损坏和变形符合。响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA）复印件，并提供带CMA网络查询截图和检测机构检测能力查询截图，签订合同前原件核查； ▲7、产品复合GB/T 2423. 35-2019《环境试验 第2部分：试验和导则 气候（温度、湿度）和动力学（振动、冲击）综合试验》，投标文件中提供产品通过第三方检测机构检测出具的：低温振动试验（-20±2）℃，高温振动试验（80±2）℃，外观应无损坏符合。响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA）复印件，			
--	--	----------------	---	--	---	--	--	--

						并提供带CMA网络查询截图和检测机构检测能力查询截图，签订合同前原件核查；			
11	更换衣柜	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	2	个	900*420*1800mm 门数：9门	2500	5000	
12	不锈钢鞋架	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	2	个	1500*500*1000mm采用1.0mm优质不锈钢板制作	1500	3000	
13	不锈钢挂钩	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	5	个	760*30*35mm采用304不锈钢制作	100	500	
14	单星水池	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	6	个	600*600*800mm采用201#*1.0mm厚不锈钢板制作	800	4800	
收碗收渣区									
1	回收车	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备	广东 中山市	4	台	尺寸：1500*800**800mm 容量：1个50公分桶2个 采用1.0mm优质不锈钢板制作	3800	15200	

		有限公司							
厨房小件杂货									
1	不锈钢板碗	品牌：琪发 规格型号：20CM 制造商：潮州市潮安区彩塘镇奇盛不锈钢制品厂	广东省潮州市潮安区	2000	个	直径：200mm高60mm	5	10000	
2	竹筷子	品牌：圣航 规格型号：27CM 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东省中山市	2000	对	长265mm	1	2000	
3	不锈钢筷子盒	品牌：圣航 规格型号：27CM 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东省中山市	10	个	276*146*192mm	300	3000	
4	磅称	品牌：大阳 规格型号：TCS-150 制造商：永康市大阳衡器有限公司	浙江省金华市永康市	1	台	200公斤/尺寸：420*320*700mm	600	600	
5	砧板	品牌：圣航 规格型号：定制	广东省中山市	6	个	直径420mm厚50mm	250	1500	

		制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	市						
6	厨房切刀	品牌：十八子 规格型号：330 制造商：阳江十八子集团有限公司	广东省阳江市	10	把	切刀/长330*1100mm	100	1000	
7	厨房砍刀	品牌：十八子 规格型号：380 制造商：阳江十八子集团有限公司	广东省阳江市	2	把	砍刀/长380*120mm	150	300	
8	厨房剪刀	品牌：十八子 规格型号：210 制造商：阳江十八子集团有限公司	广东省阳江市	5	把	全钢长210*100mm	40	200	
9	不锈钢盆	品牌：圣航 规格型号：70CM 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东中山市	5	个	直径：700mm高170mm	150	750	
10	不锈钢盆	品牌：圣航 规格型号：40CM 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东中山市	5	个	直径：400mm高150mm	120	600	

11	锅铲	品牌：圣航 规格型号：95CM 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	5	个	铲口160mm*长950mm	60	300	
12	不锈钢捞虑	品牌：圣航 规格型号：32CM 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	2	个	直径300mm*长650mm	35	70	
13	不锈钢打菜勺	品牌：圣航 规格型号：43CM 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	10	个	勺口90mm*长430mm	30	300	
14	饭柜漏盘	品牌：圣航 规格型号：60*40CM 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	50	个	尺寸600*400*50mm采用不锈钢板制作	50	2500	
15	水沟盖板	品牌：圣航 规格型号：30CM 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	70	块	尺寸：600*300*25mm采用1.5mm不锈钢制作	50	3500	
16	泔水桶	品牌：圣航 规格型号：37CM 制造商：中山市圣航餐饮设备	广东 中山市	2	个	直径370mm高650mm容量：60公分	150	300	

		有限公司							
17	菜筐	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	6	个	尺寸：630*470*220mm	100	600	
18	不锈钢桶	品牌：圣航 规格型号：50CM 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	2	个	直径500mm高500mm	200	400	
19	洒水车	品牌：圣航 规格型号：140CM 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	2	个	1400*700mm	1000	2000	
20	塑料筐	品牌：圣航 规格型号：56CM 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	6	个	560*450*420mm	100	600	
21	塑料桶	品牌：圣航 规格型号：250L 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	2	个	容量250L	200	400	
抽烟系统									

1	不锈钢抽烟罩	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	14	米	长度L*宽1200*高500mm 采用1.2mm优质不锈钢板制作	1600	22400	
2	不锈钢油网	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	14	米	尺寸：500*700mm 采用0.8mm优质不锈钢板制作	380	5320	
3	烟罩吊链	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	6	套	不锈钢吊杆链6mm长3米	100	600	
4	镀锌板集烟管道	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	14	米	480*480mm 采用1.0mm优质镀锌板制作	500	7000	
5	不锈钢墙面板	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	15	米	高1150*宽975*15mm 采用1.0mm不锈钢板四边折弯压边制作	350	5250	
6	离心风机	品牌：绿岛风 规格型号：DF-48-5A 制造商：广东绿岛风空气系统	广东 江门市	2	台	功率：7.5KW电压：380V 风量：11000—14300m³/h 风压：937-980Pa	9600	19200	

		股份有限公司				转速：960转			
7	油烟净化器	品牌：厨贝 规格型号：CB-YYJHYTJ-25 制造商：广东厨贝科技有限公司	广东省佛山市	1	台	1、净化率85%以上，达到国家标准，功率220V，处理风量：25000m³/h； 2、功率约：2000W/220V,采用1.3mm 不锈钢材质外壳，防碰撞设计； 3、可拆卸式控制线体，实现多种功能和智能保护，IP68 防护控制箱体，加线路卡槽式设计，配置漏电保护； 4、采用 1.3mm 航空铝材质电极，适合温度变化，板式结构，高低压复合电场，耐温度变化设计，避免出风口带静电； 5、智能控制板，耐高温，防腐蚀，具有：防雷击、防起火、防漏电、短路、缺相、清洗提示等功能； 6、废油自动回流设计，避免沉积，清洗周期长； 7、线路卡槽式设计，多功能电源控制板，防火、耐腐蚀； 8、耐高温控制保护系统，耐高温，具有：防雷击、防起火、防漏电、短路、缺相、清洗提示等功能； 9、电场、显示屏、陶瓷组件符合限用物质要求，整机防碰撞设计； ▲10、产品符合 GB/T 20138-2023 《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK 代码)》，环境温度	19000	19000	

					: 20℃~25℃; 相对湿度: 50%~70%。按照 GB/T20138-2023 标准的规定试验, 得出试验结果机械碰撞防护试验 (IK08), 碰撞能量: 5J 碰撞次数, 对外壳4 个面试验碰撞 5 次, 试验结果外观应无损坏。投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告 (需有CMA标识) 彩色扫描件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图, 签订合同前原件核查; ▲11、控制系统符合 GB/T2423.2-2008 标准要求, 检验依据高温试验按GB/T2423.2-2008, 第 5.2 条进行试验。严酷等级: 温度$\geq 70^{\circ}\text{C}$, 持续时间: $\geq 240\text{h}$; 试验后应能通过第 6.13 条对试验样品外观、电气及机械性能的检查。试验后整机各项功能显示及运行正常. 检测结果合格。响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告 (需有CMA) 复印件, 并提供带CMA网络查询截图和检测机构检测能力查询截图, 签订合同前原件核查; ▲12、电场按 GB/T5169.5-2020 规定的方法进行 试验, 施加试验火焰持续时间 t_a 为10s。试样应符合下列情况之一 a) 规定的铺底层没有起燃, 并且在移开针焰后, 试样无火焰和灼热; b) 在移开针焰后, 试样和周围的零部件的火焰或灼热在 30s 之内熄灭, 即$t_b < 30\text{s}$, 而且周围的零部件没有完全烧毁以及规定			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					的铺底层没有起燃，检测结果符合 b 、tb: 1s，检测结果判定合格。响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA）复印件，并提供带CMA网络查询截图和检测机构检测能力查询截图，签订合同前原件核查； ▲13、产品控制板符合 GB/T5169.5-2020 《电工电子产品着火危险试验第 5 部分：试验火焰针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则》要求，按 GB/T5169.5-2020 规定的方法进行试验，施加试验火焰持续时间 ta 为 10s。在移开针焰后，试样和周围的零部件的火焰或灼热在 30s 之内熄灭，即 tb<30s，而且周围的零部件没有完全烧毁以及规定的铺底层没有起燃，检测结果符合 b 、tb: 1s，单项判定合格。响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA）复印件，并提供带CMA网络查询截图和检测机构检测能力查询截图，签订合同前原件核查； ▲14、电场、显示屏、陶瓷组件符合 GB/T39560.301-2020《电子电气产品中某些物质的测定第3-1部分：X射线荧光光谱法筛选铅、汞、镉、总铬和总溴》，环境温度：23℃～27℃，相对湿度：55%～65%；陶瓷支撑件、散热片、支撑铝柱、显示屏上密封胶条、导光片有机玻璃层、弹簧、陶瓷组件陶瓷柱			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

						、陶瓷组件蓝色坐垫，参照GB/T26572-2011的要求，铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚(十溴苯醚除外)的含量不应超过0.1%，镉的含量不应超过0.01%，单项判定 合格。响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA）复印件，并提供带CMA网络查询截图和检测机构检测能力查询截图，签订合同前原件核查；			
8	油烟管道异型件	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	35	平方	480*480mm弯头、变头、异型件 采用1.0mm镀锌板制作	200	7000	
9	油烟管道	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	95	平方	600*600mm 采用1.0mm镀锌板制作	200	19000	
10	防火阀	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	2	个	600*600mm采用1.0mm镀锌板制作	1800	3600	
11	风机架净化器架	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	3	个	50角钢600*600*500mm现场制作	600	1800	

12	风管 法兰	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	20	套	480*480mm采用40角钢*2.0mm	100	2000	
13	接油 盆	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	3	个	600*600*50mm采用1.0mm镀锌板制作	500	1500	
14	国定 管架	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	12	个	500*500*400mm采用40角钢*2.0mm加工现场制作	150	1800	
15	打孔	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	2	个	500*500mm	500	1000	
16	风机 保护 电箱	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	2	个	保护7.5千瓦电机采用一键启动，配有缺相保护/过载保护。	1000	2000	
17	防震 软接	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备	广东 中山市	2	套	500*500*400mm防火帆布制作	500	1000	

		有限公司							
18	安装配件	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	1	项	五金配件及密封胶	3000	3000	
19	安装费用	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	1	项	设备安装调试	10000	10000	
厨房新风系统									
1	水冷新风机	品牌：厨贝 规格型号：CBW-25A 制造商：广东厨贝科技有限公司	广东 佛山市	1	台	处理风量：7000m³/h 功率：900W电压：220V 不锈钢机身	6500	6500	
2	风机油烟净化器支架	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	1	个	700*700*1200mm角钢5#	800	800	
3	新风管道异型	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备	广东 中山市	15	平方	600*400mm变300mm 采用1.0mm镀锌板制作	200	3000	

	变头	有限公司							
4	新风 管道 主管 道	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备 有限公司	广东 中山 市	40	平方	600*400mm采用1.0mm镀锌板	200	8000	
5	接油 盆	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备 有限公司	广东 中山 市	1	个	1100*1100*50mm镀锌板制作	500	500	
6	国定 管架	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备 有限公司	广东 中山 市	10	个	650*1000mm4#角钢加工制作	150	1500	
8	风机 保护 电箱	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备 有限公司	广东 中山 市	1	套	新风控制1套设备	1000	1000	
9	不锈 钢风 口	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备 有限公司	广东 中山 市	20	个	球型风口138mm	150	3000	
10	打孔	品牌：圣航	广东	1	个	600*400mm	300	300	

		规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	中山市						
11	安装配件	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山市	1	项	五金配件及密封胶	2000	2000	
厨房水电安装									
1	铜线	品牌：阳工 规格型号：95mm ² 制造商：广西阳工电线电缆有限公司 原产地：	广西南宁	100	米	国标95mm ² 多股铜线	110	11000	
2	铜线	品牌：阳工 规格型号：16mm ² 制造商：广西阳工电线电缆有限公司	广西南宁	100	米	国标16mm ² 多股铜线	19	1900	
3	铜线	品牌：阳工 规格型号：10mm ² 制造商：广西阳工电线电缆有限公司	广西南宁	400	米	国标10mm ² 多股铜线	12	4800	
4	铜线	品牌：阳工	广西	400	米	国标6mm ² 多股铜线	6.5	2600	

		规格型号：6mm ² 制造商：广西阳工电线电缆有限公司	南宁						
5	铜线	品牌：阳工 规格型号：4mm ² 制造商：广西阳工电线电缆有限公司	广西南宁	300	米	国标4mm ² 多股铜线	5	1500	
6	炒炉区 多功能保护箱	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东中山市	1	套	总开关1个 控制20KW电磁炉炒锅5台 控制抽烟7.5KW离心风机1台 控制1KW油烟净化器1台 配有漏电保护功能。	3800	3800	
7	蒸饭区 启动电箱	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东中山市	1	套	总开关1个 控制12KW蒸饭柜8台 控制抽烟7.5KW离心风机1台 配有漏电保护功能。	3500	3500	
8	一楼 售卖间汤粉机 启动电箱	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东中山市	1	套	总开关1个 控制12KW汤粉机2台 控制3KW保温台7台（220V） 配有漏电保护功能。	2500	2500	

9	二楼 售卖 间汤 粉机 启动 电箱	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备 有限公司	广东 中山 市	1	套	总开关1个 控制12KW汤粉机2台 控制3KW保温台4台 配有漏电保护功能。	2000	2000	
10	灭蚊 灯	品牌：成得 规格型号：40W 制造商：佛山市顺德区创德五 金塑料电器有限公司	广东 省佛 山市 顺德 区	6	个	640*400*90mm 功率：40W电压：220	200	1200	
11	消毒 灯	品牌：四通 规格型号：40W 制造商：北京四通特种光源灯 泡厂	北京 市朝 阳工 业园	16	套	1030*50*75mm 功率：30w电压：220v	180	2880	
12	水龙 头	品牌：申星 规格型号：菜盆龙头 制造商：福建金日卫浴洁具厂	福建 泉州 市	25	个	304不锈钢加高单冷，DN15（4分）350mm	60	1500	
13	高压 软管	品牌：雅希 规格型号：进水管 制造商：宁波雅希卫浴发展有 限公司	浙江 省余 姚市	25	条	1.5m4分不锈钢高压软管	30	750	

14	角阀	品牌：申星 规格型号：角阀 制造商：福建金日卫浴洁具厂	福建 泉州 市	50	个	DN15单冷角阀	30	1500	
15	线路 安装	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山 市	1	项	线槽线管接线端铜鼻子配件	5000	5000	
16	给水 材料	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山 市	1	项	给水管及配件	5000	5000	
17	排水 材料	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山 市	1	项	排水及配件	5000	5000	
18	水电 安装 人工	品牌：圣航 规格型号：定制 制造商：中山市圣航餐饮设备有限公司	广东 中山 市	1	项		13000	13000	
总报价（人民币大写）： <u>玖拾伍万玖仟贰佰贰拾元整</u> （¥959220.00元）									
交货期限：自签订合同之日起30日（日历日）内供货并安装调试完毕（含相关部门检查合格）交付使用，交货时须提供产品说明书、保修卡、合格证等资料。									

交货地点：采购单位指定地点

注：1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供竞标报价。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，，否则其响应作无效响应处理。

4、分项报价表如有多页组成时，每页均须法定代表人或委托代理人签字并加盖公章，否则其响应作无效响应处理。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

6、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交、中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：河池市钷嘉厨房设备有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：梅金怀

日期：2026年8月6日

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的所有产品属于本国产品，所有零部件 100%国内生产。

本公司（单位）对此声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：河池市钇嘉厨房设备有限公司

日期：2026年8月6日