

二、响 应 报 价 表

项目名称: 靖西市救灾物资采购项目 项目编号: BSZC2026-11-250221-ZPGJ

供应商名称: 靖西市信友商贸有限公司

项号	货物名称	品牌及规格型号、制造商	数量	单位	单价(元)	单价合计(元)
1	蚊帐	制造商: 桂平市信达床上用品厂 品牌: 信达 规格型号: 1. 产品名称: 优质线罗蚊帐 2. 产品尺寸: 2m×1.5m×2m 3. 产品面料: 纤维含量棉 30%, 涤纶 70% 4. 顶破强力: 277N 5. pH 值: 6.4; 6. 甲醛含量: 未检出 7. 缝制线质量: 缝纫线与面料色泽相近, 针迹平整, 针距密度 12 针 5cm 8. 网眼密度: 密度 175 目/平方英寸, 网孔 1.2mm, 有效阻隔蚊虫。 9. 执行标准: GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类(直接接触皮肤产品)。 注: 第三方检测机构出具的检测报告附后	2000	顶	110	220000
2	棉胎	制造商: 广西孙佳被服有限责任公司 品牌: 孙佳被服 规格型号: 产品尺寸: 1.5m*2.0m, 棉胎重量 4 公斤, 材质为 100%棉。 2. 棉胎材质: 采用三新疆细绒棉为原料, 成品一级梳棉胎。 3. 质量要求: 生活用絮用纤维制品中的絮用纤维不得检出金属物或尖锐物等有危害性的杂质, 不得检出昆虫、鸟类、啮齿动物等排泄物或其他不卫生物质, 不得检出明显的粉尘; 絮用纤维长度 13mm 的短纤维含量 25%; 含杂率 0.8%。 4. 其余指标应符合 GB 18383-2025 絮用纤维制品通用技术要求以及 GB/T35932-2018 合格品要求。 5. 感观要求: a、色泽: 色洁白或乳白, 略有淡染黄; b、形态: 纤维松散均匀、手感柔软、弹性较好、棉结索丝极少; c、铺棉: 铺棉均匀平坦、手感无棉块; d、包边: 包边整齐、四边平直、四角圆顺、无缺花, 不	1500	床	205	307500

		塌边；e、内外色泽均匀一致，无夹层、无油污、水渍，手感较柔软，四边裁边缝纫且表面绗缝固定三道；f、纱网套：纯棉纱网（白色），网格细密，纱线牢固，防止跑棉、钻棉。 注：供货时提供国家认可的具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告核查。				
3	被套	制造商：南通金丝兔纺织品有限公司 品牌：南通金丝兔 规格型号： 1. 产品尺寸：1.6m*2.10m；拉链开口长度：1.0m。 2. 外观：大格子被套； 3. 材质：100%棉； 4. pH 值：6.6； 5. 甲醛含量：未检出； 6. 异味：无异味； 7. 面料物理性能：耐水洗、耐摩擦、耐汗渍、耐唾液色牢度均 4 级； 8. 未检出可分解致癌芳香胺染料。 9. 符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》A 类及 GB/T 22796-2021 《床上用品》合格品。 10. 产品内侧缝制永久性水洗标，清晰标注：产品名称、规格尺寸、面料成分、执行标准、生产厂家、厂址、洗涤维护符号等。 注：第三方检测机构出具的检测报告附后	1500	张	77	115500
4	夏凉被	制造商：南通思雅庭纺织品有限公司 品牌：南通思雅庭 规格型号： 1. 产品尺寸：1.5m×2.0m 2. 重量：2.3 斤 3. 产品面料：水洗棉，纤维含量 100%棉；面料经过水洗工艺处理，手感柔软、透气吸湿、不易缩水、可常规水洗；无硬挺触感、无毛刺、无异味。面料要求：无拼接、无破损、无跳纱、无色差，活性印染，不掉色。 4. 填充物料：纤维含量 100%棉（天然棉花），全新原生棉絮，未使用回收再生棉、废旧絮料、喷胶棉；填充均匀蓬松，无结块、无硬团、无粉尘杂质。 5. 整体长方形规整，采用全盘绗缝工艺，绗缝点位排布均匀、针脚细密牢固；有效防止水洗后填充物移位、跑棉、成团。 6. 四周包边平整紧实，双线锁边，无跳线、	1000	床	182	182000

		开线、褶皱扭曲；边角方正。 7. 纤维含量：面料及填充物料均为100%棉。 8. 色牢度：耐水洗、耐摩擦、耐汗渍、耐唾液色牢度均4级。 9. pH值：7.4 10. 甲醛含量：未检出 11. 异味：无异味。 12. 未检出可分解致癌芳香胺染料。 13. 符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》A类及GB/T 22796-2021《床上用品》合格品。 14. 产品内侧缝制永久性水洗标，清晰标注：产品名称、规格尺寸、面料成分、填充物成分、产品等级、执行标准、生产厂家、厂址、洗涤维护符号、净重。 15. 单件独立防尘防潮无纺布/塑料袋封装：整批外箱牢固抗压，标注品名、数量、批次，便于仓储清点。 注：第三方检测（验）机构出具的有效检测（验）报告复印件 附后				
5	折叠床（标准）	制造商：霸州市炫烨家具有限公司 品牌：炫烨家具 规格型号： 执行标准：中华人民共和国民政部行业标准MZ/T 015.1—2010（救灾专用折叠床 第1部分：折叠床）。 1、样式：救灾专用牛津布折叠床床架为可折叠式。床架材质为焊接钢管，床架、床腿进行喷塑处理，配件表面为交色喷塑处理。床面材料为天蓝单面PVC涂层布。 2、尺寸（mm）：长1855×宽702，高：350，符合MZ/T 015.1-2010 尺寸要求。 3、床面：666dtex×666dtex 涤纶丝 PVC 涂层布（面料需满足以下要求）： （1）单位面积质量（g/m²）：495。 （2）断裂强力（N）：经向1780、纬向1570； （3）撕破强力（N）：经向120、纬向90； （4）抗粘连性：无粘连； （5）静水压（kpa）：洗前>200； （6）损毁长度（mm）：经向71、纬向60； （7）续燃时间（S）：经向3.4、纬向3.4； （8）阴燃时间（S）：经向0、纬向0； （9）熔融滴落物：炭化，无滴落物。 4、杆件： （1）Q195`Q235 ±2.0mm 钢板：厚度2.0mm； （2）Q195Φ25mm×1.1mm 焊接钢管：尺寸	300	张	295	88500

		(mm): 直径 25.35, 壁厚 1.13; (3) 塑料板: 尺寸 (mm) 长 840×宽 500×厚 4; (4) 喷塑件: 喷塑漆膜厚度 (μm) 124, 喷塑漆膜耐腐蚀: 96h 膜层不起泡、不脱落, 无锈斑。 5、其它: 床面均匀印制“应急 救灾”字样。 注: 第三方检测 (验) 机构出具的有效检测 (验) 报告复印件 附后				
6	标准 12 m²单 帐篷	制造商: 河北亚图帐篷有限公司 品牌: 河北亚图 规格型号: 救灾专用 12 m²单帐篷, 长方形双坡面直墙建筑样式。开门山墙上开三角窗一个, 开窗山墙开三角窗一个, 方形窗一个, 两侧墙各开方形窗户两个。侧墙可支起成阳篷, 整体帐篷通过拉绳拉起, 用三角桩加固; ▲一、面料颜色及要求: 天蓝色或蓝色 333*333dtexPVC 涂层布 1、单位面积质量 g/m² 374; 2、断裂强力: 经向 1270N, 纬向 1230N; 3、抗粘连性: 轻度粘连; 4、撕破强力: 经向 69N, 纬向 64N; 5、静水压 kpa: 2200; 6、纤维含量: 100%聚酯纤维; 7、阻燃性能: (1) 续燃时间: 经向续燃时间 0S、纬向续燃时间 0S; (2) 阴燃时间: 经向续燃时间 0S、纬向续燃时间 0S; (3) 损毁长度: 经向损毁长度 72mm、纬向损毁长度 75mm; (4) 熔融滴落物: 熔融, 无滴落物; 8、8 号天蓝尼龙拉链: 平拉强力 922N; 拉头拉片结合强力 308N。 9、40mm 天蓝锦丝搭扣带: 锦丝搭扣带扣合强度 (N/cm²) 12.8; 锦丝搭扣带撕揭强度 (N/cm) 2.1。 ▲二、帐杆要求 1、Q235Φ25mm*1.0mm 地杆: 外径: 25mm; 壁厚: 1.0; 喷塑漆膜耐腐蚀: 96h 膜层不起泡、不脱落、无锈斑。 2、Q235Φ25mm*1.0mm 立杆: 外径: 25mm; 壁厚: 1.0; 喷塑漆膜耐腐蚀: 96h 膜层不起泡、不脱落、无锈斑。 3、Q235Φ25mm*1.0mm 通用杆: 外径: 25mm; 壁厚: 1.0; 喷塑漆膜耐腐蚀: 96h 膜层不起泡、不脱落、无锈斑。	150	顶	1820	273000

	4、Q235Φ28mm*1.0mm 三通：外径：28mm；壁厚：1.0；喷塑漆膜耐腐蚀：96h 膜层不起泡、不脱落、无锈斑。 5、Q235Φ28mm*1.0mm 四通：外径：28mm；壁厚：1.0；喷塑漆膜耐腐蚀：96h 膜层不起泡、不脱落、无锈斑。 6、阳篷杆：外径：19mm；壁厚：1.0；喷塑漆膜耐腐蚀：96h 膜层不起泡、不脱落、无锈斑。 7、带管三角环：尺寸（mm）：4.0×48；锌镀层耐腐蚀：48h 主要表面无锈斑。 8、半圆环：尺寸（mm）：2.0×19；锌镀层耐腐蚀：48h 主要表面无锈斑。 9、活动三节环：尺寸（mm）：24×17；锌镀层耐腐蚀：48h 主要表面无锈斑。 10、钢丝：直径 4mm；锌镀层耐腐蚀：48h 主要表面无锈斑。 11、弹簧钢：尺寸（mm）：宽 8.5×厚 0.5。 12、铜篷圈：尺寸（mm）：内径 13，壁厚 0.4。 13、角钢：尺寸（mm）：长 30×宽 30×厚 3。 14、夹固横向钢丝绳拉绳紫铜管：尺寸（mm）：内径 8，壁厚 1.0。 15、夹固竖向钢丝绳拉绳紫铜管：尺寸（mm）：内径 10，壁厚 1.0。 检验依据：MZ/T 011.2-2010； ▲三、成品外观要求 1、样式结构及主要尺寸：符合 MZ/T 011.2-2010 条款 3.1-3.2 规定。 2、篷体外观质量：符合 MZ/T 011.2-2010 条款 3.4 规定； 3、篷体缝制质量：符合 MZ/T 011.2-2010 条款 3.5 规定； 4、篷体缝制：符合 MZ/T 011.2-2010 条款 3.6 规定； 5、框架及金属配件：符合 MZ/T 011.2-2010 条款 3.7 规定； 6、辅料：符合 MZ/T 011.2-2010 条款 3.8 规定； 7、标志：符合 MZ/T 011.2-2010 条款 6.1 规定； 8、防雨性能：符合 MZ/T 011.2-2010 附录 D 规定 30min 篷体部位不得有渗水现象； 9、28' 4/10 mm×1.0 mm 天蓝涤纶线带：断裂强力（N）728；28' 4/22 mm' 1.0 mm 天蓝涤纶线带：断裂强力（N）1384；28' 4/22				
--	---	--	--	--	--

		mm' 2.0 mm 天蓝涤纶线带：断裂强力(N) 3354；28' 4/50 mm' 1.8 mm 天蓝涤纶线带：断裂强力(N) 8498。 ▲四、其他要求 白涤纶包芯绳：断裂强力：N3597； 本白涤纶网眼布：顶破强力(N) 580。 编织布：断裂强力(N/5cm)：径向826，纬向869；密度：(根/10cm)：径向41，纬向40；单位面积质量(g/m²) 121。 捆包绳：断裂强力1500N。 钢丝拉绳：尺寸直径4mm。 铝篷圈：内孔径(mm)：φ13；厚度(mm)：0.4。 热封胶条：粘附强度：经向7.8N，宽度25mm。 塑料堵塞：外径26mm。 天蓝涤纶缝纫线：单线断裂强力(cN) 3900。 注：第三方检测(验)机构出具的有效检测(验)报告复印件 附后				
7	折叠遮阳棚(折叠帐篷)	制造商：玉林市天顺缘五金制品有限公司 品牌：天顺缘 规格型号： 户外可折叠伸缩遮阳棚(折叠帐篷)，适用于户外防晒、防雨、临时遮护使用，符合国家户外纺织品、钢结构件通用质量、安全标准，整体结构稳固，防腐防锈，耐候耐用、拆装便捷。 1. 成品规格：展开外尺寸 3m×3m，外形方正规整，无歪斜、变形。 2. 外立柱规格：30×30×0.6mm 方管；内伸缩套管规格：25×25×0.5mm 方管；升降方式：二节分段升降调节，配备高强度弹簧卡扣定位，卡位精准、受力牢固，升降档位清晰，调节后无松动、无下沉、无晃动，适配多高度户外使用场景。 3. 顶棚主骨：25×13×0.55mm 扁管；骨架排布均匀、受力对称，支撑强度高，有效支撑顶棚面料，杜绝局部塌陷、变形。 4. 剪刀副骨：25×12×0.50mm 扁管；全套喷塑处理，折叠铰接处采用加厚连接件、防锈铆钉/螺丝固定，开合顺滑不卡顿，折叠数万次不松动、不变形，保证整体结构稳定性。 5. 中心顶撑：25×25×0.5mm 方管；顶部中心加固支撑设计，分散顶棚受力，提升整体抗风压、抗沉降能力，防止棚顶中部塌陷，增强整体耐用性。	200	顶	375	75000

	6. 面料要求: (1) 阻燃性能: 损毁长度 120mm, 续燃时间 1s, 阴燃时间 3s; (2) 布料色牢度(耐摩擦): 干摩擦 4 级, 湿摩擦 3 级; (3) 布料色牢度(耐水): 变色 4 级, 沾色 3 级; (4) 布料甲醛含量: 52mg/kg; (5) 布料 pH 值: 6.8; (6) 异味: 无异味; (7) 未检出可分解致癌芳香胺染料。 7. 框架要求: (1) 框架强度与稳定性: 模拟 8m/s 风速, 无变形、倾斜、坍塌, 框架抗弯载荷 580N; (2) 框架耐疲劳性能: 反复折叠 1000 次, 无断裂、永久变形; (3) 金属配件耐腐蚀: 中性盐雾试验 48h, 无锈蚀、涂层脱落; (4) 连接部件牢固度: 各连接件拉力 300N, 无松脱、断裂。 8. 其他要求: (1) 尺寸偏差: 长+2.1%, 宽-1.8%, 高+3.5% (2) 拉链平拉强力: 280N; (3) 防水性能: 静水压 25kPa; (4) 防雨性能(淋雨试验): 10mm/h 雨量喷淋 30min, 内部无渗漏、无积水; (5) 整体装配与折叠性能: 装配顺畅, 折叠灵活; (6) 整体抗风性能: 承受 10m/s 风速, 结构完好、无倾倒; (7) 尖锐边缘与尖端: 无尖锐边缘及尖端; (8) 产品标识与使用说明: 产品名称、型号、规格、执行标准、安全警示、使用方法齐全、规范。 9. 成品净重: 15.2kg (不含外包装)。 10. 所有钢构件采用优质冷轧钢管, 整体静电喷塑工艺, 漆面均匀饱满、附着力强, 防锈、防腐蚀、耐户外暴晒雨淋, 无掉漆、脱塑、生锈、毛刺、尖锐棱角; 符合户外金属制品防腐、承重通用标准。 11. 工艺要求: 面料车线工整、针脚细密, 包边加固, 接缝处防水压胶处理, 不渗水、不漏水; 可自由折叠收纳, 折叠后无硬性折痕、无破损。 12. 所有钢管切割平整、无毛刺、无变形、无裂纹, 焊接点位平整牢固、无虚焊、脱焊、				
--	---	--	--	--	--

	漏焊。 13. 整体静电喷塑漆面均匀、色泽一致，无流挂、露底、划痕、掉漆、锈蚀瑕疵。 14. 折叠铰接、升降卡扣活动灵活，定位锁紧可靠，展开后整体方正，受力均匀、无晃动倾斜。 15. 产品独立防护包装，外包装标注产品规格型号、生产厂家、出厂日期，防震防潮，整箱打包牢固，运输无变形、无掉漆、无面料破损。 注：第三方检测机构出具的检测报告 附后				
总价合计（包含税费等所有费用）：大写 壹佰贰拾陆万壹仟伍佰元整（小写：1261500.00 元）					
合同履行期限：自签订合同之日起 7 个日历天内完成供货并交付正常使用。					
交货地点：采购人指定地点。					

注：

- 1. 以上响应报价表中“货物名称、品牌、规格型号、制造商、数量及单位”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效响应处理。
- 2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。
- 3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或由法定代表人或委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。
- 4. 如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。
- 5. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。
- 6. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（电子签章）：Xixi City Youyou Commerce Co., Ltd.

日期：2026 年 8 月 31 日

投标报价明细表

投标人全称（公章）：靖西市信友商贸有限公司

项目编号及分标：靖西市救灾物资采购项目（BSZC2026-J1-250221-ZPGJ）

供应商名称	名称	品牌及规格型号、制造商	数量	单位	单价(单价, 元)	总价(总价, 万元)	合同履行期限	备注（如果有）
靖西市信友商贸有限公司	靖西市救灾物资采购项目	详见响应文件报价表	详见响应文件报价表	详见响应文件报价表	1258200	125.82	自签订合同之日起7个日历天内完成供货并交付正常使用	无