

## 竞 标 报 价 表

项目名称：专用设备购置

标项名称：专用设备购置 01 分标

项目编号：GXZC2026-J1-001361-DCGC

供应商名称：广西南宁卓凡电子科技有限公司

单位：元

项号	货物名称	数量及 单位 ①	品牌	规格 型号	制造商	原产 地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①× ②
1	数显岩石 点荷载仪	1 台	沧州 晖达	10T	沧州晖达仪 器仪表有限 公司	沧州	1、千斤顶最大出力：50KN(5T)、100kN(10T) 2、传感器额定承载能力：50KN(5T)、100kN(10T) 3、活塞直径：Φ32mm(±1%) 4、活塞最大行程：60mm 5、加载点最大间距：90mm 6、允许试样最大宽度：90mm 7、允许试样沿加载方向的最小长度：40mm 8、读数方式：液晶显示，电子峰值记忆 9、测力误差：1%F.S 10、工作温度：-20~45℃ 11、电 源：9V 方块电池	2195	2195

							12、几何尺寸：(L*W*H)：280mm*250mm*640mm (±1%) 13、重量：29kg		
2	冷柜	1台	海尔	519-GH-PT	海尔股份有限公司	青岛	1. 设计最大容量 519 升、双开门全冷冻； 2. 长 1545mm、宽 750mm、高 895mm (±1%)； 3. 10 <sup>-</sup> ~38℃速冻、冷阱减霜 80% 4. PCM 钢板内胆、七档变温调节 5. 五面均匀制冷、带脚轮+食品框 6. 标准耗电量 1.12kw：h/24 7. 能效等级：一级能效 8. 冷冻能力 35kg/12h 9. 噪音值 52dB(A)	2998	2998
3	立式恒温水养护箱	1台	思阳	HBY-30	绍兴市思阳仪器制造有限公司	绍兴	▲1、试验温度℃C：20±1； ▲2、温度控制精度℃C：±1 3、压缩机功率 W：145 4、加热器功率 W：800 5、养护盒尺寸 mm：175x285x65(30 只) 6、试块尺寸 mm：40x40x160(180 块) 7、外形尺寸 mm：800x670x1750 (±1%) 8、电源电压：AC220V ± 10%，50HZ 9、重量 kg：148 (±1%) .	8450	8450
4	芯样自动切磨一体机	1台	重庆同扬	TY-185	重庆同扬科技服务有限公司	重庆	1、主机外形尺寸：1600mm*1200mm*1800mm 2、整机净重：1.5吨 3、整机功率：7.5kw	99880	99880

	(TY-185)						<p>▲4、两端面平整度及不平行度：0.01--0.02mm，可方便快捷调节芯样长度</p> <p>▲5、控制系统：数控系统</p> <p>6、运行轨道：高精直导轨组合，配自动润滑系统（耐磨精度高）</p> <p>7、设备底座：铸铁浇铸整体成型回火处理</p> <p>8、切割片：自主研发金刚砂比例，锋利耐用不崩边</p> <p>9、砂轮片：自主研发金刚砂比例，磨削面光整细腻耐用</p> <p>10、内部防护罩：不锈钢成型</p> <p>11、内部零部件：发黑防锈处理</p> <p>12、外部防护罩：全封闭加工，整机喷塑处理，噪音低于70分贝。</p>		
5	电子天平	3台	浦春	JY2002	上海浦春计量仪器有限公司	上海	精度0.01g，量程2000g	1990	5970
6	涂层测厚仪	2台	里博	LEEB211型	里博新仪精密电子（重庆）有限公司	重庆	测量范围0-1250微米，误差小于10%	990	1980
7	静载荷测试仪 (RSM-JC6)	1台	中岩科技	RSM-JC6(E)	武汉中岩科技股份有限公司	武汉	<p>主机参数：1、外形尺寸 265mm*200mm*56mm</p> <p>1、操作系统 Linux</p> <p>2、主控单元 低功耗嵌入式系统</p> <p>3、显示方式：8.4寸液晶屏</p>	64880	64880

						<p>4、操控方式 触控</p> <p>5、存储空间 16G</p> <p>6、数据导出 USB 或邮件</p> <p>7、供电方式 DC12V/5A 电源适配器、RSM-JC6 直流数控盒供电、可拆卸更换锂电池</p> <p>8、工作温度： -20° C— +55° C</p> <p>9、无线连接距离：与 RSM-JC6 直流数控和无线连接距离&gt;1000m</p> <p>10、上传方式： 内置 4G、蓝牙、内置 wifi(可定制串口方式)几种方式上传</p> <p>11、重 量： 2.2kg (±1%)</p> <p>▲12、配备的直流数控盒+直流油泵满足以下要求：</p> <p>1) 位移测试通道 有线款 4 道 配套位移转接盒、无线款 4 道</p> <p>2) 压力测试通道：压力传感器：1 道(可内置在油泵内，也可外接)、荷重传感器：1 道/8 道(8 道配备荷重转接盒)</p> <p>3) 位移测试精度： 0.1%FS、位移分辨率： 0.01mm</p> <p>4) 压力测试精度： 0.5 级/0.25 级(含压力传感器和荷重传感器)</p> <p>5) 压力量程： 压力传感器量程： 0-70MPa</p> <p>6) 荷重测试量程： /0-100000kN(与荷重传感器量程相关)</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							<p>7)位移供电：有线位移传感器由RSM-JC6直流数控盒供电，无线位移传感器自带可充锂电池(锂电池充满电后可持续使用15天)</p> <p>8)无线距离：与主机距离大于1000米；无线位移传感器可安装在测试点周围半径30m范围内</p> <p>9)供电方式DC：指定锂电池(60V锂电池)</p> <p>10)油泵换向方式：全自动换向</p> <p>11)油泵调速档方式：可手动调整加、卸载的速度，适应大小吨位。</p>		
8	固定式测斜仪	1台	葛南	GN-1B	南京葛南实业有限公司	南京	<p>▲1.灵敏度：3.6"</p> <p>▲2.测量精度：0.02%F.S</p> <p>3.测温范围：-40℃~80℃</p> <p>4.温度灵敏度：±0.1℃</p> <p>5.输出信号：RS485</p> <p>6.超量程：25%正常工作</p> <p>7.仪器轮距：500mm</p> <p>8.径长比：28mm/660mm</p> <p>9.耐水压：1MPa</p> <p>10.绝缘电阻：50MΩ</p>	12865	12865
9	振弦式多点位移计 VWD-50 (两点	1个	葛南	VWD-50	南京葛南实业有限公司	南京	<p>1.测点配置：2点</p> <p>2.测量范围：0~50mm</p> <p>3.灵敏度：0.02mm/F</p> <p>4.测量精度：±0.1%F.S</p>	2393	2393

							5. 温度测量范围：-40℃~+80℃ 6. 温度测量精度：±0.5℃ 7. 仪器外径：30.5mm 8. 仪器长度：330mm 9. 耐水压：1MPa 10. 绝缘电阻：50MΩ		
10	CCD 型引张线仪	1 台	基康	BGK-6860	基康技术股份有限公司	北京	▲1. 标准量程：50mm ▲2. 非线性度：±0.1mm 3. 分辨力：0.01mm 4. 电学漂移：无 5. 输出接口：RS485 6. 环境温度：-15℃~+65℃ 7. 环境湿度：100%RH 8. 供电电压：AC220V、50Hz	9796	9796
11	便携式钢尺沉降仪	1 台	中岩土木	XTR-CJY-7080	宜兴市中岩土木工程仪器有限公司	宜兴	1. 测量深度：0-50m 2. 最小读数：1.0mm 3. 重复性误差：±2.0mm	990	990
12	振弦式量水堰计	1 个	格能	VWWM-50	南京格能仪器科技有限公司	南京	▲1. 测量范围：0~500mm 2. 温度测量范围：-20℃~+80℃ 3. 温度测量精度：±0.5℃ 4. 绝缘电阻：50MΩ 5. 非线性度：1% FS	2195	2195
13	振弦式水	1 个	葛南	VWP-G	南京葛南实	南京	1. 测量范围：0~50m	1680	1680

	位计				业有限公司		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. 灵敏度：0.24kPa/F</li> <li>3. 测量精度：±0.1%F·S</li> <li>4. 温度测量范围：-40℃~+120℃</li> <li>5. 温度测量精度：±0.5℃</li> </ul>		
14	钢筋应力计	1 个	三智盈科	SZZX-C22B	湖南三智盈科传感器技术有限公司	长沙	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 量程：±260MPa</li> <li>2. 精度：0.01MPa</li> </ul>	500	500
15	无应力计	1 个	葛南	VWS-15W	南京葛南实业有限公司	南京	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 测量范围：压缩为 1500 μ ε ，拉伸为 1000 μ ε</li> <li>2. 最小读数：&lt;6 μ ε /0.01%</li> <li>3. 分辨力：0.1%F.S</li> <li>4. 温度测量范围：-25℃~+60℃</li> <li>5. 温度测量精度：±0.5℃</li> <li>6. 允许接长电缆：2000m</li> <li>7. 耐水压力：0.5MPa</li> <li>8. 绝缘电阻：&gt;50MΩ</li> </ul>	970	970
16	垂线坐标仪	1 台	基康	BGK-6850	基康技术股份有限公司	北京	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 双向量程为 (X, Y) 50mm×50mm</li> <li>▲2. 非线性度：±0.1mm</li> <li>▲3. 分辨力：0.02%FS</li> <li>4. 电学漂移：无</li> <li>5. 屏显：4 位 LED</li> <li>6. 数据存储：2000 组（三向为 1200 组）</li> <li>7. 测量间隔：1 分钟~1 天（可调）</li> </ul>	19980	19980

17	水准仪 (配套因 瓦尺)	1 台	苏一 光	DS05	苏州一光仪 器有限公司	苏州	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲1. 每公里往返测量高差标准偏差： 0.5mm</li> <li>2. 望远镜：正像</li> <li>3. 放大率：38 倍</li> <li>4. 物镜口径：45mm</li> <li>5. 最短视距：1.6m</li> <li>6. 乘常数：100</li> <li>7. 加常数：0</li> <li>8. 补偿器工作范围：±15'</li> <li>9. 安平精度：±0.3''</li> <li>10. 圆水准器灵敏度：10' /2mm</li> <li>11. 测微范围：10mm</li> <li>12. 测微尺格值：0.1mm</li> <li>13. 可估读值：0.01mm</li> </ul>	6980	6980
18	爆破测振 仪	1 台	中科 测控	TC-4850-3	成都中科测 控有限公司	成都	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 通道数：三通道，可级连扩展</li> <li>2. 量程：自适应量程，标准传感器配置 0~35cm/s</li> <li>▲3. 分辨率：0.0001cm/s</li> <li>▲4. 读数精度：0.1%</li> <li>5. A/D：24Bit</li> <li>6. 时钟精度：5 秒 / 月。</li> <li>7. 触发模式：支持手动、单次、连续、外部触发、同步触发。</li> <li>8. 触发电平：0~10V 任意可调（标准传感器 0~35cm/s）。</li> </ul>	12968	12968

							▲9. 数据输出：支持同时输出速度值和加速度值。		
19	水管式沉降仪	1 台	伟思	WGJ	徐州伟思水务科技有限公司	徐州	1. 量程：2000mm ▲2. 精度：0.1mm	4496	4496
20	电子水尺	1 把	控塞思	RS485	山东仁科测控技术有限公司	山东	1. 量程：100cm ▲2. 测量精度：1mm 3. 配备 RS485 主机	2290	2290
21	振弦式孔隙水压力计	1 个	润息	VWP-0.25	南京润息科技有限公司	南京	1. ▲测量范围：0~250KPa 2. ▲灵敏度：0.025%F·S 3. 测温范围：-40℃~+80℃ 4. 测温灵敏度：0.1℃ 5. 测温精度：±0.3℃	980	980
22	旋浆式流速仪	1 台	华正	LS25-3C	重庆华正文仪器有限公司	重庆	1. 流速：0~9.999m/s 2. 流量：0~99999.999 m <sup>3</sup> /s 3. 测速范围：V=0.04~10 m/s	7980	7980
23	方形水平仪	1 台	山光	SG-06	潍坊永利量具有限公司	潍坊	300mm	880	880
24	动态数据采集仪（配垂直传感器 V19385、	1 台	一洋	YSV8024	北京一洋应振测试技术有限公司	北京	1. 频率（1~8000）Hz 2. ▲多通道：24 通道便携式振动测试仪 3. ▲高精度：24 位高精度 AD 4. ▲大量程：电压输入测量范围±10000mwV 5. ADC 精度：24 位 Δ-Σ，动态范围 120dB，本底噪声<0.05mV RMS。	74850	74850

	水平传感器 H19268)						<p>6. ▲采样率：每通道最高 10.24kHz（程控多档）；</p> <p>7. 输入量程（电压）：±10V（标配）；</p> <p>8. ▲测量精度：±0.3%FS；</p> <p>9. 输入接口：BNC，支持电压 DC/AC、IEPE（ICP）传感器输入；</p> <p>10. ▲IEPE 供电：+24V/4mA，适配加速度/振动传感器；</p> <p>11. 程控放大：1、10、100、1000 倍，适配微弱信号。</p> <p>12. 抗混叠滤波：硬件低通，阻带衰减&gt;-80dB/oct；</p> <p>13. 同步扩展：多台组网同步（网线 / GPS），</p> <p>14. 标准工业网口传输：单根网线传输距离可达 200 米，优于民用常用的 USB 口、串口等</p> <p>15. 内置电池：无电源情况下可以坚持工作 8 小时</p> <p>16. 电源情况下测试（也可以采用交流适配器直接供电）内置存储器（选件）：存储空间 64G，无线功能，采用 WIFI 天线或者无线 AP，支持脱机采集、断电续采。</p>		
25	动态压力传感器、压力脉动变送器和高速数据采集系统	1 台	晶明	JM3882	扬州晶明科技有限公司	扬州	<p>1. 动静态信号测试分析系统</p> <p>2. 内置可充电锂电池组，无需外接电源即可连续工作 6 小时</p> <p>3. 内置多功能适调器，无需外挂调理模块，可完成应力应变、桥式传感器、电压（支持差分电压）、IEPE、热电阻、热电偶、三线变阻器、4-20mA 等信号的测试程控设置提供 DC12V/24V 传感器供电</p> <p>4. 千兆以太网和 WiFi 通讯，与计算机实时通讯可长时间实时、不间断记录多通道信号，所有通道并行同</p>	69960	69960

						<p>步工作，采集频率达 2kHz. 测点数：8 点/台、16 点/台</p> <p>5. ▲应变量程：<math>\pm 100000 \mu \varepsilon</math>、<math>\pm 33333 \mu \varepsilon</math>、<math>\pm 10000 \mu \varepsilon</math>、<math>\pm 3333 \mu \varepsilon</math></p> <p>6. ▲分辨率：<math>0.02 \mu \varepsilon</math></p> <p>7. ▲测量误差：<math>\pm 0.2\% FS \pm 1 \mu \varepsilon</math></p> <p>8. ▲平衡方式：硬件平衡，16bit-DAC</p> <p>9. ▲平衡范围：<math>0 \sim \pm 25000 \mu \varepsilon</math></p> <p>10. 供桥电压：2Vdc</p> <p>11. 输出电源：DC12V 和 DC24V</p> <p>12. 应变接口：进口按压端子</p> <p>13. 应变片阻值：<math>50 \sim 20000 \Omega</math></p> <p>14. 桥路形式：全桥、半桥、1/4 桥无补偿、1/4 公共补偿、三线制，每通道可独立设置。</p> <p>15. 电压/IEPEa) 输入范围：<math>\pm 10V</math>、<math>\pm 3.33V</math>、<math>\pm 1V</math>、<math>\pm 330mV</math>、<math>\pm 100mV</math>、<math>\pm 33mV</math>、<math>\pm 10mV</math> 可设置) 频率下限：电压输入时为 DC(0Hz)，IEPE 输入时为 0.2Hz、1Hz 程控切换</p>			
26	手持式气体检漏仪	1 台	逸云天	BTYQ-MS10 4K-M-4TS	深圳逸云天电子科技有限公司	深圳	<p>1. 分辨率：1ppm, 0.1%vol、0.1%lel (视具体气体种类而定)</p> <p>2. 检测精度：<math>\pm 3\%</math> (实际浓度，更高精度视具体传感器而定)</p> <p>3. 重复性：<math>+1\%</math></p> <p>4. 响应时间：10 秒</p> <p>5. 线性误差：<math>\pm 1\%</math> (T90) (视具体气体种类而定)</p>	3084	3084

							<p>6. 恢复时间：20 秒(视具体气体种类而定)</p> <p>7. 检测原理：电化学原理</p> <p>8. 零点漂移 ±1%(F.S/年)</p> <p>9. 显示方式：LCD 液晶背光显示</p> <p>10. 报警方式：声光二级报警， 90 分贝</p> <p>11. 检测方式：泵吸(扩散式两种可选，针对不同场合检测，方便操作)</p> <p>12 菜单显示：英文操作菜单</p> <p>13. 自动诊断：系统检查：电池电量，显示，传感器，硬件故障。</p> <p>14. 防护等级：IP45</p> <p>15. 工作温度：-40° C~+70° C</p> <p>16. 防爆等级：Exia II CT6</p> <p>17. 工作湿度：95%RH 无冷凝</p> <p>18.</p> <p>寸：126mm (长)x66mm x33mm</p> <p>19. 工作压力：100Kpa</p> <p>20. 田母：300g</p> <p>21. 工作电源：3.7V 锂离子充电电池，超长待机</p> <p>22 相关配件：专用仪器铝箱、说明书、合格证、充电器(选配外置泵带采样手柄)</p>		
27	手持式高精度检漏	1 台	高测电力	SW6008 SF6	扬州欣茂电力设备有限	扬州	<p>1. 规范要求：0.01L/A</p> <p>2. SF6 气体纯度参数：测里里程：0~100%.</p> <p>3. -SF6 气体纯度参数：纯度精度：±0.5%FS,</p>	18050	18050

	仪				公司		<p>4. SF6 气体纯度参数：重复性：± 0.5%</p> <p>5. 参数：测量量程：0~30%，</p> <p>6. 参数：测量精度：± 2%，</p> <p>7. 参数：重复性：±0.5%B.</p> <p>8. 气体流里：测量流量：400~800mL/min</p> <p>9. -测量范围/量程. 0-999. 9pgm</p>		
28	声强测量 分析仪	1 台	爱华	AWA5688A	杭州爱华仪 器有限公司	杭州	<p>1、功能要求</p> <p>1.1 准确度：2 级，有统计分析功能</p> <p>1.2 多种分析功能同步启动；</p> <p>1.3 128 dB 线性范围量程。</p> <p>1.4 工作电源：电池供电（续航时间：至少 30 个小时）</p> <p>1.5 3.5 英寸彩屏显示。</p> <p>2、技术要求</p> <p>2.1 传声器和前置级组合灵敏度级：-29 dB</p> <p>▲2.2 测量范围：18dB(A)~145dB(A)；20 dB(C)~145 dB(C)；30dB(Z)~145 dB(Z)；</p> <p>2.3 频率范围：20Hz~8kHz（电信号）；（2 级标准是 20Hz~8kHz（电信号））</p> <p>2.4 本机电噪声：&lt;9dB(A)； &lt;10dB(C)； &lt;20dB(Z) 。</p> <p>2.5 频率计权：并行 A、C、Z 计权。</p> <p>2.6 时间计权：并行 F(快)，S(慢)，I(脉冲)。</p> <p>2.7 数据存贮：64 G 内部存储。</p>	7985	7985

						<p>▲2.8 精密录音功能：文件类型 WAV 格式；采样频率：48 kHz；数据长度：32 位；录音结果可送计算机进行频谱分析或回放</p> <p>▲2.9 定位功能：单北斗定位，选配（出具相关证明文件），测量经度、纬度，并可与噪声测量结果一同记录。</p> <p>2.10 测量时间：1 s 到 24 h。</p> <p>2.11 测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq, T、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL。</p> <p>2.12 日历时钟：每月误差小于 1 分钟。</p> <p>2.13 数据接口：RS232、直流信号、交流信号。</p> <p>3、配置要求：传声器 1 个、前置放大器 1 个、主机 1 个 台、统计分析功能 1 套、打印机 1 台、便携箱体 1 个</p>			
29	压差表	1 个	德威尔	M2000	德威尔（苏州）有限公司	苏州	<p>1. 产品型号：M2000 型</p> <p>2. 产品重量：约 560g</p> <p>3. 外端颜色：烤漆</p> <p>4. 使用接口：1/8 口内牙</p> <p>5. 测量范围：0-60pa</p> <p>6. 外形尺寸：120.65mmX5.6mm</p> <p>7. 精确等级：±(2%-4%)FS</p> <p>8. 温度范围：-7° C 至 60° C</p> <p>9. 外壳材质：压膜铸铝</p>	1980	1980

							10. 执行标准：GB/T1. 1-2009		
30	绝缘油介损及体积电阻率测试仪	1 台	精测	TK5360C	江苏精测电力设备有限公司	南京	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 升压器容量 1.5kVA</li> <li>2. 升压速度 0.5kV/s-5.0kV/s(每 0.5 递增)十档任选 误差 0.2kV/s</li> <li>3. 输出电压 0~80kv(可选)</li> <li>4. 电压精度日(2%读数+2 字)</li> <li>5. 电源畸变率&lt;1%</li> <li>6. 电极间隙标准 2.5mm</li> <li>7. 试验次数 6 次(1-9 次可选)</li> <li>8. 静放时间 900S(0-9000S 可选)</li> <li>9. 间隔静止时间 300S(0-900 S 可选)</li> <li>10. 搅拌时间 15S(0-250S 可选)</li> <li>11. 外形寸 410mmX380 mmX370 mm</li> </ol>	19980	19980
31	圆度仪	1 台	精密	YD200A	上海精密仪器仪表有限公司	上海	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主轴精度 <math>\pm 0.045\mu\text{m}</math></li> <li>2. 系统精度 <math>0.10\mu\text{m}</math></li> <li>3. 主轴转速 5r/min</li> <li>4. 转台最大载荷 10kg</li> <li>5. 转台有效直径 200 mm</li> <li>6. 工件最小内径 3mm</li> <li>7. 测量高度 200mm</li> <li>8. 旋转工作台 调平调心</li> <li>9. 传感器移动 手动调节</li> <li>10. 1 量程范围 <math>\pm 25\mu\text{m}</math>, <math>\pm 50\mu\text{m}</math>, <math>\pm 100\mu\text{m}</math></li> <li>11. 测量分辨率 <math>0.01\mu\text{m}</math>1. 测杆大安置转角: <math>80^\circ</math></li> </ol>	61900	61900

						<p>(在测量面内)</p> <p>12. 测量范围: 0.4mm (使用 60mm 长度测杆)</p> <p>13. 测端的测力: 可变 0.02-0.08N</p> <p>14. 径向放大倍率(使用 60mm 长度测杆时): ×100 , ×200 , ×400 , ×1000 , ×2000 , ×4000 , ×10000 , ×20000</p> <p>15. 滤波器通带: 1-500 , 1-150 , 1-50 , 1-15 , 15-500</p> <p>16. 波度/每周</p> <p>17. 极坐标记录器: 转速 2.5 转/分</p> <p>18. 记录纸直径: 150mm</p> <p>19. 径向记录范围: 40mm</p> <p>20. 测量范围高度 Measuring capacity</p> <p>21. 高度: 250mm</p> <p>22. 外径: 180mm</p> <p>23. 转台载荷: 10Kg</p> <p>24. 内径: 3-180mm</p> <p>25. 偏载: 15Kg. mm</p> <p>按 ISO 小区域法 <math>0.1 \mu m \pm 0.0005m/mm \times H</math> (H 为测量面离台面的高度&lt;mm&gt;)。</p>			
32	直角尺	1 把	坤泰	1600*1000 *50	沧州坤泰量具有限公司	沧州	<p>1. 规格: 1600*1000*50mm</p> <p>2. 宽座</p> <p>3. 美铝合金</p> <p>4. 用途: 垂直度测量</p>	4980	4980
33	激光对中	1 台	爱思	AS200	昆山汉吉龙	昆山	1. 30mm CCD、无线探测器、无线蓝牙传输数据、线	14985	14985

	仪				测控技术有 限公司		激光发射模式， 2. 分辨率：1 μm， 3. 测量误差：±1 μm±1%， 4. 最大距离：10m， 5. 激光等级：2<1mW， 6. S端及M端带数字倾角仪，刻度指示为4段、每5mm一段方便粗调节 7. 重量：<100g 8. 尺寸：（对中激光器、90mm×58mm×23mm（±1%））、 9. 整体连仪器箱 4.5kg、手持设备 700g、激光传感器 100g 10. 显示屏：5.7英寸（640×480） 11. 摄像头：可适应黑暗环境下拍照		
34	电子水平 仪	1台	晶研	DXL360S	东莞市晶研 仪器科技有 限公司	东莞	1. 响应时间：<0.4s 2. 蜂鸣音量：75dB@10cm 3. 使用温度：0至50° C 4. 储存温度：-10至60° C 5. 供电电源：3.7V 充电锂电池 6. 充电器接口：DC 5V1A Type-c 接口 7. 零度时每° C 角度偏差：0.0058°（一般状态） 8. 尺寸：70x70x28mm 9. 重量：4.60z (130g)	995	995
35	数字倾角 仪	1台	晶研	TLL-90S	东莞市晶研 仪器科技有 限公司	东莞	1. 0-90° 2. TLL-90S 双轴数显倾角仪 3. 角度测量范围：±30° 4. 测量轴：单轴，双轴	9988	9988

						<ul style="list-style-type: none"> <li>5. 最高测量精度：±5°</li> <li>6. 角度测量分辨率：0.1°</li> <li>7. 测量模式：度、毫米 / 米两种模式可设定，</li> <li>8. LCD：64 色真彩夜光显示屏，</li> <li>9. LCD 可视区域大小：L60W45mm,</li> <li>10. 工作温度：0° ~+50℃,</li> <li>11. 储存温度：-10° ~60℃</li> <li>12. 电源：3.7V 充电锂电池。,</li> <li>13. 电池连续工作时间：13h,</li> <li>14. 重量：213g,</li> <li>15. 材质：铝合金阳极氧化，</li> <li>16. 尺寸：94×68×29mm (±1%)</li> </ul>			
36	声学振动分析仪	1 台	国彪	GBS-UEC20 0C	杭州国彪超声设备有限公司	杭州	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 测量量程(w/cm2) 0-25.4</li> <li>2. 分辨率(w/cm2) 1%</li> <li>3. 频率范围(KHz) 无</li> <li>4. 数据显示 瞬时值，最大值，瞬时频率，声强曲线，记录值</li> <li>5. 存储组数 实时显示 13 组</li> <li>6. 量程切换 无</li> <li>7. 标定功能 有</li> <li>8. 流体温度 0℃-135℃</li> <li>9. 频率显示 无</li> <li>10. 待机功耗 (W) 10-5</li> <li>11. 电量显示 有</li> </ul>	7986	7986

							12. 节能模式 有 13. 显示方式 3.2 寸 TFT(320*240) 14. 供电方式 3.7V*2 可充电锂电池 15. 操作方式 薄膜按键 16. 探头材质 常规 17. 探头外壳 不锈钢密封管 18. 探头长度(可定制) 0.5m 不锈钢探头+0.5m 电缆		
37	测圆架	1 个	精密	1.5-50mm	上海精密仪器仪表有限公司	上海	可测直径 1.5-50mm, 可测长度 0-350mm, 旋转 2. 精度 0.002	4000	4000
38	钢板尺	1 把	山牌	0-1000mm	桂林量具刃具有限责任公司	桂林	1. 板尺规格: 0-1000mm, 2. 厚度: 2mm 3. 材质: 不锈钢尺身,	500	500
39	瓦特表	1 个	好用	D51-W	山东好用电子技术有限公司	山东	1. 电压: 0-75-150-300-600V; 2. 电流: 0-5-10A, 0.5 级	1500	1500
40	基桩高应变检测仪	1 台	中岩	RSM-PDT(D)	武汉中岩科技股份有限公司	武汉	1、显示方式: 8.4 寸真彩液晶显示屏; 分辨率: 800 × 600 (背光可调); 2、操作模式: 电容触摸; 存储量: 16GB 电子硬盘 3、信号采集方式: 有线; 数据导出方式: USB ▲4、主控系统: 低功耗嵌入式系统; 主频: 1GHz 内	82100	82100

						<p>存：512M</p> <p>▲5、采样间隔：1~1000 μs 连续可调；浮点放大倍数 1~256；记录长度：1 k；A/D 采样精度：24 位瞬时浮点；系统噪声电压 &lt; 20 μV；动态范围 100 dB；频带宽度 2~12000 Hz；触发电平：四档可选</p> <p>▲6、同时支持压电式加速度计、速度计两种传感器，提供功能截图</p> <p>7、供电模式：可拆卸锂电池；电池容量：12000mAh；电池厚度：9mm；续航时间：10h；</p> <p>8、设备必须具有“中华人民共和国制造计量器具许可证”并提供证书；</p> <p>9、现场即现 Case 法分析结果，F-ZV 曲线，上下行波曲线；</p> <p>10、对所供产品要出具生产测试合格证及售后服务承诺书；</p> <p>11、支持中英文双语操作，符合国际、国内各种规范、规程的要求；提供中英文采集界面截屏</p>			
41	土工膜耐静水压力测定仪	1 台	美特斯	MTSY-23	天津市美特斯试验机厂	天津	<p>1、▲压力精度等级：0.5 级；</p> <p>2、液体流入速率：100mL/min；</p> <p>3、积水器直径：Φ30.5mm；</p> <p>4、最大压力 2.5Mpa；</p> <p>5、试样尺寸：Φ55mm；</p> <p>6、压力泵自动供水；</p>	17400	17400

							<p>7、▲压力调整范围：0~2.5Mpa；</p> <p>8、电压：220V；</p> <p>9、外形尺寸：760×720×1500mm；</p> <p>10、整机重量：80Kg；</p> <p>11、试样夹持器不锈钢制结构；</p> <p>12、采用 10 英寸触摸屏控制系统，数显自动计时；</p> <p>13. 液体流入速率可调节，适用于其他不同试验。（能满足 SL235、DL/T5886 土工合成材料测试规程土工膜及复合土工膜静水压）</p>		
42	电子引伸计	1 个	钢研钠克	YYU-25/100	北京钢研钠克检测技术股份有限公司	北京	<p>1. 引伸计级别：0.5 级；</p> <p>2. 变形范围：0~25.0mm，标距：100.0mm；</p> <p>3. 最大变形：25mm,桥压电压：5V；</p> <p>4. 灵敏度：2.74mV/V，九孔接口</p>	1368	1368
43	湿美非标定制加湿除湿一体机	1 台	湿美	CS-03B	江苏湿美电气制造有限公司	江苏	<p>1. 每日除湿量 90L/D</p> <p>2. 每小时加湿量 2kg/h</p> <p>3. ▲最大功率 2500w, 电源 220V~50HZ, 除湿模式时功率 980w, 加湿模式功率 1650w</p> <p>5. 适用平方面积 10~30 m<sup>2</sup></p> <p>6. 净重 50kg</p> <p>7. 循环风量 900m<sup>3</sup> /h</p> <p>8. ▲湿度可调范围 RH10-95%任意调制</p> <p>9. 机器体积 1600*539*452mm</p>	8955	8955
44	数显外径	1 把	三丰	OMC-400MB	三丰精密量	上海	<p>1. ▲测量范围 300-400mm</p>	5386	5386

	千分尺				仪(上海)有限公司		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. ▲分辨力 0.001mm</li> <li>3. ▲测微螺杆进给误差 3 μm</li> <li>4. 平面度 1.0 μm, 平行度 6 μm</li> <li>5. 可更换测砧数量 4, 量杆 4 个, 尺寸分别为 300mm、325mm、350mm、375mm, 测微头行程 25mm</li> </ul>		
45	数显外径千分尺	1 把	三丰	OMC-600MB	三丰精密量仪(上海)有限公司	上海	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. ▲测量范围 500-600mm</li> <li>2. ▲分辨率 0.001mm</li> <li>3. 测微螺杆进给误差 3 μm</li> <li>4. 平面度 1.0 μm, 平行度 8 μm</li> <li>5. 可更换测砧数量 4, 量杆 4 个, 尺寸分别为 500mm、525mm、550mm、575mm, 测微头行程 25mm</li> </ul>	5936	5936
46	碱骨料岩石取芯机	1 台	京测	HF-1	河北京测仪器设备有限公司	河北	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 最大钻孔深度: 200mm</li> <li>2. 最大钻孔直径: Φ9~50mm</li> <li>3. 电压: 220V</li> <li>4. 3 根 9mm 钻筒</li> </ul>	2968	2968
47	数显勃氏透气比表面积测定仪	1 台	建仪	SBT-127 型	无锡建仪仪器机械有限公司	无锡	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 符合国家标准 GB/T 8074-2008</li> <li>2. 透气圆筒内腔直径: φ 12.7+0.05 mm</li> <li>3. 透气圆筒内腔试料层高度: (15±0.5) mm</li> <li>4. 穿孔板孔数: 35 个</li> <li>5. 穿孔板孔径: φ 1.0 mm</li> <li>6. 穿孔板板厚: 1-0.10 mm</li> <li>7. 电磁泵工作电压: AC 220V; 频率: 50HZ</li> <li>8. 电磁泵功耗: &lt;15VA</li> </ul>	3782	3782

							9. 电磁阀工作电压：DC 12V 10. 仪器重量： 约 6kg 11. 外型尺寸：（320×100×460）mm （宽×厚×高）		
48	剂量报警仪	1 台	精密	RG1100	上海精密仪器仪表有限公司	上海	▲1. 测量范围： 剂量当量率： 0.01 $\mu$ Sv/h~10mSv/h； 2. 累积剂量当量： 0.00 $\mu$ Sv~999.9Sv 3. 灵敏度： > 1.5CPS/ $\mu$ Sv/h（相对于 137Cs） 4. 能量响应： 48keV~3.0MeV ▲5. 相对误差： <5%（在 1mSv/h 时） 6. 电源功耗： 2 节 AAA 电池 7. 使用温度： -10℃~+50℃	2968	2968
49	钢钢尺	1 把	德瑞普	2M	河南德瑞普测绘仪器有限公司	郑州	测量范围/量程 2m	1085	1085
50	荧光亮度计	1 个	远方	U-20_A	杭州远方光电信息股份有限公司	杭州	(1~50000) $\mu$ w/cm <sup>2</sup>	2986	2986
51	静态数字电阻应变测试仪	1 台	一洋	YSV8310	北京一洋应振测试技术有限公司	北京	1、测量点数： 10 点/台； 2、支持桥路方式： 1/4 桥二线制、1/4 桥三线制、半桥、全桥等）； 3、采样频率： 0 - 512Hz； 4、测量应变范围： $\pm 250000 \mu \epsilon$ ； 5、分辨率： 0.5 $\mu \epsilon$	8575	8575
52	高精度国	1 个	奕纵	IRHD-N-J	上海奕纵精	上海	机械硬度计，测量量程为 30IRHD-95IRHD，标配：带出	5960	5960

	际橡胶硬度计				密仪器有限公司		厂合格证		
53	非埋置式热电偶温度计	1个	泰仕	双通道 TES-1303	深圳泰仕电子工业股份有限公司	深圳	测量范围/量程 (-50~1300) °C	2195	2195
54	手持式热电偶测温仪	1个	字问	YET640X	深圳字问测量技术有限公司	深圳	测量范围/量程 (-40~200) °C	1385	1385
55	应变调理器	1台	一洋	YSV7008	北京一洋应振测试技术有限公司	北京	测量范围/量程 100000 $\mu \epsilon$	11950	11950
56	脉动压力传感器	1台	赛恩诺	SCYG314	无锡赛恩诺测控科技有限公司	无锡	测量范围/量程 0-2.5Mpa	6789	6789
57	电荷放大器	1台	协力	DHF-9	秦皇岛市协力科技开发有限公司	秦皇岛	1. 加速度(A): m/s <sup>2</sup> (0.1Hz) 2. 速度(V): cm/s(1/10Hz) 3. 位移(D): 0.1mm(10Hz) 4. 单通道	5586	5586
58	桥盒放大器(隔离变送器)	1台	一洋	双通道 YSV7004	北京一洋应振测试技术有限公司	北京	全量程范围 (<0.2% F.S); 高精度等级 (0.1% F.S, 0.2% F.S)	5970	5970
59	量筒	1个	永洋	3000ml	睢县永洋玻	睢县	分度值 20ml	380	380

	(TG-116)				璃仪器有限公司				
60	电热恒温水槽 (TG-118)	1 个	苏珀	HH-600 型	绍兴市苏珀仪器有限公司	绍兴	1. 温控范围 RT+10~100℃、加热功率 1500W, 2. 分度值±1℃, 3. 工作室尺寸 60*30*20cm, 4. 外形尺寸 72*35*29cm, 5. 304 不锈钢内胆,	695	695
61	表面振动压实仪	1 台	中科北工	GB50123	河北中科北工试验仪器有限公司	河北	1. 电机功率 (0.75 ~2.2) kN, 2. 频率 40 Hz~60Hz, 分度值 1Hz, 3. 激振力 4.2kN, 4. 夯板作用在试样表面静压力 14kPa 以上, 5. 钢制试筒尺寸 300*340mm, 6. 仪器尺寸 470*740*1650mm,	6480	6480
62	电动土壤相对密度仪	1 台	中科路达	JDM-3	北京中科路达试验仪器有限公司	北京	1. 金属容器 250ml, 内径 5cm, 高度 12.7cm, (防护筒帽、带底盘); 2. 金属容器 1000ml, 内径 10cm, 高度 12.75cm, (防护筒帽、带底盘), 配套 250ml 和 1000ml 击锤底直径的击锤; 3. 击锤重量: 1.25kg±5g, 每分钟锤击 42±2 次; 4. 振动锤: 每分钟 190±2 (单个), 击锤落高 15cm, 试验定时范围 5-10min, 电源 220v	4980	4980
63	智能恒温	1 台	永光	DK-2	北京永光明	北京	1. 智能恒温数显+定时, 超温报警,	560	560

	数显电沙浴		明		医疗仪器有限公司		2. 304 不锈钢内胆,最高温度 350℃,温度分辨率 1℃,温度波动度±2℃, 3. 额定功率 2kw,加热板尺寸 450*350*700		
64	电导率测试仪	1 台	衡欣	ZA8306	东莞市衡欣仪表有限公司	东莞	1. 电导量程: 0-1999us/cm, 0-199.9ms; 2. TDS 量程: 0~199.9 ppt; 3. 盐度量程: 0.0-70.0ppt (KCL); 4. 温度: 0-80℃; 5. 精度度: ±1%; 6. 全量程±1 位数, 温度±0.6℃, 自动温度补偿, 包含手提箱, 电池、标配 830P 测棒。	1180	1180
65	电子天平	1 个	浦春	JY2002	上海浦春计量仪器有限公司	上海	量程 2kg, 精度 0.01g	400	400
66	磁力搅拌器 (含磁子)	1 台	尚普	SN-MS-1	上海尚普仪器设备有限公司	上海	转速 300-1500rpm	200	200
67	硫化物及硫酸盐仪器装置	1 台	景屹	JY102 套装	河南景屹玻璃仪器有限公司	河南	工具/按 GB/T176-2017	400	400
68	电炉	1 个	赛得利斯	单联-2KW	天津赛得利斯电器有限公司	天津	加热功率 2kw	100	100

69	细骨料硫化物测定装置	1台	景屹	JY103 套装	河南景屹玻璃仪器有限公司	河南	工具/按 SL/T352-2020	200	200
70	超逊径筛	1个	展辉	ZH-4-175	浙江展辉仪器有限公司	浙江	(4mm、23mm、17mm、47mm、33mm、93mm、67mm、140mm、175mm)	400	400
71	重型回弹仪标定钢砧	1个	建仪	GZ-20	北京中交建仪科技发展有限公司	北京	GZ-20, 全重 20kg, 钢砧洛氏硬度保持为 62-64HRC	395	395
72	带盖塑料桶	1个	祥和	15L	祥和塑料厂	唐山	15L	100	100
73	真空干燥器(含真空泵)	1台	普瑞奇	2XZ-4 型	盐城普瑞奇实验仪器有限公司	盐城	容积: 50L, 型号: 双级旋片式 (2XZ-4 型) 电压: 220V 功率: 0.37KW 设计: 防返油设计, 抽气稳定 噪音: 65dB 极限真空度: -0.098MPa 抽气速率: 2L/s (适配 50L 干燥箱)	689	689
74	量筒	1个	永洋	3000ml	睢县永洋玻璃仪器有限公司	睢县	测量范围/量程 3000ml, 分度值 20ml	295	295
75	电热恒温	1个	苏珀	HH-600 型	绍兴市苏珀	绍兴	温控范围 RT+10~100℃、加热功率 1500W, 分度值 ±	586	586

	水槽				仪器有限公司		1℃, 工作室尺寸 60*30*20cm, 外形尺寸 72*35*29cm, 304 不锈钢内胆		
76	数显秒表	4 个	星钻	DM1-010	上海星钻	上海	测量范围/量程 (0~24)he, 分度值 0.1s	820	3280
77	虹吸筒	1 个	中科北工	18*45cm	河北中科北工试验仪器有限公司	河北	尺寸: 直径 18*45cme	195	195
78	智能恒温数显电沙浴	1 台	永光明	DK-2	北京永光明医疗仪器有限公司	北京	智能恒温数显+定时, 超温报警, 304 不锈钢内胆, 最高温度 350℃, 温度分辨率 1℃, 温度波动度±2℃, 额定功率 2kw, 加热板尺寸 450*350*700	495	495
79	涡轮流量计	1 个	曦尔	1 寸	永康市曦尔科技有限公司	永康市	精度: 液体 ±0.5%量程比: 10: 1~20: 1 重复性: ±0.1%~±0.2% 介质粘度: 5mPa·s, 粘度过大精度变差	98	98
80	框架水平仪	1 台	精密	SK300	上海精密仪器仪表有限公司	上海	测量范围/量程 (0~300)mm	795	795
81	数显竖式标尺	1 把	上量	(0~500)mm	上海量具刃具厂有限公司	上海	测量范围/量程 (0~500)mm, 精度 1mm	880	880
82	光照度计	1 个	利华	DT1330A	深圳市福田区利华仪器工具行	深圳	测量范围/量程 (0.01~20000)Lux, 精度 0.01Lux	880	880
83	磁场强度	1 个	德力	STW1046	中国德力西	中国	测量范围/量程 (0~2000) mT, 精度 (0~1200)mT	450	450

	计		西		集团有限公司		% , 1200mT 上 2%		
84	磁场指示器	1 个	韦特	WT103	虞城县韦特磁电科技有限公司	虞城县	量程: 0~2000mT (0~20000Gs), 精度: ±1% (直流), 显示: 数显, 峰值保持, 自动量程	295	295
85	锚杆应力计	1 个	应力	MCZ-300	江苏万鑫应力科技有限公司	江苏	(0~300)MPa, 埋入锚杆内部, 测锚杆自身轴向应力/应变, 于内埋式、长期监测。	295	295
86	振荡器	1 台	国宇	HY-2	常州国宇仪器制造有限公司	常州	振荡方式: 往复式 (水平), 转速: 0 - 300rpm (数显调速), 振幅: 20mm; 定时: 1 - 9999min, 夹具: 万能弹簧夹 (适配 250ml×4 或 500ml×2), 用途: 萃取、混匀、培养 (无加热)	1088	1088
87	干燥器	1 台	诚仪诺	350mm	广州诚仪诺仪器有限公司	广州	内径 350mm	595	595
88	万用电炉	1 台	尚普	SN-FL-2YA	上海尚普仪器设备有限公司	上海	整机功率 1KW, 额定温度 600℃, 发热盘尺寸 φ180, 板面材质: 铸铁, 发热盘承重 5KG, 产品尺寸 320x210x140mm, 铸铁加热盘, 数显可控温	398	398
89	校准试块 (1#, 2#)	1 个	试成	A 型、B 型	嘉兴试成机械	嘉兴	超声波校准无损检测探伤试块, 1 号校准试块: V-1 (IIW1) 和 2 号校准试块: V-2 (IIW2)	1975	1975
90	螺纹塞规	1 个	哈量	M14-M40	哈尔滨量具	哈尔	标准: GB/T 3934 普通螺纹量规	4682	4682

	/环规				刃具集团有 限责任公司	滨	精度等级：塞规 6H，环规 6g 规格：M14、M16、M18、M20、M22、M24、M27、M30、 M33、M36、M39、M40 材质：合金工具钢，淬火耐磨 出厂带合格证，通止清晰、公差合格		
91	光滑极限 量规（含 光滑塞 规、光滑 环规	1 个	哈量	H7（2、4、 8、13、22、 35、44、56）	哈尔滨里具 刃具集团有 限责任公司	哈尔 滨	规格直径 5~直径 40	2286	2286
92	电阻应变 计	1 个	电测	3/5/10/20 MM	成都电测传 感科技有限 公司	成都	标称电阻 $R_0$ ：120 $\Omega$ 、350 $\Omega$ ；灵敏系数 K：金属箔式 2.0~2.2；丝式 2.5~6；半导体 50~200。 标距（栅长）：0.2~100mm；常用 3/5/10/20mm（小 标距测局部应变）。 应变量程：金属 $\pm 10000 \mu \varepsilon$ （1%）；大应变型 $\pm 20000$ $\mu \varepsilon$ （2%）。 绝缘电阻：50M $\Omega$ （常温，防潮关键）。	200	200
93	切割机	1 台	博世	GDC145	博世电动工 具（中国） 有限公司	中国	手持式切割机	295	295
94	打磨机	1 台	博世	GWS 900-100	博世电动工 具（中国）	中国	博世 GWS 900-100/125 角磨机	480	480

					有限公司				
95	水泵	1 批	欧普尚	SNT915	永康贝立工贸有限公司	永康	无刷电机水泵，10m 水头，一批 250 个	5000	5000
96	验电器	1 台	康海	ZC29B-2	上海康海仪器仪表有限公司	上海	35kV 防雨型高压验电器，电压：35kV（适配 10kV） 绝缘杆：伸缩 1.5m，防雨防尘设计 报警：声光语音，-20℃低温可用 合规：DL/T 1968，防雨认证	295	295
97	放大镜	1 个	必佳	10X	深圳市久洋机电有限公司	深圳	10x 圆筒带刻度放大镜	480	480
98	浊度仪	1 台	仪电	WGZ-200	上海仪电仪器有限公司	上海	1. 光源：钨卤素灯 6V、10W 2. 读数显示方法：液晶触摸屏数字显示 3. 示值误差：±6% 4. 零点漂移：±0.3%FS 5. 示值稳定性：±1%FS 6. 重复性 0.5% 7. 样品容积：20ML~30ML	4965	4965
99	WGA-5H 型水质预警机	2 台	一目	WGA-5H 型	北京一目科技有限公司	北京	1. 可监测总有机碳、浊度、余氯、酸碱度、总溶解固体、温度 酸碱度（pH）：量程 0-14pH，精度±0.1pH。 余氯：量程 0-5 mg/L，精度±5%读数或±0.03ppm。 浊度：测量范围 0-3NTU，精度±0.2NTU。 总溶解固体：测量范围 0-1000 mg/L，精度±10%。 温度：测量范围 0-50℃，精度±1℃。 2. 通信性能：支持 4G 无线传输，支持 RJ45/RS485 串	41980	83960

							<p>口进行有线传输。</p> <p>3. 电气性能: 工作电压-支持宽电压输入 AC100-120V、AC200-240V , 功耗-待机功耗&lt;5W, 最大功率 40W</p> <p>4. 工作环境: 工作温度为 5℃~40℃, 工作湿度为 0-90% 的相对湿度, 无冷凝</p> <p>5. 外形尺寸: 长度 460mm, 进深 300mm, 高度 580 mm, 重量约 15.6kg, 材料钣金</p>		
100	LS45A 型 旋杯流速 仪	1 台	柏峰	LS45A 型	山东柏峰电 子科技有限 公司	山东	<p>1. 测速范围: <math>V=0.015\sim 3.5\text{m/s}</math></p> <p>2. 仪器工作水深: 0.05m H 3m</p> <p>3. 仪器工作水温: <math>-10^{\circ}\text{C}\sim +45^{\circ}\text{C}</math></p> <p>4. 流速、流量计算: 由流速仪测算仪完成直读</p> <p>5. 仪器权限相对均方差 <math>m\ 1.8\%</math></p> <p>6. 信号数: 1 转 4 信号</p> <p>7. 旋浆水力螺距: 440mm</p> <p>8. 回转直径: <math>\Phi=60\text{mm}</math></p> <p>包含: 测算仪、测杆连接导线、仪器箱及配件</p>	6488	6488
101	LS25-1 型 旋浆流速 仪	1 台	柏峰	LS25-1 型	山东柏峰电 子科技有限 公司	山东	<p>1. 测速范围: <math>V=0.06\sim 5.0\text{m/s}</math></p> <p>2. 仪器的起转速度: <math>V_0\ 0.05\text{m/s}</math></p> <p>3. 仪器的临界流速: <math>0.12\text{m/s}</math></p> <p>4. 每二次讯号间桨叶的转数: 1 转</p> <p>5. 检定公式的均方差 <math>m\ \pm 1.5\%</math></p> <p>6. 信号数: 1 转 4 信号</p> <p>7. 桨叶水力螺距: 250mm</p>	7495	7495

							8. 桨叶的回转直径: $\Phi=120\text{mm}$ 9. 工作水深: 0.2m H 24m 10. 连续工作累计时间: 8h 包含: 测算仪、测杆连接导线、仪器箱及配件		
102	ZC29B-1 接地摇表 接地电阻 表	2 个	康海	ZC29B-1	上海康海仪 器仪表有限 公司	上海	1. 测量范围( $\Omega$ ): 0-100; 2. 最小分度( $\Omega$ ): 1; 3. 辅助接地电阻( $\Omega$ ): 2000; 4. 准确度: 3	290	580
103	电子称	1 台	浦春	TCS60B	上海浦春计 量仪器有限 公司	上海	测量范围 60kg, 精度 5g, 可充电	1098	1098
104	电子天平	1 台	浦春	JA2003	上海浦春计 量仪器有限 公司	上海	测量范围 (0~200) g, 精度 0.001g	1988	1988
105	电子天平	2 台	浦春	JY202	上海浦春计 量仪器有限 公司	上海	测量范围 (0~200) g, 精度 0.01g	490	980
106	静水力学 天平	1 台	浦春	JY5001	上海浦春计 量仪器有限 公司	上海	测量范围 (0~5000) g, 精度 0.1g	1988	1988
107	高精度电 子计重称	2 台	浦春	JS30-1	上海浦春计 量仪器有限	上海	测量范围 (0~30) kg, 精度 1g, 可充电	590	1180

					公司				
108	砂子压碎 指石子压 碎指标仪 标仪	1 台	中科 蓝建	Φ 77	北京中科蓝 建实验仪器 有限公司	北京	测定砂子的压碎指标	1478	1478
109	测定石子的 压碎指 标	1 台	中科 蓝建	Φ 152	北京中科蓝 建实验仪器 有限公司	北京	测定石子的压碎指标	1796	1796
110	震击式标 准振筛机	1 台	越达	ZBSX-92A	绍兴市上虞 越达仪器制 造有限公司	绍兴	筛具最大直径：200-300 毫米； 回转半径：12.5 毫米 筛摇动次数：221 次/分 震击次数：147 次/分 上下震幅行程：8 毫米 定时范围：0-60 分钟 电机功率：0.37 千瓦 电压：380V	7986	7986
111	电热鼓风 恒温干燥 箱	1 个	思阳	101-3BS	绍兴市思阳 仪器制造有 限公司	绍兴	1. 50~300℃，±1℃， 2. 容积 225L 3. 4.5KW 4. 带鼓风	3480	3480
112	电动土工 击实仪	1 台	越达	YDT-II	绍兴市上虞 越达仪器制	绍兴	1. 锤重 4.5 千克 2. 落锤高度 450 毫米	7485	7485

					造有限公司		3. 锤重 2.5 千克		
113	电动相对密度仪	1 台	越达	YDT-55	绍兴市上虞越达仪器制造有限公司	绍兴	1. 金属容器: 250ml, 内径 5cm, 高 12.7cm; 2. 击锤: 质量 1.25Kg, 落高 15cm, 锤直径 5cm、32 次/min ; 3. 振动锤: 各 155 次/min ; 4. 定时范围 0-15min ; 5. 电压功率 120W 220V、50Hz	3995	3995
114	灌砂筒	2 个	越达	Φ 150/Φ 200	绍兴市上虞越达仪器制造有限公司	绍兴	150/200 含附属工具及砂子套装	790	1580
115	锚杆拉拔仪	1 台	天地星火	XH-30TS	北京天地星火科技有限公司	北京	1. 有手动泵、液压缸、智能数显压力表、具有快速更换接头的高压油管、锚具和便携箱组成。 2. 智能数显压力表可直接获得锚固拉力值 (kN), 具有峰值保持、储存和搜索功能, 量程为 300KN	3980	3980
116	拉拔仪位移测量仪	1 台	天地星火	XH-150mm	北京天地星火科技有限公司	北京	测量范 XH-150mm/0.01mm	3980	3980
117	拉拔仪夹具	2 个	天地星火	Φ 16~Φ 32	北京天地星火科技有限公司	北京	Φ 16~Φ 32	1490	2980
118	涂层测厚仪	1 台	东如	DR3000	东莞东如电子科技有限公司	东莞	范围 0-3000 μm, ± (3%H+2) μm	2480	2480

					公司				
119	养护室三件套	1套	越达	BYS-3	绍兴市上虞越达仪器制造有限公司	绍兴	1. BYS-3 2. 不锈钢挂式控制器、10L 加湿器、空调 1.5P	4495	4495
120	混凝土轻型回弹仪(机械)	1台	中回	ZC3-A	北京中回仪器设备有限公司	北京	率定值 80±2	1790	1790
121	钢砧	1个	中回	HT450-A	北京中回仪器设备有限公司	北京	率定值 88±2 材质: 砧体优质钢、砧芯工具钢; 莫氏锥度 4 号配合 硬度: 砧芯 HRC 58 - 62 (标准 60±2) 重量: 20kg (+0.3/-0.1kg) 尺寸: φ150mm, 砧芯 φ31mm	780	780
122	微机控制电液伺服万能试验机	1台	美三思	MT81-1100	上海美三思检测设备有限公司	上海	1、最大试验力: 1000kN 2、试验机级别: 0.5 级 3、试验力测量范围: 1%-100%FS 4、立柱数: 6 柱 5、试验力分辨力: 满量程的 1/300000 (全量程只有一个分辨力, 不分档, 没有量程切换冲突) 6、试验力测量精度: ±0.5% 7、位移测量分辨力: 0.013mm 8、位移测量精度: ±0.5% 9、变形测量精度: ±0.5%	154980	154980

						<p>10、加荷速率范围：200N/s~20kN/s</p> <p>11、拉伸夹头间最大距离：760mm</p> <p>12、最大压缩空间：630mm</p> <p>13、两立柱有效距离：430mm</p> <p>14、活塞最大行程：250mm</p> <p>15、 活塞移动最大速度：90mm/min</p> <p>16、主机外形尺寸：1020×670×2600mm(不包括活塞升起行程)</p> <p>17、油源外形尺寸：1150×600×900mm</p> <p>18、主机重量：约 3500kg</p> <p>19、总功率：4kW（380V）+2kW（220V）</p> <p>20、电源：三相五线制</p> <p>设备标准配置：</p> <p>1、双空间（油缸下置）主机一台（带液压夹头、光杠镀铬）</p> <p>2、电液伺服阀一只</p> <p>3、Pioneer4.0 全数字控制器一套</p> <p>4、5 升/分钟油源一台</p> <p>5、负荷传感器一只(高精度轮辐式负荷传感器 KELI)</p> <p>6、位移传感器一只（日本内密控光电编码器）</p> <p>7、电子引伸计一只 YYU，标距：100mm 变形量：10mm</p> <p>8、联想商用计算机一台（配置：主频 3.0GHz、内存 4GB、硬盘 500GB、21 寸液晶显示器，惠普 A4 激光打</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

							印机一台) 9、拉伸夹具一套：圆试样夹块：Φ15-Φ55mm；板试样夹持范围：2-40mm 10、压缩试验装置一套：200×200mm 11、随机工具一套（夹块更换专用工具） 12、Test Pioneer4.0 金属拉、压试验软件一套		
123	外径派尺	1 把	在宇	50-3300MM	沈阳佳宇工具有限公司	沈阳	包含：（50-300）mm、（300-600）mm、（600-900）mm、（900-1200）mm、（1200-1500）mm、（1500-1800）mm、（1800-2100）mm、（2100-2400）mm、（2400-2700）mm、（2700-3000）mm、（3000-3300）mm	4980	4980
124	内径千分尺	1 把	津广	150-5000M	桂林津广精密量具有限公司	桂林	范围 150-3000mm	5780	5780
125	大环刀	20 把	越达	500mm <sup>3</sup>	绍兴市上虞越达仪器制造有限公司	绍兴	不锈钢 500mm <sup>3</sup>	50	1000
126	小环刀	40 把	越达	200mm <sup>3</sup>	绍兴市上虞越达仪器制造有限公司	绍兴	不锈钢 200mm <sup>3</sup>	30	1200
127	轻型动力触探仪	2 台	雷韵	LD-10N	上海雷韵仪器有限公司	上海	锤重：10kg±0.1kg 落距：500mm（50cm） 探头：Φ40mm，锥角 60°，截面积 12.6cm <sup>2</sup>	740	1480

							探杆：Φ25mm，每根 1m（共 4 - 6m） 贯入指标：N10（贯入 30cm 锤击数）		
128	重型动力触探仪	1 台	雷韵	LD-63.5	上海雷韵仪器有限公司	上海	锤重：63.5kg±0.5kg（穿心锤） 落距：760mm±20mm（自由下落） 探头：Φ74mm，锥角 60°，截面积 43cm <sup>2</sup> 探杆：Φ42mm，每根 1m（共 6 - 10m） 贯入指标：N63.5（贯入 10cm 锤击数）	1190	1190
129	发电机	2 台	嘉陵	GE6500ETS	重庆嘉陵工业有限公司	重庆	汽油发电机参数如下： 额定电压：220V 产品型式：4 冲程空冷 V-OHV 产品排量：353CC 启动方式：手 / 电起动 连续运转时间：1/2 负载：17.5 小时；满载：12 小时 额定输出：3.8KVA 最大输出：4.6KVA 电机类型：两极旋转磁场阻尼绕组 额定电压：220V 额定电流：17.3A 频率：50Hz	5990	11980
130	砼钻芯机	2 台	小银头	6201	永康市卡胜工具有限公司	永康市	2800W，带 100mm 内径钻头	2490	4980

131	手提钻心机	2台	博大	BLDW1-178	浙江博大实业有限公司	浙江	无刷 2100W, 钻头直径 50mm	1190	2380
132	冲击钻	2个	博世	GBH2-24DRE	博世电动工具(中国)有限公司	中国	1、机器类型: 重型电锤(旋转带冲击) 2、输入功率: 720瓦 3、输出功率: 420瓦 4、空载冲击频率: 0 - 4000次/分钟 5、空载转速: 0 - 900转/分钟 6、单次冲击能量: 2.7焦耳	1380	2760
133	手电钻	2个	博世	GSB120-Li	博世电动工具(中国)有限公司	中国	双电池	980	1960
134	空压机	2台	日豹	3HP	福建日豹机电有限公司	福建	配1把气枪和10m管	640	1280
135	冰箱	1台	容声	BCD-513WD15FPA	科龙电器股份有限公司	广东	1、容积率: 513升 2、能源等级: 新国标一级能效 3、制冷方式: 风冷无霜 4、循环系统: 双循环 5、风机类型: 变频风机	3980	3980
136	空调	5台	格力	KFR-35GW/(35563)FNhAj-B1JY01	珠海格力电器股份有限公司	珠海	1.5匹冷暖变频挂机 能效等级: 一级; 能效比 APF: 5.27; 额定制冷量(W): 3510;	3980	19900

							额定制冷功率 (W): 825; 额定制热量 (W): 5010; 额定制热功率 (W): 1255; 内机噪音 dB(A): 高风档 41.5; 外机噪音 dB(A): 高风档 51.5; 电压/频率 (V/Hz): 220V~/50Hz; 循环风量 m³/h: 760; 自带断电记忆动能;		
137	货架	10 个	BG101	600*1500* 1800mm(± 1%)	洛阳博高办 公家具设备 有限公司	洛阳	600*1500*1800mm (±1%)	990	9900
138	搪瓷盘	30 个	津都	20*30、 30*40、 35*50cm	天津市东丽 区孔雀金属 制品厂	天津	尺寸 20*30、30*40、35*50cm (±1%)	48	1440
139	角磨机	2 台	博世	GWS750-10 0	博世电动工 具(中国) 有限公司	中国	最大功率 750W、盘片直径 100mm (±1%)	590	1180
合计金额大写: 人民币壹佰壹拾玖万伍仟壹佰玖拾柒元整 (¥1195197)									

供应商: 广西南宁卓凡电子科技有限公司

日期: 2026 年 05 月 22 日