

公开招标文件（货物类）

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：钦州市社会养老服务中心二期设施设备采购项目

项目编号：QZZC2026-G1-990259-GXXZ

采 购 人： 钦州市民政局

采购代理机构：广西翔正项目管理有限公司

2026 年 月 日

目 录

第一章 招标公告..... 1

第二章 采购需求..... 4

第三章 投标人须知..... 65

第四章 评标方法及评分标准..... 87

第五章 拟签订的合同文本..... 102

第六章 投标文件格式..... 110

第七章 质疑、投诉证明材料格式..... 143

第一章 招标公告

公开招标公告

项目概况

钦州市社会养老服务中心二期设施设备采购项目招标项目的潜在投标人应在登录广西政府采购云平台上 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) 下载获取招标文件, 并于 2026 年 月 日 9 : 30 (北京时间) 前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: QZZC2026-G1-990259-GXXZ

项目名称: 钦州市社会养老服务中心二期设施设备采购项目

预算总金额 (元): 3798115

采购需求:

标项名称: 钦州市社会养老服务中心二期设施设备采购项目

数量: 1 批

预算金额 (元): 3798115

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途: 本次采购内容包括洗衣机、养老护理床 (含床品)、适老桌椅、厨房设备, 以及钦州市社会养老服务中心二期开办所需的用品。如需进一步了解详细内容, 详见招标文件的第二章采购需求。

最高限价 (元): 3708275

合同履行期限: 合同签订之日起 30 个日历日内安装、调试完毕, 交付采购人使用。

本标项 (否) 接受联合体投标

备注:

二、投标人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 专门面向中小企业采购的项目;
3. 本项目的特定资格要求: 无。

三、获取招标文件

时间: 2026 年 月 日至 2026 年 月 日, 每天上午 08:00 至 12:00 , 下午 15:00 至 18:00 (北京时间, 法定节假日除外)

地点 (网址): 广西政府采购云平台线上获取

方式: 供应商登录广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) 在线申请获取采购文件 (进入“项目采购”应用, 在获取采购文件菜单中选择项目, 申请获取采购文件)。

售价 (元): 0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间: 2026 年 月 日 9 : 30 (北京时间)

投标地点 (网址): 通过“广西政府采购云平台” (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) 实行在线电子投标

开标时间: 2026 年 月 日 9 : 30

开标地点: 钦南区金海湾东大街 8 号市政务服务中心三楼线上开标二室 (对应评标 2 室)

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金: 无。

2. 网上查询地址

中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网 (zfcg.gxzf.gov.cn)、全国公共资源交易平台 (广西·钦州) (<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/qzggzy/>)。

3. 本项目需要落实的政府采购政策:

- (1) 政府采购促进中小企业发展。
- (2) 政府采购支持采用本国产品的政策。
- (3) 强制采购节能产品; 优先采购节能产品、环境标志产品。
- (4) 政府采购促进残疾人就业政策。
- (5) 政府采购支持监狱企业发展。
- (6) 扶持不发达地区和少数民族地区政策。

4. 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内, 以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的, 可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 不得参与政府采购活动。

7. 政府监督部门: 钦州市财政局政府采购监督管理科

联系电话: 0777-2895258

8. 投标注意事项:

(1) 投标文件提交方式: 本项目为全流程电子化政府采购项目, 通过“广西政府采购云平台”(<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) 实行在线电子投标, 供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”(请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载), 并按照本项目招标文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”。

(2) 在线投标响应(电子投标)说明

若对项目采购电子交易系统操作有疑问, 可登录“广西政府采购云平台”(<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>), 点击右侧咨询小采, 获取采小蜜智能服务管家帮助, 或拨打广西政府采购云平台服务热线 95763 获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 钦州市民政局地址: 钦州市金华路6号项目联系人: 颜冠毅联系电话: 0777-3891205

2. 采购代理机构信息

名称: 广西翔正项目管理有限公司地址: 钦州市新华路268号江滨豪园10栋27层2703号联系电话: 0777-2839828

3. 项目联系方式

项目联系人: 黄博电话: 0777-2839828

第二章 采购需求

一、采购说明:

1. 本需求的货物型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考型号及其技术参数性能（配置）要求。
2. 本需求中参考型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他型号替代的，请以详细、正确的型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。
3. 主要技术参数及性能（配置）要求中的“≥”和“≤”偏离说明，“≥”：“=”为无偏离，“>”为正偏离；“<”为负偏离，“≤”：“=”为无偏离，“<”为正偏离，“>”为负偏离。
4. 本一览表“技术参数及性能（配置）要求”及“商务及其他要求表”中标明“▲”号的参数为必须响应的实质性要求。除标明“▲”号的参数以外，其余参数仅为参考要求，在评标时不作为判定投标无效的依据。
5. 本项目标的所属行业均为：工业；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）
6. 本项目采购预算：3798115 元。
7. 本项目的核心产品为:适老化衣柜。
8. 采购最高限价：3708275 元，报价超过项目最高限价的，将导致投标无效。

二、采购需求一览表

序号	采购内容	参数	参考图片	采购数量	单位
1	接待大厅 适老化休闲坐具	1、实木框架：采用进口 A 级橡胶木，木质细腻、硬度高平均比重为 620kg—700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过 12%。 2、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3、靠背：薄背板靠软包采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，海绵密度为 42，硬度 35，防止褥疮。超纤皮采用耐磨防水，背靠有挂扶手设计。 4、坐垫：采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，海绵密度为 42，硬度 35，防止褥疮。座框软包做死。超纤皮采用耐磨防水脚下装地脚钉。 5、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、		8	张

		发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用, 耐磨损, 耐腐蚀。 6、其他说明: 适老化用具, 满足不同年龄段和身体状况的老年人的使用需求。			
2	接待大厅 洽谈桌	1、实木框架: 采用 A 级橡胶木, 木质细腻、硬度高平均比重为 620—700kg/立方, 具有较良好的总体强度性能, 良好的抗震力, 湿度不超过 12%。 2、台面: 圆角木条设计, 无缝拼接边角处采用倒圆工艺, 夹板贴天然橡木皮, 直径 800mm。 3、油漆: 成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用, 耐磨损, 耐腐蚀。 4、尺寸: 桌面直径 800mm, 高 750mm。 5、其他说明: 适老化用具, 满足不同年龄段和身体状况的老年人的使用需求。		2	张
3	适老等候坐具	1、背框: 工程塑料全新料 (PP+玻纤)。 2、面料: 靠背用优质尼龙特网, 座包用弹力网布。 3、扶手: 高性能 PP 连体扶手。 4、坐垫棉: 高密度纯棉, 带装饰座壳。 5、座板: 采用 12mm 的成型板。 6、底盘: 2.5MM 逍遥蝴蝶底盘。 7、气杆: 三级气杆, 通过 SGS 认证。 8、脚架: 340 黑色尼龙脚/340 灰色 PP 脚。 9、轮子: 55PA+PU 黑轮。 10、尺寸: 670mm×450mm×1120mm。 11、其他说明: 适老化座椅, 满足不同年龄段和身体状况的老年人的使用需求。		5	把

4	轮椅	1、铝合金或高碳钢材质。 2、脚踏部位可拆卸可调节高低,带前后刹。 3、后轮耐磨轮胎,实心前轮。 4、装配后的车圈径向跳动和端面跳动均$\leq 3\text{mm}$,手圈径向跳动和端面跳动均$\leq 5\text{mm}$。 5、搁脚踏板翻下后与脚托架的夹角范围为 $88^{\circ} \sim 90^{\circ}$。 6、尺寸: $900\text{mm} \times 500\text{mm} \times 820\text{mm}$。		22	张
5	手动双功能养老照护床	1、床面: 背部倾斜: $0-70 \pm 5^{\circ}$, 腿部倾斜: $0-45 \pm 5^{\circ}$。 2、尺寸: $2050\text{mm} \times 970\text{mm} \times 1500\text{mm}$。 3、面材: 采用国家 E1 级的多层实木板贴科技木木皮、油漆采用喷涂制作、具有一定的阻燃性,一定的防火功能,同色封边。 4、基材: 优质高密度夹板,符合国际 E1 级标准,经防潮、防虫、防腐处理,抗弯力强,不易变形,通过国际钉力测试标准。 5、木材甲醛含量$\leq 1.5\text{mg/L}$,密度 970 kg/m^3,吸水厚度膨胀率 $1.3\%/24\text{ 小时}$。 6、护栏,采用 1.2mm 铝合金一次压铸成型,表面铝合金外框有木纹色装饰面、与木制部分颜色相近、铝合金护栏为 6 档、使用磨具压铸双弹簧开关。 7、床板: 整床床板不少于 4 块面板组成强度不少于每平方 200kg 载重力,宝钢冷轧钢板一次模压成型;背部增加钢管加固结构,受力均衡,抗压力强,永不变形;并带透气孔,兼防滑功能;板面分为四张板,拥有完整的床板模具滚压流水线、冲压自主加工设备。对金属表面处理采用双重涂层处理技术:除经过去油、除锈、磷化等工艺外,还经过电泳底漆处理(即在金属管材内壁及表面均匀电镀上一层环氧树脂保护膜,即电泳底漆),再进		64	张

		行静电粉末喷涂电焗处理,真正达到内外防锈,能延长病床的使用寿命;床架颜色为深棕色。床板两边均有多个护栏插孔,插孔间距为400mm,可在床头床尾间进行移动、床金属部件采用机器人焊接。 8、床垫:含医用床垫防水牛津布、内包医用级别厚度20mm 环保椰棕+50mm 高密度海绵(2分棕5分棉)、高密度定型海绵不塌陷不变形耐用度高。			
6	电动双功能养老照护床	主要功能:起背、上驱腿升降。 材料参数: ▪尺寸:2050mm×970mm×1500mm。 ▪面材:采用国家E1级的多层实木板贴科技木木皮、油漆采用喷涂制作、具有一定的阻燃性,一定的防火功能,同色封边。 ▪基材:优质高密度夹板,符合国际E1级标准,经防潮、防虫、防腐处理,抗弯力强,不易变形,通过国际钉力测试标准。 ▪木材甲醛含量≤1.5mg/L,密度970 kg/m³,吸水厚度膨胀率1.3%/24小时。 ▪面板采用拉伸专用冷板一次成型,材料厚1.0mm,床面板正面可承受400KG以上的压力,使用寿命10年以上;面板分别为靠背板、坐板、大腿板、小腿板共四块盖板组合而成,整体设计符合人体工程力学,拆卸方便,容易清洗、消毒。 ▪护栏,采用1.2mm铝合金一次压铸成型,表面铝合金外框有木纹色装饰面、与木制部分颜色相近、铝合金护栏为6档、使用磨具压铸双弹簧开关。		67	张

		▪ 涂料: 选用的固体粉通过欧盟环保要求 ROHS 指令 EU2015/863。耐酸碱, 抗 UV, 长久使用不变色, 不脱膜、床架两侧各设计 2 个活动附件挂钩, 可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等; 床头床尾共配置 4 个输液架插孔, 也可转换为助力支架插孔使用, 实现一孔两用, 方便简洁不占空间; 床头位配有电线缠绕装置, 用户根据使用需求将多余的电线整理到电线缠绕装置上, 防止电线散落在地上造成损坏与影响环境整洁。 ▪ 脚轮: 配置四个直径为 125mm 静音豪华包胶脚轮, 四轮带独立刹车, 可随时实现紧急制动。加上防尘防缠绕外壳, 静音耐磨, 可靠耐用, 碰撞数百次障碍物仍完好无变形。 ▪ 涂料: 耐酸碱, 抗 UV, 长久使用不变色, 不脱膜。 ▪ 电机: 背部电机 1 个、腿部电机 1 个; 配备优质电机, 动力强噪音小。电机系统采用专用电机, 静音设计 ($\leq 65\text{dB(A)}$), 防水级别 $\geq \text{IPX4}$; 整体升降及倾斜电机各 6000N 推力, 背部电机 6000N 推力; 膝部电机 6000N 推力; 控制器: 配手持式控制器, 有清晰易懂的操作使用标识, 通过按压式按键可控制基本功能。 ▪ 床垫: 含医用床垫防水牛津布、内包医用级别厚度 20mm 环保椰棕+50mm 高密度海绵(2 分棕 5 分棉)、高密度定型海绵不塌陷不变形耐用度高。			
--	--	---	--	--	--

7	适老化养老照护床	面材: 采用国家 E1 级的橡胶木、A 级进口橡胶木实木油漆喷涂扶手、具有一定的阻燃性, 一定的防火功能, 同色封边。 基材: 优质高密度橡胶木, 符合国际 E1 级标准, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形, 通过国际钉力测试标准。木材甲醛含量$\leq 1.5\text{mg/L}$, 密度 970 kg/m^3, 吸水厚度膨胀率 $1.3\%/24\text{ 小时}$。 床垫: 尺寸: $1950\times 1500\times 80$ (长$\times$宽$\times$厚) 材质: 内垫为海绵加棕, 厚度 80 mm。		32	张
8	适老化床头收纳用具	1、实木框架: 采用进口 A 级橡胶木, 木质细腻、硬度高平均比重为 $620-700\text{kg/m}^3$, 具有较良好的总体强度性能, 良好的抗震力, 湿度不超过 12%。 2、台面: 圆角木条设计, 无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3、油漆: 成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达 $2H-3H$ 之间。结实耐用, 耐磨损, 耐腐蚀。 4、尺寸: $430\text{mm}\times 400\text{mm}\times 600\text{mm}$。 5、其他说明: 适老化用具, 满足不同年龄段和身体状况的老年人的使用需求。		163	个
9	适老化衣柜	1、选用高品质实木多层板, 握钉力强, 吸水膨胀率低, 游离甲醛含量达到 E1 级标准, 板材须经专业干燥处理, 拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤, 倒棱、圆角均匀一致。 2、进口三聚氰饰面纸贴面, 纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强, 具备一定的阻燃作用。 3、配件采用缓冲门铰, 三合一配件。 4、拉手采用铝合金弧形拉手, 不锈钢挂衣杆。 5、尺寸: $800\text{mm}\times 600\text{mm}\times 2000\text{mm}$。 6、其他说明: 适老化用具, 满足不同年龄段和身体状况的老年人的使用需求。		163	个

10	适老化沙发	1、面料:采用优质西皮,手感细腻质地柔软,耐磨强度高,透气性强。 2、实木框架,承重强,结构牢靠,木方/夹板经过防虫干燥压刨处理。弹簧:采用优质碳素钢蛇形弹簧,韧性强,寿命长。弹簧衔接采用航空 PP 材质,牢固、静音效果好。绷带:采用高弹橡胶筋无接口,弹力张力承托力高。平衡网:外层防滑面无声响,抗老化,平衡性好,提升坐感。 3、填充物:座垫 45° 高回弹海绵。(靠背/扶手: 35° 海绵软硬适中)。 4、脚架:铝合金一体成型,防锈防氧化处理。 5、尺寸 1900mm×820mm×810mm。 6、其他说明:适老化坐具,满足不同年龄段和身体状况的老年人的使用需求。		27	张
11	多功能操作置物支撑器具(矮)	1、选用高品质实木多层板,握钉力强,吸水膨胀率低,游离甲醛含量达到 E1 级标准,板材须经专业干燥处理,拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤,倒棱、圆角均匀一致。 2、进口三聚氰饰面纸贴面,纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强,具备一定的阻燃作用。 3、配件采用缓冲门铰,三合一配件。 4、拉手采用暗斜边拉手。 5、尺寸 3000mm×500mm×800mm。		12	张
12	适老化就餐用桌	1、实木:采用 A 级橡胶实木。 2、板材:采用国家 E1 级指接板油漆制作、适老化抓手孔。 3、突出位置为圆角设计,防止老人磕碰、安全,保护老人不易受伤。 4、五金:采用优质五金:耐磨性强、韧性好、不易碎。 5、油漆:采用符合国标品牌环保油漆。 6、尺寸 1400mm×800mm×750mm。 7、其他说明:适老化用具,满足不同年龄段和身体状况的老年人的使用需求。		20	张

13	适老化就餐座具	1、框架：橡胶木，木质细腻、硬度高平均比重为 620—700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过 12%。 2、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3、靠背：薄背板靠软包采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，海绵密度为 42，硬度 35，防止褥疮。超纤皮采用耐磨防水，背靠有挂扶手设计。 4、坐垫：采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，海绵密度为 42，硬度 35，防止褥疮。座框软包做死。超纤皮采用耐磨防水脚下装地脚钉。 5、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 6、尺寸 540mm×540mm×850mm。 7、其他说明：适老化就餐用具，满足不同年龄段和身体状况的老年人的使用需求。		80	把
14	适老化电视设备支撑用具	1、选用高品质实木多层板，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到 E1 级标准，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致。 2、进口三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用。 3、实木脚、抽屉带静音滑轨，配件采用缓冲门铰，三合一配件。 4、实木拉手。 5、尺寸 2000mm×400mm×500mm。 6、其他说明：适老化电视设备支撑用具，满足不同年龄段和身体状况的老年人的使用需求，要求安全无尖锐突角。		8	个

15	适老化读写置物支撑用具	1、选用高品质实木多层板，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到 E1 级标准，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致； 2、进口三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用。 3、实木脚、抽屉带静音滑轨，配件采用缓冲门铰，三合一配件。 4、铝合金拉手。 5、尺寸 1200mm×600mm×750mm。 6、其他说明：适老化器具，满足不同年龄段和身体状况的老年人的使用需求，要求安全无尖锐突角。		8	张
16	适老化休闲坐具	1、框架：橡胶木，木质细腻、硬度高平均比重为 620kg—700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过 12%。 2、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3、靠背：薄背板靠软包采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，海绵密度为 42，硬度 35，防止褥疮。超纤皮采用耐磨防水，背靠有挂扶手设计。 4、坐垫：采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，海绵密度为 42，硬度 35，防止褥疮。座框软包做死。超纤皮采用耐磨防水脚下装地脚钉。 5、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、汨油现象。漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 6、尺寸：660mm×680mm×780mm。 7、其他说明：适老化休闲器具，满足不同年龄段和身体状况的老年人的使用需求。		16	把


17	适老化休闲置物用具	1、实木框架: 采用进口 A 级橡胶木, 木质细腻、硬度高平均比重为 620kg—700kg/立方, 具有较良好的总体强度性能, 良好的抗震力, 湿度不超过 12%。 2、台面: 圆角木条设计, 无缝拼接边角处采用倒圆工艺, 夹板贴天然橡木皮。 3、油漆: 成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用, 耐磨损, 耐腐蚀。 4、尺寸: 桌面直径 600mm, 高 500mm。 5、其他说明: 适老化工具, 满足不同年龄段和身体状况的老年人的使用需求。		8	张
18	适老化饮水置物支撑器具	1、选用高品质 E1 级及以上的实木多层板, 握钉力强, 吸水膨胀率低, 游离甲醛含量达到 E1 级标准, 板材须经专业干燥处理, 拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤, 倒棱、圆角均匀一致。 2、采用优质五金件, 五金采用优质耐用缓冲液压式门铰。 3、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 4、尺寸 800mm×400mm×800mm。 5、其他说明: 适老化工具, 满足不同年龄段和身体状况的老年人的使用需求。		13	个
19	适老化鞋子收纳支撑器具	1、选用高品质 E1 级及以上的实木多层板, 握钉力强, 吸水膨胀率低, 游离甲醛含量达到 E1 级标准, 板材须经专业干燥处理, 拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤, 倒棱、圆角均匀一致。 2、采用优质五金件, 五金采用优质耐用缓冲液压式门铰。 3、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 4、尺寸 600mm×240mm×1070mm。 5、其他说明: 适老化工具, 满足不同年龄段和身体状况的老年人的使用需求。		8	个
20	适老化换鞋用具	1、基材: 面板厚度 18mm。采用国家 E1 级多层板, 三聚氰胺板具有一定的阻燃性, 一定的防火功能, 其贴面是装饰纸由三聚氰胺胶黏剂浸泡之后, 再干燥的, 与基材热压制成了三聚氰胺板。三聚氰胺板的硬度大, 耐磨, 耐热性好、也能抵抗一		8	个

		般的酸碱酒精,边角处采用倒圆工艺,板材的封边,优质工艺的封边细腻、光滑、手感好,封线平直光滑,接头精细。 2、超纤皮:床屏靠背采用耐磨材质。 3、尺寸 800mm×380mm×650mm。 4、其他说明:适老化换鞋用具,满足不同年龄段和身体状况的老年人的使用需求。			
21	电动麻将娱乐用具	1、实木框架:采用优质橡胶木,木质细腻、具有较良好的强度性能,良好的抗震力。 2、台面:圆角木条设计,无缝拼接边角处采用倒圆工艺,天然橡木指接板贴白蜡木皮。 3、油漆:成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 4、机芯台面加厚实木板,静音大盘布,静音罩,铜线束,专用电机,实芯铝条,加厚大铁板脚垫、含 2 副麻将牌。 5、尺寸 1050mm×1050mm×760mm。		2	张
22	适老化坐具	1、框架:橡胶木,木质细腻、硬度高平均比重为 620kg—700kg/立方,具有较良好的总体强度性能,良好的抗震力,湿度不超过 12%。 2、扶手:圆角木条设计,无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3、靠背:薄背板靠软包采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包,高密度海绵,海绵密度为 42,硬度 35,防止褥疮。超纤皮采用耐磨防水,背靠有挂扶手设计。 4、坐垫:采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包,高密度海绵,海绵密度为 42,硬度 35,防止褥疮。座框软包做死。超纤皮采用耐磨防水脚下装地脚钉。 5、油漆:成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用,耐磨损,耐腐蚀。 6、尺寸:540mm×540mm×850mm。 7、其他说明:适老化棋牌坐具,满足不同年龄段和身体状况的老年人的使用需求。		36	把

		求。			
23	适老化棋牌娱乐用具	1、实木框架: 采用优质橡胶木, 木质细腻、具有较良好的强度性能, 良好的抗震力。 2、台面: 圆角木条设计, 无缝拼接边角处采用倒圆工艺, 天然橡木指接板贴白蜡木皮。 3、油漆: 成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮、含一副象棋和一副麻将牌、一副围棋。 4、尺寸: 880mm×880mm×760mm。 5、其他说明: 适老化棋牌娱乐用具, 满足不同年龄段和身体状况的老年人的使用需求。		2	张
24	适老化书画用具	1、实木: 采用 A 级橡胶实木。 2、板材: 采用国家 E1 级指接板油漆制作、适老化抓手孔。 3、突出位置为圆角设计, 防止老人磕碰、安全, 保护老人不易受伤。 4、五金: 采用优质五金: 耐磨性强、韧性好、不易碎。 5、油漆: 采用符合国标品牌环保油漆。 6、尺寸: 1600mm×850mm×750mm。 7、其他说明: 适老化书画用具, 满足不同年龄段和身体状况的老年人的使用需求。		2	张
25	适老化书画坐具	1、框架: 橡胶木, 木质细腻、硬度高平均比重为 620kg—700kg/立方, 具有较良好的总体强度性能, 良好的抗震力, 湿度不超过 12%。 2、扶手: 圆角木条设计, 无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3、靠背: 薄背板靠软包采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包, 高密度海绵, 海绵密度为 42, 硬度 35, 防止褥疮。超纤皮采用耐磨防水, 背靠有挂扶手设计。 4、坐垫: 采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包, 高密度海绵, 海绵密度为 42, 硬度 35, 防止褥疮。座框软包做死。超纤皮采用耐磨防水脚下装地脚钉。		4	把

		5、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 6、其他说明：适老化书画用具，满足不同年龄段和身体状况的老年人的使用需求。			
26	冰球娱乐设施	1、游玩台面（核心气浮板面）基材：高密度 MDF 中纤板（18mm 加厚板材）。表面涂层：高光泽白色 PVC 吸塑膜，耐刮、顺滑，配合底部鼓风机形成气垫，滑行顺畅；印刷红色标准冰场标线侧边包边：多层实木贴皮 + 哑光银灰色 ABS 塑料防撞封边，四角黑色软胶弧形防撞护角。 2、支撑支脚（弧形大支架）基材：25mm 加厚高密度环保颗粒板。表面工艺：黑色哑光耐磨烤漆，防水防刮；侧面红色丝印标识。底部配件：防滑调节脚垫（可微调水平），部分支脚带静音万向移动轮。 3、游戏配件：击球推手（手柄）：硬质 PP 塑料一体成型，防滑加厚底座；冰球圆片：高韧性 PE 聚乙烯塑料，耐磨抗撞击。 4、尺寸：1960mm×1040mm×810mm		1	张
27	阅览置物用具	1、选用高品质实木多层板，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到 E1 级标准，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致。 2、进口三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用。 3、配件采用三合一配件。 4、尺寸：800mm×300mm×1800mm。		20	平方
28	适老化阅览用具	1、实木：采用 A 级橡胶实木。 2、板材：采用国家 E1 级指接板油漆制作、适老化抓手孔。 3、突出位置为圆角设计，防止老人磕碰、安全，保护老人不易受伤。 4、五金：采用优质五金：耐磨性强、韧性好、不易碎。 5、油漆：采用符合国标环保油漆。 6、尺寸：1600mm×800mm×750mm。		4	张

		7、其他说明：适老化阅览用具，满足不同年龄段和身体状况的老年人的使用需求。			
29	等速一体机训练器	1、尺寸（长宽高）：995mm*740mm*1230mm。 2、净重：42kg。 3、阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮 10 档阻力调节。 4、主架采用 50mm*100mm*2/2.5mm 平椭圆管和 40mm*80mm*3mm 平椭圆管。 5、坐垫采用环保皮革包裹可回收海绵，座垫外层皮套可替换；承重 150 公斤以上。 6、主要训练大腿及髋关节周围肌群，加强髋关节的稳定性,改善下肢的血液循环。 主要训练上肢、肩背部肌群，改善肩、肘关节的活动度和稳定性，改善胸廓活动度，增强心肺功能。 7、尺寸：995mm×740mm×1230mm。		1	张
30	全身运动训练系统（四肢联动）	1、阻力调节：20 段电磁阻力。 2、适用人群：健身、康复、瘦身。 3、安全承重：150KG。 4、飞轮重量:8KG。 5、电磁控轮毛重：82.00KG； 6、净重:71.00KG。 7、尺寸:1500mm×870mm×1490mm。		1	张
31	上下肢电动康复机	1、额定功率：80w-180w 可调控；额定电压：AC220-240V；额定频率：50Hz；产品净重：16Kg。 2、LED 超大显示屏五档定时，可调节阻力主运动模式下，具有 8 种不同阻力调节,可调输出功率无极调速，防痉挛模式，上下肢同时锻炼、分开训练，主被动训练，正反转，三孔曲柄设计、改善上肢关		1	张

		节活动范围和进行上肢肌力及协调性训练;适用于脑梗中风偏瘫/脑瘫,关节多样化僵硬,截瘫、下肢发冷麻痹,四肢截瘫、四肢发冷麻痹神经紊乱等患者使用。 3、尺寸: 600mm×420mm×950mm。			
32	下肢功率车(骑式健身车)	外形尺寸(长×宽×高): 1400mm×600mm×1150mm 调节:磁控皮带传动 飞轮重量:6KG 包装尺寸:720mm×600mm×300mm 净重:26KG 产品用途:适用于下肢关节活动度、肌力及协调功能的训练。 特点和功能: 采用类自行车踩踏运动锻炼下肢关节活动功能;运动阻力可调;前扶手架角度及座位上下高度可调,可进行骑式训练,并适合不同身高人群使用;可显示训练时间、心率、速度、距离、热量等数据。		1	张
33	平行杠及附件	主要采用优质型钢、三聚氰胺板等;产品用途:借助上肢帮助进行步态训练,结合矫正板进行行走中的足外翻、髋外展矫正训练,增加行走的稳定性。 特点和功能: 1、扶手杆高度可调,适合不同身高人群进行训练。 2、扶手杆宽度可调,适用于不同体型人群进行训练。 3、底座两端设计有斜坡,方便受训者上下。 4、尺寸: 3350mm×(860~1120)mm×(780~1200)mm		1	张
34	训练用阶梯(双向)	主要采用优质型钢、三聚氰胺板等产品用途:适用于恢复日常上下楼梯的功能训练。 特点和功能: 1、扶手高度可调,适合不同身高人群进行训练。 2、配合矫正镜,可进行步态矫正训练。 尺寸: 3320mm×800mm(1340~1660)mm。		1	张

35	助行器	助行车尺寸: 1、四轮: (后两轮带刹) (1) 外形尺寸: 长 730mm, 宽 650mm; (2) 轮规格: 100mm×27mm。 2、座高: 580mm。 3、座长: 460mm, 宽: 200mm。 4、上部 U 型台板: 400mm×480mm; 台面即皮革圈: 宽度: 85mm。 5、U 型台板高度: 1040-1200mm。 6、重量: 15kg。 7、承重: 100kg。		2	张
36	电动起立床	外形尺寸 (长×宽×高): 1850×630×850mm±50mm 床面高度 H(mm) 520±50 床面宽度 W(mm) 630±50 床长度 L(mm) 1850±50 整体最低高度 H(mm) 770±50 直立高度 H2(mm) 1930±50 床面角度转动范围 A(°) 0° ~ 85° , 2. 床体最大承载力 200kg; 3. 电源电压: AC220V, 50Hz; 4. 额定输入功率 < 360 VA; 5. 配备紧急停止开关。 6. 电动推杆行程: 0~400mmmm, 电动起立床从水平位置至最大起立位置的运行时间 60s, 电动起立床的升降速度 15mm/s。 7. 配有固定绑带 1 套, 平躺、站立时有绑带保护, 手控操作器, 控制高度升降。 8. 电动推杆行程: 0~400mmmm, 电动起立床从水平位置至最大起立位置的运行时间 60s, 电动起立床的升降速度 15mm/s。 9. 配有升降刹车系统, 脚踩锁定; 10. 配有 4 只医用万向轮, 使得床体移动方便; 11. 床体最大承载力 200kg;		1	张
37	电动按摩器	材质: 实木框架+高回弹海绵, 表层面料属于 PU 改性耐磨皮, 防水防泼溅, 污渍用湿抹布就能擦拭; 耐拉扯、不易开裂, 透气性优于普通人造革; 耐老化, 长期室内使用不容易掉皮; 还有升级三防科技布、加厚猫抓皮版本, 抗刮性能更强。 内部填充材质: 坐垫、靠背: 高密		2	张

		度高回弹海绵+双层乳胶层, 双层加厚包裹; 海绵密度约 35 - 40kg/m³; 乳胶层提升柔软度、缓冲身体压力, 适配老人长时间休憩、躺卧, 缓解腰背疲劳。 扶手内部: 加厚定型海绵, 扶手触感饱满, 手肘倚靠舒适。 实木松木框架+加厚硬质多层板, 榫卯+螺丝加固, 承重可达 150kg 以上; 框架做防潮防腐处理。 基础振动 8 个按摩点, 点位分布: 头部×1、背部×2、腰部×1、臀部×1、大腿×1、小腿×2, 全身分区振动按摩。 尺寸: 780mm×900mm×920mm。			
38	泡脚桶	1、按摩组件: 左右各 6 排滚轮, 合计 12 组滚轮, 脚动搓揉足底; 中部搭配凸点按摩区、刮痧凸起, 覆盖脚心、脚跟穴位。 2、操控方式: 顶部单旋钮机械操控, 一键启停、切换工作模式, 操作简易, 适配养老院老人使用。 3、基础功能: 水电分离加热、红光理疗、恒温蓄水; 侧边外置排水口, 接软管即可倒水, 不用整桶搬运倾倒。 4、电气参数: 额定电压 220V、额定功率约 800W; 电源线长度约 1.2m; 配备常规国标两脚插头。 5、材质: 桶身为加厚 PP 塑料, 耐摔防水; 底部带防滑脚垫, 避免老人使用时桶体滑移。 6、尺寸: 420mm×350mm×270mm。		3	个
39	中医理疗用具	1、基材: 采用 A 级松木实木床架+升降支架。 2、皮革保护垫+皮革头枕: 采用阻燃软包, 达到防火等级要求, 海绵密度为 42 硬度 35, 防止褥疮。 3、五金: 采用优质配件。 4、圆角设计, 安全, 保护老人, 不易受伤。 5、尺寸: 1900mm×700mm×630mm。		2	张

40	专用洗澡用具	床框护栏: 304 不锈钢管材, 耐腐蚀防水, 四周加高防侧翻护栏。 底座支架: 加厚碳钢, 表面静电喷涂防锈处理。 床面软垫: 表层防水 PVC 皮革, 内部高密度环保 EVA 填充; 一体成型、带排水坡度, 底部设排水口, 软垫可整体拆卸清洗。 脚轮: 4 只万向静音轮, 双向刹车; 防水耐潮湿。 升降机构: 手动液压手摇升降系统。 尺寸: 2150mm×810mm×670mm~910mm。		4	张
41	适老化坐具	1、椅架: 优质橡胶木, 经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理, 木材干燥率≤9%。 2、油漆: 环保绿色的型号, 底漆为(PE)不饱和聚酯漆, 面漆为(PU)双成份聚氨酯漆, 漆膜硬度达 2H~3H 之间。光滑耐磨, 手感好, 色泽美观。 3、椅面: 优质西皮。 4、海绵: 采用高密度高弹性回弹海绵, 密度为 45KG/m³, 久坐不变形。		4	张
42	简易上肢功能评价器	1、主要构件采用金属片、人革布、实木等材质制造。 2、尺寸: 400mm×400mm×90mm(±20mm)。 3、产品组成。 内装检测工具一套: 秒表 1 只、网球 5 只、大木方 5 件、中木方 6 件、小木方 6 件、木圆板 5 件、人革布 5 块、金属圆片 5 块、小钢球 5 只。 4、尺寸: 400mm×400mm×90mm(±20mm)。		1	套
43	5 米视力测试灯箱(LED)	普通测试长者是否有近视或者远视等视力问题。		1	套

44	训练用阶梯	产品用途: 适用于恢复日常上下楼梯的功能训练。 特点和功能: 扶手高度可调, 适合不同身高人群进行训练。配合矫正镜, 可进行步态矫正训练。 尺寸: 950mm×166mm×760mm。 额定承载: 2000N。		1	套
45	折叠助浴坐具	颜色座面、靠背的基底: 白色; 垫子颜色: 橙色、蓝色。 重量: 4.1KG, 使用者最大体重: 100KG。 靠背 座面: 树脂。 材质靠背、座面、扶手: EVA 树脂。 脚管: 铝合金; 橡胶脚: EVA。 尺寸: 座面 415mm×宽 315mm。		1	张
46	评估用连体坐便用具	陶瓷主体 (马桶盆体+水箱)。 坯体原料: 高纯度高岭土+优质石英砂+长石, 高温纳米抗菌陶瓷坯土。 烧制工艺: 1280℃ 高温一体成型煅烧, 完全瓷化, 无毛细微孔。 釉面材质: 超平滑自洁纳米抗菌釉 (智洁釉)。 釉层厚度: 0.8mm - 1.2mm。 性能: 抗污不挂垢、疏水易冲洗、抑菌防黄变、耐酸碱清洁剂腐蚀。 陶瓷物理参数: 吸水率: ≤0.2%。 抗裂强度: 抗弯强度≥85MPa, 温差不开裂。 光泽度: ≥92°, 高白亮釉面, 纯白瓷体, 色差≤1 级。 尺寸: 680mm×365mm×720mm。		1	个
47	评估用花洒	外壳主体: ABS 工程塑料 (轻量化, 老人握持不重)。 出水嘴: 软性硅胶自洁针, 手搓即可去除水垢, 不易堵塞。 出水面板: 多档出水 (雨淋/脉冲/混合), 柔和出水, 适合老人沐浴。 表面: 电镀亮铬, 防滑人体工学手柄。 尺寸: 花洒盘面直径: Φ110mm~116mm, 花洒总长 (手柄 + 盘面): 240mm~260mm。		1	套

48	评估用洗手台盆	1、基材: 采用符合环保标准的 E1 级实木多层免漆板, 主材$\geq 16\text{mm}$ 厚度, 板材甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$。 2、贴面: 面贴三聚氢胺装饰纸木纹饰面, 表面耐磨, 耐香烟灼烧, 耐干热, 耐染腐蚀, 防霉、耐龟裂, 耐水蒸气等各项理化性能均符合国家标准。 3、封边: 采用$\geq 2.0\text{mm}$ 同色 PVC 材料封边条, 全自动激光封边机封边, 边沿光滑流畅。 4、台面: 采用一次性冲压注模成型亚克力适老化洗手台面、带不锈钢水龙头。 5、镜柜: 可调节玻璃镜子、左右空格可放物品。 6、尺寸: 洗手台: $800\text{mm} \times 500\text{mm} \times 750\text{mm}$, 镜柜: $800\text{mm} \times 150\text{mm} \times 600\text{mm}$。		1	套
49	身高体重仪	1、立柱: 加厚航空铝管, 管径 32mm, 防锈轻便。 2、秤台面板: ABS 防滑一体成型, 四触点体脂电极, 适配老年人人体脂营养评估。 3、电源: 5V 外置适配器, 机身无突出大件, 减少磕碰风险。 4、尺寸: $448\text{mm} \times 340\text{mm} \times 2075\text{mm}$		1	个
50	认知感知用具	1、基材: 板材采用 E1 级实木多层板: 封边: 采用进口 PVC 封边同色封边带。 2、突出位置为圆角设计, 防止老人磕碰、安全, 保护老人不易受伤。 3、五金: 采用优质五金: 耐磨性强、韧性好、不易碎。 4、封边条: 全部采用 2 厘近色 PVC 封边条。 5、配件采用三合一配件。 6、尺寸: $1200\text{mm} \times 400\text{mm} \times 2000\text{mm}$		1	个
51	基本情况采集用具	1、选用高品质实木多层板, 握钉力强, 吸水膨胀率低, 游离甲醛含量达到 E1 级标准, 板材须经专业干燥处理, 拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤, 倒棱、圆角均匀一致。 2、三聚氰胺饰面纸贴面, 纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强, 具备一定的阻燃作用。 3、配件采用缓冲门铰, 三合一配件、静音三节滑轨。		2	张

		4、拉手铝合金拉手。 5、尺寸: 1200mm×600mm×750mm。			
52	基本情况采集用具	1、灰色全新料加纤背框, 扞透气网布。 2、灰色 PP 固定腰靠。 3、灰色 PP 连体固定扶手。 4、45 高密度纯绵坐垫, 扞弹力布。 5、2.5mm 厚度原位锁定蝴蝶底盘, 可倾仰。 6、气压棒可伸缩, 100mm 缩 50mm。 7、310mm 白色锥形脚, 静压 100KG。 8、60mm 尼龙+PU 静音脚轮。 9、尺寸: 580mm×500mm×980mm~1050mm		10	把
53	档案整理用具	1、选用高品质实木颗粒板, 握钉力强, 吸水膨胀率低, 游离甲醛含量达到 E1 级标准, 板材须经专业干燥处理, 拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤, 倒棱、圆角均匀一致。 2、三聚氰饰面纸贴面, 纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强, 具备一定的阻燃作用。 3、桌面选用 25mm 实木颗粒板基材, 四周倒斜角处理, 封边采用 PVC+五底三面油漆封边工艺。 4、标配密码锁。 5、副柜内置储物柜、抽屉、主机柜, 分区合理实用, 预留 3 个 86 插座孔位, 可用于走线和安装插座。 6、钢质基材, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理, 表面喷涂处理, 结构合理, 坚实耐用。 7、尺寸: 2400mm×1200mm×750mm。		2	张

54	档案收纳用具	1、采用优质冷轧板制作，厚度为 0.8mm，易消毒永不生锈。 2、所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。 3、门框采用 5 厘钢化玻璃分 1 个对开掩门，门内有三块层板，层板可任意调节，层板底部有加强筋，保证强度；柜底带暗调节脚、采用优质五金配件。 4、尺寸：850mm×390mm×1800mm		7	个
55	护士站	1、主材：装饰挡板、抽面、门板采用优质 E1 级多层生态实木夹板基材，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强，表面亮丽。 2、封边：采用优质 1.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用优质消声承重国标三节导轨、耐用缓冲液压式门铰、三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质锁等优质五金配件。 4、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度 1.2cm。具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能。 5、护士站配柜：护士站内的配柜采用多层板制作、柜门连接方式：柜门使用缓冲阻尼铰链。 6、护士站底部为不锈钢底座，成段的引线孔位预留，让现场的出线点位能够准确引入。 7、隐藏式走线，底座透气。 8、5700mm×600mm×1100mm。		3	张
56	适老等候坐具	1、背框：工程塑料全新材料（PP+玻纤）。 2、面料：靠背用优质尼龙特网，座包用弹力网布。 3、扶手：PP 连体扶手。 4、坐垫棉：高密度纯棉。 5、座板：12mm 成型板。 6、底盘：2.5MM 逍遥蝴蝶底盘。 7、气杆：100 拉 5 二级气杆，通过 SGS 认证。 8、脚架：320 高性能尼龙脚。 9、轮子：55PU 轮。 10、650mm×480mm×950mm~1050mm。		12	把

57	护理操作平台	1、主材：装饰档板、抽面、门板采用优质 E1 级多层生态实木夹板基材，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强，表面亮丽 2、封边：采用优质 1.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边； 3、五金配件：采用优质消声承重国标三节导轨、耐用缓冲液压式门铰、三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质锁等优质五金配件，开合次数超过 5 万次； 4、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度 1.2cm。具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能。 5、尺寸：3000mm×600mm×750mm。		2	张
58	护理操作平台	1、主材：装饰档板、抽面、门板采用优质 E1 级多层生态实木夹板基材，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强，表面亮丽 2、封边：采用优质 1.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边； 3、五金配件：采用优质消声承重国标三节导轨、耐用缓冲液压式门铰、三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质锁等优质五金配件，开合次数超过 5 万次； 4、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度 1.2cm。具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能。 5、尺寸：4000mm×600mm×750mm。		1	张
59	配药操作平台	1、主材：装饰档板、抽面、门板采用优质 E1 级多层生态实木夹板基材，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强，表面亮丽。 2、封边：采用优质 1.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用优质消声承重国标三节导轨、耐用缓冲液压式门铰、三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质锁等优质五金配件，开合次数超过 5 万次。 4、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度 1.2cm。具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能。 5、尺寸：800mm×460mm×2000mm。		24	个

60	病历夹 (健康档案) 推车	1、规格：840mm×390mm×935mm。 2、颜色：蓝色。 3、采用优质 ABS 材质制作而成；钢塑立柱（柱子内嵌钢条）。 4、凹型工作台面四面 ABS 围栏与台面无缝衔接，三面围栏高度 15-25mm，防止物体滑落。 5、顶部两边扶手设计，顶部凹型面板设计。 6、底板四角采用钢板加固。 7、配置双抽屉，金属多段式滑轨。 8、可装 50 本病历夹，双排设计，一排 25 个格子，双侧均带数字标识。 9、带锁定装置。 10、底部配置 4 个 4 寸静音脚轮，含 2 个带刹车轮。 11、尺寸：840mm×390mm×935mm。		6	个
61	药品冷藏柜（800 容量）	1、柜体外壳材质：加厚冷轧钢板，表面静电喷塑处理、耐腐蚀、耐医用消毒液擦拭，防水防尘，不易掉漆生锈，符合药房、养老院医务室院感标准。 2、内胆内壁材质：食品级 PS 环保塑料 / 304 不锈钢两种配置可选、塑料内胆：性价比高，轻便无锈蚀、304 不锈钢内胆：抗菌易消杀，潮湿环境长期使用不氧化。 3、门体：双层中空钢化玻璃门，内置隔热胶条，保温节能；带安全门锁，防止药品无关人员触碰、门框一体发泡密封，减少冷量流失。 4、层架搁板材质：加厚镀锌金属分层网架，承重≥40kg / 层，可自由调节层高；表层防锈喷涂，透气风冷循环无积水。 5、底部脚轮：万向静音金属脚轮，2 轮带刹车锁止，方便移位清洁，落地稳定防倾倒。 6、尺寸：1200mm×600mm×1910mm。		8	个

62	微波加热器	1、炉腔内胆（核心加热腔体）： 基材：冷轧钢板，表层喷涂纳米抗菌涂层（官方纳米生态舱）太平洋科技 性能：耐高温、防油污附着、抑菌。 2、内部配件材质： 转盘玻璃盘材质：高硼硅耐热钢化玻璃，耐高温骤冷，食品级安全 转盘支架（滚轮架）支架底座：耐高温PP 塑料；滚轮：硅胶耐磨轮 磁控管外壳、内部金属件、底部支撑与电气配件。 4、机身底脚：防滑耐高温橡胶脚垫。 5、电源线外壳：阻燃 PVC 绝缘塑料，内部铜芯导线温控。 6、定时机械机芯：金属弹簧+阻燃塑胶结构。 7、尺寸：262mm×452mm×365mm。		5	台
63	冰箱	1、外观门体/机身材质： 门板面板：PCM 彩色涂层钢板（冷轧钢板基材+环保覆膜涂层），月光银拉丝纹理，防刮、耐油污、不易褪色。 整机箱体：全金属冷轧钢板机身，金属底板，通过 IEC 国际安全防火标准，刚性 强、不易变形。 门封条：环保 PVC 磁性密封条，多层密封结构，隔绝冷气流失。 2、内部内胆/储物配件材质： 箱体内胆（冷藏/软冷冻/冷冻内胆）：食品级 HIPS 高抗冲聚苯乙烯塑料，无毒无味、耐低温抗开裂，符合食品接触安全标准。 抽屉/储物盒：透明 GPPS 高透食品级塑料，韧性强，低温不易脆裂。 层架隔板：精钢钢化玻璃层架，玻璃硬度为普通玻璃 1.4 倍，单块承重≥45kg，边缘金属包边防磕碰。 门搁架：食品级 PP 聚丙烯塑料，一体成型，耐冷耐水。 3、保温与制冷核心材质： 发泡保温层：高密度环戊烷环保聚氨酯发泡料，一体填充，发泡层细密均匀，隔热锁冷效果强，无氟环保。 蒸发器（直冷制冷）：铝制压花蒸发器，		5	台

		导热效率高,耐腐蚀,搭配金属管路。 压缩机外壳:冷轧钢板,内部铜线电机,定频往复式压缩机。 制冷剂: R600a 异丁烷环保冷媒,低 GWP 值。 4、尺寸: 550mm×565mm×1722mm。			
64	直饮机	1、龙头形式:一个龙头出开水,一个龙头出温开水/净化水,热胆容量 13 升,供水量: 开水 20 升/时、温开水/净化水 80 升/时。 2、功率: 2KW, 电源: 220V~50Hz。 3、尺寸: 530mm×440mm×1480mm (长宽高)。 4、过滤系统: R0600。 5、供水模块: 不锈钢水箱 15 升+泵。		7	台
65	电动就餐用桌 (16 人)	材质: 台面及转盘: 实木多层板贴木皮, 2.8 米以上配花板。 围板: 实木多层板贴木皮。 立脚: 实木脚嵌拉丝玫瑰金条。 油漆工艺: 五底三面工艺。 机芯: 落地烤漆钢架机芯, 优质静音电机, 可转向可调速。 尺寸: $\Phi 2800\text{mm} \times 750\text{mm}$		1	张
66	适老化就餐坐具 (带扶手)	1、框架: 橡胶木, 木质细腻、硬度高平均比重为 620—700kg/立方, 具有较良好的总体强度性能, 良好的抗震力, 湿度不超过 12%。 2、扶手: 圆角木条设计, 无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3、靠背: 薄背板靠软包采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包, 高密度海绵, 海绵密度为 42, 硬度 35, 防止褥疮。超纤皮采用耐磨防水, 背靠有挂扶手设计。 4、坐垫: 采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包, 高密度海绵, 海绵密度为 42, 硬度 35, 防止褥疮。座框软包做死。超纤皮采用耐磨防水脚下装地		4	张

		脚钉。 5、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、汨油现象。漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 6、尺寸：560mm×536mm×820mm。 7、其他说明：适老化座具，满足不同年龄段和身体状况的老年人的使用需求。			
67	适老化就餐坐具	1、椅架：优质橡胶木，经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理，木材干燥率≤9%。 2、油漆：环保绿色的型号，底漆为(PE)不饱和聚酯漆，面漆为(PU)双成份聚氨脂漆，漆膜硬度达 2H~3H 之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观。 3、靠背：薄背板靠软包采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，海绵密度为 42，硬度 35，防止褥疮。超纤皮采用耐磨防水，背靠有挂扶手设计。 4、坐垫：采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，海绵密度为 42，硬度 35，防止褥疮。座框软包做死。超纤皮采用耐磨防水脚下装地脚钉。 5、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、汨油现象。漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 6、尺寸：560mm×580mm×780mm。 7、其他说明：适老化座具，满足不同年龄段和身体状况的老年人的使用需求。		16	张
68	定制坐具	1、框架：橡胶木，木质细腻、硬度高平均比重为 620—700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过 12%。 2、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3、靠背：薄背板靠软包采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，海绵密度为 42，硬度 35，防止褥疮。超纤皮采用耐磨防水，背靠有挂扶手设计。		1	张

		4、坐垫: 采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包, 高密度海绵, 海绵密度为 42, 硬度 35, 防止褥疮。座框软包做死。超纤皮采用耐磨防水, 脚下装地脚钉。 5、油漆: 成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用, 耐磨损, 耐腐蚀。 6、尺寸: 2800mm×800mm×890mm。			
69	客厅置物桌	1、实木框架: 采用进口 A 级橡胶木, 木质细腻、硬度高平均比重为 620—700kg/立方, 具有较良好的总体强度性能, 良好的抗震力, 湿度不超过 12%。 2、台面: 圆角木条设计, 无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3、油漆: 成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用, 耐磨损, 耐腐蚀。 4、尺寸: 1300mm×700mm×450mm。		1	张
70	茶饮洽谈桌	面板: 50MM 实木多层夹板贴白蜡木饰面+乌金石茶盘+星空黑岩板。 右向柜子: 实木多层夹板贴白蜡木皮大容量收纳柜。 脚架: 实木多层板贴白蜡木饰面。 茶炉: 全自动智能隐藏式养生炉。 其他: 配套臻品茶具、高档茶桶等。 尺寸: 2400mm×800mm×720mm。		1	张
71	主位坐具	1、实木框架: 采用 A 级橡胶木, 木质细腻、硬度高平均比重为 620—700kg/立方, 具有较良好的总体强度性能, 良好的抗震力, 湿度不超过 12%。 2、椅架: 圆角木条设计, 无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3、油漆: 成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用, 耐磨损, 耐腐蚀。 4、尺寸: 635mm×570mm×1150mm, 坐高 460mm, 座板内 500mm×460mm。		1	把

72	副位坐具	1、椅架：优质橡胶木，经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理，木材干燥率≤9%。 2、油漆：环保绿色的型号，底漆为(PE)不饱和聚酯漆，面漆为(PU)双成份聚氨脂漆，漆膜硬度达 2H~3H 之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观。 3、椅面：优质西皮。 4、海绵：采用高密度高弹性回弹海绵，密度为 45KG/m³，久坐不变形。 5、尺寸：560mm×536mm×820mm。		4	把
73	就餐用桌	1、选用高品质实木多层板，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到 E0 级标准，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致。 2、进口三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用。 3、纯实木桌脚，表面开放漆处理，，营造震撼视觉冲击，同时为桌架提供稳固支撑。 4、尺寸：1500mm×750mm×750mm。		11	张
74	适老化就餐坐具	1、框架：橡胶木，木质细腻、硬度高平均比重为 620—700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过 12%。 2、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3、靠背：薄背板靠软包采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，海绵密度为 42，硬度 35，防止褥疮。超纤皮采用耐磨防水，背靠有挂扶手设计。 4、坐垫：采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，海绵密度为 42，硬度 35，防止褥疮。座框软包做死。超纤皮采用耐磨防水脚下装地脚钉。 5、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、汨油现象。漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。		44	把

		6、尺寸：560mm×540mm×850mm。 7、其他说明：适老化就餐坐具，满足不同年龄段和身体状况的老年人的使用需求。			
75	活动室 适老化坐具	1、规格：540mm×540mm×850mm。 2、框架：橡胶木，木质细腻、硬度高平均比重为 620—700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过 12%。 3、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 4、靠背：薄背板靠软包采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，海绵密度为 42，硬度 35，防止褥疮。超纤皮采用耐磨防水，背靠有挂扶手设计。 5、坐垫：采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，海绵密度为 42，硬度 35，防止褥疮。座框软包做死。超纤皮采用耐磨防水脚下装地脚钉。 6、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、汨油现象。漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。		100	把
76	50 公斤洗衣机	洗涤额定容量 (kg) 50 转笼 GXL (mm) 930*630 洗衣转速 (rpm) 36 高脱脱水转速 (rpm) 800 变频器功率 (kw) 5.5 电加热功率 (kw) 12 蒸汽管通径 25 冷热水管通径 40 排水管通径 75 耗水量 (kg/一洗二漂) 473 耗汽耗比 (kg/kg) 0.9 自来水压力 (Mpa) 0.2-0.3 蒸汽压力 (Mpa) 0.4-0.6 噪声 (dB) >70 外形 (宽×长×高 mm) 1600*1650*1850 整机重量 (kg) 2100		2	台

77	10 公斤洗衣机	1、规格：565mm×550mm×940mm。 2、洗涤容量：10KG。 3、控制方式：电脑板。 4、产品类型：波轮。 5、内筒材质：不锈钢。 6、电机类型：品质电机。		5	台
78	30 公斤烘干机	1、规格：1320mm×1000mm×1860mm。 2、烘干容量：≥30KG。 3、加热功率：20KW/蒸汽加热。 4、电压：380V。 5、箱体材质：外壳、滚筒均为不锈钢。 6、有预约功能，机械式操作。 7、恒温、定时、消毒功能。		2	台
79	高压灭菌锅	1、规格：Φ300mm×380mm。 2、锅身、锅盖主体：SUS304 食品级/医用不锈钢，常规壁厚约 2.0mm，耐酸碱蒸汽腐蚀、易擦洗消毒，结构承压强度高，长期高温潮湿环境不易生锈；内壁抛光处理，不容易结水垢，方便养护。 3、锁紧扣件、铰链：碳钢做防锈电镀处理，力学强度高，用来压紧锅盖、保障密封承压；表面烤漆防锈，适配潮湿使用环境。 4、锅盖密封圈：耐高温硅橡胶，可反复承受 126℃蒸汽，弹性好、密封不漏汽，老化后可单独更换。 5、顶部提手：硬质工程塑料，隔热性能优秀，开盖挪动时避免手部被高温锅盖烫伤。 6、压力表外壳、阀件：黄铜+不锈钢组合，内部精密弹簧结构；安全阀、放气阀阀芯为不锈钢，耐蒸汽侵蚀。		5	台
80	W 型紫外线杀菌灯	1、规格：1200mm×80mm。 2、额定功率：36W。 3、灯管管径：Φ24mm。 4、总长（含灯头）：1200mm。 5、灯管类型：双端双针石英紫外线直管。 6、紫外主峰波长：253.7nm（杀菌波段）；有臭氧款额外产生 185nm 臭氧波段。 7、启动方式：预热启动，配套传统电感镇流器。		30	支

		8、1 米中心辐照度: $\geq 90 \mu\text{W}/\text{cm}^2$。 9、材质: 高透石英玻璃。 10、平均使用寿命: ≥ 8000 小时。 11、适用电压: AC220V 配套镇流器使用 (灯管不可直接接 220V)。			
81	紫外线消毒车	1、规格: $300\text{mm} \times 300\text{mm} \times 1000\text{mm}$。 2、型号: ZXC 型。 3、供电电源: AC220V 50Hz。 4、灯管配置: 2 支 30W 石英紫外线直管。 5、灯管长度 915mm。 6、紫外主峰波长: 253.7nm (UVC 杀菌波段)。 7、辐照强度: 灯管中心 1 米处 $\geq 90 \mu\text{W}/\text{cm}^2$。 8、灯臂调节: $0^\circ \sim 180^\circ$ 任意角度旋转。 9、定时系统: 机械式定时器, 0~60 分钟定时, 到时自动断电。 10、车体结构: 移动四轮 (万向轮), 带刹车; 箱体喷塑钢板。 11、灯管选配: 有臭氧款。 12、适用消毒面积: $20 \sim 30 \text{ m}^2$。 13、整机尺寸: 底座约 $300\text{mm} \times 30\text{mm}$, 整机高度约 1000mm。		50	盏
82	落地扇 (16 英寸)	1、规格: $400\text{mm} \times 1350\text{mm}$。 2、前后防护网罩: 外圈骨架: 冷轧钢丝/铁线, 表面黑色喷塑防锈。 内网加密防护丝: 细铁丝喷涂, 网格缝隙 $\leq 8\text{mm}$, 防儿童手指伸入。 3、扇叶 (5 叶常规款): 基材: PP 改性工程塑料 (抗弯折、耐高温不变形)。 表面哑光黑处理, 弧形仿生叶片, 送风柔和。 4、立杆升降支架: 内伸缩管: 不锈钢圆管, 防生锈、承重稳定。 外装饰套管: 加厚 ABS 硬质塑料 (黑色哑光)。 5、底座底盘: 基材: 加重 PP 塑料一体成型, 内部配重		20	台

		块（水泥配重），不易倾倒。 6、电机机头外壳+控制面板： 外壳、旋钮壳体：阻燃 ABS 塑料。 电机机芯：纯铜线圈滚珠轴承电机，外壳镀锌钢板散热。 7、电源线、配件： 电线：阻燃 PVC 绝缘外皮，国标纯铜芯线。 调节旋钮、锁扣：耐磨 ABS 塑料。			
83	开水房开水器（60L）	1、规格：420mm×270mm×650mm。 2、整机外壳材质： 机身外箱体（整机外壳） 材质：304 食品级不锈钢板材，厚度 0.6mm~0.7mm；表面拉丝工艺，抗指纹、耐腐蚀、易清洁，符合商用饮水设备卫生标准。顶部封盖、侧边封板。同整机外壳，304 不锈钢一体折弯成型，无焊接毛刺。 3、内胆（储水加热腔体，核心涉水部件）： 采用 304 不锈钢一体冲压焊接成型，壁厚不小于 1.2mm；基材：加厚 304 不锈钢，板厚 0.8~1.0mm；整体无缝氩弧焊接，防漏水、耐高温，食品接触安全合规。保温夹层：内胆与外壳中间填充高密度聚氨酯整体发泡层，厚度 20~25mm，锁温隔热，降低能耗，外壳不烫手。 4、出水龙头（双龙头款式）： 龙头阀体主体：食品级黄铜阀体，内部陶瓷阀芯，耐磨、防滴漏。 龙头外壳、手柄：304 不锈钢包裹+耐高温 ABS 塑料手柄。 出水口：304 不锈钢出水嘴。 5、加热系统配件材质：电热管（加热元件），管体：304 不锈钢无缝加热管，内部氧化镁绝缘填充、镍铬合金发热丝；耐高温、抗水垢、使用寿命长。 6、水位探针、温度传感器探头：304 不锈钢金属探杆，密封硅胶防水端头。		3	台

84	长条凳	1、规格：1500mm×400mm×740mm。 2、材质：铝管。 3、桌框管：138*42*1.2。 4、桌脚管：60mm*30mm*1.4mm(厚)。 5、雕刻铝板：1680mm*790mm*3.0(厚)。 6、表面处理：烤漆工艺。		15	张
85	等候椅	1、规格：1850mm×750mm×780mm。 2、饰面：优质西皮（PU 皮）饰面、防水防污，耐磨耐刮，易擦拭清洁材质：加厚冷轧钢管，镜面电镀抛光工艺，防锈耐磨。 3、管壁厚度：1.2mm 加厚管材，一体折弯成型，三角支撑结构防晃动。 4、扶手：同电镀钢管，扶手接触面包裹同色系软西皮。 5、海绵：高密度高回弹海绵，厚度 8cm，久坐不塌陷，回弹性强。		8	张
86	适老化浴坐具	1、规格：535mm×470mm×740mm-860mm。 2、总长 535mm；总宽：470mm；总高：740mm-860mm；座板离地高度：40-52cm；坐宽度：405mm；坐深度：335mm；最大载荷：150kg。 3、洗澡椅结构特点如下： 主架：由优质 1.2 壁厚铝合金管材弯制、承重好，防水防锈，表面做氧化雾银处理，管径大小和壁厚详见附图标示，增加脚架连接杆，整体承重、抗冲击能力加强；坐高 6 档可调，使用、安装便捷， 坐板：由 PE 吹塑生成，环保、防水防霉，易清洁。 靠背：由 PE 吹塑生成，环保、防水防霉，易清洁。 扶手：扶手棉套采用橡胶发泡成型，内铝管，防水防霉，易清洁。 脚垫：橡胶注塑生产，内置电镀铁片，防滑耐磨。 脚垫：由橡胶注塑而成，防水耐磨。		50	张

87	适老化床品(七件套)	1、规格: 1500mm×2000mm。 2、单人床标准套装, 棉质, 适用于 900mm-1200mm 单人床, 1500mm×1900mm 春秋被芯*1 个面料水洗棉, 填充物: 整张羽丝棉, 重 3、5 斤左右 1500mm×1900mm 冬被被芯*1 个面料水洗棉, 填充物: 整张羽丝棉, 重 5 斤左右 1500mm×2000mm 被套*1 个全棉面料, 面料细腻柔软、透气性能良好 1200mm×1900mm 床褥*1 个新疆一级棉胎 4 斤左右 1500mm×2200mm 床单*1 个全棉面料, 面料细腻柔软、透气性能良好 480mm×740mm 枕芯*1 个护颈枕 480mm×740mm 枕套*1 个全棉面料, 面料细腻柔软、透气性能良好		200	套
88	充气式防褥疮垫	1、规格: 1950mm×900mm。 2、气条采用优质尼龙 PVC 医用级布料, 吸湿透气良好, 手感柔软舒适, 气条材料厚度≥0.32MM。 3、床席由 20 条直径 95mm 气条组成, 每套配备用气条 1 条。 4、床席充气后尺寸(长*宽*高): 2000mm±100m×860mm×95mm, 主机尺寸: 250mm×120mm×100mm。 5、主机静态功能由单独开关控制, 可根据病人需求静态与波动功能自由切换。 6、主机压力范围: 50~110mmHg, 气泵流量范围: 5~8 升/分钟。 7、最大承受重量: 135KG。 8、正常工作时噪音: 小于 48 分贝。		50	张
89	房间窗帘含杆	1、规格: 规格按现场尺寸。 2、材质涤纶, 三层梭织, 手感柔软, 双面哑光防暴晒。遮光达 85%-95%。无甲醛。		1900	平方

90	医用隔帘	1、规格: L 型 3.3m。 2、材质: 100%聚酯纤维。 3、规格: 离地 $\leq$ 150mm。 4、幅宽: 2800mm, 与轨道比例为 1: 1.6; 隔帘高度: 250mm~280mm; (全套含窗帘+配套道轨+配件)		180	平方
91	小垃圾桶	1、规格: 260mm $\times$ 300mm $\times$ 365mm。 2、底部脚踏做内凹设计, 不磕碰腿脚, 踩踏省力。 3、桶身竖条纹兼顾装饰性, 同时加强桶身结构强度, 不易变形。 4、密封桶盖适配厨卫潮湿环境, 可阻挡潮气、厨余异味散出。 5、整体重量轻, 单人可轻松挪动清洁地面。		100	个
92	分类大垃圾桶	1、规格: 720mm $\times$ 580mm $\times$ 1070mm。 2、主体桶身、桶盖、脚踏踏板: 全新加厚 HDPE 高密度聚乙烯一体注塑, 抗摔耐冲击, 耐酒精、含氯消毒液擦拭, 不易开裂老化。 3、内置连杆传动结构: 硬质 PP 塑料+加厚不锈钢弹簧, 脚踏开合回弹顺畅, 使用寿命长。 4、密封胶条: 环保橡胶, 闭合后隔绝异味, 适配医务室、养老机构病区污物分类收纳。		20	个
93	电梯门口 不锈钢垃圾桶	1、规格: 320mm $\times$ 260mm $\times$ 705mm。 2、材质: 主体磨砂不锈钢(砂银钢), 底部黑色防滑塑胶底座, 顶部格栅式不锈钢灭烟区, 垃圾投放口做黑色包边。 3、结构分区: 顶部格栅烟灰槽(灭烟、收纳烟蒂)+ 侧面方形垃圾投放口 + 可拆卸内置接污内桶, 可单独取出倾倒垃圾、清理烟灰。		20	个
94	扫把、垃圾铲	1、规格: 常规。 2、杆体(簸箕、扫把共用): 材质: 201 不锈钢圆管, 管壁厚度约 0.3mm - 0.5mm; 特性: 防锈耐潮, 适配后厨潮湿环境, 强度高不易弯折; 管身设有伸缩拼接结构, 可调整杆体长度, 顶部带悬挂孔, 方便收纳吊挂。		20	套

		3、簸箕主体: 材质: 201 不锈钢冲压一体成型, 板材厚度 0.4 - 0.6mm; 特性: 边缘卷边加固、抗磕碰; 前沿薄边贴地紧密, 能扫起细小碎屑; 左上角塑料卡扣可卡住扫把, 实现成套收纳; 不锈钢内胆耐油污、可水洗消杀, 适合食堂、养老机构保洁使用。 4、扫把基座: 镀锌/不锈钢件, 用来固定刷毛。刷毛: PET 耐磨软塑料丝; 韧性好、不易断毛, 清扫灰尘、食物残渣效果佳, 耐水耐清洁剂, 长期冲洗不易老化; 软毛不易刮伤瓷砖地面。 杆顶挂环: 金属圆环, 可挂钩存放。			
95	拖把	1、规格: 48mm×(长)×15mm(宽)。 2、清洁接触面(蓝色区域): 高密超细纤维(涤纶 80%+锦纶 20%混纺), 超细开纤丝结构, 吸附灰尘、毛发、污渍能力强; 耐 84 含氯消毒液反复浸泡清洗, 不掉毛、不易褪色, 适配养老院病区院感消杀标准。 3、包边基底(白色锁边层): 加厚聚酯纤维加密包边, 双线锁缝加固, 多次水洗不易脱线、撕裂; 面料柔软, 擦拭不划伤 PVC、瓷砖、环氧地坪地面。		20	把
96	抹布	1、规格: 300mm×600mm。 2、面料主体: 超细纤维混纺面料, 开纤工艺处理, 表面珊瑚绒凹凸纹理; 吸水性强, 吸附灰尘、油污、毛发效果好。 3、锁边工艺: 涤纶高弹缝纫线全封边, 多次水洗、消毒液浸泡不易脱线、开裂, 耐磨抗撕扯。 4、环保特性: 无荧光剂、无异味, 耐 84 消毒液、中性清洁剂反复擦拭, 不掉色、不掉毛絮, 符合医养场所清洁要求。		100	块
97	垃圾清运小推车	1、规格: 730mm×480mm×950mm。 2、载货板面加厚冷轧钢板一体冲压成型, 板面防滑圆点凸起设计; 表面黑色静电喷塑处理, 耐磨防锈, 耐消毒液、清水擦拭, 承重不易变形。板边双层折弯加固, 提升结构强度, 边缘无尖锐毛刺。 3、推拉扶手支架加厚圆管钢管, 镀铬抛光工艺, 防锈耐腐蚀; 扶手握把处套红色		6	个

		防滑橡胶软套管, 减震防滑、推行手感舒适; 支架带折叠卡扣, 不用时可向下折叠收纳, 节省存放空间。 4、脚轮组件轮架: 镀锌加厚钢板, 不易生锈; 轮胎: 高弹静音橡胶实心轮, 耐磨减震, 推行无刺耳噪音, 适配瓷砖、PVC、水泥等病区地面; 轴承: 钢制双滚珠轴承, 转向顺滑; 2 个万向轮+2 个定向轮, 部分款式带刹车锁止装置。			
98	洗地车	1、规格: 1340mm900mm×1260mm。 2、清水箱/污水箱机身外壳。 全新加厚改性 PP 工程塑料, 一体滚塑成型, 耐酸碱清洁剂、防腐蚀、抗撞击, 水箱透明水位观测窗口。 3、底盘机架、吸水扒支架。 加厚冷轧钢板, 整体焊接, 表面环氧喷塑防锈, 承重不变形。 4、刷盘、吸水胶条。 刷盘: 尼龙耐磨盘, 适配百洁垫/钢丝盘。 吸水胶条: 耐油耐磨损天然橡胶, 可双面使用, 刮水无残留。 5、操作扶手、控制面板 ABS 硬质塑料, 防水按键面板, 防漏电防水溅设计; 人体工学折叠扶手, 收纳节省空间。 6、行走轮、转向轮, 聚氨酯静音耐磨轮; 前轮万向转向, 后轮承重驱动轮, 不伤环氧地坪、瓷砖地面。 7、管路、水泵组件耐腐 PVC 软管+不锈钢分水阀, 清水流量可调, 防堵塞。		1	台
99	楼道清洁车	1、规格: 1195mm×510mm×990mm。 2、推车主体: 车架、层板、榨水桶、全新加厚 PP 工程聚丙烯塑料, 一体注塑成型, 抗酸碱、防水、耐撞击、不易开裂变形, 无异味。 3、推车立柱: 加厚一体成型 PP 塑料立柱, 承重加强筋结构, 轻量化高承重。 4、脚轮: 寸静音高弹橡胶万向轮 (2 万向+2 定向), 无痕不伤地面, 推行静音顺滑; 轮架 PP 塑料+金属转轴。 5、侧边垃圾袋: 加厚防水牛津布, 耐磨防渗漏, 可拆洗。 榨水挤压头 PP 塑料 + 加厚金属压杆, 耐用不易断。		3	台

100	保洁车 400L	1、规格：1520mm×830mm×1120mm。 2、原料：全新 HDPE 高密度聚乙烯（食品级全新料，无回收杂料）。 3、箱体壁厚：加强款壁厚 6mm。 4、成型工艺：一体滚塑成型，无拼接焊缝，耐撞击、抗低温、防晒防老化。 5、特性：耐酸碱污水、不易开裂、户外使用 5 年以上不脆化。 6、后侧大充气推动轮：直径 400mm（16 寸），橡胶充气胎，金属轮毂。 7、前侧万向脚轮：直径 120mm，带刹车锁止，2 个万向轮。		5	台
101	仓库置物架	1、规格：2000mm×600mm×2000mm。 2、材质：采用优质冷轧钢材，一体冲压成型、立柱（C 型钢）：50mm×25mm，壁厚 0.7mm~0.8mm；两侧连续葫芦调节孔，搭配三角加强筋提升稳定性。 3、横梁（P 型抱焊梁）：50mm×30mm，壁厚 0.6mm~0.8mm，卡扣式组装无需螺丝。 4、层板：分体式冷轧钢板，厚度 0.27mm，平铺于横梁上，拼接平整不翘边。 5、表面工艺：环氧树脂静电喷塑，防锈耐磨，不易掉漆。		20	个
102	洗衣房布草收纳车（450L）	1、规格：1338mm×780mm×834mm。 2、成型工艺：整体一体注塑，无拼接缝隙，防水耐酸碱。 3、把手：两侧一体成型推拉把手，搬运省力。 4、承重：单台额定载重≥250kg。 5、轮子：4 寸静音万向轮（含刹车轮）。		5	台
103	鼓风机	1、规格：890mm×760mm。 2、蜗壳（机壳） 标准材质：Q235 加厚碳钢钢板，折弯焊接成型，外壁蓝色防锈喷漆，漆膜厚度≥60 μm。 防腐：304 不锈钢。 板厚：2.8mm~4mm。 3、叶轮（风轮）： 结构：10 片后倾机翼型叶片，轮盖+后盘铆焊一体益大风机。 常规材质：Q235 碳钢，镀锌防锈层≥8 μm；防爆款叶轮为铸铝合金。		3	个

		工艺: 出厂动静平衡校正, 平衡精度 4.0 级, 高速运行无抖动。 4、电机 (直联一体式)。定子线圈: 纯铜绕组 (国标全铜电机, 非铝线)。 电机外壳: HT200 灰铸铁, 墨绿色防锈漆。 防护等级: IP54, 绝缘等级 F 级, 适用介质温度 $\leq 80^{\circ}\text{C}$。 5、底座支架。 材质: Q235 方管/槽钢焊接, 蓝色喷塑防锈, 底部预留安装固定孔			
104	饮水机	1、规格: 210mm×190mm×340mm。 2、机身外壳: 材质: ABS 食品级工程塑料, 哑光白色耐污喷涂, 抗高温不变形。 侧边水箱外壳: 高透 ABS 透明食品塑料, 耐水解无塑化剂析出。 3、涉水核心部件 (母婴安全级): 加热体: 厚膜稀土陶瓷即热模组, 3 秒速热, 不产生水垢, 无金属重金属析出。 出水龙头、水路管道: 316 不锈钢+食品级硅胶。 水箱内胆: 透明食品级 AS 材质, 可整箱拆卸清洗。 接水托盘: 304 不锈钢沥水网格+ABS 底座, 防积水防锈。		15	台
105	房间挂画	1、规格: 400mm×400mm。 2、拉丝铝合金框 材质: 加厚航空级铝合金型材, 哑光黑色拉丝表层。 厚度: 2.3cm 窄边复古框, 防水防锈, 不易变形。 复古实木框 (黑棕鎏金款)。 材质: 松木实木基材, 做旧黑棕漆面, 边缘鎏金描边。 厚度: 30mm 加宽复古边框, 纹理温润, 无异味环保漆。		163	幅
106	2#楼客厅挂画	1、规格: 1800mm×600mm。 2、画面基材: 高清 PP 高光装饰画纸/油画布, 180g 防水写真纸; 分辨率 1200dpi, 高清微喷打印, 防水不褪色。 3、表层晶瓷层: 高透环氧树脂水晶釉, 厚度 1.5mm~2mm; 镜面哑光可选, 防刮、		16	幅

		防潮、易擦拭，透光率 92%。 4、画框材质：加厚铝合金拉丝框，壁厚 1.2mm；颜色胡桃木色圆角，防撞金属包角。 5、背板：5mm 防潮密度板（防潮密度板，不易变形）。 6、物理参数：表面光泽度 85°，耐温差 - 10℃~60℃，防水等级 IPX4。			
107	定制收纳用具	1、规格：1000mm×600mm×1800mm。 2、选用高品质实木多层板，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到 E1 级标准，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致。 3、三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用。 4、配件采用缓冲门铰，三合一配件。 5、拉手采用铝合金弧形拉手。		2	个
108	衣物整理桌	1、规格：1200mm×600mm×750mm。 2、基材：高密度颗粒板（刨花板），环保 E0 级。 3、表面饰面：浅原木色三聚氰胺浸渍纸贴面，耐磨、防刮、防水防油污，纹理仿真原木 4、封边：PVC 热熔封边条，全包圆角封边，防磕碰、防潮防膨胀。 5、板材厚度：25mm 加厚桌面，承重性能更强。 6、管材材质：加厚方形冷轧钢管，标准方管规格 40×40mm，管壁厚度 0.8mm。 7、表面处理：白色静电喷塑工艺，防锈耐腐蚀，不掉漆、手感顺滑。		2	张

109	非接触式红外体温计	1、规格：162mm×78mm×42mm。 2、型号：JXB-178。 3、测量原理：红外辐射测温，非接触式测量额头温度。 4、测温距离：3cm~5cm。 5、测量时间：≤1 秒快速测温。 6、测温范围：体温模式：32.0℃~42.9℃。物体/室温模式：0℃~60℃。 7、测量精度：32.0℃~36.0℃：±0.3℃；36.0℃~39.0℃：±0.2℃；39.0℃~42.9℃：±0.3℃。 8、显示分辨率：0.1℃。 9、数据存储：32 组测量记忆。 10、显示屏幕：LCD 液晶，三色背光提示。绿色≤37.3℃（正常）；橙色 37.4~37.9℃；红色≥38℃（发热报警）。 11、工作电源：DC3V，2 节 5 号（AA）碱性电池。 12、自动关机：约 30 秒无操作自动关机。 13、整机尺寸：187mm×120mm×57mm。 14、机身重量：105g（不含电池）。 15、工作环境：温度 10℃~40℃；相对湿度≤85% RH（无凝露）。 16、功能配置：体温/物温/室温三模式切换、蜂鸣静音可切换、高温预警。 17、结构组成：红外探头组件、主板线路、LCD 显示屏、外壳。		30	个
110	血压测量仪	1、规格：HEM-6183（手腕式）88mm×66mm×26mm。 2、测量方式：示波法；IntelliSense 智能加压。 3、测量范围血压：0~299mmHg；脉搏：40~199 次/分钟。 4、测量精度 压力：±3mmHg 以内；脉搏：读数±5%以内。 5、适配腕围：13.5cm~21.5cm		10	个
111	不锈钢存储用具	1、规格：1030mm×400mm×1800mm。 2、材料：采用 304 不锈钢板。 3、台面足厚 1.0mm，后板，侧板，层板 0.8mm，每格带门锁。 4、脚为不锈钢管，配 51mm 可调节子弹脚。		2	个

112	米面架	1、规格：1000mm×600mm×200mm。 2、材料：304 不锈钢制作。 3、立柱为 38 方管 1.0mm 厚度、横梁为 38mm×25mm 方管 1.0mm 厚度、格栅为 30mm×15mm 方管 1.0mm 厚度。 4、配可调性不锈钢子弹脚。		4	个
113	四层置物架	1、规格：1200mm×500mm×1500mm。 2、台面采用 1.0mm 厚 304 不锈钢板。 3、层板采用 1.0mm 厚不锈钢板制。 4、方管 38mm×1.0mm，配全钢 38mm 可调节脚座。		4	个
114	四层置物架	1、规格：1500mm×500mm×1500mm。 2、台面采用 1.0mm 厚 304 不锈钢板。 3、层板采用 1.0mm 厚不锈钢板制。 4、方管 38mm×1.0mm，配全钢 38mm 可调节脚座。		1	个
115	大单星水池	1、规格：800mm×700mm×800mm+150mm。 2、材料：采用 304 不锈钢板。 3、台面足厚 1.0mm，星盆采用足厚 0.8mm。 4、方管 38mm×1.0mm，配全钢 38 可调节脚座。		3	个
116	挂墙架	1、规格：2400mm×300mm。 2、台面采用足厚 1.0mm 304 不锈钢板。		1	个
117	挂墙热水器	1、规格：830mm×420mm×755mm。 2、功率：3KW/220V。		2	台
118	双层工作台	1、规格：1500mm×700mm×800mm。 2、台面采用足厚 1.0mm 304 不锈钢板，加 12MM 中纤板，层板采用足厚 0.8mm 不锈钢板制。 3、柱采用方管 38mm×1.0mm，配全钢 38mm 可调节脚座。		1	个
119	四门高身雪柜	1、规格：1220mm×730mm×1940mm。 2、温度范围：-18℃~-6℃/-5℃~10℃，直冷。 3、材质：内外箱不锈钢，电子式温控数显器，铜管蒸发器，自动回归门，中梁带发热丝，灰色塑料把手；透明外膜。		3	个

120	双层操作器具（带靠背）	1、规格：1100mm×700mm×800mm+150mm。 2、台面采用足厚 1.0mm201 不锈钢板，加 12MM 中纤板，层板采用足厚 0.8mm 不锈钢板制。 3、柱采用方管 38mm×1.0mm，配全钢 38 可调节脚座。		1	个
121	绞切肉机	1、规格：531mm×595mm×806mm。 2、1.1KW/220V。 3、工作效率：切片：200kg/h；绞肉：180kg/h。 4、刀片间距：3.5mm。 5、净重：100kg。		1	台
122	挂墙架	1、规格：2600mm×300mm。 采用足厚 1.0mm304 不锈钢板。		1	个
123	管道天然气 双门蒸饭器具	1、规格：1410mm×650mm×1475mm。 2、内外采用不锈钢足厚 1.0 全发泡。 3、自动进水，缺水保护。 4、额定热负荷率≥45KW。		1	台
124	不锈钢蒸饭盘	1、规格：600mm×400mm×48mm。 2、采用足厚 1.0mm304 不锈钢板。		24	个
125	管道天然气单头矮	1、规格：700mm×700mm×550mm+700mm。 2、材料:304 不锈钢板。 3、炉面板足厚 1.0mm, 炉身足厚 0.8mm, 炉体骨架 40*40*3mm 的角铁, 黑铁炉膛结构 3mm 厚 A3 的钢板。 4、炉通脚Φ50mm 无缝不锈钢管, 炉通脚内含支承炉身的钢柱以及可调炉身高度的重力脚, 炉膛内采有耐火砖砌实, 选用优质猛火节能炉头。 5、带熄火保护, 符合 3m 标准。 6、额定热负荷率≥24KW。		1	个
126	炉拼操作器具	1、规格：400mm×1000mm×800mm+450mm。 2、材料：304 不锈钢板 3、台面足厚 1.0mm, 前板足厚 0.8mm。		3	个

127	管道天然气 双头单尾膳食制备设备	1、规格:1800mm×1000mm×800mm+450mm。 2、材料:304 不锈钢板。 3、炉面板足厚 1.0mm, 炉身足厚 0.8mm, 炉体骨架 40mm×40mm×3mm 的角铁, 黑铁炉膛结构 3mm 厚 A3 的钢板。 4、炉通脚 Φ50mm 无缝不锈钢管, 炉通脚内含支承炉身的钢柱以及可调炉身高度的重力脚, 炉膛内采有耐火砖砌实, 选用优质猛火节能炉头。 5、带熄火保护, 符合 3m 标准。 6、额定热负荷率≥50KW。		2	个
128	管道天然气单头膳食制备设备	1、规格:1000mm×1050mm×800mm+451mm。 2、材料:304 不锈钢板。 3、炉面板足厚 1.0mm, 炉身足厚 0.8mm, 炉体骨架 40*40*3mm 的角铁, 黑铁炉膛结构 3mm 厚 A3 的钢板。 4、炉通脚 Φ50mm 无缝不锈钢管, 炉通脚内含支承炉身的钢柱以及可调炉身高度的重力脚, 炉膛内采有耐火砖砌实, 选用优质猛火节能炉头。 5、带熄火保护, 符合 3m 标准。 6、额定热负荷率≥45KW。		1	个
129	炉拼操作器具	1、规格:400mm×1050mm×800mm+450mm。 2、材料:304 不锈钢板。 3、台面足厚 1.0mm, 前板足厚 0.8mm。		1	个
130	灭火系统	1、规格:680mm×240mm×600mm。 2、不锈钢箱体。		1	台
131	厨房排油烟系统	整套系统包含灶台烟罩、不锈钢墙膜、不锈钢集烟箱、烟管、烟管弯头、变头、油烟净化器、静音抽风柜、防火阀、法兰、软接、消声器、控制系统、支架吊架、密封配件等全套配套, 设备材质、风量、净化效率符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)、消防排烟规范, 通过环保现场检测验收。其中:		1	套

		1、灶台排烟罩: 尺寸长 8450mm, 宽 1200mm, 采用 304 不锈钢板材, 板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 内置不锈钢烟网、挡油板、集油槽、排污口; 防滴油、易清洗; 焊接满焊、抛光处理; 配套油水排放接口; 2、不锈钢墙膜: 尺寸 8450mm*1500mm, 采用 304 不锈钢板材, 板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 3、镀锌集烟管: 尺寸 8450mm*600mm*600mm, 镀锌板材, 板材厚度 $\geq 0.8\text{mm}$; 4、镀锌烟管: 尺寸 25000mm*600mm*600mm, 采用镀锌板材, 板材厚度 $\geq 0.8\text{mm}$; 5、静电式油烟净化器: 净化风量 $\geq 30000\text{m}^3/\text{h}$; 采用不锈钢高低压电场、配备电源保护装置, 具备短路、过载保护; 恒压电源; 净化效率 $\geq 95\%$; 配套净化器支架 1 个; 6、静音抽风柜: 功率 11KW/380V, 配套磁力启动电机保护器、备震器、支架; 7、配套烟管弯头、变头、防火阀、法兰、软接、消声器、控制系统、支架吊架、密封配件等。			
132	不锈钢油网	1、规格: 500mm×500mm×40mm。 2、材料: 采用 304 不锈钢足厚 1.0mm 制作。		16	个
133	双通打荷器具	1、规格: 1500mm×800mm×800mm。 2、材料: 304 不锈钢板。 3、台面采用足厚 1.0mm, 加 12mm 中纤板, 门板、后板、侧板、层板足厚 0.8mm。 4、配不锈钢称重脚。		4	个
134	双层操作器具	1、规格: 1800mm×800mm×800mm。 2、台面采用足厚 1.0mm 304 不锈钢板, 加 12mm 中纤板, 层板采用足厚 0.8mm 不锈钢板制。 3、柱采用方管 38mm*1.0mm, 配全钢 38 可调节脚座。		2	台
135	微波炉	1、规格: 440mm×358mm×258mm。 2、800, 变频加热。 3、能效等级: 一级能效。 4、操控: 双机械旋钮, 上方调节 5 档火力, 下方设定加热时长。 5、加热结构: 转盘式 360° 旋转加热。 6、额定电压: 220V/50Hz		3	台

136	保温桶	1、规格: $\Phi 350\text{mm} \times 400\text{mm}$。 2、桶身: 食品级 304 不锈钢两类; 双层结构, 中间 PU 发泡保温层, 保温时长可达 12 - 24 小时。 3、密封结构: 桶盖搭配多组金属卡扣锁紧, 内嵌硅胶密封圈, 防洒漏、保温效果更好; 顶盖自带小掀盖, 不用全开桶盖就能取物料。 4、搬运结构: 两侧焊接不锈钢提手, 方便护工搬运倾倒; 桶底加厚加固, 放置平稳。 5、可选配置: 可加装出水龙头, 接取汤水更便捷。		5	个
137	清洗池	1、规格: $500\text{mm} \times 350\text{mm} \times 200\text{mm}$。 2、材料: 采用 304 不锈钢足厚 1.0mm 制作。 3、配 3 寸下水器, 带隔渣漏斗。		1	台
138	六格保温台	1、规格: $2100\text{mm} \times 800\text{mm} \times 800\text{mm}$。 2、材料: 采用 304 不锈钢足厚 1.0mm 制作。		1	台
139	管道天然气双头烫粉器具	1、规格: $1200\text{mm} \times 800\text{mm} \times 800\text{mm}$。 2、材料: 采用 304 不锈钢足厚 1.0mm 制作。 3、额定热负荷率 $\geq 24\text{KW}$。		1	台
140	双层操作器具	1、规格: $620\text{mm} \times 800\text{mm} \times 800\text{mm}$。 2、台面采用足厚 1.0mm 304 不锈钢板, 加 12mm 中纤板, 层板采用足厚 0.8mm 不锈钢板制。 3、柱采用方管 $38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$, 配全钢 38mm 可调节脚座。		1	台

141	留样柜	1、规格：650mm×600mm×1800mm。 2、功率：0.6KW/220V。		1	台
142	单星清洗设备	1、规格：500mm×700mm×800mm+150。 2、材料：采用 304 不锈钢板。 3、台面足厚 1.0mm，星盆采用足厚 0.8mm。 4、方管 38*1.0mm，配全钢 38mm 可调节脚座。		1	台
143	双层带靠背操作器具	1、规格：1500mm×700mm×800mm+150。 2、台面采用足厚 1.0mm304 不锈钢板，加 12MM 中纤板，层板采用足厚 0.8mm 不锈钢板制。 3、柱采用方管 38mm×1.0mm，配全钢 38mm 可调节脚座。		1	台
144	小炒锅	1、规格：Φ800mm×260mm。 2、材质：低碳熟铁，锅厚 1.8mm，一体旋压成型，无涂层。		4	个
145	大炒锅	1、规格：Φ1000mm×320mm。 2、材质：低碳熟铁，锅厚 1.8mm，一体旋压成型，无涂层		1	个
146	铁锅铲	1、规格：1240mm×188mm。 2、勺头：食品级 304 不锈钢，商用款主流选用 304 不锈钢，板材厚度常见 1.2mm。 3、耐汤水腐蚀、耐高温，可长期接触热油、热汤，不易生锈，机械强度高，频繁舀取食材不易变形。 4、表面镜面抛光，油污容易冲洗清洁，适配食堂后厨卫生要求。		10	个

147	大勺	1、规格: $\phi 150\text{mm} \times 650\text{mm}$。 2、勺头 + 金属杆: 食品级 304 不锈钢, 商用款主流选用 304 不锈钢, 板材厚度常见 1.2mm。 3、耐汤水腐蚀、耐高温, 可长期接触热油、热汤, 不易生锈, 机械强度高, 频繁舀取食材不易变形; 表面镜面抛光, 油污容易冲洗清洁, 适配食堂后厨卫生要求。 4、手握木柄: 实木, 隔热性能优异, 长时间盛取高温菜品不会传导热量烫手。 5、木柄和金属钢管套接加固, 接缝牢固, 后厨大力操作不易松脱开裂。		10	个
148	碗筷勺	1、规格: 常规。 2、食品级 SUS304 或 SUS316 不锈钢材质。	  	300	套
149	刀具	1、规格: 常规。 2、刀身: 主流采用 40mr13/3mr13 马氏体不锈钢硬度: Rm52 - 56, 开刃角度 $\geq 60^\circ$, 切削锋利, 兼顾韧性, 砍骨不易崩刃, 切片不易卷边。 3、防锈性优秀, 适配后厨潮湿清洗环境, 符合食品接触用材要求。 表面分镜面抛光、手工锻打锤纹两种工艺, 锤纹款不易粘食材。 4、刀柄: 花梨木/仿红檀实木柄, 铆钉加固; 隔热防滑, 长时间握持不易打滑, 耐日常水汽侵蚀。 5、剪刀: 不锈钢剪体+橡塑握把, 可剪肉类、鸡骨、食材包装。 6、磨刀棒: 高碳钢材质, 日常快速修磨刀刃。 7、削皮刀: 不锈钢刀片, 处理果蔬外皮。		10	套

150	铁木砧板	1、规格: $\phi 600\text{mm} \times 100\text{mm}$。 2、基材: 越南铁木(蚬木), 整原木一体裁切, 无拼接、无胶合; 木材密度高、质地坚硬, 耐反复砍剁, 刀刃不易留下深痕。 3、表面处理: 无漆、无蜡, 原生木面, 满足食品接触使用要求; 木材自带耐潮湿属性, 合理养护可实现防霉防开裂。 4、配件: 顶部不锈钢U型提手, 方便搬运、悬挂沥干存放, 避免菜墩底部长期积水发霉。		10	块
151	不锈钢盆	1、规格: $\phi 160\text{mm} \times 50\text{mm}$。 2、食品级 SUS304 或 SUS316 不锈钢: 食堂、养老机构优先选用, 耐酸碱、防锈能力强, 符合食品接触安全标准。 3、工艺: 一体冲压成型、卷边设计(边缘圆滑防刮手), 内壁镜面抛光, 易清洗、不易残留油污; 常规板材厚度 0.4mm - 0.8mm, 加厚款可达 1.0mm, 抗磕碰、不易变形。		200	个
152	菜品沥水篮	1、规格: $400\text{mm} \times 300\text{mm} \times 115\text{mm}$。 2、敞口带翻边: 拿取、搬运更省力, 多筐堆叠放置稳定。 3、四面镂空网孔: 排水速度快, 食材、餐具不易积水滋生细菌。 4、圆角设计: 没有尖锐边角, 后厨使用更安全, 不易划伤手部、包装袋。		10	个
153	不锈钢水桶	1、规格: $400\text{mm} \times 500\text{mm}$。 2、桶身: 圆筒一体卷压成型, 上口外翻卷边, 强度高、不易划手; 平底设计, 适配灶台、台面平稳放置。 3、桶盖: 配套同材质平盖, 可降低汤水热量散失、阻挡杂物落入。 4、搬运把手: 金属焊接把手, 受力性好, 装满汤水也可稳妥搬运。 5、内壁: 镜面抛光, 油污容易冲洗, 便于后厨清洁消杀。		10	个
154	单孔收污设备	1、规格: $600\text{mm} \times 700\text{mm} \times 800\text{mm} + 150\text{mm}$。 2、材料: 采用 304 不锈钢足厚 1.0mm 制作。		1	个

155	三星清洗设备	1、规格：1800mm×700mm×800mm+150mm。 2、材料：采用 304 不锈钢板。 3、台面足厚 1.0mm，星盆采用足厚 0.8mm。 4、方管 38mm×1.0mm，配全钢 38mm 可调节脚座。		1	台
156	双层带靠背操作器具	1、规格：870mm×700mm×800mm+150mm。 2、台面采用足厚 1.0mm304 不锈钢板，加 12MM 中纤板，层板采用足厚 0.8mm 不锈钢板制。 3、柱采用方管 38mm*1.0mm，配全钢 38mm 可调节脚座。		1	台
157	挂墙架	1、规格：3280mm×300mm。 2、台面采用足厚 1.0mm304 不锈钢板。		1	个
158	沥水层架	1、规格：900mm×500mm×1500mm。 2、材料：304 不锈钢制作。 3、立柱为 38mm 方管 1.0mm 厚度、横梁为 38mm*25mm 方管 1.0mm 厚度、格栅为 30mm*15mm 方管 1.0mm 厚度。 4、配可调性不锈钢子弹脚。		5	个
159	双门消毒柜	1、规格：1170mm×520mm×1900mm。 2、功率：2.4KW/220V。 3、容量：680 升。		4	台
160	膳食保温设备	1、规格：1500mm×670mm×800mm。 2、材质：SUS304 食品接触不锈钢，符合国标《GB 4806.9-2016 食品接触用金属材料及制品》防锈耐腐蚀，可直接接触热饭菜、汤汁、酸碱调味食材；耐高温，适配持续保温、高温清洁消毒。 3、板材厚度：台面加厚 0.8~1.0mm，汤盆一体拉伸 0.7mm，下层层板 0.6mm；一体冲压成型，无焊接缝隙，不易藏污、渗水。 4、表面工艺：镜面抛光，光滑无毛刺，油污一冲即净。优势：硬度高、成本稳定，抗日常磕碰，隔绝内部加热水路、电路，防护温控组件。撑立柱支脚材质：加厚圆		3	台

		管 201 不锈钢, 管径 38mm, 管壁 0.8mm, 承重强, 不易变形; 底部配套静音万向脚轮 (2 个带刹车、2 个活动轮), 轮架不锈钢 + 耐磨尼龙轮, 移动方便且可固定锁止。			
161	不锈钢膳食配送车	1、规格: 850mm×450mm×900mm。 2、板材: 多选用 304 不锈钢, 板厚 0.8mm - 1.2mm 加厚板材。 3、立柱: 圆形不锈钢管, 管径约 25mm, 插接 + 螺丝组装, 拆装方便。 4、把手: 顶部一体弯折圆弧扶手, 推拉省力。 5、轮子: 4 个静音万向轮, 其中 2 个带刹车、轮径: 10mm, 橡胶材质, 走廊推行降噪。		5	台
162	大电饭锅 (25 升)	1、内胆规格: $\geq 395\text{mm} \times 395\text{mm} \times 160\text{mm}$。 2、材质: SUS304 食品级不锈钢板材厚度: 0.6mm - 0.8mm 表面工艺: 拉丝哑光处理, 防指纹、抗油污、耐腐蚀。 3、耐高温: 长期耐受 120℃ 高温, 商用后厨潮湿环境不易生锈。 加厚铝复合不粘内胆 (标配)。 4、基材: 3 层复合铝基材 (导热均匀不糊底), 壁厚 2.0mm。 5、涂层: 食品级水性特氟龙不粘涂层, 耐高温。 6、锅盖外圈外壳: PP 阻燃耐高温塑料 + 304 不锈钢包边。 7、上盖密封圈: 食品级硅胶圈, 耐高压、耐高温、无毒无味, 密封防漏气。 8、泄压阀 / 浮子阀: 食品级 304 不锈钢阀体 + 耐高温硅胶密封件。 9、提手: 加厚阻燃 ABS 工程塑料, 隔热防烫。		4	个
163	膳食加压烹制器具	1、规格: $\phi 280\text{mm} \times 190\text{mm}$。 2、锅身+锅盖主体 材质: 加厚工业纯铝 (铝合金 3003)。 工艺: 一体拉伸冲压成型。 壁厚: 1.8~2.2mm。 表面: 哑光抛光, 轻量化导热快, 耐酸碱炖煮; 不能长期存放酸性食材。		5	个

		3、密封配件 密封圈（胶圈）：食品级黑色硅胶，耐高温 120℃，高压密封防漏气。 限压阀 / 排气顶柱：不锈钢 + 铝合金复合件，精准控压。 4、两侧手柄锁扣组件 手柄外壳：耐高温阻燃 ABS 工程塑料，隔热防烫。 内部卡扣、铆钉：防锈镀锌钢 / 不锈钢，锁紧锅盖承压。			
164	双耳膳食盛装器具	1、规格：Φ240mm×125mm。 2、锅身+锅盖主体： 材质：SUS304 食品级不锈钢。 结构：三层复合底（导磁复合底，燃气 / 电磁炉通用）。 板材厚度：锅身 0.6~0.8mm；复合底总厚 2.5mm。 工艺：一体拉伸成型，镜面抛光，光滑易清洁，耐腐蚀不生锈。 3、双耳把手： 材质：同锅身 304 不锈钢，一体焊接加固。 中空隔热设计，炖煮时手柄不易烫手。 4、锅盖顶珠： 外壳：黑色耐高温电木（胶木），隔热防烫。 内部连接件：不锈钢螺丝。		3	个

165	大破壁机	1、规格：Φ200mm×400mm。 2、外层隔音罩（整机透明外桶）： 材质：高透加厚食品级 Pm 聚碳酸酯塑料。 特性：高韧性抗摔、耐高温、隔音降噪、透明可视，可整体拆卸清洗，不易发黄老化。 3、内部搅拌杯（内胆）： 材质：高硼硅加厚钢化玻璃，壁厚≥3.2mm。 特性：耐高温 400℃、骤冷骤热不炸裂，带容量刻度，耐腐蚀易清洁。 4、破壁刀组： 刀叶：食品级 304 不锈钢六叶 / 八叶精钢刀。 刀轴、固定配件：不锈钢防锈件，高转速粉碎杂粮、果蔬免滤。 5、加热底盘： 材质：一体 304 不锈钢加热盘，无涂层。 特性：均匀发热、防糊底、耐酸碱炖煮，不易生锈。 6、主机底座机身： 外壳：哑光阻燃 ABS 工程塑料，米白浅灰哑光漆面。 特性：隔热防烫、抗油污、防水汽，内部纯铜电机。 7、杯盖、泄压组件： 上盖主体：食品级耐高温 PP 塑料。 密封垫圈：食品级耐高温硅胶，防溢、密封锁温。 顶部泄压阀：PP 塑料+硅胶密封件。 8、控制面板与按键： 显示面板盖板：高透 Pm 透明板。 按键基材：阻燃 ABS，防水覆膜，防水汽渗入电路。 9、把手、底部配件： 搅拌杯一体式把手：高硼硅玻璃一体成型。 底座防滑脚垫：软性硅胶，减震防滑。		3	台
166	小破壁机	1、规格：Φ120mm×245mm。 2、内部加热内胆（接触食材核心）： 材质：SUS304 食品级不锈钢一体拉伸内胆		2	台

		无涂层设计,耐高温、耐腐蚀,熬煮豆浆、米糊不析出有害物质;内胆底部集成 304 不锈钢加热盘。 3、机身外壳: 材质:哑光阻燃 ABS 工程塑料 一体注塑成型,白色哑光表层,抗油污、隔热防烫,隔绝内部高温内胆,手持把手不烫手。 4、搅拌刀组: 刀叶:4 叶食品级 304 不锈钢精钢破壁刀,可粉碎黄豆、杂粮,免过滤; 刀轴配件:防锈不锈钢。 5、杯盖组件: 上盖外壳: PP 食品级耐高温塑料; 内部密封垫圈:食品级耐高温硅胶,防溢、密封锁温; 顶部泄压小按钮: PP 塑料+硅胶密封阀。 6、操作面板与按键: 显示屏盖板:高透 Pm 塑料; 按键基底:阻燃 ABS,防水覆膜,防水汽渗入电路。 7、把手、底座脚垫: 一体式把手:同机身 ABS 塑料; 底部防滑脚垫:软性硅胶,防滑减震。			
167	老人生日包厢餐具	含 30 份陶瓷用具以及一套菜盘。 菜盘清单如下: 16 寸长方形寿字鱼盘×1 个(蒸鱼专用)。 10 寸带盖大汤煲×1 个(长寿汤、炖品)。 大号公汤勺×1 个。 8 寸凉菜圆盘×6 个(冷菜、前菜)。 10 寸深汤盘 ×4 个(热菜、带汤汁菜品)。 10 寸平菜盘×4 个(小炒、素菜)。 高脚寿桃果盘 ×1 个(水果、寿桃点心)。 公筷公勺套装×2 套(分菜公用)。 陶瓷牙签筒×1 个。 陶瓷烟灰缸×2 个。	 	1	套

168	不锈钢餐盘	1、规格：260mm×180mm×37mm。 2、材质：SUS304 或 SUS316 食品级不锈钢，板材厚度不少于 0.8mm，一体冲压成型，无焊接缝隙，表面镜面抛光，边缘卷边圆滑处理，防刮手。 3、分隔设计：五格分餐盘，深浅分区合理，饭、菜、汤分格放置，适合老年人分餐制使用，避免菜品串味。 4、叠放性能：底部设有防滑凹槽或堆叠定位设计，多盘叠放稳定不倾倒，节省收纳空间。 5、清洗便捷：表面光滑无死角，油污易冲洗，适配洗碗机高温清洗消毒，耐腐蚀不生锈。 6、适用场景：适用于养老机构食堂、配餐中心，承载日常饭菜、汤品，轻便耐用，符合食品接触安全标准。		150	个
169	不锈钢餐盘	1、规格：280mm×200mm×40mm。 2、材质：SUS304 或 SUS316 食品级不锈钢，板材厚度不少于 0.8mm，一体冲压成型，无焊接缝隙，表面镜面抛光，边缘卷边圆滑处理，防刮手。 3、分隔设计：五格分餐盘，深浅分区合理，饭、菜、汤分格放置，适合老年人分餐制使用，避免菜品串味。 4、叠放性能：底部设有防滑凹槽或堆叠定位设计，多盘叠放稳定不倾倒，节省收纳空间。 5、清洗便捷：表面光滑无死角，油污易冲洗，适配洗碗机高温清洗消毒，耐腐蚀不生锈。 6、适用场景：适用于养老机构食堂、配餐中心，承载日常饭菜、汤品，轻便耐用，符合食品接触安全标准。		150	个

商务条款	
▲合同签订期	自中标通知书发出之日起 25 日内。
交付时间、地点	1、合同签订之日起 30 个日历日内安装、调试完毕，交付采购人使用。 2、采购人指定地点。

付款方式	签订合同后支付合同金额的 30%,设施设备全部到货后支付合同金额的 40%,设施设备全部安装验收合格后支付合同款的 27%, 剩余 3%自验收之日起满一年后再支付。
▲售后服务要求	(1) 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”,所有产品质保期两年。 (2) 采购范围内的货物支持送货上门、安装调试合格、解决货物的使用过程中出现的各种问题及提供技术指导,采购人在使用过程中若产品发生质量问题或故障,在接到采购人通知后 2 小时内电话响应,8 个小时内到达现场处理,一般故障处理时限不超过 12 小时修复,重大故障处理时限不超过 24 小时修复,若无法修复须提供相应备用配件替换,保障正常使用。
▲验收要求	(1) 中标供应商所提供的货物与投标文件中承诺的技术参数不符的或未提供以上货物去采购人处进行验收的,采购人将报同级财政监督管理部门进行处理,由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标供应商承担。 (2) 本项目的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品,中标供应商按采购人的要求地址进行送货到位,集中验收时货物有不响应采购需求的,不予验收,采购人将报同级财政监督管理部门进行处理,由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标供应商承担。
▲其他要求	(1) 投标人必须承诺所提供的投标材料均为厂家官网下载或通过正规渠道获取,投标人未进行篡改,且不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失,投标人须在投标文件中提供材料真实性的承诺函原件并加盖单位公章, 如不提供则投标无效;采购人有权追究投标人虚假应标的法律责任,中标后发现提供虚假材料的,中标人须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人,且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 (2) 投标人须确保所投标产品参数的真实性,投标人所投设备的各项功能和性能技术指标满足采购人的实际功能要求,投标人须在投标文件中提供产品参数真实性的承诺函原件并加盖单位公章, 如不提供则投标无效;否则采购人有权报相关政府采购监督管理部门进行处理,并保留追究法律责任的权利。 (3) 本项目货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标,如有此类产品参与投标的,作投标无效处理。

附件 1:

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）
		★A02052305 空调机组	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

			单元式空气调节机(制冷量>14000W	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T7190.1);《机械通风冷却塔第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB17896)
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2)
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
			多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB12021.4)
		A02061808 热水器	★商用电开水器	《净水机水效限定值及水效等级》(GB 34914-2021)
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB26969)
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19043)
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》(GB37478)
		LED 筒灯		《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》(GB30255)

		普通照明用非定向自镇流LED灯		《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》(GB30255)
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850)
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850), 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520)
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB30531)
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28377)
16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB 25501)
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》(GB28379)
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28378)

注: 1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本, 依据国家标准中二级能效(水效)指标。

2. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件 2：

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入（Y）	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员（X）	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入（Y）	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入（Y）	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额（Z）	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员（X）	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入（Y）	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员（X）	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入（Y）	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员（X）	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入（Y）	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员（X）	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入（Y）	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员（X）	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入（Y）	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员（X）	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入（Y）	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员（X）	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入（Y）	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员（X）	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入（Y）	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员（X）	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入（Y）	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入（Y）	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq X < 1000$	$X < 100$
	资产总额（Z）	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员（X）	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入（Y）	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员（X）	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额（Z）	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员（X）	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章 投标人须知

第一节 投标人须知前附表

条款号	项目内容	编列内容
6.1	是否接受联合体投标	不允许联合体投标。
6.2	联合体投标要求	无
7.2	是否允许转包/分包	√ 不允许转包/分包 转包/分包内容: _____。 转包/分包金额或者比例: _____。
11.4	媒体发布渠道	与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。
11.6	是否组织标前答疑会	√ 不组织召开开标前答疑会 □ 组织召开开标前答疑会 会议开始时间: ____年__月__日 __时__分, 逾期后果自负。会议地点: _____
13.1	资格证明文件组成	1、投标人为法人或者其他组织的, 提供营业执照等证明文件(如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等); (必须提供, 否则作无效投标处理) 2、投标人依法缴纳税收的相关材料(2026年1月至2026年6月内任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件; 依法免税的投标人, 必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的, 只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件(格式自拟)); (必须提供, 否则作无效投标处理) 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料(2026年1月至2026年6月任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件; 依法不需要缴纳社会保障资金的供应商, 必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件); (必须提供, 否则作无效投标处理) 4、投标人财务状况: 2025年度财务报表复印件(供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况证明复印件。)或者银行出具的资信证明(资信证明应在有效期内, 未注明有效期的, 银行出具时间至投标截止时间不超过一年); (必须提供, 否则作无效投标处理) 5、投标人直接控股、管理关系信息表。(必须提供, 否则作无效投标处理) 6、投标资格声明。(必须提供, 否则作无效投标处理) 7、中小企业声明函(格式后附); (必须提供, 否则作无效投标处理) 8、除招标文件规定必须提供以外, 投标人认为需要提供的其他证明材料。 注: 1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的, 必须加盖投标

		人电子公章, 否则作无效投标处理。
	商务文件组成	1、无串通投标行为的承诺函; (必须提供, 否则作无效投标处理) 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件; (除自然人投标外必须提供, 否则作无效投标处理) 3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件; (委托时必须提供, 否则作无效投标处理) 4、商务条款偏离表; (必须提供, 否则作无效投标处理) 5、售后服务承诺(格式自拟); (必须提供, 否则按无效投标处理) 6、投标人情况介绍; 7、除招标文件规定必须提供以外, 投标人认为需要提供的其他证明材料。(投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料)。 注: 1. 法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字, 并加盖投标人公章, 否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的, 必须加盖投标人电子公章, 否则作无效投标处理。
	技术文件组成	1、技术需求偏离表; (必须提供, 否则作无效投标处理) 2、项目实施方案【格式自拟】; (如有, 请提供) 3、对本项目总体要求的理解。包括: 功能说明、性能指标及设备选型说明(质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程); (如有, 请提供) 4、产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的设备类政府采购项目, 应当要求投标人提供精度数据(第三方检测报告或者由采购人在投标前组织的实测获得)】(如有, 请提供) 5、优惠条件: 投标人承诺给予招标人的各种优惠条件, 包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠; 投标人给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务; (如有, 请提供) 6、投标人对本项目的合理化建议和改进措施; 7、除招标文件规定必须提供以外, 投标人需要说明的其他文件和说明。 注: 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的, 必须加盖投标人电子公章, 否则作无效投标处理。
	报价文件组成	1、投标函; (必须提供, 否则作无效投标处理) 2、开标一览表; (必须提供, 否则作无效投标处理)
16.2	投标报价要求	投标报价是履行合同的最终价格, 必须包含全部设备、服务、随配附件、备品备件、工具、辅助材料、货物运抵指定交货地点、含安装调试的各种费用、验收、技术培训、采保费、售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。适老化家具类产品质保期五年; 电器类、康复设备、厨房主要设备(油烟机、蒸饭柜等)设备类产品质保期三年; 纺织类(床品、窗帘等)产品质保期一年; 其他产品质保期按国家标准或行业标准执行。

17.2	投标有效期	自投标截止之日起 60 日。
18	投标保证金金额	本项目不收取投标保证金。 投标保证金的形式: 银行转账、电汇或网上支付、银行保函、工程担保、工程保证保险。禁止采用现钞交纳方式。【备注: 严禁要求投标人只能以现金方式提交保证金的行为。采用银行保函、工程担保或工程保证保险方式的, 必须为无条件保函, 保函有效期不得低于投标有效期。】 投标保证金的金额: 无 递交方式: 1、使用银行转账时投标保证金必须从投标人的基本账户汇到以下指定的投标保证金专用帐户, 否则投标无效。 2、投标人使用银行保函(工程担保保函或工程保证保险)时, 投标人将保函(或保险)原件电子扫描件作为投标文件的组成部分同步上传至广西电子招标投标系统, 否则投标无效。在投标时间截止时间前, 投标人在开标现场递交保函(或保险)原件, 由招标人核验保函信息, 确认保函(或保险)是否有效后交由招标人或当地交易中心管理, 保函(或保险)原件无效的或未能在投标截止时间前现场提交的, 其投标无效。 3、投标保证金不足额缴纳的, 或银行保函(工程担保保函或工程保证保险)额度不足的, 其投标无效。 账户名称: 钦州市公共资源交易中心 开户银行: 钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社 银行账号:
19.1	投标文件编制要求	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制, 报价文件、资格证明文件分别生成电子文件, 商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。
20	备份投标文件	本项目不接受备份投标文件。
21.1	投标截止时间	详见招标公告
	投标文件提交起止时间	详见招标公告
	投标地点	详见招标公告
	电子投标文件解密时	投标文件提交截止时间后 30 分钟内, 投标人必须在此时间段内登录广西政府

	间	采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 投标文件提交地点：通过广西政府采购云平台实行在线投标。
	投标人递交投标样品截止时间及地点	时间：__ / __ 年 __ / 月 __ / 日 __ / 时 __ / 分（北京时间） 地点：_____
23	开标时间、地点	详见招标公告
25.3 (2)	投标人信用查询渠道	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。
	信用查询截止时点	资格审查结束前
	查询记录和证据留存方式	在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“广西政府采购云平台”作为附件上传保存。
	信用信息使用规则	对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
29.1	评标方法	☒ 综合评分法 ☐ 最低评标价法
30.1	确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式	☐ 采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☒ 采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
30.2	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的中标候选人确定方式	☐ 随机抽取（采用最低评标价法，报价相同时；采用综合评分法，评审价相同时） ☒ 其他方式：_____详见投标人须知正文部分_____
35	履约保证金金额	本项目不收取履约保证金。
36.1	签订电子合同携带的材料	电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章

38.2 .1	接收质疑函方式	以书面形式
	质疑联系部门及联系方式	(1) 广西翔正项目管理有限公司 部门; 联系电话: 0777-2839828 黄博, 通讯地址: 钦州市新华路 268 号江滨豪园 10 栋 27 层 2703 号 (2) 钦州市民政局 部门; 联系电话: 0777-3891205 通讯地址: 钦州市钦北区金华路 6 号
	现场提交质疑办理业务时间	质疑期内每个工作日 9 时 00 分到 12 时 00 分, 15 时 00 分到 17 时 00 分
38.3 .1	投诉受理方式	1、受理方式: 纸质方式受理, 投诉书正、副本(经过质疑的事项才可投诉)。 2、邮寄单位: 钦州市财政局政府采购监督管理科 地址: 钦州市银河街 125 号 联系电话: 0777-2895258
40	采购代理费支付方式	☒ 本项目代理货物费由中标人在领取中标通知书前, 一次性向采购代理机构支付。 ☐ 采购人支付。 ☐ 本项目不收取代理货物费。
	采购代理费收取标准	以(☒ 中标金额/ ☐ 采购预算/ ☐ 暂定中标金额/ ☐ 其他)为计费额, 按《委托代理协议书》要求计算出收费基准价格, 采购代理收费以(☐ 收费基准价格/ ☒ 收费基准价格下浮 20%/ ☐ 收费基准价格上浮 %)收取。
	代理服务收费账户信息	开户名称: 广西翔正项目管理有限公司钦州分公司 开户银行: 中国农业银行钦州新兴支行 银行账号: 20-7335 0104 0007 396
41.1	解释	解释权: 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释, 互为说明; 除招标文件中有特别规定外, 仅适用于招标投标阶段的规定, 按更正公告(澄清公告)、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释; 同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的, 以编排顺序在后者为准; 同一组成文件不同版本之间有不一致的, 以形成时间在后者为准; 更正公告(澄清公告)与同步更新的招标文件不一致时以更正公告(澄清公告)为准。按本款前述规定仍不能形成结论的, 由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任: 1. 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》;《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制, 参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

		2. 本项目采购代理机构应严格按照“广西政府采购云平台”项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动, 代理机构在“广西政府采购云平台”的“项目管理”—“招标文件管理”内开评标规则设置作为本招标文件的组成部分, 截标之后不可更改, 因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况, 由代理机构负责解释并承担其后果。
41.2	其他释义	1. 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定, 用投标人法定主体行为名称制作的印章, 除本招标文件有特殊规定外, 投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2. 投标人为其他组织或者自然人时, 本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人, 本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3. 本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为, 私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4. 自然人投标的, 招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5. 本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”, 包括本数; 所称的“不满”“超过”“以外”, 不包括本数。

第二节 投标人须知正文

一、总 则

1. 适用范围

1.1 适用法律: 本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节(法律、法规另有规定的, 从其规定)。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品, 包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务, 包括但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8 “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款, 或者不能负偏离的条款, 或者采购需求中带“★”的条款。

2.9 “正偏离”, 是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10 “负偏离”, 是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求, 导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3. 投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4. 投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人, 须持有

法定代表人授权委托书(正本用原件,副本用复印件,按第六章要求格式填写)。

5. 投标费用

投标费用:投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用,包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等,不论投标结果如何,均应自行承担。

6. 联合体投标

6.1 本项目是否接受联合体投标,详见“投标人须知前附表”。

6.2 如接受联合体投标,联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)第九条规定,接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目,对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的,采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%(工程项目为3%-5%)的扣除,用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。

7. 转包与分包

7.1 本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”,本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况,拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的,应当在投标文件中载明分包承担主体,分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)第九条规定,允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的,采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予4%-6%的扣除,用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。

8. 特别说明:

8.1 如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的,则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容,按照招标文件的要求提交投标文件,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,将报监管部门查处;中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人,且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9. 回避与串通投标

9.1 在政府采购活动中,采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的,应当回避:

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系;
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事;
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人;
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的,可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请,并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员,有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标,投标文件将被视为无效:

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;或者不同投标人报名的 IP 地址一致的;
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;
- (4) 不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (5) 不同投标人的纸质投标文件相互混装;

9.3 供应商有下列情形之一的,属于恶意串通行为,将报同级监督管理部门:

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件;
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件;
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容;
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10. 招标文件的组成

第一章 招标公告;

第二章 采购需求;

第三章 投标人须知;

第四章 评标方法及评标标准;

第五章 拟签订的合同文本;

第六章 投标文件格式;

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第 11.1 项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改, 构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时, 以最后澄清或修改公告为准。

11. 招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

11.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改, 但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件, 如有疑问, 或发现其中有误或有要求不合理的, 应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清; 否则, 由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的, 采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前, 以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人; 不足 15 日的, 采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前 3 日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况, 变更投标截止时间和开标时间, 将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5 采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后, 组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会, 具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12. 投标文件的编制原则

12.1 投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件,不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应,还应当提供相关证明材料,否则将作无效响应处理(定制采购项目不适用本条款)。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料,技术支持资料以招标文件中规定的形式为准,否则将视为无效技术支持资料。

13. 投标文件的组成

13.1 投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

(1) 资格证明文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

(2) 商务文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

(3) 技术文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

(4) 报价文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2 投标文件电子版: 具体要求见本节 19. 投标文件编制。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电,均应以中文书写(除专用术语外,与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释)。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言,但其相应内容应同时附中文翻译文本,在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

14.2 投标计量单位

招标文件已有明确规定的,使用招标文件规定的计量单位;招标文件没有规定的,应采用中华人民共和国法定计量单位,货币种类为人民币,否则视同未响应。

15. 投标的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分(其中:商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档)。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行,混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。**★投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应,投标无效;**

16. 投标报价

16.1 投标报价应按“第六章 投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2 投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3 投标人必须就全部内容分别作完整唯一总价报价,不得存在漏项报价;投标人必须就单项内容作唯一报价。

17. 投标有效期

17.1 投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺,具体详见“投标人须知前附表”。

17.3 投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18. 投标保证金: 无

见“投标人须知前附表”。

19. 投标文件的编制

19.1 投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码,投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的,由此引发的后果由投标人承担。

19.2 投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的, **其投标无效**。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3 为确保网上操作合法、有效和安全,投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证,确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4 投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明(如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等)及公章一致,否则作无效投标处理。

19.5 投标文件应避免涂改、行间插字或者删除, **否则其投标无效**。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出**满足或者优于原要求和条件的承诺**。

19.7 本项目为全流程电子化项目,异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2 开标程序。

20. 备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21. 投标文件的提交

21.1 投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。

电子投标文件应在制作完成后,在投标截止时间前通过有效数字证书(CA 认证锁)进行电子签章、加密,然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云平台”。

21.2 未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件,“广西政府采购云平台”将拒收。

21.3 电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交,并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的,应当先行撤回原文件,补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的,视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件,“广西政府采购云平台”将拒收。(补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”)

22.2 “广西政府采购云平台”收到投标文件,将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前,除供应商补充、修改或者撤回投标文件外,任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3 在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足 3 家时,电子版投标文件由代理机构在“广西政府采购云平台”操作退回,除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开 标

23. 开标时间和地点

23.1 开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2 如投标人成功解密投标文件,但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的,视同认可开标过程和结果,由此产生的后果由投标人自行负责。投标人不足 3 家的,不得开标。

24. 开标程序

24.1 开标形式:

(1) 开标的准备工作由采购代理机构负责落实,采购代理机构必须基于“广西政府采购云平台”选取评审专家,如采购代理机构未按规定选取专家的,视为本次开评标无效,应当重新采购;

(2) 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织线上开标活动、开启投标文件,所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的,视同认可开标结果,事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议,同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2 开标程序:

(1) **解密电子投标文件。**“广西政府采购云平台”按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机

构依托“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知,由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人**须携带加密时所用的 CA 锁准时登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并对电子投标文件解密**。在提交投标文件截止后 30 分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密,开标后 5 分钟投标人还未进行解密的,代理机构要通知投标人。通知后,投标文件仍未按时解密,或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效,导致代理机构无法联系到投标人进行解密的,均视为无效投标。

(解密异常情况处理:详见本章 29.3 电子交易活动的中止。)

(2) **电子唱标**。投标文件解密结束,各投标供应商报价均在“广西政府采购云平台”远程不见面开标大厅展示;

(3) **签署电子《政府采购活动现场确认声明书》**。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

(4) 开标过程由采购代理机构如实记录,并电子留痕,由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后 15 分钟内进行当场校核及勘误,并线上确认,未确认的视同认可开标结果。

(5) 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义,以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的,应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

(6) 开标结束。

特别说明:如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的,按调整后执行。

五、资格审查

25. 资格审查

25.1 开标结束后,采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2 采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定,对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3 资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1 点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制,凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4 投标人有下列情形之一的,资格审查不通过,作无效投标处理:

(1) 不具备招标文件中规定的资格要求的;(注:其中信用查询规则见“投标人须知前附表”,“广西政府采购云平台”已与“信用中国”平台做接口,审查专家可直接在线查询)

(2) 投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的;

(3) 投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.5 资格审查的合格投标人不足 3 家的, 不得评标。

六、评 标

26. 组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成, 人数为 5 人以上单数, 其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家, 不得参加该采购项目的评审活动。

27. 评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审, “第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准, 不作为评标依据。

28. 评标原则

28.1 评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观, 不带任何倾向性和启发性; 不得向外界透露任何与评标有关的内容; 任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行; 评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触, 不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2 评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时, 由评标委员会现场协商解决, 协商不一致的, 由全体评委投票表决, 以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3 评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施, 保证评标在严格保密(封闭式评标)的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外, 采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4 评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控, 投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动, 可能导致其投标按无效处理。

29. 评标方法及评标标准

29.1 本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形, 导致电子交易平台无法正常运行, 或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时, 采购机构可中止电子交易活动:

- (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的;
- (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误, 不能进行正常操作的;
- (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞, 有潜在泄密危险的;
- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的;
- (4) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4 出现以上情形, 不影响采购公平、公正性的, 采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动; 影响或可能影响采购公平、公正性的, 经采购代理机构确认后, 应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理, 并报财政部门备案。

七、中标和合同

30. 确定中标人

30.1 本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序, 并依照次序确定中标人。

30.2 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算, 以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标, 报价相同的, 由采购人自主选择确定一个参加评标, 其他投标无效。

30.3 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的, 合格供应商符合法定数量时, 可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的, 应当依法另行确定中标人; 否则应当重新开展采购活动。

30.4 中标供应商无正当理由拒签合同的, 根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.5 根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条, 因不可抗力致使不能实现合同目的的, 当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1 在中标供应商确定之日起2个工作日内, 由采购代理机构在**招标公告发布媒体**上发布中标结果公告, 中标结果公告期限为1个工作日, 发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前, 应当对中标人信用进行核实, 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人, 取消其中标资格, 并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规

定的同样原因被取消中标资格的,授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人,以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

31.2 中小企业在政府采购活动过程中,请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的,采购人或者采购代理机构在公告中标结果时,同时公告其《中小企业声明函》,接受社会监督。

32. 发出中标通知书

32.1 在发布中标公告的同时,采购代理机构向中标人通过“广西政府采购云平台”发出电子中标通知书。

32.2 对未通过资格审查的投标人,采购人或采购机构应当告知其未通过的原因;采用综合评分办法评审的,采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求,具备履行合同能力的中标人(招标文件另有约定多名中标人的除外)。

35. 履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36. 签订合同

36.1 中标人领取电子中标通知书后,按规定的日期、时间、地点,由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的,由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同,签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2 采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订,自动备案。

36.3 签订合同时间:按中标通知书规定的时间与采购人签订合同(最长不能超过 25 日)。

36.4 中标人拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序,确定下一候选人为中标人,也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的,给中标供应商造成损失的,中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5 政府采购合同是政府采购项目验收的依据,中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一

方应当承担赔偿责任, 双方都有过错的, 各自承担相应的责任。

36.6 采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求, 作为签订合同的条件; 也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7 如签订合同并生效后, 供应商无故拒绝或延期, 除按照合同条款处理外, 将承担相应的法律责任。

37. 政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内, 将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网” (<http://zfcg.gxzf.gov.cn>) 上公告, 但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1 询问

38.1.1 供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2 采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复, 但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的, 采购人应当暂停签订合同, 已经签订合同的, 应当中止履行合同。

38.2 质疑

38.2.1 供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的, 必须在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内, 以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑, 质疑有效期结束后, 采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下:

(1) 潜在供应商依法获取公开招标文件后, 认为招标文件使自己的权益受到损害的, 应当在公开招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的, 对公开招标文件中采购需求(含资格要求、采购预算和评分办法)的质疑由采购人受理并负责答复; 对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

(2) 供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的, 应当在各采购程序环节结束之日起 7 个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出, 由采购人或代理机构受理并负责答复; 对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

(3) 供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的, 应当在中标或者成交结果公告期限届

满之日起 7 个工作日内提出质疑, 由采购人受理并负责答复。

38.2.2 供应商质疑实行实名制, 其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据, 质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则, 不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时, 除提交质疑书外, 还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件:

(1) 质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商(潜在供应商已依法获取可之一的招标文件的, 可以对该招标文件质疑);

(2) 质疑函内容符合本章第 38.2.5 项的规定;

(3) 在质疑有效期限内提起质疑;

(4) 属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动;

(5) 同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理;

(6) 供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出;

(7) 供应商提交质疑应当提交必要的证明材料, 证明材料应以合法手段取得;

(8) 财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料, 针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容(质疑函格式后附):

(1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;

(2) 质疑项目的名称、编号;

(3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;

(4) 事实依据(列明权益受到损害的事实和理由);

(5) 必要的法律依据;

(6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人, 或者其委托代理人签字或者盖章, 并加盖公章。

38.2.6 采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复, 并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑, 答复不予受理, 并说明理由; 对符合质疑条件的质疑, 对质疑事项作出答复

38.2.7 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立, 或者成立但未对中标结果构成影响的, 继续开

展采购活动;认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的,按照下列情况处理:

(一)对招标文件提出的质疑,依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的,澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动;否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

(二)对采购过程、中标结果提出的质疑,合格供应商符合法定数量时,可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的,应当依法另行确定中标供应商;否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的,采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3 投诉

38.3.1 供应商认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的,应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的,供应商可以在答复期满后 15 个工作日内向钦州市财政局政府采购监督管理科提起投诉,投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2 投诉人投诉时,应当提交投诉书,并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容(如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本)(投诉书格式后附):

- (1) 投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等;
- (2) 质疑和质疑答复情况及相关证明材料;
- (3) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 法律依据;
- (6) 提起投诉的日期。

(7) 附件材料:营业执照副本内页复印件(要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围;近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料(复印件))。

38.3.3 投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时,除提交投诉书外,还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件:

- (1) 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商;
- (2) 提起投诉前已依法进行质疑;
- (3) 投诉书内容符合本章第 38.3.2 项的规定;
- (4) 在投诉有效期限内提起投诉;

- (5) 属于钦州市财政局政府采购监督管理科管辖;
- (6) 同一投诉事项未经钦州市财政局政府采购监督管理科投诉处理;
- (7) 国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5 钦州市财政局政府采购监督管理科自受理投诉之日起 30 个工作日内, 对投诉事项作出处理决定, 并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在 <http://zfcg.gxzf.gov.cn> (广西壮族自治区政府采购网) 发布。

38.3.6 钦州市财政局政府采购监督管理科在处理投诉事项期间, 可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39. 验收

39.1 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目, 应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字, 并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符, 供应商须承担由此发生的一切损失和费用, 并接受相应的处理。

39.2 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组, 按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时, 按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后, 应当出具验收书, 列明各项标准的验收情况及项目总体评价, 由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4 验收合格的项目, 采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目, 采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的, 采购人应当及时报告本级财政部门。

九、其他事项

40. 代理货物费

代理货物收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”, 投标人为联合体的, 可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理货物费。

41. 需要补充的其他内容

41.1 本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3 本文件所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中,供应商提供的货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标,不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的,享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章 评标方法及评分标准

第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选 的方式进行评审。

☐ 最低评标价法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☒ 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审,对实质上响应招标文件的投标人,由各评委独立记名打分。经统计,得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的,货物类采购项目以技术性能得分较高者为先,货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

第二节 评标程序

1. 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查,以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2. 符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离,将被视为投标无效。

2.1 在报价评审时,如发现下列情形之一的,将被视为投标无效:

- (1) 投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”的文件资料的;
- (2) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的;
- (3) 报价超出招标文件规定最高限价,或者超出采购预算金额(包括分项预算)的;
- (4) 投标人未进行报价或者存在漏项报价;投标人未就单项内容作唯一报价;投标人未就全部内容作唯一总价报价;存在有选择、有条件报价的(招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外);
- (5) 修正后的报价,投标人不确认的;
- (6) 投标人属于本章第 5 条第(2)项情形的。

2.2 在商务评审时,如发现下列情形之一的,将被视为投标无效:

- (1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;
- (2) 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的;

(3) 投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

(4) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的;

(5) 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的;

(6) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(7) 未响应招标文件实质性要求的;

(8) 属于投标人须知正文第 9.2 条情形的;

(9) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3 在技术评审时, 如发现下列情形之一的, 将被视为投标无效:

(1) 投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”的文件资料的;

(2) 虚假投标, 或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的;

(3) 招标文件要求提供技术方案的, 投标技术方案不明确, 招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选(替代)投标方案的。

3. 澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 评标委员会应在“广西政府采购云平台”发布电子澄清函, 要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“广西政府采购云平台”接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传 PDF 格式回函, 电子澄清答复函使用 CA 证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的, 按无效投标处理。

异常情况处理: 如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况, 将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下, 评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式, 并加盖公章, 或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4. 投标文件修正

4.1 投标文件报价出现前后不一致的, 按照下列规定修正:

(1) 报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的, 以“开标一览表”为准;

(2) 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以开标一览表的总价为准, 并修改单价;

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的, 按照以上(1) - (4)规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力, 投标人不确认的, 其投标无效。

4.2 经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价, 投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3 经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据, 并以此报价计算价格分。

5. 比较与评价

(1) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准, 对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估, 综合比较与评价。

(2) 评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价, 并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会将其作为无效投标处理。

(3) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中, 不得去掉最高报价或者最低报价。

(4) 各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

(5) 评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

(6) 起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字, 对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的, 应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由, 否则视为同意评标报告。

第三节 评分标准

一、综合评分法

序号	评审因素	评标标准
1	价格分（满分 30 分）	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照桂财采（2022）31 号《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其最后报价给予 10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，投标人投标全部货物由小型和微型企业制造；对符合上述要求的投标人的投标报价给予 10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价$\times$（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%（范围为 4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价$\times$（1- 4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 备注：本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 （6）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》，供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》，且政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，即评审价=投标报价$\times$（1-20%）。如果所有参与投标的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。

		(7) 满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 (8) 价格分计算公式： 价格分=(评标基准价 / 评标报价)× 30 分 (9) 异常低价审查：根据《关于推动政府采购异常低价问题的通知》（财库[2026]2 号）的规定。启用情形①投标(响应)报价 低于 全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 50%；②投标(响应)报价 低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价 50%；③投标(响应)报价 低于 最高限价 45%；④评委专业判断。审查不通过的投标作无效处理。 (10) 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）要求，被启动审查的供应商须在评标现场 30 分钟内提交书面说明及证明材料，包括但不限于成本构成明细、同类项目历史成交价格、财务状况说明、履约能力保障措施等。评审委员会根据供应商书面说明及证明材料，认定报价是否合理。未按要求提交或无法证明合理性的，投标作无效处理。
2	技术部分（满分 59 分）	评标标准
2.1	技术要求偏离情况（6 分）	（一）评分内容：投标人应如实填写《技术需求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，全部满足无偏离得6分，每1项负偏离的，扣0.5分，扣完为止。
2.2	成品检测报告(9 分)	（一）评分依据 根据供应商提供的相关检测报告进行评审 （二）评分标准 1. 供应商所投产品沙发符合检测要求，得 1 分； 2. 未提供检测报告或报告内容不符合要求的，得 0 分。 具体性能要求： 1、泡沫塑料：表观密度-座面≥45kg/m³；回弹性能≥50%；压缩永久变形≤3.0%；阻燃剂未检出；阻燃性符合阻燃 I 级。 2、甲醛≤0.03mg/m³、乙醛未检出、丙烯醛未检出、苯未检出、甲苯≤0.03mg/m³、二甲苯（间，邻，对二甲苯之和）未检出、乙苯未检出、苯乙烯未检出、1，4-二氯苯未检出、三氯甲烷未检出、四氯乙烯未检出、N，N-二甲基甲酰胺未检出、苯酚未检出、萘未检出 3、体压分布要求≤20kPa 4、氧化铬（Cr2O3）≤60g/kg

	5、收缩温度$\geq 95^{\circ}\text{C}$ 6、短链氯化石蜡未检出 7、全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)和全氟辛酸类物质(PFOA)未检出; 注:①供应商须提供有效的检测报告复印件检测报告中受检(或委托)单位须为供应商或投标产品的制造商,且检测报告须具有CMA认证标识;②检测内容需满足上述列出的技术参数要求。
	(一)评分依据 根据供应商提供的相关检测报告进行评审 (二)评分标准 1. 供应商所投产品床符合检测要求,得1分; 2. 未提供检测报告或报告内容不符合要求的,得0分。 具体性能要求: 1、木工要求:板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角。各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)。漆膜理化:耐冷热温差 应无鼓泡、裂缝和明显失光。抗冲击不低于4级。耐黄变达到灰度卡≥ 4级。单层床强度和耐久性至少3项均符合要求。 2、甲醛$\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3$、乙醛未检出、丙烯醛未检出、苯未检出、甲苯$\leq 0.07\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.07\text{mg}/\text{m}^3$、乙苯未检出、三甲苯未检出、苯乙烯未检出、二氯苯未检出、苯酚未检出、环己酮未检出。 3、气味≤ 1级; 4、甲醛释放量$\leq 0.010\text{mg}/\text{m}^3$,人造板室内承载限量$\geq 1.5\text{ m}^2/\text{m}^3$。 5、材质指标符合要求、宽度干缩率$\leq 2.5\%$、体积湿胀率$\leq 5\%$。 6、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;苯、甲苯、二甲苯均未检出。 注:①供应商须提供有效的检测报告复印件检测报告中受检(或委托)单位须为供应商或投标产品的制造商,且检测报告须具有CMA认证标识;②检测内容需满足上述列出的技术参数要求。
	(一)评分依据 根据供应商提供的相关检测报告进行评审 (二)评分标准 1. 供应商所投产品衣柜符合检测要求,得1分; 2. 未提供检测报告或报告内容不符合要求的,得0分。 具体性能要求: 1、外观性能:木制件、金属件、完整性均符合要求、形状与位置公差:着地平稳性$\leq 0.2\text{mm}$、材料-封边条:耐干热性、耐磨性、耐冷热循环行均符合要求,邻苯二甲酸酯未检出;铰链:过载(垂直静载荷、水平静载荷)、功能(操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量)均符合要求,安全性能:边缘及尖端、突出物、孔和间隙均符合要求。 2、甲醛$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$、乙醛未检出、丙烯醛未检出、苯未检出、甲苯$\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq$未检出、乙苯未检出、三甲苯未检出、苯乙烯未检出、二氯苯未检出、苯酚未检出、环己酮未检出。

	3、人造板室内承载限量$\geq 1.4\text{ m}^2/\text{m}^3$。 4、材料污染物释放率等级及限量：符合 F1 级。 5. 有机氯杀虫剂：α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、七氯、艾氏剂、氯丹、狄氏剂、2，4-滴滴涕、4，4-滴滴涕均未检出。 注:①供应商须提供有效的检测报告复印件检测报告中受检(或委托)单位须为供应商或投标产品的制造商，且检测报告须具有CMA认证标识；②检测内容需满足上述列出的技术参数要求。
	(一)评分依据 根据供应商提供的相关检测报告进行评审 (二) 评分标准 1. 供应商所投产品护士站符合检测要求，得 1 分； 2. 未提供检测报告或报告内容不符合要求的，得 0 分。 具体性能要求： 1、GB/T 3325-2024：外观符合要求、金属喷漆（塑）涂层：硬度符合要求、冲击强度符合要求、耐腐蚀符合要求、附着力不低于 1 级、主桌面垂直静载荷符合要求、水平静载荷符合要求、水平耐久性试验符合要求。 注:①供应商须提供有效的检测报告复印件检测报告中受检(或委托)单位须为供应商或投标产品的制造商，且检测报告须具有CMA认证标识；②检测内容需满足上述列出的技术参数要求。
	(一)评分依据 根据供应商提供的相关检测报告进行评审 (二) 评分标准 1. 供应商所投产品二龙头直饮节能饮水机符合检测要求，得 1 分； 2. 未提供检测报告或报告内容不符合要求的，得 0 分。 具体性能要求： 1、加热内胆≥ 13 升（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件做为依据，证件内须注明加热内胆容量）； 2、纯水箱$\geq 15\text{L}$，采用 304 不锈钢材质，不接受传统橡胶压力桶（1. 提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件做为依据，证件内须注明加热内胆容量） 3、电源/功率：220V/50Hz，$\leq 3\text{KW}$（提供与投标产品型号一致的整机 CQC 产品认证证书复印件，证件内须注明电源/功率）； 4、出水方式：一开一温，触摸按键出水；开水带开水锁功能（现场提供样机演示） 5、外形尺寸（长$\times$宽$\times$高）：530$\times$450$\times$1500mm（$\pm 5\%$），不低于 4 级反渗透过滤（至少包含 PP 棉滤芯、反渗透滤芯），净水流量$\geq 1.5\text{L}/\text{min}$，额定净水量$\geq 10000\text{L}$（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件，证件内须注明过滤配置和净水量参数）； 6、滤芯符合卫生许可要求： 滤芯检测要求：反渗透膜滤芯符合国家标准 GB\T26572-2011 的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚限值（提供投标产品制造商送检的纳滤膜滤芯检测报告复印件，且检测报告在全国认证认可信息公共服务

	平台官网 http://cx.cnca.cn/可查, 提供查询截图); 7、采用开水高温杀菌技术: 能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒, 无需人工处理, 智能化操作, 安全可靠无副作用 8、节能要求: 产品通过中国节能产品认证(投标文件中提供投标产品型号、功率一致的节能产品认证复印件), 同时提供全国认证认可信息公共服务平台官网 http://cx.cnca.cn/查询截图; 注:①供应商须提供有效的检测报告复印件检测报告中受检(或委托)单位须为供应商或投标产品的制造商, 且检测报告须具有CMA认证标识; ②检测内容需满足上述列出的技术参数要求。
	(一)评分依据 根据供应商提供的相关检测报告进行评审 (二)评分标准 1. 供应商所投产品等候椅符合检测要求, 得 1 分; 2. 未提供检测报告或报告内容不符合要求的, 得 0 分。 具体性能要求: 1、GB/T 3325-2024: 金属喷漆(塑)涂层: 硬度符合要求、座面椅背静载荷符合要求、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、TVOC 未检出。 注:①供应商须提供有效的检测报告复印件检测报告中受检(或委托)单位须为供应商或投标产品的制造商, 且检测报告须具有CMA认证标识; ②检测内容需满足上述列出的技术参数要求。
	(一)评分依据 根据供应商提供的相关检测报告进行评审 (二)评分标准 1. 供应商所投产品窗帘符合检测要求, 得 1 分; 2. 未提供检测报告或报告内容不符合要求的, 得 0 分。 具体性能要求: 1、依据 GB/T17591-2025《阻燃织物》, 燃烧性能达到: B1 级(未引起脱脂棉燃烧或阴燃); 注:①供应商须提供有效的检测报告复印件检测报告中受检(或委托)单位须为供应商或投标产品的制造商, 且检测报告须具有CMA认证标识; ②检测内容需满足上述列出的技术参数要求。

		(一)评分依据 根据供应商提供的相关检测报告进行评审 (二)评分标准 1. 供应商所投产品不锈钢餐具（需包含碗筷勺、餐盘等内容）符合检测要求，得1分； 2. 未提供检测报告或报告内容不符合要求的，得0分。 具体性能要求： 1、依据 GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，铅迁移量、镉迁移量、铬迁移量、镍迁移量满足国标限值； 2、外观质量：产品表面无裂纹、毛刺、锈蚀，接触食品部位无锐边尖角； 3、产品耐腐蚀性能符合标准相关要求。 注：①供应商须提供有效的检测报告复印件检测报告中受检(或委托)单位须为供应商或投标产品的制造商，且检测报告须具有CMA认证标识；②检测内容需满足上述列出的技术参数要求。
		(一)评分依据 根据供应商提供的相关检测报告进行评审 (二)评分标准 1. 供应商所投产品床品符合检测要求，得1分； 2. 未提供检测报告或报告内容不符合要求的，得0分。 具体性能要求： 1. 依据 GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》，安全类别达到A类； 2、甲醛、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料指标符合标准限值； 3、断裂强力、水洗尺寸变化率等理化性能满足标准要求。 注：①供应商须提供有效的检测报告复印件检测报告中受检(或委托)单位须为供应商或投标产品的制造商，且检测报告须具有CMA认证标识；②检测内容需满足上述列出的技术参数要求。
2.3	原材料检测报告(8分)	(一)评分依据 根据供应商提供的相关检测报告进行评审 (二)评分标准 1. 供应商所投材料环保油漆符合检测要求，得1分； 2. 未提供检测报告或报告内容不符合要求的，得0分。 具体性能要求： 1、VOC含量$\leq 15\text{g/L}$、甲醛含量未检出、乙二醇醚及其脂类含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚未检出、苯系物总合含量未检出。 2、卤代烃未检出。 3、N-甲基吡咯烷酮(NMP)含量未检出、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)含量未检出。 4、邻苯二甲酸酯未检出。 5、多环芳烃未检出； 注：①供应商须提供有效的检测报告复印件检测报告中受检(或委

		托)单位须为供应商或投标产品的制造商,且检测报告须具有CMA认证标识;②检测内容需满足上述列出的技术参数要求。
		(一)评分依据 根据供应商提供的相关检测报告进行评审 (二)评分标准 1. 供应商所投材料布料符合检测要求,得1分; 2. 未提供检测报告或报告内容不符合要求的,得0分。 具体性能要求: 1、GB 18401-2010: 甲醛含量未检出; pH 值: 5.5±1.0; 可分解致癌芳香胺染料未检出; 染色牢度: 耐水: 变色≥4-5级, 沾色≥4-5级, 耐酸汗渍: 变色≥4-5级, 沾色≥4-5级; 耐碱汗渍: 变色≥4-5级, 沾色≥4-5级; 耐干摩擦: 经向≥4-5级、纬向≥4-5级, 耐唾液: 变色≥4-5级, 沾色≥4-5级。 2、GB/T 35607-2024: 五氯苯酚未检出。 注:①供应商须提供有效的检测报告复印件检测报告中受检(或委托)单位须为供应商或投标产品的制造商,且检测报告须具有CMA认证标识;②检测内容需满足上述列出的技术参数要求。
		(一)评分依据 根据供应商提供的相关检测报告进行评审 (二)评分标准 1. 供应商所投材料PU 皮符合检测要求,得1分; 2. 未提供检测报告或报告内容不符合要求的,得0分。 具体性能要求: 1、GB/T 16799-2018: 摩擦色牢度(干擦 500 次): 变色≥4-5级, 沾色≥4-5级; 撕裂力≥35N; 气味: 干态≤2级, 湿态≤2级; 禁用偶氮染料含量未检出; 游离甲醛含量未检出。 2、GB/T 35607-2024: 五氯苯酚未检出。 注:①供应商须提供有效的检测报告复印件检测报告中受检(或委托)单位须为供应商或投标产品的制造商,且检测报告须具有CMA认证标识;②检测内容需满足上述列出的技术参数要求。
		(一)评分依据 根据供应商提供的相关检测报告进行评审 (二)评分标准 1. 供应商所投材料pp 塑料符合检测要求,得1分; 2. 未提供检测报告或报告内容不符合要求的,得0分。 具体性能要求: 1、GB 18584-2024: 邻苯二甲酸酯未检出、多环芳烃未检出、多溴联苯未检出、多溴二苯醚未检出。 2、GB/T 32487-2016: 外观符合要求。 注:①供应商须提供有效的检测报告复印件检测报告中受检(或委

	托)单位须为供应商或投标产品的制造商,且检测报告须具有CMA认证标识;②检测内容需满足上述列出的技术参数要求。
	(一)评分依据 根据供应商提供的相关检测报告进行评审 (二)评分标准 1. 供应商所投材料冷轧钢板符合检测要求,得1分; 2. 未提供检测报告或报告内容不符合要求的,得0分。 具体性能要求: 1、GB/T3325-2024:金属喷漆(塑)涂层:硬度符合要求、冲击强度符合要求、附着力不低于1级、耐盐浴符合要求。 2、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002:中性盐雾试验:260h,保护评级不低于10级。 注:①供应商须提供有效的检测报告复印件检测报告中受检(或委托)单位须为供应商或投标产品的制造商,且检测报告须具有CMA认证标识;②检测内容需满足上述列出的技术参数要求。
	(一)评分依据 根据供应商提供的相关检测报告进行评审 (二)评分标准 1. 供应商所投材料离心通风机(镀锌板)符合检测要求,得1分; 2. 未提供检测报告或报告内容不符合要求的,得0分。 具体性能要求: 1、依据GB/T5464-2010《建筑材料不燃性试验方法》、GB/T14402-2007《建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定》,燃烧性能:炉内温升≤9.3.质量损失率≤0.1.持续燃烧时间:0.燃烧热值≤0。 注:①供应商须提供有效的检测报告复印件检测报告中受检(或委托)单位须为供应商或投标产品的制造商,且检测报告须具有CMA认证标识;②检测内容需满足上述列出的技术参数要求。
	(一)评分依据 根据供应商提供的相关检测报告进行评审 1. 供应商所投材料橡胶木符合检测要求,得1分; 2. 未提供检测报告或报告内容不符合要求的,得0分。 具体性能要求: 1、材质指标符合GB/T3324-2024:木材含水率:8%-10% GB/T39600-2021:甲醛释放量未检出,ENF级。 注:①供应商须提供有效的检测报告复印件检测报告中受检(或委托)单位须为供应商或投标产品的制造商,且检测报告须具有CMA认证标识;②检测内容需满足上述列出的技术参数要求。

		(一)评分依据 根据供应商提供的相关检测报告进行评审 (二) 评分标准 1. 供应商所投材料实木多层板符合检测要求, 得 1 分; 2. 未提供检测报告或报告内容不符合要求的, 得 0 分。 具体性能要求: 1、GB/T 9846-2015: 含水率: 合格率 100%、胶合强度: 合格率 100%。 2、GB/T 39600-2021: 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, ENF 级。 注:①供应商须提供有效的检测报告复印件检测报告中受检(或委托)单位须为供应商或投标产品的制造商, 且检测报告须具有CMA认证标识; ②检测内容需满足上述列出的技术参数要求。
2.4	项目实施方案 (15 分)	(一) 评分内容 投标人结合本项目特点, 制定出相应的项目实施方案。 1. 生产进度保障分 (满分 5 分) 一档 (1 分): 投标文件中提供有生产进度计划表、生产流程图、生产人员安排表的; 二档 (2 分): 投标文件中提供有生产进度计划表、生产流程图、生产人员安排表, 且有安全保障措施和完善的管理组织的; 三档 (5 分): 投标文件中提供有生产进度计划表、生产流程图、生产人员安排表, 提供有安全保障措施、完善的管理组织、质量保证措施以及针对性的项目实施方案的。 2. 质量管控措施方案分 (满分 5 分) 一档 (1 分): 投标文件中提供有质量管控措施方案的; 二档 (2 分): 投标文件中提供有质量管理制度、生产各工序、质量管控措施的; 三档 (5 分): 投标文件中提供针对本项目的质量管理制度、生产各工序、产品出厂标准、质量管控措施的。 3. 项目实施方案及培训方案 (满分 5 分) 一档 (1 分): 项目实施方案进度安排合理, 配套有货物存放仓库、送货人员、运输工具、项目实施人员。 二档 (3 分): 项目实施方案详细, 配套有货物存放仓库、送货人员、运输工具、项目实施人员, 项目生产能力、实施的技术力量和人力资源安排等有一定保障, 服务内容和措施完善, 安装调试及培训方案详细完整。 三档 (5 分): 项目实施方案详细、生产能力有保障措施, 配套有货物存放仓库、送货人员、运输工具、项目实施人员, 项目实施的技术

		力量和人力资源安排充足且提供有可靠保证, 能对突发计划外供货需求的应对能力, 大件家具需要紧急搬运重组需求的应对能力, 承诺紧急服务时限, 服务内容和措施完善, 建议的验收方法或方案完善有效且切实可行, 安装调试及培训方案详细完整且有针对性。 (注: 未提供“项目实施方案及培训方案”或经评定不能进档的不得分。)
2.5	售后服务方案 (18 分)	(一) 评分内容: 本项目产品适老化家具类产品质保期五年; 电器类、康复设备、厨房主要设备 (油烟机、蒸饭柜等) 设备类产品质保期三年; 纺织类 (床品、窗帘等) 产品质保期一年; 其他产品质保期按国家标准或行业标准执行。本评分项满分8分, 优于本项质保要求的得8分, 满足本项质保要求的得5分, 不满足本项质保要求的不得分。 (二) 评分依据: 需提供售后服务承诺函体现上述内容。未提供或不符合不得分。 (一) 评分内容: 投标人编制售后服务方案 (包括但不限于售后服务的专业服务能力、处理、定期巡检等内容)。 (二) 评分依据: 由评委对投标人的投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性、等方面进行评定。 一档 (3 分): 有售后服务承诺书; 满足招标文件的要求, 有质保期、供货时间、接到故障通知后到达时间、处理故障时间等。 二档 (5 分): 售后服务承诺书有质保期、供货时间、接到故障通知后到达时间、处理故障时间等, 到达故障现场时间在合理范围内, 故障出现解决方案可靠, 有培训方案、零配件优惠措施、其他优惠条件等内容等。 三档 (7 分): 售后服务承诺书内容完整, 到达故障现场时间在合理范围内, 故障出现解决时间及方案可靠, 有培训方案、零配件优惠措施、其他优惠条件, 有售后服务人员配置, 服务内容、保障措施, 发生故障时有替代产品等。 四档 (10 分): 售后服务承诺书内容详实, 到达故障现场时间安排合理, 故障出现解决时间及方案可靠, 有培训方案、零配件优惠措施、其他优惠条件, 有售后服务人员配置, 服务内容、保障措施, 发生故障时有替代产品等, 且能提供技术支持服务、定期回访, 有售后服务专用车辆、应急预案等。 (注: 未提供“售后服务承诺书”或经评定不能进档的不得分。)
2.6	节能环保情况 (3 分)	(一) 评分内容: 根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)以及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)的要求, 投标人所投任一产品属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》范围 (政府强制采购产品以外, 以第三章 用户需求书 二、货物清单明细中标记“优先采购”的产品为准), 且该产品获得依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的, 得 3 分。 (二) 评分依据:

		需提供依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书扫描件。未提供或不符合的不得分。
3	商务分 (满分 11 分)	评标标准
3.1	认证情况 (5 分)	(一) 评分内容: 所投产品制造商(与分项报价表一致)提供有效期内的: 1. 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书,且认证范围包含:木质(制)家具(人造板家具、综合类木家具)、钢木家具、钢塑家具、金属(五金)家具、软体家具的设计、生产。 2. 家具中有害物质限量认证证书,且产品认证单元或产品类别同时包含:金属家具、木制家具、软体家具。 3. 低voc家具产品认证证书,且产品认证单元或产品类别同时包含:木制家具、金属家具、软体家具。 4. 中国绿色产品认证证书,且认证单元名称包含:金属家具、木家具(板木家具)、木家具(人造板家具)、软体家具(沙发)、软体家具(椅类)。 5. 中国环境标志产品认证证书,且认证单元产品包含:钢木家具、人造板类家具、综合类木家具、软体家具、金属家具、其他家具) 具有上述序号1-5共5项全部认证的得5分,每提供1项得1分,最高得5分。 (二) 评分依据: 1. 提供有效认证证书,并提供证书出具官网或全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page)的证书查询记录截图,证书状态须显示“有效”。 2. 以上资料均要求提供扫描件。评分中出现无证明材料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况,一律作不得分处理。 3. 由社会组织颁发的证书,还需同时提供该组织在“中国社会组织政务服务平台(全国社会组织信用信息公示平台) https://chinapo.mca.gov.cn/”的查询截图(截图需体现网址且状态为正常),否则该证书不得分。 4. 投标人所提供的证书认证范围名称表述无需完全一致,不一致需提供书面说明函,以证明是同类认证内容,否则该项不得分。(说明函格式自拟)。
3.2	供应商同类业绩 (6 分)	(一) 评分内容 提供投标人本项目投标截止日起近三年内承接的类似采购项目业绩(以合同签订日期为准),提供1宗业绩得2分,提供2宗(含)业绩得4分,提供3宗(含)或以上的业绩得6分,其它情况不得分,本项最高得6分。同一业绩合同不可累计得分。

	评分依据: (二) 评分依据 1. 要求提供合同关键信息（包括但不限于：合同名称页、合同主要内容页、合同签订日期页、合同双方签字盖章页）作为得分依据。 2. 通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告等。 3. 如未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，一律作不得分处理。
总得分=价格分+技术部分+商务分。	

第四节 中标候选人推荐原则

(一) 综合评分法

1. 评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文” 30.2 规定推荐。

第五节 评标报告

(一) 评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

(二) 评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第五章 拟签订的合同文本

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合同编号：_____项目编号：_____

采购单位（甲方）_____供货商(乙方)_____

签订地点：_____签订时间：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定以及本项目的招、报价投标文件，甲乙双方就有关货物采购事宜，签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

号 序	产 品 名 称	商 标 品 牌	规 格 型 号	生 产 厂 家	量 数	单 位	单 价 (元)	金 额 (元)
1								
2								
3								
人民币合计金额（大写）					（小 写）			

2、合同合计金额包含全部设备、服务、随配附件、备品备件、工具、辅助材料、货物运抵指定交货地点、装卸搬运到指定位置、含安装调试的各种费用、验收、技术培训、采保费、售后服务、税金及为履行本合同所合理发生的其他必要费用的总和。

第二条 质量保证

- 1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招报价投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
- 2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1、乙方所提供货物在使用时不得侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方所交付的货物必须具有完全的所有权，不得有抵押、质押、查封等产权瑕疵，如因乙方货物侵犯第三方知识产权或所有权导致甲方被诉，乙方应承担甲方因此产生的全部损失(包括但不限于赔偿金、诉讼费、鉴定费、律师费、差旅费、调查费等)。

2、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。未经甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给除履行本合同以外的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应 注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招报价投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装,每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、乙方负责货物运输,货物运输合理损耗及计算方法: 由乙方负责。

3、货物的运输方式: 由乙方自定。

第五条 交付和验收

1、交付使用时间: _____ 地点: _____。

2、乙方提供不符合招报价投标文件和本合同规定的货物,甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等 交付给甲方,如有缺失应及时补齐,否则视为逾期交货。

4、甲方在到货后3个工作日内对货物外观、数量进行初步验收;初步验收仅针对货物外观及数量,不视为对货物质量的最终认可,不免除乙方对货物质量的保证责任。货物完成安装、调试后10个工作日内进行最终验收。

5、在验收过程中发现乙方有违约问题,甲方有权暂缓资金结算,待违约问题解决后,方可办理 资金结算事宜,资金结算期自违约问题解决之日起重新计算。

6、甲方对验收有异议的,在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出,乙方应自收到甲方书 面异议后7日内及时予以解决。

第六条 安装、调试、检测检验和培训

1、甲方应为乙方的安装、调试提供必要的如场地、 电源、水源等条件。

2、乙方在安装、调试完成后应给予甲方30日的产品使用适应期,在此期间乙方应加大对甲方人员的培训。因乙方培训不到位导致甲方在所述适应期内操作不当造成产品损坏的,损坏的产品按“三包”规定处理。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点: 由甲方指定。

第七条 售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招报价投标文件和本合同所附的《服务承 诺》,为甲方提供售后服务。

2、货物保修期: _____。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。 (见合同附件)

第八条 付款方式

1、当采购数量与甲方实际使用数量不一致时,乙方应根据甲方实际使用量供货,合同的最终结算金额也应按甲方实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、合同价款支付: 转账。

3、付款方式: 签订合同后支付合同金额的 30%, 设施设备全部到货后支付合同金额的 40%, 设施设备全部安装验收合格后支付合同款的 27%, 剩余 3%自验收之日起满一年后再支付。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 质量及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者,根据实际情况,经双方协商,可按以下办法处理:

(1)更换货物: 由乙方承担更换所发生的全部费用。

(2)退货处理: 乙方应在收到甲方退货通知后 7 个工作日内全额退还甲方支付的货款以及同期银行利息、银行手续费,同时承担违约责任及因退货而发生的运输、保险、检验等费用。

(3) 解除合同。

2、甲方在使用乙方产品过程中,若产品发生故障,乙方应在接到甲方电话或书面通知后 24 小时内到达现场并处理完毕;如遇复杂故障、需订购新零件、需返厂维修等特殊原因无法在 24 小时内处理完毕的,应经甲方书面同意后合理延长处理期限。故障未能排除期间,由乙方无偿提供备用产品给甲方使用直至故障排除。

3、在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期_____, 因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备, 终生维修, 维修时只收部件成本费。

第十一条 调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物(安装、调试完毕)依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试,乙方需安排技术人员参加,并负责安装、培训甲方的使用操作人员,协助甲方调试,调试的产品符合技术要求的,甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物,甲方可以邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收和最终验收,并由该机构出具质量检测报告,该检测报告认定的结论可以作为甲方最终验收是否合格的

依据,检测所产生的费用由乙方负责。乙方对该检测报告有异议的,由双方另聘请有资质的鉴定机构重新检测鉴定。

5、验收时乙方必须到现场,验收完毕后由甲乙双方作出验收结果报告;邀请国家认可的专业检测机构参与验收的,验收结果报告在该机构出具质量检测报告后三日内由甲乙双方作出。验收费用由乙方承担。

第十二条 货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装,以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方,以便甲方有充足的时间接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方承担。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并由甲方人员初步验收完毕视为交付。

第十三条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、产品质量等不符合标准的,甲方有权不予接收或者先行接收但对货物提出异议。甲方要求对不符合标准的产品作更换处理时,乙方应在收到甲方换货通知后7日内更换符合标准的产品;如遇订货时间过长等特殊原因,可经甲方书面同意后合理延长换货时限。若乙方未能在前述时限内更换符合标准的产品,或者更换后的产品仍不符合标准,甲方有权解除合同并要求乙方按照合同货款总额的5%支付违约金。

2、乙方提供的货物侵犯了第三方权益而引起的任何纠纷或诉讼,均由乙方负责交涉或应诉,造成甲方由此纠纷而产生的责任、损失、费用由乙方全部承担。

3、因包装、运输引起的货物损坏,按质量不合格处理。甲方要求换货的,由乙方在收到甲方换货通知后七日内予以更换;如遇订货时间过长等特殊原因,可经甲方书面同意后合理延长换货时限。若乙方未能在前述时限内更换,或者更换后的产品仍不合格,甲方有权解除合同并要求乙方按照合同货款总额的5%支付违约金。

4、甲方无故延期验收、乙方逾期交货的,无过错方可解除合同,违约方每日向对方支付违约货款额3%违约金,但违约金累计金额不得超过货款总额5%。

5、乙方未按本合同和报价投标文件中规定的服务承诺提供售后服务,甲方要求乙方提供售后服务,经甲方二次书面通知或者乙方累计二次以上不提供或者延期提供售后服务的,甲方可自行聘请其他公司提供服务并由乙方承担相关费用,同时乙方应按本合同货款总额5%向甲方支付违约金。

6、其它违约行为由违约方按违约货款额5%支付违约金,造成损失的由违约方赔偿经济

损失。

第十四条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内,任何一方因不可抗力导致合同无法履行,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后,应立即电话或书面通知对方,并在事件后向对方寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上,双方可通过友好协商,确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的,应聘请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担,并按照违约责任处理。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,协商一致的可以签订补充协议;如果协商不能解决,应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间,本合同继续履行。

第十六条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或法定代表人授权的代表签字并加盖法人公章后生效。被委托人必须提供相应的身份证明文件复印件和加盖法人印章的授权委托书。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,须经财政部门审批,并签书面补充协议报财政部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜,遵照《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十八条 签订本合同所依据的文件

1、政府采购采购文件;2、乙方提供的报价投标文件;3、报价承诺书;4、中标或成交通知书。上述文件为合同组成部分,通具有约束力。

第十九条 其他约定事项

本合同一式四份,具有同等法律效力,财政部门(政府采购监管部门)、采购代理机构、甲、乙双方各一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效,自签订之日起 2 个工作日内,甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：年 月 日	委托代理人：年 月 日
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：

合 同 附 件

1、供应商承诺具体事项：	
2、售后服务具体事项：	
3、保修期责任：	
4、其他具体事项：	
甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日

第六章 投标文件格式

资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年 月 日

资格证明文件目录

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件(投标人为自然人的,须提供自然人的身份证明)……………(页码)
- 二、投标人依法缴纳税收的相关材料最近一个季度或近半年内连续三个月依法缴纳税收的凭据复印件;依法免税的供应商,必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的,只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件……………(页码)
- 三、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料最近一个季度或近半年内连续三个月依法缴纳社会保障资金的缴费凭证(专用收据或者社会保险缴纳清单)复印件;依法不需要缴纳社会保障资金的供应商,必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件……………(页码)
- 四、财务状况报告方面的材料……………(页码)
- 五、投标人直接控股、管理关系信息表……………(页码)
- 六、投标资格声明函……………(页码)
- 七、除招标文件规定必须提供以外,投标人认为需要提供的其他证明材料……………(页码)
- 注: 以上目录是基本格式要求, 各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。**

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件(投标人**为自然人的，提供自然人的身份证明**)

投标人名称(电子签章):

日期: 年 月

二、投标人依法缴纳税收的相关材料最近一个季度或近半年内连续三个月依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交四、截止时间为止不足要求月数的，只须提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件)

投标人名称(电子签章):

日期: 年 月 日

三、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料最近一个季度或近半年内连续三个月依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只须提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]

投标人名称(电子签章):

日期: 年 月 日

四、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章):

日期: 年 月 日

五、投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

- 1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
- 2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
- 3. 供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

投标人股东及出资信息表

序号	股东名称	出资比例	身份证号码 (或证照/证件号码)	备注

注：

- 1、各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）“股东及出资信息”的信息相符，否则投标文件作无效处理。
- 2、附投标人在《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中的“股东及出资信息”页面打印文件，否则投标文件作无效处理。
- 3、投标人如为事业单位的，不需要提供本表。
- 4、要求提供“天眼查”里面投标人的公司信息及股东之间的关联图，否则投标文件作无效处理。
- 5、本项目不接受联合体投标，不接受投标人企业间可能存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系，根据政府采购的有关规定，同一项目不能选择单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同定点供应商参与竞争，各投标人应主动回避此情形。

投标人名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

六、投标资格声明函

致: (采购人名称)

我方愿意参加贵方组织的 [项目名称] (项目编号:) 项目的投标, 为便于贵方公正、择优地确定中标人, 我方就本次投标有关事项郑重声明如下:

1. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2. 我方不是采购人的附属机构; 不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商; 在获知本项目采购信息后, 与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 经查询, 在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 以上事项如有虚假或隐瞒, 我方愿意承担一切后果, 并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明:

1. 投标人应当通过“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人, 将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2. 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体, 以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的, 应当对所有联合体成员进行信用记录查询, 联合体成员存在不良信用记录的, 视同联合体存在不良信用记录。

3. 如为联合体投标, 盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署, 否则投标无效。

投标人名称(电子签章):

年 月 日

七、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料

投标人名称(电子签章):

日期: 年 月 日

第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函·····	(页码)
二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件·····	(页码)
三、法定代表人授权委托书(如有委托时)·····	(页码)
四、商务条款偏离表·····	(页码)
五、售后服务承诺·····	(页码)
六、投标人情况介绍·····	(页码)
七、除招标文件规定必须提供以外,投标人认为需要提供的其他证明材料。(投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料)·····	(页码)

注:以上目录是基本格式要求,各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的 IP 地址一致的；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
2. 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
3. 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6. 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7. 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人: _____

地 址: _____

姓 名: _____ 性 别: _____

年 龄: _____ 职 务: _____

身份证号码: _____

系_____ (投标人名称) _____的法定代表人。

特此证明。

附件: 法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章):

日期: 年 月 日

注: 自然人投标的无需提供

附件:

法定代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致：广西翔正项目管理有限公司

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工_____（姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的_____[项目名称]____项目（项目编号：__）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，委托期限：_____。
代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：_____

法定代表人（签字）：_____

法定代表人身份证号码：_____

委托代理人（签字）：_____

委托代理人身份证号码：_____

成员一名称：（盖单位公章）：_____

法定代表人（签字）：_____

成员二名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

.....

注：

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，**否则作无效投标处理**；
2. 以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件:

全权代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
一	1 2 3	1 2 3	正偏离（负 偏离或无偏 离）
二	1 2 3	1 2 3	正偏离（负 偏离或无偏 离）
...	1 2 3	1 2 3	正偏离（负 偏离或无偏 离）
____分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）			

注：

- 1. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
- 2. 如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“投标无效”条款。
- 3. 当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
- 4. 采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

五、售后服务承诺（格式自拟）

投标人名称(电子签章):

日期: 年 月 日

六、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章):

日期: 年 月 日

七、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）

投标人名称(电子签章):

日期: 年 月 日

第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称:

项目编号:

所投分标:

投标人名称:

投标人地址:

年 月 日

技术文件目录

一、技术需求偏离表.....（页码）

二、项目实施方案.....（页码）

三、对本项目总体要求的理解（如有要求）.....（页码）

四、产品出产标准及质量检测报告.....（页码）

五、优惠条件及特殊承诺（如有要求）.....（页码）

六、对项目的合理化建议和改进措施.....（页码）

七、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（如有）.....（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的**采购清单及货物参数**详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项 号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
1		1 2 3		1 2 3	正偏离(负 偏 离 或 无 偏 离)
2		1 2 3		1 2 3	正偏离(负 偏 离 或 无 偏 离)
...					
____分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）					

注：

- 1. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
- 2. 当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
- 3. 采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

二、项目实施方案

(由投标人根据采购需求及招标文件要求编制, 格式自拟)

投标人名称(电子签章):

日期: 年 月 日

三、对本项目总体要求和理解(如有要求)

(由投标人根据采购需求自行编制)

投标人名称(电子签章):

日期: 年 月 日

四、产品出厂标准、质量检测报告

(由投标人根据采购需求自行编制)

投标人名称(电子签章):

日期: 年 月 日

五、优惠条件及特殊承诺

(由投标人根据采购需求自行编制)

投标人名称(电子签章):

日期: 年 月 日

六、投标人对项目的合理化建议和改进措施

(格式自拟)

投标人名称(电子签章):

日期: 年 月 日

七、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明

(由投标人根据采购需求自行编制)

投标人名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

报价文件目录

一、投标函.....（页码）

二、开标一览表.....（页码）

一、投标函

致: [项目采购-采购组织机构]

我方已仔细阅读了贵方组织的钦州市社会养老服务中心二期设施设备采购项目项目(项目编号:)的招标文件的全部内容, 授权_____ (全权代表姓名)_____ (职务、职称)为全权代表, 现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动:

- 一、报价文件电子版一份(包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件);
- 二、资格文件电子版一份(包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件);
- 三、技术文件电子版一份(包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件);
- 四、商务文件电子版一份(包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件);

据此函, 签字人兹宣布:

1、我方愿意以(大写)人民币_____元(¥_____元)的投标总报价, 提交货物成果时间(无分标时填写)_____, 提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

其中(有分标时填写):

__分标报价为(大写)人民币_____元(¥_____元), 提交货物成果时间: _____;

__分标报价为(大写)人民币_____元(¥_____元), 提交货物成果时间: _____;

.....

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第 21.2 项规定的投标截止时间(开标时间)起遵循本投标函, 并承诺在“投标人须知前附表”第 17.2 项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的, 我方承诺我方本次投标(包括资格条件和所投产品)均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标, 我方承诺在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内, 根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同, 并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件, 我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要, 我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定, 即供应商有下列情形之一的, 处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款, 列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动, 有违法所得的, 并处没收违法所得, 情节严重的, 由工商行政管理部门吊销营业执照; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任:

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的;

- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有: _____

11、以上事项如有虚假或隐瞒,我方愿意承担一切后果,并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄: _

地址: _____

电话: _____

传真: _____

邮政编码: _____

开户名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

投标人名称(电子签章):

日期: 年 月 日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称: _____ 项目编号: _____ 分标: _____

投标人名称: _____

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量及单位①	单价②	投标报价③=①×②	备注
1							
2							
.....							
合计金额大写: 人民币 _____ (¥ _____)							
交付时间:							
地点:							

注:

1、 投标人需按本表格式填写,不得自行更改,也不得留空,如有多分标,按分标分别提供开标一览表,必须加盖投标人有效电子公章,否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改,否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标,“投标人名称”处必须列明联合体各方名称,并标注联合体牵头人名称,且盖章处须加盖联合体各方公章,否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价,在“具体货物内容”一栏中,填写具体货物,否则其投标作无效标处理。

5、特别提示:采购机构将对项目名称和项目编号,中标供应商名称、地址和中标金额,主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人,请填写中小企业声明函。

注:投标人提供的中小企业声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章):

日期: 年 月 日

其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的钦州市社会养老服务中心二期设施设备采购项目，**在此郑重承诺：**遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

投标人名称(电子签章):

日期： 年 月 日

中小企业声明函

说明:

- 1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。
- 2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加_____单位的[项目名称]项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章):

日期： 年 月 日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

关于符合本国产品标准的声明函（格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

第七章 质疑、投诉证明材料格式

第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： ..[项目名称].....

质疑项目的编号： ..[项目编号] 包号：

采购人名称： ..钦州市民政局.....

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

.....

法律依据：

.....

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求:

签字(签章):

公章:

日期:

质疑函制作说明:

1. 供应商提出质疑时, 应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的, 质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容, 并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑, 质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确, 并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的, 质疑函应由本人签字; 质疑供应商为法人或者其他组织的, 质疑函应由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。

第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人 1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人 2

.....

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称:

招标文件公告:是/否 公告期限:

采购结果公告:是/否 公告期限:

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向_____提出质疑,质疑事项为:

.....
采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1:

事实依据:

.....
法律依据:

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求:

签字(签章):

公章:

日期:

投诉书制作说明:

1. 投诉人提起投诉时, 应当提交投诉书和必要的证明材料, 并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的, 投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容, 并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉, 投诉书应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项, 质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确, 并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的, 投诉书应当由本人签字; 投诉人为法人或者其他组织的, 投诉书应当由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。