

二、开标一览表（单位均为人民币元）

项目名称： 广西现代职业技术学院学生思政教育实训室建设项目

项目编号： HCZC2026-G1-990031-GXGW

投标人名称： 奕诚（天津）文化发展有限公司

序号	货物名称	品牌、规格型号	数量 ①	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①× ②	货物 质保 期	备注
一、多媒体软硬件							
(一) 门厅导览机器人							
1	机器人	1、尺寸 55寸 2、类型 OLED 面板技术 3、透光率 43% 4、动态对比度 200000:1 5、比例 16:9 6、分辨率 1920x1080 (FHD) 7、可视角度 R/L 120(min) U/D 120(min) 8、亮度 600/200 cd/m ² (Center lpoint, Typ) 9、像素数 (HxVx3) 6220800 10、色域 90% 11、寿命 (典型值) 30000 小时 12、运行时间 18 小时/7 天 (仅限动态画面) 13、方向 竖置 14、刷新率 120Hz 15、接口 输入 HDMI 接口*1 USB 接口*1 16、特色功能 触控 电容 (选配) 特点 透明显示、像素点自主控光、超快速响应 17、电源/环境 电源 工作电源: AC100-240V 50/60Hz 环境 温度: 0-40 度 湿度 10%-80% 18、尺寸 显示尺寸 1209.6 x 680.4mm 面板尺寸 1209.6 x 680.4mm 整机尺寸 1779.1 x 773.5 x 331.2mm (长 x 宽 x 厚) 19、功耗 典型值 190W DPM 3W 关机 0.5W 20、包装	1 套	120000.0 0	120000.00	三年	

		支架 主机盒、盖板、底座 附件 遥控器、电源线 21、机器人底盘参数 参数 指标 尺寸 800*550*260mm 重量 50kg 无负载续航 10h 充电时间 3.5h 最大负载 50kg/100kg (选配) 电池容量 29.4V/20AH 底盘形式 2*驱动差分+4*万向轮 主要硬件配置 激光雷达 TOF 40m*2 6.5 寸轮毂电机 (带里程计) *2 RGBD 深度相机 (0.5-8m) *1 IMU 六轴姿态传感器*1 环形碰撞传感器*2 最大导航速度 0.8m/s 爬坡角度 5° 越障高度 10mm 越沟宽度 40mm 转弯半径 0mm 最大旋转速度 60° /s 定位精度 ±10cm 建图面积 10000m2 导航精度 ±10cm 电源接口 24V (功率 200W) USB 2 个, 预留外设 网络接口 RJ45, 通信或路由 物理安装接口 结构安装孔 其他接口 系统开关、急停开关 充电方式 接触式充电 输入电压 AC 110-240V 输出电压 29.4V 输出电流 7A 保护机制 短路、过流等 工作环境 温度: 5℃-40℃ 存储环境 温度: -10℃-60℃ 品牌: 汇通长远					
2	智能播报	行动路线设计, 各个板块语音介绍, 对话系统编程 可设置定点巡航讲解, 也可设置整个展馆提前设置好的点位的讲解, 在讲解的过程中, 除非语音唤醒, 否则不受外界声音打断 品牌: 奕诚文化	1 项	75000.00	75000.00	三年	
(二) 序厅主形象墙 LED							
3	LED	名称: 室内 P1.8 全彩 使用环境 室内 面积: 5.12*2.88 1、像素间距: 1.8604mm, 像素密度 288926 点/m ² ;	14.75 平方米	7200.00	106200.00	三年	



		<p>2、模组尺寸：320mm*160mm；</p> <p>3、灯管寿命与测试：≥100000H，灯芯波长误差在±1nm 以内，亮度误差 3%以内，灯珠冷热冲击与漏电流，-55-132℃各 30 分钟 400 次，光电特性及表面构造正常，点亮正常，反向电压 Vr=12V，漏电流 0.1uA，通过灯珠推力与手掌怕打调整平整度测试；</p> <p>4、屏体亮度：≥600cd/m²；</p> <p>5、防护等级： IP54；</p> <p>6、整屏的平整度：≤0.08 mm/m²；</p> <p>7、反光试验：屏体模组表面墨色一致，反光率 <1%，不反射环境光</p> <p>8、可视角度：水平和垂直 175°</p> <p>9、像素中心距相对偏差与垂直及水平相对偏差：1%；</p> <p>10、电源平均效率：功率不小于 95%，转换率不小于 90%；</p> <p>11、亮度均匀性：≥99%；</p> <p>12、屏幕：微波辐射功率密度≤5W/m²，防电离辐射≤0.1mR/h；</p> <p>13、对比度：静态 15000: 1，动态 1500000: 1</p> <p>14、色域：ColorSpace125%，符合 NTSC 色域标准</p> <p>15、灰度等级：16Bit；</p> <p>16、刷新频率：3840Hz；</p> <p>17、噪音：屏体为中心半径 1.5 米范围内，要求 3DB；</p> <p>18、峰值功耗：320W/m²；</p> <p>19、平均功耗：100W/m²；</p> <p>品牌：海峡彩亮</p>				
4	接收卡	<p>1、12 个标准 HUB75E 接口，输出 24 组 RGB 数据，无需配转接板，减少接插 HUB 板，减少故障点，降低故障率。</p> <p>2、本产品全部物料国产化，在保证产品性能及质量的情况下，全部采用高性能国产芯片、物料。</p> <p>3、最大带载：26 万像素点（512*512），常规芯片 128*1024，PWM 芯片 256*1024。</p> <p>4、1/128 扫描类型，支持静态屏、1/2~1/128 扫之间的任意扫描类型。</p> <p>5、支持各种 PWM 芯片、双锁存芯片、通用芯片，只需要 1 个固件版本即可支持士兰微等主流芯片模组。</p> <p>6、支持数据组交换，智能描组功能，无需了解接收卡与模组之间的排线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置，即可完成修改 HUB 接口数据组交换。</p> <p>7、支持双程序备份功能，即使升级过程中断电，产品仍能正常启动运行，保证产品后续升级的安全性。</p>	48 张	295.00	14160.00	三年



		<p>8、支持升级程序后自动重启生效，使得客户不用去现场，可以通过互联网云平台远程实现接收卡程序升级。</p> <p>9、支持接收卡与发送端设备绑定双向加密，安全性能更高。</p> <p>10、通讯方式，两个千兆网口通讯，输入口和输出卡可自动识别无需设置，即插即用，不同接收卡可任意排序，纳秒级同步。</p> <p>品牌：灰度</p>					
5	LED显示屏专用电源	<p>1、输入电压范围 200-240V，输出电压 4.2-5V；</p> <p>2、满载效率 85%；</p> <p>3、漏电流 3.5MA/240V；</p> <p>4、输出过流和短路保护，支持冷启动；</p> <p>品牌：华杰</p>	48 个	820.00	39360.00	三年	
6	视频处理器	<p>1、带载面积：780 万像素点，最宽可达 16000 点，最高可达 4000 点；</p> <p>2、同时支持 2 路 4K 超高清输入，自由切换输入信号源，各通道之间实现快速切换，支持淡入直出功能；</p> <p>3、输入接口：DP1.2 接口 1（3840x2160@60Hz，极限宽高≥4096 点）、HDMI2.0 接口 1（3840x2160@60Hz，极限宽高 4096 点）、HDMI1.4 接口 1（最大支持 4096x2160@30Hz）、DVI1.0 接口 1（1080p@60Hz，极限宽高 2048 点）、VGA 接口 1（1080p@60Hz）；</p> <p>4、输出：千兆网口 16，卡扣上下，网口带灯，支持上下、左右任意拼接或复制画面输出；单网口 65W，最宽 4096/最高 2048；网口自由划分，任意重叠；网口可以不按照矩形走线，留空不算带载；</p> <p>5、RJ45 连接控制主机（中控），支持 RS232 协议、USB 调试口 x1、Wi-Fix1 用于手机 APP/电脑无线控制、红外控制 x1；</p> <p>6、支持音频输入 x1（3.5mm 接口）、音频输出 x1（3.5mm 接口）、HDMI 和 DP 音频解析输出、多功能卡音频输出；</p> <p>7、工作温度：-20℃~50℃，存储温度：-20℃~60℃，工作湿度：20%RH~90%RH，无冷凝；</p> <p>品牌：灰度</p>	1 台	18000.00	18000.00	三年	
7	钢结构	<p>1、钢架主要材料：40*40/20*40 方通；</p> <p>2、焊接方式：镀锌方通焊接，</p> <p>3、直径 60cm 厚度 10mm 立柱支撑</p> <p>4、材料国标 Q235B 材料，结构表面喷涂防锈涂料；</p> <p>5、铝塑板包边装饰</p> <p>品牌：正大通用</p>	20.50 平方米	1900.00	38950.00	三年	
8	服务器	<p>1、处理器:6 核心 10 线程；</p> <p>2、内存：8G DDR5 NECC 4800rMHz ；</p> <p>3、带独立显卡，显卡及网卡：12G 显存，显存频率 12000MHz 独立显卡千兆传输网卡；</p> <p>4、机箱电源：500W 电源；</p>	1 套	14000.00	14000.00	三年	

		品牌：奕诚文化					
9	音响系统	定阻吸顶音响 60W2 个，定阻 300W 功放 1 个同轴吸顶音箱 1、功率：40 瓦，最大功率：60 瓦 2、尺寸：∅ 205mm 3、单元：6.5 吋低音×1+2 吋高音×1 4、灵敏度：89dB 5、频响范围 65Hz-20KHz 6、重量 (kg) 2.1 合并式功放机 1、输出功率 8Ω：2X150W 2、信噪比：音乐 80dB (A 计权)；话筒 55dB (A 计权) 3、频率响应：音乐：20H-20KHZ 4、总谐波失真：音乐：0.1% 话筒：0.5% 5、外观尺寸：宽 420mm×高 130mm×深 300mm 品牌：绅士	2 套	6500.00	13000.00	三年	
10	线材辅料	高清线/电源线/网线/音箱线配套线材 品牌：优泰克/展鹏	1 套	3000.00	3000.00	三年	
11	中控设备	控制工作站系统开关机/控制视频播放 品牌：BOXIT	2 套	2300.00	4600.00	三年	
12	3D 效果动画	建模、实时渲染、数字动画特效制作、特效音频制作、专业音频配音、二维动画特效包装、素材影片剪辑、后期处理、专业合成输出。 需求描述： 1、三维模型制作采用 3ds max 三维建模，动画及渲染集成新的 Active Shade Render Elements 功能的渲染能力，同时提供与高级渲染器的连接比如 VR 和 Renderman，来产生特殊的渲染能力如全景照亮，聚焦及分布式渲染。 2、在动画技术上，集成 AliasWavefront 最先进的动画及数字效果技术。不仅包括一般三维和视觉效果制作的功能，而且还与最先进的建模、数字化布料模拟、毛发渲染、运动匹配技术相结合。 3、在特效模拟上利用 particleIllusio 粒子幻觉，以粒子系统的技术创作诸如火、爆炸、烟雾及烟花等动画效果。 4、在视觉表现上，采用 inferno 业界领先的在线视觉效果制作系统，可最有效地进行电影，数字影院，HDTV/DTV，高分辨率广告和视频项目 (NTSC/PAL) 的制作。画面要求达到 CG 电影标准，模型精良，材质真实，细节表现到位。 5、对拍摄素材和影片剪辑素材进行专业特效动画影视包装，使画面更具视觉冲击力和绚丽。 6、运用专业后期特效软件 after effects 进行特效动画制作，运用专业后期合成软件 aepremiere pro 视频整合、合成，输出。 品牌：奕诚文化	120 秒	550.00	66000.00	三年	
(三) 展头虚拟讲解员系统							

13	液晶显示屏 75英寸 (工业级)	<p>1、显示屏尺寸：75英寸 2、显示比例：16:9 3、外观颜色 黑色边框黑色机身 4、显示屏类型 LCD 液晶显示屏 5、显示色彩：16.7M (8bit) 6、分辨率：3840*2160 刷新率 60Hz 7、亮度：350cd/m2 8、对比度：5000:1 9、视角(度)：89 (Typ.) (CR≥10) 10、显示屏防护：4mm 全钢化高防爆玻璃 11、背光灯寿命：50000 小时 12、输入电源 100-240V~50/60Hz 13、环境因素 14、操作温度 0℃~60℃ 操作湿度 10%~75%RH 存储温度 15℃~45℃ 存储湿度 10%~90%RH 海拔高度 5000 米以下 15、全金属外壳，工业级液晶屏； 16、内置立体声环绕音响，采用高品质音频电容和低噪音魔音音效技术； 17、16.7M 色彩，178° 宽视角，保证图像显示不变形，无失真； 18、3D 数字滤波和 3D 数字降噪技术，消除亮色、杂色干扰； 19、▲屏幕符合防爆和防划伤全钢化玻璃的相关要求，可承受 800 克钢球在 1 米高度自由下落的撞击，4mm 后全钢化玻璃，表面硬度 7H，雾度 5%；透光率不低 92%。自带嵌入式。 20、▲触摸板玻璃具有抗磨性能，符合 JC/T 2130-2012《移动电子产品视频改版玻璃》标准技术要求。 21、▲具备防静电干扰功能，A 级或以上特性。 22、▲具备防火安全功能，等级达到 V-0。 品牌：沃开</p>	7 套	18500.00	129500.00	三年	
14	专用挂架	<p>材质：加厚冷轧钢板；料厚 1.4mm；承重：200KG； 品牌：沃开</p>	7 套	1500.00	10500.00	三年	
15	音响系统	<p>定阻吸顶音响 60W2 个，定阻 300W 功放 1 个同轴吸顶音箱 1、功率：40 瓦，最大功率：60 瓦 2、尺寸：∅ 205mm 3、单元：6.5 吋低音×1+2 吋高音×1 4、灵敏度：89dB 5、频响范围 65Hz-20KHz 6、重量 (kg) 2.1 合并式功放机 1、输出功率 8Ω：2X150W 2、信噪比：音乐 80dB (A 计权)；话筒 55dB (A 计权) 3、频率响应：音乐：20H-20KHZ 4、总谐波失真：音乐：0.1% 话筒：0.5%</p>	7 套	6500.00	45500.00	三年	

		5、外观尺寸：宽 420mm×高 130mm×深 300mm 品牌：绅士					
16	面板	1、PC 阻燃； 2、86 型单口 6.5mm 免焊 品牌：山泽	7 套	1100.00	7700.00	三年	
17	话筒	1、3 针平衡式话筒连带远程控制的 LED 环形灯； 2、类型：背极电容式。 3、指向特性：超心型指向性。 4、频率特性：50-18,000Hz。 5、灵敏度 (0dB=1V/1Pa, 1kHz)：-34dB。 6、最大输入声压级 (1kHz, THD1%)：128B S.P.L。 7、信噪比 (1kHz, 1Pa) 70dB。 8、输出阻抗 250ohms 表面处理：黑色消光涂饰； 9、可 DC3V/DC48V 自动转换 品牌：安度	7 套	800.00	5600.00	三年	
18	HDBase (信号放大器)	1、HDMI 信号增强，100m 超长距离 2、视频放大带宽：1.65Gbps/165Hz； 3、功耗：3W； 4、外壳：金属； 5、电源：5V/1A 品牌：朗强	7 套	4000.00	28000.00	三年	
19	服务器	1、处理器：6 核心 10 线程； 2、内存：8G DDR5 NECC 4800rMHz； 3、带独立显卡，显卡及网卡：2G 显存，显存频率 7008MHz 独立显卡千兆传输网卡； 4、机箱电源：500W 电源； 品牌：奕诚文化	7 套	7500.00	52500.00	三年	
20	挂架	专业挂架 品牌：沃开	7 套	1500.00	10500.00	三年	
21	线材辅料	网线/音响线/HDMI/电源线配套线材 品牌：优泰克/展鹏	7 套	3000.00	21000.00	三年	
22	中控设备	控制工作站系统开关机 品牌：BOXIT	7 套	2300.00	16100.00	三年	
23	3D 效果动画	建模、实时渲染、数字动画特效制作、特效音频制作、专业音频配音、二维动画特效包装、素材影片剪辑、后期处理、专业合成输出。 需求描述： 1、三维模型制作采用 3ds max 三维建模，动画及渲染集成新的 Active Shade Render Elements 功能的渲染能力，同时提供与高级渲染器的连接比如 VR 和 Renderman，来产生特殊的渲染能力如全景照亮，聚焦及分布式渲染。 2、在动画技术上，集成 AliasWavefront 最先进的动画及数字效果技术。不仅包括一般三维和视觉效果制作的功能，而且还与最先进的建模、数字化布料模拟、毛发渲染、运动匹配技术相结合。 3、在特效模拟上利用 particleIllusio 粒子幻觉，以粒子系统的技术创作诸如火、爆炸、烟	7 套	45000.00	315000.00	三年	

		雾及烟花等动画效果。 4、在视觉表现上,采用 inferno 业界领先的在线视觉效果制作系统,可最有效地进行电影,数字影院,HDTV/DTV,高分辨率广告和视频项目(NTSC/PAL)的制作。画面要求达到CG电影标准,模型精良,材质真实,细节表现到位。 5、对拍摄素材和影片剪辑素材进行专业特效动画影视包装,使画面更具视觉冲击力和绚丽。 6、运用专业后期特效软件 after effects 进行特效动画制作,运用专业后期合成软件 aepremiere pro 视频整合、合成,输出。 品牌:奕诚文化					
(四) 新思想答题系统							
24	专业挂架	材质:加厚冷轧钢板;料厚 1.4mm;承重:200KG; 品牌:沃开	1 套	1500.00	1500.00	三年	
25	答题按钮	1、互动答题专用按钮; 2、ABCD4 个按键 品牌:奕诚文化	2 套	300.00	600.00	三年	
26	音响系统	定阻吸顶音响 60W2 个,定阻 300W 功放 1 个同轴吸顶音箱 1、功率:40 瓦,最大功率:60 瓦 2、尺寸:∅ 205mm 3、单元:6.5 吋低音×1+2 吋高音×1 4、灵敏度:89dB 5、频响范围 65Hz-20KHz 6、重量(kg) 2.1 合并式功放机 1、输出功率 8Ω: 2X150W 2、信噪比:音乐 80dB(A 计权); 话筒 55dB(A 计权) 3、频率响应:音乐:20H-20KHZ 4、总谐波失真:音乐:0.1% 话筒:0.5% 5、外观尺寸:宽 420mm×高 130mm×深 300mm 品牌:绅士	1 套	6500.00	6500.00	三年	
27	HDBase(信号放大器)	1、HDMI 信号增强,100m 超长距离 2、视频放大带宽:1.65Gbps/165Hz; 3、功耗:3W; 4、外壳:金属; 5、电源:5V/1A 品牌:朗强	1 套	4000.00	4000.00	三年	
28	服务器	1、处理器:6 核心 10 线程; 2、内存:8G DDR5 NECC 4800rMHz ; 3、带独立显卡,显卡及网卡:12G 显存,显存频率 12000MHz 独立显卡千兆传输网卡; 4、机箱电源:500W 电源; 品牌:奕诚文化	1 套	14000.00	14000.00	三年	
29	线材辅料	网线/音响线/HDMI/电源线配套线材 品牌:优泰克/展鹏	1 套	3000.00	3000.00	三年	
30	中控设备	控制工作站系统开关机/控制矩阵切换 品牌:BOXIT	3 套	2300.00	6900.00	三年	

31	答题软件	三级菜单内容查询及互动问答 品牌：奕诚文化	1套	35000.00	35000.00	三年
(五) 五四风云						
32	液晶显示屏 65英寸 (工业级)	1、显示屏尺寸：65英寸 2、显示比例：16：9 3、外观颜色 黑色边框黑色机身 4、显示屏类型 LCD 液晶显示屏 5、显示色彩：16.7M（8bit） 6、分辨率：3840*2160 刷新率 60Hz 7、亮度：350cd/m2 8、对比度：5000:1 9、视角（度）：89（Typ.）（CR≥10） 10、显示屏防护：4mm全钢化高防爆玻璃 11、背光灯寿命：50000小时 12、输入电源 100-240V~50/60Hz 13、环境因素 14、操作温度 0℃~60℃ 操作湿度 10%~75%RH 存储温度 15℃~45℃ 存储湿度 10%~90%RH 海拔高度 5000米以下 15、全金属外壳，专用工业级液晶屏； 16、内置立体声环绕音响，采用高品质音频电容和低噪音魔音音效技术； 17、16.7M色彩，178°宽视角，保证图像显示不变形，无失真； 18、3D数字滤波和3D数字降噪技术，更好消除亮色、杂色干扰； 19、▲屏幕符合防爆和防划伤全钢化玻璃的相关要求，可承受800克钢球在1米高度自由下落的撞击，4mm后全钢化玻璃，表面硬度7H，雾度5%；透光率不低92%。自带嵌入式。 20、▲触摸板玻璃具有抗磨性能，符合JC/T 2130-2012《移动电子产品视频改版玻璃》标准技术要求。 21、▲具备抗静电干扰功能，A级或以上特性。 22、▲具备防火安全功能，等级达到V-0。 品牌：沃开	1台	16500.00	16500.00	三年
33	多点触摸框	1、触摸嵌入方式：内置一体式，非外挂式 2、触摸感应技术；红外触摸 3、书写方式：手指 4、定位精度：90%以上触摸区域为±2mm 5、反应时间：<8ms 6、触摸分辨率 32767*32767 7、触摸次数：理论次数无限次 8、传输速度：120Mbps 9、驱动程序系统：自动识别，免驱 10、操作系统：支持 windows7/10, Android, Linux; 安卓 6.0/7.1/9.0/11 11、工作电压：DC-5V 12、功耗：≥1W	1套	3000.00	3000.00	三年

		13、工作温度：0℃- 60℃ 品牌：沃开					
34	HDBase(信号放大器)	1、HDMI 信号增强，100m 超长距离 2、视频放大带宽：1.65Gbps/165Hz； 3、功耗：3W； 4、外壳：金属； 5、电源：5V/1A 品牌：朗强	1 套	4000.00	4000.00	三年	
35	USB 延长器	1、USB 信号增强，100m 超长距离 2、功耗：3W； 3、外壳：金属； 4、电源：12V/2A 品牌：优泰克/展鹏	1 套	800.00	800.00	三年	
36	音响系统	定阻吸顶音响 60W2 个，定阻 300W 功放 1 个同轴吸顶音箱 1、功率：40 瓦，最大功率：60 瓦 2、尺寸：∅ 205mm 3、单元：6.5 吋低音×1+2 吋高音×1 4、灵敏度：89dB 5、频响范围 65Hz-20KHz 6、重量 (kg) 2.1 合并式功放机 1、输出功率 8Ω：2X150W 2、信噪比：音乐 80dB (A 计权)；话筒 55dB (A 计权) 3、频率响应：音乐：20H-20KHZ 4、总谐波失真：音乐：0.1% 话筒：0.5% 5、外观尺寸：宽 420mm×高 130mm×深 300mm 品牌：绅士	1 套	6500.00	6500.00	三年	
37	服务器	1、处理器：6 核心 10 线程； 2、内存：8G DDR5 NECC 4800rMHz； 3、带独立显卡，显卡及网卡：2G 显存，显存频率 7008MHz 独立显卡千兆传输网卡； 4、机箱电源：500W 电源； 品牌：奕诚文化	1 套	7500.00	7500.00	三年	
38	线材辅料	电源线/网线/音箱线配套线材 品牌：优泰克/展鹏	1 套	3000.00	3000.00	三年	
39	中控设备	控制工作站系统开关机 品牌：BOXIT	1 套	2300.00	2300.00	三年	
40	软件	互动交互逻辑关系合理； UI 界面设计的所有效果被应用及体现； 支持多人同时操作流畅无卡顿； 支持程序在相应操作系统上可以被打开并正常使用，确保程序长时间运行时显示、操作流畅无卡顿； 自主功能制作归档逻辑和后台，生成相关文件夹，便于后期资料调整更新 品牌：奕诚文化	1 套	45000.00	45000.00	三年	
(六) 广西讲习所 LED							
41	LED	名称：室内 P1.8 全彩	35.6	7200.00	256968.00	三	

		<p>使用环境 室内 面积: 5.44*2.88+5.44*3.68</p> <p>1、像素间距: 1.8604mm, 像素密度 288926 点/m²;</p> <p>2、模组尺寸: 320mm*160mm;</p> <p>3、灯管寿命与测试: ≥100000H, 灯芯波长误差在±1nm 以内, 亮度误差 3%以内, 灯珠冷热冲击与漏电流, -55-132℃各 30 分钟 400 次, 光电特性及表面构造正常, 点亮正常, 反向电压 Vr=12V, 漏电流 0.1uA, 通过灯珠推力与手掌怕打调整平整度测试;</p> <p>4、屏体亮度: ≥600cd/m²;</p> <p>5、防护等级: IP54;</p> <p>6、整屏的平整度: ≤0.08 mm/m²;</p> <p>7、反光试验: 屏体模组表面墨色一致, 反光率 <1%, 不反射环境光</p> <p>8、可视角度: 水平和垂直 175°</p> <p>9、像素中心距相对偏差与垂直及水平相对偏差: 1%;</p> <p>10、电源平均效率: 功率不小于 95%, 转换率不小于 90%;</p> <p>11、亮度均匀性: ≥99%;</p> <p>12、屏幕: 微波辐射功率密度≤5W/m² , 防电离辐射≤0.1mR/h;</p> <p>13、对比度: 静态 15000: 1, 动态 1500000: 1</p> <p>14、色域: ColorSpace125%, 符合 NTSC 色域标准</p> <p>15、灰度等级: 16Bit;</p> <p>16、刷新频率: 3840Hz;</p> <p>17、噪音: 屏体为中心半径 1.5 米范围内, 要求 3DB;</p> <p>18、峰值功耗: 320W/m²;</p> <p>19、平均功耗: 100W/m²;</p> <p>品牌: 海峡彩亮</p>	9 平方米			年
42	接收卡	<p>1、12 个标准 HUB75E 接口, 输出 24 组 RGB 数据, 无需配转接板, 减少接插 HUB 板, 减少故障点, 降低故障率。</p> <p>2、本产品全部物料国产化, 在保证产品性能及质量的情况下, 全部采用高性能国产芯片、物料。</p> <p>3、最大带载: 26 万像素点 (512*512), 常规芯片 128*1024, PWM 芯片 256*1024。</p> <p>4、1/128 扫描类型, 支持静态屏、1/2~1/128 扫之间的任意扫描类型。</p> <p>5、支持各种 PWM 芯片、双锁存芯片、通用芯片, 只需要 1 个固件版本即可支持士兰微等主流芯片模组。</p> <p>6、支持数据组交换, 智能描组功能, 无需了解接收卡与模组之间的排线顺序, 用户可根据屏幕闪烁提示, 在软件上完成映射设置, 即可完成修改 HUB 接口数据组交换。</p> <p>7、支持双程序备份功能, 即使升级过程中断电,</p>	153 张	295.00	45135.00	三年



		<p>产品仍能正常启动运行，保证产品后续升级的安全性。</p> <p>8、支持升级程序后自动重启生效，使得客户不用去现场，可以通过互联网云平台远程实现接收卡程序升级。</p> <p>9、支持接收卡与发送端设备绑定双向加密，安全性能更高。</p> <p>10、通讯方式，两个千兆网口通讯，输入口和输出卡可自动识别无需设置，即插即用，不同接收卡可任意排序，纳秒级同步。</p> <p>品牌：灰度</p>					
43	LED显示屏专用电源	<p>1、输入电压范围 200-240V，输出电压 4.2-5V；</p> <p>2、满载效率 85%；</p> <p>3、漏电流 3.5MA/240V；</p> <p>4、输出过流和短路保护，支持冷启动；</p> <p>品牌：华杰</p>	153个	820.00	125460.00	三年	
44	视频处理器	<p>1、带载面积：1300 万像素点，最宽 16384 点，最高 8192 点；</p> <p>2、输入接口：DP1.2 接口 x1（4096x2160@60Hz，极限宽高 8192 点）、HDMI2.0 接口 x1（4096x2160@60Hz，极限宽高 8192 点）、HDMI1.3 接口 x4（1920x1200@60Hz，极限宽高 2048）、 HDCP1.2；</p> <p>3、输出：千兆网口 x20，网口带灯，支持左右任意拼接或复制画面输出；单网口 65W，最宽 4096/最高 2048；网口带载可部分区域重叠；</p> <p>4、RJ45 连接控制主机（中控），支持 RS232 协议；USB 调试口 x1、Wi-Fix1 用于手机 APP/电脑无线控制、红外控制 x1、4G 模块 x1（远程控制，选配）；</p> <p>5、支持音频输入 x1（3.5mm 接口）、音频输出 x1（3.5mm 接口）、HDMI 和 DP 音频解析输出、多功能卡音频输出；</p> <p>6、工作温度：-20℃~50℃，存储温度：-20℃~60℃，工作湿度：20%RH~90%RH，无冷凝；</p> <p>品牌：灰度</p>	2台	25000.00	50000.00	三年	
45	钢结构	<p>1、钢架主要材料：40*40/20*40 方通；</p> <p>2、焊接方式：镀锌方通焊接，</p> <p>3、直径 60cm 厚度 10mm 立柱支撑</p> <p>4、材料国标 Q235B 材料，结构表面喷涂防锈涂料；</p> <p>5、铝塑板包边装饰</p> <p>品牌：正大通用</p>	35.69 m ²	1900.00	67811.00	三年	
46	服务器 1	<p>1、处理器:6 核心 10 线程；</p> <p>2、内存：8G DDR5 NECC 4800rMHz ；</p> <p>3、带独立显卡，显卡及网卡：12G 显存，显存频率 12000MHz 独立显卡千兆传输网卡；</p> <p>4、机箱电源：500W 电源；</p> <p>品牌：奕诚文化</p>	1 套	14000.00	14000.00	三年	
47	服务器	<p>1、处理器:6 核心 10 线程；</p> <p>2、内存：8G DDR5 NECC 4800rMHz ；</p>	1 套	7500.00	7500.00	三年	

	2	3、带独立显卡，显卡及网卡：2G 显存，显存频率 7008MHz 独立显卡千兆传输网卡； 4、机箱电源：500W 电源； 品牌：奕诚文化					
48	面板	1、PC 阻燃； 2、86 型单口 6.5mm 免焊 3、86 型单口 HDMI 免焊 品牌：山泽	1 套	1100.00	1100.00	三年	
49	话筒	1、3 针平衡式话筒连带远程控制的 LED 环形灯； 2、类型：背极电容式。 3、指向特性：超心型指向性。 4、频率特性：50-18,000Hz。 5、灵敏度（0dB=1V/1Pa, 1kHz）：-34dB。 6、最大输入声压级（1kHz, THD1%）：128B S.P.L.。 7、信噪比（1kHz, 1Pa）70dB。 8、输出阻抗 250ohms 表面处理：黑色消光涂饰； 9、可 DC3V/DC48V 自动转换 品牌：安度	1 套	800.00	800.00	三年	
50	HDBase(信号放大器)	1、HDMI 信号增强，100m 超长距离 2、视频放大带宽：1.65Gbps/165Hz； 3、功耗：3W； 4、外壳：金属； 5、电源：5V/1A 品牌：朗强	1 套	4000.00	4000.00	三年	
51	USB 延长线	1、USB 信号增强，100m 超长距离 2、功耗：3W； 3、外壳：金属； 4、电源：12V/2A 品牌：展鹏		800.00	800.00	三年	
52	音响系统	定阻吸顶音响 60W2 个，定阻 300W 功放 1 个同轴吸顶音箱 1、功率：40 瓦，最大功率：60 瓦 2、尺寸：∅ 205mm 3、单元：6.5 吋低音×1+2 吋高音×1 4、灵敏度：89dB 5、频响范围 65Hz-20KHz 6、重量 (kg) 2.1 合并式功放机 1、输出功率 8Ω：2X150W 2、信噪比：音乐 80dB (A 计权)；话筒 55dB (A 计权) 3、频率响应：音乐：20H-20KHZ 4、总谐波失真：音乐：0.1% 话筒：0.5% 5、外观尺寸：宽 420mm×高 130mm×深 300mm 品牌：绅士	2 套	6500.00	13000.00	三年	
53	线材辅料	高清线/电源线/网线/音箱线配套线材 品牌：优泰克/展鹏	1 套	3000.00	3000.00	三年	
54	中控设备	控制工作站系统开关机/控制视频播放/控制矩阵切换	3 套	2300.00	6900.00	三年	

		品牌：BOXIT					
55	3D 效果动画	<p>建模、实时渲染、数字动画特效制作、特效音频制作、专业音频配音、二维动画特效包装、素材影片剪辑、后期处理、专业合成输出。</p> <p>需求描述：</p> <p>1、三维模型制作采用 3ds max 三维建模，动画及渲染集成新的 Active Shade Render Elements 功能的渲染能力，同时提供与高级渲染器的连接比如 VR 和 Renderman，来产生特殊的渲染能力如全景照亮，聚焦及分布式渲染。</p> <p>2、在动画技术上，集成 AliasWavefront 最先进的动画及数字效果技术。不仅包括一般三维和视觉效果制作的功能，而且还与最先进的建模、数字化布料模拟、毛发渲染、运动匹配技术相结合。</p> <p>3、在特效模拟上利用 particleIllusio 粒子幻觉，以粒子系统的技术创作诸如火、爆炸、烟雾及烟花等动画效果。</p> <p>4、在视觉表现上，采用 inferno 业界领先的在线视觉效果制作系统，可最有效地进行电影，数字影院，HDTV/DTV，高分辨率广告和视频项目 (NTSC/PAL) 的制作。画面要求达到 CG 电影标准，模型精良，材质真实，细节表现到位。</p> <p>5、对拍摄素材和影片剪辑素材进行专业特效动画影视包装，使画面更具视觉冲击力和绚丽。</p> <p>6、运用专业后期特效软件 after effects 进行特效动画制作，运用专业后期合成软件 aepremiere pro 视频整合、合成，输出。</p> <p>品牌：奕诚文化</p>	120 秒	550.00	66000.00	三年	
(七) 模拟法庭							
56	LED	<p>名称：室内 P1.8 全彩</p> <p>使用环境 室内 面积：8.32*3.2</p> <p>1、像素间距：1.8604mm，像素密度 288926 点/m²；</p> <p>2、模组尺寸：320mm*160mm；</p> <p>3、灯管寿命与测试：≥100000H，灯芯波长误差在 ±1nm 以内，亮度误差 3% 以内，灯珠冷热冲击与漏电流，-55-132℃ 各 30 分钟 400 次，光电特性及表面构造正常，点亮正常，反向电压 Vr=12V，漏电流 0.1uA，通过灯珠推力与手掌怕打调整平整度测试；</p> <p>4、屏体亮度：≥600cd/m²；</p> <p>5、防护等级：IP54；</p> <p>6、整屏的平整度：≤0.08 mm/m²；</p> <p>7、反光试验：屏体模组表面墨色一致，反光率 <1%，不反射环境光</p> <p>8、可视角度：水平和垂直 175°</p> <p>9、像素中心距相对偏差与垂直及水平相对偏差：1%；</p> <p>10、电源平均效率：功率不小于 95%，转换率不小于 90%；</p>	26.6 2 平方米	7200.00	191664.00	三年	

		<p>11、亮度均匀性：≥99%；</p> <p>12、屏幕：微波辐射功率密度≤5W/m²，防电离辐射≤0.1mR/h；</p> <p>13、对比度：静态 15000:1，动态 1500000:1</p> <p>14、色域：ColorSpace125%，符合 NTSC 色域标准</p> <p>15、灰度等级：16Bit；</p> <p>16、刷新频率：3840Hz；</p> <p>17、噪音：屏体为中心半径 1.5 米范围内，要求 3DB；</p> <p>18、峰值功耗：320W/m²；</p> <p>19、平均功耗：100W/m²；</p> <p>品牌：海峡彩亮</p>				
57	接收卡	<p>1、12 个标准 HUB75E 接口，输出 24 组 RGB 数据，无需配转接板，减少接插 HUB 板，减少故障点，降低故障率。</p> <p>2、本产品全部物料国产化，在保证产品性能及质量的情况下，全部采用高性能国产芯片、物料。</p> <p>3、最大带载：26 万像素点（512*512），常规芯片 128*1024，PWM 芯片 256*1024。</p> <p>4、1/128 扫描类型，支持静态屏、1/2~1/128 扫之间的任意扫描类型。</p> <p>5、支持各种 PWM 芯片、双锁存芯片、通用芯片，只需要 1 个固件版本即可支持士兰微等主流芯片模组。</p> <p>6、支持数据组交换，智能描组功能，无需了解接收卡与模组之间的排线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置，即可完成修改 HUB 接口数据组交换。</p> <p>7、支持双程序备份功能，即使升级过程中断电，产品仍能正常启动运行，保证产品后续升级的安全性。</p> <p>8、支持升级程序后自动重启生效，使得客户不用去现场，可以通过互联网云平台远程实现接收卡程序升级。</p> <p>9、支持接收卡与发送端设备绑定双向加密，安全性能更高。</p> <p>10、通讯方式，两个千兆网口通讯，输入口和输出卡可自动识别无需设置，即插即用，不同接收卡可任意排序，纳秒级同步。</p> <p>品牌：灰度</p>	104 张	295.00	30680.00	三年
58	LED 显示屏专用电源	<p>1、输入电压范围 200-240V，输出电压 4.2-5V；</p> <p>2、满载效率 85%；</p> <p>3、漏电流 3.5MA/240V；</p> <p>4、输出过流和短路保护，支持冷启动；</p> <p>品牌：华杰</p>	104 个	820.00	85280.00	三年
59	视频处理器	<p>1、带载面积：1300 万像素点，最宽 16384 点，最高 8192 点；</p> <p>2、输入接口：DP1.2 接口 x1（4096x2160@60Hz，极限宽高 8192 点）、HDMI2.0 接口 x1</p>	1 台	25000.00	25000.00	三年

		(4096x2160@60Hz, 极限宽高 8192 点)、 HDMI1.3 接口 x4 (1920x1200@60Hz, 极限宽高 2048)、HDCP1.2; 3、输出: 千兆网口 x20, 网口带灯, 支持左右任意拼接或复制画面输出; 单网口 65W, 最宽 4096/最高 2048; 网口带载可部分区域重叠; 4、RJ45 连接控制主机 (中控), 支持 RS232 协议; USB 调试口 x1、Wi-Fix1 用于手机 APP/电脑无线控制、红外控制 x1、4G 模块 x1 (远程控制, 选配); 5、支持音频输入 x1 (3.5mm 接口)、音频输出 x1 (3.5mm 接口)、HDMI 和 DP 音频解析输出、多功能卡音频输出; 6、工作温度: -20℃~50℃, 存储温度: -20℃~60℃, 工作湿度: 20%RH~90%RH, 无冷凝; 品牌: 灰度					
60	钢结构	1、钢架主要材料: 40*40/20*40 方通; 2、焊接方式: 镀锌方通焊接, 3、直径 60cm 厚度 10mm 立柱支撑 4、材料国标 Q235B 材料, 结构表面喷涂防锈涂料; 5、铝塑板包边装饰 品牌: 正大通用	26.6 2 平方 平方米	1900.00	50578.00	三年	
61	服务器	1、处理器:6 核心 10 线程; 2、内存: 8G DDR5 NECC 4800rMHz ; 3、带独立显卡, 显卡及网卡: 12G 显存, 显存频率 12000MHz 独立显卡千兆传输网卡; 4、机箱电源: 500W 电源; 品牌: 奕诚文化	1 套	7500.00	7500.00	三年	
62	面板	1、PC 阻燃; 2、86 型单口 6.5mm 免焊 3、86 型单口 HDMI 免焊 品牌: 山泽	1 套	1100.00	1100.00	三年	
63	话筒	1、3 针平衡式话筒连带远程控制的 LED 环形灯; 2、类型: 背极电容式。 3、指向特性: 超心型指向性。 4、频率特性: 50-18,000Hz。 5、灵敏度 (0dB=1V/1Pa, 1kHz): -34dB。 6、最大输入声压级 (1kHz, THD1%): 128B S.P.L.。 7、信噪比 (1kHz, 1Pa) 70dB。 8、输出阻抗 250ohms 表面处理: 黑色消光涂饰; 9、可 DC3V/DC48V 自动转换 品牌: 安度	1 套	800.00	800.00	三年	
64	HDBase (信号放大器)	1、HDMI 信号增强, 100m 超长距离 2、视频放大带宽: 1.65Gbps/165Hz; 3、功耗: 3W; 4、外壳: 金属; 5、电源: 5V/1A 品牌: 朗强	1 套	4000.00	4000.00	三年	

65	USB 延长 器	1、USB 信号增强，100m 超长距离 2、功耗：3W； 3、外壳：金属； 4、电源：12V/2A 品牌：展鹏	1 套	800.00	800.00	三年
66	音响 系统	定阻吸顶音响 60W2 个，定阻 300W 功放 1 个同 轴吸顶音箱 1、功率：40 瓦，最大功率：60 瓦 2、尺寸：∅ 205mm 3、单元：6.5 吋低音×1+2 吋高音×1 4、灵敏度：89dB 5、频响范围 65Hz-20KHz 6、重量 (kg) 2.1 合并式功放机 1、输出功率 8Ω：2X150W 2、信噪比：音乐 80dB (A 计权)；话筒 55dB (A 计权) 3、频率响应：音乐：20H-20KHZ 4、总谐波失真：音乐：0.1% 话筒：0.5% 5、外观尺寸：宽 420mm×高 130mm×深 300mm 品牌：绅士	2 套	6500.00	13000.00	三年
67	线材 辅料	高清线/电源线/网线/音箱线等配套线材 品牌：优泰克/展鹏	1 套	3000.00	3000.00	三年
68	中控 设备	控制工作站系统开关机/控制视频播放 品牌：BOXIT	4 套	2300.00	9200.00	三年
69	3D 效 果动 画	建模、实时渲染、数字动画特效制作、特效音 频制作、专业音频配音、二维动画特效包装、 素材影片剪辑、后期处理、专业合成输出。 需求描述： 1、三维模型制作采用 3ds max 三维建模，动画 及渲染集成新的 Active Shade Render Elements 功能的渲染能力，同时提供与高级渲 染器的连接比如 VR 和 Renderman，来产生特殊 的渲染能力如全景照亮，聚焦及分布式渲染。 2、在动画技术上，集成 AliasWavefront 最先 进的动画及数字效果技术。不仅包括一般三维 和视觉效果制作的功能，而且还与最先进的建 模、数字化布料模拟、毛发渲染、运动匹配技 术相结合。 3、在特效模拟上利用 particleIllusio 粒子幻 觉，以粒子系统的技术创作诸如火、爆炸、烟 雾及烟花等动画效果。 4、在视觉表现上，采用 inferno 业界领先的在 线视觉效果制作系统，可最有效地进行电影， 数字影院，HDTV/DTV，高分辨率广告和视频项目 (NTSC/PAL) 的制作。画面要求达到 CG 电影标 准，模型精良，材质真实，细节表现到位。 5、对拍摄素材和影片剪辑素材进行专业特效动 画影视包装，使画面更具视觉冲击力和绚丽。 6、运用专业后期特效软件 after effects 进行 特效动画制作，运用专业后期合成软件	120 秒	550.00	66000.00	三年

		aepremiere pro 视频整合、合成，输出。 品牌：奕诚文化					
(八) 中国精神环幕							
70	视频 矫正 系统	1: 通道模式，支持 M*N，单机支持最大 12 通道，标准分辨率 1024*768~7680*7680，可自定义任意分辨率，最大支持单台投影 7680*4320。 2: 投影重叠区支持任意尺寸的重叠区，20%为佳，手动几何校正，平幕、弧幕、折幕、U 幕、柱幕等。 3: 融合带 Gamma 校正处理，多灰阶以及 RGB 色阶调节，投影机边缘叠加高消隐处理，使投影画面平滑过渡，对色差较大的 LCD 投影机也能保持色彩一致。 4: 同步能力，精确同步、帧同步。 5: 图像渲染引，DirectX 高性能图像渲染引擎，基于融合配置信息对图像进行实时渲染。 6: 支持 A 卡及 N 卡游戏卡及制图卡，不需要拼大桌面（a 卡 Eyefinity，n 卡 surround，p 卡 mosaic） 7: 桌面融合支持 windows 10 专业版，显示器，可有，可无。 品牌：光影鲨	4 通道	3500.00	14000.00	三年	
71	服务器	1、处理器:6 核心 10 线程； 2、内存: 8G DDR5 NECC 4800rMHz； 3、带独立显卡，显卡及网卡: 12G 显存，显存频率 12000MHz 独立显卡千兆传输网卡； 4、机箱电源: 500W 电源； 品牌：奕诚文化	1 套	14000.00	14000.00	三年	
72	HDBase(信号放大器)	1、HDMI 信号增强，100m 超长距离 2、视频放大带宽: 1.65Gbps/105Hz 3、功耗: 3W; 4、外壳: 金属; 5、电源: 5V/1A 品牌：朗强	2 套	4000.00	8000.00	三年	
73	音响系统	定阻吸顶音响 60W2 个，定阻 300W 功放 1 个同轴吸顶音箱 1、功率: 40 瓦，最大功率: 60 瓦 2、尺寸: \varnothing 205mm 3、单元: 6.5 吋低音 \times 1+2 吋高音 \times 1 4、灵敏度: 89dB 5、频响范围 65Hz-20KHz 6、重量 (kg) 2.1 合并式功放机 1、输出功率 8 Ω : 2X150W 2、信噪比: 音乐 80dB (A 计权); 话筒 55dB (A 计权) 3、频率响应: 音乐: 20H-20KHZ 4、总谐波失真: 音乐: 0.1% 话筒: 0.5% 5、外观尺寸: 宽 420mm \times 高 130mm \times 深 300mm 品牌: 绅士	2 套	6500.00	13000.00	三年	

74	无线手持话筒	<p>1、双通道无线话筒</p> <p>2、LCD 液晶屏显示工作状态</p> <p>3、120 组频率可调</p> <p>4、轻质的金属外壳设计，耐摔 •SQ 调节接收距离</p> <p>5、载波频率范围 UHF:721.100~860.100MHz/咪芯类型 动圈</p> <p>6、最大频率组数 120 组/频带宽度 25MHz</p> <p>7、频率响应范围 80Hz-18KHz±3dB</p> <p>8、适配电源 AA 1.5V*2</p> <p>9、工作时间 ≈8hours/输出功率 10-30mW</p> <p>品牌：安度</p>	1 套	3800.00	3800.00	三年
75	天线分配放大器	<p>1、电源输出：12V/600~1000mA</p> <p>2、频率范围：500-950MHz</p> <p>3、输入截断点：+22dBm</p> <p>4、噪声比：4.0dB Type (Center Band)</p> <p>5、阻抗：50 Ω；增益：+6-9dB (Center Band)；频宽：300MHz；</p> <p>6、输出阻抗：15dB min</p> <p>7、插座：TNC female</p> <p>8、电源供应：100-240V/50/60Hz</p> <p>9、电源消耗：170mA</p> <p>品牌：安度</p>	1 套	5500.00	5500.00	三年
76	线材辅料	<p>高清线/电源线/网线/音箱线配套线材</p> <p>品牌：优泰克/展鹏</p>	1 套	3000.00	3000.00	三年
77	中控设备	<p>控制工作站系统开关机/控制视频播放/控制投影机开关机</p> <p>品牌：BOXIT</p>	4 套	2300.00	9200.00	三年
78	视频制作	<p>建模、实时渲染、数字动画特效制作、特效音频制作、专业音频配音、二维动画特效包装、素材影片剪辑、后期处理、专业合成输出。</p> <p>需求描述：</p> <p>1、三维模型制作采用 3ds max 三维建模，动画及渲染集成新的 Active Shade Render Elements 功能的渲染能力，同时提供与高级渲染器的连接比如 VR 和 Renderman，来产生特殊的渲染能力如全景照亮，聚焦及分布式渲染。</p> <p>2、在动画技术上，集成 AliasWavefront 最先进的动画及数字效果技术。不仅包括一般三维和视觉效果制作的功能，而且还与最先进的建模、数字化布料模拟、毛发渲染、运动匹配技术相结合。</p> <p>3、在特效模拟上利用 particleIllusio 粒子幻觉，以粒子系统的技术创作诸如火、爆炸、烟雾及烟花等动画效果。</p> <p>4、在视觉表现上，采用 inferno 业界领先的在线视觉效果制作系统，可最有效地进行电影，数字影院，HDTV/DTV，高分辨率广告和视频项目 (NTSC/PAL) 的制作。画面要求达到 CG 电影标准，模型精良，材质真实，细节表现到位。</p> <p>5、对拍摄素材和影片剪辑素材进行专业特效动</p>	2 分钟	30000.00	60000.00	三年

		画影视包装，使画面更具视觉冲击力和绚丽。 6、运用专业后期特效软件 after effects 进行特效动画制作，运用专业后期合成软件 aepremiere pro 视频整合、合成，输出。 品牌：奕诚文化					
79	42U 网络 机柜	1、类型：服务器机柜； 2、产品尺寸：600*600*2000； 3、立柱间距：485mm 4、厚度：立柱：2mm；主承重梁：1.1±0.1mm； 5、材质：冷轧钢材质，脱脂喷塑工艺； 品牌：创佳	6 个	1500.00	9000.00	三年	
80	投影机	1、投影技术：1-chip 0.67" DMD。 2、光源类型：单色激光(激光荧光粉材料)。 3、1级激光光源产品。光学腔体通道封闭式设计防尘等级可达 IP5X。4S(RGBY) brilliant color 极致色轮。 4、亮度 6600lm(中心亮度), 6400 (ISO21118 标准)。 5、投射比 1.21-1.52:1, 1.25 倍变焦, 支持电动位移/聚焦/变焦功能。镜头移位精度: 每步 0.5 像素。 6、输入接口色温一致性调整。 7、3D 信号收发支持: 红外发射器、射频发射器、DLP Link 眼镜。15.HDBaseT 接口支持 RS232 控制协议、IR 控制。8、串行端口控制路径支持 RS232&HDBaseT 通道。 9、HDbaseT 端口可实现信号/控制传输, 一根网线完成终端显控。 10、网络集中控制支持 AMX、Crestron、PJ-Link 协议、Telnet、HTTP。 品牌：索诺克	2 台	55000.00	110000.00	三年	
81	镜头	1、投射比：0.73：1； 2、支持分辨率：1920*1200； 3、9 点亮度均匀度：95.8%； 4、光学构成：光学玻璃； 5、镜头位移：水平：向右 11%至向左 11%；垂直：向上 19.8%至向下 19%； 6、镜头尺寸：直径 85mm 长度 185mm； 7、重量：0.87kg 品牌：索诺克	2 台	5200.00	10400.00	三年	
82	专业 投影 挂架	1、伸缩长度：55-93cm； 2、颜色：黑色； 3、材质：冷轧钢； 4、支持吊装重量：45KG； 品牌：奕诚文化	2 套	650.00	1300.00	三年	
83	其他	安装调试 品牌：奕诚文化	1 项	70000.00	70000.00	三年	
二、通风空调设备设施							
84	薄型 风管	1、型号规格及参数：QL=16kW QR=18kW 800x1400+75x300mm 2340/2040/1440m ³ /h	9 台	7250.00	65250.00	三年	

	式室内机	TCC=0.358kW Pow=0.358kW 品牌：海信					
85	薄型风管式室内机	1、型号规格及参数：QL=14kW QR=16kW 800x1400x300mm 2130/1740/1440m ³ /h, TCC=0.29kW Pow=0.29kW 品牌：海信	2台	6800.00	13600.00	三年	
86	薄型风管式室内机	1、型号规格及参数：QL=12.5kW QR=14kW 800x1400x300mm 2130/1740/1440m ³ /h, TCC=0.29kW Pow=0.29kW 品牌：海信	1台	6300.00	6300.00	三年	
87	薄型风管式室内机	1、型号规格及参数：QL=10kW QR=11.2kW 800x1100x300mm 1450/1100/940m ³ /h, TCC=0.18kW Pow=0.18kW 品牌：海信	4台	5800.00	23200.00	三年	
88	薄型风管式室内机	1、型号规格及参数：QL=6.3kW QR=7.1kW 1180x447x192mm 1080/558/522m ³ /h, TCC=0.12kW Pow=0.12kW 品牌：海信	1台	3000.00	3000.00	三年	
89	薄型风管式室内机	1、型号规格及参数：QL=4.5kW QR=5kW 910x447x192mm 720/378/330m ³ /h, TCC=0.08kW Pow=0.08kW 品牌：海信	1台	2800.00	2800.00	三年	
90	薄型风管式室内机	1、型号规格及参数：QL=2.8kW QR=3.2kW 700x447x192mm 510/342/288m ³ /h, TCC=0.07kW Pow=0.07kW 品牌：海信	1台	2750.00	2750.00	三年	
91	方形散流器	400X400 品牌：南海华友		200.00	1600.00	三年	
92	镀锌钢板风管 δ=1.0mm	1、连接方式：法兰连接 含风管支吊架制作、安装 品牌：南海华友	137.89平方米	120.00	16462.80	三年	
93	镀锌钢板风管 δ=0.75mm	1、连接方式：法兰连接 含风管支吊架制作、安装 品牌：南海华友	1.22平方米	122.00	148.84	三年	
94	冷媒铜管 6.35	φ6.35*0.8mm, 含配件内容 品牌：七星铜业	7.4米	44.00	325.60	三年	
95	冷媒铜管 9.53	φ9.53*0.8mm, 含配件内容 品牌：七星铜业	61.22米	47.00	2877.34	三年	
96	冷媒铜管 12.7	φ12.7*0.8mm, 含配件内容 品牌：七星铜业	28.7米	58.00	1664.60	三年	



97	冷煤铜管 15.8 8	Φ 15.88*1.0mm, 含配件内容 品牌: 七星铜业	100. 91 米	63.00	6357.33	三年	
98	冷煤铜管 19.0 5	Φ 19.05*1.0mm, 含配件内容 品牌: 七星铜业	13.8 米	82.00	1131.60	三年	
99	冷煤铜 22.2	Φ 22.2*1.0mm, 含配件内容 品牌: 七星铜业	61.8 米	121.00	7477.80	三年	
100	冷煤铜管 25.4	Φ 25.4*1.0mm, 含配件内容 品牌: 七星铜业	18.2 3 米	130.00	2369.90	三年	
101	冷煤铜管 28.6	Φ 28.6*1.0mm, 含配件内容 品牌: 七星铜业	44.7 2 米	145.00	6484.40	三年	
102	冷煤铜管 31.7 5	Φ 31.75*1.3mm, 含配件内容 品牌: 七星铜业	10.8 2 米	172.00	1861.04	三年	
103	冷煤铜管 38.1	Φ 38.1*1.4mm, 含配件内容 品牌: 七星铜业	16.1 1 米	212.00	3415.32	三年	
104	冷煤铜管 41.3	Φ 41.3*1.5mm, 含配件内容 品牌: 七星铜业	36.7 9 米	220.00	8093.80	三年	
105	冷煤铜管 44.5	Φ 44.5*1.5mm, 含配件内容 品牌: 七星铜业	44.08 米	248.00	1011.84	三年	
106	UPVC 冷凝 排水管 DN40	1、连接方式: 粘接连接 品牌: 盛和	31.7 7 米	33.00	1048.41	三年	
107	UPVC 冷凝 排水管 DN32	1、连接方式: 粘接连接 品牌: 盛和	137. 33 米	28.50	3913.91	三年	
108	管道 绝热	1、保温材料: 难燃 B1 级橡塑管 2、厚度: δ =20mm 品牌: 华美	1.1 米	1950.00	2145.00	三年	
109	紧定 式电 气钢 导管 JDG2 0(垂 直	1、规格型号: 紧定式电气钢导管 JDG20 2、安装方式: 砖、混凝土结构暗配 品牌: 宝之树	40.9 米	15.80	646.22	三年	



	段)						
110	吊顶内敷设扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢管规格20(水平段)	1、规格型号:紧定式电气钢管 JDG20 2、安装方式:吊顶内敷设 品牌:宝之树	501.92米	25.40	12748.77	三年	
111	管内穿线	WDZB-BYJ-3*4m m ² 品牌:宝之树	1644.95米	6.85	11267.91	三年	
112	空调配电箱	1、塑壳断路器 CDM3-63C/3300 63A *3 2、小型断路器 DZ47s 3P C型 20A *3 3、箱体 600*800*200 户内挂墙 品牌:鸿雁	1台	2200.00	2200.00	三年	
113	管内穿线	1、规格型号:WDZB-BYJ-5*25m m ² 2、安装方式:电井内垂直段线槽敷设 品牌:宝之树	18.6米	32.18	598.55	三年	
114	管内穿线	1、规格型号:WDZB-BYJ-5*25m m ² 2、安装方式:水平段线槽敷设 品牌:宝之树	79.17米	23.20	1836.74	三年	
115	电力电缆	YJV-4*16+1*10m m ² 品牌:宝之树	21.65米	77.85	1685.45	三年	
116	电力电缆	YJV-4*25+1*16m m ² 品牌:宝之树	30.28米	115.20	3488.26	三年	
117	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装	(截面 m m ² 以下)16 品牌:宝之树	2个	158.50	317.00	三年	
118	户内热缩式电力电缆终端头制作、	(截面 m m ² 以下)35 品牌:宝之树	2个	228.75	457.50	三年	

	安装						
119	风管漏风试验	风管漏风试验 品牌：海信	27.46平方米	4.50	123.57	三年	
120	风管漏光试验	风管漏光试验 品牌：海信	6.86平方米	1.80	12.35	三年	
121	多联室外机 1600W	1、名义制冷量(kw)：160 2、名义热冷量(kw)：180 3、单台主机：电源；380V3N~50HZ；最大运行电流(A)；69.3 4、额定电流(A)；80；电流敏感度(mA)；30；短路器(A)；80 品牌：海信	1台	65000.00	65000.00	三年	
122	多联室外机 680W	1、名义制冷量(kw)：68 2、名义热冷量(kw)：75 3、单台主机：电源；380V3N~50HZ；最大运行电流(A)；55 4、额定电流(A)；63；电流敏感度(mA)；30；短路器(A)；63 品牌：海信	2台	37500.00	75000.00	三年	
123	其他	安装调试 品牌：海信	1项	52000.00	52000.00	三年	
三、浮雕、场景、家具							
124	定制展柜	1、1.2米锰钢柜体，6套 2、8mm 防爆清透钢化玻璃 3、细致绒布托盘暗藏式双液压支撑 品牌：奕诚文化	1项	10800.00	10800.00	三年	
125	定制手风琴椅子	1、牛皮纸材质 2、可折叠座椅 3、皮垫 4、尺寸：6000x440x300mm 品牌：奕诚文化	1项	500.00	500.00	三年	
126	一大会议厅造型	1、搜集资料，整体深化设计，拟稿创作； 2、二次深化设计，出小样塑形，细节深化塑造； 3、场景仿古屋檐制作，艺术处理，中级及以上美院美术师进行创作绘制； 4、尺寸：4820*3200mm 品牌：奕诚文化	1项	25000.00	25000.00	三年	
127	开国场景还原	1、整体场景还原：搜集资料，整体深化设计，拟稿创作，出小样塑形，细节深化塑造； 2、手绘油画场景：①中级及以上美院美术师，油画绘制；②墙绘背景运用透视学原理，根据现场具体情况虚实结合描绘出街景纵深感；③其他工作内容； 3、尺寸：3500*3200mm 品牌：奕诚文化	1项	19000.00	19000.00	三年	
128	定制五四运动	1、搜集资料，整体深化设计，拟稿创作； 2、二次深化设计，出小样塑形，细节深化塑造； 3、场景仿古屋檐制作，艺术处理，中级及以上	1项	26000.00	26000.00	三年	

	场景	美院美术师进行创作绘制； 4、尺寸：3950x3200mm 品牌：奕诚文化					
129	广西团结村	1、搜集资料，整体深化设计，拟稿创作； 2、二次深化设计，出小样塑形，细节深化塑造； 3、还原广西民族村牌楼的场景，艺术处理，仿古屋檐制作，中级及以上美院美术师进行创作绘制。 4、尺寸：7074x3200mm 品牌：奕诚文化	1 项	28000.00	28000.00	三年	
130	铜鼓模型	1、搜集资料，整体深化设计，拟稿创作； 2、直径 1000mm，厚度 350mm，双面花纹，玻璃钢材质； 3、定制金属展架。 品牌：奕诚文化	1 项	22000.00	22000.00	三年	
131	顶部定制党徽造型	1、项目特征：6230*6230mm 2、党徽金属材质，面层氟碳喷涂； 3、四周发散状 LED 灯盒 4、备注：1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆 7. 完成本项目所需的其他一切工作 品牌：奕诚文化	1 项	8500.00	8500.00	三年	
132	定制吊顶造型蓝天白云	1、项目 1：直径 35000mm 亚克力定制造型灯片（内含 LED 发光模块） 2、项目 2：1500*1100 共 3 块，1200*850 共六块 3、备注：1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆 7. 完成本项目所需的其他一切工作 品牌：奕诚文化	1 项	29500.00	29500.00	三年	
133	序厅白色透光软膜灯箱	1、项目特征：10 平米 2、软膜天花吊顶 3、乳胶漆面层 4、龙骨 5、亚克力灯片（内含 LED 发光模块） 6、工作内容： 7、基层清理 8、龙骨安装 9、基层板铺贴 10、面层铺贴 11、嵌缝 12、刷防护材料、油漆 13、完成本项目所需的其他一切工作 品牌：奕诚文化	1 项	15200.00	15200.00	三年	
134	石榴籽定制造型灯	1、项目特征：直径 5950mm 亚克力定制造型灯片（内含 LED 发光模块） 2、工作内容 3、基层清理 4、龙骨安装 5、基层板铺贴 6、面层铺贴	1 项	42000.00	42000.00	三年	

		7、嵌缝 8、刷防护材料、油漆 9、完成本项目所需的其他一切工作 品牌：奕诚文化					
135	中国精神定制造型灯	1、项目特征：直径 3000mm 亚克力定制造型灯片（内含 LED 发光模块） 2、工作内容 3、基层清理 4、龙骨安装 5、基层板铺贴 6、面层铺贴 7、嵌缝 8、刷防护材料、油漆 9、完成本项目所需的其他一切工作 品牌：奕诚文化	1 项	12000.00	12000.00	三年	
136	顶部定制造型灯	1、项目特征：直径 800mm 亚克力定制造型灯片（内含 LED 发光模块） 2、工作内容 3、基层清理 4、龙骨安装 5、基层板铺贴 6、面层铺贴 7、嵌缝 8、刷防护材料、油漆 9、完成本项目所需的其他一切工作 品牌：奕诚文化	1 项	8500.00	8500.00	三年	
137	定制展头	1、项目特征：1360x3000mm，厚度 190mm，7 组 2、100mm 厚基层木作造型红色乳胶漆饰面，+150mm 厚基层木作造型红色乳胶漆饰面，内设木龙骨基础 3、15mm 阻燃板基层+9mm 石膏板 4、原子灰打磨三遍 5、嵌缝 6、刷防护材料、乳胶漆 7、完成本项目所需的其他一切工作 品牌：奕诚文化	1 项	91000.00	91000.00	三年	
138	户外精神堡垒	1、项目特征：4500*1350*550mm 2、各牌体部件的具体尺寸规格以施工图尺寸为准。 3、牌体采用不锈钢制作，外表氟碳静电喷涂表面处理里具体色号见稿件 4、牌体内容不锈钢亮灯精工字，内置日上高亮 LED 防水模组。 5、所有内部骨架需做热度锌处理，外露部分采用不锈钢材质。 6、部件装配前清理干净，不得有毛刺，飞边。装配中不得有磕碰 7、装配后应平整，防水，防漏光：符合安全可靠、可维修的技术要求。 8、焊接需牢固，连接处满焊处理，不可出现虚焊	1 项	2500.00	2500.00	三年	

		漏焊等现象 品牌：奕诚文化					
139	定制书架	1、定制木质烤漆书架 2、组装搬运 3、尺寸 1：8540x1500x350mm 尺寸 2：5000x3200x300mm 尺寸 3：4965x3190x500mm 品牌：奕诚文化	1 项	36000.00	36000.00	三年	
140	多功能会议室入党誓词形象墙	1、10mm 木塑激光雕刻造型 2、3mm 亚克力激光雕刻造型+高清喷绘画面 3、尺寸：10225x1815mm 品牌：奕诚文化	1 项	22000.00	22000.00	三年	
141	文化装饰办公区	1、项目特征：1200*2000mm, 2 个 2、100mm 厚木塑定制油漆造型 3、3mm 亚克力造型盒 品牌：奕诚文化	1 项	5000.00	5000.00	三年	
142	定制木作展台	1、内设木龙骨基础 2、15mm 阻燃板基层+9mm 石膏板 3、原子灰打磨三遍 4、嵌缝 5、刷防护材料、乳胶漆 6、完成本项目所需的其他一切工作 7、尺寸：7740*405mm, 3908*3200mm, 2 套 品牌：奕诚文化	1 项	18000.00	18000.00	三年	
143	柱子	1、项目特征：3000*800*800mm 定制造型, 6 组 2、内设木龙骨基础 3、15mm 阻燃板基层+9mm 石膏板 4、原子灰打磨三遍 5、嵌缝 6、刷防护材料、乳胶漆 7、完成本项目所需的其他一切工作 品牌：奕诚文化	1 项	54000.00	54000.00	三年	
144	定制展品模型	1、搜集资料，整体深化设计，拟稿创作； 2、二次深化设计，1：1 还原处理，数量约 21 个。 品牌：奕诚文化	1 项	1000.00	1000.00	三年	
145	展厅(培训桌椅)	1、培训桌：1 个 2、基材：台面板 25MM, E1 级实木颗粒板, 2 厘 PVC 封边。 3、五金配件：采用优质锁具、五金配件, 加厚钢架, 方向轮带锁定功能。 4、培训椅：4 个 5、A. 功能：全折叠, 靠背可逍遥, 拢放推叠, 合金角码。 6、B. 要述：实用 1.2 管+切割纯棉+活动扶手+900KG 静压测试+120KG 靠背拉力测试。 品牌：奕诚文化	1 套	500.00	500.00	三年	

146	20mm金属包边木塑UV展板	1、材质工艺：选用20mm厚度木塑复合材料（木粉与PVC混合基材），高清uv喷绘画面，紫外线照射快速固化，通过CNC雕刻机切割成型，精度控制在±0.2mm内 2、封边工艺：选用匹配颜色的铝合金，木塑板侧面开槽，机械封边 3、数量：50平方米 品牌：奕诚文化	1套	37500.00	37500.00	三年	
147	其他	安装调试 品牌：奕诚文化	1项	33000.00	33000.00	三年	
四、土建部分							
148	楼(地)面防水涂料	1、基层材料种类、规格：1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 2、部位：卫生间楼面 品牌：立邦	25.57平方米	35.00	894.95	三年	
149	楼地面橡胶板1	1、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚静音地胶 2、基层材料种类、规格：2mm厚自流平砂浆基层、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、备注：专用粘接剂粘接，门口处用铝合金压条收口 品牌：鑫华臻	757.93平方米	220.00	166744.60	三年	
150	楼地面橡胶板2	1、基层材料种类、规格：40mm厚C20细石混凝土 2、备注：随打随抹 品牌：鑫华臻	757.93平方米	28.00	21222.04	三年	
151	楼地面橡胶板3	1、基层材料种类、规格：5mm厚C20细石混凝土 2、备注：随打随抹 品牌：鑫华臻	757.93平方米	5.00	3789.65	三年	
152	楼地面块料1	1、面层材料品种、规格、颜色：800×800×10陶瓷地砖(中档) 2、基层材料种类、规格：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层，素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、备注：专业填缝剂擦缝 品牌：康耐	384.43平方米	185.00	71119.55	三年	
153	楼地面块料2	1、面层材料品种、规格、颜色：300×300×10mm厚防滑地砖(高档) 2、基层材料种类、规格：50mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层，1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 3、部位：卫生间楼面 4、备注：最薄处20厚C15细石混凝土垫层找1%坡，坡向地漏，四周边几竖管根部水泥砂浆抹成小八字角，专业填缝剂擦缝 品牌：康耐	34.95平方米	120.00	4194.00	三年	
154	防静电活动地	1、基层材料种类、规格：水泥砂浆找平层 2、面层材料品种、规格、颜色：防静电地板(静电地板五金托架)	29.22平方米	350.00	10227.00	三年	

	板	品牌：鑫华臻					
155	楼地面石材	1、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚木纹王大理石 2、基层材料种类、规格：30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、备注：石材正、背面及四周边满涂防污剂，DTG擦缝 品牌：宝利龙	112.23平方米	550.00	61726.50	三年	
156	石材门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石 2、基层材料种类、规格：30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、备注：石材正、背面及四周边满涂防污剂，DTG擦缝 品牌：宝利龙	0.92平方米	550.00	506.00	三年	
157	金属踢脚线	1、高度：50mm 2、材质规格：1.5mm厚60mm高成品L型黑钛不锈钢踢脚板 3、备注：成品卡扣固定在墙面上 品牌：宝利龙	15.67平方米	230.00	3604.10	三年	
158	轻钢龙骨新建墙	1、隔板材料品种、规格、颜色：双层12mm纸面石膏板，内填50mm厚120kg/m ³ 容重岩棉 2、骨架、边框材料种类、规格、中距：U75×50×0.8mm镀锌轻钢竖龙骨，龙骨间距@300mm 品牌：宝利龙\格林森	163.86平方米	275.00	45061.50	三年	
159	新建墙体	1、骨架、边框材料种类、规格：竖向镀锌方钢龙骨40*60*1.2mm，横向镀锌方钢20*40*1.2mm 品牌：正大通用	1174.89平方米	145.00	170359.05	三年	
160	木饰面墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：15mm木饰面，金属干挂件与基层固定 2、基层材料种类、规格：15厚阻燃板基层打底 3、骨架、边框材料种类、规格、中距：40X60*3mm镀锌方钢竖向600mm排布，天地膨胀螺栓固定，20X40*2mm镀锌方钢横向间隔1200mm，焊接 品牌：合源\正大通用	148.68平方米	280.00	41630.40	三年	
161	木格栅吸音板墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：15mm木格栅吸音板，金属干挂件与基层固定 2、基层材料种类、规格：15厚阻燃板基层打底 3、骨架、边框材料种类、规格、中距：竖向镀锌方钢龙骨40*60*1.2mm，横向镀锌方钢20*40*1.2mm 品牌：合源	98.42平方米	265.00	26081.30	三年	
162	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：200mm厚基层木作造型油漆饰面 2、基层材料种类、规格：9mm密度板，15厚阻燃板基层打底 3、骨架、边框材料种类、规格、中距：龙骨材	292.34平方米	255.00	74546.70	三年	

		料种类: 40X60*1.2mm 镀锌方钢竖向 600mm 排布, 天地膨胀螺栓固定, 20X40*1.2mm 镀锌方钢横向间隔 1200mm 品牌: 鹿寨通用					
163	油画布墙面	1、基层材料种类、规格: 15 厚阻燃版基层打底 2、骨架、边框材料种类、规格、中距: 40X60*1.2mm 镀锌方钢竖向 600mm 排布, 天地膨胀螺栓固定, 20X40*1.2mm 镀锌方钢横向间隔 1200mm 品牌: 合源\正大通用	531.55 平方米	240.00	127572.00	三年	
164	墙面油画布	1、油画布高清喷绘 品牌: 奕诚文化	531.55 平方米	150.00	79732.50	三年	
165	墙面装饰板(石膏板)	1、骨架、边框材料种类、规格、中距: 龙骨材料种类: 40X60*1.2mm 镀锌方钢竖向 600mm 排布, 天地膨胀螺栓固定, 20X40*1.2mm 镀锌方钢横向间隔 1200mm 2、基层材料种类、规格: 15 厚阻燃版基层打底, 9.5mm 厚石膏板 品牌: 合源\正大通用\格林森	450.98 平方米	220.00	99215.60	三年	
166	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色: 300×600×9 陶瓷墙面砖(中档) 2、备注: 5mm 厚专用瓷砖粘结剂, 1.5mm 厚聚合物水泥基防水涂料, 9mm 厚 DP-MR 砂浆打底压实抹平 品牌: 康耐	107.33 平方米	180.00	19319.40	三年	
167	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色: 75×300 文化石 2、备注: 水泥浆擦缝 15 厚 1:3 水泥砂浆找平, 刷素水泥浆一道, 4~5 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20%建筑胶镶贴 品牌: 康耐	2.19 平方米	135.00	295.65	三年	
168	入口主题形象区地台	1、骨架、边框材料种类、规格、中距: 50X50*1.2mm 镀锌方钢 2、基层材料种类、规格: 纤维水泥加压板 3、面层材料品种、规格、颜色: 20mm 厚木纹王大理石(正、背面及四周边满涂防污剂) 4、备注: 环氧树脂 AB 胶 品牌: 康耐	36.96 平方米	760.00	28089.60	三年	
169	成品隔断	1、部位: 卫生间 品牌: 奕诚文化	34.57 平方米	168.00	5807.76	三年	
170	原顶喷刷涂	1、喷(刷、辊)乳胶漆两道饰面(每道间隔 2 小时) 2、封底漆一道(干燥后再做面涂) 3、部位: 设备与管道喷黑处理 品牌: 立邦	1051.16 平方米	22.00	23125.52	三年	
171	吊顶天棚石膏	1、基层材料种类、规格: 错缝粘贴第二层板材(9.5mm 厚), 满刷防潮涂料两道, 横纵向各刷一道	332.72 平方米	128.00	42588.16	三年	

	板	2、骨架、边框材料种类、规格、中距：板材(9.5mm厚)用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉帽涂防锈涂料,U型轻钢覆面横撑龙骨CB50,间距1200,用挂插件与次龙骨联结;U型轻钢覆面横撑龙骨CB50,间距1200,用挂插件与次龙骨联结;U型轻钢覆面次龙骨CB50,间距400,用挂件与承载龙骨联结;8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与转换层固定。 3、备注：灯槽立板采用9.5mm厚普通石膏板用自攻螺丝与U型轻钢覆面次龙骨CB50固定龙骨间距400mm、转交处采用镀锌铁皮进行加固防止开裂 品牌：宝利龙					
172	吊顶天棚铝板、软膜	1、面层材料品种、规格、颜色：铝板吊顶、透光软膜 2、固定方式：铝板与配套专用龙骨固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：配套的专用龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平,Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与转换层固定,白色透光软膜,软膜四周用螺钉固定在楔形码龙骨边框上,用专用悬挂、轴具挂钩锁具与专用铝合金龙骨固定 品牌：宝利龙	128.2平方米	582.00	74612.40	三年	
173	吊顶天棚矿棉吸音板	1、面层材料品种、规格、颜色：15mm厚矿棉吸音板面层 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢次龙骨TB24*28(或TBA24*28)中距600,T型轻钢主龙骨TB24*28(或TBA24*28)中距600,找平后与钢筋吊杆固定,Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200mm,吊杆上部与后置膨胀螺栓与楼板固定,原结构楼板后置Φ12镀锌膨胀螺栓 品牌：鹿寨通用	13.71平方米	273.00	3742.83	三年	
174	吊顶天棚木纹转印铝板	1、面层材料品种、规格、颜色：木纹转印铝板 2、固定方式：铝板与配套专用龙骨固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：配套的专用龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平,Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与转换层固定 品牌：鹿寨通用	55.1平方米	377.00	20772.70	三年	
175	吊顶天棚金属格栅	1、面层材料品种、规格、颜色：金属格栅 2、结构胶粘接 3、基层材料种类、规格：15mm阻燃板 4、龙骨材料种类、规格、中距：板材(9.5mm厚)用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉帽涂防锈涂A级料,U型轻钢覆面横撑龙骨CB50,间距1200,用挂插件与次龙骨联结;U型轻钢覆面横撑龙骨CB50,间距1200,用挂插件与次龙骨联结;U型轻钢覆面次龙骨CB50,间距400,用挂件与承载龙骨联结;Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与转换层固定 品牌：粤焯铝业	73.07平方米	287.00	20971.09	三年	

176	木质防火门	1. 规格: 1800*2100 2. 备注: 双滚珠轴承自闭和合页、门把手、闭门器 品牌: 同福	22.68平方米	680.00	15422.40	三年	
177	定制双开成品套装门	1. 规格: 1450*3200 品牌: 同福	2扇	3400.00	6800.00	三年	
178	定制单开成品套装门	1. 规格: 1050*2100 品牌: 同福	2扇	3000.00	6000.00	三年	
179	定制单开成品套装门	1. 规格: 1050*2100 品牌: 同福	3扇	3000.00	9000.00	三年	
180	铝合金百叶窗	定制成品 品牌: 粤焯铝业	7.56平方米	355.00	2683.80	三年	
181	墙面喷(刷)涂料	1、油漆品种、刷漆遍数: 2遍腻子找平 2、部位: 石膏板墙面及卫生间3.2米以上 品牌: 立邦	1051.55平方米	22.00	23134.10	三年	
182	墙面喷(刷)涂料	1、油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆2遍 2、部位: 石膏板墙面及卫生间3.2米以上 品牌: 立邦	1051.55平方米	24.00	25237.20	三年	
183	天棚喷(刷)涂料	1、油漆品种、刷漆遍数: 2遍腻子找平, 乳胶漆2遍 2、部位: 卫生间天棚面 品牌: 立邦	45.81平方米	26.00	1191.06	三年	
184	天棚喷(刷)涂料	1、油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆2遍 2、部位: 卫生间天棚面 品牌: 立邦	45.81平方米	25.00	1145.25	三年	
185	6cm亚克力立体字10mm厚	1、材质工艺: 采用92%以上高透光亚克力, 1200w激光切割成型, 精度±0.1mm 2、定值颜色: 使用uv机高清背喷或正喷, uv专用胶粘贴组合。 3、字样“我志愿加入中国共产党, 拥护党的纲领, 遵守党的章程, 履行党员义务, 执行党的决定, 严守党的纪律, 保守党的秘密, 对党忠诚, 积极工作, 为共产主义奋斗终身, 随时准备为党和人民牺牲一切, 永不叛党”	92个	75.00	6900.00	三年	

		品牌：奕诚文化					
186	8cm 亚克力 立体字 10mm 厚	1、材质工艺：采用 92%以上高透光亚克力，1200w 激光切割成型，精度±0.1mm 2、定值颜色：使用 uv 机高清背喷或正喷，uv 专用胶粘贴组合。 3、字样“党的二十大是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会。大会对全面建成社会主义现代化强国两步走战略安排进行宏观展望，重点部署未来 5 年的战略任务和重大举措，展现了一幅令人向往、催人奋进的壮美蓝图。” 品牌：奕诚文化	131 个	78.00	10218.00	三年	
187	10cm 亚克力 立体字 20mm 厚	1、材质工艺：采用 92%以上高透光亚克力，1200w 激光切割成型，精度±0.1mm 2、定值颜色：使用 uv 机高清背喷或正喷，uv 专用胶粘贴组合。 3、字样“六新河池。” 品牌：奕诚文化	4 个	85.00	340.00	三年	
188	11cm 亚克力 立体字 20mm 厚	1、材质工艺：采用 92%以上高透光亚克力，1200w 激光切割成型，精度±0.1mm 2、定值颜色：使用 uv 机高清背喷或正喷，uv 专用胶粘贴组合。 3、字样“2024 年 9 月，全国教育大会召开，习近平总书记在会上强调：“我们要建成的教育强国，是中国特色社会主义教育强国，应当具有强大的思政引领力、人才竞争力、科技支撑力、民生保障力、社会协同力、国际影响力，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。广西作为革命老区，拥有着深厚的红色历史资源，也孕育了伟大的革命精神，激励着一代又一代河池人民为实现美好生活而努力奋斗。广西现代职业技术学院党委认真贯彻习近平总书记提出的关于思政教育建设的重要指示精神，坚持以党建引领思政课建设，以广西河池的红色文化赋能思政教育，以职业院校特点推动思政课程与课程思政同向同行。” 品牌：奕诚文化	280 个	86.00	24080.00	三年	
189	12cm 亚克力 立体字 20mm 厚	1、材质工艺：采用 92%以上高透光亚克力，1200w 激光切割成型，精度±0.1mm 2、定值颜色：使用 uv 机高清背喷或正喷，uv 专用胶粘贴组合。 3、字样“是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义是中华文化和中国精神的时代精华，实现了马克思主义中国化新的飞跃。扬帆远航、思想内涵、习近平总书记三次深入广西考察、牢记嘱托 乘势勇进、建党伟业、星火燎原、抗日烽火、解放中国、雄鸡唱晓、奋力赶超、伟大转折、继往开来、科学发展、擘画宏图、两个答案映中华、百年圆梦、农运领袖、社会改造、改革先声、老区巨变、以德治国、	246 个	87.00	21402.00	三年	

		法治中国、廉韵河池、团结之花、入党誓词、领导我们事业的核心力量是中国共产党。指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。坚持真理、坚守理想，践行初心、担当使命，不怕牺牲、英勇斗争，对党忠诚、不负人民、富强民主文明和谐自由平等公正法治爱国敬业诚信友善。” 品牌：奕诚文化					
190	14cm 亚克力 立体字 20mm 厚	1、材质工艺：采用 92%以上高透光亚克力，1200w 激光切割成型，精度±0.1mm 2、定值颜色：使用 uv 机高清背喷或正喷，uv 专用胶粘贴组合。 3、字样“坚持政治性和学理性相统一、坚持价值性和知识性相统一、坚持建设性和批判性相统一、坚持理论性和实践性相统一、坚持统一性和多样性相统一、坚持主导性和主体性相统一、坚持灌输性和启发性相统一、坚持显性教育和隐性教育相统一，思政课必须坚持“八个相统一。” 品牌：奕诚文化	98 个	90.00	8820.00	三年	
191	15cm 亚克力 立体字 20mm 厚	1、材质工艺：采用 92%以上高透光亚克力，1200w 激光切割成型，精度±0.1mm 2、定值颜色：使用 uv 机高清背喷或正喷，uv 专用胶粘贴组合。 3、字样“政治要强，情怀要深，思维要新，视野要广，自律要严，人格要正。” 品牌：奕诚文化	24 个	92.00	2208.00	三年	
192	16cm 亚克力 立体字 20mm 厚	1、材质工艺：采用 92%以上高透光亚克力，1200w 激光切割成型，精度±0.1mm 2、定值颜色：使用 uv 机高清背喷或正喷，uv 专用胶粘贴组合。 3、字样“习近平新时代中国特色社会主义思想正。” 品牌：奕诚文化	16 个	94.00	1504.00	三年	
193	30cm 亚克力 立体字 20mm 厚	1、材质工艺：采用 92%以上高透光亚克力，1200w 激光切割成型，精度±0.1mm 2、定值颜色：使用 uv 机高清背喷或正喷，uv 专用胶粘贴组合。 3、字样“前言，领导我们事业的核心力量是中国共产党指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。” 品牌：奕诚文化	40 个	150.00	6000.00	三年	
194	30cm 亚克力 Logo 20mm 厚	1、材质工艺：采用 92%以上高透光亚克力，1200w 激光切割成型，精度±0.1mm 2、定值颜色：使用 uv 机高清背喷或正喷，uv 专用胶粘贴组合。 3、字样“马克思主义学院 LOGO。” 品牌：奕诚文化	2 个	150.00	300.00	三年	
195	18cm 发光字	1、不锈钢边带静待喷涂，折弯成型，面板瓷白亚克力异形雕刻，背板 5mm 高密木塑板，密度>8，蓝景 led 灯带，配降压器。	72 个	98.00	7056.00	三年	

		2、字样“思想领航 举起定向、百年大党 风华正茂、开天辟地、改天换地、翻天覆地、经天纬地、壮美广西 寿美河池、德润人心 法安天下、美美与共 和合一家、匠心筑梦 出彩人生、传承精神 赓续华章。” 品牌：奕诚文化					
196	20cm 木塑 喷漆 立体 字 20mm 厚	1、材质：木塑复合材料(木粉与PVC混合基材)，通过CNC雕刻机切割成型，精度控制在±0.2mm内。 2、工艺： 打磨：使用120-240目砂纸去除毛刺，增强漆面附着力。 清洁：用酒精擦拭表面，确保无油脂、粉尘残留。 底漆涂装：喷涂环氧底漆，厚度约30μm，60℃烘烤30分钟固化。刮涂原子灰填补缝隙，二次打磨后喷涂聚氨酯中涂，烘烤温度提升至80℃。 面漆喷涂：采用UV固化面漆或丙烯酸烤漆，分2-3次喷涂，每层间隔15分钟，80℃烘烤40分钟。 3、字样“铸牢中华民族共同体意识、习近平新时代中国特色社会主义思想在广西的生动实践、党员权利、党员义务、支部风采、党组织架构、支部文件、优秀共产党员。” 品牌：奕诚文化	49个	118.00	5782.00	三年	
197	25cm 木塑 喷漆 立体 字 25mm 厚	1、材质：木塑复合材料(木粉与PVC混合基材)，通过CNC雕刻机切割成型，精度控制在±0.2mm内。 2、工艺： 打磨：使用120-240目砂纸去除毛刺，增强漆面附着力。 清洁：用酒精擦拭表面，确保无油脂、粉尘残留。 底漆涂装：喷涂环氧底漆，厚度约30μm，60℃烘烤30分钟固化。刮涂原子灰填补缝隙，二次打磨后喷涂聚氨酯中涂，烘烤温度提升至80℃。 面漆喷涂：采用UV固化面漆或丙烯酸烤漆，分2-3次喷涂，每层间隔15分钟，80℃烘烤40分钟。 4、字样“河池廉洁人物故事，必须坚持人民至上，必须坚持自信自立，必须坚持守正创新，必须坚持问题导向，必须坚持系统观念，必须坚持胸怀天下，必须坚持人民至上，必须坚持自信自立，必须坚持守正创新，必须坚持问题导向，必须坚持系统观念，必须坚持胸怀天下，必须坚持人民至上，必须坚持自信自立，必须坚持守正创新，必须坚持问题导向，必须坚持系统观念。” 品牌：奕诚文化	144个	122.00	17568.00	三年	

198	30cm 木塑 喷漆 立体 字 30mm 厚	1、材质:木塑复合材料(木粉与PVC混合基材), 通过CNC雕刻机切割成型,精度控制在±0.2mm 内。 2、工艺: 打磨:使用120-240目砂纸去除毛刺,增强漆 面附着力。 清洁:用酒精擦拭表面,确保无油脂、粉尘残 留。 底漆涂装:喷涂环氧底漆,厚度约30μm,60℃ 烘烤30分钟固化。刮涂原子灰填补缝隙,二次 打磨后喷涂聚氨酯中涂,烘烤温度提升至 80℃。 面漆喷涂:采用UV固化面漆或丙烯酸烤漆,分 2-3次喷涂,每层间隔15分钟,80℃烘烤40 分钟。 3、字样“马院姓马 在马言马,学践悟新思政 凝 心铸魂育人。” 品牌:奕诚文化	20个	128.00	2560.00	三年
199	35cm 木塑 喷漆 立体 字 30mm 厚	1、材质:木塑复合材料(木粉与PVC混合基材), 通过CNC雕刻机切割成型,精度控制在±0.2mm 内。 2、工艺: 打磨:使用120-240目砂纸去除毛刺,增强漆 面附着力。 清洁:用酒精擦拭表面,确保无油脂、粉尘残 留。 底漆涂装:喷涂环氧底漆,厚度约30μm,60℃ 烘烤30分钟固化。刮涂原子灰填补缝隙,二次 打磨后喷涂聚氨酯中涂,烘烤温度提升至 80℃。 面漆喷涂:采用UV固化面漆或丙烯酸烤漆,分 2-3次喷涂,每层间隔15分钟,80℃烘烤40 分钟。 3、字样“荣誉墙。” 品牌:奕诚文化	3个	240.00	720.00	三年
200	40cm 木塑 喷漆 立体 字 100m m厚	1、材质:木塑复合材料(木粉与PVC混合基材), 通过CNC雕刻机切割成型,精度控制在±0.2mm 内。 2、工艺: 打磨:使用120-240目砂纸去除毛刺,增强漆 面附着力。 清洁:用酒精擦拭表面,确保无油脂、粉尘残 留。 底漆涂装:喷涂环氧底漆,厚度约30μm,60℃ 烘烤30分钟固化。刮涂原子灰填补缝隙,二次 打磨后喷涂聚氨酯中涂,烘烤温度提升至 80℃。 面漆喷涂:采用UV固化面漆或丙烯酸烤漆,分 2-3次喷涂,每层间隔15分钟,80℃烘烤40 分钟。 3、字样“广西现代职业技术学院智慧党建 大	21个	244.00	5124.00	三年

		思政研学基地。” 品牌：奕诚文化					
201	75cm 木塑 喷漆 立体 字 50mm 厚	1、材质：木塑复合材料(木粉与PVC混合基材)， 通过CNC雕刻机切割成型，精度控制在±0.2mm 内。 2、工艺： 打磨：使用120-240目砂纸去除毛刺，增强漆 面附着力。 清洁：用酒精擦拭表面，确保无油脂、粉尘残 留。 底漆涂装：喷涂环氧底漆，厚度约30μm，60℃ 烘烤30分钟固化。刮涂原子灰填补缝隙，二次 打磨后喷涂聚氨酯中涂，烘烤温度提升至 80℃。 面漆喷涂：采用UV固化面漆或丙烯酸烤漆，分 2-3次喷涂，每层间隔15分钟，80℃烘烤40 分钟。 3、字样“1921、1927、1931、1945。” 品牌：奕诚文化	16个	400.00	6400.00	三年	
202	金属 装饰 线	1、材质、规格：2mm厚抗指纹不锈钢 2、部位：墙面造型 品牌：粤焯铝业	47.3 1米	85.00	4021.35	三年	
203	石板 材洗 漱台	1、材质：20厚大理石洗漱台 2、位置：高度1米以内 品牌：康耐	2.09 平方 米	950.00	1985.50	三年	
204	窗帘	含窗帘轨道 品牌：未来式	44.4 8米	220.00	9774.60	三年	
205	镜子	1、厚度：5mm 2、部位：卫生间 品牌：康耐	2块	500.00	1000.00	三年	
206	其他	安装调试 品牌：奕诚文化	1项	85000.00	85000.00	三年	
五、电气工程设备							
207	配电 箱 1AL1	1、规格：额定电流400A，功率230KW 2、安装方式：底边距建筑完成面1.5m挂墙明 装 3、室内箱体具有三防功能 4、置于公共区域时箱体带锁，箱体采用内衬岩 棉对箱体进行防火保护 品牌：鸿雁	1台	8500.00	8500.00	三年	
208	嵌入 式筒 灯	1、功率：20W 2、色温：4000K 3、角度：24° 4、导轨头：二线 5、灯体颜色：砂黑 品牌：三雄极光	38套	230.00	8740.00	三年	
209	嵌入 式射 灯	1、功率：20W 2、色温：4000K 3、角度：24° 4、导轨头：二线	119 套	210.00	24990.00	三年	

		5、灯体颜色：砂黑 品牌：三雄极光					
210	防水吸顶灯	防水等级 IP68, 照射面积 15-30 m ² , 功率 60W 品牌：三雄极光	4 套	155.00	620.00	三年	
211	LED 灯带	防水等级 IP65, 铜合金导线, 12V 电压 品牌：光纳	322 米	45.00	14490.00	三年	
212	轨道射灯	1、功率：20W 2、色温：4000K 3、角度：24° 4、导轨头：二线 5、灯体颜色：砂黑 品牌：三雄极光	217 套	195.00	42315.00	三年	
213	条形灯	1、规格：1200*200, 6000K 2、品牌：三雄极光	12 套	1500.00	18000.00	三年	
214	单联单控翘板开关 (暗装) 10A/250V	1、安装方式：底边距地 1.4m 嵌入安装 品牌：华宏	2 套	35.00	70.00	三年	
215	三联单控翘板开关 (暗装) 10A/250V	1、安装方式：底边距地 1.4m 嵌入安装 品牌：华宏	2 套	40.00	80.00	三年	
216	单相二三极插座 (暗装) 10A/250V, 安全型	1、符合《GB2099》 防护等级:IP54 2、安装方式：底边距地 0.4m 安装 品牌：华宏	124 套	45.00	5580.00	三年	
217	单相二极和三极插座 (地面暗装) 10A/250V	1、符合《GB2099》 防护等级:IP54 2、安装方式：地面暗装 品牌：华宏	3 套	128.00	384.00	三年	



	, 安全型						
218	单相二极和三极插座(墙面防潮) 10A/250V, 安全型	1、符合《GB2099》 防护等级:IP54 2、安装方式:底边距地 1.4m 安装 品牌:华宏	4 套	42.00	168.00	三年	
219	防火金属桥架 200*100*1.2m	1、含弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地、附件安装 品牌:华宏	77.34 米	112.00	8662.08	三年	
220	桥架支架制作安装	镀锌角钢 ∠40*4 品牌:华宏	135.80 千克	22.50	3055.50	三年	
221	金属结构刷油	1、红丹防锈漆二遍 品牌:立邦	135.80 千克	2.50	339.50	三年	
222	砖、混凝土结构明配	扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢管规格 20 品牌:宏发	1368.04 米	17.60	24077.50	三年	
223	砖、混凝土结构明配	扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢管规格 25 品牌:宏发	236.79 米	18.50	4380.62	三年	
224	砖、混凝土结构明配	扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢管规格 32 品牌:宏发	108.95 米	21.20	2309.74	三年	
225	电力电缆	WDZB1-YJY-5*16 品牌:华宏	43.27 米	350.00	15144.50	三年	
226	户内干包式电力电缆头制	干包终端头 (1kV 以下截面 m^2 以下) 16 品牌:华宏	2 个	86.00	172.00	三年	

	作、 安装						
227	电力 电缆	WDZB1-YJY-4*25+1*16 品牌：宏宏	4.41 m	460.00	2028.60	三年	
228	户内 干包 式电 力电 缆头 制 作、 安 装	干包终端头 (1kV 以下截面 m m ² 以下)35 品牌：宏宏	2 个	120.00	240.00	三年	
229	管内 穿线	WDZB1-BYJ2.5m m ² 品牌：宏宏	2529 .98 米	7.80	19733.84	三年	
230	线槽 穿线	WDZB1-BYJ2.5m m ² 品牌：宏宏	1625 .30 米	7.50	12189.75	三年	
231	管内 穿线	WDZB1-BYJ4m m ² 品牌：宏宏	3361 .20 米	8.30	27897.96	三年	
232	线槽 配线	WDZB1-BYJ4m m ² 品牌：宏宏	1072 .69 米	8.10	8688.79	三年	
233	管内 穿线	WDZB1-BYJ16m m ² 品牌：宏宏	91.2 4米	26.30	2399.61	三年	
234	线槽 配线	WDZB1-BYJ16m m ² 品牌：宏宏	176 38米	21.50	3792.17	三年	
235	管内 穿线	WDZB1-BYJ10m m ² 品牌：宏宏	208 11米	13.60	2830.30	三年	
236	线槽 配线	WDZB1-BYJ10m m ² 品牌：宏宏	128 78米	14.20	1828.68	三年	
237	凿 (压) 槽及 恢复 (公 称管 径 20mm 以 内)	抹灰回填，腻子两边，乳胶漆两遍 品牌：立邦	188. 30米	11.20	2108.96	三年	
238	凿 (压) 槽及 恢复	抹灰回填，腻子两边，乳胶漆两遍 品牌：立邦	70.5 0米	14.22	1002.51	三年	
239	网络 线 Cat6	1、性能等级：六类网线 2、屏蔽类型：非屏蔽 3、类型：工程网线 4、适用场景：室内	354. 55米	7.80	2765.49	三年	

		5、铜芯标准:铜芯; 产品线径:6.4mm 6、外形外观:圆形 7、位置: 管内穿放 品牌: 展鹏					
240	网络 线 Cat6	1、性能等级:六类网线 2、屏蔽类型:非屏蔽 3、类型:工程网线 4、适用场景:室内 5、铜芯标准:铜芯; 产品线径:6.4mm 6、外形外观:圆形 7、位置: 桥架内穿放 品牌: 展鹏	710. 19 米	8.20	5823.56	三年	
241	高清 线 HDMI	1、品名: HDMI2.0 光纤线; 2、画质: 4K/60HZ; 3、带宽: 18Gbps; 4、色彩空间: 4: 4: 4 5、芯片: 光电转换芯片; 6、线径: 4.8mm 7、外壳: 合金 8、位置: 管内穿放 品牌: 优泰克	318. 72 米	24.80	7904.26	三年	
242	高清 线 HDMI	1、品名: HDMI2.0 光纤线; 2、画质: 4K/60HZ; 3、带宽: 18Gbps; 4、色彩空间: 4: 4: 4 5、芯片: 光电转换芯片; 6、线径: 4.8mm 7、外壳: 合金 8、位置: 桥架内穿放 品牌: 优泰克	260. 50 米	24.50	6382.25	三年	
243	音箱 线	1、纯芯: 铜芯 2、单股芯数: 100 芯 总芯数: 200 芯 3、截面积: 导体单丝直径 0.10mm 4、支持功率: 绝缘应能承受 1.5kV、50Hz 历时 1min 的耐压试验不得出现击穿和闪烁现象 5、外被: 聚氯乙烯 品牌: 展鹏	1992 .78 米	19.90	39656.32	三年	
244	USB 线	1、品名: USB 信号放大延长线; 2、插口: 镀金接口; 3、线身: PVC 线身; 4、实时传输 0 延迟 5、位置: 管内穿放 品牌: 优泰克	149. 20 米	25.80	3849.36	三年	
245	USB 线	1、品名: USB 信号放大延长线; 2、插口: 镀金接口; 3、线身: PVC 线身; 4、实时传输 0 延迟 5、位置: 桥架内穿放 品牌: 优泰克	130. 72 米	25.60	3346.43	三年	
246	话筒 音频	1、品名: 高保真双芯话筒线 2、屏蔽: 96 铜编织+铝箔	493. 46 米	13.70	6760.40	三年	

	线	3、线芯：双芯（28根无氧铜+2根神经线） 4、外皮：PVC 5、位置：管内穿放 品牌：展鹏					
247	防火金属桥架 300*150*1.2m	1、含弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地、附件安装 品牌：华宏	113.72米	121.50	13816.98	三年	
248	桥架支架制作安装	镀锌角钢 ∠40*4 品牌：华宏	199.69千克	23.40	4672.75	三年	
249	金属结构刷油	1、油漆品种、刷漆遍数：红丹防锈漆二遍 品牌：立邦	199.69千克	2.87	573.11	三年	
250	砖、混凝土结构暗配	电气钢导管 JDG20 品牌：宏发	399.00米	13.13	5238.87	三年	
251	蹲式大便器安装 蹲式	带冲洗阀、防污器 品牌：箭牌	7套	670.00	4690.00	三年	
252	坐式大便器安装 坐式带水箱	含上下水配件 品牌：箭牌	2套	870.00	1740.00	三年	
253	台式洗脸盆、洗手盆 台式洗脸盆冷水	含冷热水龙头，下水器，洗脸盆 品牌：箭牌	4套	530.00	2120.00	三年	
254	拖把池	底部排水，材质高温陶瓷，纳米自洁釉面 品牌：箭牌	2套	620.00	1240.00	三年	
255	壁挂式小便池	底部排水，材质高温陶瓷，纳米自洁釉面 品牌：箭牌	4套	420.00	1680.00	三年	



256	其他	安装调试 品牌：奕诚文化	1 项	54000.00	54000.00	三年
报价合计（包含税费等所有费用）： （大写）人民币伍佰柒拾伍万陆仟柒佰贰拾柒元零叁分（¥5756727.03 元）						
无分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）						
合同履行期限：自合同签订之日起 60 日内交货并安装完毕						
优惠及其它：无						

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。

5、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签章）：奕诚（天津）文化发展有限公司

法定代表人或者委托代理人（签字）：李超

日期：2026 年 4 月 23 日