

二、竞标报价表

竞标报价表

项目名称：贺州市第一养护院项目户外给水管道入户表和二次供水设备采购及安装项目

项目编号：HZZC2026-J1-990051-ZXGS 分标（如有）： /

供应商名称：上海熊猫机械（集团）有限公司

单位：元



项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③=①×②
1	加压1区设备	1套	上海熊猫	HLS-40-0.68-3 SR15-7	上海熊猫	中国	(1) 数字智能变频泵，联网上传下控：系统流量 Q=40m ³ /h 扬程 H=68m 功率 N=5.5KW（电机二级能效） 水泵数量：主泵3台，两用1备 设备汇总管 DN100 (2) 定制数字智能变频控制系统：HLC-3-5.5 包含一对一变频 ABB 变频器，施耐德元器件，电能表，浪涌保护，实时上传连接当地水务管理信息平台（联网上传下控） (3) 包含实时上传连接当地水务管理信息平台，及下控。 配备气压罐：开普尔 400X1.0。根据《二次加压供水设施技术规程》DBJ/T 45-063-2021 条文 5.7.12 “水泵电机应采用高效节能电机，节能指标应符合现行国家标准《电动机能效限定值及能效等级》GB18613 中能效 2 级及以上指标要求。” 根据《微机控制变频调速给水设备》CJ/T352-2010 条文 6.1.5 规定当设备配置气压水罐时，气压水罐的调节水容积不应小于最大工作泵在设备扬程下、工频运行 90S 的供水量	137052.00	137052.00
2	加压2	1套	上	HLS-32-1.05-3	上	中	(2) 数字智能变频泵，联网	164080.00	164080.00

	区设备		海熊猫	SR15-9	海熊猫	国	<p>上传下控，联网上传下控： 系统流量 Q=32m³/h 扬程 H=105m 功率 N=7.5KW（电机二级能效）水泵数量：主泵 3 台，两用 1 备 设备汇总管 DN100</p> <p>(2) 定制数字智能变频控制系统：HLC-3-7.5 包含一对一变频 ABB 变频器，施耐德元器件，电能表，浪涌保护，实时上传连接当地水务管理信息平台（联网上传下控）</p> <p>(3) 包含实时上传连接当地水务管理信息平台，及下控。</p> <p>配备气压罐：开普尔 400X1.6。根据《二次加压供水设施技术规程》DBJ/T 45-063-2021 条文 5.7.12 “水泵电机应采用高效节能电机，节能指标应符合现行国家标准《电动机能效限值及能效等级》GB18613 中能效 2 级及以上指标要求。”根据《微机控制变频调速给水设备》CJ/T352-2010 条文 6.1.5 规定当设备配置气压水罐时，气压水罐的调节水容积不应小于最大工作泵在设备扬程下、工频运行 90S 的供水量</p>		
3	泵房信息化	1 套	海康威视 / 上海熊猫	DS-K 综合系列 /HLC-ABC	海康威视 / 上海熊猫	中国	<p>(1) 交换机：8+2 智能 POE/ 硬盘录像机：8TB，</p> <p>(2) 门禁：双门磁力锁（门磁） DS-K4H258DS/</p> <p>(3) 视频监控：200 万 POE 红外高速智能球机与枪机/</p> <p>(4) 安防：DS422i-CHI/</p> <p>(5) 温湿度控制系统：COS-03</p> <p>(6) 烟感：HF-Y3B</p> <p>(7) 红外线入侵：UN 122-1BA30-0XB</p> <p>(8) 显示器：23.8 寸（联网上传下控）</p> <p>(2) 包含实时上传连接当地水务管理平台，及下控。根据《二次加压供水设施技术规程》DBJ/T 45-063-2021 条文 3.0.6 第 2 点、条文 5.7.2 第 8 点规定泵房应配置门禁、摄像、入侵报警系</p>	16106.00	16106.00



							统等安全防范措施，泵房应有防淹报警设施。		
4	水箱	1个	上海熊猫	6m*3.5m*2m/ (2) 无	上海熊猫	中国	<p>1) 材质、类型: SUS304 不锈钢 6m*3.5m*2m 水箱</p> <p>(2) 成套附件及不锈钢十号槽钢 70 米, 进口数显压力式压力变送器, 两套人口及检修孔, 人孔进出爬梯, DN200 不锈钢 10 米溢流管接至排水沟, DN200 弯头 8 个, 三防闸阀一个, 法兰片两片, DN100 泄水口不锈钢管路 10 米, 弯头 8 个, 闸阀一个, 法兰片两片, 三防闸阀一个, 超声波液位计一个, 含焊接人工, 特种作业人员保险等等) 按实际需求配置口径大小 (包含蓄水详情监测联网上传下控)</p> <p>(3) 包含实时运行情况上传连接当地水务管理平台, 及下控。。根据《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019 条文 3.8.3 生活用水低位贮水池的有效容积应按进水量与用水量变化曲线经计算确定; 当资料不足时, 宜按建筑物最高日用水量的 20%~25% 确定</p>	60000.00	60000.00
5	紫外线消毒器	1套	桂川	GC-UV-80T-C640W	广西光普	中国	<p>1) 处理量 80m³/H 包含配套阀门法兰 (联网上传下控)</p> <p>(2) 具备清洗口和 S485 通讯包含实时上传连接当地水务管理平台</p>	16310.00	16310.00
6	水箱自洁消毒器	1套	桂川	WTS-2A	广西光普	中国	<p>(1) 处理量 (20-80t), (联网上传下控)</p> <p>(2) 具备清洗口和 S485 通讯包含实时上传连接当地水务管理平台</p>	8000.00	8000.00
7	水锤消除器 DN80	2个	上海正一	DN80	上海正一	中国	<p>(1) 消除水锤保障管路安全 DN80 包含配套阀门法兰</p>	4000.00	8000.00
8	水箱进水主管电动控制系统	1套	上海东阀	D971X-16Q	上海东阀	中国	<p>(1) 定制 (DN150 包含配套阀门法兰) 按实际需求配置口径大小 (联网上传下控)</p> <p>(2) 调节市动进水及联动的保护直供区及防漏防溢流及联动控制系统实时上传连接当地水务管理平台, 及下控。</p>	27520.00	27520.00

							根据《二次加压供水设施技术规程》DBJ/T 45-063-2021 条文 3.0.3 规定二次加压供水不得影响城镇供水管网正常供水		
9	电磁遥控浮球阀	1 个	凯斯特	100X-10DN150	凯斯特	中国	(1) 保障供水安全调节 (DN150 包含配套阀门法兰) 按实际需求配置口径大小	6000.00	6000.00
10	信息采集	2 套	上海熊猫	HLC-ABC	上海熊猫	中国	1) 定制 (泵房整体数据整体收集融合及 AI 大数据分析包含指标总览、泵房组态、联动控制、智能运维、配置管理功能) (联网上传下控) (2) 包含上传连接当地水务管理平台, 及下控。根据《二次加压供水设施技术规程》DBJ/T 45-063-2021 条文 5.9.5 二次加压供水控制设备应提供标准的通讯协议和接口	20000.00	40000.00
11	停机保护	2 套	上海熊猫	HLC-ABC-2-1	上海熊猫	中国	(1) 定制智能检测漏水停机断电保护系统 (联网上传下控) (2) 包含上传连接当地水务管理平台, 及下控。根据《二次加压供水设施技术规程》DBJ/T 45-063-2021 条文 5.5.3 第 4 条 “成套供应的变频调速给水设备应具有对各类故障进行自检、报警、自动保护的功能”	12551.00	25102.00
12	轴流通风机	2 台	长城	12 寸	长城	中国	(1) 面积约 80 平方, 约 400m ³	3000.00	6000.00
13	除湿机	1 台	多乐信	ER-630ES	多乐信	中国	(1) 面积约 80 平方, 约 400m ³	4000.00	4000.00
14	主控柜及电缆桥架	1 套	桂林国际	WDZA-YJY 3X6+1	桂林国际	中国	(1) 设备与控制柜连接 (包含桥架 100*200 桥架约 30 米, 3*18+2 电缆线约为 50 米, 信号线 300 米及其他辅材)	12000.00	12000.00
15	泵房零星清单	1 套	上海熊猫	无	上海熊猫	中国	(1) 水箱进出水检测龙头、防虫网、泵房内信息栏制度牌、控制柜和电源柜绝缘地胶、设备警戒线、挡鼠板、建筑垃圾清理等 (参考贺州市二次供水设施建设告知书)	9830.00	9830.00
16	安装	1 套	上	无	上	中	(1) 设备及信息化安装、调试	130000.00	130000.00

	调试费		海熊猫		海熊猫	国	(参考贺州市二次供水设施建设告知书)(联网上传下控) (2)按当地水务公司和主管部门指导意见完善(包含泵房内所有设备安装调试,信息化完善,连接主管部门二供管理平台联网上传及相关设备下控)		
17	验收竣备报告	1套	上海熊猫	无	上海熊猫	中国	1)包含首次泵房清洗,水箱清洗消毒含报告。 (2)水质37项检测含报告	25000.00	25000.00
18	五年运维	5年	上海熊猫	无	上海熊猫	中国	五年运维 (1)包含一年两次清洗消毒以及水质检测含报告,一年四次整体设备保养,日常运维管理	26000.00	130000.00
19	五年质保	5年	上海熊猫	无	上海熊猫	中国	(1)整机质保五年,水箱质保十年,终身有偿维护	8000.00	40000.00
管路附件									
20	不锈钢管	12.00M	浙江新拓	DN150X1.6MPA	浙江新拓	中国	(1)规格、压力等级:不锈钢管 DN150X1.6MPA	450.00	5400.00
21	不锈钢管	6.00M	浙江新拓	DN50X1.6MPA	浙江新拓	中国	(1)规格、压力等级:不锈钢管 DN50X1.6MPA	130.00	780.00
22	焊接法兰阀门	10个	上海正一	DN150X1.6MPA 闸阀 Z41H-16	上海正一	中国	(1)型号、规格:DN1501.6MPA 闸阀 Z41H-16 (2)连接形式:法兰连接	1600.00	16000.00
23	焊接法兰阀门	2个	上海正一	DN150X1.6MPA	上海正一	中国	(1)型号、规格:DN1501.6MPA 盲板 (2)连接形式:法兰连接	480.00	960.00
24	焊接法兰阀门	10个	上海正一	DN50X1.6MPA Z15T-10	上海正一	中国	1)型号、规格:DN501.6MPA 闸阀 Z15T-10 (2)连接形式:法兰连接	250.00	2500.00
25	软接头(软管)	2个	上海环静	DN150X1.6MPA	上海环静	中国	(1)型号、规格:DN1501.6MPA 软接	580.00	1160.00
26	软接头(软管)	6个	上海环	DN150X1.6MPA	上海环	中国	(1)型号、规格:DN1501.6MPA 软接	200.00	1200.00

			静		静				
泵房内不锈钢管路及配套阀门									
27	不锈钢管	36.00M	浙江新拓	DN150X1.6MPA	浙江新拓	中国	(1)规格、压力等级:不锈钢管 DN150X1.6MPA	350.00	12600.00
28	不锈钢管	48.00M	浙江新拓	DN100X1.6MPA	浙江新拓	中国	(1)规格、压力等级:不锈钢管 DN100X1.6MPA	260.00	12480.00
29	焊接法兰阀门	5个	上海正一	DN150X1.6MPA 闸阀 Z41H-16	上海正一	中国	(1)型号、规格:DN150X1.6MPA (2)闸阀 Z41H-16 (2)连接形式:法兰连接	1600.00	8000.00
30	焊接法兰阀门	1个	上海正一	DN150X1.6MPA	上海正一	中国	(1)型号、规格:Y型过滤器 DN150X1.6MPA (2)连接形式:法兰连接	500.00	500.00
31	数显压力式变送器	10个	香港大华	DH-XQ-1FX1.6MPA	香港大华	中国	(1)型号、规格:数显压力式变送器 DH-XQ-1FX1.6MPA	380.00	3800.00
32	焊接法兰阀门	6个	上海正一	DN100X1.6MPA 闸阀 Z15T-10	上海正一	中国	(1)型号、规格:DN100X1.6MPA 闸阀 Z15T-10 (2)连接形式:法兰连接	580.00	3480.00
33	软接头(软管)	5个	上海环静	DN150X1.6MPA	上海环静	中国	(1)型号、规格:DN150X1.6MPA 软接	500.00	2500.00
34	软接头(软管)	6个	上海环静	DN100X1.6MPA	上海环静	中国	(1)型号、规格:DN100X1.6MPA 软接	400.00	2400.00
水泵房-装修工程									
泵房贴砖									
35	块料楼地面	77.00 m ²	上海熊猫	无	上海熊猫	中国	(1)面层材料品种、规格、颜色:800X800 高档瓷砖 (2)找平层厚度、砂浆种类、配合比:20mm 干混地面砂浆 DS M20 (3)结合层厚度、砂浆种类、配合比:素水泥浆一道	150.00	11550.00
36	块料踢脚线	4.00 m ²	上海熊猫	无	上海熊猫	中国	(1)踢脚线高度:100mm (2)面层材料品种、规格、颜色:陶瓷踢脚砖 (3)粘结层厚度、砂浆种类、配合比:20mm 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	300.00	1200.00

37	块料零星项目	31.91 m ²	上海熊猫	无	上海熊猫	中国	(1)工程部位:排水沟、水箱基础三面通铺 (2)面层材料品种、规格、颜色:灰色仿大理石瓷砖 (3)找平层厚度、砂浆种类、配合比:20mm干混地面砂浆 DS M20 (4)粘结合层厚度、材料种类、配合比:素水泥浆一道	130.00	4148.30
地下室给水安装工程									
给排水、采暖、燃气工程									
38	钢塑复合管铺设	126.00M	浙江金洲	DN150×5mm-1.0Mpa	浙江金洲	中国	(1)材质、规格:DN150×5mm钢塑复合管 (2)连接形式:沟槽卡箍连接 (3)管道检验及试验要求:消毒冲洗、试压 (4)公称压力:1.0Mpa	200.00	25200.00
39	钢塑复合管铺设	1.20M	浙江金洲	DN80×4mm-1.0Mpa	浙江金洲	中国	(1)材质、规格:DN80×4mm钢塑复合管 (2)连接形式:沟槽卡箍连接 (3)管道检验及试验要求:消毒冲洗、试压 (4)公称压力:1.0Mpa	150.00	180.00
40	管道刷油	59.84 m ²	上海熊猫	无	上海熊猫	中国	(1)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2遍	15.00	897.60
41	法兰表前阀安装	1个	上海冠龙	DN150-JMZ45X-10Q	上海冠龙	中国	1.材质及规格:DN150机械防盗式法兰软密封表前阀 2. JMZ45X-10Q 铸铁 法兰连接	1574.06	1574.06
42	法兰表前阀安装	1个	上海冠龙	DN80-JMZ45X-10Q	上海冠龙	中国	1.材质及规格:DN80机械防盗式法兰软密封表前阀 2. JMZ45X-10Q 铸铁 法兰连接	1300.00	1300.00
43	法兰闸阀安装	1个	上海冠龙	DN80-Z45X-10Q	上海冠龙	中国	1.材质及规格:DN80软密封法兰闸阀 2. Z45X-10Q 铸铁 法兰连接	1150.00	1150.00
44	Y型过滤器	1个	上海正一	DN80	上海正一	中国	1.接口形式:法兰连接	600.00	600.00
45	焊接法兰阀门	1个	上海冠龙	DN80-1.0Mpa	上海冠龙	中国	(1)型号、规格:DN80(低阻)倒流防止器 (2)压力等级:1.0Mpa (3)连接形式:法兰连接	1250.00	1250.00
46	法兰伸缩器安	1个	上海冠	DN80-VSSJA-2型	上海冠	中国	1.材质及规格:DN80 2. VSSJA-2型 铸钢 法兰连接	650.00	650.00

	装		龙		龙				
47	机械水表安装（二供）	1个	宁波	DN80机械水表	宁波	中国	1.规格:DN80机械水表（该水表不带北控LOGO） 2.安装方式:法兰式	800.25	800.25
48	刚性防水套管制作、安装	3个	上海熊猫	DN150	上海熊猫	中国	1.规格:DN150	500.00	1500.00
49	三角铁支架制作、安装	505.99kg	上海熊猫	无	上海熊猫	中国	三角铁支架制作、安装 1.支架材质:等边角钢 $\angle 50 \times 52$. 每个支架间隔约为3m	15.00	7589.85
50	金属结构刷油	505.99kg	上海熊猫	无	上海熊猫	中国	金属结构刷油 (1)结构类型:管道支架 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:刷防锈漆二遍	2.50	1264.98
室外给水安装工程									
管网工程									
51	直缝焊接钢管铺设	209.00M	广东昆大	DN168 \times 6mm-1.0Mpa	广东昆大	中国	(1)材质及规格:DN168 \times 6mm直缝焊接钢管 (2)接口方式:电弧焊 (3)管道检验及试验要求:消毒冲洗、试压 (4)管道刷防腐材料:采用IPN8710-2B防腐底漆一道IPN8710-2B防腐面漆三道,其干膜厚度应不大于130 μ m,脱脂玻璃布两层 (5)公称压力:1.0Mpa	130.00	27170.00
52	直缝焊接钢管铺设	1.70M	广东昆大	DN114 \times 5mm-1.0Mpa	广东昆大	中国	(1)材质及规格:DN114 \times 5mm直缝焊接钢管 (2)接口方式:焊接连接 (3)管道检验及试验要求:消毒冲洗、试压 (4)管道刷防腐材料:采用IPN8710-2B防腐底漆一道IPN8710-2B防腐面漆三道,其干膜厚度应不大于130 μ m,脱脂玻璃布两层 (5)公称压力:1.0Mpa	130.00	221.00
53	直缝焊接钢管铺设	1.20M	广东昆大	DN89 \times 5mm-1.0Mpa	广东昆大	中国	(1)材质及规格:DN89 \times 5mm直缝焊接钢管 (2)接口方式:焊接连接 (3)管道检验及试验要求:消毒冲洗、试压 (4)管道刷防腐材料:采用	150.00	180.00

							IPN8710-2B 防腐底漆一道 IPN8710-2B 防腐面漆三道, 其干膜厚度应不大于 130 μ m, 脱脂玻璃布两层 (5) 公称压力: 1.0Mpa		
54	钢塑 复合 管铺 设	0.60M	浙江 金洲	DN40×3.5mm≥1.0Mpa	浙江 金洲	中国	(1) 材质及规格: DN40× 3.5mm 钢塑复合管 (2) 接口方式: 丝扣连接 (3) 管道检验及试验要求: 消 毒冲洗、试压 (4) 管道刷防腐材料: 刷防锈 漆 2 遍 (5) 公称压力: 1.0Mpa	50.00	30.00
55	法兰 闸阀 安装	1 个	上海 冠龙	DN100-Z45X-10Q	上海 冠龙	中国	1. 材质及规格: DN100 软密 封法兰闸阀 2. Z45X-10Q 铸铁 法兰连接	600.00	600.00
56	法兰 闸阀 安装	1 个	上海 冠龙	DN80-Z45X-10Q	上海 冠龙	中国	1. 材质及规格: DN80 软密封 法兰闸阀 2. Z45X-10Q 铸铁 法兰连接	600.00	600.00
57	丝扣 闸阀 安装	1 个	佛山 中南 顺	DN40-Z15X-10Q	佛山 中南 顺	中国	1. 材质及规格: DN40 软密封 丝扣闸阀 2. Z15X-10Q 铸铁 丝扣连接	150.00	150.00
58	(低 阻) 倒 流防 止器 安装	1 个	上海 冠龙	DN100	上海 冠龙	中国	1. 材质及规格: DN100(低阻) 倒流防止器 2. 法兰连接	1300.00	1300.00
59	法兰 止回 阀安 装	1 个	上海 冠龙	DN80-HH44X-10Q	上海 冠龙	中国	1. 材质及规格: DN80 软密封 法兰止回阀 2. HH44X-10Q 铸铁 法兰连 接	800.00	800.00
60	丝扣 止回 阀安 装	1 个	上海 冠龙	DN40-HH44X-10Q	上海 冠龙	中国	1. 材质及规格: DN40 丝扣止 回阀 2. HH44X-10Q 黄铜 丝扣连 接	100.00	100.00
61	法兰 伸缩 器安 装	1 个	上海 冠龙	DN100-VSSJA-2 型	上海 冠龙	中国	1. 材质及规格: DN100 法兰 伸缩器 2. VSSJA-2 型 铸钢 法兰连 接	400.00	400.00
62	法兰 伸缩 器安 装	1 个	上海 冠龙	DN80-VSSJA-2 型	上海 冠龙	中国	1. 材质及规格: DN80 2. VSSJA-2 型 铸钢 法兰连 接	360.00	360.00
63	钢制 法兰 安装	2.00 副	广东 昆	DN80	广东 昆	中国	钢制法兰安装 DN80	150.00	300.00

64	钢制法兰安装	2.00 副	大广东昆大	DN100	大广东昆大	中国	钢制法兰安装 1. 规格及类别: DN100 钢制法兰	180.00	360.00
65	钢管管件安装	1 个	浙江新拓	DN150×80	浙江新拓	中国	1. 种类: 钢制大小头 2. 材质及规格: DN150×80 3. 连接方式: 焊接	350.00	350.00
66	钢管管件安装	7 个	浙江新拓	DN150-钢制 90°	浙江新拓	中国	1. 种类: 钢制 90° 弯头 2. 材质及规格: DN150 3. 连接方式: 焊接	250.00	1750.00
67	钢管管件安装	2 个	浙江新拓	DN100-钢制 90°	浙江新拓	中国	1. 种类: 钢制 90° 弯头 2. 材质及规格: DN100 3. 连接方式: 焊接	230.00	460.00
68	钢管管件安装	2 个	浙江新拓	DN40-钢制 90°	浙江新拓	中国	1. 种类: 钢塑 90° 弯头 2. 材质及规格: DN40 3. 连接方式: 螺纹	55.00	110.00
69	钢管管件安装	2 个	浙江新拓	DN40 钢塑内接螺纹	浙江新拓	中国	1. 种类: 钢塑内接 2. 材质及规格: DN40 3. 连接方式: 螺纹	80.00	160.00
70	钢管管件安装	1 个	浙江新拓	DN40 钢塑外接螺纹	浙江新拓	中国	1. 种类: 钢塑外接 2. 材质及规格: DN40 3. 连接方式: 螺纹	59.00	59.00
土石方工程									
71	挖沟槽土方(装车)	68.31m ³	上海熊猫	无	上海熊猫	中国	(1) 土壤类别: 三类土 (2) 挖土深度: 0.75m (3) 开挖方式: 机械开挖	8.00	546.48
72	挖沟槽土方(不装车)	21.40m ³	上海熊猫	无	上海熊猫	中国	(1) 土壤类别: 三类土 (2) 挖土深度: 0.75m (3) 开挖方式: 机械开挖	8.00	171.20
73	沟槽回填机制砂垫层	21.95m ³	上海熊猫	无	上海熊猫	中国	1. 填方材料品种: 机制砂 厚度 15cm	100.00	2195.00
74	回填砂方	44.53m ³	上海熊猫	无	上海熊猫	中国	1. 位置: 管道两侧及管顶一倍管径以内 2. 填方来源: 机制砂	100.00	4453.00
75	回填土方	18.61m ³	上海熊	无	上海熊	中国	1. 填方来源: 原土回填	23.00	428.03

76	余方弃置	68.31m ³	猫 上海 熊猫	无	猫 上海 熊猫	中国	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	13.00	888.03
77	余方弃置	20.02m ³	上海 熊猫	无	上海 熊猫	中国	(1)废弃料品种:水泥混凝土 废渣 (2)运距:5km (3)含装车	26.00	520.52
78	砌砖 立柱	0.13	上海 熊猫	无	上海 熊猫	中国	1. 立柱规格及尺寸:长 0.24m×宽 0.24m×高 1.15m 2. 砌筑:采用 Mu7.5 号砖, M7.5 水泥砂浆 3. 外墙 1: 2 水泥砂浆抹面 厚 20mm 4. 刮腻子三遍	2000.00	260.00
拆除工程									
79	拆除 路面	100.10	上海 熊猫	无	上海 熊猫	中国	1. 路面类型:水泥混凝土路 面 C25 2. 厚度:20cm	55.00	5505.50
80	钻 DN150 钢塑 管墙 孔	3	上海 熊猫	无	上海 熊猫	中国	1. 钻孔孔口尺寸:200mm 2. 墙厚:300mm	150.00	450.00
道路工程									
81	水泥 混凝 土	100.10	上海 熊猫	无	上海 熊猫	中国	1. 混凝土强度等级: C25 商 砼 2. 塑料膜养生 3. 厚度:20cm	80.00	8008.00
82	大型 机械、 设备 进出 场及 安拆	1	上海 熊猫	无	上海 熊猫	中国	大型机械、设备进出场及安 拆	1200.00	1200.00
...								
合计金额大写: 人民币: 壹佰零陆万捌仟元整 (¥1068000.00) 竞标货物中, 属于优先采购节能产品总值为¥0 (具体明细详见附表, 附表格式自拟), 占本竞标报价的比例为 0 %; 属于优先采购环境标志产品总值为¥0 (具体明细详见附表, 附表格式自拟), 占本竞标报价的比例为 0%。									

注:

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、制造商或品牌、原产地、技术参数”必须如实填写完整, 品牌、规格型号没有则填无, 填写有缺漏的, 其响应文件作无效处理。

2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子公章, 否则其响应文件作无效处理。

3. 报价一经涂改, 应在涂改处加盖供应商电子公章或者由法定代表人或者授

权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。

4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

5. 如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件作无效处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）

6. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件作无效处理。

7. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件作无效处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）

供应商（盖电子公章）：上海熊猫机械（集团）有限公司

日期：2026 年 4 月 26 日

