

第三章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本国产品标准符合国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知国办发〔2025〕34号的规定。采购项目中既有货物、工程还是服务的政府采购项目，采购人根据政府采购有关规定和采购项目实际情况，确定拟采购项目整体属性为 货物类 。享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡 COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），供应商必须在响应文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖供应商公章），否则响应文件按无效处理。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4. 供应商应根据自身实际情况如实响应磋商文件，不得仅将磋商文件内容简单复制粘贴作为竞标响应，还应当提供相关证明材料，否则将按无效响应处理（定制采购不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以磋商文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5. 本项目的核心产品为：第 6 项产品升降货梯平台。

6. 本项目所属行业划分：工业

7. 预算金额：1346447.90 元（其中：货物设备部分金额：790526.5 元；工程施工部分金额：555921.40 元）

货物设备部分				
序号	标的名称	技术要求	数量	单位
1	分拣工作台	外形尺寸：2680*1000*900mm 电源：380v 功率：0.75kw 工作台尺寸：2450*410mm 案板尺寸：480*330mm 皮带宽度：160mm 皮带材质：PU 蓝色 垃圾口尺寸：370*320mm 收口：220*150mm 垃圾口 离地尺寸：600mm 出料口离地尺寸：780mm 架体：40*60mm1.5mm 方管	1	台
2	大型叶类切菜机	电压：220V/380V 功率：2Kw 皮带宽度：200mm 产量：0-2500kg/h 机器重量：180kg 外形尺寸：1720X1450X700mm	2	台
3	斜线提升机	规格：3100*960*1640mm 电压：380v 功率：0.75kw	1	台

		皮带宽：600mm 材质：304 不锈钢 架 体 方 管 ： 40*60 出料口离地面高度：1.4 米 进料口高度：390mm		
4	涡流振动清洗机 (高)	规格：4200*1135*1300mm 电源：380v/50hz 功率：4kw 材质：304 不锈钢 产能：1.5 吨/h	1	台
5	高频震动沥水机	规格：2000*1200*1100mm 电压：380v 筛面：800*1800mm 装机总功率：0.3kw 框架 3.0mm 筛面 2.0mm 支撑方式：弹簧	1	台
6	升降货梯平台	一、核心参数 额定起重：1T 起升高度：4m 速度：（4-6 米/分钟） 控制方式：按钮/PLC. 控制配电箱，专用外呼盒，2 层 2 站 电源：380/5.5KW 泵站， 二、平台本体参数 台面尺寸：根据现场定制. 平台载重：与液压泵匹配 (1T) 升降速度：与液压泵起升速度匹配 安全保护：升降机在最低点和最高点都设有两道行程开关，当升降机达需要的地点后，会自动停止	1	台
7	腌制桶	整桶尺寸：桶底宽 53CM*桶高 73CM*桶口 径 70CM 容 量：200L 加厚食品级牛筋桶，无盖 酿酒、发酵、腌菜、储水专用	150	个

8	电子叉车	整车尺寸：叉车高度 120CM*外宽 68.5CM* 内宽 36CM*叉齿长度：116CM 额定载重：2000KG 精度：0.5KG 轮子：尼龙轮 升降高度：85—200MM 叉车功能：称重、计数、去皮	2	台
9	卤水处理池	3MM 不锈钢卷材依现有水槽焊接 水槽尺寸 3M*1.5M 二楼倾倒，110 排污管引流到豆腐厂污 水处理池， 计量单位为平方米	4.5	m²
10	周转托盘	网格川字，HDPE 原料一体成型，尺寸 1*1*0.15m， 动态载重 1.5T, 静态载重 6T	20	个
11	化验室不锈钢工作台	内部不锈钢材质，尺寸根据现场定制，包 含天平 室，无菌室在内	1	套
12	化验室器具	包含天平、干燥箱、水浴锅、灭菌锅、超净台、培 养箱、pH 计、折光仪、显微镜、 基础玻璃器皿、 均质器	1	套
13	不锈钢换鞋凳	三层，高度 0.6 米，宽度 0.3 米，长度根据 现场尺寸定制	3	个
14	洗菜池	2*1*0.8 米，不锈钢现场定制，斜底排水， 具备过滤泥沙功能	1	个
15	震动沥水池	2*1*0.8 米，不锈钢现场定制，斜底排水， 具备 过滤泥沙功能	1	个
16	切工作台	2*0.8*0.8 米，不锈钢现场定制	1	个
17	辅料架	不锈钢现场尺寸定制	1	个
18	烘干机	四门，尺寸 170*58*139cm, 温度范围 30-90 ℃。网 格尺寸 38*40cm, 功率 10KW, 循环风 机 16 个，定 时 0.5-24 小时。层数 144 层	2	台

19	拆包间工具货架	不锈钢现场尺寸定制	1	个
20	筛选间工具货架	不锈钢现场尺寸定制	1	个
21	分装车间工作台	不锈钢现场尺寸定制，含岗位座椅	2	个
22	分装工具货架	不锈钢现场尺寸定制	2	个
23	内包装打包工具	包含手持热封钳、辅助定型、整形工具、电子计数秤、高精度桌面检重秤、真空包装机、印字封口一体机、印字封口一体机等工具	1	套
24	内包装消毒柜	不锈钢箱体，UV 紫外线照射杀灭细菌，黄金巴式消毒法，深入死角，深层次除菌，尺寸 1.2*0.5*0.5 米	1	个
25	外包装打包机	第四代高台自动溶接式捆扎打包机，功率 800w，尺寸 89.5*53.5*75.5cm，	1	台
26	外包间打包小工具	包含美工刀，剪刀，胶带封口机等小型工具	1	批
27	分装工具货架	不锈钢现场尺寸定制	1	个
28	1.5 匹空调	1.5 匹其中一台要加长铜管	4	台
29	排风系统	常规排风系统	1	套
30	新风系统	G1-G4、F5-F9 初中效过滤净化风机，正压 $\geq 5\text{Pa}$ ，FFU	1	套
工程施工部分				
1	厂房建设	改造梅干菜厂房建设项目(加工坊)及梅干菜厂房建设项目(晾晒坊)，总建筑面积 1259.87m ² ，其中加工坊 484m ² 、晾晒坊 775.872m ² （详见施工图纸及工程量清单）	1	项