

北海市政府采购合同

合同名称：2026 北海市公安局辅警被装采购

合同编号：12N00768340620262801

采购单位（甲方）北海市公安局

供 应 商（乙方）湖北领跃服饰有限公司

签订合同地点：北海市

签订合同时间：2026 年 7 月 6 日

目录

一、北海市政府采购合同	3
附件 1、成交通知书	11
附件 2、报价一览表	12
附件 3、商务偏离表	14
附件 4、技术偏离表	17



一、北海市政府采购合同

合同编号：12N00768340620262801

采购单位（甲方）：北海市公安局

采购计划号：BHZC2026-J1-00829

供应商（乙方）：湖北领跃服饰有限公司

项目名称及编号：2026 北海市公安局辅警被装采购

BHZC2026-J1-990133-BBWH

签订地点：北海市

签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商谈判文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1	作训帽	领跃	按要求量 体裁衣	湖北领跃服饰 有限公司	366	顶	27.00	9882.00
2	春秋执勤服 (勤务款)	领跃	按要求量 体裁衣	湖北领跃服饰 有限公司	366	套	278.00	101748.00
3	冬执勤服 (勤务款)	领跃	按要求量 体裁衣	湖北领跃服饰 有限公司	366	套	375.00	137250.00
4	单裤 (勤务款)	领跃	按要求量 体裁衣	湖北领跃服饰 有限公司	732	条	115.00	84180.00
5	夏执勤服 (勤务款)	领跃	按要求量 体裁衣	湖北领跃服饰 有限公司	732	件	95.00	69540.00
6	长袖制式衬衣 (勤务款)	领跃	按要求量 体裁衣	湖北领跃服饰 有限公司	732	件	105.00	76860.00
7	单皮鞋	领跃	量体定制	湖北领跃服饰 有限公司	366	双	255.00	93330.00
8	领带	领跃	制式标准	湖北领跃服饰 有限公司	366	条	14.00	5124.00
9	领带夹	领跃	制式标准	湖北领跃服饰 有限公司	366	枚	4.00	1464.00
10	内腰带	爱尔达	制式标准	浙江爱尔达实 业有限公司	366	条	40.00	14640.00
11	软式肩章	爱尔达	制式标准	浙江爱尔达实 业有限公司	732	副	7.00	5124.00
12	丝织胸徽	爱尔达	制式标准	浙江爱尔达实 业有限公司	1830	枚	1.80	3294.00
13	丝织辅警号	爱尔达	制式标准	浙江爱尔达实 业有限公司	1830	枚	1.80	3294.00

14	反光背心	领跃	按要求量 体裁衣	湖北领跃服饰 有限公司	366	件	85.00	31110.00
15	夏作训服	领跃	按要求量 体裁衣	湖北领跃服饰 有限公司	366	套	230.00	84180.00
16	制式短袖 T 恤衫	领跃	按要求量 体裁衣	湖北领跃服饰 有限公司	732	件	80.00	58560.00
17	制式长袖 T 恤衫	领跃	按要求量 体裁衣	湖北领跃服饰 有限公司	732	件	90.00	65880.00
18	作训鞋	领跃	量体定制	湖北领跃服饰 有限公司	366	双	130.00	47580.00
人民币合计金额（大写）捌拾玖万叁仟零肆拾元整（小写）¥893040.00 元								

2. 合同合计金额包括货物价款，包括货物价、货物运至最终目的地的运输费、保险费、伴随服务费、包装费、培训费、中标服务费、税费、检测费用（如有）及所有与货物有关的费用，如采购文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入最新一期政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求，且符合国家、广西有关标准、规定。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按采购文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：陆运。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不限。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：自合同签订之日起 12 个工作日内交货完毕（包含实体量衣的时间内）、

地点：采购人指定。

2. 乙方提供不符合采购文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在定制完成、到货后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：无需培训。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件和本合同所附的《售后服务承诺书》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期： 12 个月 。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 资金性质： 财政性资金 。

2. 付款方式：本项目无预付款，供应商所提交的货物经验收合格并提交等额增值税发票后，采购人审核通过后向财政部门申请，待财政资金拨付到位后一次性支付合同款。

第九条 质量保证金

本项目不收取质量保证金。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件，对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为自货物交货验收合格之日起壹年，如发现材料及质量问题，成交人在接到采购人通知 24 小时之内负责调换。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 产品合格书一并附于货物内。

3. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。



第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同

意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。甲方为维护权益向乙方追偿的一切费用(包括但不限于律师费、担保费、保全保险费、差旅费、鉴定费等等)均由乙方承担。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 0.1%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 30 天对方有权解除或终止合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5. 乙方未按本合同和谈判文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5 %向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 乙方延迟履约、不完全履约或提供的服务不符合采购文件和谈判文件要求的，每日违约金额为成交 金额的 1%，除支付违约金、罚款外，仍需继续履行合同或重新提供符合要求的服务；乙方未在甲方规定的时间内履行完毕的，经甲方书面通知乙方进行整改，乙方仍未能在合理期限内完成整改的，甲方有权单方面解除或终止合同，乙方需向甲方赔偿相应的经济损失。

8. 乙方未经甲方书面许可，乙方擅自将本合同项下义务交由第三方完成的，视为乙方根本违约，甲方有权解除或终止本合同，乙方应按本合同价的 20%支付违约金，由此造成甲方经济损失的，还应承担全部赔偿责任。

9. 其它违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同

履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行，但是甲方提出解除合同的诉讼请求或是提出确认合同已经解除的诉讼请求的除外。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

1. 政府采购文件；
2. 乙方提供的响应文件；
3. 售后服务承诺书；
4. 成交通知书。

第二十条 本合同一式陆份，采购代理机构一份，市级财政监督主管部门一份，甲乙双方各三份（可根据需要另增加）。

甲方（章）北海市公安局

2026年7月6日

单位地址：广西北海市北海大道 168 号

法定代表人（负责人）：



或委托代理人：

电话：

电子邮箱：

开户银行：

账号：

邮政编码：

乙方（章）湖北领跃服饰有限公司

2026年7月6日

单位地址：鄂州市华容区华容镇楚藩大道 370 号
厂房西边仓库（景富服装内）

法定代表人（负责人）：

叶慧

或委托代理人：

电话：13971082277

电子邮箱：443509522@qq.com

开户银行：工行鄂州华容支行

账号：1811004909100013435

邮政编码：436030



成交通知书

湖北领跃服饰有限公司：

贵单位参加了本采购机构代理的 2026 北海市公安局辅警被装采购 的谈判，项目编号：BHJC2026-J1-990133-BBWH，经谈判小组评定，采购人确定，确定贵单位为本项目成交人，成交金额为：人民币捌拾玖万叁仟零肆拾元整（¥893040.00 元）；交付使用期：自合同签订之日起 12 个工作日内交货完毕（包含实体量衣的时间内）。

现将有关事项通知如下：

一、请接到本通知后，尽快与采购单位北海市公安局签订合同。

二、签订合同详细地点：北海市公安局指定地点。

特此通知。

代理机构：广西北部湾宏业建设管理有限公司

日期：2026 年 06 月 24 日



附件 2、报价一览表

报价一览表（必须提供）：

北海市公安局、广西北部湾宏亚建设管理有限公司：

我方承诺按照如下报价一览表的价格完成 2026 北海市公安局辅警被装采购

（项目名称）【项目编号：BHJC2026-J1-990133-BBWH（采购编号）】的实施。

报价一览表(单位均为人民币元)

序号	名称	生产厂家、品牌(如果有)	规格型号	数量	单价	合计	备注(如果有)
1	作训帽	湖北领跃服饰有限公司	按要求量体裁衣	366 顶	27.00	9882.00	完全响应 竞争性谈判文件要求
2	春秋执勤服(勤务款)	湖北领跃服饰有限公司	按要求量体裁衣	366 套	278.00	101748.00	
3	冬执勤服(勤务款)	湖北领跃服饰有限公司	按要求量体裁衣	366 套	375.00	137250.00	
4	单裤(勤务款)	湖北领跃服饰有限公司	按要求量体裁衣	732 条	115.00	84180.00	
5	夏执勤服(勤务款)	湖北领跃服饰有限公司	按要求量体裁衣	732 件	95.00	69540.00	
6	长袖制式衬衣(勤务款)	湖北领跃服饰有限公司	按要求量体裁衣	732 件	105.00	76860.00	
7	单皮鞋	湖北领跃服饰有限公司	量体定制	366 双	255.00	93330.00	
8	领带	湖北领跃服饰有限公司	制式标准	366 条	14.00	5124.00	
9	领带夹	湖北领跃服饰有限公司	制式标准	366 枚	4.00	1464.00	
10	内腰带	浙江爱尔达实业有限公司	制式标准	366 条	40.00	14640.00	
11	软式肩章	浙江爱尔达实业有限公司	制式标准	732 副	7.00	5124.00	
12	丝织胸徽	浙江爱尔达实业有限公司	制式标准	1830 枚	1.80	3294.00	
13	丝织辅警号	浙江爱尔达实业有限公司	制式标准	1830 枚	1.80	3294.00	
14	反光背心	湖北领跃服饰有限公司	按要求量体裁衣	366 件	85.00	31110.00	
15	夏作训服	湖北领跃服饰有限公司	按要求量体裁衣	366 套	240.00	87840.00	
16	制式短袖 T 恤衫	湖北领跃服饰有限公司	按要求量体裁衣	732 件	80.00	58560.00	
17	制式长袖 T 恤衫	湖北领跃服饰有限公司	按要求量体裁衣	732 件	90.00	65880.00	

18	作训鞋	湖北领跃服饰有限公司	量体定制	366 双	130.00	47580.00	
谈判报价（小写）				¥893040.00 元			
谈判报价（大写）				捌拾玖万叁仟零肆拾元整			

注：

1、供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效；采购内容未包含在《报价一览表》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合谈判文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

谈判供应商名称（盖章）：湖北领跃服饰有限公司

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：叶慧

日期：2026年01月18日



附件 3、商务偏离表



标志服 | 职业装 | 工服 | 执法服 | 一站式定制服务商

(五) 商务条款偏离表 (必须提供)；

商务条款偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)

所竞标标：1

项目	竞争性谈判文件商务条款要求	供应商的响应	偏离说明
▲交货时间	自合同签订之日起 12 个工作日内交货完毕 (包含实体量衣的时间内)。	我公司承诺严格按以下要求执行：自合同签订之日起 12 个工作日内交货完毕 (包含实体量衣的时间内)。	无偏离
▲交货地点	采购人指定地点。	我公司承诺严格按以下要求执行：采购人指定地点。	无偏离
▲质保期	质保期除特别注明外，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；产品质保期不少于 12 个月 (含 12 个月)。	我公司承诺严格按以下要求执行：质保期除特别注明外，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；产品质保期 12 个月。	无偏离
▲质量要求	1、供应商应承诺所提供的设备 (产品) 为具备合法渠道未使用过的全新产品。所有产品、辅件、材料要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商信息。 2、供应商应保证所提供货物、服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。供应商必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。	我公司承诺严格按以下要求执行：1、我单位承诺所提供的设备 (产品) 为具备合法渠道未使用过的全新产品。所有产品、辅件、材料要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商信息。 2、供应商应保证所提供货物、服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。供应商必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。	无偏离
▲售后服务要求	1、成交供应商须派专业量体师参与采购人的量体及服装发放工作。 2、交货时，所有物品按 366 人平均装箱分配，每人配置一个包装箱，将物品放至包装箱内，包装箱应准确注明部门、员工名单，箱内每套衣服都应在上衣左角内包处、裤子内部标注所有人的姓名，在服装水洗标上注明姓名和成衣尺码，以确保发放无误和一旦发生质量问题时可及时妥善处理。 3、服装交货验收合格之日起 30 天内，如发现材料质量 (如褪色、起皱、缩水、面料、辅料不符采购要求)、加	我公司承诺严格按以下要求执行：1、我单位派专业量体师参与采购人的量体及服装发放工作。 2、交货时，所有物品按 366 人平均装箱分配，每人配置一个包装箱，将物品放至包装箱内，包装箱应准确注明部门、员工名单，箱内每套衣服都应在上衣左角内包处、裤子内部标注所有人的姓名，在服装水洗标上注明姓名和成衣尺码，以确保发放无误和一旦发生质量问题时可及时妥善处理。 3、服装交货验收合格之日起 30 天内，如发现材料质量 (如褪色、起皱、缩水、	无偏离

湖北省鄂州市华容区楚藩大道 370 号
18827094957、13971082277

第 24 页 共 223 页

	工质量问题、不合身情况（如偏小不能正常穿戴），成交供应商负责免费包换，造成的损失由成交供应商负责。	面料、辅料不符采购要求）、加工质量问题、不合身情况（如偏小不能正常穿戴），成交供应商负责免费包换，造成的损失由成交供应商负责。	
▲付款方式	本项目无预付款，供应商所提交的货物经验收合格并提交等额增值税发票后，采购人审核通过后向财政部门申请，待财政资金拨付到位后一次性支付合同款。	我公司承诺严格按以下要求执行：本项目无预付款，供应商所提交的货物经验收合格并提交等额增值税发票后，采购人审核通过后向财政部门申请，待财政资金拨付到位后一次性支付合同款。	无偏离
▲报价要求	报价必须含以下部分，包括： 货物价、货物运至最终目的地的运输费、保险费、伴随服务费、包装费、培训费、中标服务费、税费、检测费用（如有）及所有与货物有关的费用，列入报价费用。供应商应按上述各项费用明细填写在报价表中，只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择性的报价。供应商的报价应充分考虑所有可能影响报价的因素，一旦成交，总价将固定不变，不因任何原因而调整。若报价明细表中的单项报价与合计报价不一致，以单项报价为准修正合计报价，但单价金额小数点有明显错误的除外；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。	我公司承诺严格按以下要求执行：报价必须含以下部分，包括： 货物价、货物运至最终目的地的运输费、保险费、伴随服务费、包装费、培训费、中标服务费、税费、检测费用（如有）及所有与货物有关的费用，列入报价费用。供应商应按上述各项费用明细填写在报价表中，只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择性的报价。供应商的报价应充分考虑所有可能影响报价的因素，一旦成交，总价将固定不变，不因任何原因而调整。若报价明细表中的单项报价与合计报价不一致，以单项报价为准修正合计报价，但单价金额小数点有明显错误的除外；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。	无偏离
▲验收要求	验收标准、规范：符合国家标准及行业标准、公安部标准等。 1、成交供应商在正式交货前，应对所供产品进行全面的质量检验和性能检查，确保产品符合合同规定的各项技术指标与采购要求。同时，需系统整理并核对所有相关的验收文件，例如产品合格证、出厂检验报告等，形成详细的文件清单。 2、成交供应商在向采购人交付产品时，必须随货提供对应产品的正式检测报告原件，供采购人进行核查。若所提供的检测报告内容与实际交付产品的技术参数或性能要求存在任何不符之处，或未能满足采购文件中所明确规定的技术要求，则所有相关产品将被全部视为不合格，并作退货处理。同时，该行为将被认定为供应商提供虚假材料以谋取成交，采购人将依据政府采购相关法律法规及管理规定，对成交供应商	我公司承诺严格按以下要求执行：验收标准、规范：符合国家标准及行业标准、公安部标准等。 1、成交供应商在正式交货前，应对所供产品进行全面的质量检验和性能检查，确保产品符合合同规定的各项技术指标与采购要求。同时，需系统整理并核对所有相关的验收文件，例如产品合格证、出厂检验报告等，形成详细的文件清单。 2、成交供应商在向采购人交付产品时，必须随货提供对应产品的正式检测报告原件，供采购人进行核查。若所提供的检测报告内容与实际交付产品的技术参数或性能要求存在任何不符之处，或未能满足采购文件中所明确规定的技术要求，则所有相关产品将被全部视为不合格，并作退货处理。同时，该行为将被认定为供应商提供虚假材料以谋取成交，采购人将依据政府采购相关法律法规	无偏离

	进行相应处理,包括但不限于列入不良行为记录、暂停或取消其参与政府采购活动的资格等。 3、采购人若认为产品质量存在问题,可委托第三方质检部门依照此次采购文件的技术参数和性能要求,随机抽取货物开展抽样检验;因抽检而损坏的产品,由成交供应商无偿补齐;若抽样检验报告结果不符合采购文件技术要求,采购人将不予收货,且有权终止合同,成交供应商需赔偿由此造成的一切损失;若抽样检验报告结果符合采购文件技术要求,采购人则予以收货并验收。无论检测结果是否合格,检测费用均由成交供应商负责,供应商报价时应将该部分费用考虑进去。	法规及管理规定,对成交供应商进行相应处理,包括但不限于列入不良行为记录、暂停或取消其参与政府采购活动的资格等。 3、采购人若认为产品质量存在问题,可委托第三方质检部门依照此次采购文件的技术参数和性能要求,随机抽取货物开展抽样检验;因抽检而损坏的产品,由成交供应商无偿补齐;若抽样检验报告结果不符合采购文件技术要求,采购人将不予收货,且有权终止合同,成交供应商需赔偿由此造成的一切损失;若抽样检验报告结果符合采购文件技术要求,采购人则予以收货并验收。无论检测结果是否合格,检测费用均由成交供应商负责,供应商报价时应将该部分费用考虑进去。	
▲核心产品	本项目的核心产品为:春秋执勤服(勤务款)、冬执勤服(勤务款)、单裤(勤务款)、夏执勤服(勤务款),提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的,以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加竞标;报价相同的,由采购人或者采购人委托谈判按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商,采购文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他竞标无效。	我公司承诺严格按以下要求执行:本项目的核心产品为:春秋执勤服(勤务款)、冬执勤服(勤务款)、单裤(勤务款)、夏执勤服(勤务款),提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的,以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加竞标;报价相同的,由采购人或者采购人委托谈判按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商,采购文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他竞标无效。	无偏离

注:

1. 说明:应对照谈判文件“第四部分 采购需求”中的商务条款逐条明确响应,并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺,对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人(负责人)或委托代理人(姓名):
谈判供应商名称(公章):
日期:2026年6月4日

附件 4、技术偏离表



标志服 | 职业装 | 工服 | 执法服 | 一站式定制服务商

(六) 技术需求偏离表 (必须提供) ;

技术需求偏离表

采购项目编号: BHZZ2026-J1-990133-BBWH采购项目名称: 2026 北海市公安局辅警被装采购

分标号: 无

序号	名称	竞争性谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
1	作训帽	1. 布料名称: 聚酯仿毛哔叽; 2. 纤维含量: 异型聚酯纤维 56%(允许偏差±5%)、聚酯纤维 44%(允许偏差±5%); 3. 单位面积质量: 260g/m ² (允许偏差±5%); 4. 断裂强力(N): 经向≥2100, 纬向≥1700; 5. 摩擦电荷面密度(μC/m ²): 洗涤 10 次后≤4; 6. PH 值: 4.0~8.5; 7. 甲醛含量(mg/kg): 未检出; 8. 可分解致癌芳香胺染料: 未检出; 9. 3D 经编网眼布: 100%涤纶; 9.1 单位面积质量: 220g/m ² (允许偏差±5%); 9.2 耐洗色牢度(级): 变色 4, 沾色≥4; 10. 样式符合 2025 年《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》中的布面作训帽要求。	1. 布料名称: 聚酯仿毛哔叽; 2. 纤维含量: 异型聚酯纤维 57%、聚酯纤维 43%; 3. 单位面积质量: 262g/m ² ; 4. 断裂强力(N): 经向 2100, 纬向 1700; 5. 摩擦电荷面密度(μC/m ²): 洗涤 10 次后 4; 6. PH 值: 6.3; 7. 甲醛含量(mg/kg): 未检出; 8. 可分解致癌芳香胺染料: 未检出; 9. 3D 经编网眼布: 100%涤纶; 9.1 单位面积质量: 220g/m ² ; 9.2 耐洗色牢度(级): 变色 4, 沾色 4; 10. 样式符合 2025 年《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》中的布面作训帽要求。	无偏离
2	春秋执勤服(勤务款)	1、面料: 棉涤纬弹加厚斜纹布; 2、纤维含量: 棉≥53%; 3、单位面积质量: 240g/m ² (允许偏差±5%) 4、密度(根/10cm): 经向 350±10, 纬向 240±10; 5、全幅宽(m): ≥1.46; 6、撕破强力: 经向≥37N, 纬向≥46N; 7、水洗尺寸变化率(%): 经向-1.5~+1.0, 纬向-1.5~+1.0; 8、耐光色牢度: ≥5; 9、耐皂洗色牢度: 变色≥4-5 沾色≥4; 10、耐摩擦色牢度: 干摩≥4 湿摩≥3-4; 11、pH 值: 4.0~8.5; 12、甲醛含量(mg/kg): 未检出;	1 面料: 棉涤纬弹加厚斜纹布; 2、纤维含量: 棉 54%; 3、单位面积质量: 240g/m ² (允许偏差±5%) 4、密度(根/10cm): 经向 350±10, 纬向 244; 5、全幅宽(m): 1.46; 6、撕破强力: 经向 38N, 纬向 90N; 7、水洗尺寸变化率(%): 经向-1.0, 纬向-0.8; 8、耐光色牢度: 大于 5; 9、耐皂洗色牢度: 变色 4-5 沾色 4; 10、耐摩擦色牢度: 干摩 4 湿摩 4; 11、pH 值: 7.1; 12、甲醛含量(mg/kg): 未检出; 13、我司已在响应文件中提供具备	无偏离

湖北省鄂州市华容区楚藩大道 370 号
 18827094957、13971082277

第 27 页 共 223 页

		13、供应商须在响应文件中提供具备CMA认证资质的第三方检测机构出具的包括但不限于1-12项技术要求的面料检测报告复印件（检测报告签署日期在递交响应文件截止时间前），复印件加盖供应商公章，交货时提供检测报告原件供采购人核验，并复印原件作为验收存档资料； 14、供应商须在响应文件中具备CMA认证资质的第三方检测机构出具的样式符合《辅警服装春秋作训服/勤务春秋执勤服（试用稿）》要求的成衣（成品）检测报告复印件（检测报告签署日期在递交响应文件截止时间前），复印件加盖供应商公章，交货时提供检测报告原件供采购人核验，并复印原件作为验收存档资料； 15、样式符合2025年《公安机关警务辅助人员着装规范（试行）》中的勤务春秋执勤服要求。	CMA认证资质的第三方检测机构出具的包括但不限于1-12项技术要求的面料检测报告复印件（检测报告签署日期在递交响应文件截止时间前），复印件加盖供应商公章，交货时提供检测报告原件供采购人核验，并复印原件作为验收存档资料； 14、我司已在响应文件中具备CMA认证资质的第三方检测机构出具的样式符合《辅警服装春秋作训服/勤务春秋执勤服（试用稿）》要求的成衣（成品）检测报告复印件（检测报告签署日期在递交响应文件截止时间前），复印件加盖供应商公章，交货时提供检测报告原件供采购人核验，并复印原件作为验收存档资料； 15、样式符合2025年《公安机关警务辅助人员着装规范（试行）》中的勤务春秋执勤服要求。	
3	冬执勤服（勤务款）	1、面料：棉涤纬弹加厚斜纹布； 2、纤维含量：棉≥53%； 3、单位面积质量：240g/m²（允许偏差±5%）； 4、密度（根/10cm）：经向260±10，纬向240±10； 5、全幅宽（m）：≥1.46； 6、撕破强力：经向≥37N，纬向≥46N； 7、水洗尺寸变化率（%）：经向-1.5~+1.0，纬向-1.5~+1.0； 8、耐光色牢度：≥5； 9、耐皂洗色牢度：变色≥4-5 沾色≥4； 10、耐摩擦色牢度：干摩≥4 湿摩≥3-4； 11、pH值：4.0~8.5； 12、甲醛含量（mg/kg）：未检出； 13、供应商须在响应文件中提供具备CMA认证资质的第三方检测机构出具的包括但不限于1-12项技术要求的面料检测报告复印件（检测报告签署日期在递交响应文件截止时间前），复印件加盖供应商公章，交货时提供检测报告原件供采购人核验，并复印原件作为验收存档资料；	1、面料：棉涤纬弹加厚斜纹布； 2、纤维含量：棉54%； 3、单位面积质量：244g/m²； 4、密度（根/10cm）：经向360，纬向284； 5、全幅宽（m）：1.46； 6、撕破强力：经向≥38N，纬向90N； 7、水洗尺寸变化率（%）：经向-1.0，纬向-0.8； 8、耐光色牢度：大于5； 9、耐皂洗色牢度：变色4-5 沾色4； 10、耐摩擦色牢度：干摩4 湿摩4； 11、pH值：7.1； 12、甲醛含量（mg/kg）：未检出； 13、我司已在响应文件中提供具备CMA认证资质的第三方检测机构出具的包括但不限于1-12项技术要求的面料检测报告复印件（检测报告签署日期在递交响应文件截止时间前），复印件加盖供应商公章，交货时提供检测报告原件供采购人核验，并复印原件作为验收存档资料； 14、我司已在响应文件中提供具备CMA认证资质的第三方检测机构出	无偏离

		14、供应商须在响应文件中提供具备CMA认证资质的第三方检测机构出具的样式符合《辅警服装 冬作训服/勤务冬执勤服(试用稿)》要求的由具备CMA认证资质的第三方检测机构出具的成衣(成品)检测报告复印件(检测报告签署日期在递交响应文件截止时间前),复印件加盖供应商公章,交货时提供检测报告原件供采购人核验,并复印原件作为验收存档资料; 15、样式符合2025年《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》中的勤务冬执勤服要求。	具的样式符合《辅警服装 冬作训服/勤务冬执勤服(试用稿)》要求的由具备CMA认证资质的第三方检测机构出具的成衣(成品)检测报告复印件(检测报告签署日期在递交响应文件截止时间前),复印件加盖供应商公章,交货时提供检测报告原件供采购人核验,并复印原件作为验收存档资料; 15、样式符合2025年《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》中的勤务冬执勤服要求。	
4	单裤(勤务款)	1、面料:复合聚酯四面弹力平纹布; 2、纤维含量:复合聚酯弹性纤维82%±5% 莱赛尔 18%±5%; 3、单位面积质量:157g/m²(允许偏差±5%); 4、密度(根/10cm):经向345±7,纬向254±4; 5、撕破强力:经向≥96N,纬向≥64N; 6、水洗尺寸变化率(%):经向-1.2~+1.0,纬向-1.0~+1.0; 7、滴水扩散时间(s):≤4; 8、起毛起球/级:≥4; 9、耐光色牢度:≥5; 10、耐光、汗复合色牢度:4; 11、耐皂洗色牢度:变色≥4-5 沾色≥4; 12、耐摩擦色牢度:干摩≥4 湿摩≥3-4; 13、耐汗渍色牢度:变色≥4-5 沾色≥4; 14、pH值:4.0~8.5; 15、甲醛含量(mg/kg):未检出; 16、供应商须在响应文件中提供具备CMA认证资质的第三方检测机构出具的包括但不限于1-15项技术要求的面料检测报告复印件(检测报告签署日期在递交响应文件截止时间前),复印件加盖供应商公章,交货时提供检测报告原件供采购人核验,并复印原件作为验收存档资料; 17、供应商须在响应文件中提供具备CMA认证资质的第三方检测机构出具的样式符合《辅警服装 勤务	1、面料:复合聚酯四面弹力平纹布; 2、纤维含量:复合聚酯弹性纤维83.2% 莱赛尔 16.8%; 3、单位面积质量:157g/m²; 4、密度(根/10cm):经向340,纬向260; 5、撕破强力:经向130N,纬向88N; 6、水洗尺寸变化率(%):经向-0.9,纬向-0.2; 7、滴水扩散时间(s):4; 8、起毛起球/级:4; 9、耐光色牢度:5; 10、耐光、汗复合色牢度:4; 11、耐皂洗色牢度:变色4 沾色4-5; 12、耐摩擦色牢度:干摩4-5 湿摩4; 13、耐汗渍色牢度:变色4-5 沾色4; 14、pH值:6.8; 15、甲醛含量(mg/kg):未检出; 16、我司已在响应文件中提供具备CMA认证资质的第三方检测机构出具的包括但不限于1-15项技术要求的面料检测报告复印件(检测报告签署日期在递交响应文件截止时间前),复印件加盖供应商公章,交货时提供检测报告原件供采购人核验,并复印原件作为验收存档资料; 17、我司已在响应文件中提供具备CMA认证资质的第三方检测机构出	无偏离

		单裤(试用稿)》要求的由具备 CMA 认证资质的第三方检测机构出具的成衣(成品)检测报告复印件(检测报告签署日期在递交响应文件截止时间前),复印件加盖供应商公章,交货时提供检测报告原件供采购人核验,并复印原件作为验收存档资料; 18、样式符合 2025 年《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》中的勤务单裤要求。	具的样式符合《辅警服装 勤务单裤(试用稿)》要求的由具备 CMA 认证资质的第三方检测机构出具的成衣(成品)检测报告复印件(检测报告签署日期在递交响应文件截止时间前),复印件加盖供应商公章,交货时提供检测报告原件供采购人核验,并复印原件作为验收存档资料; 18、样式符合 2025 年《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》中的勤务单裤要求。	
5	夏执勤服(勤务款)	1、面料:多异聚酯复合纱平纹布; 2、纤维含量:聚酯纤维大于 99.8%; 3、单位面积质量:170g/m²±5; 4、密度(根/10cm):经向 266±5,纬向 210±5; 5、断裂强力:经向≥900N,纬向≥880N; 6、耐摩擦色牢度(级):干摩:≥4-5,湿摩:≥4-5; 7、耐汗渍色牢度:变色≥4-5,沾色≥4-5; 8、pH 值:4.0~8.5; 9、甲醛含量(mg/kg):未检出; 10、供应商须在响应文件中提供具备 CMA 认证资质的第三方检测机构出具的包括但不限于 1-9 项技术要求的面料检测报告复印件(检测报告签署日期在递交响应文件截止时间前),复印件加盖供应商公章,交货时提供检测报告原件供采购人核验,并复印原件作为验收存档资料; 11、供应商须在响应文件中提供具备 CMA 认证资质的第三方检测机构出具的样式符合《辅警服装 勤务夏执勤服(试用稿)》要求的成衣(成品)检测报告复印件(检测报告签署日期在递交响应文件截止时间前),复印件加盖供应商公章,交货时提供检测报告原件供采购人核验,并复印原件作为验收存档资料; 12、样式符合 2025 年《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》中的勤务夏执勤服要求。	1、面料:多异聚酯复合纱平纹布; 2、纤维含量:聚酯纤维 100%; 3、单位面积质量:172g/m²; 4、密度(根/10cm):经向 270.2,纬向 211.8; 5、断裂强力:经向 1200N,纬向 880N; 6、耐摩擦色牢度(级):干摩:4-5,湿摩:4-5; 7、耐汗渍色牢度:变色 4-5,沾色 4-5; 8、pH 值:6.7; 9、甲醛含量(mg/kg):未检出; 10、我司已在响应文件中提供具备 CMA 认证资质的第三方检测机构出具的包括但不限于 1-9 项技术要求的面料检测报告复印件(检测报告签署日期在递交响应文件截止时间前),复印件加盖供应商公章,交货时提供检测报告原件供采购人核验,并复印原件作为验收存档资料; 11、我司已在响应文件中提供具备 CMA 认证资质的第三方检测机构出具的样式符合《辅警服装 勤务夏执勤服(试用稿)》要求的成衣(成品)检测报告复印件(检测报告签署日期在递交响应文件截止时间前),复印件加盖供应商公章,交货时提供检测报告原件供采购人核验,并复印原件作为验收存档资料; 12、样式符合 2025 年《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》中的勤务夏执勤服要求。	无偏离
6	长袖制式衬衣(勤务款)	1、面料:多异聚酯复合纱平纹布; 2、纤维含量:聚酯纤维大于 99.8%; 3、单位面积质量:170g/m²±5%;	1、面料:多异聚酯复合纱平纹布; 2、纤维含量:聚酯纤维 100%;	无偏离



领跃服饰

标志服 | 职业装 | 工服 | 执法服 | 一站式定制服务商

		4、密度(根/10cm): 经向 266±5, 纬向 210±5; 5、断裂强力: 经向≥1100N, 纬向≥880N; 6、耐摩擦色牢度(级): 干摩: ≥4-5, 湿摩: ≥4-5; 7、耐汗渍色牢度: 变色≥4-5, 沾色≥4-5; 8、pH值: 4.0~8.5; 9、甲醛含量(mg/kg): 未检出; 10、样式符合2025年《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》中的勤务长袖制式衬衣要求。	3、单位面积质量: 172g/m²; 4、密度(根/10cm): 经向 270.2, 纬向 211.8; 5、断裂强力: 经向 1200N, 纬向 880N; 6、耐摩擦色牢度(级): 干摩: 4-5, 湿摩: 4-5; 7、耐汗渍色牢度: 变色 4-5, 沾色 4-5; 8、pH值: 6.7; 9、甲醛含量(mg/kg): 未检出; 10、样式符合2025年《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》中的勤务长袖制式衬衣要求。	
7	单皮鞋	1、前帮、后帮、后条皮、鞋舌、鞋耳、鞋耳里、统口: 黑色 全粒面黄牛帮面革, 厚度 1.3mm~1.5mm; 2、统口里: 黑色超细纤维革, 厚度 0.5mm~0.7mm; 3、后帮里、鞋舌里、内垫: 浅黄色鞋里革, 厚度 0.5mm~0.7mm; 4、后跟里: 浅黄色超细纤维透气革, 厚度 0.5mm~0.7mm; 5、鞋底部位: 外底, 发泡橡胶主体+防滑片+耐磨片; 6、样式符合2025年《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》中的单皮鞋要求。	1、前帮、后帮、后条皮、鞋舌、鞋耳、鞋耳里、统口: 黑色 全粒面黄牛帮面革, 厚度 1.5mm; 2、统口里: 黑色超细纤维革, 厚度 0.7mm; 3、后帮里、鞋舌里、内垫: 浅黄色鞋里革, 厚度 0.7mm; 4、后跟里: 浅黄色超细纤维透气革, 厚度 0.7mm; 5、鞋底部位: 外底, 发泡橡胶主体+防滑片+耐磨片; 6、样式符合2025年《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》中的单皮鞋要求。	无偏离
8	领带	1、面料规格: 采用90%涤纶长丝与10%桑蚕丝交织面料, 面料经纱规格 56dtex (50D), 面料纬纱规格 84dtex (75D); 2、衬布: 采用100%涤纶短纤维, 350g/m²; 3、里布: 防静电涤纶长沙斜纹绸; 4、样式符合2025年《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》中的领带样式要求。	1、面料规格: 采用90%涤纶丝与10%桑蚕丝交织面料, 面料经纱规格 56dtex (50D), 面料纬纱规格 84dtex (75D); 2、衬布: 采用100%涤纶短纤维, 350g/m²; 3、里布: 防静电涤纶长沙斜纹绸; 4、样式符合2025年《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》中的领带样式要求。	无偏离
9	领带夹	1、领夹材料: 主体为铜、弹簧为不锈钢、表层镀铬、警徽图案为描漆及树脂硬化; 2、执行标准: 《GA283-2001 警用服饰 领带夹》; 3、样式符合2025年《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》中的领带夹样式要求。	1、领夹材料: 主体为铜、弹簧为不锈钢、表层镀铬、警徽图案为描漆及树脂硬化; 2、执行标准: 《GA283-2001 警用服饰 领带夹》; 3、样式符合2025年《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》中的领带夹样式要求。	无偏离
10	内腰带	1、钎子材料为锌合金, 规格为 ZZnAlD4-3A;	1、钎子材料为锌合金, 规格为 ZZnAlD4-3A;	无偏离

湖北省鄂州市华容区楚藩大道370号
18827094957、13971082277

第 31 页 共 223 页

		2、带体材料为黑色贴膜皮革； 3、钎扣电镀层厚度（ μm ）： ≥ 6 ； 4、钎扣耐盐雾腐蚀：48 h 表面无腐蚀； 5、钎扣与带体结合力（N）： ≥ 800 ； 6、带体拉伸强力（N）： ≥ 2800 ； 7、带体粘合剥离强力（N）： ≥ 160 ； 8、样式符合 2025 年《公安机关警务辅助人员着装规范（试行）》中的内腰带样式要求。	2、带体材料为黑色贴膜皮革； 3、钎扣电镀层厚度（ μm ）： ≥ 6 ； 4、钎扣耐盐雾腐蚀：48 h 表面无腐蚀； 5、钎扣与带体结合力（N）： ≥ 800 ； 6、带体拉伸强力（N）： ≥ 2800 ； 7、带体粘合剥离强力（N）： ≥ 160 ； 8、样式符合 2025 年《公安机关警务辅助人员着装规范（试行）》中的内腰带样式要求。	
11	软式肩章	1、版面：涤纶低弹丝提花机织布； 2、材料规格： $\geq 75\text{D}$ ； 3、样式结构：软式肩章为穿样式弧形肩章。软式肩章的辅警衔图案，由版面上规定位置丝织提花的辅警衔标识图案构成； 4、颜色：软式肩章版面颜色为蓝色；版面提花辅警衔标识图案颜色为丝织荧光漂白色；缝纫线面线的颜色与版面颜色相同；底布、穿样和缝纫线底线的颜色为藏蓝色； 5、样式符合 2025 年《公安机关警务辅助人员着装规范（试行）》中的软式肩章样式要求。	1、版面：涤纶低弹丝提花机织布； 2、材料规格： $\geq 75\text{D}$ ； 3、样式结构：软式肩章为穿样式弧形肩章。软式肩章的辅警衔图案，由版面上规定位置丝织提花的辅警衔标识图案构成； 4、颜色：软式肩章版面颜色为蓝色；版面提花辅警衔标识图案颜色为丝织荧光漂白色；缝纫线面线的颜色与版面颜色相同；底布、穿样和缝纫线底线的颜色为藏蓝色； 5、样式符合 2025 年《公安机关警务辅助人员着装规范（试行）》中的软式肩章样式要求。	无偏离
12	丝织胸徽	1、丝织版面：涤纶低弹丝提花机织布； 2、材料规格：涤纶低弹丝经纱： $\geq 75\text{D}$ ，涤纶低弹丝纬纱： $\geq 75\text{D}$ 白色有光丝；经密 ≥ 107 根/cm 纬密 ≥ 64 根/cm； 3、样式结构：丝织胸徽正面图案由部门名称或地区名称字样、五角星和橄榄枝组成； 4、颜色：部门名称或地区名称字样、五角星和橄榄枝为荧光漂白色；底色和锁边线颜色为蓝色；粘扣带钩面为黑色（粘扣带圈面颜色与服装颜色相同）； 5、样式符合 2025 年《公安机关警务辅助人员着装规范（试行）》中的丝织胸徽样式要求。	1、丝织版面：涤纶低弹丝提花机织布； 2、材料规格：涤纶低弹丝经纱： $\geq 75\text{D}$ ，涤纶低弹丝纬纱： $\geq 75\text{D}$ 白色有光丝；经密 ≥ 107 根/cm 纬密 ≥ 64 根/cm； 3、样式结构：丝织胸徽正面图案由部门名称或地区名称字样、五角星和橄榄枝组成； 4、颜色：部门名称或地区名称字样、五角星和橄榄枝为荧光漂白色；底色和锁边线颜色为蓝色；粘扣带钩面为黑色（粘扣带圈面颜色与服装颜色相同）； 5、样式符合 2025 年《公安机关警务辅助人员着装规范（试行）》中的丝织胸徽样式要求。	无偏离
13	丝织辅警号	1、丝织版面：涤纶低弹丝提花机织布； 2、材料规格：涤纶低弹丝经纱： $\geq 75\text{D}$ ，涤纶低弹丝纬纱： $\geq 75\text{D}$ 白色有光丝；经密 ≥ 107 根/cm 纬密 ≥ 64 根/cm； 3、样式结构：丝织号牌正面图案由中文“辅警”和 6 位阿拉伯数字组成，字体为长黑体；	1、丝织版面：涤纶低弹丝提花机织布； 2、材料规格：涤纶低弹丝经纱： $\geq 75\text{D}$ ，涤纶低弹丝纬纱： $\geq 75\text{D}$ 白色有光丝；经密 ≥ 107 根/cm 纬密 ≥ 64 根/cm； 3、样式结构：丝织号牌正面图案由中文“辅警”和 6 位阿拉伯数字组成，字体为长黑体； 4、颜色：文字数字为荧光漂白色；	无偏离

		4、颜色：文字数字为荧光漂白色； 号牌底色和锁边线颜色为 蓝色； 粘扣带钩面为黑色（粘扣带圈面颜色与服装颜色相同）； 5、样式符合 2025 年《公安机关警务辅助人员着装规范（试行）》中的 丝织辅警号样式要求。	号牌底色和锁边线颜色为 蓝色；粘扣带钩面为黑色（粘扣带圈面颜色与服装颜色相同）； 5、样式符合 2025 年《公安机关警务辅助人员着装规范（试行）》中的 丝织辅警号样式要求。	
14	反光背心	耐汗渍色牢度[主面料(荧光黄面料)]GB 18401-2010 C 类，变色≥4、沾色-醋纤≥4、棉≥4、锦纶≥4、聚酯纤维≥4、腈纶≥4、羊毛≥4； 2、耐热压色牢度[主面料(荧光黄面料)]干压：变色：立即≥4、4 小时后≥4，潮压：变色：4 小时后≥4、立即≥4，潮压：沾色≥4、立即≥4，湿压：变色：立即≥4、4 小时后≥4，湿压：沾色≥4； 3、耐水洗色牢度[主面料(荧光黄面料)]变色≥4，沾色：醋纤≥4、棉≥4、锦纶≥4、聚酯纤维≥4、腈纶≥45、羊毛≥4； 4、耐干摩擦色牢度[主面料(荧光黄面料)]≥4； 5、耐湿摩擦色牢度[主面料(荧光黄面料)]≥4； 6、纤维含量[主面料(荧光黄面料)]聚酯纤维 100%； 7、pH 值[主面料(荧光黄面料)]5.0~8.0； 8、异味：无异味（GB 18401-2010 C 类）； 9、甲醛含量[主面料(荧光黄面料)]GB：未检出； 10、供应商须在响应文件中提供具备 CMA 认证资质的第三方检测机构出具的包括但不限于 1-9 项技术要求的面料检测报告复印件（检测报告签署日期在递交响应文件截止时间前），复印件加盖供应商公章，交货时提供检测报告原件供采购人核验，并复印原件作为验收存档资料 11、样式符合 2025 年《公安机关警务辅助人员着装规范（试行）》中的反光背心要求。	耐汗渍色牢度[主面料(荧光黄面料)]GB 18401-2010 C 类，变色 4-5 沾色-醋纤 4-5、棉 4-5、锦纶 4-5、聚酯纤维 4-5、腈纶 4-5、羊毛 4-5； 2、耐热压色牢度[主面料(荧光黄面料)]干压：变色：立即 4-5、4 小时后 4-5，潮压：变色：4 小时后 4-5、立即 4-5，潮压：沾色 4-5、立即 4-5，湿压：变色：立即 4-5、4 小时后 4-5，湿压：沾色 4-5； 3、耐水洗色牢度[主面料(荧光黄面料)]变色 4-5，沾色：醋纤 4-5、棉 4-5、锦纶 4-5、聚酯纤维 4-5、腈纶 4-5、羊毛 4-5； 4、耐干摩擦色牢度[主面料(荧光黄面料)] 4-5； 5、耐湿摩擦色牢度[主面料(荧光黄面料)]4-5； 6、纤维含量[主面料(荧光黄面料)]聚酯纤维 100%； 7、pH 值[主面料(荧光黄面料)]5.0~8.0； 8、异味：无异味（GB 18401-2010 C 类）； 9、甲醛含量[主面料(荧光黄面料)]GB：mg/kg50-00-0、报告限 20、限值≤ 75，未检出； 10、我司已在响应文件中提供具备 CMA 认证资质的第三方检测机构出具的面料检测报告复印件（检测报告签署日期在递交响应文件截止时间前），复印件加盖供应商公章，交货时提供检测报告原件供采购人核验，并复印原件作为验收存档资料 11、样式符合 2025 年《公安机关警务辅助人员着装规范（试行）》中的反光背心要求。	无偏离
15	夏作训服	1、面料：棉涤纬弹斜纹布； 2、纤维含量：棉≥53%； 3、单位面积质量：165g/m ² （允许偏差±5%）； 4、密度（根/10cm）：经向 324±8；	1、面料：棉涤纬弹斜纹布； 2、纤维含量：棉 55%； 3、单位面积质量：169g/m ² ； 4、密度（根/10cm）：经向 330；	无偏离



		纬向 282±4; 5、撕破强力/N: 经向≥49, 纬向≥40; 6、水洗尺寸变化率(%): 经向-1.0~+1.0, 纬向-1.0~+1.0; 7、起毛起球(级): ≥4; 8、定力伸长率(%): 纬向≥18; 9、定力弹性回复率(%): 纬向≥85; 10、耐光色牢度: ≥5; 11、耐光、汗复合色牢度: ≥4-5; 12、耐皂洗色牢度: 变色≥4-5 沾色≥4-5; 13、耐摩擦色牢度: 干摩≥3-4 湿摩≥3; 14、耐汗渍色牢度: 变色≥4-5 沾色≥4; 15、耐热压色牢度: 变色≥4-5 沾色≥4-5; 16、耐刷洗色牢度(级): 变色≥4-5; 17、pH 值: 4.0~8.5; 18、甲醛含量(mg/kg): 未检出; 19、供应商须在响应文件中提供具备CMA 认证资质的第三方检测机构出具的包括但不限于 1-18 项技术要求的面料检测报告复印件(检测报告签署日期在递交响应文件截止时间前), 复印件加盖供应商公章, 交货时提供检测报告原件供采购人核验, 并复印原件作为验收存档资料; 19、样式符合 2025 年《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》中的夏作训服要求。	纬向 280; 5、撕破强力/N: 经向 49, 纬向 40; 6、水洗尺寸变化率(%): 经向-1.0, 纬向-0.8; 7、起毛起球(级): 4-5; 8、定力伸长率(%): 纬向 21; 9、定力弹性回复率(%): 纬向 91; 10、耐光色牢度: >5; 11、耐光、汗复合色牢度: 4-5; 12、耐皂洗色牢度: 变色 4-5 沾色 4; 13、耐摩擦色牢度: 干摩 4 湿摩 3-4; 14、耐汗渍色牢度: 变色≥、4-5 沾色 4; 15、耐热压色牢度: 变色 4-5 沾色 4-5; 16、耐刷洗色牢度(级): 变色 4-5; 17、pH 值: 8.2; 18、甲醛含量(mg/kg): 未检出; 19、我司已在响应文件中提供具备 CMA 认证资质的第三方检测机构出具的包括但不限于 1-18 项技术要求的面料检测报告复印件(检测报告签署日期在递交响应文件截止时间前), 复印件加盖供应商公章, 交货时提供检测报告原件供采购人核验, 并复印原件作为验收存档资料; 19、样式符合 2025 年《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》中的夏作训服要求。	
16	制式短袖 T 恤衫	1、纤维含量: 棉 95%(±1) 氨纶 5%(±1); 2、单位面积质量 g/m ² : 170(±5); 3、耐酸汗渍色牢度: 变色 4-5 级; 沾色-醋酸纤维 4-5 级; 棉 4-5 级; 锦纶 4-5 级; 涤纶 4-5 级; 腈纶 4-5 级; 羊毛 4-5 级; 4、耐碱汗渍色牢度: 变色 4-5 级; 沾色-醋酸纤维 4-5 级; 棉 4-5 级; 锦纶 4-5 级; 涤纶 4-5 级; 腈纶 4-5 级; 羊毛 4-5 级; 5、领口罗纹采用横肌罗纹, 袖口罗纹采用精梳氨纶棉罗纹。左前胸 POLICE 用原色刺绣。	1、纤维含量: 棉 95%氨纶 5%; 2、单位面积质量 g/m ² : 170; 3、耐酸汗渍色牢度: 变色 4-5 级; 沾色-醋酸纤维 4-5 级; 棉 4-5 级; 锦纶 4-5 级; 涤纶 4-5 级; 腈纶 4-5 级; 羊毛 4-5 级; 4、耐碱汗渍色牢度: 变色 4-5 级; 沾色-醋酸纤维 4-5 级; 棉 4-5 级; 锦纶 4-5 级; 涤纶 4-5 级; 腈纶 4-5 级; 羊毛 4-5 级; 5、领口罗纹采用横肌罗纹, 袖口罗纹采用精梳氨纶棉罗纹。左前胸 POLICE 用原色刺绣。	无偏离
17	制式长袖 T	1、纤维含量: 棉 95%(±1) 氨纶 5%(±1);	1、纤维含量: 棉 95%氨纶 5%; 2、单位面积质量 g/m ² : 170;	无偏离

	恤衫	2、单位面积质量 g/m^2 : 170 (± 5); 3、耐酸汗渍色牢度: 变色 4-5 级; 沾色-醋纤维 4-5 级; 棉 4-5 级; 锦纶 4-5 级; 涤纶 4-5 级; 腈纶 4-5 级; 羊毛 4-5 级; 4、耐碱汗渍色牢度: 变色 4-5 级; 沾色-醋纤维 4-5 级; 棉 4-5 级; 锦纶 4-5 级; 涤纶 4-5 级; 腈纶 4-5 级; 羊毛 4-5 级; 5、领口罗纹采用横肌罗纹, 袖口罗纹采用精梳氨纶棉罗纹。左前胸 POLICE 用原色刺绣。	3、耐酸汗渍色牢度: 变色 4-5 级; 沾色-醋纤维 4-5 级; 棉 4-5 级; 锦纶 4-5 级; 涤纶 4-5 级; 腈纶 4-5 级; 羊毛 4-5 级; 4、耐碱汗渍色牢度: 变色 4-5 级; 沾色-醋纤维 4-5 级; 棉 4-5 级; 锦纶 4-5 级; 涤纶 4-5 级; 腈纶 4-5 级; 羊毛 4-5 级; 5、领口罗纹采用横肌罗纹, 袖口罗纹采用精梳氨纶棉罗纹。左前胸 POLICE 用原色刺绣。	
18	作训鞋	1、鞋面采用高科技耐磨透气褐色面料, 聚酯纤维含量: 100%, 鞋内采用透气网布内里, 鞋底采用耐磨防滑柔软橡胶大底, 防踢鞋头采用橡胶包裹加滴塑设计; 2、款式要求: 低帮、系带 (鞋带为防散脱鞋带); 3、抗菌防臭不变形鞋垫; 4、水洗后成鞋粘合处无开胶、无脱落、无明显变色、网布无断纱、合成革无龟裂、鞋带头无散开; 5、游离甲醛含量: 鞋帮三维立体网眼布: 未检出; 三层复合鞋里网布: 未检出; 6、加热老化后外观无变色、无龟裂、无开胶、无喷霜; 7、鞋带扯断力 $\geq 800N$; 8、鞋底摩擦系数: 干态 ≥ 0.9 ; 湿态 ≥ 0.5 ; 9、耐磨性能: 磨痕长度 $\leq 4.0mm$; 10、硬度 (度): 橡胶外底 (邵尔 A) ≥ 70 , 中底 (邵尔 C) ≥ 60 ; 11、耐折性能: 折后鞋底无裂纹出现, 曲折部位无开胶、帮面无龟裂、辅料无开裂脱落; 12、底端与帮面剥离强度: $\geq 210N/cm$; 13、鞋子衬里和内垫耐摩擦色牢度 ≥ 4 级; 14、可分解致癌芳香胺染料: 未检出; 15、鞋垫耐摩擦色牢度 ≥ 4 级; 16、鞋垫耐汗渍色牢度 ≥ 4 级; 17、可分解致癌芳香胺染料: 未检出; 18、鞋垫具有抗菌功能, 对金黄色葡萄球菌及大肠杆菌的抑菌率 $\geq 85\%$, 对白色念珠菌的抑菌率 $\geq$	1、鞋面采用高科技耐磨透气褐色面料, 聚酯纤维含量: 100%, 鞋内采用透气网布内里, 鞋底采用耐磨防滑柔软橡胶大底, 防踢鞋头采用橡胶包裹加滴塑设计; 2、款式要求: 低帮、系带 (鞋带为防散脱鞋带); 3、抗菌防臭不变形鞋垫; 4、水洗后成鞋粘合处无开胶、无脱落、无明显变色、网布无断纱、合成革无龟裂、鞋带头无散开; 5、游离甲醛含量: 鞋帮三维立体网眼布: 未检出; 三层复合鞋里网布: 未检出; 6、加热老化后外观无变色、无龟裂、无开胶、无喷霜; 7、鞋带扯断力 $\geq 820N$; 8、鞋底摩擦系数: 干态 ≥ 0.9 ; 湿态 ≥ 0.5 ; 9、耐磨性能: 磨痕长度 $2.0mm$; 10、硬度 (度): 橡胶外底 (邵尔 A) ≥ 70 , 中底 (邵尔 C) ≥ 60 ; 11、耐折性能: 折后鞋底无裂纹出现, 曲折部位无开胶、帮面无龟裂、辅料无开裂脱落; 12、底端与帮面剥离强度: $\geq 240N/cm$; 13、鞋子衬里和内垫耐摩擦色牢度 ≥ 4 级; 14、可分解致癌芳香胺染料: 未检出; 15、鞋垫耐摩擦色牢度 ≥ 4 级; 16、鞋垫耐汗渍色牢度 ≥ 4 级; 17、可分解致癌芳香胺染料: 未检出; 18、鞋垫具有抗菌功能, 对金黄色葡萄球菌及大肠杆菌的抑菌率 $\geq$	无偏离

	90%; 19、供应商须在响应文件中提供具备CMA认证资质的第三方检测机构出具的包括但不限于1-18项技术要求的检测报告复印件（检测报告签署日期在递交响应文件截止时间前），复印件加盖供应商公章，交货时提供检测报告原件供采购人核验，并复印原件作为验收存档资料； 20、样式符合2025年《公安机关警务辅助人员着装规范（试行）》中的作训鞋样式要求。	85%，对白色念珠菌的抑菌率≥90%； 19、我司已在响应文件中提供具备CMA认证资质的第三方检测机构出具的包括但不限于1-18项技术要求的检测报告复印件（检测报告签署日期在递交响应文件截止时间前），复印件加盖供应商公章，交货时提供检测报告原件供采购人核验，并复印原件作为验收存档资料； 20、样式符合2025年《公安机关警务辅助人员着装规范（试行）》中的作训鞋样式要求。	
--	---	---	--

注：

1. 说明：应对谈判文件“第四部分 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或第三方检测报告复印件或技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖供应商公章。
4. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：叶慧

谈判供应商名称（公章）：湖北领跃服饰有限公司

日期：2026年6月18日



