

政府采购在线询价合同

合同编号：12N56679578920263401

采购单位（甲方）：防城港职业技术学院

供货商（乙方）：桂林红一点商贸有限公司

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及在线询价项目的成交结果，双方签署本合同，以资共同遵守。

一、采购标的

金额单位：元

序号	采购计划文号	商品名称	品牌	型号	配置要求	采购数量	单位	成交单价
1	FCGCG[2026]1926号-002	仪器架（中央台）	-	-	品牌:;型号:;参数要求:1.优质专用铝合金模具成型结构。2.层板：双层结构，四周车边处理，光滑，可根据舒适要求自由调整高度；边缘配铝合金挡条，以防止试剂瓶跌落。外型设计美观大方、实用。3.采用≥8mm厚的玻璃层板、可上下自由调节	15	组	450.00
2	FCGCG[2026]1926号-005	可移动双人桌	-	-	品牌:;型号:;参数要求:1.尺寸（单位mm）：1200*475*750；2.台面：采用25mm厚优质高密度环保三胺板，桌面采用不小于1.5mm厚PVC封边条封边，颜色可选配；3.前挡板：采用15mm厚优质高密度环保三胺板或者铁挡板，款式可定制；4.台架：前腿采用60*30*1.2mm优质冷轧钢旦管；后退采用50*25*1.2mm优质冷轧钢旦管；5.横梁：φ50*1.2mm厚圆管，中间由铝芯管连接联动；6.面托：3mm厚冷板冲压成形；7.书网：φ12冷轧钢圆管足1.0mm厚、两端ABS塑料托；以上表面处理经酸洗、磷化、脱脂，高温静电喷涂防锈处理；8.桌架两侧有ABS塑料旋钮，任何一侧轻轻旋转便可折叠桌面；9.连接配件：铝合金压铸接头；10.脚轮:60mm静音万向轮带锁死并配有旋钮，可手动调节高低，调节范围1.5cm,确保拼接平整。	59	张	520.00

3	FCGCG[2026]1926号-005	桌椅	-	-	品牌:,型号:,参数要求:1桌4椅/套 一、桌子 1.桌面形状: 圆形 2.直径: ≥80cm, 高75CM; 3.桌面基材: 采用25mm优质环保高密度板材或岩板, E1级甲醛释放限量, 款色可定制、颜色可选。 4.桌脚材质: 铁艺木饰或碳素钢工艺三角支撑, 稳固不摇晃, 款色可定制。 二、椅子 1.椅身: 全新聚丙烯加玻璃纤维,一体成型, 厚度7mm(椅身) 一体注塑成型符合GB 32487-2016<塑料家具通用技术条件>), 胶背净重2.8KG。外观简单整洁,座深430mm, 背宽340mm, 椅宽460mm, 背部有微弯可顶背效果, 外观简单整洁, 包裹性更强, 符合人体工学概念; 结构稳定, 按照办公椅测试标准, 可承重180KG, 胶背40KG12万次循环推背测试。 2.脚架采用扁管, 壁厚1.8mm, 四脚架, 表面酸洗电镀或静电喷涂处理。带PA脚垫, 整体稳固性高, 承重180KG。五金件用料检验须依据:GB/T 3325-2024, QB/T 3832-1999, QB/T3827-1999经过乙酸盐雾测试连续喷雾24小时, .. 3.胶背和架子部分采用防滑螺丝连接, 防脱落。 4.整椅坐感舒适, 符合人体工学设计。 胶背常规色: 黑、白、灰、绿、蓝、橙色。	12	套	1300.00
4	FCGCG[2026]1926号-003	实验凳	-	-	品牌:,型号:,参数要求:1.采用四脚螺旋升降结构, 不锈钢凳体材质, 凳面采用记忆海绵搭配PU材质椅面, 凳面直径29cm, 调节高度48-68cm。	60	套	80.00

5	FCGCG[2026]1 926号-005	中央实验台	-	-	品牌:,型号:,参数要求:1.台面:采用国标12.7mm厚实芯理化板,耐酸碱盐腐蚀。边缘加厚并做小R型抛光处理。不易磨损、防火防潮、质地坚硬不变型,能抗冲击经久耐用,抗菌防静电耐高温等优点。 2.柜体:18mm厚实实验室专用环保饰面板,表面色泽均匀,质感强,有很强的装饰效果。3.结构:主框架(钢架)采用37*57*1.2mm厚钢管,下托料20*40*1.2mm厚钢管,表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂,化学防锈处理,耐酸碱腐蚀,承重性能好,使用寿命长。 4.柜面:门、抽屉面采用18mm厚专用环保饰面板。5.滑轨采用16寸三节静音滑轨,柜筒拉出顺畅灵活。6.铰链采用115度铰链,国产优质二段力缓冲铰链,弹性好,外形美观,使用过程中无噪音,耐腐蚀,使用寿命长。7.柜门、抽屉面为一体式长拉手。8.每个实验台配2个多功能五孔220V/10A插座。电线:采用2.5平方三芯铜质电线连接到室内供电开关处,电线、插座符合国家电工技术及认证标准。9.三口水龙头:龙头选用H63黄铜管,使用红冲锻造工艺,不出现砂眼;涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理,防紫外线辐射,耐化学腐蚀;陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀,开关使用寿命测试可达60万次,静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转;旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙;供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。	30	组	2100.00
---	--------------------------	-------	---	---	---	----	---	---------

6	FCGCG[2026]1926号-005	全钢教师实验台	-	-	品牌:,型号:,参数要求:1.规格: (1)台体规格: 长 1400mm*宽 700mm*高 800mm; 2.材质要求: (1)台面: 采用国标12.7mm厚实芯理化板,耐酸碱盐腐蚀。边缘加厚并做小R型抛光处理。不易磨损、防火防潮、质地坚硬不变型,能抗冲击经久耐用,抗菌防静电耐高温等优点。(2)柜体: 18mm厚实实验室专用环保饰面板,表面色泽均匀,质感强,有很强的装饰效果。(3)结构:主框架(钢架)采用 37*57*1.2mm厚钢管,下托料 20*40*1.2mm厚钢管,表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂,化学防锈处理,耐酸碱腐蚀,承重性能好,使用寿命长。(4)柜面:门、抽屉面采用1.2mm厚镀锌冷轧钢板。(5)滑轨采用16寸三节静音滑轨,柜筒拉出顺畅灵活。(6)铰链采用115度铰链,国产优质二段力缓冲铰链,弹性好,外形美观,使用过程中无噪音,耐腐蚀,使用寿命长。(7)柜门、抽屉面为一体式长拉手。	1	套	1497.00
7	FCGCG[2026]1926号-001	药品展示储藏柜	-	-	品牌:,型号:,参数要求:1.定制 2.规格: 约 1000*400*2600mm (允许±5%误差) 3.基材采用实木多层板进行裁割,木工进行打磨、处理,表面采用优质环保烤漆处理,表面无流挂、无颗粒,漆面光泽均匀。展柜整体框架为方木,增加展柜的承重性。展柜为多造型组合式,异形造型与灯箱穿插式排列展示。4.展柜顶部配套装饰楣板。5.柜体内部每层带LED专业照明灯具或灯带进行展示。电路及照明:电路由电源、负载、连接导线和辅材组成。负载额定电压: 220 (V) -50HZ。	5	组	3200.00

8	FCGCG[2026]1926号-005	实验边台	-	-	品牌:,型号:,参数要求:1.台面:采用国标12.7mm厚实芯理化板,耐酸碱盐腐蚀。边缘加厚并做小R型抛光处理。不易磨损、防火防潮、质地坚硬不变型,能抗冲击经久耐用,抗菌防静电耐高温等优点。 2.柜体:18mm厚实实验室专用环保饰面板,表面色泽均匀,质感强,有很强的装饰效果。 3.结构:主框架(钢架)采用37*57*1.2mm厚钢管,下托料20*40*1.2mm厚钢管,表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂,化学防锈处理,耐酸碱腐蚀,承重性能好,使用寿命长。 4.柜面:门、抽屉面采用1.2mm厚镀锌冷轧钢板。 5.滑轨采用16寸三节静音滑轨,柜筒拉出顺畅灵活。 6.铰链采用115度铰链,国产优质二段力缓冲铰链,弹性好,外形美观,使用过程中无噪音,耐腐蚀,使用寿命长。 7.柜门、抽屉面为一体式长拉手。 8.每个试验台配2个多功能五孔220V/10A插座。电线:采用2.5平方三芯铜质电线连接到室内供电开关处,电线、插座符合国家电工技术及认证标准。	22	m	800.00
9	FCGCG[2026]1926号-005	实训桌	-	-	品牌:,型号:,参数要求:规格:800*600*750mm; 1.桌面:E1级高密度板台面,厚度为25MM,内材经过防虫、防腐的化学处理,强度高、钢性好、不变形、比重合理;封边:PVC胶边;游离甲醛释放量优于国家标准,密度≥750公斤/立方米,游离甲醛含量≤8mg/100g; 2.桌架:1.5mm厚蛋管冷轧钢立柱,1.2mm冷轧钢横梁,表面高温静电喷涂; 3.挡板:挡板E1级高密度板采用12MM,内材经过防虫、防腐的化学处理,强度高、钢性好、不变形、比重合理;封边:PVC胶边;游离甲醛释放量优于国家标准,密度≥700公斤/立方米,游离甲醛含量≤8mg/100g。	30	张	510.00

10	FCGCG[2026]1 926号-005	双人桌	-	-	品牌:,型号:,参数要求:1.尺寸(单位mm): 1200*475*750 2.材质:(1)桌面板基材:E0级环保刨花板,面压155防火板,防火、耐热、耐腐蚀、易清洁;可100度以上消毒杀菌;厚度≥20mm;符合GB/T15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板标准要求。 (2)封边:前封压嘴边,后面为圆边,侧面采用PVC同色封边,符合GB 18584-2024 或 QB/T 4463-2025技术要求,封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍, (3)书网尺寸:宽430mmx 深 210mmx 高92mm;书网架:连接在桌面板下方,与桌面板平行,表面经喷涂处理,钢板厚0.8mm,承重≥20kg,方便放取书物。(4)桌架:优质金属脚架,经模具一体冲压成型,牢靠稳固,表面经防静电喷涂处理,厚度≥1.2mm。经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理,符合QB/T4767-2014家具用钢构件或GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件标准要求。(5)前挡板:采用 0.8mm 优质冷扎钢板经模具冲压、折边成型,表面经高温静电喷粉工艺处理。 (6)五金:所有五金配件全部防锈、防腐处理。	208	张	435.00
----	--------------------------	-----	---	---	--	-----	---	--------

11	FCGCG[2026]1 926号-001	试剂柜	-	-	品牌:,型号:,参数要求:1.规格尺寸: 900*450*1800mm 2. 材质: (1)柜体可采用 1.0mm厚钢板制作, 进口全自动数控激光 切割机下料, 全自动 数控折弯机一次性折 弯成型, 气体保护焊 接。涂层表面经去污 去油水洗铜化, 环氧 树脂粉末静电喷涂, 高温固化, 抗冲击。 (2)结构整体为拆装 型, 单层结构, 整体 加固, 不易变形晃 动。(3)合页选用DTC 品牌大弯铰链, 经久 耐用。拉手为PP塑料 暗扣手。(4)层板同柜 体材质中间为固定层 板, 上部分2块活 动, 下部分为1块活 动层板。层板托采用 1.0mm厚镀锌钢板冲 压成型, 承重好。(5) 门板默认上为对开玻 璃门嵌入4mm厚玻 璃, 下为对开钢板门 单层。	2	组	1800.00
12	FCGCG[2026]1 926号-003	实验凳	-	-	品牌:,型号:,参数要求:1.采用四脚螺旋升 降结构, 不锈钢凳体 材质, 凳面采用记忆 海绵搭配PU材质椅 面, 凳面直径29cm, 调节高度48-68cm。	60	套	80.00

13	FCGCG[2026]1926号-004	学生桌椅	-	-	品牌:,型号:,参数要求: 一、整体规格 外形: 长方形固定结构, 尺寸 600*600*750mm 桌子可容纳人数: 1 人(实训工位布局, 保障操作空间) 组合形式: 桌+配套实训椅, 成套配置 核心配置: 内置 1 个主机隐藏箱 二、桌面参数 桌面材质: 优质环保双饰面三聚氰胺板, 甲醛释放量达 E1 级 国家强制标准, 环保无异味 桌面厚度: 25mm, 结构扎实, 耐磨抗冲击 表面质量: 无明显干湿花斑、划痕, 色泽均匀、光泽一致, 无鼓泡、裂纹、分层等工艺缺陷 封边工艺: 采用 1.5mm 厚 PVC 封边条, 与板材同色匹配, 经高温热熔工艺封边, 密封紧密, 防潮防翘边 理线配置: 台面前方开设 2 个直径 50mm 进线孔, 方便网线、电源线、数据线等收纳穿行, 保持桌面整洁 三、桌架 / 桌体结构 主体材质: 40*40mm 优质方形钢管, 壁厚 1.0mm, 强度高、承重力强 表面工艺: 经脱脂除锈、酸洗、磷化、静电高温喷涂全流程处理, 表面光滑整洁, 防锈防腐性能优异, 不易掉漆 核心配置: 桌面下方集成主机隐藏箱, 箱体预留散热网孔, 保障主机运行通风散热, 避免过热故障 设计风格: 极简现代风格, 线条简洁, 美观大方, 适配各类实训环境装修风格 四、性能与荷载 桌面均布承重: ≥120kg, 可稳定承载电脑显示器、键盘、书本等实训设备及物品 整体结构: 框架焊接牢固, 承重力均衡, 抗摇晃、防倾倒, 符合《校园家具安全标准》 适用环境: 计算机实训室、机房、多媒体教室、职业技能实训中心、办公实训研讨室等场景 配套实训椅 1.尺寸: 24*33*45cm 2.椅架: 方管钢架, 壁厚 ≥0.8mm, 25*25mm 方管, 喷塑处理 3.结构: 四脚固定式, 承重强, 适配实训室高频使用 4.颜色: 常规蓝色, 统一实训环境风格 5.材质: 优质方形钢管 6.工艺: 凳架整体焊接, 结实耐用	70	套	450.00
----	----------------------	------	---	---	---	----	---	--------

14	FCGCG[2026]1926号-005	实验边台	-	-	品牌:,型号:,参数要求:1、台面:采用国标12.7mm厚实芯理化板,耐酸碱盐腐蚀。边缘加厚并做小R型抛光处理。不易磨损、防火防潮、质地坚硬不变型,能抗冲击经久耐用,抗菌防静电耐高温等优点。 2、柜体:18mm厚实实验室专用环保饰面板,表面色泽均匀,质感强,有很强的装饰效果。 3、结构:主框架(钢架)采用37*57*1.2mm厚钢管,下托料20*40*1.2mm厚钢管,表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂,化学防锈处理,耐酸碱腐蚀,承重性能好,使用寿命长。 4、柜面:门、抽屉面采用1.2mm厚镀锌冷轧钢板。 5、滑轨采用16寸三节静音滑轨,柜筒拉出顺畅灵活。 6、铰链采用115度铰链,国产优质二段力缓冲铰链,弹性好,外形美观,使用过程中无噪音,耐腐蚀,使用寿命长。 7、柜门、抽屉面为一体式长拉手。 8、每个试验台配2个多功能五孔220V/10A插座。 电线:采用2.5平方三芯铜质电线连接到室内供电开关处,电线、插座符合国家电工技术及认证标准。	12	m	800.00
----	----------------------	------	---	---	---	----	---	--------

15	FCGCG[2026]1 926号-005	讲台	-	-	品牌:,型号:,参数要求:1.建议产品尺寸L*W*H (mm): 1100*650*1100 ; 900mm(±5) (桌面离地高度); 2.需采用钢木结合设计, 讲桌上下层钣金采用1.0~2.0mm冷轧钢板, 保证产品的结构稳定性; 钣金零件全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤, 有效防锈; 讲桌喷涂细致, 颗粒均匀; 桌面采用18MM木质耐刮材料; 3.整体采用环抱式设计, 前面采用前倾式结构设计, 两侧边角采用模具圆弧开模一体成型, 中间设计厚18mm高厚度木质材料, 结合处无明显缝隙设计工艺; 木质部分可安装学校LOGO; 4.布局设计: 桌面左侧设计支持放置23.8寸或29寸触控显示器装置, 仰角建议为26°; 桌面右侧整体平整设计, 为教学教具提供更大放置区域; 设计一个抽屉可放置教学教具使用, 抽屉采用三节加厚钢珠静音导轨, 材料厚度为1.2mm; 5.显示器装置需支持电动调整仰角, 控制面板位于桌面上方; 6.讲桌需提供外接端口, 包括HDMI、USB、220V电源等; 7.内置设备机柜: 采用标准钣金机柜设计, 机柜的安装空间≥13U。	60	个	2200.00
----	--------------------------	----	---	---	--	----	---	---------

16	FCGCG[2026]1 926号-005	实验台	-	-	品牌:,型号:,参数要求:1.台面:采用国标12.7mm厚实芯理化板,耐酸碱盐腐蚀。边缘加厚并做小R型抛光处理。不易磨损、防火防潮、质地坚硬不变型,能抗冲击经久耐用,抗菌防静电耐高温等优点。 2.柜体:18mm厚实实验室专用环保饰面板,表面色泽均匀,质感强,有很强的装饰效果。 3.结构:主框架(钢架)采用37*57*1.2mm厚钢管,下托料20*40*1.2mm厚钢管,表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂,化学防锈处理,耐酸碱腐蚀,承重性能好,使用寿命长。 4.柜面:门、抽屉面采用1.2mm厚镀锌冷轧钢板。 5.滑轨采用16寸三节静音滑轨,柜筒拉出顺畅灵活。 6.铰链采用115度铰链,国产优质二段力缓冲铰链,弹性好,外形美观,使用过程中无噪音,耐腐蚀,使用寿命长。 7.柜门、抽屉面为一体式长拉手。 8.每个试验台配2个多功能五孔220V/10A插座。电线:采用2.5平方三芯铜质电线连接到室内供电开关处,电线、插座符合国家电工技术及认证标准。	30	组	1400.00
17	FCGCG[2026]1 926号-003	实训学生椅	-	-	品牌:,型号:,参数要求:1.椅面:采用全新PE中空吹塑一次成型; 2.椅架:1.2mm厚20*40mm且管冷轧钢,表面高温静电喷涂; 3.胶垫:采用PP工程塑料,防滑、耐磨,不伤地板。	60	张	150.00
18	FCGCG[2026]1 926号-003	学生椅子	-	-	品牌:,型号:,参数要求:宽*深*高:435mm*515mm*810mm 椅架采用圆 25x1.2 足厚的钢管,经弯曲,焊接,打磨等工序精制而成,再经酸洗,氧化除锈,镀铬等工序令椅架结实耐用; 椅背及座垫采用全新 PP 塑料,一次注塑而成,色泽鲜艳,外观漂亮,具有耐高温,抗极寒,高韧性等等特点,椅子承重达300斤以上,架子可选白色喷涂,黑色喷涂以及电镀。椅背及座垫颜色:灰色,根据要求定制。	423	张	91.00

19	FCGCG[2026]1 926号-005	水池实验台	-	-	品牌:,型号:,参数要求:1.台面:采用国标12.7mm厚实芯理化板,耐酸碱盐腐蚀。边缘加厚并做小R型抛光处理。不易磨损、防火防潮、质地坚硬不变型,能抗冲击经久耐用,抗菌防静电耐高温等优点。 2.柜体:18mm厚实实验室专用环保饰面板,表面色泽均匀,质感强,有很强的装饰效果。3.结构:主框架(钢架)采用37*57*1.2mm厚钢管,下托料20*40*1.2mm厚钢管,表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂,化学防锈处理,耐酸碱腐蚀,承重性能好,使用寿命长。 4.柜面:门、抽屉面采用18mm厚专用环保饰面板。5.滑轨采用16寸三节静音滑轨,柜筒拉出顺畅灵活。6.铰链采用115度铰链,国产优质二段力缓冲铰链,弹性好,外形美观,使用过程中无噪音,耐腐蚀,使用寿命长。7.柜门、抽屉面为一体式长拉手。8.每组实验台配实验室PP材质水槽(二个)9.三口水龙头:龙头选用H63黄铜管,使用红冲锻造工艺,不出现砂眼;涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理,防紫外线辐射,耐化学腐蚀;陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀,开关使用寿命测试可达60万次,静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转;旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙;供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。	5	组	2200.00
----	--------------------------	-------	---	---	--	---	---	---------

20	FCGCG[2026]1926号-005	水池实验台	-	-	品牌:;型号:;参数要求:1.台面:采用国标12.7mm厚实芯理化板,耐酸碱盐腐蚀。边缘加厚并做小R型抛光处理。不易磨损、防火防潮、质地坚硬不变型,能抗冲击经久耐用,抗菌防静电耐高温等优点。2.柜体:18mm厚实验室专用环保饰面板,表面色泽均匀,质感强,有很强的装饰效果。3.结构:主框架(钢架)采用37*57*1.2mm厚钢管,下托料20*40*1.2mm厚钢管,表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂,化学防锈处理,耐酸碱腐蚀,承重性能好,使用寿命长。4.柜面:门、抽屉面采用18mm厚专用环保饰面板。5.滑轨采用16寸三节静音滑轨,柜筒拉出顺畅灵活。6.铰链采用115度铰链,国产优质二段力缓冲铰链,弹性好,外形美观,使用过程中无噪音,耐腐蚀,使用寿命长。7.柜门、抽屉面为一体式长拉手。8.每组实验台配实验室PP材质水槽(双槽)9.三口水龙头:龙头选用H63黄铜管,使用红冲锻造工艺,不出现砂眼;涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理,防紫外线辐射,耐化学腐蚀;陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀,开关使用寿命测试可达60万次,静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转;旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙;供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。	4	组	2200.00
合同总价(元)			552500.00					
合同总价(大写)			伍拾伍万贰仟伍佰元整					

注:

合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用,包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

二、供货范围

合同供货范围包括了所有合同货物、相关的技术资料。

在执行合同过程中如发现任何漏项和短缺,在合同或附件清单并未列入,但该部分漏项或缺是满足合同货物的性能所必须的,则

均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。

三、资金来源及支付方式

金额单位：元

序号	采购计划文号	采购目录	数量	预算资金	资金来源性质	资金支付方式
1	FCGCG[2026]19 26号-005	教学、实验用桌	473	437557.00	一般公共预算资金	授权支付
2	FCGCG[2026]19 26号-004	教学、实验用桌	70	31500.00	一般公共预算资金	授权支付
3	FCGCG[2026]19 26号-001	其他柜类	7	19600.00	一般公共预算资金	授权支付
4	FCGCG[2026]19 26号-003	教学、实验椅凳	603	57093.00	一般公共预算资金	授权支付
5	FCGCG[2026]19 26号-002	金属质架类	15	6750.00	一般公共预算资金	授权支付

注：

- 1、资金来源性质包括预算内资金、专户资金、其它、核算其它、预算内暂存、专户资金暂存、核算其它 暂存等，根据采购计划核定的性质填写。
- 2、资金支付方式包括财政直接支付或财政授权支付、单位自行支付，根据采购计划核定的方式填写。

四、货款结算

1、甲方按以下第 2 种方式支付乙方合同价款。

(1) 一次性支付：

本合同项下的全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后 / 个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。

(2) 分期支付：

- ①甲方应于本合同生效后 10 个工作日内向乙方支付合同总价款的 30% 作为预付款，计¥ 165750 元（大写 壹拾陆万伍仟柒佰伍拾元 整）；
- ②全部货物验收合格后 30 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 70%，计¥ 386750 元（大写 叁拾捌万陆仟柒佰伍拾元 整）。
- ③ /

2、实行国库集中支付的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将货款支付给乙方。其中确认“财政直接支付方式”的，甲方应在规定期限内，向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续；财政国库支付机构应在规定时间内（不计入甲方付款期限），将货款支付给乙方；确认“财政授权支付或单位自行支付方式”的，由甲方在规定期限内自行将货款直接支付给乙方。未实行国库集中支付的单位：由甲方在规定期限内自行将货款直接支付给乙方。

3、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

4、乙方请款材料：请款函、验收单/验收证书、发票、合同、采购公告、中标公告、售后服务承诺函、验收照片以及负责验收部门提出的其他要求。

五、履约保证金

1、本合同签订后 / 个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价 % 的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自 合同约定的质保期届满后 由甲方无息返还给乙方。

3、 /

六、质量保证与权利保证

1、乙方应保证所供货物是全新且未使用过的，并完全符合政府采购规定的质量性能规格型号和价格、服务要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料等缺陷而产生的故障负责。

2、货物质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。

3、乙方保证其对货物及服务项下所有内容拥有完整、独立、有效的所有权，且完全有能力授权甲方永久、免费、全球范围内使用货物附属软件（如有）。

4、乙方保证其交付的所有货物、软件及服务，不会侵犯任何第三方的知识产权和其它权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

5、 /

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

2、 /

八、货物包装

1、乙方提供的全部货物均应按国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装。该包装应适于远程运输和反复装卸，并具有防潮、防震、防锈、防霉等作用，以确保货物安全无损地运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

2、乙方应向甲方提供使用货物的有关技术资料，包括相应的每套设备和仪器的中文技术文件，例如：商品目录、图纸、使用说明、质量检验证明、操作手册，维护手册或服务指南等。该类文件应包装好随货发运。

3、 /

九、货物交付

1、交货期：合同签订后合同签订后10个工作日内

2、交货方式：乙方自行配送

3、收货信息：

(1) 收货人：杨老师；手机号码：17878461511；收货地址：广西壮族自治区防城港市防城区江山乡防城港职业技术学院内指定地点；

4、乙方应提前/天以书面形式通知甲方货物备妥待运日期及装箱清单，甲方应为接收货物做好前期准备。如甲方不具备接收货物的条件，应在约定的交货日期/日前以书面形式通知乙方，并重新确定交货日期。

5、交货前，乙方应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

6、供货货物包装完整，送货上门，按现场条件全程安装调试，直至最终验收前产生的所有费用由乙方承担。乙方须提供售后服务承诺，在质保期内，对全部产品提供上门保修、更换零配件服务，不向甲方收取额外费用。乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用。所有产品必须是厂家合法渠道的全新产品，符合规定的质量、规格、性能，并按照相关国家及专业标准检验合格，其产品须符合国家有关规定并承诺实行“三包”，需提供产品质量保证承诺。若因甲方自身原因（含场地不具备交付条件、配套设施未完工等），导致乙方不具备进场安装条件的，双方可通过书面补充说明形式协商一致，明确延期时长，合理顺延供货、安装及履约期限，顺延期间不计算乙方逾期违约罚款。除甲方书面确认延期情形外，乙方逾期完成供货安装的，按合同约定承担逾期违约责任。

十、安装与验收

1、到货验收：货物运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同及在线询价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。乙方应在接到甲方要求后 7 日内予以补救，所产生的费用及法律后果由乙方承担。

2、安装调试：甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需在甲方指定时间内负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方提供。

安装调试过程中，乙方应采取安全保障措施，保证人员安全。如因乙方原因造成人员伤亡和财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

3、最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方进行最终验收。验收时乙方必须到现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当在 7 日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方承担。

5、货物毁损、灭失的风险，自货物最终验收合格之日起由甲方承担。

6、验收要求：货物按照甲方要求位置安装完毕并且能正常使用后，按照参数需求、报价文件的各项指标和国家有关质量标准进行最终验收。验收材料：验收单、产品合格证书、标的物详细规格参数清单、检测报告、售后服务承诺函以及负责验收部门提出的其他要求。乙方必须提供全新的、符合有关质量标准的产品和按要求提供相关资料。验收时，所需工具、器材由乙方自理，货物各项性能指标达到技术要求的，经双方共同签字认可，现场验收。若发现产品不符合采购文件和响应文件承诺要求的，甲方不予验收，乙方应当在 7 日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的全部费用及赔偿责任。若复验仍不合格，或累计不合格次数达到 2 次，甲方有权单方解除本合同，不予支付任何款项，并要求乙方承担合同总价 20% 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，成交供应商还应继续赔偿。

十一、保修与售后服务

1、质保期为 2 年，自验收之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。

2、技术支持

(1) 远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供 7*24 小时技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。

(2) 现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在 2 小时 小时内派遣相关人员赶赴现场，8 小时 小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后 2 小时 小时内到达现场抢修，并于到达现场 8 小时 小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经 2 次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换后的部件保修期应重新计算。

(3) 技术升级支持：乙方应提供货物所配置软件的终身免费维护和升级服务，保证货物正常运行，且不影响甲方其它运行环境。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

5、乙方在接到故障通知后 30 分钟内进行响应，若 8小时内无法修复，成交供应商应在 24 小时内提供不低于原参数的备用设备供采购人临时使用，直至设备修复完毕。

十二、保密条款

1、乙方对履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，未经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金 5 万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

2、 /

十三、违约责任

1、本合同项下货物在交货、安装调试、验收及质保期等任何阶段内不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方有权向乙方索赔并选择下列一项或多项补救措施：

(1) 由乙方采取措施消除设备缺陷或不符合合同之处，如果乙方不能及时消除缺陷，甲方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由乙方承担。

(2) 由乙方在接到甲方通知后 7 日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备更换有缺陷的设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料或补供遗漏的设备或技术资料等，乙方应承担一切费用和风险并负担给甲方造成的全部损失。

(3) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。

(4) 退货，乙方应退还甲方支付的全部合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货款总值 10 %的违约金。

3、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额 0.3 %向乙方支付违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按逾期交货总额 0.3 %向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 3 个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总额 10 %的违约金。

乙方未在约定时间内完成安装调试的，参照前款约定承担违约责任。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及在线询价文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总值 10 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

6、乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付 1000 元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

7、因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 10 %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

8、因财政预算管理、国库集中支付等非甲方自身原因导致付款迟延的，甲方不承担违约责任，但应及时告知供应商进度。

十四、不可抗力

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。同时应立即尽一切合理努力采取措施，消除影响，减少损失。

4、如果不可抗力事件延续 7 日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

5、 /

十五、法律适用与争议解决

1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

3、 /

十六、合同生效及其他

1、本合同经甲、乙双方加盖单位公章后生效，合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2、本次采购过程中形成的在线询价文件、响应文件、补充协议、附件等与本合同具有同等法律效力。各项文件之间约定不一致的，以签署时间在后的为准。

3、本合同未尽事宜，遵照《政府采购法》、《民法典》有关条文执行。

4、本合同的核心内容必须与成交结果一致。同时，未经同级财政部门批准，甲乙双方不得以任何方式签订合同以外的补充协议，擅自修改合同条款，否则将追究其相关责任。

5、本合同必须在规定时间内备案、公告。

6、自成交通知书发出之日起10日内签订合同。

甲方（公章）：
法定（授权）代表人（签字）：
地址：
电话：
开户银行：
账号：
签订日期： 年 月 日

乙方（公章）：
法定（授权）代表人（签字）：
地址：临桂区临桂镇桂康路桂康商贸中心第二层
电话：0773-4662166
开户银行：广西临桂农村合作银行城区支行
账号：368312010104556270
签订日期： 年 月 日



17/17