

供货一览表

序号	货物名称	品牌型号	配置技术参数	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
1	LED 大屏 (单色)	彩虹光电 P3.75 单 色	<p>条屏净显示面积 5.54 m²，屏幕面积 (含边框): 6.02 m²，长 3.74m, 宽 1.61 米，由 120 个单元模组组成。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 规格: Φ3.75 2. 点间距(mm): 4.75 3. 像素点组成: 1 红 4. 单元板尺寸(mm): 304×152 5. 单元板分辨率(长×宽): 64×32 6. 点密度(点/m²): 44321 7. 亮度(cd/m²): 500 8. 最佳视距(m): 4~12 9. 峰值功耗(≤W/m²): 350 10. 平均功耗(≤W/m²): 230 11. 重量(kg/m²): 25 12. 扫描方式: 1/16 13. 水平视角: 150 14. 驱动电压(V): 5~5.5 15. 灰度等级: 256 级 16. 换帧速度: ≥60(帧/秒) 17. 控制方式: 与计算机显示器同步点点对应 18. 显示模式: 支持 800×600、1024×768、1280×1024 等多种模式 19. 屏幕寿命: ≥10 万小时 20. 盲点率: ≤万分之一 21. 工作电压: AC220V±15%; 47~64HZ 22. 控制距离: 5 类双绞线<120 米(无中继)、光纤: 多模 550 米; 单模 10 千米 23. 环境温度: -10℃~50℃ 24. 环境湿度: 10%~90%RH 25. 控制方式: 异步控制、同步控制。 	套	1	13000	13000