政府采购反向竞价合同

合同编号：12N00770018120266O1

采购单位（甲方）：防城港市教育局

供货商（乙方）：广西南宁源宏石业有限责任公司

政府采购反向竞价合同

合同编号：12N0077001812026601
采购单位（甲方）：防城港市教育局
供货商（乙方）：广西南宁源宏石业有限责任公司

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及反向竞价项目的成交结果，双方签署本合同，以资共同遵守。


一、采购标的


金额单位：元

序号	采购计划文号	商品名称	品牌	型号	配置要求	采购数量	单位	成交单价
1	FCGCG[2026]1471号	厨房设备、厨房小件、厨房装修	-	-	品牌:,参数:详见采购需求附件,型号:	1	批	732375.00
合同总价（元）	732375.00							
合同总价（大写）	柒拾叁万贰仟叁佰柒拾伍元整							

防城港市第十中学厨房设备清单

编号	设备名称	产品图片	品牌	技术参数	数量	单位	单价	金额	备注
	烹饪间								
1	洗地龙头		谷德朗	1.外形尺寸： L=10m 土 5% 型号： XDF-5510 2.壳体为 ST14 冷轧板制成，支架为 Q235 钢制成，表面静电喷塑处理; 3. 中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧; 5. 10 米黑色液压钢丝管，耐温 95℃， 承压 300PSI; 6.接水口口径为 1/2"外螺纹;	1	台	1752	1752	
2	单星盆水池		厂制品	尺寸： 700*700*800+150 1、整体采用 304 不锈钢制作， 台面厚 1.0mm; 2、星盆斗厚 304#1.0mm,星盆斗尺寸： 500*500*280mm,配置提篮式不锈钢下水器 ; 3、立柱采用 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚; 4、横撑采用 25*1.0mm 圆通	1	台	1168	1168	
3	双温四门高身柜		星星	尺寸： 1220*725*1940 型号：Q1.0E4 -采用 304 不锈钢， 内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术， 外挂防尘网 -360° 风冷无霜循环， 冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm)： 1100*590*1405 -控温类型： 电子数字温控 -制冷剂： 冷藏： R134a,冷冻：R404a	1	台	3115	3115	

				-压缩机： 国产万宝压缩机： 制冷稳定， 性价比高 -进口思科普压缩机： 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长					
4	四层栅格货架		厂制品	尺寸： 1500*500*1550 1、管状结构采用 304#1.0mm 厚钢管 2、四层疏通架 3、40 毫米方通立柱结构 4、30 毫米方通横框架结构 5、25 毫米方通横管各相距 50 毫米 6、台脚采用 304#48X1.0mm 不锈钢圆管； 7、层架管 38*25,30*15 不锈钢管制作。 8、骨架管采用 30X15X1.0mm 不锈钢管制作； 9、配可调不锈钢脚，全焊接驳口，抛光制作；	2	台	1460	2920	
5	双层工作台（圆腿）		厂制品	尺寸： 1800*800*800 1、整体采用 304 不锈钢制作； 2、台面厚度 1.0mm,内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、下层板厚度 1.0mm; 4、脚管采用直径 48*1.0mm 厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调子弹脚。	1	台	1801	1801	
6	简易炉拼台		厂制品	尺寸： 400*1200*800+450 1、优质 304 不锈钢制作，面板 1.0mm、侧板 1.0mm; 2、横通采用直径 25*1.0mm 不锈钢管连接，立管采用直径 38*1.0mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚。	3	台	681	2044	
7	电磁双头大锅灶		康宝	型号： SC-25SD9,尺寸： 2200mm×1200mm×800mm+400mm，功率： 25KW*2 1. 国家专利超音频调频调幅半桥串联谐振电磁感应加热技术。 2. 自主研发工业级 DSP 数字处理器，运算速度快,逐周期实时监控及 30 项保护响应快。 3. 采用优质 IGBT，性能更稳定。 4. 机身采用不锈钢结构，坚固耐用； 采用 20cm 高的不锈钢可调子弹脚。 5. 线盘超温保护功能，全铜线圈。 6. 配有大炒锅以及水平 180°左右摇摆开关水龙头。 7. 采用 LED 数字彩屏显示器、8 档滑移式加强磁控开关。 8. 自动检锅， 故障自动报警提示。 9.配 2.5mm 厚 900mm 直径大锅	2	台	12168	24335	
8	B 煲汤间								

9	餐车		厂制品	尺寸： 850*450*900 1、面板采用 304 国标 1.0mm 不锈钢板； 2、层板、采用 201#国标 1.0mm 不锈钢板； 3、台脚采用 ¢ 48X1.0mm 不锈钢圆管 4、面板下垫 15mm 夹板； 5、面板、层板加强筋梁用 1.2 mm 不锈钢板。	3	台	1168	3504	
10	双层工作台（圆腿）		厂制品	尺寸： 1800*700*800 1、整体采用 304 不锈钢制作； 2、台面厚度 1.0mm,内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、下层板厚度 1.0mm; 4、脚管采用直径 48*1.0mm 厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调子弹脚。	1	台	1801	1801	
11	电磁双头平头炉		康宝	1、规格： 1300*750*500+700mm,型号： SC-15ST 功率：15KW*2/380V 电压,配 2mm 厚 500mm 专用桶，炉面板采用 304 不锈钢磨砂板制作，板材厚度 1.2mm,采用一体成型面板； 2、采用拉升承重防积水炉面，配置耐 650℃微晶板，全钢承重脚设计，整机耐湿热结构； 3、使用磁感 8（或以上）档位无极 360℃周旋开关， 档位对应精确数字功率调节； 4、全密封模块化全铝机芯，适应温度变化、气候振动， 分层负压散热设计，运行平稳； 5、规律几何式布线， 内三循环独立散热设计，配置耐高温、耐阻燃线盘，一级能效设计； 6、采用 LED 明火仿真屏，功能信息,屏幕显示； 7、具有屏显锅具加热弧度提醒， 瞬间火力显示， 具有无锅、缺相、短路、过载等保护功能；	1	台	11194	11194	
12	四层栅格货架		厂制品	尺寸： 1500*500*1550 1、管状结构采用 304#1.0mm 厚钢管 2、四层疏通架 3、40 毫米方通立柱结构 4、30 毫米方通横框架结构 5、25 毫米方通横管各相距 50 毫米 6、台脚采用 304#48X1.0mm 不锈钢圆管； 7、层架管 38*25,30*15 不锈钢管制作。 8、骨架管采用 30X15X1.0mm 不锈钢管制作； 9、配可调不锈钢脚，全焊接驳口，抛光制作；	2	台	1460	2920	
13	C 蔬菜加工间								
14	单星盆水池		厂制品	尺寸： 1000*700*800+150 1、整体采用 304 不锈钢制作， 台面厚 1.0mm; 2、星盆斗厚 304#1.0mm,星盆斗尺寸： 500*500*280mm,配置提篮式不锈钢下水器 ；	3	台	1460	4380	

				3、立柱采用 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚; 4、横撑采用 25*1.0mm 圆通					
15	刀具砧板消毒柜		美时	尺寸： 950*600*1240 型号： ZTP-M -电压:220V -功率:1500W	1	台	2803	2803	
16	切菜机		永强	尺寸： 1160*530*1300 型号：KC-801 产量： 300-1000kg/h 整机重量： 140kg 叶菜切制规格： 1-50mm（可调） 球根切可选规格（原机每个品种仅带一种规格）： 切丁：10/15/20/26mm（标配 15mm） 切丝： 2/3/4/5/6/9mm（标配 3mm） 切片： 2/3/4/5mm（标配 3mm） 电压功率： 220v/2.62kw	1	台	18982	18982	
17	双层工作台（圆腿）		厂制品	尺寸： 1800*800*800 1、整体采用 304 不锈钢制作; 2、台面厚度 1.0mm,内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 3、下层板厚度 1.0mm; 4、脚管采用直径 48*1.0mm 厚不锈钢圆管; 5、配不锈钢可调子弹脚。	2	台	1801	3602	
18	四层栅格货架		厂制品	尺寸： 1500*500*1550 1、管状结构采用 304#1.0mm 厚钢管 2、四层疏通架 3、40 毫米方通立柱结构 4、30 毫米方通横框架结构 5、25 毫米方通横管各相距 50 毫米 6、台脚采用 304#48X1.0mm 不锈钢圆管; 7、层架管 38*25,30*15 不锈钢管制作。 8、骨架管采用 30X15X1.0mm 不锈钢管制作; 9、配可调不锈钢脚，全焊接驳口，抛光制作;	1	台	1460	1460	
19	双星水池		厂制品	尺寸： 1200*700*800+100 1、整体采用 304 不锈钢制作， 台面厚 1.0mm; 2、星盆斗厚 304#1.0mm,星盆斗尺寸： 500*500*280mm,配置提篮式不锈钢下水器 ; 3、立柱采用 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚; 4、横撑采用 25*1.0mm 圆通	1	台	1655	1655	
20	肉类加工间								


21	双层工作台（圆腿）		厂制品	尺寸： 1800*800*800 1、整体采用 304 不锈钢制作; 2、台面厚度 1.0mm,内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 3、下层板厚度 1.0mm; 4、脚管采用直径 48*1.0mm 厚不锈钢圆管; 5、配不锈钢可调子弹脚。	2	台	1801	3602	
22	大单星盆水池		厂制品	尺寸： 1000*700*800+100 1、整体采用 304 不锈钢制作， 台面厚 1.0mm; 2、星盆斗厚 304#1.0mm,星盆斗尺寸： 800*500*280mm,配置提篮式不锈钢下水器 ; 3、立柱采用 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚; 4、横撑采用 25*1.0mm 圆通	3	台	1460	4380	
23	绞切肉机		永强	尺寸： 500*400*750 型号：YQ-J300A 双电机 使用电压： 220V/50Hz 电机功率： 1100W 标配切肉厚度： 3.5 绞肉配件为不锈钢配件	1	台	3845	3845	
24	洗地龙头		谷德朗	1.外形尺寸： L=10m 土 5% 型号： XDF-5510 2.壳体为 ST14 冷轧板制成，支架为 Q235 钢制成，表面静电喷塑处理; 3. 中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧; 5. 10 米黑色液压钢丝管，耐温 95℃， 承压 300PSI; 6.接水口口径为 1/2"外螺纹;	1	台	1752	1752	
25	开水器		永强	尺寸： 390*270*690 型号：AG-30D 1、采用优质不锈制作 2、容量： 40L 3、产水量（L/H)60 4、功率： ≥6KW 5、电压： 380V	1	台	1168	1168	
26	刀具砧板消毒柜		美时	尺寸： 950*600*1240 型号： ZTP-M -电压:220V -功率:1500W	1	台	2774	2774	
27	双温四门高身柜		星星	尺寸： 1220*760*1980 型号：Q1.0E4 -采用 304 不锈钢， 内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术， 外挂防尘网 -360° 风冷无霜循环， 冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm)： 1100*590*1405 -控温类型： 电子数字温控 -制冷剂： 冷藏： R134a,冷冻：R404a -压缩机： 国产万宝压缩机： 制冷稳定， 性价比高 -进口思科普压缩机： 效率高、噪音低、故障率低、使用寿	2	台	3115	6230	

				命长					
28	四层栅格货架		厂制品	尺寸： 1500*500*1550 1、管状结构采用 304#1.0mm 厚钢管 2、四层疏通架 3、40 毫米方通立柱结构 4、30 毫米方通横框架结构 5、25 毫米方通横管各相距 50 毫米 6、台脚采用 304#48X1.0mm 不锈钢圆管； 7、层架管 38*25,30*15 不锈钢管制作。 8、骨架管采用 30X15X1.0mm 不锈钢管制作； 9、配可调不锈钢脚，全焊接驳口，抛光制作；	1	台	1460	1460	
29	单星带台		厂制品	尺寸： 1800*700*800+100 1、整体采用 304 不锈钢制作， 台面厚 1.0mm； 2、星盆斗厚 1.0mm,星盆斗尺寸： 500*500*280mm,配置提篮式不锈钢下水器 ； 3、立柱采用 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用 25*1.0mm 圆通	1	台	1606	1606	
30	单星带台		厂制品	尺寸： 1000*700*800+100 1、整体采用 304 不锈钢制作， 台面厚 1.0mm； 2、星盆斗厚 1.0mm,星盆斗尺寸： 500*500*280mm,配置提篮式不锈钢下水器 ； 3、立柱采用 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用 25*1.0mm 圆通	2	台	1314	2628	
31	切肉机		永强	尺寸： 440*370*710 型号：YQ-Q300 标配切肉厚度： 3.5mm 可订做： 6mm 铁刀片	1	台	2706	2706	
32	洗碗间								
33	大单星盆水池		厂制品	尺寸： 1200*700*800+100 1、整体采用 304 不锈钢制作， 台面厚 1.0mm； 2、星盆斗厚 304#1.0mm,星盆斗尺寸： 1000*500*280mm,配置提篮式不锈钢下水器 ； 3、立柱采用 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用 25*1.0mm 圆通	1	台	1655	1655	
34	无背板大单星盆水池		厂制品	尺寸： 1200*850*800 1、整体采用 304 不锈钢制作， 台面厚 1.0mm； 2、星盆斗厚 304#1.0mm,星盆斗尺寸： 1000*500*280mm,配置提篮式不锈钢下水器 ；	1	台	1655	1655	

				3、立柱采用 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚; 4、横撑采用 25*1.0mm 圆通					
35	长龙洗碗机		康宝	1.整机由入口区、主洗区、双清水漂洗区、烘干区、出口区等组成。 2.型号：SXC-HX420 3.主机规格尺寸：4200*960*1810mm（误差±5mm） 4.清洗量：每小时 3000-4000 个 5.功率： 56KW、洗净温度 60-65℃、清洗温度 80-88℃耗水量≤400L/小，供电要求： 380V 50Hz 4P(三相五线制)。 6. 电器原件采用国际知名品牌，包含继电器、相系保护器等。 7.智能化控制面板，能对设备运行状态及故障进行一目了然的显示。 8. 内置电加热器漂洗水箱和清洗水箱，保证喷淋水压的稳定，具有水循环结构以及过滤系统，实现节能减排。机器漂洗区设有反虹吸装置， 防止设备停止运转时，漂洗水不停，将加热包中的水排干导致加热器干烧。 9.高分子网格结构的传送带，总宽度 590mm（误差±5mm）。 10.洗碗时餐具放在输送带，无需碗碟筐。 11. 出口设置安全检测， 防止餐具损坏及保证人身安全。 12. 电箱保护装置： 电箱位于顶部，双重防水设计，坚实耐用，美观大方，有效隔热，保障电箱安全; 13.烘干区设置翅片加热管，机内热风循环使用，烘干风机直接喷吹热风到餐具表 面，促进餐具干燥，实现高温消毒， 吸风口将多余的热量和新风回收再循环使用，从而降低发热器能耗，提高热交换率。烘干风机具有延时保护，停机后烘干加热管表面温度过高，风机延时降低加热翅片表面温度，保护加热翅片。 14.机器配置热回收系统，铜制热交换收集器内部热能，能将进水温度加热至 20- 30℃， 降低机器总能耗，有效节能 20%以上，减少日常运营成本。 15.所洗碗筷的菌落,沙氏门菌及大肠杆菌 等不得检出，游离余氯≤0.03,阴离子合成洗涤剂不得检出并符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具的要求 》。 16.整机采用优质不锈钢，外壳钣金活度 1.5mm 以上。 17.提供产品生产厂家授权书。	1	台	76413	76413	

36	链板式传送带		康宝	1.输送带： 设置自动张紧装置，可防止链条松弛，影响输送功能。采用高耐磨片状组成的食品级输送线， 不易脱落， 经久耐用。 2.输送线能直接将餐具从餐厅输送到洗碗机旁边。 3.输送线里面自带有残渣收集装置，残渣掉入输送带后，残渣回流到残渣收集装置里面， 将收集残渣的抽屉取出即可将残渣去除。 4.配置静音驱动马达,柔性启动等功能， 保障餐具传送的稳定及传送带的静音运行。 5.尾端配置可配光感应装置， 未收集餐具触碰光感装置后，传送带自动暂停， 待将餐具收集后，传送带自动复原运行。 6.工作区传送带配置可拆卸 PP 护边，进行清洁工作时， 可将护边拆卸，方便清洁， 不留任何卫生死角。 7.外壳采用优质不锈钢材质、厚度≥1.2mmn 以上，支架采用优质不锈钢材质 、厚度≥1.5mm 以上，经久耐用。 8.规格： 4500*500*900mm 9.提供产品生产厂家授权书。	1	台	31636	31636	
37	售卖间								
38	单星盆水池		厂制品	尺寸： 700*700*800+150 1、整体采用 304 不锈钢制作， 台面厚 1.0mm; 2、星盆斗厚 304#1.0mm,星盆斗尺寸： 500*500*280mm,配置提篮式不锈钢下水器 ； 3、立柱采用 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚; 4、横撑采用 25*1.0mm 圆通	2	台	1168	2336	
39	双层工作台（圆腿）		厂制品	尺寸： 1800*700*800 1、整体采用 304 不锈钢制作; 2、台面厚度 1.0mm,内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 3、下层板厚度 1.0mm; 4、脚管采用直径 48*1.0mm 厚不锈钢圆管; 5、配不锈钢可调子弹脚。	3	台	1801	5402	
40	单通移门碗柜		厂制品	尺寸： 1200*500*1800 1、整体采用 304 不锈钢制作; 2、顶板、层板、底板、侧板均采用 1.0mm 厚不锈钢板制作; 3、面板厚度 1.0mm,并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 4、趟门为双层结构; 5、配置不锈钢可调子弹脚。	1	台	3407	3407	
41	五格售饭台（台面带玻璃窗）		厂制品	尺寸： 1800*700*800 1、台面板采用 1.0mm 优质 304#不锈钢板; 2、层架采用 25*13mm 不锈钢管; 3、可调子弹脚用Φ48*1.0mm 不锈钢子弹脚; 4、功率/电压： 3KW/220V 5、配 1/1 份数盘 5 个	3	台	3894	11681	

42	单门留样柜		星星	尺寸： 570*680*1815 型号： SG300M1 -电压:220V -温度:0~8℃ -容积:288L	1	台	2142	2142	
43	单头粉面炉		华尔顿	尺寸： 690*800*800+140 型号： RH-50 选用 304 优质不锈钢板制作，炉台面、后背δ=1.0mm，侧板，面板δ=0.8mm 380V/9KW	1	台	2774	2774	
44	双头低背粉面炉(电热)		华尔顿	尺寸： 1310*900*800+140 型号：RH-50-2 选用 304 优质不锈钢板制作，炉台面、后背δ=1.0mm，侧板，面板δ=0.8mm 380V/9KW*2	1	台	4964	4964	
45	双层工作台		厂制品	尺寸： 1300*900*800 1、优质 304 不锈钢制作，面板 1.0mm、侧板 1.0mm; 2、横通采用直径 25*1.0mm 不锈钢管连接，立管采用直径 38*1.0mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚。	1	台	1655	1655	
46	双温四门高身柜		星星	尺寸： 1220*725*1940 型号： Q1.0E4 -采用 304 不锈钢， 内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术， 外挂防尘网 -360° 风冷无霜循环， 冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm)： 1100*590*1405 -控温类型： 电子数字温控 -制冷剂： 冷藏： R134a,冷冻：R404a -压缩机： 国产万宝压缩机： 制冷稳定， 性价比高 -进口思科普压缩机： 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	1	台	3115	3115	
47	更衣间								
48	9 门更衣柜		厂制品	尺寸： 900*400*1800 1、整体采用烤漆制作; 2、顶板、层板、底板、侧板及面板采用烤漆镀锌板板制作;	2	台	1460	2920	
49	洗手星		厂制品	尺寸： 400*300*400 1、整体采用 SUS304 不锈钢制作， 台面厚 1.0mm; 2、星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸： 335*240*105mm;	1	台	779	779	
50	餐厅								
51	双孔收餐工作柜		厂制品	尺寸： 1500*700*800 1、面板采用 304 国标 1.0mm 不锈钢板; 2、层板、采用 304#国标 1.0mm 不锈钢板; 3、台脚采用 ¢48X1.0mm 不锈钢圆管 4、面板下垫 15mm 夹板; 5、面板、层板加强筋梁用 1.0 mm 不锈钢板。	1	台	4137	4137	
52	垃圾桶		厂 制		1	台	195	195	

			品						
53	洗手池		厂制品	尺寸： 2000*500*800+150 1、整体采用 304 不锈钢制作， 台面厚 1.0mm; 2、星盆斗厚 1.0mm,配置提篮式不锈钢下水器 ； 3、立柱采用 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚; 4、横撑采用 25*1.0mm 圆通	1	台	3699	3699	
54	地沟盖板		厂制品	尺寸： 580*200 采用 201#1.5mm 不锈钢制作	90	块	78	7009	
55	靠背式节能饮水机		康宝	型号：YS-G13 供水量： 开水 45L/H 温开水 250L/H 功率： 4500W 电源： 380V/50HZ 出水方式： 一开水三温开水 过滤器： 三桶三级过滤 水胆容量： 35 升 温开水： 水温 40-80 摄氏度可调 机器尺寸： 1250*425*1100MM	6	台	3748	22486	
56	排烟系统								
57	不锈钢烟罩(烹饪间)		厂制品	尺寸： L*1200*500 采用优质 304#1.0mm 不锈钢制作。	9.8	米	1363	13355	
58	不锈钢烟罩（煲汤间）		厂制品	尺寸： L*1000*500 采用优质 304#1.0mm 不锈钢制作。	3.2	米	1265	4049	
59	不锈钢烟罩（汤粉间）		厂制品	尺寸： L*1000*500 采用优质 304#1.0mm 不锈钢制作。	3.6	米	1265	4556	
60	洗碗机烟罩		厂制品	尺寸： L*1000*500 采用优质 304#1.0mm 不锈钢制作。	4.5	米	1265	5694	
61	油网		厂制品	采用优质 304#1.0mm 不锈钢制作。	21.1	米	243	5135	
62	不锈钢炉后墙板		厂制品	采用优质 304#1.0mm 不锈钢制作。	13	米	263	3417	

63	集烟管		厂制品	规格： 600*600 采用 1.2mm 优质镀锌板制作	33	平方米	180	5943	
64	集烟管		厂制品	规格： 500*500 采用 1.2mm 优质镀锌板制作	15	平方米	180	2701	
65	排烟管		厂制品	规格： 800*600 采用 1.2mm 优质镀锌板制作	188	平方米	180	33855	
66	排烟管		厂制品	规格： 500*500 采用 1.2mm 优质镀锌板制作	69	平方米	180	12426	
67	弯头、变口		厂制品	采用 1.2mm 优质镀锌板制作	58	平方米	180	10445	
68	弯头、变口		厂制品	采用 1.2mm 优质镀锌板制作	31	平方米	180	5583	
69	厨房专用离心风机（皮带机）		德通	1、功率/电压： 11KW/380V 型号： 13-48-R3-6.3C/11kw 转速： 660r/min 、风量≥20000m3/h、噪音≤86dB 、压力≥1279Pa ， 静压≥911Pa。 2、采用 1.3mm 厚无花板，整体采用框架式结构，八个固定角采用一体成型，采用内螺丝固定； 3、提供产品生产厂家授权书。	1	台	12168	12168	
70	厨房专用离心风机		德通	1、功率/电压： 5.5KW/380V 型号： 13-48-R3-5A-YJ90/5.5KW-6 、转速： 660r/min 、风量≥15000m3/h、噪音≤81dB 、压力≥1179Pa ， 静压≥ 911Pa。 2、采用 1.3mm 厚无花板，整体采用框架式结构，八个固定角采用一体成型，采用内螺丝固定； 3、提供产品生产厂家授权书。	1	台	6327	6327	

71	净化器		蓝箭	型号： LJPD-DC-25D 风量 25000，净化效率不低于 95%; —外壳采用 1.2mm 厚冷扎钢板， 防尘防水。 —数字显示各项运行指标，包括： 输出功率、输出电流、输出电压同时配备领先显示，做到更细致更直观反映设备的运行状态及保养清洗信息: —具有强大的保护功能： 高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路均可及时保护: —对不同工沉具有超强自适应性， 同时配置手动调节功能:如输出功率、高压放电次数， 以及特殊工况的内置参数均可现场实施调整(出厂前参数已设定为默认值): 1： 所投油烟净化器符合 HJ/T 62-2001 及 CCAEPI-RG-Q-015-2021 标准，额定风量下（修正后）净化率≥98%， 极板厚度≥0.5mm， 极板间距≥22.5mm， 电场材质为 430 不锈钢，且单个电源功率≥500W。 2:所投油烟净化设备核心原件绝缘元件符合 GB/T 1033.1-2008 《塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分： 浸渍法、液体比重瓶法和滴定法》、GB/T 2411-2008 《塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）》标准，经浸渍法测试绝缘器件的平均密度和硬度，测试结果： 密度平均值≥ 2. 1g/cm3，邵氏硬度平均值≥56; 3:所投油烟净化设备核心材料不锈钢电极依据 GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验第 16 部分:试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法》进行测试， 经检测，送检样品符合 GB8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级，电器设备外壳及附件的燃烧性能等级≥B1 级。	1	台	15380	15380	
72	风机强簧减振胶		厂制品	胶制	10	个	78	779	
73	风机、净化器支架		厂制品	与风机配套;50#角铁制作	3	套	1168	3504	
74	风机油盘		厂制品	匹配风机； 采用 304#1.0 厚不锈钢板制作	4	个	292	1168	
75	帆布软接		厂制品	匹配风机； 双层防火帆布	2	套	146	292	
76	多功能保护器		定制	1、外壳： 300*390*160mm,产品箱体外壳采用电箱专用 1.2mm 厚 304 不锈钢板材制作，焊接处采用满焊工艺，抗拉强度≥700N/平方毫米; 2、配置防水按钮， 电源通断、运行提示灯; 3、箱体采用防水、静音设计， 带有密封胶圈;	2	台	1168	2336	
77	止回阀		厂制品	不锈钢制作	2	个	438	876	
78	防火阀		厂制品	不锈钢制作	2	个	584	1168	
79	打墙洞		厂制品		2	个	195	389	

80	五金配件		厂制品	膨胀钉、螺杆、吊杆、横杆等。	1	套	2920	2920	
81	法兰		厂制品	角铁法兰	1	项	5841	5841	

82	鲜风系统								
83	水冷新风机（一楼）		青力	1、功率/电压： 2.2KW/380V 型号：QL-25 2、绿色节能； 支持三叶轮机翼型叶片， 噪音低， 效率高；采用100mm多层波纤温叠合物湿帘， 降温迅速； 通风换气、防尘除味一身；	1	台	3699	3699	
84	鲜风管		厂制品	尺寸： 600*370mm 采用1.2mm优质镀锌板制作	98	平方米	180	17648	
85	鲜风管		厂制品	尺寸： 400*400mm 采用1.2mm优质镀锌板制作	48	平方米	180	8644	
86	弯头变口、三通		厂制品	采用1.2mm优质镀锌板制作	38	平方米	180	6843	
87	鲜风嘴		厂制品	尺寸： 直径200mm 1、采用1.0厚不锈钢制作，	36	个	63	2278	
88	风机支架		厂制品	采用50#角铁制作	1	套	779	779	
89	打墙洞		厂制品		4	个	195	779	
90	五金配件		厂制品	膨胀钉、螺杆、吊杆、横杆等。	1	项	487	487	
				厨房设备小计				513113	
				厨房小件					
序号	名称		品牌	参数	数量	单位	单价	金额	
1	红柄砍切刀		厂制品	红柄	5	把	92	462	
2	红柄砍骨刀		厂制品	红柄	3	把	127	380	
3	蓝柄砍切刀		厂制品	蓝柄	1	把	92	92	
4	白柄砍切刀		厂制品	白柄	3	把	92	277	
5	绿柄切片刀		厂制品	绿柄	5	把	92	462	
6	红柄切片刀		厂制品	红柄	5	把	92	462	
7	绿色大方篮		厂制品	绿色	7	个	37	259	
8	绿色中方篮		厂制品	绿色	4	个	24	97	

9	红色大方篮		厂制品	红色	2	个	37	74	
10	蓝色大方篮		厂制品	蓝色	1	个	37	37	
11	48cm 白色大圆篮		厂制品	48cm 白色	1	个	16	16	
12	36cm 白色中圆篮		厂制品	36cm 白色	1	个	8	8	
13	48cm 红色大圆篮		厂制品	48cm 红色	1	个	12	12	
14	36cm 红色中圆篮		厂制品	36cm 红色	1	个	8	8	
15	肉钩		厂制品	不锈钢制作	1	个	9	9	
16	28cm 密漏		厂制品	28cm	2	个	19	39	
17	28cm 线漏		厂制品	28cm	2	个	24	49	
18	黑柄粉捞		厂制品	黑柄	1	个	15	15	
19	十两勺		厂制品	十两	5	个	18	88	
20	2 两分餐勺		厂制品	2 两分	6	个	9	53	
21	料理铲		厂制品	不锈钢制作	2	个	9	18	
22	菜夹		厂制品	不锈钢制作	2	个	8	16	
23	40*60 蒸饭托		厂制品	304 不锈钢制作	60	个	47	2803	
24	40*60 冲孔托		厂制品	304 不锈钢制作	50	个	45	2239	
25	大份数盘		厂制品	304 不锈钢制作	40	个	86	3426	
26	1/2 份数盘		厂制品	304 不锈钢制作	20	个	76	1519	
27	加厚 70cm 不锈钢盆		厂制品	加厚 70cm	5	个	83	414	
28	加厚 60cm 不锈钢盆		厂制品	加厚 60cm	7	个	44	307	
29	加厚 50cm 不锈钢盆		厂制品	加厚 50cm	5	个	24	122	
30	不锈钢大锅铲		厂制品	不锈钢	2	个	63	127	

31	18cm 不锈钢调味盅		厂制品	18cm	10	个	9	88	
32	不锈钢大汤煲		厂制品	不锈钢	3	个	19	58	
33	10cm*42cm 红色胶粘板		厂制品	10cm*42cm 红色	5	个	243	1217	
34	10cm*42cm 绿色胶粘板		厂制品	10cm*42cm 绿色	5	个	273	1363	
35	10cm*42cm 蓝色胶粘板		厂制品	10cm*42cm 蓝色	1	个	273	273	
36	10cm*42cm 白色胶粘板		厂制品	10cm*42cm 白色	3	个	273	818	
37	不粘分饭勺		厂制品		4	个	6	23	
38	擀面杖		厂制品	木制	1	条	8	8	
39	22cm 菜勺		厂制品	22cm	2	个	12	23	
40	2.5 升无铝勺		厂制品	2.5 升	1	个	27	27	
		厨房小件小计						17784	
		厨房装修部分							
序号	货物名称		品牌	参数	数量	单位	单价	金额	
1	砌墙贴砖			水泥、沙子、红砖	20	m^2	311	6230	
2	分餐区出餐台窗口定制			根据效果图定制(石英石) 、台面石英石、侧面护墙板定制、定制灯带，尺寸宽 350*高 910	17	m	565	9598	
3	铝扣板吊顶		厂制品	600*600 铝扣板吊顶	365	m^2	97	35530	
4	排水沟			尺寸： 宽 200*高 2000-2500， 用 201 不锈钢	57	m	350	19975	
5	35m^2 铜芯线		桂林弘朗	根据厨房设备功率配铜芯电线	16	卷	3407	54511	
6	10m^2 铜芯线		桂林弘朗	根据厨房设备功率配铜芯电线	8	卷	1168	9345	
7	6m^2铜芯		桂林弘	根据厨房设备功率配铜芯电线	8	卷	876	7009	

	线		朗						
8	4m²铜芯线		桂林弘朗	根据厨房设备功率配铜芯电线	8	卷	681	5451	
9	2.5m²铜芯线		桂林弘朗	2.5m²铜芯线	12	卷	389	4672	
10	75m² 电缆线		桂林弘朗	根据厨房设备功率配铜芯电缆线	20	m	681	13628	
11	桥架		安顺	300*100 镀锌桥架	65	m	97	6327	
12	线槽		安顺	100*50 线槽	180	条	24	4380	
13	冷热水管安装		PPR	所有冷热水管安装、以及配件	1	项	11681	11681	
14	总电箱、以及配套空开		正泰	漏电保护器、电箱、空开	1	项	8761	8761	
15	平板灯		光向标	LED 灯	45	个	97	4380	
			厨房装修小计					201478	
			厨房设备+厨房小件+装修总合计柒拾叁万贰仟叁佰柒拾伍元整					732375	

注:
合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

二、供货范围

合同供货范围包括了所有合同货物、相关的技术资料。
在执行合同过程中如发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同货物的性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。

三、资金来源及支付方式

金额单位：元

序号	采购计划文号	采购目录	数量	预算资金	资金来源性质	资金支付方式
1	FCGCG[2026]1471号	厨房操作台	1	732375.00	一般公共预算资金	直接支付

注:

1、资金来源性质包括预算内资金、专户资金、其它、核算其它、预算内暂存、专户资金暂存、核算其它 暂存等，根据采购计划核定的性质填写。

2、资金支付方式包括财政直接支付或财政授权支付、单位自行支付，根据采购计划核定的方式填写。

四、货款结算

1、甲方按以下第种方式支付乙方合同价款。

（1）一次性支付:

本合同项下的全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后 15 个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。

（2）分期支付:

①甲方应于本合同生效后 个工作日内向乙方支付合同总价款的 作为预付款，计￥ 元（大写 整）;

②全部货物验收合格后个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的，计￥元（大写 整）。

③

2、实行国库集中支付的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将货款支付给乙方。其中确认"财政直接支付方式"的，甲方应在规定期限内，向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续；财政国库支付机构应在规定时间内（不计入甲方付款期限），将货款支付给乙方；确认"财政授权支付或单位自行支付方式"的，由甲方在规定限期内自行将货款直接支付给乙方。

未实行国库集中支付的单位：由甲方在规定期限内自行将货款直接支付给乙方。

3、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

4、甲方逾期支付资金按逾付款金额每日仟分之五计算。

五、履约保证金

1、本合同签订后个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价%的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期届满后由甲方无息返还给乙方。

3、

六、质量保证与权利保证

1、乙方应保证所供货物是全新且未使用过的，并完全符合政府采购规定的质量性能规格型号和价格、服务要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料等缺陷而产生的故障负责。

2、货物质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。

3、乙方保证其对货物及服务项下所有内容拥有完整、独立、有效的所有权，且完全有能力授权甲方永久、免费、全球范围内使用货物附属软件（如有）。

4、乙方保证其交付的所有货物、软件及服务等，不会侵犯任何第三方的知识产权和其它权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

5、

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

2、

八、包装

1、乙方提供的全部货物均应按国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装。该包装应适于远程运输和反复装卸，并具有防潮、防震、防锈、防霉等作用，以确保货物安全无损地运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

2、乙方应向甲方提供使用货物的有关技术资料，包括相应的每套设备和仪器的中文技术文件，例如：商品目录、图纸、使用说明、质量检验证明、操作手册，维护手册或服务指南等。该类文件应包装好随货发运。

3、

九、交付

货物类

1、交货期：合同签订后 30 个工作日内

2、交货方式：甲方指定地址

3、收货信息：

（1）收货人：施老师；手机号码：0770-2883845；收货地址：广西壮族自治区防城港市港口区公车镇采购人指定地址；

4、乙方应提前/天以书面形式通知甲方货物备妥待运日期及装箱清单，甲方应为接收货物做好前期准备。如甲方不具备接收货物的条件，应在约定的交货日期/日前以书面形式通知乙方，并重新确定交货日期。

5、交货前，乙方应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

6、

服务类

1、服务提供时间：合同签订后个工作日内

2、服务方式：

3、服务地点：

（1）收货人：施老师；手机号码：0770-2883845；收货地址：广西壮族自治区防城港市港口区公车镇采购人指定地址；

4、

十、安装与验收

货物类

1、到货验收：货物运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同及反向竞价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。乙方应在接到甲方要求后 日内予以补救，所产生的费用及法律后果由乙方承担。

2、安装调试：甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需在甲方指定时间内负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方提供。

安装调试过程中，乙方应采取安全保障措施，保证人员安全。如因乙方原因造成人员伤亡和财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

3、最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方进行最终验收。验收时乙方必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当在日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由 方承担。

5、货物毁损、灭失的风险，自货物最终验收合格之日起由甲方承担。

6、

服务类

1、验收标准：国标

2、验收方式：采购单位自验

3、

十一、保修与售后服务

1、质保期为 1 年，验收合格起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。

2、技术支持

（1）远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供小时技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。

（2）现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在小时内派遣相关人员赶赴现场，小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后小时内到达现场抢修，并于到达现场小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经 次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换后的部件保修期应重新计算。

（3）技术升级支持：乙方应提供货物所配置软件的终身免费维护和升级服务，保证货物正常运行，且不影响甲方其它运行环境。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

5、

十二、保密条款

1、乙方对履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，未经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

2、

十三、违约责任

（一）一般违约责任

1、任何一方未履行本合同项下的任何一项条款均被视为违约。违约方应承担因自己的违约行为而给守约方造成的经济损失。

2、如甲方无正当理由未按合同规定向乙方支付合同价款的，每延迟一天，甲方应向乙方支付相当于延迟付款额 ‰的违约金。

3、因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款 %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、

（二）其他违约责任

货物类

1、本合同项下货物在交货、安装调试、验收及质保期等任何阶段内不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方有权向乙方索赔并选择下列一项或多项补救措施：

（1）由乙方采取措施消除设备缺陷或不符合合同之处，如果乙方不能及时消除缺陷，甲方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（2）由乙方在接到甲方通知后日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备更换有缺陷的设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料或补供遗漏的设备或技术资料等，乙方应承担一切费用和风险并负担给甲方造成的全部损失。

（3）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。

（4）退货，乙方应退还甲方支付的全部合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货款总值%的违约金。

3、乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按逾期交货总额‰向甲方支付违约金。逾期超过约定日期个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总额 %的违约金。

乙方未在约定时间内完成安装调试的，参照前款约定承担违约责任。

4、乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及反向竞价文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总值%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

5、乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

6、

服务类

1、乙方逾期提供服务的，每逾期一日，应按合同总价的 ‰向甲方支付违约金。逾期超过约定日期/个工作日不能提供服务的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总价 %的违约金。

2、

十四、不可抗力

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、本条所述的"不可抗力"系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。同时应立即尽一切合理努力采取措施，消除影响，减少损失。

4、如果不可抗力事件延续日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

5、

十五、法律适用与争议解决

1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

3、

十六、合同生效及其他

1、本合同经甲、乙双方加盖单位公章后生效，合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2、本次采购过程中形成的反向竞价文件、响应文件、补充协议、附件等与本合同具有同等法律效力。各项文件之间约定不一致的，以签署时间在后者的为准。

3、本合同未尽事宜，遵照《政府采购法》、《民法典》有关条文执行。

4、本合同的核心内容必须与成交结果一致。同时，未经同级财政部门批准，甲乙双方不得以任何方式签订合同以外的补充协议，擅自修改合同条款，否则将追究其相关责任。

5、本合同必须在规定时间内备案、公告。

6、以上传的纸质合同为准

（本页无正文，为《政府采购反向竞价合同》之签章页）

甲方（公章）：防城港市教育局

乙方（公章）：广西南宁源宏石业有限责任公司

法定（授权）代表人（签字）：

地址： 防城港市港口区万山路500号市林业大厦

电话： 0770-2883845

开户银行： 农行防城港港城支行

账号： 20775901040008072

签订日期：

法定（授权）代表人（签字）：

地址： 南宁市兴宁区鸡村四方岭六队16-1号

电话： 18076395725

开户银行： 广西北部湾银行股份有限公司南宁市金桥支行

账号： 800097775300033

签订日期：