

清单

合同编号： 12N49860177720262005

序号	商品名称	品牌型号	功能及技术参数	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	3D 打印 机	创想 三维 CT-30 0D	技术参数 1. 打印尺寸：≥305 mm×250mm×305mm 2. 机身尺寸：≥553mm×576mm×656mm 3. 打印精度：±0.5mm 4. 文件传输方式：U 盘/局域网 5. 喷嘴直径：0.4mm 6. 热床温度：最高可达 120℃ 7. 打印平台：PC 柔性打印平台板/PEI 柔性打 印平台板 8. 调平方式：自动调平 9. 屏幕尺寸：4.3 英寸触摸屏 10. 主板类型：一体化 32 位静音主板 11. 连接方式：U 盘/Wi-Fi/RJ45 网线 12. 机器支持格式：G-Code 13. 断电续打：支持 14. 断料检测：支持 15. 摄像头：内置 1080P 高清摄像头 16. 额定电压：100-240V , 50/60Hz 17. 额定功率：1300W 18. 支 持 耗 材 :PLA/PLA-Wood/PETG/PET/ABS/PA66/ASA/ PC/PC-ABS /TPU95A/TPC/PLA-CF/PA66-CF/PET-CF 19. 软件语言：中/英 20. 切 片 软 件 ： Creality Print/Cura/Simplify3D 等市场主流切片软 件 21. 需配套云平台，实现手机模型库一键打 印、实时查看打印视频。 22. 喷头结构： 双齿轮近端挤出机构，喷头 需采用铜钛双合金喉管、内壁抛光铜合金喷 嘴+ 附送硬化钢喷嘴组件，使喷头温度最高 可达 300℃，实现高温打印。 23. 设备需采用步进电机驱动芯片，支持 1/256 细分控制，从而实现实现 5 倍速流畅打 印（250mm/s），打印速度：PLA 最高可达	2	台	29800	59600

		150mm/s，ABS 最高可达 250mm/s”。 24. 为实现多机控制，助力规模化打印，设备需支持远程打印，远程监控，以及多机控制等功能。用户可在手机或电脑上使用软件进行远程打印，同时通过内置高清摄像头进行远程监控，支持延时摄影功能。用户还可使用软件进行一键多机批量打印同一模型，还可将大模型拆分后，发送给不同打印机打印，轻松实现规模化快速生产。 25. 为保证使用安全，设备需内置 HEPA 空气过滤器，可滤除有害颗粒和气体；同时设备需支持开门检测功能，在开启开门暂停功能后，可 1 防止在打印时不慎开门而被烫伤或夹伤。 26. ▲为保证设备与软件的兼容性，同时适应不同工作环境要求和操作人员使用习惯要求，需至少提供三款同品牌的切片软件可供选择；（需提供注有切片软件的软件著作权证书） 27. ▲3D 打印设备拥有 3d 打印机显示器 UI 界面及通讯系统以及 FDM-3D 打印机主板出厂自测系统，自主开发无第三方版权纠纷（需提供软件著作权证书）				
合计：伍万玖千陆佰元整 （¥59600.00）						