

附件：

国产密集档案架明细清单

序号	名称	规格配置	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	密集档案架	密集架技术指标必须符合国家标准 GB/T 13667.4-2013 标准，其材料、性能、结构等技术指标应达到或优于此标准。 一列规格尺寸（长×宽×高）mm： 4200X600X2400，一列4组*6列，合计24组，每组双面内6层，每层间距33cm。 架体：采用优质冷轧钢板，钢号SPCC。其各部件规格： 1、立柱厚度1.5mm，正面宽50mm，侧面宽39mm； 2、三筋式防滑搁（隔、托）：采用1.2mm优质冷轧钢板一次滚压成型，搁板正面压2根圆弧筋，采用双槽扁平压印式设计，刚性好、平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖；双面承重≥100KG，满负载24小时后曲挠度≤3mm，卸载后自动恢复。 3、挂板：挂板采用双压筋处理，材料选用1.0mm的优质冷轧钢板冲压成型。挂板与立柱之间的连接方式采用双扣勾挂板，挂板与搁板之间也采用双扣勾，挂板与立柱连接的扣勾和挂板与搁板连接的扣勾平行度相差<1mm。 4、门板厚度为1.0mm， 5、顶板采用0.8mm 6、防鼠板0.8mm， 7、防灰板0.8mm 8、侧板为亚光淡灰色，采用1.0mm厚冷轧钢板，其余均按国家标准。冷轧钢架体结实、坚固耐用。层数和间距可自由调整，表面静电未喷涂，喷涂前经严格去油除锈和磷化处理。门板平整，表面亚光喷塑。 9、每列侧板配边框标签槽。 10、传导机构： (1)轴承：P204带座式外球面轴承； (2)实心轴：Φ20mm，45#钢； (3)连接钢管：Φ25mm×2.0mm，镀锌钢管； (4)铁滚轮：Φ123mm，HT40铸铁； (5)链轮：ZG45； (6)链条：专用密集架链条；	个	24	1240	29760	

	(7)摇盘：7 字型摇把。 (8)摇手体总成、滚轮轴承：双向超越离合器结构，要求造型美观大方、手感舒适，折叠式把手，摇动任意一列均不会带动其他把手转动。 11、制动装置：边列锁定装置：每列均装有制动装置，每列制动装置均安装在摇盘下。 12、防震装置：采用磁性密封条，每列接触面均有缓冲及密封装置，具有防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。 13、防倾装置：4.0mm 冷轧钢板。 14、表面涂层：架表面喷涂塑粉，十工位工艺不能有毒害气味挥发、以免库房环境有污染，造成对人体伤害，甲醛含量必须小于 5mg/kg，不能超标，颜色按用户要求。 15、紧固件：M8*68, 8.8 级，符合国家标准。 16、含室内资料家具搬离及恢复					
合计大写：贰万玖仟柒佰陆拾元整						29760

平面布置图：

