

百色市政府采购合同

合同名称：田东县平马镇坪山小学教学及生活设备采购项目合同

合同编号：BSZC2026-G1-220011-BSSZ

采购单位(甲方)：田东县教育局

供应商(乙方)：百色市德胜商贸有限责任公司

签订合同地点：田东县教育局

签订合同时间：2026年4月 日

《百色市政府采购合同》

合同编号：

采购人（甲方）：田东县教育局 供应商（乙方）：百色市德胜商贸有限责任公司

项目名称：田东县平马镇坪山小学教学及生活设备采购项目（重2）

项目编号：BSZC2026-G1-220011-BSSZ

采购计划号：TDZC2025-G1-01219 签订时间：2026年4月 日

本合同为中小企业预留合同：否。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	数量 (单位)	单价（ 元）	单项 合价
田东县平马镇坪山小学教学设备采购清单						
1	交互智能电子白板	希沃	FH86EC	45台	24850	1118250
2	壁挂式视频展台	希沃	SC06	45个	780	35100
3	中置组合推拉黑板	蓝贝思特	TY11B	45套	2000	90000
4	一体化有源音箱	希沃	SS33	45对	1000	45000
5	无线麦克风	希沃	MC05	45个	540	24300
田东县平马镇坪山小学广播系统采购清单						
1	IP网络广播系统中控主机	KNSPA	KS-6000	1台	20000	20000
2	IP网络广播系统控制软件	KNSPA	KS-6000S	1套	4200	4200
3	IP网络广播系统控制软件加密狗	KNSPA	KS-6000U	1个	2000	2000
4	CD/DVD/VCD/MP3播放器	KNSPA	KS-1207	1台	1570	1570
5	IP网络定时管理器	KNSPA	KS-2100	1台	3250	3250
6	壁挂式IP网络监听音箱	KNSPA	KS-6009	1对	2300	2300
7	话筒	KNSPA	KN-610	2只	425	850
8	广播专用机柜	KNSPA	NO. 6642	2个	2550	5100

9	电脑	戴尔	QCT-1250-I5	1台	8500	8500
10	IP网络单向点播终端	KNSPA	KS-6008	80台	1800	144000
11	室内壁挂音箱	KNSPA	KS-201	80只	155	12400
12	IP网络双向点播对讲终端	KNSPA	KS-6011	4台	3900	15600
13	广播功率放大器	KNSPA	KS-500M	2台	3500	7000
14	前置放大器	KNSPA	KS-1211	2台	1425	2850
15	纯后级广播功率放大器	KNSPA	KS-1500	2台	8050	16100
16	室外全天候音柱	KNSPA	KS-608	16只	1150	18400
17	一拖二无线话筒(主机+双手持)	KNSPA	KN-6102	2台	2200	4400
18	24口交换机(全千兆)	中兴	ZXSLC SG1024J-19	6台	600	3600
19	8口交换机(全千兆)	中兴	ZXSLC SG1008J	12台	180	2160
20	专用广播线	UGREEN绿联	AV157 600总芯	5500米	10	55000
21	网线	安普苏华	国标超六类四对双屏蔽网线 SETF	10500米	3	31500
22	光纤线	伟诚光缆	国标单模双芯 SC-SC	5500米	1.8	9900
23	光纤收发器	海康	DS-3D501T-20E	8对	270	2160
24	PVC管Φ20	联塑	国标PVC20重型线管	3000米	4.5	13500
田东县平马镇坪山小学教学仪器采购清单						
1	云课堂服务器	Thinputer	TP2000E	1台	39600	39600
2	云课堂教师终端	Thinputer	TS900	1台	9180	9180
3	学生电脑教室学生终端	主机: Thinputer 显示器: AOC	主机: TS800 显示器: 22B15HN	48台	7850	376800
4	云教学管理软件	Thinputer	青葡萄电子教室系统V3.0	1套	8000	8000
5	24口千兆交换机	中兴	ZXR10 5260-28TD-S	3台	2500	7500
6	多业务安全网关	DrayTek	Vigor2922	1台	3800	3800
7	机柜	中兴	600mm(宽)×960mm(深)× 1600mm(高)	1个	2400	2400
8	学生电脑桌椅	GXMEIKE	1200mm(长)×600mm(宽)× 730mm(高)	24套	1300	31200
9	教师讲台	GXMEIKE	1180mm(长)×730mm(宽)× 980mm	1套	2500	2500

坪山小学监控设备采购清单						
1	枪式网络摄像机	宇视	IPC-Y2A2-FW@PF40	80台	310	24800
2	半球网络摄像机	宇视	IPC-Y3A2-FW@PF28	80台	310	24800
3	24口千兆	中兴	ZXR10 5260-28TD-S	8台	2500	20000
4	网线	安普苏华	超六类四对双屏蔽网线 SETF	1批	10000	10000
5	辅材	宇视	耗材, 胶水, 熔纤, 冷接, 跳线, 理线架, 线管等	1批	10000	10000
6	光纤	宇视	CAB-HI-10M-F	500米	16	8000
7	光模块	中兴	SM-10km-1320-1.25-C	10块	90	900
8	网络硬盘录像机	宇视	NVR-B300-E8@64-X-SG	3台	1000	3000
9	管理平台	宇视	VMS-U500-H16	1套	65000	65000
10	管理客户端	宇视	VMS-U500-H16	1台	10000	10000
11	高清解码器	宇视	DC-B204-E@V2	2台	15000	30000
12	55寸监视器	宇视	MW5255-P3-D@C	4台	10000	40000
13	8T硬盘	希捷	ST8000VX009	30块	4000	120000
坪山小学厨房设备详细配置清单						
A	一.烹饪间					
A01	开水器连底座	章熙	规格: 620*650*1200mm, 功率: 15kW 加热方式: 储水式加热 (浮球控制式)	1台	2970	2970
A02	炉拼台	章熙	规格: 约400*900*800/400, 误差 $\leq \pm 10$ mm 1. 优质不锈钢磨砂板, 面板1.5mm, 侧板1.2mm; 2. 台面下垫15mm厚优质木板; 3. 设置不锈钢后挡炉背板; 4. 横通采用c25*1.2mm不锈钢管连接, 立管采用c38*1.2mm不锈钢管连接可调节高度子弹脚。	1台	1170	1170
A03	单通打荷台	章熙	规格: 约1800*800*800mm, 误差 $\leq \pm 10$ mm 1. 台面采用优质不锈钢板1.2mm加15mm木板夹层; 2. 侧板用1.0mm不锈钢板; 3. 柜内层板用0.8mm优质不锈钢板 4. 趟门用1.0mm不锈钢板; 5. 支架柱横梁用1.0mm不锈钢板折弯; 6. 支架管用25*13mm不锈钢方管, 配51mm不锈钢可调脚。	6台	3510	21060

A04	电磁单炒单尾小炒炉	蛮厨	1. 规格：约 1000 × 900 × 800+400mm 2. 功率：15kW 电压：380V工作频率：50—60HZ 3. 配置多功能数码屏显示，防水防虫，可随时清洗； 4. 配置IGBT保护功能。线圈保护功能。过流保护功能。电压保护功能。缺相保护功能等。 5. 配置无级变速档位。	1台	6930	6930
A05	炉拼台	章熙	规格：约400*1100*800/400mm，误差≤±10mm 1. 优质不锈钢磨砂板，面板1.5mm.侧板1.2mm； 2. 台面下垫15mm厚优质木板； 3. 置不锈钢后挡炉背板； 4. 横通采用c25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用c38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。	5台	1170	5850
A06	电磁单头大锅灶	蛮厨	1. 规格：约 1000 × 1100 × 800+400mm， 2. 功率：20kW 电压：380V工作频率：50—60HZ 3. 配置多功能数码屏显示，防水防虫，可随时清洗； 4. 配置IGBT保护功能、线圈保护功能、过流保护功能。电压保护功能、缺相保护功能等。 5. 配置无级变速档位。	5台	6930	34650
A07	双通打荷台	章熙	规格：约1800*800*800mm，误差≤±10mm 1. 台面采用优质不锈钢板1.2mm加15mm木板夹层 2. 侧板用1.0mm不锈钢板； 3. 柜内层板用0.8mm优质不锈钢板 4. 趟门用1.0mm不锈钢板； 5. 支架柱横梁用1.0mm不锈钢板折弯； 6. 支架管用25*13mm不锈钢方管，配Φ51mm不锈钢可调脚。	2台	3510	7020
A08	电热双门蒸饭柜	宇王	规格：约1520*950*1530mm 1. 额定电压：380V 2. 蒸饭容量：48盘 3. 配置环保型保温工艺、耐高温胶封门、自动进水保护装置、安	2台	17730	35460

			全泄压气阀。			
A09	平板车	章熙	规格：约900*600*900mm，误差≤±10mm 1. 材料采用不锈钢砂纹板制作，支撑板1.2mm厚。 2. 主管采用38*1.2mm不锈钢结构管焊接； 3. 配承重型不锈钢脚轮四个（两定向两万向）优质轴承。	1台	1350	1350
B 二、消毒间						
B01	消毒柜	章熙	1. 规格：约1260*560*1850mm 2. 自动控温. 自动恒温. 定时装置. 超温保护。 3. 工作电压：220v	2台	5310	10620
B02	碗碟柜	章熙	1. 规格：约1200*500*1800mm，误差≤±10mm 2. 台面采用优质不锈钢板1.2mm加15mm木板夹层； 3. 侧板用1.0mm不锈钢板； 4. 柜内层板用0.8mm优质不锈钢板 5. 趟门用1.0mm不锈钢板； 6. 支架柱横梁用1.0mm不锈钢板折弯； 7. 支架管用25*13mm不锈钢方管，配Φ51mm不锈钢可调脚。	2台	5310	10620
C 三、更衣间						
C01	单星盆台	厂制品	规格：约600*600*800/100mm，误差≤±10mm；采用优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM 支撑管采用不锈钢管配可调节子弹脚	4台	810	3240
C02	六门更衣柜	章熙	规格：约1150*350*1800mm，误差≤±10mm 1. 柜身用采用1.0mm厚优质不锈钢板 2. 柜内层板用0.8mm厚优质不锈钢板 3. 支架柱横梁用38×25mm不锈钢方管 4. 支架管用25×13mm不锈钢方管，Φ38mm不锈钢可调脚。	2台	4050	8100
D 四、肉类加工间						

D01	三星盆台	章熙	规格：约1800*700*800mm，误差 $\leq \pm 10\text{mm}$ 1. 面板采用1.2mm优质不锈钢磨 砂贴塑板制作， 2. 星盆采用1.0mm不锈钢板冲压 成型制作， 3. 通脚采用中38*1.0mm优质不 锈钢圆管制作。 4. 配不锈钢下水器，配高身摇摆 水龙头，配不锈钢子弹脚。	1台	2430	2430
D02	四层栅格层架	章熙	规格：约1200*430*1320mm，误 差 $\leq \pm 10\text{mm}$ 1. 优质磨砂不锈钢板材制作，板 材厚度1.0MM 2. 立柱1.0mm钢板定制，打孔可 调节层板位置 3. 全钢可调节子弹脚	5台	1530	7650
D03	大单星盆台	章熙	规格：约1200*800*800mm，误差 $\leq \pm 10\text{mm}$ ；采用优质不锈钢板材 制作；台面厚1.2mm；盆池1.0mm 厚不锈钢板制作；通脚为 $\Phi 38 \times$ 1.0mm不锈钢管；加装优质不锈 钢可调子弹脚；	3台	1890	5670
D04	双层工作台	章熙	规格：约1800*800*800mm，误差 $\leq \pm 10\text{mm}$ 1. 台面采用优质不锈钢板厚 1.2mm加15mm木板夹层； 2. 层格板用1.0mm优质不锈钢板 3. 其余板材用1.0mm不锈钢板 4. 支架柱横梁用1.0mm不锈钢板 折弯； 5. 支架管用25*13mm不锈钢方管 ，配 $\Phi 51\text{mm}$ 不锈钢可调脚。	2台	1710	3420
D05	绞切肉机	章熙	规格：约550*380*750 1. 整体采用优质不锈钢磨砂贴 塑板制作； 2. 额定电压：220V 3. 额定功率：1.5KW 4. 绞肉效率：150kg/h 5. 切肉效率：120kg/h	1台	4770	4770

D06	四门高身雪柜	章熙	规格：约1200*700*1950mm 1. 额定电压：220V 2. 有效容量1000L 3. 工作温度：0~10℃/-6~-12℃ 4. 门数：四门 5. 制冷方式：直冷 6. 采用加厚优质不锈钢外壳，加宽不锈钢门拉手，全钢不锈钢装饰板，表面平整外观豪华 7. 采用环保型整体发泡保温设计，发泡层厚度5cm. 8. 配置双压缩机，双冷凝器，双风机，双显示屏。	2台	5850	11700
E	五、蔬菜加工区					
E01	四层栅格层架	章熙	规格：约1200*430*1320mm，误差≤±10mm 采用优质不锈钢制作；要求主材50×25×1.0mm不锈钢管，插入式格栅型层板；立柱Φ38×1.0mm，配不锈钢子弹调节脚。	3台	1530	4590
E02	双层工作台	章熙	规格：约1800*800*800mm，误差≤±10mm 1. 台面采用优质不锈钢板厚1.2mm加15mm木板夹层； 2. 层格板用1.0mm优质不锈钢板 3. 其余板材用1.0mm不锈钢板 4. 支架柱横梁用1.0mm不锈钢板折弯； 5. 支架管用25*13mm不锈钢方管，配不锈钢可调脚。	2台	1700	3400
E03	瓜果切丝机	章熙	规格：约750*500*900mm 额定功率：1.5KW 功能：切片、切丝尺寸：3mm 5mm	1台	7100	7100
E04	大单星盆台	章熙	规格：约1200*700*800/100mm，误差≤±10mm 1. 面板采用1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板制作。 2. 星盆采用1.0mm不锈钢板冲压成型制作， 3. 通脚采用38*1.0mm优质不锈钢圆管制作。 4. 配不锈钢下水器，配高身摇摆水龙头，配不锈钢子弹脚。	3台	1890	5670

E05	三星盆台	章熙	规格：约1800*700*800mm，误差 $\leq \pm 10\text{mm}$ 1. 面板采用1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板制作。 2. 星盆采用1.0mm不锈钢板冲压成型制作， 3. 通脚采用38*1.0mm优质不锈钢圆管制作。 4. 配不锈钢下水器，配高身摇摆水龙头，配不锈钢子弹脚。	1台	2430	2430
F	六、炊具清洗区					
F01	四层栅格层架	章熙	规格：约1200*430*1320mm，误差 $\leq \pm 10\text{mm}$ 优质304#磨砂不锈钢板材制作，管材厚度1.0MM，立柱1.0mm钢板定制，打孔可调节层板位置，全钢可调节子弹脚	3台	1530	4590
F02	双层工作台	章熙	规格：约1800*800*800mm，误差 $\leq \pm 10\text{mm}$ 1. 台面采用优质不锈钢板厚1.2mm加15mm木板夹层； 2. 层格板用1.0mm优质不锈钢板； 3. 其余板材用1.0mm不锈钢板 4. 支架柱横梁用1.0mm不锈钢板折弯； 5. 支架管用25*13mm不锈钢方管，配51mm不锈钢可调脚。	2台	1710	3420
F03	大单星盆台	章熙	规格：1200*700*800/100mm，误差 $\leq \pm 10\text{mm}$ 。优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM 支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	2台	1890	3780
F04	三星盆台	章熙	规格：约1800*700*800/100mm，优质不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM，支撑管采用不锈钢管，配可调节子弹脚。	1台	2430	2430
G	七、售卖间					
G01	留样柜	章熙	1. 外形尺寸：约530mm×510mm×900mm（长×宽×高） 2. 有效容积：100L，可满足日常样品留样存储需求，支持分层存放 3. 控温范围：支持0~10℃可调，精度 $\pm 1^\circ\text{C}$	1台	2430	2430

			4. 安全防护：配备门锁功能，有效防止样品丢失、误操作5. 运行稳定性：平均无故障工作时间（MTBF）20000小时			
G02	单通工作台	章熙	规格：约1800mm*800mm*800mm，误差≤±10mm 1. 台面采用优质不锈钢板1.2mm加15mm木板夹层； 2. 侧板用1.0mm不锈钢板； 3. 柜内层板用0.8mm优质不锈钢板； 4. 趟门用1.0mm不锈钢板； 5. 支架柱横梁用1.0mm不锈钢板折弯； 6. 支架管用25*13mm不锈钢方管，配51mm不锈钢可调脚。	2台	3510	7020
G03	四格保温售饭台	章熙	规格：约1500*700*800mm，误差≤±10mm 1. 面板采用1.2mm优质不锈钢板 2. 支架、通脚Φ38mm×1.2mm不锈钢管； 3. 加强筋1.0mm不锈钢板材折弯而成； 4. 可调子弹脚Φ38mm×1.2mm不锈钢子弹脚； 5. 额定电压：220V 6. 采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作，台面凹槽设计，防止油汤外溢，配可调节高度的不锈钢子弹脚。	8台	2970	23760
G04	三层餐车	章熙	规格：约长900*宽500*高930mm，误差≤±10mm 1. 采用优质不锈钢板厚1.5mm制作 2. 配万向刹车轮，U型弯管手把	2台	1350	2700
H	八、收货区					
H01	平板车	章熙	规格：约900*600*900mm，误差≤±10mm 1. 材料采用不锈钢砂纹板制作，支撑板1.2mm厚。 2. 主管采用38*1.2mm不锈钢结构管焊接； 3. 配承重型不锈钢科顺脚轮四个(两定向两万向)连优质轴承。	2台	1710	3420

H02	双层工作台	章熙	规格：约1800*800*800mm，误差 $\leq \pm 10\text{mm}$ 1. 台面采用优质不锈钢板厚1.2mm加15mm木板夹层； 2. 层格板用1.0mm优质不锈钢板 3. 其余板材用1.0mm不锈钢板 4. 支架柱横梁用1.0mm不锈钢板折弯； 5. 支架管用25*13mm不锈钢方管，配51mm不锈钢可调脚。	2台	1710	3420
K	九、餐厅					
K01	双孔收残柜	章熙	规格：约1500*800*800mm，误差 $\leq \pm 10\text{mm}$ 1. 台面采用优质不锈钢板厚1.2mm加15mm木板夹层； 2. 层格板用1.0mm优质不锈钢板 3. 其余板材用1.0mm不锈钢板； 4. 支架柱横梁用1.0mm不锈钢板折弯； 5. 支架管用25*13mm不锈钢方管，配51mm不锈钢可调脚。	2台	4770	9540
K02	食堂餐桌	章熙	规格：约1100*1400*750mm，误差 $\leq \pm 10\text{mm}$ ； 1. 台面：约2000mm $\times$ 600mm，凳面：2000mm $\times$ 280mm，误差 $\leq \pm 10\text{mm}$ 。台面、凳面表面光滑，耐腐蚀。 2. 支架：主骨架采用50 $\times$ 50 $\times$ 1.2mm的加厚优质方管制作。表面经酸洗磷化、静电喷涂处理。	65台	756	49140
M	十、主副食品库					
M01	四层平板货架	章熙	规格：约1500*500*1550mm，误差 $\leq \pm 10\text{mm}$ ； 管架材用1.5mm厚，38 $\times$ 38 mm不锈钢方管，层梁用材用1.5mm厚，38 $\times$ 25不锈钢方管，间隔条用厚1.2mm，30 $\times$ 15方管，骨条间距50mm，高度可调整钢脚。	4台	1710	6840
M02	米面架	章熙	规格：约1000*600*300mm，误差 $\leq \pm 10\text{mm}$ ； 采用优质不锈钢板制作，不锈钢管厚1.2mm；主支撑架为40mm不锈钢方管；副支架管为32mm不锈钢方管；横担支架管为30mm $\times$ 15mm不锈钢方管；配置调节全钢	3个	1000	3000

			脚。立柱采用中38x1.2mm的优质不锈钢管制作			
N	十一、厨房杂件					
N01	加厚防鼠水沟盖	章熙	规格：约300*580*30mm，2.5mm厚，误差 $\leq \pm 10\text{mm}$ ；采用优质不锈钢板压制	50块	80	4000
N02	环保回收桶（袋盖）	章熙	塑料材质150L，耐用型	8个	350	2800
N03	202PP保鲜盒	章熙	塑料材质，耐用型	30个	40	1200
N04	不锈钢面盆	章熙	规格：75cm，误差 $\leq \pm 10\text{mm}$ ，优质不锈钢材质，厚度1.2mm	10个	170	1700
N05	不锈钢面盆	章熙	规格：60cm，误差 $\leq \pm 10\text{mm}$ ，优质不锈钢材质，厚度1.2mm	10个	155	1550
N06	不锈钢面盆	章熙	规格：50cm，误差 $\leq \pm 10\text{mm}$ ，优质不锈钢材质，厚度1.2mm	10个	120	1200
N07	铁木菜板	章熙	铁木材质，厚度60mm，误差 $\leq \pm 10\text{mm}$	5个	290	1450
N08	桑刀	十八子	优质不锈钢材质	3把	150	450
N09	斩切刀	十八子	优质不锈钢材质	2把	170	340
N10	磨刀石	章熙	规格：约27CM粗砂磨石，厚度约50mm	2块	25	50
N11	菜类砧板绿色	章熙	规格：约45cm*5cm塑料材质，耐用型	5个	190	950
N12	大号铲	章熙	规格：大号 优质不锈钢材质，厚度1.2mm	6个	60	360
N13	手打勺	章熙	规格：中号 优质不锈钢材质，厚度1.2mm	12个	50	600
N14	炒勺	章熙	规格：大号 优质不锈钢材质，厚度1.2mm	6个	45	270
N15	长柄水瓢	章熙	规格：大号 优质不锈钢材质，厚度1.2mm	10个	45	450
P	十二、烹饪间油烟排放系统					
P01	烟罩	章熙	截面尺寸为约1200*550mm，长度按现场实际确定；板材采用厚度1.2mm的不锈钢板制作。	/	10000	10000
P02	油网	章熙	长度按现场实际确定；板材采用厚度1.2mm的不锈钢板制作。	/	3000	3000
P03	墙幕	章熙	长度按现场实际确定；板材采用厚度1.2mm的不锈钢板制作。	/	3000	3000
P04	集烟管	章熙	截面尺寸为约600mm*600mm，长度按现场实际确定；板材采用厚度1.2mm的不锈钢板制作。	/	7000	7000
P05	排烟管	章熙	截面尺寸为约600mm*600mm，长度按现场实际确定；板材采用	/	7000	7000

			厚度1.2mm的不锈钢板制作。			
P06	弯头	章熙	截面尺寸为约600mm×600mm，长度按现场实际确定；板材采用厚度1.2mm的不锈钢板制作。	/	1000	1000
P07	变头	章熙	截面尺寸为纸张600mm×600mm，长度按现场实际确定；板材采用厚度1.2mm的不锈钢板制作。	/	5000	5000
P08	封板	章熙	长度按现场实际确定；板材采用厚度1.2mm的不锈钢板制作	/	3000	3000
P09	托油盆	章熙	长度按现场实际确定；板材采用厚度1.2mm的不锈钢板制作	/	6000	6000
P10	风机	科诚鑫丰	1. 规格：约长1660*宽1430*高1750mm，误差≤±10mm。 2. 功率/电压：15KW/380V. 转速：720r/min. 风量38000m3/h. 噪音 72dB. 压力698Pa； 3. 风柜箱体采用1.5mm厚无花板，防锈不褪色，内置4cm厚防火消音棉； 4. 采用铜芯国标电机，锥套式皮带轮. 风叶采用螺丝固定式； 5. 侧门预留注油口，折弯卡扣式结构；	1台	21000	21000
P11	净化器	鑫科	1. 规格：约1950*1140*1990mm，误差≤±10mm，功率：2KW/220V，处理风量：40000m3/小时，油烟净化率达到97%以上； 2. 产品外壳防水、防尘设计； 3. 电场复合式设计，解决出风带静电问题； 4. 控制箱内置耐湿热. 防振动. 防碰撞控制板； 5. 具有多重保护功能； 6. 配置多功能控制器； 7. 产品整机符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》。	1台	15700	15700
P12	风机净化器支架	章熙	国标角铁现场焊接. 满足风机长期使用稳固	2个	1620	3240
P13	风机智能保护箱	章熙	1. 产品箱体外壳采用电箱专用1.2mm厚不锈钢板材制作； 2. 配置防水按钮，电源通断、运行提示灯； 3. 箱体采用防水、静音设计，带有密封胶圈；	1台	2950	2950

			4. 适用功率：0-30KW/380V, 配置智能开关，多按键控制； 5. 配置专用防油、防水、防静电 6. 内置智能监测器；			
P14	吊码	章熙	材质：钢制, 可调节范围：纵向3cm横向2.5cm。	30套	150	4500
P15	法兰	章熙	材质：碳钢、低合金钢、不锈钢等	30套	150	4500
P16	风机防震减震器	章熙	吊式减震器，匹配风机的重量。减震频率 需与风机的振动频率错开。材质需防锈处理，橡胶垫应耐老化。	1套	450	450
P17	止回阀	章熙	不锈钢止回阀，介质单向流动。防倒流	1个	2370	2370
Q	十三、烹饪间、加工间鲜风系统					
Q01	鲜风机	青力	规格：约1100*1100*1000mm，误差 $\leq \pm 10$ mm。额定电压：220V风量18500m ³ /h，噪声：72dB，适用面积：80-120 m ² 送风距离：13-18m，可调风速档位	2台	6000	12000
Q02	鲜风管	章熙	管体采用0.8mm厚镀锌板	100平方	260	26000
Q03	不锈钢球型喷口	章熙	采用铝合金制作，板厚2.0mm。	40个	150	6000
Q04	鲜风管弯头	章熙	管体采用0.8 mm厚镀锌板	4个	810	3240
Q05	风机变头	章熙	管体采用0.8mm厚镀锌板	2个	810	1620
Q06	封板	章熙	采用1.2mm优质不锈钢制作	4块	250	1000
Q07	吊码	章熙	材质：钢制(主流), 可调节范围：纵向3cm横向2.5cm。	30套	150	4500
Q08	风机支架	章熙	采用1.2mm优质不锈钢制作	2套	1600	3200
Q09	法兰	章熙	材质：碳钢、低合金钢、不锈钢等	30套	150	4500
Q10	风机防震胶	章熙	吊式减震器，匹配风机的重量。减震频率 需与风机的振动频率错开。材质需防锈处理，橡胶垫应耐老化。	2套	450	900
总报价：人民币 叁佰零伍万玖仟捌佰柒拾元整 (¥3059870元)						

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料 and 包装、运输等全部费用。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与采购文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到采购文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2. 乙方应按采购文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按采购文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：汽车运输。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：零损耗。

第五条 交付和验收

1. 交付时间：自本合同签订之日起 45 个日历日内完成全部货物的交付、安装、调试并具备验收条件；交付地点：甲方指定地点。

2. 甲方应在本合同签订后 10 个工作日内，向财政部门提交支付合同总金额 30% 预付款的申请。因财政审批流程导致的付款延迟，乙方不得因此主张交付期限顺延或追究甲方违约责任。

3. 乙方提供不符合采购文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等 交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定 时间内补齐，否则视为逾期交货。

5. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。
2. 乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》,为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期:

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。(见合同附件)

第八条 付款方式

1. 预付款支付: 合同签订生效后 10 个工作日内, 采购人收到供应商提交的请款函及合规发票后, 向财政部门申请支付合同总金额 30% 的预付款;

2. 验收款支付: 货物完成安装调试、清理施工现场垃圾、整体验收合格并交付正常使用后 30 日内, 采购人收到供应商请款函、合规发票等全套结算材料后, 向财政部门申请支付合同总金额 65% 的验收款;

3. 质保金支付: 合同总金额 5% 作为质量保证金, 自项目整体验收合格之日起满质保期且无质量问题、无违约情形后, 采购人在 30 个工作日内向财政部门申请无息支付;

4. 款项支付相关说明: 所有款项支付均以财政部门实际拨付到账为准, 供应商需配合采购人完成各项财政付款审批流程, 提供所需全部资料。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担, 合同另有约定的除外。

第十条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的, 根据实际情况, 经双方协商, 可按以下办法处理:

(1) 更换: 由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理: 由甲乙双方协议定价。货款利息及银行手续费等。

2. 如在使用过程中发生质量问题, 乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间 12 小时内。

3. 在质保期内, 乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期为一年, 因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备, 终生维修, 维修时只收部件成本费。

第十一条 调试和验收(本条款适用于甲方自行验收, 委托第三方验收的另行规定)

1. 验收标准和方法

(1) 验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准(符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范)

(2) 验收程序及方法：

1)乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。

2)甲方收到乙方验收申请之日起 5 个工作日进行验收，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3)本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4)验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况,并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

5)验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6)验收书一式 3 份，甲方 2 份、乙方 1 份，受托第三方机构一份(如有增加 1 份)。

7)验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后 7 个工作日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

① 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

② 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

2. 交付标准和方法

(1)除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后 3 日内向甲方交付使用

(2)货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书(货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书)、质量检验证明、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1. 合同一方不履行本合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作承诺的，应承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 乙方提供的货物名称、品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等与合同约定不符或质量不合格的，乙方应在甲方要求的期限内无条件更换；逾期未更换的，按逾期交货承担违约责任。因质量问题甲方拒绝接收或甲方同意接收但要求承担违约责任的，乙方应向甲方支付该部分货款金额 5% 的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部经济损失。

3. 乙方提供的货物如侵犯第三方知识产权或其他合法权益并引发纠纷、诉讼的，由乙方负责全权处理并承担全部法律责任及经济损失，与甲方无关。

4. 因包装、运输等原因造成货物损坏、短缺的，视同质量不合格，乙方应及时予以补足、更换或修复，并承担相应违约责任。

5. 乙方未能按合同约定时间交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金，计算方式如下：

(1) 迟交第 1 周至第 2 周，每周按合同总价的 2‰ 计算；

(2) 迟交第 3 周至第 4 周，每周按合同总价的 3‰ 计算；

(3) 迟交第 5 周及以后，每周按合同总价的 4‰ 计算。

迟延时间不足一周的，按一周计算。迟延交付违约金总额不超过合同总价的 15%。乙方支付迟延违约金后，不免除其继续交付货物的义务；因迟延交付导致安装、调试、验收等工作延误的，相关期限相应顺延。

6. 甲方无正当理由逾期接收货物，或乙方逾期交货超过 30 日的，守约方有权单方解除合同，违约方应赔偿守约方因此造成的全部经济损失。

7. 乙方未按照合同及投标（响应）文件承诺提供售后服务的，应向甲方支付合同总价 1% 的违约金。

8. 货物在质量保证期内，因设计、工艺、材料缺陷或其他质量问题出现故障的，由乙方免费负责维修、更换或重做，相关费用可从质量保证金中直接扣除，不足部分由乙方另行补足。

9. 因一方原因导致政府采购合同变更、中止或者终止的，责任方应对守约方的实际损失予以赔偿或补偿。

10. 除本合同另有约定外，任何一方发生其他违约行为的，违约方应向守约方支付违约涉及金额 5% 的违约金；该违约金不足以弥补实际损失的，按实际损失金额赔偿。

11.本合同未明确约定的其他违约责任,按照《中华人民共和国民法典》及政府采购相关法律法规执行。

12.甲方无正当理由违反本合同约定,拒绝接收货物或逾期组织验收的,每逾期一日,应向乙方支付合同总价万分之一的违约金。但因货物质量问题或乙方未履行合同义务导致的拒绝接收除外。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间,本合同继续履行。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效(委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书,格式自拟)。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的,须经财政部门审批,并签书面补充协议报财政部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜,遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让



1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十八条 本合同书与下列文件一起构成合同文件:1.公开招标采购文件;2.中标通知书;3.投标函;4.需求偏离表;5.开标一览表;6.报价明细表;7.其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处,以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十九条 本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各二份(可根据需要另增加)。本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当在广西政府采购云平台进行备案。本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方(章):田东县教育局 	乙方(章):百色市德胜商贸有限公司  2006年5月7日
单位地址: 田东县平马镇东宁大道8号	单位地址: 百色市右江区东坪路26号帝豪景园第10栋5层502号
法定代表人或者委托代理人: 	法定代表人或者委托代理人: 
电话:	电话: 
电子邮箱:	电子邮箱:
开户银行:	开户银行: 中国农业银行股份有限公司百色分行
账号:	账号: 2060 5101 0400 16664
邮政编码: 531500	邮政编码: 533000

中标(成交)通知书

百色市德胜商贸有限责任公司:

经评定,编号为BSZC2026-G1-220011-BSSZ采购文件中的田东县平马镇坪山小学教学及生活设备采购项目(重2)-分标1,确定你公司中标(成交),中标(成交)价格为3059870元。

自此通知书发出之日起2天内,与采购人签订政府采购合同及在“广西政府采购云平台”完成合同备案。合同签订前,需按本项目采购文件和你公司投标(响应)文件等约定拟定合同文本(合同格式详见采购文件),签订和备案完成后报我机构项目联系人。

采购人联系人:黄锦新

电话:13517769788

代理机构联系人:张浩

电话:0776-2827133

邮箱:

