

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称: 广西中医药大学电梯采购及安装

合同编号: 12N98502664R20261001

采购单位 (甲方) 广西中医药大学

住 所: 南宁市青秀区五合大道 13 号

供 应 商 (乙方) 广西欧日电梯服务集团有限公司

住 所: 南宁市金浦路 16 号汇东国际第 F 座 13 层 F1301 号房

签订合同地点: 广西南宁市

签订合同时间: 2026.4.24



目录

一、采购合同文本	1
合同附件	8
供应商营业执照	9
授权委托书	10
二、其他合同附件	13
1、采购需求	13
2、竞标报价表	23
3、技术响应、偏离情况说明表	24
4、商务响应表	32
5、实施方案	38
6、项目实施主要人员一览表	40
7、成交通知书	40

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号:

采购单位(甲方) 广西中医药大学 采购计划号 广西政采[2025]24011号
供应商(乙方) 广西欧日电梯服务集团有限公司 项目名称编号 GXZC2026-G1-000125-CGZX
签订地点 广西南宁 签订时间 2026.4.24

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	型号参数	生产厂家	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1	有机房乘客电梯(DT1兼无障碍电梯)	菱王	型号: MLVEL-RMR 额定载重量: 1250kg 额定速度: 1.5m/s 层站门: 13/13/13	菱王电梯有限公司	1	台	181900.00	181900.00
2	有机房乘客电梯(DT2乘客电梯)	菱王	型号: MLVEL-RMR 额定载重量: 1250kg 额定速度: 1.5m/s 层站门: 13/13/13	菱王电梯有限公司	1	台	180300.00	180300.00
3	有机房乘客电梯(DT3乘客电梯)	菱王	型号: MLVEL-RMR 额定载重量: 1250kg 额定速度: 1.5m/s 层站门: 13/13/13	菱王电梯有限公司	1	台	180300.00	180300.00

4	有机房货梯 兼消防电梯	菱王	型号: LTHX 额定载重量: 2000kg 额定速度: 1.0m/s 层站门: 13/13/13	菱王电梯 有限公司	1	台	189700.00	189700.00
详细内容见“投标报价明细表”								
人民币合计金额(大写) 柒拾叁万贰仟贰佰元整 (小写) ¥732200.00 元								

2. 合同合计金额包括货物价款, 备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的, 从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品, 且在正常安装、使用和保养条件下, 其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。如因乙方提供的货物引起任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利纠纷, 乙方应承担全部法律责任, 并赔偿甲方因此遭受的所有损失, 包括但不限于诉讼费用、律师费、赔偿金及其他相关费用。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意, 乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供, 也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装, 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式: 乙方自定。

3. 乙方负责货物运输, 货物运输合理损耗及计算方法: 由乙方负责。

第五条 交付和验收

1. 交付使用时间: 按乙方投标文件中所承诺的时间、地点: 甲方指定地点。

2. 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物, 甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方, 如有缺失应及时补齐, 否则视为逾期交货。

4. 乙方应当在取得特种设备（电梯）检验合格证后通知甲方组织验收，甲方在收到乙方通知十五个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托本中心组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后十五个工作日内日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和保证金

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2. 资金性质：财政性资金。

3. 付款方式：签订合同后，中标供应商须向采购人提供合同总金额 30%的预付款保函（保函有效期至项目验收合格并交付甲方使用止），采购人收到预付款保函后 10 个工作日内向中标供应商一次性支付合同总金额 30%的预付款；供货到采购人指定地点后，采购人 10 个工作日内支付合同款的 50%；安装及调试运转正常，并经甲方和特检院验收合格后，采购人 10 个工作日内支付合同款的 15%。自验收合格满两年且无质量问题采购人 10 个工作日内支付合同款的 5%。每次付款前，中标供应商需先向采购人提供等值有效的增值税发票。

本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

第九条 履约保证金：按本项目中标总金额的 5%（如中标供应商为中小企业的，按本项目中标总金额 2%）收取；中标供应商在签订合同前交至制定账户。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、担保机构出具的保函等非现金形式。

履约保证金制定账户：

开户名称：广西中医药大学

开户银行：中国银行股份有限公司南宁市明秀东支行

开户账号：621057498215

履约保证金退付方式、时间及条件：中标供应商若不能完全履行合同，履约保证金不返还；中标供应商若完全履行合同，货物验收合格后，中标供应商向采购人递交退保申请函及凭履约保证金财务凭证，采购人按规定办理无息退还手续。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后 2 分钟响应，25 分钟内有维修人员到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由乙方承担。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备

接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物，每天向乙方偿付违约货款额万分之 5 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 1%，超过 180 天乙方有权解除合同；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额万分之 3 违约金，但违约金累计不得超过延期货款额 1%。

5. 乙方无故延期接收货物，每天向甲方偿付合同总额 5%的违约金，逾期超过 30 天，甲方有权解除合同，造成甲方损失的，应继续承担赔偿责任。

6. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

7. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

8. 其它违约行为按违约货款额合同总额的 5%收取违约金并赔偿经济损失（包括但不限于。甲方为维护自身合法权益而产生的合理律师费、诉讼费、保全费、保函费、鉴定费、公证费、差旅费等全部费用）。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同（包括招标文件和投标文件）未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
4. 双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前 15 个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。


第十九条 签订本合同依据

1. 政府采购招标文件
2. 乙方提供的投标文件
3. 投标函
4. 中标通知书
5. 其他约定附件


第二十条 本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方三份(可根据业主需要)，乙方一份。

自签订之日起两个工作日内，甲方应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

(以下为签字页，无正文)

甲方：广西中医药大学（章）  2026年4月24日	乙方：广西欧日电梯服务集团有限公司（章）  2026年6月24日
通讯地址：	通讯地址：
法定代表人： 	法定代表人： 
委托代理人：	委托代理人：欧夏捷
电话：	电话：0771-5597890、13077761807
电子邮箱：	电子邮箱：215424690@qq.com
开户银行：	开户银行：中国银行股份有限公司南宁市青秀支行
账号：	账号：6158 5748 5860
邮政编码：	邮政编码：530000
经办人：	
年 月 日	

合 同 附 件

1、供应商承诺具体事项： (1) 交付使用时间：自合同签订之日起120日内交付并安装验收完毕（取得验收合格证）。	
2、售后服务具体事项： 质保期：自安装、调试验收合格并交付使用之日起1年免费保修。	
3、保修期责任： 质保期1年，质保期内每季度进行一次全面的检修，每月两次免费保养服务（检测、清洁、加油、调整、校正），提供24小时的急修服务，一旦电梯出现故障，接到报修电话后2分钟内响应，25分钟内有维修人员到达现场排除故障；一般故障修复时间不超过2小时，重大故障修复时间不超过24小时；质保期内发生故障需更换零配件的，必须保证零配件为原厂配件；质保期满后，需提供终身有偿维护保养服务，并承诺以优于市场价格收取维保费。（服务热线：400-0771-058、0771-5588171）	
4、其他具体事项： (1) 负责为招标人免费培训电梯技术人员（2-3名）。 (2) 免费为用户建立电梯设备管理档案。 (3) 零部件、配件及安装材料保证是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。	
甲方：广西中医药大学（章）  年 月 日	乙方：广西欧日电梯服务集团有限公司（章）  年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

供应商营业执照



统一社会信用代码
91450100669707876C (2-1)

营业执照
(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称广西欧日电梯服务集团有限公司

类型其他有限责任公司

法定代表人杨忠华

经营范围销售：电梯、起重机械、普通机械、电子产品、计算机、空调、音响；机电设备及其零配件的销售及技术服务；特种设备安装改造修理（凭许可证经营，具体项目以审批部门批准为准）；机电工程、建筑机电安装工程、地基基础工程、起重设备安装工程、城市及道路照明工程、电子与智能化工程、钢结构工程专业承包、市政公用工程、建筑工程（以上项目凭资质证经营），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本贰仟万圆整

成立日期2007年12月07日

住所南宁市金浦路16号汇东国际第F座13层F1301号房

登记机关

2024 04 28

年 月 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

授权委托书

法定代表人授权书

本人（杨忠华）系（广西欧日电梯服务集团有限公司）的法定代表人，现委托（欧夏婕）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改广西中医药大学电梯采购及安装项目签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

授权时间： 2026 年 04 月 08 日—2027 年 12 月 31 日，签字生效，特此声明。

法定代表人身份证：440801198108132610

签字：

杨忠华

被授权人身份证：450111198907241828

签字：

欧夏婕

（附身份证复印件）

单位名称：广西欧日电梯服务集团有限公司（盖章）

2026 年 04 月 08 日



法定代表人身份证扫描件



授权委托人身份证复印件

SPHQBMRGZ
姓名 欧夏婕
SEX 女
MINZU 民族 汉
BIRTH 1989 年 7 月 24 日
RESIDENCE 南宁市青秀区埌东村九组
房屋地址 9栋5号房
GUANGDONG
SHANGHAI
公民身份号码 450111198907241828



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 南宁市公安局青秀分局
有效期限 2015.12.09-2035.12.09

其他合同附件

1、采购需求

招标项目采购需求

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、招标文件中标记“▲”的条款为本次采购的实质性(关键性)的商务、技术或服务要求，投标人须满足或优于，否则，将会被认定为无效投标。标记“★”的技术参数正偏离作为加分项。

5、本项目的所属行业均为：工业；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

6、本项目采购预算为：**2746980.71**元。分标1为：1470000.00元；分标2为：1276980.71元。

分标1：壮瑶药实训中心电梯

项号	货物名称	数量	单位	技术参数及性能（配置）要求
1	有机房乘客电梯 (DT1兼无障碍电梯，DT2、DT3乘客电梯)	3	台	一、技术规格参数要求 ▲1、额定载重量：≥1200kg； ▲2、额定速度：≥1.5m/s； 3、层/站/门：13/13/13； 4、控制方式：群控； 5、轿厢尺寸(宽×深×高)：1800mm×1500mm×2600mm； 6、开门尺寸(宽×高)：1000mm×2100mm； 7、开门方式：中分门； 8、井道尺寸(宽×深)：2200mm×2200mm； 9、底坑深度：1700mm； 10、顶层高度：5150mm； 11、提升高度：57.4米； 12、机房位置：有机房； 13、供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz； 14、电梯空调系统。

			备注：以上尺寸均以现场实际测量为准。 二、技术要求 ★1、控制系统：采用高集成的 LSI 集成电路控制电路，32 位微机（逻辑控制、运行指令控制）、32 位变频微机、16 位通讯微机（通讯控制），可以实现精准的系统全数字化控制与电机驱动。所投产品控制柜结构合理，具备抗雷击电压$\geq 1\text{kV}$能力。 ▲2、驱动系统：采用智能大功率模块，采用同品牌主板及变频器。 ★3、曳引系统：采用节能永磁同步无齿轮曳引机。曳引机具有可靠的绝缘系统，曳引机绝缘等级$\geq \text{F}$级。曳引机制动器在正常工作条件下，动作次数（使用寿命）≥ 1000万次。曳引机温升试验：定子绕组温升$\leq 20\text{K}$，制动器线圈温升$\leq 28\text{K}$。 ★4、门机系统：具有自学习功能的无连杆交流变压变频、薄型永磁同步电机直接驱动的智能门系统，可智能地调整开关门力矩，门机为同品牌。电梯门开关在正常工作条件下，动作寿命≥ 200万次。 ▲5、通讯方式：采用 CANBUS（现场总线）的全数据高速网络通信控制技术。 ▲6、电源系统：使用全数字控制智能化电源技术。 ▲7、安全门保护：多红外线光束门感应器保护。 ★8、门电机：采用原厂原品牌门电动机，外壳防护等级$\geq \text{IP51}$。有效防尘防水。 ★9、电梯层门门锁：装置结构型式采用下钩式，层门门锁动作次数（使用寿命）不少于 200 万次。 ★10、乘客电梯的缓冲器为电梯原厂品牌的。 ▲三、主要部件及要求 1、主要部件要求：曳引机（驱动主机）、控制柜（包含调速装置及控制装置）、层门门锁、安全钳、限速器、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须为投标产品同品牌，必须与特种设备型式试验报告配置页相同，不接受外购和代工生产（贴牌生产）的产品。（投标时须提供整梯特种设备型式试验证书及型式试验报告复印件作，原件备查）。 2、采购单位有权对以上主要部件组织专家进行验收，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，并将追究供应商的法律责任并要求供应商赔偿相关损失。 四、轿厢装潢 1、轿厢 (1)轿厢壁：发纹不锈钢。 (2)轿门：发纹不锈钢。 (3)轿顶：LED 明亮豪华吊顶。 (4)轿厢地面：PVC 地板。 (5)轿门地坎：硬质铝合金型材。 2、梯厅层门装潢： (1)层门：层层发纹不锈钢。 (2)门套：层层发纹不锈钢标准小门套。 3、轿厢操纵箱、厅门召唤箱：
--	--	--	---

			(1)轿厢操纵箱：发纹不锈钢面板，微动式不锈钢按钮，轿厢 LED 屏幕显示层站和运行方向； (2)厅门召唤箱：发纹不锈钢面板，微动式不锈钢按钮，LED 屏幕显示层站和运行方向。 4、DT1 电梯其它要求： (1)轿厢后壁增加一根发纹不锈钢扶手； (2)所有按钮增加盲文； (3)后中壁镜面不锈钢； (4)配置残疾人操纵箱； (5)配置语音报站。 ▲备注：以上发纹不锈钢厚度不低于 1.2mm 厚，材质为实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品）。 五、功能 1. 自动再平层。 2. 电梯受阻失速保护。 3. 制动器冗余保护。 4. 轿厢溜车安全保护。 5. 门锁旁路运行。 6. 电气安全回路保护。 7. 层高自测定。 8. 检修操作。 9. 称重启动。 10. 过电流保护。 11. 超速保护。 12. 电机过热保护。 13. 过电压保护。 14. 电源故障保护。 15. 上电再平层。 16. 逆行保护。 17. 选层器修正。 18. 安全停靠。 19. 停层开门。 20. 轿厢意外移动保护。 21. 过低速保护。 22. 轿内反向指令消除。 23. 轿内通风装置手动关闭。 24. 轿内照明手动关闭。 25. 故障自诊断。 26. 轿厢应急照明。 27. 超载报警。 28. 五方通话（不包含机房或控制柜至监控室线缆）。 29. 轿内报警。 30. 消防返回结束。
--	--	--	---

			31. 层站按钮闪烁指示。 32. 层站召唤自动登记。 33. 层站微机异常处理。 34. 层站运行控制开关。 35. 独立运行。 36. 光幕保护。 37. 电梯不启动报警。 38. 次层停靠。 39. 重复关门。 40. 本层再开门。 41. 关门保护。 42. 换向重开门。 43. 轿内运行方向指示。 44. 层站运行方向指示。 45. 关门按钮响应指示。 46. 门负载检测。 47. 开门按钮响应指示。 48. 轿厢应急照明。 49. 运行次数与时间统计。 50. 即时关门。 51. 消防员功能。 52. 停电自动平层 53. 预留视频线缆。
2	有机房货梯兼消防电梯	1	台 一、技术规格参数要求 ▲1、额定载重量： $\geq 2000\text{kg}$ ； ▲2、额定速度： $\geq 1.0\text{m/s}$ ； 3、层/站/门：13/13/13； 4、控制方式：联控； ▲5、轿厢尺寸(宽 $\times$ 深 $\times$ 高)： $\geq 1800\text{mm} \times 2200\text{mm} \times 2600\text{mm}$ ； 6、开门尺寸(宽 $\times$ 高)： $\geq 1500\text{mm} \times 2100\text{mm}$ ； 7、开门方式：中分四扇门； 8、井道尺寸(宽 $\times$ 深)：3100mm $\times$ 2800mm； 9、底坑深度：1700mm； 10、顶层高度：5150mm； 11、提升高度：57.4 米； 12、机房位置：有机房； 13、供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V $\pm 10\%$ ，50Hz $\pm 1\text{Hz}$ ；照明电源：AC220V $\pm 10\%$ ，50Hz $\pm 1\text{Hz}$ ； 14、电梯空调系统。 备注：以上尺寸均以现场实际测量为准。 二、技术要求 ▲1、控制系统：双 32 位交流变频调压调速系统，应用高性能 32 位中央处理器、32 位高数字信号处理器，采用全数字智能化、模块化微机控制

			系统，具有故障代码显示和存储功能并具有软件升级功能。采用同品牌的双 32 位CPU 控制系统，控制、变频一体化设计。 ▲2、驱动系统：32 位交流变频调压调速系统，采用智能大功率模块。 3、曳引系统：采用节能永磁同步无齿轮曳引机。曳引机具有可靠的绝缘系统，曳引机绝缘等级≥F 级。 ▲4、门机系统：独立 32 位微电脑控制，具有自学习功能的无连杆交流变频、薄型永磁同步电机直接驱动的智能门系统，可智能地调整开关门力矩，门机为同品牌。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） ▲5、通讯方式：采用 CANBUS（现场总线）的全数据高速网络通信控制技术。 ▲6、电源系统：使用全数字控制智能化电源技术。 ▲7、安全门保护：多红外线光束门感应器保护。 ▲三、主要部件及要求 1、主要部件要求：曳引机（驱动主机）、控制柜（包含调速装置及控制装置）、层门门锁、安全钳、限速器、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须为投标产品同品牌，必须与特种设备型式试验报告配置页相同，不接受外购和代工生产（贴牌生产）的产品。（投标时须提供整梯特种设备型式试验证书及型式试验报告复印件作，原件备查）。 2、采购单位有权对以上主要部件组织专家进行验收，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，并将追究供应商的法律责任并要求供应商赔偿相关损失。 四、轿厢装潢 1、轿厢 (1)轿厢壁：发纹不锈钢。 (2)轿门：发纹不锈钢。 (3)轿顶：LED 明亮吊顶。 (4)轿厢地面：发纹钢板。 (5)轿门地坎：标准型铁地坎。 2、梯厅层门装潢： (1)层门：首层发纹不锈钢，其余层喷漆钢板。 (2)门套：首层发纹不锈钢小门套，其余层喷漆钢板小门套。 3、轿厢操纵箱、厅门召唤箱： (1)轿厢操纵箱：发纹不锈钢面板，微动式不锈钢按钮，轿厢 LED 屏幕显示层站和运行方向； (2)厅门召唤箱：发纹不锈钢面板，微动式不锈钢按钮，LED 屏幕显示层站和运行方向。 ▲备注：以上发纹不锈钢厚度不低于 1.2mm 厚，材质为实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品）。 五、功能 1. 自动再平层。 2. 电梯受阻失速保护。 3. 制动器冗余保护。
--	--	--	---

			4. 轿厢溜车安全保护。 5. 门锁旁路运行。 6. 电气安全回路保护。 7. 层高自测定。 8. 检修操作。 9. 称重启动。 10. 过电流保护。 11. 超速保护。 12. 电机过热保护。 13. 过电压保护。 14. 电源故障保护。 15. 上电再平层。 16. 逆行保护。 17. 选层器修正。 18. 安全停靠。 19. 停层开门。 20. 轿厢意外移动保护。 21. 过低速保护。 22. 轿内反向指令消除。 23. 轿内通风装置手动关闭。 24. 轿内照明手动关闭。 25. 故障自诊断。 26. 轿厢应急照明。 27. 超载报警。 28. 五方通话（不包含机房或控制柜至监控室线缆）。 29. 轿内报警。 30. 消防返回结束。 31. 层站按钮闪烁指示。 32. 层站召唤自动登记。 33. 层站微机异常处理。 34. 层站运行控制开关。 35. 独立运行。 36. 光幕保护。 37. 电梯不启动报警。 38. 次层停靠。 39. 重复关门。 40. 本层再开门。 41. 关门保护。 42. 换向重开门。 43. 轿内运行方向指示。 44. 层站运行方向指示。 45. 关门按钮响应指示。 46. 门负载检测。
--	--	--	---

			47. 开门按钮响应指示。 48. 轿厢应急照明。 49. 运行次数与时间统计。 50. 即时关门。 51. 消防员功能。 54. 预留视频线缆。
售后服务及其他要求			
▲售后服务及其他要求			1、合同签订期：自中标通知书发出之日起 <u>25</u> 日历日内； 2、交付使用时间：自合同签订之日起 <u>120</u> 日内交付并安装验收完毕（取得验收合格证）； 3、交货地点：广西南宁市五合大道 13 号（仙葫校区）壮瑶医药创新药物实验实训中心（在建工地）（采购人指定地点）。 4、交货方式：现场交货。（按业主指定方式分期验收，即按业主要求拆装）。 5、为了保证是正规合法渠道的产品，供货前中标人必须提供生产厂家/代理商出具该项目中标产品的供货证明原件。 6、售后服务要求： （1）质保期：自安装、调试验收合格并交付使用之日起不少于 1 年免费保修。 （2）质保期最少 1 年，质保期内每季度进行一次全面的检修，每月两次免费保养服务（检测、清洁、加油、调整、校正），提供 24 小时的急修服务，一旦电梯出现故障，接到报修电话后 30 分钟内有维修人员到达现场排除故障；一般故障修复时间不超过 2 小时，重大故障修复时间不超过 24 小时；质保期内发生故障需更换零配件的，必须保证零配件为原厂配件；质保期满后，需提供终身有偿维护保养服务，并承诺以优于市场价格收取维保费。 （3）负责为招标人免费培训电梯技术人员（2-3 名）。 （4）免费为用户建立电梯设备管理档案。 （5）零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。 7、在供货前，投标人或所投电梯品牌制造商须提供能满足本项目的售后服务能力的证明（提供有效的售后服务证明材料及安装维修资质扫描件或其他电子文件），否则，不予验收。投标人投标时须作出响应（承诺），否则投标无效。 8、安装、调试、验收及其它要求： （1）工程安装施工要求： ①中标人负责全套机组的安装调试。 ②中标人必须提供技术方案包含安装施工，安装施工进度，有安全、质量、技术的保证措施，人员配备及须提供服务方案及图纸给采购人。 ③设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，中标人自负责施工人员人身、设备安全责任。

	④中标人负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工验收手续且承担负责相关费用。 ⑤中标人向当地质检部门提出验收申请，并协助当地质检部门检验验收，中标人并负责办理特种设备使用登记证，费用由中标人负责。 ⑥安装验收标准必须符合如下标准要求： 《电梯安装验收规范》（GB/T 10060-2023）； 《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002）； 电力、消防、安监部门的有关规定等。 （2）设备应包含必备的易损易耗备件和专用工具。 （3）本项目的电梯安装负责人必须具有电梯安装上岗证或职称证并提供证书扫描件或其他电子文件。 （4）验收方式： ①出厂检验：交货时，中标人应随同货物提供出厂检验报告，电梯产品合格相关资料。 ②安装调试检验：货物到达后，由采购人会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），电梯安装调试（包括整机性能测试）过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合电梯制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求。检验记录应提交给采购人。 ③项目验收：电梯安装调试结束后，由中标人负责联系质量技术监督局等部门，进行联合验收并办理准用许可证，验收费用由中标人承担。
▲投标报价	本项目实行交钥匙工程，竞标报价为采购人指定地点的现场交付使用价，包括： （1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）包括安装费用（含施工用的脚手架搭拆、设备吊运、检测费、施工安全文明措施等一切可能发生的费用和各项税费、利润等），支付给主体工程施工方的配合费（总承包配合费）、水电费等；（6）安装的开工报装和竣工报检手续费用；（7）不含井道、土建整改及机房、门洞封堵等费用
▲付款方式	签订合同后，中标供应商须向采购人提供合同总金额 30%的预付款保函（保函有效期至项目验收合格并交付甲方使用止），采购人收到预付款保函后 10 个工作日内向中标供应商一次性支付合同总金额 30%的预付款；供货到采购人指定地点后，采购人 10 个工作日内支付合同款的 50%；安装及调试运转正常，并经甲方和特检院验收合格后，采购人 10 个工作日内支付合同款的 15%。自验收合格满两年且无质量问题采购人 10 个工作日内支付合同款的 5%。每次付款前，中标供应商需先向采购人提供等值有效的增值税发票。 本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

▲履约保证金	按本项目中标总金额的 5% (如中标供应商为中小企业的, 按本项目中标总金额 2%) 收取; 中标供应商在签订合同前交至制定账户。 履约保证金递交方式: 支票、汇票、本票、网上银行或者银行、担保机构出具的保函等非现金形式。 履约保证金制定账户: 开户名称: 广西中医药大学 开户银行: 中国银行股份有限公司南宁市明秀东支行 开户账号: 621057498215 履约保证金退付方式、时间及条件: 中标供应商若不能完全履行合同, 履约保证金不返还; 中标供应商若完全履行合同, 货物验收合格后, 中标供应商向采购人递交退保申请函及凭履约保证金财务凭证, 采购人按规定办理无息退还手续。
▲本项目核心产品	项号 1 “有机房乘客电梯”。 (核心产品品牌相同的, 视为提供同品牌产品) 注: 使用综合评分法的采购项目, 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算, 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格; 评审得分相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格, 其他同品牌投标人不作为中标候选人。
其他要求及说明	▲1、本项目的采购有机房乘客电梯产品要求为同一品牌产品。 2、所投电梯产品必须是原厂生产的全新的、未使用过的、检验合格的优质产品, 电梯产品质量符合国家相关规定。 3、投标前, 投标人可根据自身的情况决定是否参加采购人统一组织的现场考察。现场考察须携带的资料: 持投标人授权委托书、个人身份证原件。现场考察集中时间: <u>2026 年 3 月 17 日上午 10 时</u>, 过期不候。集中地点: <u>广西南宁市五合大道 13 号 (仙葫校区) 壮瑶医药创新药物实验实训中心 (在建工地)</u>; 联系人: <u>梁老师</u>; 联系电话: <u>13737075582</u>。 ▲4、投标文件须提供施工方案 (内容包含有: 施工组织机构、人员配备、施工机械、检测设备、施工进度计划及保证工期、质量的技术措施, 安全、文明施工措施、设备的安装调试等方面。); 5、政策功能: (1) 严格执行 (财库〔2019〕9 号) 及 (财库〔2019〕19 号), 本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的, 须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第 16 号) 要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或其他电子文件并加盖投标人公章, 否则投标无效。 (2) 执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)、《关于印发节能产

	品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，磋商供应商按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书扫描件或其他电子文件并加盖磋商供应商公章，否则不予认定。 ▲6、本项目不接受整套进口电梯产品投标。
--	--

2、竞标报价表

广西中医药大学电梯采购及安装

报价文件

(二) 投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

序号	设备名称	品牌	规格型号	生产厂家	单位及数量	单价	金额
1	有机房乘客电梯 (DT1 兼无障碍电梯)	菱王	规格：▲1、额定载重量： 1250kg； ▲2、额定速度：1.5m/s； 3、层/站/门：13/13/13； 型号：MLVEL-RMR	菱王电梯有限公司	1 台	181900.00	181900.00
2	有机房乘客电梯 (DT2 乘客电梯)	菱王	规格：▲1、额定载重量： 1250kg； ▲2、额定速度：1.5m/s； 3、层/站/门：13/13/13； 型号：MLVEL-RMR	菱王电梯有限公司	1 台	180300.00	180300.00
3	有机房乘客电梯 (DT3 乘客电梯)	菱王	规格：▲1、额定载重量： 1250kg； ▲2、额定速度：1.5m/s； 3、层/站/门：13/13/13； 型号：MLVEL-RMR	菱王电梯有限公司	1 台	180300.00	180300.00
4	有机房货梯兼消防电梯	菱王	规格：▲1、额定载重量： 2000kg； ▲2、额定速度：1.0m/s； 3、层/站/门：13/13/13； 型号：LTHX	菱王电梯有限公司	1 台	189700.00	189700.00
分标 1 合计金额大写：柒拾叁万贰仟贰佰元整							¥732200.00 元

法定代表人或委托代理人签字或盖章：杨佳霖

投标人盖章：广西欧日电梯服务集团有限公司

日期：2026 年 3 月 30 日

3、技术响应、偏离情况说明表

广西中医药大学电梯采购及安装

投标文件

(二) 技术响应表 (必须提供)

项号	招标要求	应标情况	偏离说明
	货物名称：有机房乘客电梯（DT1 兼无障碍电梯，DT2、DT3 乘客电梯）	货物名称：有机房乘客电梯（DT1 兼无障碍电梯，DT2、DT3 乘客电梯）	无偏离
	数量、单位：3 台	数量、单位：3 台	无偏离
	技术参数及性能（配置）要求：	技术参数及性能（配置）要求：	无偏离
	一、技术规格参数要求	一、技术规格参数要求	无偏离
	▲1、额定载重量：≥1200kg；	▲1、额定载重量：1250kg；	正偏离
	▲2、额定速度：≥1.5m/s；	▲2、额定速度：1.5m/s；	无偏离
	3、层/站/门：13/13/13；	3、层/站/门：13/13/13；	无偏离
	4、控制方式：群控；	4、控制方式：群控；	无偏离
	5、轿厢尺寸(宽×深×高)：1800mm×1500mm×2600mm；	5、轿厢尺寸(宽×深×高)：1800mm×1500mm×2600mm；	无偏离
	6、开门尺寸(宽×高)：1000mm×2100mm；	6、开门尺寸(宽×高)：1000mm×2100mm；	无偏离
	7、开门方式：中分门；	7、开门方式：中分门；	无偏离
	8、井道尺寸(宽×深)：2200mm×2200mm；	8、井道尺寸(宽×深)：2200mm×2200mm；	无偏离
	9、底坑深度：1700mm；	9、底坑深度：1700mm；	无偏离
	10、顶层高度：5150mm；	10、顶层高度：5150mm；	无偏离
	11、提升高度：57.4 米；	11、提升高度：57.4 米；	无偏离
	12、机房位置：有机房；	12、机房位置：有机房；	无偏离
1	13、供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V ±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz；	13、供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V ±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz；	无偏离
	14、电梯空调系统。	14、电梯空调系统。	无偏离
	备注：以上尺寸均以现场实际测量为准。	备注：以上尺寸均以现场实际测量为准。	无偏离
	二、技术要求	二、技术要求	无偏离
	★1、控制系统：采用高集成的 LSI 集成电路控制电路，32 位微机（逻辑控制、运行指令控制）、32 位变频微机、16 位通讯微机（通讯控制），可以实现精准的系统全数字化控制与电机驱动。所投产品控制柜结构合理，具备抗雷击电压≥1kV 能力。	★1、控制系统：采用高集成的 LSI 集成电路控制电路，32 位微机（逻辑控制、运行指令控制）、32 位变频微机、16 位通讯微机（通讯控制），可以实现精准的系统全数字化控制与电机驱动。所投产品控制柜结构合理，具备抗雷击电压 20.5kV 能力。（证明材料详见本文件第 330 页）	正偏离
	▲2、驱动系统：采用智能大功率模块，采用同品牌主板及变频器。	▲2、驱动系统：采用智能大功率模块，采用同品牌主板及变频器。	无偏离
	★3、曳引系统：采用节能永磁同步无齿轮曳引机。曳引机具有可靠的绝缘系统，曳引机绝缘等级≥F 级。曳引机制动器在正常工作条件下，动作次数（使用寿命）≥1000 万次。曳引机温升试验：定子绕组温升≤20K，制动器线圈温升≤28K。	★3、曳引系统：采用节能永磁同步无齿轮曳引机。曳引机具有可靠的绝缘系统，曳引机绝缘等级 F 级。曳引机制动器在正常工作条件下，动作次数（使用寿命）1810 万次。曳引机温升试验：定子绕组温升 92.8K，制动器线圈温升 73.6K。（证明材料详见本文件第 337 页）	制动器使用寿命正偏离

项号	招标要求	应标情况	偏离说明
	★4、门机系统：具有自学习功能的无连杆交流变压变频、薄型永磁同步电机直接驱动的智能门系统，可智能地调整开关门力矩，门机为同品牌。电梯门开关在正常工作条件下，动作寿命≥200万次。	★4、门机系统：具有自学习功能的无连杆交流变压变频、薄型永磁同步电机直接驱动的智能门系统，可智能地调整开关门力矩，门机为同品牌。电梯门开关在正常工作条件下， 动作寿命1500万次。（证明材料详见本文件第371页）	正偏离
	▲5、通讯方式：采用 CANBUS（现场总线）的全数据高速网络通信控制技术。	▲5、通讯方式：采用 CANBUS（现场总线）的全数据高速网络通信控制技术。	无偏离
	▲6、电源系统：使用全数字控制智能化电源技术。	▲6、电源系统：使用全数字控制智能化电源技术。	无偏离
	▲7、安全门保护：多红外线光束门感应器保护。	▲7、安全门保护：多红外线光束门感应器保护。	无偏离
	★8、门电机：采用原厂原品牌门电动机，外壳防护等级≥IP51。有效防尘防水。	★8、门电机：采用原厂原品牌门电动机，外壳 防护等级 IP65 。有效防尘防水。 （证明材料详见本文件第364页）	正偏离
	★9、电梯层门锁：装置结构型式采用下钩式，层门锁动作次数（使用寿命）不少于200万次。	★9、电梯层门锁：装置结构型式采用下钩式，层门锁动作次数（使用寿命） 1500万次。（证明材料详见本文件第357页）	正偏离
	★10、乘客电梯的缓冲器为电梯原厂品牌的。	★10、乘客电梯的缓冲器为电梯原厂品牌的。 （证明材料详见本文件第378页）	无偏离
	▲三、主要部件及要求	▲三、主要部件及要求	无偏离
	1、主要部件要求：曳引机（驱动主机）、控制柜（包含调速装置及控制装置）、层门锁、安全钳、限速器、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须为投标产品同品牌，必须与特种设备型式试验报告配置页相同，不接受和代工生产（贴牌生产）的产品。 （投标时必须提供整梯特种设备型式试验证书及型式试验报告复印件作，原件备查）。	1、主要部件要求：曳引机（驱动主机）、控制柜（包含调速装置及控制装置）、层门锁、安全钳、限速器、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置为投标产品同品牌，与特种设备型式试验报告配置页相同，不接受外购和代工生产（贴牌生产）的产品。 （投标时提供整梯特种设备型式试验证书及型式试验报告复印件作，原件备查）。（整梯特种设备型式试验证书及型式试验报告复印件详见本文件第390页）	无偏离
	2、采购单位有权对以上主要部件组织专家进行验收，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，并将追究供应商的法律责任并要求供应商赔偿相关损失。	2、采购单位有权对以上主要部件组织专家进行验收，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，并将追究我公司的法律责任并要求我公司赔偿相关损失。	无偏离
	四、轿厢装潢	四、轿厢装潢	无偏离
	1、轿厢	1、轿厢	无偏离
	(1)轿厢壁：发纹不锈钢。	(1)轿厢壁：发纹不锈钢。	无偏离
	(2)轿门：发纹不锈钢。	(2)轿门：发纹不锈钢。	无偏离
	(3)轿顶：LED明亮豪华吊顶。	(3)轿顶：LED明亮豪华吊顶。	无偏离
	(4)轿厢地面：PVC地板。	(4)轿厢地面：PVC地板。	无偏离
	(5)轿门地坎：硬质铝合金型材。	(5)轿门地坎：硬质铝合金型材。	无偏离
	2、梯厅层门装潢：	2、梯厅层门装潢：	无偏离
	(1)层门：层层发纹不锈钢。	(1)层门：层层发纹不锈钢。	无偏离

项号	招标要求	应标情况	偏离说明
	(2) 门套：层层发纹不锈钢标准小门套。	(2) 门套：层层发纹不锈钢标准小门套。	无偏离
	3、轿厢操纵箱、厅门召唤箱：	3、轿厢操纵箱、厅门召唤箱：	无偏离
	(1) 轿厢操纵箱：发纹不锈钢面板，微动式不锈钢按钮，轿厢 LED 屏幕显示层站和运行方向；	(1) 轿厢操纵箱：发纹不锈钢面板，微动式不锈钢按钮，轿厢 LED 屏幕显示层站和运行方向；	无偏离
	(2) 厅门召唤箱：发纹不锈钢面板，微动式不锈钢按钮，LED 屏幕显示层站和运行方向。	(2) 厅门召唤箱：发纹不锈钢面板，微动式不锈钢按钮，LED 屏幕显示层站和运行方向。	无偏离
	4、DTI 电梯其它要求：	4、DTI 电梯其它要求：	无偏离
	(1) 轿厢后壁增加一根发纹不锈钢扶手；	(1) 轿厢后壁增加一根发纹不锈钢扶手；	无偏离
	(2) 所有按钮增加盲文；	(2) 所有按钮增加盲文；	无偏离
	(3) 后中壁镜面不锈钢；	(3) 后中壁镜面不锈钢；	无偏离
	(4) 配置残疾人操纵箱；	(4) 配置残疾人操纵箱；	无偏离
	(5) 配置语音报站。	(5) 配置语音报站。	无偏离
	▲备注：以上发纹不锈钢厚度不低于 1.2mm 厚，材质为实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品）。	▲备注：以上发纹不锈钢厚度不低于 1.2mm 厚，材质为实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品）。	无偏离
	五、功能	五、功能	无偏离
	1. 自动再平层。	1. 自动再平层。	无偏离
	2. 电梯受阻失速保护。	2. 电梯受阻失速保护。	无偏离
	3. 制动器冗余保护。	3. 制动器冗余保护。	无偏离
	4. 轿厢溜车安全保护。	4. 轿厢溜车安全保护。	无偏离
	5. 门锁旁路运行。	5. 门锁旁路运行。	无偏离
	6. 电气安全回路保护。	6. 电气安全回路保护。	无偏离
	7. 层高自测定。	7. 层高自测定。	无偏离
	8. 检修操作。	8. 检修操作。	无偏离
	9. 称重启动。	9. 称重启动。	无偏离
	10. 过电流保护。	10. 过电流保护。	无偏离
	11. 超速保护。	11. 超速保护。	无偏离
	12. 电机过热保护。	12. 电机过热保护。	无偏离
	13. 过电压保护。	13. 过电压保护。	无偏离
	14. 电源故障保护。	14. 电源故障保护。	无偏离
	15. 上电再平层。	15. 上电再平层。	无偏离
	16. 逆行保护。	16. 逆行保护。	无偏离
	17. 选层器修正。	17. 选层器修正。	无偏离
	18. 安全停靠。	18. 安全停靠。	无偏离
	19. 停层开门。	19. 停层开门。	无偏离
	20. 轿厢意外移动保护。	20. 轿厢意外移动保护。	无偏离
	21. 过低速保护。	21. 过低速保护。	无偏离
	22. 轿内反向指令消除。	22. 轿内反向指令消除。	无偏离
	23. 轿内通风装置手动关闭。	23. 轿内通风装置手动关闭。	无偏离
	24. 轿内照明手动关闭。	24. 轿内照明手动关闭。	无偏离
	25. 故障自诊断。	25. 故障自诊断。	无偏离

项号	招标要求	应标情况	偏离说明
	26. 轿厢应急照明。	26. 轿厢应急照明。	无偏离
	27. 超载报警。	27. 超载报警。	无偏离
	28. 五方通话（不包含机房或控制柜至监控室线缆）。	28. 五方通话（不包含机房或控制柜至监控室线缆）。	无偏离
	29. 轿内报警。	29. 轿内报警。	无偏离
	30. 消防返回结束。	30. 消防返回结束。	无偏离
	31. 层站按钮闪烁指示。	31. 层站按钮闪烁指示。	无偏离
	32. 层站召唤自动登记。	32. 层站召唤自动登记。	无偏离
	33. 层站微机异常处理。	33. 层站微机异常处理。	无偏离
	34. 层站运行控制开关。	34. 层站运行控制开关。	无偏离
	35. 独立运行。	35. 独立运行。	无偏离
	36. 光幕保护。	36. 光幕保护。	无偏离
	37. 电梯不启动报警。	37. 电梯不启动报警。	无偏离
	38. 次层停靠。	38. 次层停靠。	无偏离
	39. 重复关门。	39. 重复关门。	无偏离
	40. 本层再开门。	40. 本层再开门。	无偏离
	41. 关门保护。	41. 关门保护。	无偏离
	42. 换向重开门。	42. 换向重开门。	无偏离
	43. 轿内运行方向指示。	43. 轿内运行方向指示。	无偏离
	44. 层站运行方向指示。	44. 层站运行方向指示。	无偏离
	45. 关门按钮响应指示。	45. 关门按钮响应指示。	无偏离
	46. 门负载检测。	46. 门负载检测。	无偏离
	47. 开门按钮响应指示。	47. 开门按钮响应指示。	无偏离
	48. 轿厢应急照明。	48. 轿厢应急照明。	无偏离
	49. 运行次数与时间统计。	49. 运行次数与时间统计。	无偏离
	50. 即时关门。	50. 即时关门。	无偏离
	51. 消防员功能。	51. 消防员功能。	无偏离
	52. 停电自动平层	52. 停电自动平层	无偏离
	53. 预留视频线缆。	53. 预留视频线缆。	无偏离
2	货物名称：有机房货梯兼消防电梯	货物名称：有机房货梯兼消防电梯	无偏离
	数量、单位：1 台	数量、单位：1 台	无偏离
	技术参数及性能（配置）要求：	技术参数及性能（配置）要求：	无偏离
	一、技术规格参数要求	一、技术规格参数要求	无偏离
	▲1、额定载重量：≥2000kg；	▲1、额定载重量：2000kg；	无偏离
	▲2、额定速度：≥1.0m/s；	▲2、额定速度：1.0m/s；	无偏离
	3、层/站/门：13/13/13；	3、层/站/门：13/13/13；	无偏离
	4、控制方式：联控；	4、控制方式：联控；	无偏离
	▲5、轿厢尺寸(宽×深×高)：≥1800mm×2200mm×2600mm；	▲5、轿厢尺寸(宽×深×高)：1800mm×2260mm×2600mm；	正偏离
	6、开门尺寸(宽×高)：≥1500mm×2100mm；	6、开门尺寸(宽×高)：1500mm×2100mm；	无偏离
	7、开门方式：中分四扇门；	7、开门方式：中分四扇门；	无偏离

项号	招标要求	应标情况	偏离说明
	8、井道尺寸(宽×深): 3100mm×2800mm;	8、井道尺寸(宽×深): 3100mm×2800mm;	无偏离
	9、底坑深度: 1700mm;	9、底坑深度: 1700mm;	无偏离
	10、顶层高度: 5150mm;	10、顶层高度: 5150mm;	无偏离
	11、提升高度: 57.4 米;	11、提升高度: 57.4 米;	无偏离
	12、机房位置: 有机房;	12、机房位置: 有机房;	无偏离
	13、供电方式: 三相五线制; 动力电源: AC380V ±10%, 50Hz±1Hz; 照明电源: AC220V±10%, 50Hz±1Hz;	13、供电方式: 三相五线制; 动力电源: AC380V ±10%, 50Hz±1Hz; 照明电源: AC220V±10%, 50Hz±1Hz;	无偏离
	14、电梯空调系统。	14、电梯空调系统。	无偏离
	备注: 以上尺寸均以现场实际测量为准。	备注: 以上尺寸均以现场实际测量为准。	无偏离
	二、技术要求	二、技术要求	无偏离
	▲1、控制系统: 双 32 位交流变频调压调速系统, 应用高性能 32 位中央处理器、32 位高数字信号处理器, 采用全数字智能化、模块化微机控制系统, 具有故障代码显示和存储功能并具有软件升级功能。采用同品牌的双 32 位 CPU 控制系统, 控制、变频一体化设计。	▲1、控制系统: 双 32 位交流变频调压调速系统, 应用高性能 32 位中央处理器、32 位高数字信号处理器, 采用全数字智能化、模块化微机控制系统, 具有故障代码显示和存储功能并具有软件升级功能。采用同品牌的双 32 位 CPU 控制系统, 控制、变频一体化设计。	无偏离
	▲2、驱动系统: 32 位交流变频调压调速系统, 采用智能大功率模块。	▲2、驱动系统: 32 位交流变频调压调速系统, 采用智能大功率模块。	无偏离
	3、曳引系统: 采用节能永磁同步无齿轮曳引机。曳引机具有可靠的绝缘系统, 曳引机绝缘等级 ≥ F 级。	3、曳引系统: 采用节能永磁同步无齿轮曳引机。曳引机具有可靠的绝缘系统, 曳引机绝缘等级 F 级。	无偏离
	▲4、门机系统: 独立 32 位微电脑控制, 具有自学习功能的无连杆交流变压变频、薄型永磁同步电机直接驱动的智能门系统, 可智能地调整开门力矩, 门机为同品牌。(须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告)	▲4、门机系统: 独立 32 位微电脑控制, 具有自学习功能的无连杆交流变压变频、薄型永磁同步电机直接驱动的智能门系统, 可智能地调整开门力矩, 门机为同品牌。(提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告)(检测报告详见本文件第 486 页)	无偏离
	▲5、通讯方式: 采用 CANBUS (现场总线) 的全数据高速网络通信控制技术。	▲5、通讯方式: 采用 CANBUS (现场总线) 的全数据高速网络通信控制技术。	无偏离
	▲6、电源系统: 使用全数字控制智能化电源技术。	▲6、电源系统: 使用全数字控制智能化电源技术。	无偏离
	▲7、安全门保护: 多红外线光束门感应器保护。	▲7、安全门保护: 多红外线光束门感应器保护。	无偏离
	▲三、主要部件及要求	▲三、主要部件及要求	无偏离

项号	招标要求	应标情况	偏离说明
	1、主要部件要求：曳引机（驱动主机）、控制柜（包含调速装置及控制装置）、层门门锁、安全钳、限速器、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须为投标产品同品牌，必须与特种设备型式试验报告配置页相同，不接受外购和代工生产（贴牌生产）的产品。（投标时须提供整梯特种设备型式试验证书及型式试验报告复印件作，原件备查）。	1、主要部件要求：曳引机（驱动主机）、控制柜（包含调速装置及控制装置）、层门门锁、安全钳、限速器、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置为投标产品同品牌，必须与特种设备型式试验报告配置页相同，不接受外购和代工生产（贴牌生产）的产品。（投标时提供整梯特种设备型式试验证书及型式试验报告复印件作，原件备查）。（整梯特种设备型式试验证书及型式试验报告复印件详见本文件第 460 页）	无偏离
	2、采购单位有权对以上主要部件组织专家进行验收，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，并将追究供应商的法律责任并要求供应商赔偿相关损失。	2、采购单位有权对以上主要部件组织专家进行验收，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，并将追究我公司的法律责任并要求我公司赔偿相关损失。	无偏离
	四、轿厢装潢	四、轿厢装潢	无偏离
	1、轿厢	1、轿厢	无偏离
	(1)轿厢壁：发纹不锈钢。	(1)轿厢壁：发纹不锈钢。	无偏离
	(2)轿门：发纹不锈钢。	(2)轿门：发纹不锈钢。	无偏离
	(3)轿顶：LED 明亮吊顶。	(3)轿顶：LED 明亮吊顶。	无偏离
	(4)轿厢地面：发纹钢板。	(4)轿厢地面：发纹钢板。	无偏离
	(5)轿门地坎：标准型铁地坎。	(5)轿门地坎：标准型铁地坎。	无偏离
	2、梯厅层门装潢：	2、梯厅层门装潢：	无偏离
	(1)层门：首层发纹不锈钢，其余层喷漆钢板。	(1)层门：首层发纹不锈钢，其余层喷漆钢板。	无偏离
	(2)门套：首层发纹不锈钢小门套，其余层喷漆钢板小门套。	(2)门套：首层发纹不锈钢小门套，其余层喷漆钢板小门套。	无偏离
	3、轿厢操纵箱、厅门召唤箱：	3、轿厢操纵箱、厅门召唤箱：	无偏离
	(1)轿厢操纵箱：发纹不锈钢面板，微动式不锈钢按钮，轿厢 LED 屏幕显示层站和运行方向；	(1)轿厢操纵箱：发纹不锈钢面板，微动式不锈钢按钮，轿厢 LED 屏幕显示层站和运行方向；	无偏离
	(2)厅门召唤箱：发纹不锈钢面板，微动式不锈钢按钮，LED 屏幕显示层站和运行方向。	(2)厅门召唤箱：发纹不锈钢面板，微动式不锈钢按钮，LED 屏幕显示层站和运行方向。	无偏离
	▲备注：以上发纹不锈钢厚度不低于 1.2mm 厚，材质为实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品）。	▲备注：以上发纹不锈钢厚度不低于 1.2mm 厚，材质为实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品）。	无偏离
	五、功能	五、功能	无偏离
	1.自动再平层。	1.自动再平层。	无偏离
	2.电梯受阻失速保护。	2.电梯受阻失速保护。	无偏离
	3.制动器冗余保护。	3.制动器冗余保护。	无偏离
	4.轿厢溜车安全保护。	4.轿厢溜车安全保护。	无偏离
	5.门锁旁路运行。	5.门锁旁路运行。	无偏离
	6.电气安全回路保护。	6.电气安全回路保护。	无偏离
	7.层高自测定。	7.层高自测定。	无偏离
	8.检修操作。	8.检修操作。	无偏离

项号	招标要求	应标情况	偏离说明
	9. 称重启动。	9. 称重启动。	无偏离
	10. 过电流保护。	10. 过电流保护。	无偏离
	11. 超速保护。	11. 超速保护。	无偏离
	12. 电机过热保护。	12. 电机过热保护。	无偏离
	13. 过电压保护。	13. 过电压保护。	无偏离
	14. 电源故障保护。	14. 电源故障保护。	无偏离
	15. 上电再平层。	15. 上电再平层。	无偏离
	16. 逆行保护。	16. 逆行保护。	无偏离
	17. 选层器修正。	17. 选层器修正。	无偏离
	18. 安全停靠。	18. 安全停靠。	无偏离
	19. 停层开门。	19. 停层开门。	无偏离
	20. 轿厢意外移动保护。	20. 轿厢意外移动保护。	无偏离
	21. 过低速保护。	21. 过低速保护。	无偏离
	22. 轿内反向指令消除。	22. 轿内反向指令消除。	无偏离
	23. 轿内通风装置手动关闭。	23. 轿内通风装置手动关闭。	无偏离
	24. 轿内照明手动关闭。	24. 轿内照明手动关闭。	无偏离
	25. 故障自诊断。	25. 故障自诊断。	无偏离
	26. 轿厢应急照明。	26. 轿厢应急照明。	无偏离
	27. 超载报警。	27. 超载报警。	无偏离
	28. 五方通话（不包含机房或控制柜至监控室线缆）。	28. 五方通话（不包含机房或控制柜至监控室线缆）。	无偏离
	29. 轿内报警。	29. 轿内报警。	无偏离
	30. 消防返回结束。	30. 消防返回结束。	无偏离
	31. 层站按钮闪烁指示。	31. 层站按钮闪烁指示。	无偏离
	32. 层站召唤自动登记。	32. 层站召唤自动登记。	无偏离
	33. 层站微机异常处理。	33. 层站微机异常处理。	无偏离
	34. 层站运行控制开关。	34. 层站运行控制开关。	无偏离
	35. 独立运行。	35. 独立运行。	无偏离
	36. 光幕保护。	36. 光幕保护。	无偏离
	37. 电梯不启动报警。	37. 电梯不启动报警。	无偏离
	38. 次层停靠。	38. 次层停靠。	无偏离
	39. 重复关门。	39. 重复关门。	无偏离
	40. 本层再开门。	40. 本层再开门。	无偏离
	41. 关门保护。	41. 关门保护。	无偏离
	42. 换向重开门。	42. 换向重开门。	无偏离
	43. 轿内运行方向指示。	43. 轿内运行方向指示。	无偏离
	44. 层站运行方向指示。	44. 层站运行方向指示。	无偏离
	45. 关门按钮响应指示。	45. 关门按钮响应指示。	无偏离
	46. 门负载检测。	46. 门负载检测。	无偏离
	47. 开门按钮响应指示。	47. 开门按钮响应指示。	无偏离
	48. 轿厢应急照明。	48. 轿厢应急照明。	无偏离

项号	招标要求	应标情况	偏离说明
	49. 运行次数与时间统计。	49. 运行次数与时间统计。	无偏离
	50. 即时关门。	50. 即时关门。	无偏离
	51. 消防员功能。	51. 消防员功能。	无偏离
	54. 预留视频线缆。	54. 预留视频线缆。	无偏离

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求和技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人签字或签章：杨佳霖
投标人盖章：广西欧日电梯服务集团有限公司

日期：2026年3月30日

4、商务响应表

广西中医药大学电梯采购及安装

投标文件

(八) 商务响应表

项号	招标文件要求	是否提供并响应	投标人的承诺或说明
1	交付使用时间：自合同签订之日起 120 日内交付并安装验收完毕（取得验收合格证）	提供，响应无偏离	交付使用时间：自合同签订之日起 120 日内交付并安装验收完毕（取得验收合格证）
2	交货地点：广西南宁市五合大道 13 号（仙葫校区）壮瑶医药创新药物实验实训中心（在建工地）（采购人指定地点）	提供，响应无偏离	交货地点：广西南宁市五合大道 13 号（仙葫校区）壮瑶医药创新药物实验实训中心（在建工地）（采购人指定地点）
3	付款方式：签订合同后，中标供应商须向采购人提供合同总金额 30% 的预付款保函（保函有效期至项目验收合格并交付甲方使用止），采购人收到预付款保函后 10 个工作日内向中标供应商一次性支付合同总金额 30% 的预付款；供货到采购人指定地点后，采购人 10 个工作日内支付合同款的 50%；安装及调试运转正常，并经甲方和特检院验收合格后，采购人 10 个工作日内支付合同款的 15%。自验收合格满两年且无质量问题采购人 10 个工作日内支付合同款的 5%。每次付款前，中标供应商需先向采购人提供等值有效的增值税发票。 本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。	提供，响应无偏离	付款方式：签订合同后，我公司向采购人提供合同总金额 30% 的预付款保函（保函有效期至项目验收合格并交付甲方使用止），采购人收到预付款保函后 10 个工作日内向我公司一次性支付合同总金额 30% 的预付款；供货到采购人指定地点后，采购人 10 个工作日内支付合同款的 50%；安装及调试运转正常，并经甲方和特检院验收合格后，采购人 10 个工作日内支付合同款的 15%。自验收合格满两年且无质量问题采购人 10 个工作日内支付合同款的 5%。每次付款前，我公司需先向采购人提供等值有效的增值税发票。 本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。
4	质保期：自安装、调试验收合格并交付使用之日起不少于 1 年免费保修。	提供，响应无偏离	质保期：自安装、调试验收合格并交付使用之日起 1 年免费保修。
5	▲售后服务及其他要求：	提供，响应无偏离	▲售后服务及其他要求：
6	1、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 日历日内；	提供，响应无偏离	1、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 日历日内；
7	2、交付使用时间：自合同签订之日起 120 日内交付并安装验收完毕（取得验收合格证）；	提供，响应无偏离	2、交付使用时间：自合同签订之日起 120 日内交付并安装验收完毕（取得验收合格证）；
8	3、交货地点：广西南宁市五合大道 13 号（仙葫校区）壮瑶医药创新药物实验实训中心（在建工地）（采购人指定地点）。	提供，响应无偏离	3、交货地点：广西南宁市五合大道 13 号（仙葫校区）壮瑶医药创新药物实验实训中心（在建工地）（采购人指定地点）。
9	4、交货方式：现场交货。（按业主指定方式分期验收，即按业主要求拆装）。	提供，响应无偏离	4、交货方式：现场交货。（按业主指定方式分期验收，即按业主要求拆装）。

项号	招标文件要求	是否提供并响应	投标人的承诺或说明
10	5、为了保证是正规合法渠道的产品，供货前中标人必须提供生产厂家/代理商出具该项目中标产品的供货证明原件。	提供，响应无偏离	5、为了保证是正规合法渠道的产品，供货前我公司提供生产厂家/代理商出具该项目中标产品的供货证明原件。
11	6、售后技术服务要求：	提供，响应无偏离	6、售后技术服务要求：
12	(1) 质保期：自安装、调试验收合格并交付使用之日起不少于1年免费保修。	提供，响应无偏离	(1) 质保期：自安装、调试验收合格并交付使用之日起1年免费保修。
13	(2) 质保期最少1年，质保期内每季度进行一次全面的检修，每月两次免费保养服务（检测、清洁、加油、调整、校正），提供24小时的急修服务，一旦电梯出现故障，接到报修电话后30分钟内维修人员到达现场排除故障；一般故障修复时间不超过2小时，重大故障修复时间不超过24小时；质保期内发生故障需更换零配件的，必须保证零配件为原厂配件；质保期满后，需提供终身有偿维护保养服务，并承诺以优于市场价格收取维保费。	提供，响应正偏离	(2) 质保期1年，质保期内每季度进行一次全面的检修，每月两次免费保养服务（检测、清洁、加油、调整、校正），提供24小时的急修服务，一旦电梯出现故障，接到报修电话后 2分钟内响应，25分钟内有维修人员到达现场排除故障 ；一般故障修复时间不超过2小时，重大故障修复时间不超过24小时；质保期内发生故障需更换零配件的，必须保证零配件为原厂配件；质保期满后，需提供终身有偿维护保养服务，并承诺以优于市场价格收取维保费。（服务热线：400-0771-058、0771-5588171）
14	(3) 负责为招标人免费培训电梯技术人员（2-3名）。	提供，响应无偏离	(3) 负责为招标人免费培训电梯技术人员（2-3名）。
15	(4) 免费为用户建立电梯设备管理档案。	提供，响应无偏离	(4) 免费为用户建立电梯设备管理档案。
16	(5) 零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。	提供，响应无偏离	(5) 零部件、配件及安装材料保证是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。
17	7、在供货前，投标人或所投电梯品牌制造商须提供能满足本项目的售后服务能力的证明（提供有效的售后服务证明材料及安装维修资质扫描件或其他电子文件），否则，不予验收。投标人投标时须作出响应（承诺），否则投标无效。	提供，响应无偏离	7、在供货前，我公司提供能满足本项目的售后服务能力的证明（提供有效的售后服务证明材料及安装维修资质扫描件或其他电子文件），否则，不予验收。我公司投标时作出响应（承诺），否则投标无效。（承诺详见本表后附的附件2）
18	8、安装、调试、验收及其它要求：	提供，响应无偏离	8、安装、调试、验收及其它要求：
19	(1) 工程安装施工要求：	提供，响应无偏离	(1) 工程安装施工要求：

项号	招标文件要求	是否提供并响应	投标人的承诺或说明
20	①中标人负责全套机组的安装调试。	提供, 响应无偏离	①我公司负责全套机组的安装调试。
21	②中标人必须提供技术方案包含安装施工, 安装施工进度, 有安全、质量、技术的保证措施, 人员配备及须提供服务方案及图纸给采购人。	提供, 响应无偏离	②我公司提供技术方案包含安装施工, 安装施工进度, 有安全、质量、技术的保证措施, 人员配备及须提供服务方案及图纸给采购人。
22	③设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准, 中标人自负负责施工人员人身、设备安全责任。	提供, 响应无偏离	③设备安装调试保证严格执行国家有关技术标准, 我公司自负负责施工人员人身、设备安全责任。
23	④中标人负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工验收手续且承担负责相关费用。	提供, 响应无偏离	④我公司负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工验收手续且承担负责相关费用。
24	⑤中标人向当地质检部门提出验收申请, 并协助当地质检部门检验验收, 中标人并负责办理特种设备使用登记证, 费用由中标人负责。	提供, 响应无偏离	⑤我公司向当地质检部门提出验收申请, 并协助当地质检部门检验验收, 我公司并负责办理特种设备使用登记证, 费用由我公司负责。
25	⑥安装验收标准必须符合如下标准要求:	提供, 响应无偏离	⑥安装验收标准保证符合如下标准要求:
26	《电梯安装验收规范》(GB/T 10060-2023);	提供, 响应无偏离	《电梯安装验收规范》(GB/T 10060-2023);
27	《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002);	提供, 响应无偏离	《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002);
28	电力、消防、安监部门的有关规定等。	提供, 响应无偏离	电力、消防、安监部门的有关规定等。
29	(2) 设备应包含必备的易损易耗备件和专用工具。	提供, 响应无偏离	(2) 设备包含必备的易损易耗备件和专用工具。
30	(3) 本项目的电梯安装负责人必须具有电梯安装上岗证或职称证并提供证书扫描件或其他电子文件。	提供, 响应无偏离	(3) 本项目的电梯安装负责人具有电梯安装上岗证以及职称证并提供证书扫描件或其他电子文件。(详见本表后附的附件3)
31	(4) 验收方式:	提供, 响应无偏离	(4) 验收方式:
32	①出厂检验: 交货时, 中标人应随同货物提供出厂检验报告, 电梯产品合格相关资料。	提供, 响应无偏离	①出厂检验: 交货时, 我公司随同货物提供出厂检验报告, 电梯产品合格相关资料。

项号	招标文件要求	是否提供并响应	投标人的承诺或说明
33	②安装调试检验：货物到达后，由采购人会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），电梯安装调试（包括整机性能测试）过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合电梯制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求。检验记录应提交给采购人。	提供，响应无偏离	②安装调试检验：货物到达后，由采购人会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），电梯安装调试（包括整机性能测试）过程，我公司应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合电梯制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求。检验记录应提交给采购人。
34	③项目验收：电梯安装调试结束后，由中标人负责联系质量技术监督局等部门，进行联合验收并办理准用许可证，验收费用由中标人承担。	提供，响应无偏离	③项目验收：电梯安装调试结束后，由我公司负责联系质量技术监督局等部门，进行联合验收并办理准用许可证，验收费用由我公司承担。
35	▲投标报价：本项目实行交钥匙工程，竞标报价为采购人指定地点的现场交付使用价，包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）包括安装费用（含施工用的脚手架搭拆、设备吊运、检测费、施工安全文明措施等一切可能发生的费用和各项税费、利润等），支付给主体工程施工方的配合费（总承包配合费）、水电费等；（6）安装的开工报装和竣工报检手续费用；（7）不含井道、土建整改及机房、门洞封堵等费用。	提供，响应无偏离	▲投标报价：本项目实行交钥匙工程，竞标报价为采购人指定地点的现场交付使用价，包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）包括安装费用（含施工用的脚手架搭拆、设备吊运、检测费、施工安全文明措施等一切可能发生的费用和各项税费、利润等），支付给主体工程施工方的配合费（总承包配合费）、水电费等；（6）安装的开工报装和竣工报检手续费用；（7）不含井道、土建整改及机房、门洞封堵等费用。
36	▲履约保证金： 按本项目中标总金额的 5%（如中标供应商为中小企业的，按本项目中标总金额 2%）收取，中标供应商在签订合同前交至制定账户。 履约保证金递交方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、担保机构出具的保函等非现金形式。 履约保证金制定账户： 开户名称：广西中医药大学 开户银行：中国银行股份有限公司南宁市明秀东支行 开户账号：621057498215 履约保证金退付方式、时间及条件：中标供应商若不能完全履行合同，履约保证金不退还；中标供应商若完全履行合同，货物验收合格后，中标供应商向采购人递交退保申请函及凭履约保证金财务凭证，采购人按规定办理无息退还手续。	提供，响应无偏离	▲履约保证金： 按本项目中标总金额的 5%（如中标供应商为中小企业的，按本项目中标总金额 2%）收取；我公司在签订合同前交至制定账户。 履约保证金递交方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、担保机构出具的保函等非现金形式。 履约保证金制定账户： 开户名称：广西中医药大学 开户银行：中国银行股份有限公司南宁市明秀东支行 开户账号：621057498215 履约保证金退付方式、时间及条件：我公司若不能完全履行合同，履约保证金不退还；我公司若完全履行合同，货物验收合格后，我公司向采购人递交退保申请函及凭履约保证金财务凭证，采购人按规定办理无息退还手续。

项号	招标文件要求	是否提供并响应	投标人的承诺或说明
37	▲本项目核心产品： 项号1“有机房乘客电梯”。 （核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。	提供， 响应无 偏离	▲本项目核心产品： 项号1“有机房乘客电梯”。 （核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
38	其他要求及说明：	提供， 响应无 偏离	其他要求及说明：
39	▲1、本项目的采购有机房乘客电梯产品要求为同一品牌产品。	提供， 响应无 偏离	▲1、本项目的采购有机房乘客电梯产品要求为同一品牌产品。
40	2、所投电梯产品必须是原厂生产的全新的、未使用过的、检验合格的优质产品，电梯产品质量符合国家相关规定。	提供， 响应无 偏离	2、所投电梯产品保证是原厂生产的全新的、未使用过的、检验合格的优质产品，电梯产品质量符合国家相关规定。
41	3、投标前，投标人可根据自身的情况决定是否参加采购人统一组织的现场考察。现场考察须携带的资料：持投标人授权委托书、个人身份证原件。现场考察集中时间：2026年3月17日上午10时，过期不候。集中地点：广西南宁市五合大道13号（仙葫校区）壮瑶医药创新药物实验实训中心（在建工地）；联系人：梁老师；联系电话：13737075582。	提供， 响应无 偏离	3、投标前，我公司可根据自身的情况决定是否参加采购人统一组织的现场考察。现场考察须携带的资料：持投标人授权委托书、个人身份证原件。现场考察集中时间：2026年3月17日上午10时，过期不候。集中地点：广西南宁市五合大道13号（仙葫校区）壮瑶医药创新药物实验实训中心（在建工地）；联系人：梁老师；联系电话：13737075582。
42	▲4、投标文件须提供施工方案（内容包含有：施工组织机构、人员配备、施工机械、检测设备、施工进度计划及保证工期、质量的技术措施，安全、文明施工措施、设备的安装调试等方面。）；	提供， 响应无 偏离	▲4、投标文件中提供施工方案（内容包含有：施工组织机构、人员配备、施工机械、检测设备、施工进度计划及保证工期、质量的技术措施，安全、文明施工措施、设备的安装调试等方面。）；
43	5、政策功能：	提供， 响应无 偏离	5、政策功能：

项号	招标文件要求	是否提供并响应	投标人的承诺或说明
44	(1) 严格执行《财库〔2019〕9号》及《财库〔2019〕19号》，本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或其他电子文件并加盖投标人公章，否则投标无效。	提供，响应无偏离	(1) 严格执行《财库〔2019〕9号》及《财库〔2019〕19号》，本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或其他电子文件并加盖投标人公章，否则投标无效。
45	(2) 执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，磋商供应商按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书扫描件或其他电子文件并加盖磋商供应商公章，否则不予认定。	提供，响应无偏离	(2) 执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，磋商供应商按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书扫描件或其他电子文件并加盖磋商供应商公章，否则不予认定。
46	▲6、本项目不接受整套进口电梯产品投标。	提供，响应无偏离	▲6、本项目不接受整套进口电梯产品投标。

法定代表人或委托代理人签字或盖章

杨佳霖

投标人盖章：广西欧日电梯服务有限公司

日期：2026年3月30日

6、项目实施主要人员一览表

广西中医药大学电梯采购及安装

投标文件

4、项目实施人员配置一览表

除以下所列拟投入人员之外，我公司拥有特种设备上岗操作证持证人员 70 余人，可根据项目按需提供。

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同编号
杨焕财	项目经理（安装 负责人）	机电工程专业中级工程师 职称证、特种设备电梯作业 证（T）	21645019、 450124330	2015/3/7	OR4531YHC
黄履武	技术负责人	电气工程专业中级工程师 职称证、特种设备电梯作业 证（T）	GX22023017061、 450133993	2016/5/28	OR3018HLW
谭荣基	安全负责人	建筑电气工程专业中级工 程师职称证、特种设备电梯 作业证（T）	1401790、 450515541	2013/3/2	OR1312TRJ
何铭秀	质量负责人	机电工程专业中级工程师 职称证、特种设备电梯作业 证（T）	1446031、 450103666	2012/6/23	OR1513HMX
黄陵光	安装技术人员	特种设备电梯作业证（T）	450183482	2013/3/15	OR3014HLG
陆培初	安装技术人员	特种设备电梯作业证（T）	450183484	2015/5/15	OR0719LPC
梁仰光	安装技术人员	特种设备电梯作业证（T）	450154479	2019/5/7	OR2135LRG
李文法	安装技术人员	特种设备电梯作业证（T）	450518225	2020/3/10	OR0534LWF
何晓振	安装技术人员	特种设备电梯作业证（T）	4508811988122568 13	2020/1/31	OR6813HXZ
张锡坤	安装技术人员	特种设备电梯作业证（T）	450119350	2020/5/7	OR0018ZXK
潘彩宁	安装技术人员	特种设备电梯作业证（T）	450544407	2015/12/17	OR1033PCN
谢杰成	安装技术人员	特种设备电梯作业证（T）	450127529	2020/2/31	OR0035XJC
苏祖生	安装技术人员	特种设备电梯作业证（T）	450141997	2017/5/19	OR0611SZS
凌宗才	安装技术人员	特种设备电梯作业证（T）	450618211	2020/1/17	OR1530LZC
陆进新	安装技术人员	特种设备电梯作业证（T）	4501A8676	2017/3/1	OR1216LJX
磨礼森	安装技术人员	特种设备电梯作业证（T）	450171118	2018/3/12	OR0912MLS

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同编号
李志鹏	安装技术人员	特种设备电梯作业证（T）	450144186	2017/5/9	OR0055LZP
黄庆发	安装技术人员	特种设备电梯作业证（T）	450137671	2020/7/8	OR2596HQF
李毅	安装技术人员	特种设备电梯作业证（T）	450143291	2016/4/11	OR6990LY
潘俊起	安装技术人员	特种设备电梯作业证（T）	4501A4844	2018/6/8	OR0336PJQ
廖纯双	维保服务人员	特种设备电梯作业证（T）	450172127	2019/10/10	OR6532LSC
张才生	维保服务人员	特种设备电梯作业证（T）	450156823/450162325	2017/11/12	OR2879ZCS
陆满	维保服务人员	特种设备电梯作业证（T）	450197799	2020/09/11	OR2078LM
周天添	维保服务人员	特种设备电梯作业证（T）	450102762	2020/05/09	OR1639ZTT
罗赣	维保服务人员	特种设备电梯作业证（T）	450143066	2020/3/18	OR0016LG
姚飞龙	维保服务人员	特种设备电梯作业证（T）	4501A4399	2019/10/20	OR7715YFL
王心城	维保服务人员	特种设备电梯作业证（T）	450116932	2021/10/21	OR9159WXC
白广力	维保服务人员	特种设备电梯作业证（T）	450150236	2021/10/21	OR1036BGL

以上人员相关证书、证明材料复印件详见本文件第 919 页。

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

杨佳霖

投标人盖章：广西广日电梯服务集团有限公司

日期：2026 年 3 月 30 日

7、成交通知书

中标通知书

广西欧日电梯服务集团有限公司:

广西壮族自治区政府采购中心受广西中医药大学的委托,就广西中医药大学电梯采购及安装(GXZC2026-G1-000125-CGZX)采用公开招标方式进行采购,按规定程序进行了开标、评标,经评标委员会评审,采购人确认,你公司为该项目分标1的中标人,中标金额为:柒拾叁万贰仟贰佰元整(¥732,200.00元)。

请你公司接此通知书后在采购文件规定的时间内与采购人签订合同,并按招标文件要求和投标文件的承诺履行合同。同时,请在签订合同后三个工作日内将合同交回我中心备案,以及时退还你公司的保证金。

特此通知

广西壮族自治区政府采购中心联系人:宗宇廉

联系电话:0771-8600351

采购人联系人:梁秋远

联系电话:0771-4928463

