

# 合同书

项目名称：柳州市中级人民法院访客设备采购

项目编号：LZZC2026-G1-990279-GXZX

采 购 人：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

中标供应商：广西柳州市祺丰科技有限公司

签订日期：2026年7月

# 合 同 书

合同编号：12N00760387520261002

采 购 计 划 号：LZZC2026-G1-01181

项目名称：柳州市中级人民法院访客设备采购

项目编号：LZZC2026-G1-900279-GXZX

采购人（甲方）广西壮族自治区柳州市中级人民法院

供 应 商（乙方）广西柳州市祺丰科技有限公司

签 订 地 点广西壮族自治区柳州市中级人民法院 签订时间 2026 年 7 月 31 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件、投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

### 1. 供货一览表

| 物品名称                | 品牌型号            | 生产厂家           | 数量  | 单位 | 配置   | 单价      | 总额       |
|---------------------|-----------------|----------------|-----|----|------|---------|----------|
| UWB 定位基站（室内款）（核心产品） | 美迪索科 Gx00-UI    | 上海美迪索科电子科技有限公司 | 94  | 台  | 详见附件 | 3130.0  | 294220.0 |
| UWB 定位基站（室外款）       | 美迪索科 Gx00-U0    | 上海美迪索科电子科技有限公司 | 12  | 台  |      | 2860.0  | 34320.0  |
| UWB 定位基站（室外款）支架     | 美迪索科定制          | 上海美迪索科电子科技有限公司 | 12  | 台  |      | 150.0   | 1800.0   |
| UWB 定位标签卡           | 美迪索科 MS_Tx00    | 上海美迪索科电子科技有限公司 | 200 | 张  |      | 1050.0  | 210000.0 |
| 定位标签集中充电柜           | 美迪索科 MS_CD01    | 上海美迪索科电子科技有限公司 | 1   | 台  |      | 41000.0 | 41000.0  |
| 报警音箱                | 美迪索科 MS_BJ01    | 上海美迪索科电子科技有限公司 | 2   | 台  |      | 850.0   | 1700.0   |
| 身份证读卡器              | 美迪索科 MS_IDRD    | 上海美迪索科电子科技有限公司 | 1   | 套  |      | 1250.0  | 1250.0   |
| 摄像头                 | 美迪索科 MS_CxDS-E1 | 上海美迪索科电子科技有限公司 | 1   | 套  |      | 1500.0  | 1500.0   |

|                                |                           |                        |     |   |  |         |          |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|-----|---|--|---------|----------|
|                                | 2Sa                       | 有限公司                   |     |   |  |         |          |
| 访客定位引擎                         | 美迪索科<br>SNT-U-V1.0<br>/YQ | 上海美迪索<br>科电子科技<br>有限公司 | 1   | 套 |  | 24000.0 | 24000.0  |
| 人员定位实时位置<br>监控                 | 美迪索科<br>SNT-U-V1.0<br>/SS | 上海美迪索<br>科电子科技<br>有限公司 | 1   | 套 |  | 25600.0 | 25600.0  |
| 人员轨迹回放                         | 美迪索科<br>SNT-U-V1.0<br>/GJ | 上海美迪索<br>科电子科技<br>有限公司 | 1   | 套 |  | 18000.0 | 18000.0  |
| 重点区域电子围栏<br>报警                 | 美迪索科<br>SNT-U-V1.0<br>/WL | 上海美迪索<br>科电子科技<br>有限公司 | 1   | 套 |  | 18000.0 | 18000.0  |
| 地图辅助定位建模                       | 美迪索科<br>SNT-U-V1.0<br>/JM | 上海美迪索<br>科电子科技<br>有限公司 | 7   | 层 |  | 20000.0 | 140000.0 |
| 视频联动追踪                         | 美迪索科<br>SNT-U-V1.0<br>/SP | 上海美迪索<br>科电子科技<br>有限公司 | 1   | 套 |  | 17500.0 | 17500.0  |
| 位置安全数据统计<br>功能                 | 美迪索科<br>SNT-U-V1.0<br>/TJ | 上海美迪索<br>科电子科技<br>有限公司 | 1   | 套 |  | 10000.0 | 10000.0  |
| 数据存储备份功能                       | 美迪索科<br>SNT-U-V1.0<br>/BF | 上海美迪索<br>科电子科技<br>有限公司 | 1   | 套 |  | 28000.0 | 28000.0  |
| 六类屏蔽网线                         | 国产定制                      | 国产                     | 15  | 卷 |  | 500.0   | 7500.0   |
| 4 芯单模光纤                        | 国产定制                      | 国产                     | 500 | 米 |  | 11.0    | 5500.0   |
| 安装及运输调试费<br>用                  | 国产定制                      | 国产                     | 1   | 项 |  | 8000.0  | 8000.0   |
| 集成费用                           | 国产定制                      | 国产                     | 1   | 项 |  | 8000.0  | 8000.0   |
| 合计：人民币捌拾玖万伍仟捌佰玖拾元整（¥895890.00） |                           |                        |     |   |  |         |          |

2. 合同合计金额：人民币捌拾玖万伍仟捌佰玖拾元整（¥895890.00），合同金额包括为了实施和完成项目所需货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输材料费、人工费、车辆费、税费等所有费用及合同包含的所有风险等各项应有的费用等。招标文件、投标文件对其另有规定的，从其规定。

3. 质保期 一 年，自设备验收合格之日起算（以甲方出具的验收报告单为准）。

## 第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。



2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

不符合要求的，根据实际情况，甲方有权选择以下权利：

(1) 自验收之日起 7 日内，出现性能故障，甲方可以选择退货或换货，由乙方承担所发生的全部费用；

(2) 自验收之日起 15 日内，出现性能故障，甲方可以选择换货或修理，由乙方承担所发生的全部费用；

(3) 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

### 第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

### 第四条 包装和运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，同时需通知甲方货物已送达，甲方确认接收后视为交付。

6. 货物的运输方式：乙方自行选择。

7. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：运输费用、损耗等相关风险全部由乙方承担。

### 第五条 交付和调试验收

1. 交付使用期：自合同签订之日起 30 日内到货并安装调试完毕。地点：甲方指定地点。

2. 甲方应配合乙方运输安装设备，乙方在运输安装设备过程中不得损坏甲方设施（如地

面、墙面、电梯、绿化带等），如有损坏，合理补偿。

3. 乙方提供的货物应包含生产厂家出具的装箱清单、使用说明书、合格证（境内）、保修卡（境内）、中华人民共和国海关进口货物报关单（境外）、中华人民共和国出入境检验检疫证明（境外）等验收材料。如有缺失应及时补齐，否则视为材料不齐，验收不合格。

4. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5. 对技术复杂的货物，甲方可以请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6. 甲方应当在到货安装、调试完毕后 10 个 工作日内完成验收，并作出验收报告单，甲乙双方各执一份。验收时乙方必须到场，如需第三方参与验收，所发生的费用由乙方负责。

## **第六条 安装和培训**

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关操作人员的培训。

## **第七条 售后服务**

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标（或竞争性磋商）文件为甲方提供售后服务。

2. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项详见招标文件。

## **第八条 付款方式和税费**

1. 付款方式：自签订合同之日起 10 个工作日内，甲方预付合同总价款 30%；乙方全部货物到货并验收合格之日起 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款 30%；项目全部安装、调试完毕，整体交付使用且通过最终验收合格后 10 个工作日内，甲方向乙方付清剩余合同总价款 40%。

2. 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

3. 甲方将款项付至乙方指定的以下银行账号：

开户名：广西柳州市祺丰科技有限公司

开户银行：柳州银行股份有限公司柳石路支行

账 号：70602500000000002308

## **第九条 违约责任**

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼,均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏,按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的,每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金,但违约金累计不得超过违约货款额 5%,超过十天对方有权解除合同,违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的,乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

7. 违约方应向守约方支付因主张权利所产生的诉讼费、公证费、保全费、律师代理费等一切维权费用。

#### **第十条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 30 天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

#### **第十一条 合同争议解决**

1. 因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。

2. 甲、乙双方在执行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决。如果协商不能解决,向甲方所在地具备管辖权的人民法院起诉。

#### **第十二条 合同生效及其它**

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜,遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

#### **第十三条 合同的变更、终止与转让**

1. 除非中华人民共和国法律另有规定外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。因故需要变更或解除合同,应双方协商一致,另立协议。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,须签书面补充协议,补充协议作为主合同不可分割的一部分。

3. 合同生效后,乙方不得将业务授权给其他公司,否则甲方有权拒绝付款。



#### 第十四条 签订本合同依据

1. 招标文件;
2. 乙方提供的投标文件;
3. 投标承诺书;
4. 中标通知书。

#### 第十五条 廉洁条款

乙方承诺不从事商业贿赂行为, 遵守廉洁协议或相关规定。甲方发现乙方有违反廉洁协议或相关规定采用不正当手段进行不正当竞争行为的, 或被有关部门生效文书认定有贿赂或者受贿行为的, 甲方有权终止该业务合同, 由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担, 甲方有权对乙方实施商业贿赂不良记录, 列入“黑名单”, 并三年内取消其业务往来资格。

#### 第十六条 合同份数

本合同一式肆份, 具有同等法律效力, 甲方执贰份, 乙方执贰份。签订合同后两个工作日内进行合同公示。

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 甲方(章) 广西壮族自治区柳州市中级人民法院 | 乙方(章) 广西柳州市祺丰科技有限公司        |
| 2026年7月31日             | 2026年7月31日                 |
| 单位地址:                  | 单位地址: 柳州市飞鹅路188号飞龙新城9栋3-1号 |
| 法定代表人(负责人)签字或盖章:       | 法定代表人(负责人)签字或盖章: 印黄广       |
| 电话:                    | 电话: 18277222002            |
| 开户银行:                  | 开户银行: 柳州银行股份有限公司柳石路支行      |
| 账号:                    | 账号: 7060250000000002308    |
| 邮政编码:                  | 邮政编码: 545005               |

合同附件

一般货物类

|                                                                                                           |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 供应商承诺具体事项: 详见中标供应商投标文件                                                                                 |                                                                                                            |
| 2. 售后服务具体事项: 详见中标供应商投标文件                                                                                  |                                                                                                            |
| 3. 保修期责任: 详见中标供应商投标文件                                                                                     |                                                                                                            |
| 甲方(章)<br><br>2026年7月1日 | 乙方(章)<br><br>2026年7月1日 |



附件 1:

| 序号           | 标的名称                     | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量及单位 |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| (一) 访客定位硬件部分 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 1            | UWB 定位基站<br>(室内款) (核心产品) | ▲1、外形尺寸: 96×96×40.5mm<br>2、有线通信数据接口: RJ45 10M/100M LAN 自适应<br>3、无线通信工程覆盖距离: 30m@802.11n<br>4、天线形式: 内置板载全向<br>5、额定功率: 3W<br>6、工作温度: -20℃~75℃<br>7、防护等级: IP50<br>8、壳体材料: PC+ABS<br>◆9、最高定位无线灵敏度: ≤-100 (测试条件为 2 信道, 16M PRF, 110k 数据率, 2048 前导码长度)<br>◆10、定位典型发射功率: -41.3dbm/MHz<br>◆11、无线制式: IEEE802.15.4g FSK<br>◆12、支持频段: 920MHz-925MHz<br>◆13、天线增益: ≤-5dbi<br>14、通信信道 (2.4G-zigbee)<br>15、通信无线制式: IEEE802.15.4_2.4GHz<br>16、通信支持频段: 2400MHz-2483MHz<br>17、通信天线增益: ≤2.5dbi | 94 台  |
| 2            | UWB 定位基站<br>(室外款)        | ▲1、外形尺寸: 210×200×55mm<br>2、有线通信数据接口: RJ45 10M/100M LAN 自适应<br>3、无线通信工程覆盖距离: 30m@802.11n<br>4、天线形式: 内置板载全向<br>5、额定功率: 3W<br>6、工作温度: -20℃~75℃<br>7、防护等级: IP67<br>8、壳体材料: PC+ABS<br>9、最高定位无线灵敏度: ≤-100 (测试条件为 2 信道, 16M PRF, 110k 数据率, 2048 前导码长度)<br>10、定位典型发射功率: -41.3dbm/MHz<br>11、无线制式: IEEE802.15.4g FSK<br>12、支持频段: 920MHz-925MHz<br>13、天线增益: ≤-5dbi<br>◆14、通信信道 (2.4G-zigbee)<br>◆15、通信无线制式: IEEE802.15.4_2.4GHz<br>◆16、通信支持频段: 2400MHz-2483MHz<br>◆17、通信天线增益: ≤2.5dbi  | 12 台  |

|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|---|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3 | UWB 定位基站<br>(室外款) 支架 | 定制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 台     |
| 4 | UWB 定位标签卡            | 1、定位模式: UWB<br>2、外形尺寸: 88×58×8mm<br>3、重量: ≤55g<br>4、充电接口: 磁吸式<br>5、低电量提醒: 有<br>6、工作温度: -20℃~60℃<br>7、电池类型: 锂聚合物电池<br>8、定位信道 (UWB) 参数<br>9、定位无线制式: 802.15.4_2011UWB<br>10、定位天线增益: ≤4.2dbi<br>11、定位信道 (BLE) 信道<br>12、无线制式: BLE 4.0 及以上<br>13、支持频段: BLE 4.0 及以上 0-39 信道<br>14、天线增益: ≤0.3dbi<br>15、通信信道 (915MHz-Zigbee) 参数<br>16、无线制式: IEEE802.15.4g FSK<br>17、支持频段: 920MHz-925MHz<br>18、天线增益: ≤0.6dBi | 200<br>张 |
| 5 | 定位标签集中<br>充电柜        | 1. 外形尺寸: 800*620*140mm<br>2. 壳体材料: 钣金<br>3. LED 指示灯: 黄绿红三色指示灯<br>4. 供电接口: 220V 外接电源<br>5. 输入电压: 200-240V (AC)<br>6. 输出电压: 5V (DC)<br>7. 输出电流: <500mA (单路)<br>8. IP 防护: 室内使用<br>◆9. 仓位总数: 80 个<br>10. 集中充电: 支持<br>11. 通信方式: LAN (10M/100M 自适应)                                                                                                                                                      | 1 台      |
| 6 | 报警音箱                 | 1、音量可调节<br>2、接入 PC 可实现平台报警声音输出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 台      |
| 7 | 身份证读卡器               | 1、支持系统: Windows XP, Linux, Android<br>2、指示灯: 4 个<br>3、电源: DC 9V<br>4、其他特性: 提供通用接口函数库<br>5、符合标准: EMV、PBOC3.0 L1、qPBOC3.0 L1、人社部、卫健委、住建部<br>6、外置接口: 支持<br>7、蜂鸣器: 支持<br>8、通讯接口: USB、RS232<br>9、读磁条卡: 支持<br>10、接触式卡: 支持 1 个 ISO7816 标准的 IC 卡                                                                                                                                                           | 1 套      |

|                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                 |            | 11、非接触卡：支持 ISO14443 TypeA/B 标准感应 IC 卡<br>12、SAM 卡座：SAM 卡座<br>13、读二代证：支持读取中华人民共和国第二代身份证                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 8               | 摄像头        | 1、传感器：400 万像素 CMOS<br>2、分辨率：2560 × 1440 (2K)<br>3、镜头：3.6mm 定焦，低畸变<br>4、视场角：水平约 80°，垂直约 50°，对角约 90°<br>5、最低照度：0.1 Lux @(F1.2, AGC ON) (彩色)<br>6、快门：1/25 s~1/50,000 s (PAL)；1/30 s~1/50,000 s (NTSC)<br>7、帧率：<br>2K：2560×1440 @ 30fps<br>1080P：1920×1080 @ 30fps<br>720P：1280×720 @ 30fps<br>8、接口：USB 2.0 Type-A，免驱 (UVC 协议)<br>9、支持系统：Windows 7/8/10/11；银河麒麟 V10 SP1+；统信 UOS 20+；Linux 4.14+、macOS、Android 8.1+<br>10、供电：USB 5V，最大功耗约 1.2W<br>11、线长：约 1.5m | 1 套 |
| <b>(二) 平台功能</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 1               | 访客定位引擎     | ◆UWB 硬件接入程序，定位算法，围栏规则等等功能的后端服务程序，安装部署在服务器上。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 套 |
| 2               | 人员定位实时位置监控 | ◆访客佩戴定位卡，在法院内基站覆盖区域实现定位功能（走廊一维定位、房间存在性定位，无基站部署的区域无法准确定位），在地图上实时展现当前位置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 套 |
| 3               | 人员轨迹回放     | ◆用于实时查看当事人的运动轨迹。管理人员可在平台主界面，单击“轨迹回放”图标，即可进入轨迹回放界面，自定义查看轨迹回放时间、回放速度，点击播放按钮，即可显示对应的人员该段时间的轨迹。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 套 |
| 4               | 重点区域电子围栏报警 | 在地图上圈画多边形的方式添加电子围栏，配置进入、离开、滞留等判断规则，当访客触发围栏规则后，进行围栏报警。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 套 |
| 5               | 地图辅助定位建模   | ◆对地图进行处理，包含压缩切片、封装接口等，绘制成室内 2.5D 地图。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 层 |
| 6               | 视频联动追踪     | 接入法院监控系统的视频监控系统，可在定位平台上点击摄像头地图位置图标查看监控视频，当警报触发时，可查看当前位置的监控画面。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 套 |
| 7               | 位置安全数据统计功能 | ◆统计每日/月的来访人员统计报表，支持查询，导出。方便统计某个时间段类的来访人数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 套 |

|            |           |                                                                                                                  |       |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 8          | 数据存储备份功能  | ◆定位系统应支持数据自动备份，可设置每天凌晨自动备份数据库，避免由于系统崩溃导致数据丢失。                                                                    | 1 套   |
| (三) 其它配套设备 |           |                                                                                                                  |       |
| 1          | 六类屏蔽网线    | 1、铜芯标准：0.55-0.6mm；<br>2、性能等级：超六类网线；<br>3、屏蔽类型：双层铝箔屏蔽；<br>4、10Gbps 超高速率，频宽 500MHz；                                | 15 卷  |
| 2          | 4 芯单模光纤   | 1、纤芯：652D；<br>2、敷设方式：管道、桥架；<br>3、允许拉力：1500/600N；<br>4、工作温度：-40° C-70° C；<br>5、静态弯曲半径：10 倍缆径；<br>6、动态弯曲半径：20 倍缆径； | 500 米 |
| 3          | 安装及运输调试费用 | 定制                                                                                                               | 1 项   |
| 4          | 集成费用      | 定制                                                                                                               | 1 项   |



# 中标通知书

广西中信恒泰工程顾问有限公司  
柳州市中级人民法院访客设备采购  
(LZZC2026-G1-990279-GXZX)

## 中 标 通 知 书

广西柳州市祺丰科技有限公司：

广西中信恒泰工程顾问有限公司受广西壮族自治区柳州市中级人民法院的委托，对柳州市中级人民法院访客设备采购采用公开招标方式进行采购，经评标委员会成员评审、推荐，采购人确认贵公司为本项目中标人，其中标项目内容为：柳州市中级人民法院访客设备采购一批，具体内容详见招标文件。中标金额：人民币捌拾玖万伍仟捌佰玖拾元整（¥895890.00）。交付使用期：自签订合同之日起 30 日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。

请贵公司接到此通知书后在二十五日内与采购人签订合同，并按招标文件要求和投标文件的承诺履行合同。

特此通知

广西中信恒泰工程顾问有限公司

2026 年 7 月 22 日

