

政府采购合同

项目名称：桂林市卫生学校 6#教学楼监控及校园周界监控补盲项目采购

项目编号：GLZC2026-J1-990301-GXBG

甲方：桂林市卫生学校（采购人）

乙方：广西广电网络科技发展有限公司梧州分公司（成交供应商）



根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件、响应文件规定条款和乙方承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条 合同标的及合同金额

项号	标的名称	生产厂家（或制造商）	品牌	规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价 (元)②	单项合计 金额、元、 ③=①× ②
1	户外枪机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	DS-2CD2245CGLXJ	1、具有 400 万像素 CMOS 传感器，靶面尺寸 1/2.7 英寸，在 2560x1440 @ 25fps 下，清晰度 1400TVL。 2、设备支持最低照度彩色 0.005 1x，黑白 0.00051x，最大亮度鉴别等级 11 级。 3、设备支持 H.265/H.264。 4、设备支持图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调。 5、设备支持多浏览器浏览功能，可通过 IE、Chrome、Firefox、Safari 等浏览器浏览视频图像。 6、支持人形检测、异常报警触发。 7、支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态。 8、支持 SmartIR，防止夜间红外过曝。 9、支持红外补光，红外最远≥50 m，支持切换白光补光，白光最远 30 m。 10、支持白天，夜晚，自动，定时切换日夜转换模式。 11、支持 ONVIF、SDK，GB28181 协议。 12、设备的防护等级≥IP67，支持 DC12V 和 POE 供电，且在 DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 13、内置麦克风，支持 8 kHz/16 kHz 音频采	5	个	556.00	2780.00

					样率,G.711alaw/AAC-LC, 音频压缩标准, 64 Kbps (G.711alaw) /16~64 Kbps (AAC-LC) 音频压缩码率。				
2	室内枪机 (核心产品)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	DS-2CD2245CGLJL	1、具有 400 万像素 CMOS 传感 2、器, 靶面尺寸 1/2.7 英寸, 在 2560x1440 @ 25fps 下, 清晰度 1400TVL。 2、设备支持最低照度彩色 0.005 lx, 黑白 ≤ 0.0005lx, 最大亮度鉴别等级 11 级。 3、设备支持 H.265/H.264。 4、设备支持图像设置: 镜像, 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调。 5、设备支持多浏览器浏览功能, 可通过 IE、Chrome、Firefox、Safari 等浏览器浏览视频图像。 6、支持人形检测、异常报警触发。 7、支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态。 8、支持 SmartIR, 防止夜间红外过曝。 9、支持红外补光, 红外最远 50 m, 支持切换白光补光, 白光最远 30 m。 10、支持白天, 夜晚, 自动, 定时切换日夜转换模式。 11、支持 ONVIF、SDK, GB28181 协议。 12、设备的防护等级 ≥ IP67, 支持 DC12V 和 POE 供电, 且在 DC12V ± 25% 范围内变化时可以正常工作。 13、内置麦克风, 支持 8 kHz/16 kHz 音频采样率, G.711alaw/AAC-LC, 音频压缩标准, 64 Kbps (G.711alaw) /16~64 Kbps (AAC-LC) 音频压缩码率。	112	个	556.00	62272.00
3	室内半球	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	DS-2CD234XYZUV-ABCDEF	1、具有 400 万像素 CMOS 传感器, 靶面尺寸 1/1.8 英寸, 在 2560×1440 @25fps 下, 清晰度 1100TVL。 2、支持最低照度彩色 0.005 lx, 黑白 0.0005 lx, 最大亮度鉴别等级 ≥ 11 级, 支持 H.265/H.264/MJPEG。 3、支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态。 4、★具有 AI-ISP 图像质量提升功能, 在低照度环境下, 可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 5、★补光灯灯杯采用双层透镜结构, 外表平面为柔光层, 采用复眼式微透镜阵列, 具有六边形阵列纹路; 下层束光层为鳞甲 TIR 透镜, 内壁具有鳞甲阵列纹路; 补光灯开启后, 灯光为椭圆形形状, 且补光灯均匀无波纹状、	21	个	580.00	12180.00

					圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 6、开启补光灯，可识别距离$\geq 30\text{m}$处人体轮廓。 7、当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警，在设定区域内出现以下情况时，不触发报警：光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动、车辆。 8、可设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 9、内置大模型算法，可对人、机动车等目标进行解析，通过ROI分割技术，分离前景目标与背景区域，前景目标采用常规编码，背景区域采用压缩算法降低存储占用。 10、支持水平：$0^{\circ} \sim 360^{\circ}$，垂直：$0^{\circ} \sim 75^{\circ}$，旋转：$0^{\circ} \sim 360^{\circ}$角度调节。 11、内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片，支持ONVIF、SDK，GB28181协议。 12、1个内置麦克风、1个内置扬声器。 13、设备的防护等级IP67，支持DC12V和POE供电，且在DC12V$\pm 25\%$范围内变化时可以正常工作。				
4	8口千兆POE监控交换机	杭州海康威视数字技术有限公司	海康威视	DS-3E1510P-S	1、8个千兆PoE电口、2个千兆光口。 2、20Gbps交换容量、14.88Mpps转发性能。 3、浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5。 4、支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发。 5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3at/af标准。 6、整机最大供电功率：110W、端口最大供电功率：30W 7、支持通过管理平台和手机APP对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能，支持POE过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能。 8、支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持SNMP管理、LLDP功能。 9、★支持展示并管理交换机的拓扑，交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接，支持在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息。 10、★支持对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和远程重启。 11、★支持在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容。	2	台	576.00	1152.00

					12、支持通过管理平台和手机 APP 对交换机的端口进行速率、流控、使能配置及实时收发速率、峰值收发速率统计。 13、支持通过管理平台和手机 APP 对交换机的 VLAN 功能进行配置。 14、★支持对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入。 15、整机为金属外壳、无风扇设计。				
5	16 口千兆 POE 监控交换机	杭州海康威视数字技术有限公司	海康威视	DS-3E0518SP-S	1、可用千兆 PoE 电接口数量 16，千兆光口数量 2。 2、交换容量 36 Gbps、转发性能 26.79 Mpps。 3、支持自适应 802.3af/at 供电标准，整机最大输出功率 125 W。 4、支持 PoE 输出功率管理。 5、支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3at/af。 6、支持 6KV 防浪涌（PoE 口）。 7、MAC 地址表：8 K。 8、缓存：4.1 Mbits。 9、金属外壳。	10	台	1296.00	12960.00
6	24 口万兆汇聚交换机	杭州海康威视数字技术有限公司	海康威视	DS-3E2728FH(B)	1、24 个千兆光接口、8 个复用的千兆电口、4 个非复用万兆光接口。 2、交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 126Mpps。 3、16K MAC 地址、4K VLAN 容量。 4、支持 STP、RSTP、MSTP、ERPS 功能，支持 OSPF FRR 功能，支持 802.1X 认证、Portal 认证、Triple 认证功能。 5、支持独立的 console 管理串口、支持端口节能功能。 6、支持 NQA 功能，NQA 能够正常探测。 7、支持 IRF 本地负载分担、IRF 单点管理功能，支持堆叠链路负载分担，支持链路聚合及聚合零丢包功能。 8、支持流镜像、端口镜像、远程镜像功能。 9、支持 BFD for IPv4 路由功能、支持 BFD for IPv6 路由功能 设备支持多个配置文件本地保存，支持配置回滚，支持命令行 (CLI) 配置。 10、支持 CPU 保护功能。 11、支持 IPv4 路由 ≥900 条；IPv6 路由 ≥200 条。 12、支持以不同图标展示接入设备间的连接方式，包括网线、光纤和无线连接。 13、支持对交换机和摄像头、门禁、对讲等终端设备进行系统拓扑展示及管理功能。 14、支持接入设备间的链路详情展示，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告	1	台	5243.00	5243.00

					警展示。 15、支持在网络拓扑中展示设备详情，包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息。 16、支持基于流的包过滤、流量统计、重定向、限速。 17、支持 RRPP，可为环形组网提供更快拓扑收敛。 18、支持 AAA&RADIUS&HWTACACS 认证。 19、支持 FTP、TFTP、Xmodem、SFTP 文件上下下载管理。 20、支持≥10KV 业务端口防雷能力。 21、支持双风扇设计。				
7	千兆光模块	杭州海康威视数字技术有限公司	海康威视	HK-SFP-1.25G-10-1310-DF	1、单模双纤千兆光模块。 2、传输距离：10km。 3、发射光功率：-9~-3dBm。 4、接收灵敏度：-21dBm。 5、工作温度：0~70℃。	24	个	130.00	3120.00
8	视频监控录像机	杭州海康威视数字技术有限公司	海康威视	DS-A70336R	1、配置 64 位多核处理器，标配 8GB 内存，内置 EMMC 系统盘，硬盘数量可按需配置，最大可配置 36 块；最多支持 2 个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇。 2、RAID 组可设置为 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、VRAID 模式，并支持 RAID 即建即用（RAID 创建后拔掉任意一块硬盘都不影响数据读写）。 3、能在 RAID 内丢失 2 块（含）以上硬盘但至少要有 1 块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。 4、RAID 模式下，当 RAID 内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行 RAID 重构。当 RAID 处于降级或重构状态下，不影响数据写入。且存储的数据不丢失。 5、可接入 MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC 编码格式和分辨率为 4096×2160 的前端设备并存储录像文件。 6、支持接入 450 路视频接入，接入带宽 900Mbps。 7、可将接入网络设备的 IP 地址、端口号等信息以 excel 形式进行导入导出。 8、支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载。 9、能预录报警触发前 1-40min 的视频录像。 10、当接入的视频图像的警戒区域内探测到	1	台	25930.00	25930.00

					移动目标时，可给出报警提示信息并进行录像。 11、通过一键配置快速部署网络，时间，阵列，存储池。一键配置完成后添加通道关联存储池即可直接录像。 12、管理口支持切换为数据口使用，提升设备的接入和冗余能力。 13、支持对存储硬盘进行 SMART 检测，并可自动分析当前磁盘的健康度，磁盘健康度状态可提醒用户关注。 14、支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复。 15、支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询。 16、1 个 RS232 串口/CONSOLE 接口、1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口、2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、3 个 2.5G 网口、1 个 2.5G 管理网口、1 个 Esata 接口、采用可热插拔 1+1AC220V 电源。				
9	视频监控硬盘	杭州海康威视数字技术有限公司	海康威视	HK7212AH	1、12TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口企业级硬盘。 2、CMR 传统磁记录。 3、传输速率 267 MB/s。 4、转速：7200RPM。 5、MTBF 可达 2000000 小时。	24	块	5512.00	132288.00
10	防水 POE 电源防雷器	深圳市耐拓维科技有限公司	耐拓维	FSPOE100E	1. 工作电压：12~57V， 2. 工作温度：-30℃~+70℃， 3. 数据传输速率 10/100/1000Mbps， 4. 最大放电电流 5KA	5	个	38.00	190.00
11	12U 网络机柜	卓越机柜（广州）有限公司	卓越	CSD-YD6412	1. 标准 19 英寸机柜， 2. 尺寸：540*450*580mm 3. 规格 12U， 4. 颜色：黑色， 5. 承重 50KG； 6. 前茶色玻璃门，后钢板，标配。	5	台	576.00	2880.00
12	机架防雷插排	卓越机柜（广州）有限公司	卓越	CSD-PDU810	1. 输入：L+N+PE, 国标 10A 插头 2. 额定值：10A 250V 2500W 3. 6 位 10A 新国标五孔 4. 3*1 平方线，纯线长 1.8M 5. 带总开关 6. 安装 1U 高	5	台	91.00	455.00
13	超五类非屏蔽网线	江苏扬丰线缆有限公司	杨丰	HSYV-5e	1、导体：0.50±0.01mm（无氧铜丝） 2、绝缘：高密度聚乙烯 3、护套：4.8±0.3mm（PVC） 4、近端串音最小值：100MHZ≥32.3dB 5、回波损耗最小值：100MHZ≥15.0dB 6、功率和近端串音：32.3dB 7、执行标准：YD/T 1019-2023	14800	米	2.60	38480.00

14	4 芯 光纤	江苏扬 丰线缆 有限公 司	杨丰	GJFJV -4B1	1. 光纤纤芯: G652, 9/125um 2. 紧套管材料: 聚氯乙烯 PVC 3. 加强件: 芳纶纱 4. 护套材料: 黄色聚氯乙烯 PVC 5. 动态/静态弯曲半径: 20D/10D 6. 长期/短期允许压扁力 (N/100mm): 200/350 7. 长期/短期允许拉伸力 (N): 70/220 8. 使用温度: -20℃~+60℃ 9. 衰减系数@20℃ (dB/km): @1310≤0.8, @1550≤0.6 10. 执行标准: YD/T 1258.4-2019	620	米	1.50	930.00
15	4 口 光纤 终端 盒	江苏扬 丰线缆 有限公 司	杨丰	YF-GP -SC-4 K	1. 终端盒材质: 0.8 冷轧钢板 (黑色静电喷 塑) 2. 外观尺寸: 约 150mm*95mm*35mm 3. 安装方式: 壁挂式或摆放 4. 熔纤盘材质: 阻燃 ABS 塑料 5. 耐压强度: DC 1000V (AC 700V) 1 分钟无击 穿和飞弧现象 6. 绝缘电阻: 500MΩ 7. 环境温度: -25℃到 50℃ 8. 相对湿度: ≤85% 9. 辅件: 热熔缩管和纤芯保护套管 10. 执行标准: YD/T 925-2009	6	个	38.00	228.00
16	24 口 LC 光 纤盒 (LC 满配 48 条 尾 纤)	江苏扬 丰线缆 有限公 司	杨丰	YF-GP X-LC- 24	1. 主体材质: 冷轧钢板 (电脑灰喷塑) 2. 尺寸: 约 430*300*70mm 3. 熔纤盘材质: 阻燃 ABS 工程塑料 4. 开启设计: 卡扣开启, 抽屉式拉出 5. 耐压强度: DC 1000V (AC 700V) 1 分钟无击 穿和飞弧现象 6. 绝缘电阻: 500MΩ 7. 使用温度: -25℃到 50℃ 8. 相对湿度: ≤85% 9. 辅件: 热熔缩管和纤芯保护套管 10. 容量: 48 芯 11. 标准: YD/T 778-2011	1	个	528.00	528.00
17	耦合 器	江苏扬 丰线缆 有限公 司	杨丰	YF-FA -SC	1. 材料: 氧化锆陶瓷套管 2. 插入损耗: 0.3dB 3. 互换性: 0.2dB 4. 插拔次数: 500 5. 抗张力: 200-600N 6. 使用温度: -25℃~+70℃ 7. 执行标准: YD/T 1272-2018	24	个	2.00	48.00
18	SC-L C 光 纤跳 线	江苏扬 丰线缆 有限公 司	杨丰	YF-FJ -SC-L C-OS1 -3M	1. 光纤纤芯: G652, 9/125 2. 护套材料: 黄色聚氯乙烯 PVC 3. 光缆外径: 3.0±0.2mm 4. 工作波长: 1310nm/1550nm 5. 插入损耗: 0.3dB 6. 回波损耗: 50dB	44	条	13.00	572.00

					7. 重复性: 1000 8. 弯曲半径: 10D 9. 使用温度: -25℃~+70℃ 10. 执行标准: YD/T 1272-2018				
19	壁装枪机支架	杭州海康威视数字技术有限公司	海康威视	DS-1292ZJ-K	1、铝合金材质壁装支架。 2、表面做喷塑处理。 3、支架带出线孔。 4、安装座表面有海绵垫。 5、调整角度: 水平: 360°, 垂直: -45°~45°。	127	个	13.00	1651.00
20	PVC线管	广东联塑科技实业有限公司	联塑	C205	直径 25mm, 壁厚 1.1mm, 阻燃 PVC 线管	2800	米	2.00	5600.00
21	辅材	国产	定制	定制	定制	1	项	12500.00	12500.00
22	熔纤	国产	定制	定制	光纤熔纤	24	条	24.00	576.00
23	布线施工	国产	定制	定制	网络布线施工	1	项	33800.00	33800.00
24	系统集成调试	国产	定制	定制	系统整体安装及调试	1	项	20600.00	20600.00
25	屋面警戒球机	杭州海康威视数字技术有限公司	海康威视	DS-2DE74XYZUV-ABCDEF	1、视频分辨率主码流 2688×1520@30fps, 靶面尺寸 1/2.8 英寸。 2、最低照度彩色 0.005 lx, 黑白 0.001 lx。 3、具有 H.264、H.265、MJPEG 设置选项。 4、支持水平 0°~360°, 连续旋转; 垂直 -15°~90°。 5、光学变倍 23 倍, 最大焦距 135mm。 6、可设置 300 个预置位, 可按照设置的预置位设置 8 条巡航路径。具有预置位视频冻结功能。 7、白光补光灯开启, 可识别距离设备 100m 处的人体轮廓, 红外补光灯开启, 可识别距离设备 150m 处的人体轮廓。 8、支持区域入侵、越界等智能侦测, 智能侦测支持大模型联动跟随, 内置扬声器支持声光警戒。 9、支持 512G MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储。 10、支持真宽动态、强光抑制、3D 降噪、透雾、区域曝光、区域聚焦、饱和度/亮度/对比度/锐度图像设置。 11、具有耀光抑制功能, 耀光区域≤1%。 12、支持人、非机动车、车辆混行抓拍, 可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍。 13、具有 AI-ISP 图像质量提升功能, 在低照度环境下, 可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画	2	个	2689.00	5378.00

					面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 14、镜头内置加热玻璃除雾。 15、支持 AI 模型的下发和运行，检测结果的生成和上传。 16、内置 6 颗补光灯、1 个 RJ45 网络接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、2 路报警输入接口、1 路报警输出。				
26	周界警戒球机	杭州海康威视数字技术有限公司	海康威视	DS-2DE74XYZUV-ABCDEF	1、视频分辨率主码流 2688×1520@30fps，靶面尺寸 1/2.8 英寸。 2、最低照度：红外灯关闭：彩色 0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux。 3、具有 H.264、H.265、MJPEG 设置选项。 4、支持水平 0°~360°，连续旋转；垂直-15°~90°。 5、光学变倍 23 倍，最大焦距 135mm。 6、可设置 300 个预置位，可按照设置的预置位设置 8 条巡航路径。具有预置位视频冻结功能。 7、白光补光灯开启，可识别距离设备 100m 处的人体轮廓，红外补光灯开启，可识别距离设备 150m 处的人体轮廓。 8、对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能。 9、当智能行为分析设置为区域入侵，越界入侵，进入区域、离开区域时，可对行人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式。 10、支持真宽动态、强光抑制、3D 降噪、透雾、区域曝光、区域聚焦、饱和度/亮度/对比度/锐度图像设置。 11、具有 AI-ISP 图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 12、支持人、非机动车、车辆混行抓拍，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍。 13、★支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。 14、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 15、支持 AI 模型的下发和运行，检测结果的生成和上传。 16、内置 6 颗补光灯、1 个 RJ45 网络接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、2 路报	20	个	2689.00	53780.00

					警输入接口、1路报警输出。				
27	室外枪机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	DS-2CD2245CGLXJ	1、具有 400 万像素 CMOS 传感器,靶面尺寸 1/2.7 英寸,在 2560x1440 @ 25fps 下,清晰度 1400TVL。 2、设备支持最低照度彩色 0.005 lx,黑白 0.0005lx,最大亮度鉴别等级 11 级。 3、设备支持 H.265/H.264。 4、设备支持图像设置:镜像,饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调。 5、设备支持多浏览器浏览功能,可通过 IE、Chrome、Firefox、Safari 等浏览器浏览视频图像。 6、支持人形检测、异常报警触发。 7、支持背光补偿,强光抑制,3D 数字降噪,数字宽动态。 8、支持 SmartIR,防止夜间红外过曝。 9、支持红外补光,红外最远 50 m,支持切换白光补光,白光最远 30 m。 10、支持白天,夜晚,自动,定时切换日夜转换模式。 11、支持 ONVIF、SDK,GB28181 协议。 12、设备的防护等级 IP67,支持 DC12V 和 POE 供电,且在 DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 13、内置麦克风,支持 8 kHz/16 kHz 音频采样率,G.711alaw/AAC-LC,音频压缩标准,64 Kbps (G.711alaw) /16~64 Kbps (AAC-LC) 音频压缩码率。	4	个	556.00	2224.00
28	校园监控系统平台软件	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	iSecure Center-Education	1、平台依托视频、AI、物联感知等能力,提供智能安防、出入校园管理、后勤服务、智能检索、护学安校、数据驾驶舱等多场景应用。 2、对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。 3、支持用户密码有效时间段进行设置管理,支持用户 IP 绑定,指定 IP 地址用户才能登陆平台。 4、支持在工作台页面管理页面添加、编辑、删除、导入工作台模板。 5、★支持配置工作台模板,可在可视化界面上自定义样式、布局、小部件等。 6、★工作台支持展示校园总览数据、报警事件统计、设备运维统计、通知公告(展示已发布的通知公告)、待办列表(展示当前用户待办事项列表)、今日报警(展示今日告警事件列表)、消息列表(展示系统消息列表)。 7、报警事件统计支持展示今日报警事件总	1	套	24730.00	24730.00

					数、已处理数、未处理数、处理率；支持展示 6 点到 22 点每隔两小时的事件处理趋势。 8、设备运维统计支持展示校园安防设备、监控设备的总数量、在线、离线数量统计结果。 9、支持 WEB 端、CS 客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览。 10、支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态。 11、支持在 1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25 画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。 12、预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节。 13、支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等。 14、支持主/子码流切换和预览码流自适应功能，可按 4/9/16 分屏进行主子码流切换，低于配置的数时主码流预览，高于配置的数时自动切换为子码流。 15、支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分。 16、支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放；支持通过车牌搜索定位录像并回放。 17、支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持 1/4/6/7/9/16 画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16 倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段。 18、支持移动端预览、回放、监控点收藏等功能。 19、支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印。 20、★录像计划清除支持二次身份验证，用户应输入密码进行验证。 21、支持录像定时下载；支持查询图片批量下载。 22、支持多种事件类型配置联动规则，事件源包含：通用视频事件、入侵报警事件、IO 事件；可配置的联动包括：实时预览界面弹出、录像、抓图、IO 输出、短信、语音播报等。 23、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 24、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 25、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、NVR、中心储存、门禁设备、门禁点、读卡器的告警阈值进行配置。 26、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 27、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 28、600 路视频监控授权、600 路设备运维管理。				
29	防火墙	杭州海康威视数字技术有限公司	海康威视	DS-SG100 V5.5	1、网络层吞吐量 1Gbps；IPS 吞吐量 500Mbps；AV 吞吐量 300Mbps；IPSec 吞吐量 800Mbps；IPSec 隧道数 500；并发连接数 100 万；每秒新建连接数 1 万。 2、桌面型机箱，配置 10 个千兆电口，2 个千兆光口；1 个 CON 口；1 个 USB 2.0 口；交流单电源。 3、★支持 GB/T 28181 协议准入、GB35114 协议准入、支持 RTSP 协议准入、支持 SIP 协议准入、支持 ONVIF 协议准入、支持 HIKSDK 协议准入、支持 DAHUASDK 协议准入、支持 SSH 协议准入、支持 GA/T1400 协议准入控制、支持 Ehome 协议准入控制、支持 ISUP 协议准入控制。。 4、★支持 NAT 扩展和端口复用，可实现 NAT 地址的单个端口上建立多条会话。。 5、★支持外链检查防护，支持自定义外链特例防护动作，类型支持 HTTP、HTTPS、FTP，支持记录日志或重置操作。 6、支持入站 SmartDNS，能自动判断访问者的 IP 地址并解析出对应的 IP 地址，提升网站访问速度。 7、支持 NetFlow 技术，支持配置主动超时时间、源接口、模板刷新时间、数据包数量、企业字段等信息，实现对高速转发的 IP 数据流进行测试和统计。 8、支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成 DDoS 防范策略。 9、支持 HTTPS 加密流量的安全检测，支持 TCP 代理和 SSL 代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。	1	台	6530.00	6530.00

					一类过滤条件可以配置多个匹配项。 10、支持抓取原始数据包，查看网络威胁详情及分析取证。 11、可基于每个 SSL VPN 用户的会话连接数、连接时间和流量阈值进行细颗粒度的管控。 12、支持 IPsec VPN 智能选路，根据应用和隧道质量调度流量。 13、支持防止共享上网功能，可识别共享上网终端的数量。 14、支持网页诊断功能，用于当内网用户访问网页出现故障时，对网络进行基本的诊断，并给出故障原因。 15、支持负载均衡功能，能根据安全策略将网络流量均衡到多台服务器上，并提供加权轮询、加权最小连接数、加权散列等多种负载均衡方式。 16、支持路由转发模式，其安全策略生效；支持透明传输模式，其安全策略生效；支持旁路模式、混合模式部署。 17、支持基于源、目的 IP 策略路由；支持基于接口的策略路由；支持基于协议和端口的策略路由；支持基于应用类型的策略路由；并支持设置全局匹配顺序。 18、支持“多对一”的 SNAT；支持“一对多”的 DNAT；支持“多对多”的动态 SNAT。				
30	全彩筒型摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	DS-2CD2T4XYZUV-ABCDEF	1、400 万像素筒型 1/1.8" 传感器摄像机。 2、最低照度：彩色 0.0005 Lux。 3、在 2560x1440@25fps 下，码率设置为 2Mbps，清晰度不小于 1400TVL。 4、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 95%。 5、可通过浏览器或客户端开启白光补光。 6、在低照环境下，开启补光灯，可识别距离 50m 处人体轮廓。 7、内置 1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片，支持智能编码加载大模型对行人、机动车等目标通过 ROI 分割分离前景目标与背景区域压缩降低存储。 8、可通过 IE 浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义 4 种类型。 9、★具有 AI-ISP 图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。。 10、★补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具	1	台	637.00	637.00

					有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲 TIR 透镜, 内壁具有鳞甲阵列纹路。 11、★补光灯开启后, 灯光应为椭圆形形状, 且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 12、支持人/车目标分类。 13、支持 DC12V 或 POE 供电, $\geq$IP67 防尘防水设计, 内置麦克风&扬声器支持语音对讲。 配套安装支架。				
31	大模型周界相机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	DS-2CD5A4XYZUV-ABCDEF	1、具有 1/1.8"靶面尺寸, 镜头光圈大小 F1.0, 内置 1 颗 GPU 芯片。 2、最低照度彩色: 0.0002lx, 黑白: 0.0001lx。 3、中心水平分辨率达到 1500 线 (2688*1520)、视频最大帧率 30fps。 4、在彩色模式下, 当环境照度降低至设定阈值, 可自动开启白光补光灯, 在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 5、★内置容量 8GB 芯片, 存储大模型算法及数据, 内置大模型算法芯片, 运用大模型算法检测并分类识别目标 (人员、机动车、动物)。 6、★具有 AI-ISP 图像质量提升功能, 在低照度环境下, 可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 7、★水平视场角 90°, 可检测距离 60m 处肩宽 19 像素的行人; 水平视场角 90°, 可检测距离 70m 处车头宽度 39 像素的机动车。 8、采用智能大模型算法, 当检测区域存在晃动的树叶、光影时, 可对人员, 机动车, 狗进行目标检测。 9、具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能, 布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防 3 种类型; 可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 10、采用鳞镜式补光灯, 补光灯开启后, 正面不可见补光灯灯珠, 补光亮度均匀, 无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 11、具有耀光抑制功能, 耀光区域$\leq$1%。 12、内置 1 个麦克风和扬声器。 13、具有 1 个 RS485 接口、1 路报警输入/输出接口、1 路音频输入/输出接口。 14、具有低温低气压适应性, 可在不高于 -45℃和气压 70kPa 环境下正常工作。 15、IP67 防尘防水等级, 支持 POE 供电。	1	台	1382.00	1382.00
32	24 口	杭州海	海康	DS-3E	1、可用千兆电接口数量 24 个, 千兆光接口	2	台	1488.00	2976.00

	千兆接入交换机	康威视数字技术股份有限公司	威视	2528-S(B)	数量 4 个，支持独立的 console 管理串口。 2、交换容量 336Gbps，包转发率 78Mpps。 3、支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准。 4、支持客户端管理、互联 APP 管理。 5、支持基于源 MAC 地址的、目的 MAC 的 ACL，支持基于源 MAC 地址、目的 MAC 的 流分类。 6、支持 802.3ad 链路聚合功能，支持 MAC 地址绑定功能，支持端口镜像，支持广播风暴抑制，支持 IGMP Snooping。 7、支持 vlan 数据泄露，在大流量下，可以保证各自 VLAN 的数据安全，不同 VLAN 的数据没有泄露。 8、可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接，能够限制 telnet 访问数量。 9、支持安全日志功能，日志内容包括安全事件来源，发生时间等。 10、可以通过 IPv6 为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接，可以限制基于 IPv6 的 telnet 的访问数量。 11、支持按端口划分 VLAN，支持 VLAN TRUNK。 12 支持通过平台进行区域分组管理，支持设备名称同步、设备名称下发、固件升级、一键免密远程跳转到设备 web 端、定位到拓扑图显示等操作。 13、支持对交换机与摄像头、NVR、门禁设备、解码设备等物联设备进行资产统一管理，资产信息的导入和导出；查看每个设备的使用时间、负责人。 14、支持通过平台进行整网 VLAN 配置，支持基于拓扑可视化选择划分 VLAN 的设备端口，支持自动识别网络设备端口对端的物联设备业务类型。 15、支持通过平台进行拓扑可视化配置业务优先；支持在拓扑图上直接选择任意两个设备配置为业务优先保障，系统自动完成相关配置的下发 16、支持通过平台进行拓扑图链路提供运行信息，信息包括： 1）支持链路的实时速率、带宽利用率信息； 2）支持链路过去 24 小时 /7 天带宽利用率运行趋势。 17、支持一键生成交付报告：报告包含设备清单、上联设备信息、网络拓扑等；支持报告查看和导出功能。 18、支持端口隔离、风暴控制、MAC 绑定、端口镜像。 19、支持 STP/RSTP/MSTP。				
--	---------	---------------	----	-----------	--	--	--	--	--

					20、支持 IPv6 静态路由、静态路由。				
33	8 口千兆 POE 监控交换机	杭州海康威视数字技术有限公司	海康威视	DS-3E1510P-S	1、提供 8 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口。 2、20 Gbps 交换容量、14.88 Mpps 包转发率、8 KMAC 地址容量、4.1 Mbits 缓存。 3、支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3at/af 标准。 4、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理。 5、整机最大供电功率：110 W。 6、支持 6 KV 防浪涌（PoE 口）。 7、支持 PoE 输出功率管理。 8、支持 VLAN、链路聚合、终端安全防护。 9、支持 DHCP CLIENT、DHCP Snooping。 10、支持风暴控制、端口统计、流量控制、SNMP、LLDP、SADP 协议。 11、支持所有端口收、发方向限速。 12、支持端口隔离、STP/RSTP、端口镜像。 13、支持 SSH、PoE 看门狗、MAC 地址表获取 14、支持 QoS、DHCP Snooping。 15、支持 web 管理、拓扑页面展示、远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置。 16、支持端口通断告警、PoE_MAX 告警、PoE 通断告警。 17、支持端口的速率，流控配置，端口使能配置，支持端口通断告警。 18、支持端口实时收发速率统计、7 天收发峰值速率统计。	1	台	576.00	576.00
34	电源防雷器	湖北恒立信科技有限公司	恒立信	HOH-AC/DC-220V	1. 温度区间：-40℃~+80℃； 2. 湿度区间≤90%（平均 25℃时）； 3. 额定工作电压：220V，最大工作电压 470V； 4. 最大连续工作电流 5A； 5. 标称放电电流（8/20us）5KA，最大放电电流（8/20us）10KA； 6. 保护级别：900V； 7. 响应时间：1ns	22	个	51.00	1122.00
35	防水 POE 电源防雷器	深圳市耐拓维科技有限公司	耐拓维	FSPOE100E	1. 额定电压：12-57V， 2. 工作温度：-30℃~+70℃， 3. 数据传输速率：10/100/1000Mbps， 4. 最大放电电流：5KA	4	个	38.00	152.00
36	超五类非屏蔽网线	江苏扬丰线缆有限公司	杨丰	HSYV-5e	1、导体：0.50±0.01mm（无氧铜丝） 2、绝缘：高密度聚乙烯 3、护套：4.8±0.3mm（PVC） 4、近端串音最小值：100MHZ≥32.3dB 5、回波损耗最小值：100MHZ≥15.0dB 6、功率和近端串音：32.3dB 7、执行标准：YD/T 1019-2023	1000	米	2.60	2600.00

37	RVV2*1.5	江苏扬丰线缆有限公司	杨丰	RVV2*1.5	1、导体：5类（铜丝） 2、绝缘平均厚度：0.7mm（聚氯乙烯 PVC） 3、护套平均厚度：0.8mm（聚氯乙烯 PVC） 4、护套外径：6.8~8.6mm 5、70℃时绝缘电阻：0.010MΩ·km 6、20℃导体电阻：13.3Ω/km 7、执行标准：GB/T 5023-2008 8、额定电压：300/500V	3600	米	4.70	16920.00
38	24芯光缆	江苏扬丰线缆有限公司	杨丰	GJFJV-24B1	1. 光纤纤芯：G652, 9/125um 2. 紧套管材料：聚氯乙烯 PVC 3. 加强件：芳纶纱 4. 护套材料：黄色聚氯乙烯 PVC 5. 动态/静态弯曲半径：20D/10D 6. 长期/短期允许压扁力（N/100mm）：200/350 7. 长期/短期允许拉伸力（N）：70/220 8. 使用温度：-20℃~+60℃ 9. 衰减系数@20℃（dB/km）：@1310≤0.8, @1550≤0.6 10. 标准：YD/T 1258.4-2019	3000	米	5.10	15300.00
39	4芯光纤	江苏扬丰线缆有限公司	杨丰	GJFJV-4B1	1. 光纤纤芯：G652, 9/125um 2. 紧套管材料：聚氯乙烯 PVC 3. 加强件：芳纶纱 4. 护套材料：黄色聚氯乙烯 PVC 5. 动态/静态弯曲半径：20D/10D 6. 长期/短期允许压扁力（N/100mm）：200/350 7. 长期/短期允许拉伸力（N）：70/220 8. 使用温度：-20℃~+60℃ 9. 衰减系数@20℃（dB/km）：@1310≤0.8, @1550≤0.6 10. 标准：YD/T 1258.4-2019	600	米	1.50	900.00
40	4口光纤终端盒	江苏扬丰线缆有限公司	杨丰	YF-GP-SC-4K	1. 终端盒材质：0.8冷轧钢板（黑色静电喷涂） 2. 外观尺寸：约 150mm*95mm*35mm 3. 安装方式：壁挂式或摆放 4. 熔纤盘材质：阻燃 ABS 塑料 5. 耐压强度：DC 1000V (AC 700V) 1 分钟无击穿和飞弧现象 6. 绝缘电阻：500MΩ 7. 环境温度：-25℃到 50℃ 8. 相对湿度：≤85% 9. 辅件：热熔缩管和纤芯保护套管 10. 执行标准：YD/T 925-2009	24	个	38.00	912.00
41	24口LC光纤盒（LC满配）	江苏扬丰线缆有限公司	杨丰	YF-GP-X-LC-24	1. 主体材质：冷轧钢板（电脑灰喷涂） 2. 尺寸：约 430*300*70mm 3. 熔纤盘材质：阻燃 ABS 工程塑料 4. 开启设计：卡扣开启，抽屉式拉出 5. 耐压强度：DC 1000V (AC 700V) 1 分钟无击	2	个	528.00	1056.00

	48 条 尾 纤)				穿和飞弧现象 6. 绝缘电阻: 500MΩ 7. 使用温度: -25℃到 50℃ 8. 相对湿度: ≤85% 9. 辅件: 热熔缩管和纤芯保护套管 10. 容量: 48 芯 11. 执行标准: YD/T 778-2011				
42	12U 网络 机柜	卓越机 柜(广 州)有 限公司	卓越	CSD-Y D6412	1. 标准 19 英寸机柜, 2. 尺寸: 540*450*580mm 3. 规格: 12U, 4. 颜色: 黑色, 5. 承重: 50KG; 6. 前茶色玻璃门, 后钢板, 标配。	5	台	576.00	2880.00
43	机架 防雷 插排	卓越机 柜(广 州)有 限公司	卓越	CSD-P DU810	1. 输入: L+N+PE, 国标 10A 插头 2. 额定值: 10A 250V 2500W 3. 6 位 10A 新国标五孔 4. 3*1 平方线, 纯线长 1.8M 5. 黑色, 塑料外壳, 带总开关 6. 安装 1U 高 7. 带纸盒包装	5	个	91.00	455.00
44	耦合 器	江苏扬 丰线缆 有限公 司	杨丰	YF-FA -SC	1. 材料: 氧化锆陶瓷套管 2. 插入损耗: 0.3dB 3. 互换性: 0.2dB 4. 插拔次数: 500 5. 抗张力: 200-600N 6. 使用温度: -25℃~+70℃ 7. 标准: YD/T 1272-2018	50	个	2.00	100.00
45	SC 尾 纤	江苏扬 丰线缆 有限公 司	杨丰	YF-FF -SC-0 M3-1. 5M	1. 光纤纤芯: G652, 9/125 2. 护套材料: 黄色聚氯乙烯 PVC 3. 光缆外径: 3.0±0.2mm 4. 工作波长: 1310nm/1550nm 5. 插入损耗: 0.3dB 6. 回波损耗: 50dB 7. 重复性: 1000 8. 弯曲半径: 10D 9. 使用温度: -25℃~+70℃ 10. 执行标准: YD/T 1272-2018	50	条	6.60	330.00
46	SC-L C 光 纤跳 线	江苏扬 丰线缆 有限公 司	杨丰	YF-FJ -SC-L C-OS1 -3M	1. 光纤纤芯: G652, 9/125 2. 护套材料: 黄色聚氯乙烯 PVC 3. 光缆外径: 3.0±0.2mm 4. 工作波长: 1310nm/1550nm 5. 插入损耗: 0.3dB 6. 回波损耗: 50dB 7. 重复性: 1000 8. 弯曲半径: 10D 9. 使用温度: -25℃~+70℃ 10. 执行标准: YD/T 1272-2018	50	条	13.00	650.00

47	光纤收发器	杭州海康威视数字技术有限公司	海康威视	DS-3D501T/R-3(S C)	1、1 千兆电口、1 千兆光口。 2、传输距离：3 km。 3、发射功率：-9 dBm~-1 dBm。 4、接收灵敏度：-21 dBm。 5、工作温度：-30 °C ~ 70 °C。 6、桌面式。	22	对	200.00	4400.00
48	PVC 线管	广东联塑科技实业有限公司	联塑	C205	直径 25mm，壁厚 1.1mm，阻燃 PVC 线管	4200	米	2.00	8400.00
49	4 米监控立杆	山东友辉监控立杆厂	友辉	4m	4 米高度变直径监控立杆，含 30cm 吊球横臂，含地笼及避雷针	20	根	384.00	7680.00
50	户外监控防水箱	揭阳金属制品厂	硬客	抱箍款	长 300mm，宽 250mm，厚 160mm，材质镀锌板，含监控立杆抱箍	24	个	43.00	1032.00
51	枪机支架	杭州海康威视数字技术有限公司	海康威视	DS-1292ZJ-K	1、铝合金材质壁装支架。 2、表面做喷塑处理。 3、支架带出线孔。 4、安装座表面有海绵垫。 5、调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°。	4	个	13.00	52.00
52	球机支架	杭州海康威视数字技术有限公司	海康威视	DS-1602ZJ-Corner	铝合金材质壁装支架，表面做喷塑处理，带有安装调试口。	2	个	48.00	96.00
53	熔纤	国产	定制	定制	光纤熔纤	50	条	24.00	1200.00
54	辅材	国产	定制	定制	定制	1	项	20800.00	20800.00
55	破路施工	国产	定制	定制	路面破开及恢复	600	米	61.00	36600.00
56	布线施工	国产	定制	定制	网络布线施工	1	项	28600.00	28600.00
57	系统集成调试	国产	定制	定制	系统整体安装及调试	1	项	7800.00	7800.00
58	24 口千兆接入交换机	杭州海康威视数字技术有限公司	海康威视	DS-3E2528-S(B)	1、可用千兆电接口数量 24 个，千兆光接口数量 4 个，支持独立的 console 管理串口。 2、交换容量 336Gbps，包转发率 78Mpps。 3、支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准。 4、支持客户端管理、互联 APP 管理。 5、支持基于源 MAC 地址的、目的 MAC 的 ACL，支持基于源 MAC 地址、目的 MAC 的流分类。 6、支持 802.3ad 链路聚合功能，支持 MAC 地	5	台	1488.00	7440.00

					址绑定功能，支持端口镜像，支持广播风暴抑制，支持 IGMP Snooping。 7、支持 vlan 数据泄露，在大流量下，可以保证各自 VLAN 的数据安全，不同 VLAN 的数据没有泄露。 8、可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接，能够限制 telnet 访问数量。 9、支持安全日志功能，日志内容包括安全事件来源，发生时间等。 10、可以通过 IPv6 为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接，可以限制基于 IPv6 的 telnet 的访问数量。 11、支持按端口划分 VLAN，支持 VLAN TRUNK。 12 支持通过平台进行区域分组管理，支持设备名称同步、设备名称下发、固件升级、一键免密远程跳转到设备 web 端、定位到拓扑图显示等操作。 13、支持对交换机与摄像头、NVR、门禁设备、解码设备等物联网设备进行资产统一管理，资产信息的导入和导出；查看每个设备的使用时间、负责人。 14、支持通过平台进行整网 VLAN 配置，支持基于拓扑可视化选择划分 VLAN 的设备端口，支持自动识别网络设备端口对端的物联网设备业务类型。 15、支持通过平台进行拓扑可视化配置业务优先；支持在拓扑图上直接选择任意两个设备配置为业务优先保障，系统自动完成相关配置的下发 16、支持通过平台进行拓扑图链路提供运行信息，信息包括： 1）支持链路的实时速率、带宽利用率信息； 2）支持链路过去 24 小时 /7 天带宽利用率运行趋势。 17、支持一键生成交付报告：报告包含设备清单、上联设备信息、网络拓扑等；支持报告查看和导出功能。 18、支持端口隔离、风暴控制、MAC 绑定、端口镜像。 19、支持 STP/RSTP/MSTP。 20、支持 IPv6 静态路由、静态路由。				
59	24 口万兆汇聚交换机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	DS-3E2728F-H(B)	1、24 个千兆光接口、8 个复用的千兆电口、4 个非复用万兆光接口。 2、交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 126Mpps。 3、16K MAC 地址、4K VLAN 容量。 4、支持 STP、RSTP、MSTP、ERPS 功能，支持 OSPF FRR 功能，支持 802.1X 认证、Portal 认证、Triple 认证功能。	1	台	5243.00	5243.00

					5、支持独立的 console 管理串口、支持端口节能功能。 6、支持 NQA 功能，NQA 能够正常探测。 7、支持 IRF 本地负载分担、IRF 单点管理功能，支持堆叠链路负载分担，支持链路聚合及聚合零丢包功能。 8、支持流镜像、端口镜像、远程镜像功能。 9、支持 BFD for IPv4 路由功能、支持 BFD for IPv6 路由功能 设备支持多个配置文件本地保存，支持配置回滚，支持命令行(CLI)配置。 10、支持 CPU 保护功能。 11、支持 IPv4 路由 900 条；IPv6 路由 200 条。 12、支持以不同图标展示接入设备间的连接方式，包括网线、光纤和无线连接。 13、支持对交换机和摄像头、门禁、对讲等终端设备进行系统拓扑展示及管理功能。 14、支持接入设备间的链路详情展示，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示。 15、支持在网络拓扑中展示设备详情，包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息。 16、支持基于流的包过滤、流量统计、重定向、限速。 17、支持 RRPP，可为环形组网提供更快拓扑收敛。 18、支持 AAA&RADIUS&HWTACACS 认证。 19、支持 FTP、TFTP、Xmodem、SFTP 文件上下下载管理。 20、支持 10KV 业务端口防雷能力。 21、支持双风扇设计。				
60	千兆光模块	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	HK-SF P-1.2 5G-10 -1310 -DF	1、单模双纤千兆光模块。 2、传输距离：10km。 3、发射光功率：-9~-3dBm。 4、接收灵敏度：-21dBm。 5、工作温度：0~70℃。	10	个	130.00	1300.00
61	万兆光模块	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	HK-SF P+-10 G-10-1310-DF	1、单模双纤万兆光模块。 2、传输距离：10km。 3、发射光功率：-9~-3dBm。 4、接收灵敏度：-21dBm。 5、工作温度：0~70℃。	4	个	556.00	2224.00
62	24 网络配线架	江苏扬丰线缆有限公司	杨丰	YF-PP JD24-UC6	1. 主体材质：钢架结构+塑料面板 2. 尺寸：19 英寸安装，1U 高度 3. IDC 端子材质：磷青铜镀镍 4. 金针材质：磷青铜表面镀金 5. 卡接导体线规：22~26AWG	5	台	248.00	1240.00

					6. 端接寿命：250 次 7. 前端端口类型：RJ45，非屏蔽模块化设计 8. 前端标识：有机玻璃+纸质标签条 9. 拔插寿命：750 次； 10. 背部理线：背部含 1*24 金属托线架 11. 耐压强度：DC 1000V(AC 700V)1 分钟无击穿和飞弧现象 12. 绝缘电阻：500M Ω 13. 支持带宽：250MHz 14. 使用温度：-25℃~+60℃ 15. 执行 YD/T 926.3-2024 标准。				
63	网络 4-线	江苏扬 丰线缆 有限公 司	杨丰	YF-FT P6-2M	1. 导体材料：7 芯多股绞合无氧铜 2. 插头材料：阻燃透明聚碳酸酯 PC+黄铜金 属屏蔽层 3. 黄片材料：磷青铜表面镀金 4. 绝缘材料：高密度聚乙烯 HDPE 5. 护套材料：聚氯乙烯 PVC 6. 电缆外径：6.3 $\pm$ 0.3mm 7. 插拔次数：1000 次 8. 弯曲半径：8D 9. 特性阻抗：100 $\pm$ 15 Ω 10. 支持带宽：250MHz 11. 使用温度：-20℃到 60℃ 12. 执行标准：YD/T 926.3-2024	120	条	13.00	1560.00
64	12U 网络 机柜	卓越机 柜（广 州）有 限公司	卓越	CSD-Y D6412	1. 标准 19 英寸机柜， 2. 尺寸：540*450*580mm 3. 规格：12U， 4. 颜色：黑色， 5. 承重 50KG； 6. 前茶色玻璃门，后钢板，标配。	5	台	576.00	2880.00
65	42U 网络 机柜	卓越机 柜（广 州）有 限公司	卓越	CSD-Y D6A42	1. 符合标准：ANSI/EIA RS-310C/D、兼容 ETSI 标准 2. 材质为镀锌板、优质冷轧板 3. 门板类型：玻璃门 4. 机柜整体外观无螺丝设计，主体结构可承 受 60KG 5. 上下盖板：标准配备于上盖板安装静音胶 热风扇 1 只，并加装防护装置 墙柜材料厚度：立柱厚度 1.0mm、方孔条厚度 1.2mm、托板 1.2mm、冷轧板厚度 1.0mm 6. PDU 电压 220V, 电源耐压 250V, 且附 10A 保护器及 6K 雷击保护	1	台	2208.00	2208.00
66	4 口 光纤 终端 盒	江苏扬 丰线缆 有限公 司	杨丰	YF-GP -SC-4 K	1. 终端盒材质：0.8 冷轧钢板（黑色静电喷 塑） 2. 外观尺寸：约 150mm*95mm*35mm 3. 安装方式：壁挂式或摆放 4. 熔纤盘材质：阻燃 ABS 塑料 5. 耐压强度：DC 1000V(AC 700V)1 分钟无击 穿和飞弧现象	10	个	38.00	380.00

					6. 绝缘电阻: 500M Ω 7. 环境温度: -25℃到 50℃ 8. 相对湿度: $\leq 85\%$ 9. 辅件: 热熔缩管和纤芯保护套管 10. 执行标准: YD/T 925-2009				
67	耦合器	江苏扬丰线缆有限公司	杨丰	YF-FA-SC	1. 材料: 氧化锆陶瓷套管 2. 插入损耗: 0.3dB 3. 互换性: 0.2dB 4. 插拔次数: 500 5. 抗张力: 200-600N 6. 使用温度: -25℃~+70℃ 7. 执行标准: YD/T 1272-2018	20	个	1.90	38.00
68	SC尾纤	江苏扬丰线缆有限公司	杨丰	YF-FF-SC-0M3-1.5M	1. 光纤纤芯: G652, 9/125 2. 护套材料: 黄色聚氯乙烯 PVC 3. 光缆外径: $3.0 \pm 0.2\text{mm}$ 4. 工作波长: 1310nm/1550nm 5. 插入损耗: 0.3dB 6. 回波损耗: 50dB 7. 重复性: 1000 8. 弯曲半径: 10D 9. 使用温度: -25℃~+70℃ 10. 执行标准: YD/T 1272-2018	10	条	6.60	66.00
69	SC-LC 光纤跳线	江苏扬丰线缆有限公司	杨丰	YF-FJ-SC-LC-0S1-3M	1. 光纤纤芯: G652, 9/125 2. 护套材料: 黄色聚氯乙烯 PVC 3. 光缆外径: $3.0 \pm 0.2\text{mm}$ 4. 工作波长: 1310nm/1550nm 5. 插入损耗: 0.3dB 6. 回波损耗: 50dB 7. 重复性: 1000 8. 弯曲半径: 10D 9. 使用温度: -25℃~+70℃ 10. 执行标准: YD/T 1272-2018	14	条	13.00	182.00
70	网络跳线	江苏扬丰线缆有限公司	杨丰	YF-FT-P6-2M	1. 导体材料: 7 芯多股绞合无氧铜 2. 插头材料: 阻燃透明聚碳酸酯 PC+黄铜金属屏蔽层 3. 黄片材料: 磷青铜表面镀金 4. 绝缘材料: 高密度聚乙烯 HDPE 5. 护套材料: 聚氯乙烯 PVC 6. 电缆外径: $6.3 \pm 0.3\text{mm}$ 7. 插拔次数: 1000 次 8. 弯曲半径: 8D 9. 特性阻抗: $100 \pm 15\Omega$ 10. 支持带宽: 250MHz 11. 使用温度: -20℃到 60℃ 12. 执行标准: YD/T 926.3-2024	120	条	13.00	1560.00
71	机架防雷插排	卓越机柜(广州)有限公司	卓越	CSD-PDU810	1. 输入: L+N+PE, 国标 10A 插头 2. 额定值: 10A 250V 2500W 3. 6 位 10A 新国标五孔 4. 3*1 平方线, 纯线长 1.8M	6	个	91.00	546.00

					5. 黑色，塑料外壳，带总开关 6. 安装 1U 高 7. 带纸盒包装				
72	24 芯 光缆	江苏扬 丰线缆 有限公 司	杨丰	GJFJV -24B1	1. 光纤纤芯: G652, 9/125um 2. 紧套管材料: 聚氯乙烯 PVC 3. 加强件: 芳纶纱 4. 护套材料: 黄色聚氯乙烯 PVC 5. 动态/静态弯曲半径: 20D/10D 6. 长期/短期允许压扁力 (N/100mm): 200/350 7. 长期/短期允许拉伸力 (N): 70/220 8. 使用温度: -20℃~+60℃ 9. 衰减系数@20℃ (dB/km): @1310≤0.8, @1550≤0.6 10. 执行标准: YD/T 1258.4-2019	150	米	5.10	765.00
73	48 芯 户外 光缆	江苏扬 丰线缆 有限公 司	杨丰	GYTS- 48B1	1. 光纤纤芯: G652 层绞式结构 2. 松套管材料: 聚甲基丙烯酸丁二醇脂 PBT 3. 中心加强件: 磷化钢丝 4. 铠装层: 涂塑钢带 5. 护套材料: 黑色聚乙烯 PE 6. 光缆外径: 10.3±0.5mm 7. 动态/静态弯曲半径: 20D/10D 8. 长期/短期允许压扁力 (N/100mm): 300/1000 9. 长期/短期允许拉伸力 (N): 600/1500 10. 使用温度: -40℃~+60℃ 11. 衰减系数@20℃ (dB/km): @1310≤0.36, @1550≤0.22 12. 执行标准: YD/T 901-2018	400	米	5.90	2360.00
74	24 口 LC 光 纤盒 (LC 满配 48 条 尾 纤)	江苏扬 丰线缆 有限公 司	杨丰	YF-GP K-SC- 24	1. 主体材质: 冷轧钢板 (电脑灰喷塑) 2. 尺寸: 约 430*300*70mm 3. 熔纤盘材质: 阻燃 ABS 工程塑料 4. 开启设计: 卡扣开启, 抽屉式拉出 5. 耐压强度: DC 1000V (AC 700V) 1 分钟无击 穿和飞弧现象 6. 绝缘电阻: 500MΩ 7. 使用温度: -25℃到 50℃ 8. 相对湿度: ≤85% 9. 辅件: 热熔缩管和纤芯保护套管 10. 容量: 48 芯 11. 标准: YD/T 778-2011	1	台	528.00	528.00
75	48 口 LC 光 纤盒 (LC 满配 96 条 尾 纤)	江苏扬 丰线缆 有限公 司	杨丰	YF-GP X-LC- 48	1. 主体材质: 冷轧钢板 (电脑灰喷塑) 2. 尺寸: 约 430*300*125mm 3. 熔纤盘材质: 阻燃 ABS 工程塑料 4. 开启设计: 卡扣开启, 抽屉式拉出 5. 耐压强度: DC 1000V (AC 700V) 1 分钟无击 穿和飞弧现象 6. 绝缘电阻: 500MΩ 7. 使用温度: -25℃到 50℃	2	个	912.00	1824.00

					8. 相对湿度: ≤85% 9. 辅件: 热熔缩管和纤芯保护套管 10. 容量: 96 芯 11. 标准: YD/T 778-2011				
76	布线施工	国产	定制	定制	光纤布线	1	项	6300.00	6300.00
77	熔纤	国产	定制	定制	光纤熔接	108	条	24.00	2592.00
78	辅材	国产	定制	定制	定制	1	项	2800.00	2800.00
79	线路测试	国产	定制	定制	对教室所有信息点做网络测试	120	条	28.00	3360.00
80	系统集成调试	国产	定制	定制	网络设备上架安装及调试	1	项	7800.00	7800.00
81	周界枪机 (原位替换)	杭州海康威视数字技术有限公司	海康威视	DS-2CD2245CGLXJ	1、具有 400 万像素 CMOS 传感器,靶面尺寸 1/2.7 英寸,在 2560x1440 @ 25fps 下,清晰度 1400TVL。 2、设备支持最低照度彩色 0.005 lx, 黑白 0.0005lx, 最大亮度鉴别等级 11 级。 3、设备支持 H.265/H.264。 4、设备支持图像设置: 镜像, 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调。 5、设备支持多浏览器浏览功能, 可通过 IE、Chrome、Firefox、Safari 等浏览器浏览视频图像。 6、支持人形检测、异常报警触发。 7、支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态。 8、支持 SmartIR, 防止夜间红外过曝。 9、支持红外补光, 红外最远 50 m, 支持切换白光补光, 白光最远 30 m。 10、支持白天, 夜晚, 自动, 定时切换日夜转换模式。 11、支持 ONVIF、SDK, GB28181 协议。 12、设备的防护等级 ≥ IP67, 支持 DC12V 和 POE 供电, 且在 DC12V ± 25% 范围内变化时可以正常工作。 13、内置麦克风, 支持 8 kHz/16 kHz 音频采样率, G.711alaw/AAC-LC, 音频压缩标准, 64 Kbps (G.711alaw) / 16~64 Kbps (AAC-LC) 音频压缩码率。	11	个	556.00	6116.00
82	室内枪机 (原位替换)	杭州海康威视数字技术有限公司	海康威视	DS-2CD2245CGLXJ	1、具有 400 万像素 CMOS 传感器,靶面尺寸 1/2.7 英寸,在 2560x1440 @ 25fps 下,清晰度 1400TVL。 2、设备支持最低照度彩色 0.005 lx, 黑白 0.0005lx, 最大亮度鉴别等级 11 级。 3、设备支持 H.265/H.264。 4、设备支持图像设置: 镜像, 饱和度, 亮度,	9	个	556.00	5004.00

				对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调。 5、设备支持多浏览器浏览功能, 可通过 IE、Chrome、Firefox、Safari 等浏览器浏览视频图像。 6、支持人形检测、异常报警触发。 7、支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态。 8、支持 SmartIR, 防止夜间红外过曝。 9、支持红外补光, 红外最远 50 m, 支持切换白光补光, 白光最远 30 m。 10、支持白天, 夜晚, 自动, 定时切换日夜转换模式。 11、支持 ONVIF、SDK, GB28181 协议。 12、设备的防护等级 IP67, 支持 DC12V 和 POE 供电, 且在 DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 13、内置麦克风, 支持 8 kHz/16 kHz 音频采样率, G. 711alaw/AAC-LC, 音频压缩标准, 64 Kbps (G. 711alaw) /16~64 Kbps (AAC-LC) 音频压缩码率。					
83	警戒球机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	DS-2DE74XYZUV-ABCDEF	1、 视频分辨率主码流 2688×1520@30fps, 靶面尺寸 1/2.8 英寸。 2、最低照度: 红外灯关闭: 彩色 0.005Lux, 黑白模式 0.001Lux。 3、具有 H. 264、H. 265、MJPEG 设置选项。 4、支持水平 0° ~360° ,连续旋转;垂直-15° ~90° 。 5、光学变倍 23 倍, 最大焦距 135mm。 6、 可设置 300 个预置位, 可按照设置的预置位设置 8 条巡航路径。具有预置位视频冻结功能。 7、白光补光灯开启, 可识别距离设备 100m 处的人体轮廓, 红外补光灯开启, 可识别距离设备 150m 处的人体轮廓。 8、对人或车辆进入警戒区域后, 设备可发出白光警示、声音警示, 并启动智能跟踪功能。 9、当智能行为分析设置为区域入侵, 越界入侵, 进入区域、离开区域时, 可对行人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式。 10、支持真宽动态、强光抑制、3D 降噪、透雾、区域曝光、区域聚焦、饱和度/亮度/对比度/锐度图像设置。 11、具有 AI-ISP 图像质量提升功能, 在低照度环境下, 可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、	2	个	2689.00	5378.00

					锐度等。 12、支持人、非机动车、车辆混行抓拍，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍。 13、★支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。 14、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 15、支持 AI 模型的下发和运行，检测结果的生成和上传。 16、内置 6 颗补光灯、1 个 RJ45 网络接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、2 路报警输入接口、1 路报警输出。				
84	电梯半球	杭州海康威视数字技术有限公司	海康威视	DS-2CD254X-YZUV3-ABCD-EF	1、最高分辨率 2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。 2、支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态。 3、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远 10 m。 4、1 个内置麦克风，1 个内置扬声器，支持双向语音对讲。 5、支持 1 路报警输入，1 路报警输出，1 路音频输入，1 路音频输出。 6、支持 512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡本地存储。 7、IK08 防暴设计，可靠性高。 8、支持 POE 供电。 9、视频压缩标准支持 H.265/H.264，支持超级智能编码。	2	个	576.00	1152.00
85	电梯网桥	杭州海康威视数字技术有限公司	海康威视	DS-3WFOAC-2NT	1、2 个百兆电口。 2、无线传输距离 100m。 3、支持 APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维。 4、支持智能识别终端 终端准入管控。 5、支持智能频谱管理，支持故障自愈。 6、成对包装，免配置。 7、水平天线角度 60°，垂直天线角度 50°。 8、支持 VLAN, 支持 WiFi 热点。 9、防水防尘等级 ≥ IP41。	2	对	480.00	960.00
86	光纤收发器	杭州海康威视数字技术有限公司	海康威视	DS-3D501T/R-3(S-C)	1、1 千兆电口、1 千兆光口。 2、传输距离：3 km。 3、发射功率：-9 dBm ~ -1 dBm。 4、接收灵敏度：-21 dBm。 5、工作温度：-30 °C - 70 °C。 6、桌面式。	6	对	200.00	1200.00
87	电源适配器	杭州海康威视数字技	海康威视	DS-2FA1202-BW	1. 输出规格:DC12V/1A, 2. 输出功率: 12W MAX,	30	个	19.00	570.00

	(损坏替换)	术股份有限公司							
88	电源防雷器	湖北恒立信科技有限公司	恒立信	HOH-AC/DC-220V	1. 温度区间: -40℃~+80℃; 2. 湿度区间≤90% (平均 25℃时) ; 3. 额定工作电压: 220V, 最大工作电压 470V; 4. 最大连续工作电流 5A; 5. 标称放电电流 (8/20us) 5KA, 最大放电电流 (8/20us) 10KA; 6. 保护级别: 900V; 7. 响应时间: 1ns	23	个	51.00	1173.00
89	超五类非屏蔽网线	江苏扬丰线缆有限公司	杨丰	HSYV-5e	1、导体: 0.50±0.01mm (无氧铜丝) 2、绝缘: 高密度聚乙烯 3、护套: 4.8±0.3mm (PVC) 4、近端串音最小值: 100MHZ≥32.3dB 5、回波损耗最小值: 100MHZ≥15.0dB 6、功率和近端串音: 32.3dB 7、执行标准: YD/T 1019-2023	3500	米	2.60	9100.00
90	4芯光纤	江苏扬丰线缆有限公司	杨丰	GJFJV-4B1	1. 光纤纤芯: G652, 9/125um 2. 紧套管材料: 聚氯乙烯 PVC 3. 加强件: 芳纶纱 4. 护套材料: 黄色聚氯乙烯 PVC 5. 动态/静态弯曲半径: 20D/10D 6. 长期/短期允许压扁力 (N/100mm): 200/350 7. 长期/短期允许拉伸力 (N): 70/220 8. 使用温度: -20℃~+60℃ 9. 衰减系数@20℃ (dB/km): @1310≤0.8, @1550≤0.6 10. 执行标准: YD/T 1258.4-2019	1900	米	1.50	2850.00
91	RVV1.0两芯电源线	江苏扬丰线缆有限公司	杨丰	RVV2*1.0	1、导体: 5类 (铜丝) 2、绝缘平均厚度: 0.6mm (聚氯乙烯 PVC) 3、护套平均厚度: 0.8mm (聚氯乙烯 PVC) 4、护套外径: 5.9~7.5mm 5、70℃时绝缘电阻: 0.010MΩ·km 6、20℃导体电阻: 19.5Ω/km 7、执行标准: GB/T 5023-2008 8、额定电压: 300/500V	1900	米	3.10	5890.00
92	4口光纤终端盒	江苏扬丰线缆有限公司	杨丰	YF-GP-SC-4K	1. 终端盒材质: 0.8冷轧钢板 (黑色静电喷塑) 2. 外观尺寸: 约 150mm*95mm*35mm 3. 安装方式: 壁挂式或摆放 4. 熔纤盘材质: 阻燃 ABS 塑料 5. 耐压强度: DC 1000V (AC 700V) 1分钟无击穿和飞弧现象 6. 绝缘电阻: 500MΩ 7. 环境温度: -25℃到 50℃ 8. 相对湿度: ≤85% 9. 辅件: 热熔缩管和纤芯保护套管	5	个	38.00	190.00

					10. 执行标准: YD/T 925-2009				
93	耦合器	江苏扬丰线缆有限公司	杨丰	YF-FA-SC	1. 材料: 氧化锆陶瓷套管 2. 插入损耗: 0.3dB 3. 互换性: 0.2dB 4. 插拔次数: 500 5. 抗张力: 200-600N 6. 使用温度: -25℃~+70℃ 7. 标准: YD/T 1272-2018	10	个	2.00	20.00
94	SC 尾纤	江苏扬丰线缆有限公司	杨丰	YF-FF-SC-0M3-1.5M	1. 光纤纤芯: G652, 9/125 2. 护套材料: 黄色聚氯乙烯 PVC 3. 光缆外径: 3.0±0.2mm 4. 工作波长: 1310nm/1550nm 5. 插入损耗: 0.3dB 6. 回波损耗: 50dB 7. 重复性: 1000 8. 弯曲半径: 10D 9. 使用温度: -25℃~+70℃ 10. 执行标准: YD/T 1272-2018	10	条	6.60	66.00
95	SC-LC 光纤跳线	江苏扬丰线缆有限公司	杨丰	YF-FJ-SC-LC-OS1-3M	1, 光纤纤芯: G652, 9/125 2, 护套材料: 黄色聚氯乙烯 PVC 3, 光缆外径: 3.0±0.2mm 4, 工作波长: 1310nm/1550nm 5, 插入损耗: 0.3dB 6, 回波损耗: 50dB 7, 重复性: 1000 8, 弯曲半径: 10D 9, 使用温度: -25℃~+70℃ 10, 执行标准: YD/T 1272-2018	4	条	13.00	52.00
96	壁装枪机支架	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	DS-1292ZJ-K	1、铝合金材质壁装支架。 2、表面做喷塑处理。 3、支架带出线孔。 4、安装座表面有海绵垫。 5、调整角度: 水平: 360°, 垂直: -45° ~45°。	10	个	13.00	130.00
97	户外监控防水箱	揭阳金属制品厂	硬客	抱箍款	长 300mm, 宽 250mm, 厚 160mm, 材质镀锌板, 含监控立杆抱箍	5	个	40.00	200.00
98	25mm PVC 线管	广东联塑科技实业有限公司	联塑	C205	直径 25mm, 壁厚 1.1mm, 阻燃 PVC 线管	2000	米	2.00	4000.00
99	辅材	国产	定制	定制	定制	1	项	6800.00	6800.00
100	摄像头线路损坏	国产	定制	定制	将线路损坏的摄像头重新敷设线路	10	处	284.00	2840.00
101	熔纤	国产	定制	定制	光纤熔纤	10	条	24.00	240.00

102	布线施工	国产	定制	定制	网络布线施工	1	项	21400.00	21400.00
103	破路施工	国产	定制	定制	路面破开及恢复	100	米	61.00	6100.00
104	系统集成调试	国产	定制	定制	系统整体安装及调试	1	项	4400.00	4400.00
合 计									776240.00

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：人民币（大写）柒拾柒万陆仟贰佰肆拾元整（¥776240.00元），其中不含税金额为人民币（大写）陆拾玖万贰仟玖佰贰拾元贰角玖分（¥692920.29），税费为人民币（大写）捌万叁仟叁佰壹拾玖元柒角壹分（¥83319.71）。

本合同价款包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，乙方已综合考虑在报价中。

第二条 质量保证

乙方应按响应文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，产品质量须符合国家相关标准及安全规范，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

第三条 权力保证

1. 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2. 乙方保证所交付的标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
3. 乙方必须保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，甲方在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的著作权、专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为甲方的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，乙方负责解决由此引起的一切纠纷，甲方有权追究乙方的法律责任，其不利后果由乙方全部承担。

第四条 货物包装、运输

1. 原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。
2. 包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。
3. 国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，乙方应当执行。

4. 产品（含包装）运抵甲方指定交付地点前发生损坏的，相关损失由乙方自行承担。

第五条 交付

1. 交付时间：自签订合同之日起 45 个日历日内交付全部货物并安装调试完毕交付使用；

交付地点：广西桂林市甲方指定地点。

2. 乙方提供不符合谈判文件规定、乙方响应文件承诺和本合同规定的标的，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市内甲方指定时间地点。

第七条 验收

1. 乙方应按响应文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，产品质量须符合国家相关标准及安全规范，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2. 乙方必须于供货时提供所竞的所有产品合格证原件，否则不予验收，并按违约处理，甲方有权保留追究乙方的相关法律责任的权利。

3. 到货后，乙方和甲方应在现场进行清点，清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的损坏，或发现错发/漏发情况，乙方应一周内更换和补发。

4. 乙方合同签订后供货前必须向甲方提供“采购需求一览表”“技术要求”中的所要求对应的检测报告原件供甲方核查，未提供检测报告原件或所提供的检测报告原件与响应文件中检测报告复印件不一致的，不予验收，并按违约处理，甲方有权保留追究乙方的相关法律责任的权利。

5. 甲方对成交产品按采购需求逐条核验，如所提供的产品与响应文件中承诺的参数与产品实际参数不一致，甲方将不予接收，由此造成的损失由乙方负责。

6. 乙方如虚假应标，一经查实，将按虚假应标处理，由此造成的一切损失由乙方承担，且甲方保留追究其法律责任的权利。

第八条 售后服务

乙方提供的以下售后服务产生的相关费用均应综合包含在报价中，甲方不再就此另行支付费用。售后服务内容要求如下：

1. 保修（质保）期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修（质保）期壹年，自验收合格之日起计。保修（质保）期内负责上门保修（质保）、包换、维护。

2. 技术服务及培训：采购范围内提供技术培训，保证使用人员能正常使用产品；其余按供应商的承诺执行。

3. 售后服务的内容和措施：

（1）采购范围内的货物送货上门。

（2）提供售后服务联系电话及联系人，保修（质保）期内，接到报障电话后在1小时内响应，3小时内上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应与被更换的设备品牌、类型相一致或者是同类同档次或以上产品。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 付款方式

采购合同范围内全部设备完成安装调试并通过验收合格后，成交供应商开具设备类税率为13%、建筑施工类税率为9%的增值税普通发票，采购人在收到发票60日内向成交供应商支付合同总额100%的货款。

第十一条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应按响应文件中承诺时间内更换，更换不及时按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，或发现错发/漏发情况，乙方未在一周内更换和补发的，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额1%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过5天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同金额5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在保修（质保）期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，乙方负责。

7. 其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条 合同生效及其他

1. 合同经甲乙双方法定代表人或相应的授权代表签字并加盖乙方公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需甲方同意，并签订书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签

订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条 签订本合同依据：

1. 谈判文件；

2. 成交通知书。

3. 乙方响应文件中的报价表（含谈判记录）、技术响应承诺书、商务响应承诺书、售后服务承诺（如有）。

本合同经甲乙双方盖章后生效。政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

甲方（公章）： 桂林市卫生学校

乙方（公章）： 广西广电网络科技发展有限公司梧州分公司

法定代表人签字： _____

负责人签字： _____

委托代理人： _____

委托代理人： _____

电 话： _____

电 话： 0774-6021105

开户名称： _____

开户名称： 广西广电网络科技发展有限公司梧州分公司

开户银行： _____

开户银行： 中国农业银行股份有限公司梧州大塘支行

银行账号： _____

银行账号： 20313001040009458

日 期： _____

日 期： 2026年8月4日

