

采购合同

合同编号:

项目名称: 桂林市中心血站 2026 年无偿献血全血纪念品

项目编号: GLZC2026-G1-990327-HNEX

甲方: 桂林市中心血站 (采购人)

乙方: 桂林市汉马商贸有限公司 (中标供应商)

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定, 按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条 合同标的 (总价折扣率后金额)

项号	货物名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合 计金额 (元) ③=① ×②
1	雨伞	杭州天堂伞业集团有限公司福州分公司、天堂、33800E	1.伞面: 采用缎纹面料, 厚度 0.30mm, 克重 88g/m², 确保伞面厚实耐用, 具有良好的防水性与抗撕裂性。样品需提供完整的面料成分检测报告, 明确显示面料材质及各项指标。 2.伞骨: 选用 10 骨设计, 伞骨材质为高强度玻璃纤维, 单根伞骨直径 3.1mm, 每根伞骨的抗弯折强度 85N, 保障雨伞在大风天气下的稳固性和耐用性, 不易折断变形。伞骨连接处采用优质金属连接件, 确保连接紧密、开合顺畅。 3.伞柄: 材质为 ABS 塑料, 表面需进行防滑处理, 形状符合人体工	10000	把	32.67	326700.00

程学设计,握持舒适,长度 12.8cm,直径 3.2cm,方便使用者长时间握持。伞柄末端可设计挂绳孔,便于悬挂收纳。材质:缎纹黑胶 3 折(提供样品)

4.半径:伞面半径 615mm,展开后伞面直径 1230mm,能够为使用者提供充足的遮雨遮阳面积。

折叠后长度:三折设计,折叠后长度 28.5cm,便于携带,可轻松放入背包或手提包中。

★ 5 、 执 行 标 准 :GB/T23147-2018QB/T3832-1999

伞架耐腐蚀性:按 QB/T3826 规定,伞杆经 4h 中性盐雾试验后,其耐腐蚀性不应低于 QB/T3832 中规定的 9 级。其他零件经 2h 中性盐雾试验后,其耐腐蚀性不应低于 QB/T3832 中规定的 9 级。

伞面防紫外线:防紫外线产品,应明示在产品上,达到 UPF55+%,且 T(UVA)AV3.2%。

★6、提供投标产品检测报告:投

标时提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件

投标人须在投标文件中对提供的

第三方检测报告真实性以书面形式

式进行承诺,投标文件中提供承诺



			函（格式自拟）； 7、为每把雨伞配备独立包装。 8、伞表面设计要求：需结合桂林市中心血站文化和无偿献血文化以及桂林城市文化进行设计(提供设计小样)				
2	保温杯	永康市波辉五金制品厂、双姿、450ml	★1. 内胆：采用食品级 316 不锈钢材质，内胆壁厚 0.45mm，确保耐用性与抗腐蚀性，保障饮品安全卫生。外壳：使用 304 不锈钢材质，表面经过精细拉丝处理，触感舒适，耐磨且不易留下指纹，提升整体质感。（提供样品） 2、规格容量:450ml。 3、严格执行 GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》，确保产品符合食品安全要求。 4、保温保冷性能：在环境温度 20±5℃条件下，注入 95℃以上热水，6 小时后水温 68℃，12 小时后水温 49℃。：在环境温度 20±5℃条件下，注入 5℃以下冷水，6 小时后水温 12℃，12 小时后水温 21℃。密封性能：杯盖采用食品级	8000	个	32.67	261360.00

			硅胶密封圈，倒置、摇晃均无漏水现象，确保在携带过程中不会出现液体渗漏。抗摔性能：从 1 米高度自由跌落至硬质地面（如水泥地），外观无明显裂痕、变形，且保温、密封性能不受影响。 ★5、提供投标产品检测报告：投标时提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件；投标人须在投标文件中对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺，投标文件中提供承诺函（格式自拟） 6、制作工艺：采用管材拉伸裁切技术，确保杯体尺寸精准；通过塑性工艺塑造杯身造型，使其线条流畅美观。表面处理：外壳进行喷漆处理，漆面均匀、色泽饱满，不易脱落；采用 uv 彩色印刷及丝网印刷技术印制 logo 及宣传标语，图案清晰、且具有良好的耐磨性。 7、保温杯整体定制设计独立包装盒。 8、印刷要求：保温杯：丝网彩色印刷，外盒：彩色瓦伦印刷，设计要求：需结合桂林市中心血站文化和无偿献血文化以及桂林城市文化进行设计(提供设计小样)				
3	多功	保定白沟	★1、材质：600D 涤纶牛津布，尺	5000	个	34.15	170775.

能背 包	新城美嫣 箱包厂、美 嫣、多功能 双肩背包	寸:26*16*43cm, 重量: 0.69kg 左右, 款式: 单肩/双背/斜跨 2.产品要求: 外观要求: 包体形体饱满、线条弧线自然流畅, 面料粘贴平整服帖, 四角对称规整, 整体造型端正、干净整洁, 无明显变形、褶皱瑕疵。 外层面料: 产品主要受力及可视部位无断经、断纬、跳丝、跳线、明显印道、污渍、破损、色差等质量缺陷; 次要非可视部位允许存在不影响使用及外观的轻微缺陷, 且数量不超过 2 处。内里面料: 里料铺设平整周正、干净无污渍, 无裂面、断经断纬、跳纱、纸裂、散边、脱层等质量问题。 车缝工艺标准缝线选配: 采用与面料、里料材质匹配的专用缝纫线, 线材强度、韧性适配包体承重需求, 无断线、脱线隐患。线迹工艺: 上下缝线咬合吻合, 整体线迹平直规整, 针距均匀统一。产品正面大面、前盖核心区域禁止出现空针、漏针、跳针; 全线迹无超过 7mm 的歪斜偏差。单只产品无空针、无漏针、无跳针。辅料配件要求: 拉链配置: 拉链缝制平直规整, 左右边距均匀一致; 拉链开合顺滑无阻、无卡顿、错位、掉牙现象, 拉链布			5	00
---------	--------------------------------	---	--	--	---	----

		带及金属齿无掉色、氧化问题。五金配件：所有五金配件表面光亮整洁，无锈迹、残损、漏镀、毛刺、起皮、涂层脱落等缺陷。配件安装：卡扣、挂带、五金、织带等所有配件安装平整服帖、缝合牢固，无松动、脱落、歪斜问题，承重牢固可靠。 ★3.环保及理化检测标准：耐摩擦色牢度：产品耐摩擦色牢度等级4-5级，使用及擦拭过程中无掉色、染布情况。 游离甲醛含量：产品游离甲醛含量：未检出，符合安全环保标准，无刺激性危害，适配日常贴身使用。 4.执行标准：GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》及GB/T 3920-2008 《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》 ★5.提供投标产品检测报告：投标时提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件；投标人须在投标文件中对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺，投标文件中提供承诺函（格式自拟） 6.背包印刷工艺：采用环保丝网印刷、热转印工艺			
--	--	---	--	--	--



		印刷要求：图案清晰度：字体、LOGO、图案线条清晰完整，边缘无毛边、锯齿、断线、缺墨、糊点、重影。 版面整洁度：印刷区域无飞墨、溅墨、脏污、划痕、白点、漏印、局部深浅不一现象。 套印精度：多色套印精准，无错位、重影、漏套、偏色，套印误差≤1mm。 整体观感：版面均匀饱满、色泽均匀、版面干净、视觉端正统一，整批产品无明显色差。位置偏差：单只背包印刷位置偏差≤2mm，整批货品排版统一、位置一致。 图文尺寸：印刷图文尺寸严格按照甲方定稿文件制作，尺寸误差≤1%。 7.独立包装。 8.背包及外盒设计要求：需结合桂林市中心血站文化和无偿献血文化以及桂林城市文化进行设计(提供设计小样)			
4	金红叶纸 业(南宁) 清风、100 抽 X4 层 马商 纸业有限公司	1、材质:采用 100%原生木浆,克重 30g/m²,不添加荧光增白剂,确保纸张柔软亲肤、安全环保,通过感官检验无异味、无可见杂质,保证献血者使用体验。(提供样品) 2、规格尺寸:170*132*400 张	2000 提	17.82	35640.00

		mm/100 抽 X4 层纸张 3、执行标准：GB/T 20808-2022、GB 15979-2024、GB 38598-2020 ★4、纸张制作：采用优质制浆工艺，保证纸张韧性，定量 14.1g/平方米；定量偏差(单层)+0.06；D65 亮度 84.3%；横向吸液高度 82mm/100s；横向抗张强度 168N/M;纵向湿抗张强度 116N/M;柔软度 112N/M;丙烯酰胺含量、可迁移性荧光物质、掉粉率、洞眼、尘埃度、大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌为 0；细菌菌落总数未检出；真菌菌落总数未检出，确保使用时不易破裂、掉屑。细节处理：盒/袋体边缘进行圆角处理，避免划伤；开口处设置易撕口，方便取用。 ★5、提供投标产品检测报告：投标时提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件；投标人须在投标文件中对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺，投标文件中提供承诺函（格式自拟） 包装：一提 8 包。 7、抽纸外包装设计要求：需结合桂林市中心血站文化和无偿献血文化以及桂林城市文化进行设计				
--	--	--	--	--	--	--

			(提供设计小样)				
5	夏凉被	南通优思 丽纺织品 有限公司、 宁缦、 1500*2000 mm	1、材质:面 料:A 类 100%聚酯纤维 填充物:5%大豆纤维 95%聚酯纤维 2、规格尺寸:1502*2003mm, 重量: 1006g, 颜色: 10 色。 ★3、产品性能: 消臭性能(醋酸减少率 81%), 防螨性能(驱避率 72%), 防霉性能等级: 3 级 4、产品工艺: 缝制: 包边平整牢固, 无线头/跳线; 四角有固定带, 手感柔软顺滑, 垂坠感强, 轻盈不压身。 ★5、执行标准: T/SZTIA 001-2023 《抗菌纺织品》, GB/T24253-2009 《纺织品 防螨性能的评价》, 安全等级: A 抗菌类母婴级别(水洗标注) ★6、提供投标产品检测报告: 投标时提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件; 投标人须在投标文件中对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺, 投标文件中提供承诺函(格式自拟) 7、整体定制设计独立手提袋彩色包装盒。 8、设计要求: 需结合桂林市中心血站文化和无偿献血文化以及桂林城市文化进行设计(提供设计小	4000	床	44.55	178200.00

			样)				
6	汤锅	潮州市三只羊五金有限公司、三只羊、260*260*130mm、6.5L	1、规格尺寸:260*260*130mm, 6.5L 2、材质:主体材质: 锅体、锅盖、双耳均为食品级不锈钢。 锅身板材厚度: 0.85mm。 锅底:三层复合底(钢 - 铝 - 钢), 总厚度 2.12mm, 导热均匀、不易变形,锅盖为高硼硅钢化玻璃加不锈钢包边, 锅底为压纹/聚热纹处理 ★3、执行标准: 符合中国《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》(GB 4806.9-2023)要求, 4、产品性能: 耐腐蚀: 盐雾测试 24h 无锈点、无腐蚀痕迹。/ 把手强度: 双耳承受拉力$\geq 500\text{N}$ 不松动、不脱落。/ 锅底平整度: 冷态凹度 0.22mm, 高温使用不易鼓底变形。/ 重金属析出量符合食品接触材料国标要求。 5、工艺: 双耳: 采用氩弧焊接 + 双铆钉加固工艺, 连接牢固, 把手做防烫设计。/ 焊缝: 打磨平整, 无毛刺、裂纹、虚焊、咬边现象。/ 表面处理: 拉丝 / 镜面抛光。耐腐蚀、易清洗。/ 锅口: 加宽卷边处理, 无尖锐边角, 防割手。整机无凹陷、砂眼、明显划痕、色差	2000	个	43.56	87120.00

			等缺陷。 锅身永久标识：304 材质、食品接触用、规格尺寸、生产厂家等信息。 6、性能： 耐腐蚀：盐雾测试 24h 无锈点、无腐蚀痕迹。/ 把手强度：双耳承受拉力$\geq 500\text{N}$ 不松动、不脱落。/ 锅底平整度：冷态凹度 0.22mm，高温使用不易鼓底变形。/ 重金属析出量符合食品接触材料国标要求。 ★7、提供投标产品检测报告：投标时提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件；投标人须在投标文件中对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺，投标文件中提供承诺函（格式自拟） 8、整体定制设计独立手提瓦伦彩色包装盒。				
7	多功能多用盆	潮州市三只羊五金有限公司、 260*260mm	1、规格尺寸:260*260 2、材质:食品级不锈钢。 锅身板材厚度：0.86mm。 ★3、执行标准：执行标准：GB/T 29601-2025 《不锈钢器皿》，符合中国《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》（GB 4806.9-2023）要求 4、产品性能：耐腐蚀：盐雾测试 24h 无锈点、无腐蚀痕迹。高温使	5500	80.789	169339.50	

			用不易鼓底变形。重金属析出量符合食品接触材料国标要求。 5、工艺：焊缝：打磨平整，无毛刺、裂纹、虚焊、咬边现象。/表面处理：拉丝 / 镜面抛光，耐腐蚀、易清洗。/ 整机无凹陷、砂眼、明显划痕、色差等缺陷。盆身永久标识：304 材质、食品接触用、规格尺寸、生产厂家等信息。 6、性能：耐腐蚀：盐雾测试 24h 无锈点、无腐蚀痕迹。高温使用不易鼓底变形。重金属析出量符合食品接触材料国标要求。 ★7、提供投标产品检测报告：投标时提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件；投标人须在投标文件中对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺，投标文件中提供承诺函（格式自拟） 8、整体定制设计独立手提瓦伦彩色包装盒。			
8	体重秤	惠州市康德立电子科技有限公司 Comide 康德立 CP513	1、规格尺寸:260*260*30mm，最大称量：150kg，最小称量：5kg，分度值：0.1kg 2、材质秤面：加厚高强度钢化玻璃，防滑耐磨、抗冲击、易清洗；内部采用金属承重支架，长期承重不易变形，边角为圆弧设计，	3000	33.66	100980.00


无尖锐棱角，防磕碰，底部配备防滑硅胶脚垫，使用时防移位、防侧翻

★3、产品性能： 高清 LCD/LED 显示屏，数字清晰，弱光环境可正常查看/测量完成后自动锁定数值，方便读数/支持公斤 (kg)、斤、磅 (lb) 一键切换单位/ 搭载四点式高精度应变片传感器/称重灵敏、误差小/ 具备自动归零、自动校准、一键复位功能/ 设有过载保护，超载自动提示，防护内部配件/防水等级 IPX4，可防日常泼溅，便于清洁/ 使用环境：温度 0℃ -40℃，相对湿度≤85% RH/ 产品符合电子人体秤国家执行标准，具备 ISO9001、CE、RoHS 相关认证

4、供电方式：2 节 AAA 干电池供电/具备低电量提示功能/ 待机时长 126 天

★5、提供投标产品检测报告：投标时提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件；投标人须在投标文件中对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺，投标文件中提供承诺书（格式自拟）

6、整体定制设计独立手提瓦伦彩



			色包装盒。				
9	洗衣液	上海白猫 正冠化工 有限公司、 白猫、 3.008kg 高效洁净 洗衣液	1、克重：3.008kg， 2、执行标准：QB/T1224-2012《衣料用液体洗涤剂》 ★ 3、产品质量 外观 感官：外观，不分层，无明显悬浮物或沉淀，无机械杂质的均匀液体； 气味无异味、符合规定香型 稳定性 耐热：在(40±2)°C下保持24h，恢复至室温后与实验前无明显变化 耐寒：在(-5±2)°C下保持24h，恢复至室温后与实验前无明显变化 总活性物 17.3% pH(25°C, 1%水溶液)7.4 总五氧化二磷 0.06% 去污力：JB-01、JB-02、JB-03 三种试验污布均量大于或等于标准洗衣液 4、供投标产品检测报告：投标时提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件；投标人须在投标文件中对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺。投标文件中提供承诺函（格式自拟） 5、印刷工艺：采用环保丝网印刷/	5000	个	22.77	113850.00

			热 转 印 工 艺 印刷要求：图案清晰度：字体、LOGO、图案线条清晰完整，边缘无毛边、锯齿、断线、缺墨、糊点、重影 6、设计要求：需结合桂林市中心血站文化和无偿献血文化以及桂林城市文化进行设计(提供设计小样)				
10	密封 储物 罐套 装	河间市森雅玻璃制品有限公司、森雅、 90x100mm 90x150mm 90x200mm	1.尺寸：直径 90X100mm(高)，直径 90x150mm(高)，直径 90x200mm(高) 2.材质：材质：高硼硅玻璃（3.3料），线膨胀系数 $3.3 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ 3.性能：耐热性：-20℃~200℃，耐热冲击$\geq 150^\circ\text{C}$，冷热交替不裂；壁厚：均匀 3.6mm，无气泡、无结石无裂纹；透明度：高透明、高光泽，无明显划痕、水印；容量偏差：+1.8%；工艺：一体成型，口部圆滑、无毛刺，易清洗 4.密封盖组件参数 上盖：食品级 PP（5号），耐温 -20℃~120℃，无异味 密封圈：食品级硅胶，无毒无味，耐老化、耐高低温 密封结构：四卡扣/螺旋旋盖，密封压力 0.05MPa 密封性能：注水 80%，倒置 2 小时	4010	个	24.45 3	98056.5 3

		无渗漏, 负压-0.05MPa 保持 1 小时, 不漏气、不进水 5.执行标准: GB 4806.5-2016 食品安全国家标准 玻璃制品及 GB/T 35598-2022 硼硅酸盐玻璃压制耐热器具、QB/T 8068-2024 耐热玻璃 保鲜盒 ★5.提供投标产品检测报告: 投标时提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件; 投标人须在投标文件中对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺, 投标文件中提供承诺函 (格式自拟) 6. 印刷要求: 罐盖印刷 logo 及宣传标语,需结合桂林市中心血站文化和无偿献血文化以及桂林城市文化进行设计(提供设计小样)				
计			合		1542021.03	

根据《中标通知书》的中标内容, 合同的总金额为: (大写) 壹佰伍拾肆万贰仟零贰拾壹元零角叁分人民币 (¥1542021.03 元); 乙方总价折扣率为: 99%。(备注: 合同的总金额=总价折扣率后的金额+剩余金额)

第二条 质量保证

1. 乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品, 且在正常安装使用和保养条件下, 其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2、质保期: 均以每件物品发到献血者之日起计算至此“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》时长到期之日止。

3、. 乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止【厂家

规定免费保修（维护）期超过一年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行】。在免费保修（维护）期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- （1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。
- （2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。
- （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条 权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条 交付

1. 交货期：自签订合同之日起 20 个工作日内按甲方要求分批供货，免费送货上门并验收合格交付使用。

地点：广西桂林市采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条 调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。
2. 甲方应当在项目建设完毕后七个工作日内进行全面验收。验收合格后由甲乙双方

签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。验收不合格的，报相关监督管理部门处理，由此造成甲方损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。

3. 按招标文件要求，乙方投标承诺及强制执行的国家、行业、地方标准要求验收。乙方的投标文件承诺必须是真实、有效的响应和承诺。所提供的硬件设备必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态的产品，产品应符合相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等有关质量标准；硬件设备到货安装前，软件产品交付时，甲方于现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，不予验收，按违约处理，同时甲方将报相关监督管理部门处理，由此造成甲方损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

4. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

7. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

第七条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市采购人指定时间地点。

第八条 售后服务、保修期

1. 该中标货物为提供给无偿献血者献血的纪念品，乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务，“三包”规定以及招标文件和本合同所附《服务承诺》均以每件物品发到献血者之日起计算至此“三包”规定以及招标文件和本合同所附《服务承诺》时长到期之日止。

2. 该中标货物为提供给无偿献血者献血的纪念品，如在本条“1”所述期限内在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理，并按照规定退换或免费保修

3. 在免费保修（维护）期内（均以每件物品发到献血者之日起计算至此“三包”规定以及招标文件和本合同所附《服务承诺》时长到期之日止），乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理并承担一切费用。

4. 货物免费保修（维护）期为按乙方投标文件中承诺，并均以每件物品发到献血者之日起计算至此“三包”规定以及招标文件和本合同所附《服务承诺》时长到期之日止），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修

时只收部件成本费。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 付款方式

本项目无预付款，按照甲方的要求分批供货。全部的货物验收合格后，采购人自收到供应商提供的全额正规合法含税发票后在 30 个日历天内以对公转账方式支付至 97%，从验收合格之日算起满 3 年后支付后支付质保金 3%的款项（无息）。

第十一条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额 5 %违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额 5 %向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在免费保修（维护）期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其他违约行为按违约货款额 5 %收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条 合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权代表签字(属自然人的应在签名处加盖大拇指指印)并加盖投标人公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,需经桂林市财政局审批,并签订书面补充协议报桂林市财政局备案,方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜,遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更,中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条 签订本合同依据:

1. 招标文件;
2. 乙方提供的投标(或应答)文件;
3. 投标报价表、技术偏离表、商务响应表;
4. 售后服务承诺书;
5. 售后服务及服务保障措施(如有);
6. 安装方案;
7. 中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效,一式四份,具有同等法律效力,甲、乙双方各一份,采购代理机构1份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并自合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市财政局备案,一份由采购代理机构存档。

甲方(公章): 桂林市中心血站

法定代表人签字: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

开户名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

日 期: _____

乙方(公章): 桂林市汉马商贸有限公司

法定代表人(负责人、自然人)签字(属自然人的应在签名处加盖大拇指指印): _____

委托代理人: _____

电 话: _____

开户名称: 桂林市汉马商贸有限公司

开户银行: 中国工商银行股份有限公司桂林市阳桥支行

银行账号: 2103206109300298173

日 期: 2026.9.2