

政府采购合同书

合同名称：忻城县城关镇中心幼儿园西隆园区设备采购

合同编号：LBZC2025-J1-210167-ZCZB

采购人(甲方)：忻城县教育体育局

供应商(乙方)：忻城县信诚办公设备有限公司

签订合同时间： 年 月 日

目录

广西壮族自治区政府采购合同	2
1. 采购需求	8
2. 竞标声明	22
3. 竞标报价表	24
4. 商务要求偏离表	47
5. 技术要求偏离表	52
6. 售后服务承诺	75
7. 最终报价表	78
8. 成交通知书	79

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：LBZC2025-J1-210167-ZCZB-2

采购人（甲方）：忻城县教育体育局

采购计划号：XCZC2025-J1-01033-002

供应商（乙方）：忻城县信诚办公设备有限公司

项目名称：忻城县城关镇中心幼儿园西隆园区设备采购

项目编号：LBZC2025-J1-210167-ZCZB

签订地点：_____ 签订时间：_____

本合同为中小企业预留合同：否

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1	详见竞标报价表	详见竞标报价表	详见竞标报价表	详见竞标报价表	详见竞标报价表	详见竞标报价表	详见竞标报价表	详见竞标报价表
人民币合计金额（大写）伍拾柒万贰仟贰佰元整							（小写） 572200.00	

2. 合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，

其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2. 乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内附质量合格证。

2. 货物的运输方式：_____。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：_____。

第五条 交付和验收

1. 交货期：自合同签订之日起 15 日内交付使用；交付地点：采购人指定地点。

2. 乙方需随货物提交儿童游乐设施（滑梯、体能组合等）国家强制性安全检测报告、监控设备兼容性检测报告原件供甲方核验，甲方有权委托第三方专业机构进行复检，复检费用由乙方承担；若复检结果与乙方承诺不符，乙方需 7 日内更换合格产品，并支付合同总额 10% 的违约金，造成甲方损失（含教学延误、幼儿安全损失等）的，乙方需全额赔偿。

3. 乙方提供的货物不符合约定的，甲方有权拒绝接受，乙方需在 3 日内无条件更换，否则按逾期交货处理；验收不合格的，乙方需在 7 日内完成整改并申请复验，逾期未整改视为乙方违约。

4. 甲方应当在安装、调试完成且收到乙方完整检测报告后七个工作日内组织验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到异议后 3 日内予以回复并解决，逾期未解决的，视为乙方违约。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：自验收合格之日起计，整体质保期1年。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

付款方式：本项目无预付款，货物送达指定地点、安装调试完毕并验收合格后，乙方开具全额发票，甲方收到发票后一年内支付合同款的97%；剩余3%作为质保金，自质保期满且无质量问题、无安全事故、乙方完全履行售后服务义务后15日内一次性无息支付。若质保期内出现质量问题或安全事故，甲方有权从质保金中扣除相应维修费用、赔偿费用，不足部分有权向乙方追偿。

第十条 履约保证金

无

第十一条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十二条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按约定提供全新产品，不符合要求的，按以下办法处理：

(1) 更换：乙方承担全部费用，且更换时限不得超过7日；

(2) 贬值处理：双方协议定价，乙方需在3日内出具贬值方案；

(3) 退货处理：乙方退还全额合同款，并承担货物运输、保险、检验、货款利息及甲方另行采购的差价损失。

2. 涉及幼儿使用的游乐设施（滑梯、体能组合等），乙方需提供终身安全咨询服务，质保期内每季度上门进行一次安全隐患排查，形成书面报告提交甲方；若因设备质量导致幼儿受伤、安全事故，乙方需承担全额赔偿责任（含医疗费、护理费、误工费、精神损害抚慰金等）。

3. 如使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后2小时内响应；监控系统、音响等关键设备故障需12小时内应急修复，24小时内无法修复的，当日提供同等规格备用品；游乐设施故障需4小时内派技术人员到场维修，48小时内无法修复的，免费提供临时替代设施（如适用）。

4. 保修期内，乙方对货物质量及安全问题负责处理并承担一切费用；超过保修期的，乙

方需在接到维修通知后 48 小时内提供维修服务，维修费用按投标文件承诺的优惠价执行。

第十三条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。

第十四条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十五条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但

违约金累计不得超过违约货款额 5%，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3%的违约金。

5. 甲方在规定期限内不能按时付款，则每迟延一日，甲方应按逾期付款总额每日 3% 向乙方支付违约金，逾期付款总额不超过合同总额的 5% 。

6. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十六条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十七条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十八条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十九条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 成交通知书；

2. 竞标声明书;
3. 商务要求偏离表和技术要求偏离表;
4. 采购需求;
5. 竞标报价表;
6. 其他合同文件。

7. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十一条 本合同一式陆份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各贰份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章） 忻城县教育体育局 年 月 日	乙方（章） 忻城县信诚办公设备有限公司 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人或者委托代理人：	法定代表人或者委托代理人：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：

1. 采购需求

说明:

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但供应商的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在货物配置清单中将其标配参数详细列明。

3、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效响应处理。

4、如供应商竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由供应商自行承担相应法律责任。

5、“实质性要求”是指竞争性谈判文件中已经指明不满足则响应无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

6、中小企业划分标准所属行业名称：工业

2 标段					
第一部分 技术要求					
序号	标的的名称	数量	单位	技术要求	分项预算合计（元）
1	滑梯	1	套	规格：1200*450*350cm（整体），平台高度小于1.8m 1. 整体采用木塑结合，木质部分采用黄花梨木材，进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理； 2. 塑料部分采用线型低密度聚乙烯工程塑料，使用先进技术的专业技术将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，强度大，韧性好，安全环保，色彩鲜艳，耐侯性好； 3. 造型由两个屋顶、24根立柱、两个直行钻笼、两个单滑，一个S滑、三种类型爬梯，一个荡桥、一个钻筒、七个平台组装而成，具有攀、钻、爬、荡、滑等功能； 4. 产品采用环保户外水性木器漆对木质部分进行处理，表面光滑，防腐耐磨； 5. 钻笼爬网采用航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管（不少于6股），网绳编织采用专用绳扣连接，间距均匀，可长期使用	120000.00

			<p>不变形；</p> <p>6. 产品采用优质五金件连接，环保耐用；</p> <p>7. 为保障使用者安全，连接螺丝配备 ABS 工程塑料注塑而成的盖帽，实用美观；</p>	
2	体能组合	1	套 <p>1. 规格：1900*600*200cm</p> <p>2. 材质：立柱 8*8cm 黄花梨木、塑料配件、尼龙网；</p> <p>3. 构成：≥由 40 根立柱、14 个平台（80*80cm）、2 组爬笼、4 组平衡类组合玩具、2 组攀爬架、1 组钻筒；</p>	60000.00
3	国防体育游戏	1	套 <p>▲国防体育游戏：符合 GB6675-2014 玩具标准，并提供证明材料；</p> <p>一、塑料拼搭件：（1）半油桶（绿色）：910mm*820mm*445mm，材质为塑料，数量 5 个。（2）半油桶（卡其色）：910mm*820mm*445mm，材质为塑料，数量 5 个。（3）油桶盖：910mm*820mm*180mm，材质为塑料，数量 4 个。（4）三角件：920mm*579mm*394mm，材质为塑料，数量 5 个。（5）盖板件：1200mm*870mm*55mm，材质为塑料，数量 4 个。（6）底座：400mm*400mm*90mm，材质为塑料，数量 26 个。（7）插管件：295mm*295mm*95mm，材质为塑料，数量 8 个。（8）战车底板：1317mm*948mm*137mm，材质为塑料，数量 2 个。（9）旋转模块：566mm*500mm*435mm，材质为塑料，数量 1 个。（10）火箭筒发射架：430mm*210mm*290mm，材质为塑料，数量 1 个。（11）大炮：1197mm*301mm*180mm，材质为塑料，数量 1 个。</p> <p>二、砖块游戏材料：（1）凹形件（绿色）：600mm*358mm*200mm，材质为塑料，数量 2 个。（2）凹形件（卡其色）：600mm*358mm*200mm，材质为塑料，数量 2 个。（3）凸形件（绿色）：900mm*260mm*200mm，材质为塑料，数量 4 个。（4）凸形件（卡其色）：900mm*260mm*200mm，材质为塑料，数量 4 个。（5）工形件（绿色），900mm*300mm*200mm，材质为塑料，数量 12 个。（6）工形件（卡其色）：900mm*300mm*200mm，材质为塑料，数量 8 个。</p> <p>三、金属连接件：（1）连接钢管（长）：直径 32mm、长 1180mm，材质为金属，数量 12 根。（2）连接钢管（中）：直径 32mm、长 600mm，材质为金属，数量 20 根。（3）连接钢管（短）：直径 32mm、长 250mm，材质为金属，数量 8 根。（4）三角钢管：直径 32mm、1260mm*625mm，材质为金属，数量 12 根。（5）N 型管 A：</p>	160000.00

		<p>直径 32mm, 1480mm*700mm, 材质为金属, 数量 3 根。(6) N 型管 B: 直径 32mm, 900mm*400mm, 材质为金属, 数量 2 根。(7) 炮台轴: 直径 32mm, 长 285mm, 材质为金属, 数量 1 根。(8) 帐篷底座加固管: 直径 32mm、1750mm*136mm, 材质为金属, 数量 4 根。(9) 悬吊架: 1480mm*301mm*100mm, 材质为金属, 数量 1 个。(10) 垫片: 直径 80mm, 厚 1.5mm, 材质为金属, 数量 4 个。</p> <p>(11) 螺丝: M8, 长 30mm, 螺帽直径 48mm, 材质为塑料、金属, 数量 2 个; M8, 长 30mm, 螺帽直径 32mm, 材质为塑料、金属, 数量 4 个; M16, 长 45mm, 材质为金属, 数量 1 个; M5, 长 25mm, 材质为金属, 数量 40 个; M5, 长 35mm, 材质为金属, 数量 12 个; M5, 长 55mm, 材质为金属, 数量 90 个; M5, 长 65mm, 材质为金属, 数量 28 个。(12) 螺母: M5, 材质为金属, 数量 20 个。</p> <p>(13) 万向轮: M8, 轮子宽 15mm, 材质为金属、塑料, 数量 8 个。</p> <p>(14) 管道堵头: 35mm*36mm, 内径 32mm, 材质为塑料, 数量 8 个。(15) 管道连接件: 长 40mm, 外径 38mm、内径 32mm, 材质为金属, 数量 8 个。</p> <p>四、地雷游戏材料: (1) 地雷板 1: 270mm*270mm*55mm, 材质为 PE、金属, 数量 6 个。(2) 地雷板 2: 270mm*270mm*56mm, 材质为 PE、海绵, 数量 6 个。</p> <p>五、PE 材料件: 油桶盖板件: 660mm*595mm*15mm, 材质为 PE, 数量 2 个。</p> <p>六、布艺绳网件: (1) 洞洞布: 950mm*800mm, 材质为布, 数量 3 块。(2) 油桶挂帘: 1000mm*800mm, 材质为迷彩布, 数量 2 块。(3) 油桶顶布: 800mm*300mm, 材质为布, 数量 1 块。(4) 油桶侧网: 600mm*400mm, 材质为绳网, 数量 2 个。(5) 迷彩隧道 (两通): 直径 600mm, 长 1800mm, 材质为布、金属, 数量 1 个。(6) 帐篷: 3850mm*1680mm, 材质为防水布, 数量 1 个。(7) 网格布: 上 600mm、下 1380mm、宽 800mm, 材质为绳网, 数量 2 块。(8) 门头贴: 400mm*150mm, 材质为布、魔术贴, 数量 6 块。</p> <p>(9) 救护车顶布: 800mm*300mm, 材质为布, 数量 1 块。(10) 救护车侧布: 700mm*350mm, 材质为布, 数量 2 块。(11) 救护车挂帘: 800mm*800mm, 材质为布, 数量 1 块。(12) 布帘:</p>	
--	--	---	--

		<p>750mm*750mm,材质为布,数量1块。(13)钻爬网:1200mm*1200mm,材质为绳网,数量2张。(14)迷彩布1:1500mm*2000mm,材质为布,数量2张。(15)迷彩布2:2000mm*3000mm,材质为布,数量2张。(16)砖墙布1:1000mm*550mm,材质为布,数量1张。(17)砖墙布2:1000mm*550mm,材质为布,数量1张。(18)魔术贴扎带:38mm*800mm,材质为魔术贴,数量2个,20mm*150mm,材质为魔术贴,数量20个。(19)手榴弹:长150mm,材质为布、填充棉,数量10个。(20)沙包:70mm*70mm*70mm,材质为布,数量20个。(21)担架:1200mm*650mm,材质为金属、布,数量为1套。(22)臂环:长约270mm,材质为布,数量4个。(23)战术背心:360mm*270mm,材质为布,数量12件。(24)沙盘:480mm*480mm*130mm,材质为布,数量1个。(25)盾牌:350mm*250mm*10mm,材质为EVA、布,数量4个。(26)防护垫:1600mm*800mm*100mm,材质为高密度海绵、布,数量4个。</p> <p>七、木板件: (1)长桥板:1400mm*300mm*65mm,材质为木质,数量1个。(2)短桥板:1000mm*300mm*65mm,材质为木质,数量2个。(3)长爬梯:1600mm*500mm*110mm,材质为木质,数量1个。(4)搁板(长):1645mm*360mm*60mm,材质为木质,数量2个。(5)搁板(短):1000mm*360mm*60mm,材质为木质,数量2个。(6)投掷器:1400mm*380mm*105mm,材质为木质,数量1个。</p> <p>八、道具辅材件: (1)拖车拉绳:长2000mm、宽25mm,材质为布,数量2根。(2)火箭筒:500mm*200mm,材质为塑料,数量4个。(3)轮胎:直径230mm,孔粗20mm,车轴长1150mm、间距950mm,材质为橡胶、金属,数量4套。(4)探测器:840mm*165mm,材质为塑料、电子,数量2个。(5)工兵铲:690mm*160mm,材质为金属、木质,数量2把。(6)发声装置:85mm*85mm*35mm,材质为电子件、塑料,数量6个。(7)头盔:内径头围约560mm,材料为塑料、布,数量2个。(8)长绳:4米长,材质为绳,数量8根。(9)铃铛:直径28mm,高26mm,材质为金属,数量7个。(10)游戏沙:1公斤,材质为沙子,数量1袋。(11)沙盘摆件:尺寸不一,材质为塑料,数量1套。(12)医疗套装:尺寸不一,材质为木质、布质,数量1套。(13)吊锅:外径400mm,</p>	
--	--	---	--

			<p>材质为生铁，数量 1 个。（14）衣架：长 350mm，材质为植绒、金属，数量 10 个。（15）计分板：155mm*200mm，材质为皮革，数量 2 个。</p> <p>九、教师资源：（1）活动指导方案：210mm*285mm，材质为纸质，数量 1 本。（2）游戏手卡：140mm*210mm，材质为纸质，数量 1 套。</p>	
4	安吉攀爬 30 件套	1	<p>套</p> <p>共 30 件套 包含 6 个安吉箱（PVC）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ▲安吉箱：40*40*40cm，数量 2 个，材质：PVC；符合 GB6675-2014 玩具标准，并提供证明材料； 2. 安吉箱：60*60*60cm，数量 2 个，材质：PVC； 3. 安吉箱：80*80*80m，数量 2 个，材质：PVC； 4. 平衡板：150*20*2.5cm，数量 4 个，材质：优质松木 5. 平衡板：180*20*2.5cm，数量 2 个，材质：优质松木 6. 红色支架：45*45*40cm，数量 1 个，材质：优质松木+pvc 7. 蓝色支架：45*45*40cm，数量 1 个，材质：优质松木+pvc 8. 单梯：120*35*6cm，数量 6 个，材质：优质松木 9. 单梯：150*35*6cm，数量 3 个，材质：优质松木 10. 双梯：60*44*12cm，数量 1 个，材质：优质松木 11. 双梯：100*44*12cm，数量 1 个，材质：优质松木 12. 双梯：120*44*12cm，数量 1 个，材质：优质松木 13. 滚筒：50/56*60，数量 4 个，材质：pp 	40000.00
5	监控主机	1	<p>台</p> <p>监控主机：1 台</p> <p>支持人脸、车辆图片统一存储管理</p> <p>整机接收图片性能 12 张/秒，对接入路数不限制，12 张/秒的图片流占用带宽平均按 30M 计算；</p> <p>支持 IPC 分辨率</p> <p>12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF</p> <p>64 路 4CIF/48 路 720P/24 路 1080P/16 路 3MP/12 路 4MP/9 路 5MP/8 路 6MP/6 路 4K/4 路 12MP 同时预览</p> <p>16 路 4CIF/16 路 720P/16 路 1080P/16 路 3MP/12 路 4MP/9 路 5MP/8 路 6MP/6 路 4K/4 路 12MP 同步回放，1/16 到 512 倍速</p> <p>支持 1/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40/64 画面预览</p>	60000.00

			<p>支持 8 个硬盘接口，单块最大 24TB</p> <p>支持 RAID0/1/5/6/10，JBOD 模式</p> <p>支持 2 个 HDMI/2 个 VGA 视频输出（非同源），最高分辨率可达 4K</p> <p>带宽：接入：640Mbps，转发：320Mbps</p> <p>支持 S+265、H. 265、H. 264 压缩标准</p> <p>支持驳接 Onvif、RTSP 协议网络前端，GB/T28181 对接平台，GA/T1400 对接平台</p> <p>支持 H. 265 Onvif</p> <p>功率≤80W（不含硬盘）</p>
6	硬盘	6	<p>个</p> <p>硬盘：6 个</p> <p>8TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，5400RPM</p> <p>空气盘，CMR 传统磁记录</p> <p>传输速率 180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧</p> <p>高级格式（AF）512e 扇区技术，保障硬盘扇区 4K 对齐</p> <p>满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求</p> <p>支持 3 年有限质保服务</p> <p>适用海拔范围-305m 至 3050m</p> <p>标称容量：6TB</p> <p>外形规格：3.5-inch</p> <p>接口类型：SATA</p> <p>刻录技术：CMR</p> <p>转速：5400RPM</p> <p>缓存：256MB</p> <p>最大读取速度：180MB/s</p> <p>接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s</p> <p>平均读写功率（W）：4.7W</p> <p>加载/卸载周期：300,000</p> <p>MTBF:1,000,000</p> <p>年负荷（TB/年）：180TB</p> <p>工作状态温度（°C）：0-65°C</p> <p>尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)</p>
7	接入交换机	1	<p>台</p> <p>20 口(16+4)全千兆 PoE 交换机</p> <p>16 个 10/100/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口</p> <p>2 个千兆 Uplink 以太网口+2 个千兆 Uplink SFP 口</p>

			<p>最大(PoE 满载): 251.8W 内置电源</p> <p>交换容量: 40Gbps</p> <p>包转发率: 29.76Mpps</p> <p>外形尺寸: 440*208*44mm(长 x 宽 x 高)</p> <p>16 千+2 千上联+2 个千兆 Uplink SFP 口</p>
8	网络摄像机 1	30	<p>个</p> <p>网络摄像机 1 : 配置 30 个</p> <p>1/3"英寸 400 万像素 CMOS 传感器</p> <p>4mm/6mm 高清定焦镜头可选</p> <p>6 颗红外灯, 补光距离 50 米; 6 颗白光灯, 补光距离 30 米</p> <p>照度: 彩色:0.03Lux@(F1.6, AGC?ON), 红外:0Lux?with?IR</p> <p>支持主副码流、主码流默认分辨率、帧率及码率:</p> <p>2560x1440@25fps 4M</p> <p>内置 MIC、扬声器, 支持对讲, 支持声音警戒, 支持智能白光警戒 (补光模式为警戒模式, 设备红外下检测智能事件亮白光)</p> <p>支持 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、IPv4、SSH、Unicast、ARP、RTSP、FTP</p> <p>支持遮挡报警、电压报警、IP 冲突、网线断 (日志信息)</p> <p>支持报警联动抓拍</p> <p>支持人、车侦测</p> <p>支持接入手机 APP (阿里云)</p> <p>供电: DC12V±25%、MAX 6.4W; POE 802.3af、MAX 6.6W</p> <p>工作温度及湿度: -30℃~60℃、湿度小于 95%(无凝结)</p> <p>IP67 防护等级, 浪涌 2000V、静电 6000V</p>
9	网络摄像机 2	20	<p>个</p> <p>网络摄像机 2 : 配置 20 个</p> <p>分辨率支持 2560×1440@20fps</p> <p>2.8mm/4mm 高清定焦镜头可选, ICR 双滤切换</p> <p>2 颗红外灯+2 颗白光灯, 30m 红外有效补光距离, 10m 白光有效补光距离</p> <p>内置 MIC, 环向拾音高保真抗干扰</p> <p>支持电子放大、水平翻转、垂直翻转、视频翻转、强光抑制、背光补偿、透雾、日夜模式切换、彩转黑、白平衡、宽动态、电子透雾、3D 数字降噪、Smart IR</p> <p>支持 HTTP, TCP/IP, ICMP, FTP, DHCP, DNS, RTSP, CGI, NTP, UDP, IPv4</p> <p>支持 Onvif Profile S/T (主码流)</p>

				支持识别人形，夜晚实现人来灯亮人走灯灭 室内使用不支持室外防水，支持 DC12V±25%供电，功率：5W（开红外），支持 POE 供电，功率：6W（开红外） 工作温度：-30℃~60℃（不开红外）	
10	核心交换机	1	台	核心交换机： 1 台 配置：可用千兆电接口数量≥24，非复用千兆光接口数量≥4 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥126Mpps 提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及 CQC 认证证书 支持 STP、RSTP、MSTP、ERPS 功能 支持端口节能功能 支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS 等增强三层路由协议 支持 NQA 功能，NQA 能够正常探测 支持 IRF 本地负载分担、IRF 单点管理功能 支持堆叠链路负载分担 支持 CPU 保护功能 设备支持多个配置文件本地保存，支持配置回滚 支持命令行（CLI）配置 高纯度无氧铜 常规 POE 供电 150 米。建议 100 米以内使用，巴纳特远距离传输 POE 交换机供电及数据传输可达 250 米等辅材一批	
11	便携式音响	9	台	1、频率响应：80Hz-12kHz 2、峰值功率：18W 3、扬声器阻抗：4Ω 4、UHF 频率：630MHz-698MHz（分段） 5、UHF 使用距离：空旷地带 40 米 6、媒体播放：TF 卡，U 盘，支持 64G 及以下 7、媒体格式：MP3、WAV 8、电池类型：锂离子电池 9、电池规格：3.7V/4000mAh 10、充电规格：USB 5V/1000mA 11、充电时间：约 4 小时 12、使用时间：12 小时左右 13、产品规格：125×105×55mm 14、单机重量：约 340g	140000.00

			<p>15、发射器（头戴麦克风）：</p> <p>15.1 拾音器：背极式驻极体</p> <p>15.2 指向性：单指向</p> <p>15.3 频率响应：60Hz-16kHz</p> <p>15.4 灵敏度：-51 至-54dB (0db=1V/Pa/m at 1kHz)</p> <p>15.5UHF 频率：630MHz-698MHz（分段）</p> <p>15.6UHF 使用距离：空旷地带 40 米</p> <p>15.7 电池类型：锂离子电池</p> <p>15.8 电池容量：3.7V/400mAh</p> <p>15.9 充电规格：USB 5V/200mA</p> <p>15.10 充电时间：约 2.5 小时</p> <p>15.11 使用时间：约 5 小时</p> <p>15.12 单机重量：约 38g。</p>
12	可移动音响	3	台 <p>1. 首先外观方面,整个箱体采用的是 15MM 的桦木实木板材,(桦木板强度硬板材轻,优化箱体共振,专业箱材料)。箱体上用的聚脲喷漆工艺,聚脲是一种高度防腐,防水,耐磨的材料,主要用于航空母舰,海底隧道上。聚脲材料的使用让 SG30 具有了防腐,防水,耐磨的特性,实用性大幅度增强。</p> <p>2. 小体积大能量。突破行业拉杆箱想要功率大又想体积小的痛点,SG30-12,12 寸额定功率 200W,20A 超大电池支撑,三分频五单元喇叭单元作为基础,可以 PK 行业内 15 寸的产品。</p> <p>3. 270 度声场覆盖,透过网罩,可以看到 SG30-12 采用的是三分频五单元的设计,正面一个 12 寸低音,一个 6.5 寸中,100 磁号角高音一个,两侧 3 寸的高音一边一个。两侧的高音设计成喇叭覆盖声场的角度,提升产品的使用价值与声场覆盖。比传统户外移动音响多了左右两侧面声场覆盖,唱歌时解决了行业背对观众唱歌无法与观众产生互动,而且距离近容易产生啸叫的问题,两侧喇叭可作为返听。270 度的声场覆盖,无形中增强了功率,增强体验感。</p> <p>4. 话筒采用的是镁铝合金材料制作,镁合金密度小,强度高,增强话筒使用寿命,话筒外观很有质感,握在手上很有分量,800HZ 的频点每支话筒有 50 组,有效避开 5G 干扰,外置天线,一切以实用性出发,超远接收距离,稳定传输抗干扰性强。由于增加了音响两侧中音喇叭,使其唱歌效果尤为突出,声音清晰饱满,轻松自然,爱唱歌之人的首选。</p>

			<p>5. SG30-12 更加注重客户的实用性。SG30 系列的显示屏，是全中文显示，可显示的内容齐全（输入通道，电量显示，当前曲目，播放时间，音量调节）。避免老年人眼睛看不清晰操作不方便等痛点。</p> <p>6. 在产品顶部定制自带螺纹式孔，防滑防震，可以扩展。产品结合公司现有 M18 便携式点歌机组成大功率，多声场角度的视频音响（解决了行业里没有大功率视频音响，同时传统视频音响的显示上下角度与左右角度痛点。）。搭配 V3 投影仪，可组成一套完整的影音设备。</p> <p>7. 5.0 蓝牙技术，突出接收距离远，传输速度快，抗干扰能力更强。USB 音频双芯片解码播放，读取速度快，覆盖主流解码格，支持无损格式歌曲播放。</p> <p>8. 峰值功率使用时长可达到 4-6 小时，12 寸 20A 的超大电瓶，市面上 12 寸的拉杆箱常规使用的都是 12A 的电瓶，SG30 要做的就是打破传统！</p> <p>9. 全铝合金控制面板拉丝的质感，产品更高档有质感，散热性更好，防腐蚀防刮花。</p> <p>10. 支持各种有线与无线连接，值得注意的是 TYPE-C 数字直播接口，内录无杂音，无底噪声，内录音频格式为 WAV 无损格，传统 3.5 接口为模拟 M4A 压缩音频格式。</p>	
13	多用途功放机	2	<p>1、采用机架式铝合金面板，黑色机身设计，外观时尚；</p> <p>▲2、集成数码播放器，配备 LED 数码管显示屏，兼容 WMA、MP3 等流行音乐格式，并具备手机蓝牙 5.0、U 盘及 TF 卡音乐播放功能，标配遥控器实现便捷的远程操控；</p> <p>3、前面板设有 4 个按键，可实现音乐上、下首切换、音乐启停、模式转换等功能；</p> <p>▲4、具备 1 个信号源选择自锁开关，可切换外接 VOD 与多媒体 MM 输入；</p> <p>5、前面板设有左、右声道输入信号指示灯，以及 VOD 与 MM 信源指示灯；</p> <p>▲6、5 路话筒输入接口：前面板设有 3 路 6.35mm 接口输入，后面板设有 2 路 48V 幻象供电的卡侬头接口，支持 48V 电容话筒；（投标时需提供产品实物照片接口截图）</p> <p>▲7、1 路 USB 5V/1A 供电接口，可为 USB 照明灯、无线话筒等充电；（投标时需提供产品实物照片接口截图）</p>	

			<p>8、具备 1 个混响音量旋钮，1 个话筒总音量调节旋钮，1 个音乐总音量旋钮；</p> <p>▲9、具备隐藏式设计功能调节旋钮，避免误操作：具有话筒独立音量调节旋钮 5 个，高音、中音、低音、混响延时调节旋钮各 1 个；音乐高音、中音、低音、左右声道平衡旋钮各 1 个；</p> <p>▲10、后面板设有 6 路(3 组)莲花口输入/4 路(2 组)莲花口输出，1 路 3.5mm 录音输出；（投标时需提供产品实物照片接口截图）</p> <p>▲11、支持 1 路 RS-232 接口/1 路 LAN 网口；</p> <p>12、具有 4 组(8 位)扬声器接线柱，最多可连接 4 只音箱实现功率输出；</p> <p>13、具备过载保护、短路保护和过热保护功能，确保设备稳定运行。</p> <p>主要设备参数：</p> <p>1、输出功率$\geq 2*150W/8\Omega$，$2*225W/4\Omega$</p> <p>2、频率响应：音乐 20Hz - 20kHz ($\pm 0.5dB$)，话筒 60Hz - 14kHz ($\pm 0.5dB$)</p> <p>3、总谐波失真 THD: $< 0.5\%$</p> <p>4、信噪比 SNR: $> 80dB$, A 计权</p> <p>5、音调控制：</p> <p> 线路输入：高音 11KHz $\pm 12dB$，中音 1KHz $\pm 10dB$，低音 90Hz $\pm 12dB$</p> <p> 话筒输入：高音 11KHz $\pm 10dB$，中音 1KHz $\pm 8dB$，低音 90Hz $\pm 10dB$</p> <p>6、输入灵敏度：</p> <p> 线路输入：1Vrms，话筒输入：50mVrms</p> <p>7、RCA/3.5 输出增益：6DB, 1KHz</p> <p>▲8、输入电源：AC220V/50HZ，品字带保险</p> <p>投标文件中带▲部分提供清晰的 CNAS 和 CMA 认可国家级权威质量监督检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章佐证</p>
14	U 段一拖二无线话筒	1 套	<p>主要功能特点：</p> <p>1、采用传统的 FM 调制技术，具有优越的 RF 性能和音频性能；</p> <p>2、传输延时小，传送距离长；</p> <p>3、全集成的芯片方案，产品性能稳定；</p> <p>4、可调频点 4 x 60 个；</p> <p>5、加强的无线接收效果；</p>

			<p>6、具备 LCD 显示效果；</p> <p>7、带有自动搜索干净频道功能；</p> <p>8、手咪带有智能静音功能；</p> <p>9、具有电子音量调节功能。</p> <p>系统参数：</p> <p>1、频率范围：610~695MHz</p> <p>2、发射功率：<10mW</p> <p>3、动态范围：>90dB</p> <p>4、综合失真：<0.5%</p> <p>5、频率响应：30~15 KHz</p> <p>6、接收灵敏度：< -105dBm@20dB SINAD</p> <p>接收板参数：</p> <p>7、电源电压：DC 12V 1000mA</p> <p>8、频率范围：610~695MHz</p> <p>9、动态范围：>90dB</p> <p>10、综合失真：< 0.3%</p> <p>11、延迟：<3ms</p> <p>12、音频信噪比：>85 dB，</p> <p>13、频率响应：30~15 KHz</p> <p>14、接收灵敏度：< -105dBm</p> <p>15、接收距离：>60 米</p> <p>发射手咪管参数：</p> <p>16、工作电压：AA 电池 x2pcs</p> <p>17、工作电流：100~120mA</p> <p>18、频率范围：610~695MHz</p> <p>19、频率误差：<15ppm</p> <p>20、发射功率：10--14dBm</p> <p>21、频率响应：30~15 KHz</p>	
15	音箱	8	个	<p>1、两分频卡包式多媒体音箱；</p> <p>2、额定功率：120W；</p> <p>3、最大输入功率：360W；</p> <p>4、额定阻抗：8Ω；</p> <p>5、频率响应：50Hz-20KHz；</p> <p>6、驱动器：1 个 10 寸长冲程低音驱动器、2 个 3 寸前纸盆高音；</p> <p>7、灵敏度：93dB/1W/1M；</p>

			8、最大声压级：119dB； 9、分频器：1.8KHz； 10、指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）； 11、连接器：正负极接线夹； 12、箱体型式：倒相式； 13、箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网； 14、安装：顶部10CM孔距2个M8吊挂； 15、箱体尺寸（L×W×H）（只）：505×285×290（单位：mm）； 16、净重：20kg/对； 17、包装尺寸：（L×W×H）670×355×570（单位：mm）； 18、毛重：20kg；	
第二部分 商务要求				
	合同签订时间	成交通知书发出之日起7个工作日内签订合同。		
	▲交付的时间和地点	交货时间：自合同签订之日起15日内交付使用。 地点：采购人指定地点。		
	▲付款条件	本项目无预付款，交货完毕并验收合格，供应商开具全额发票给采购人。采购人收到发票后一个月内支付合同款的97%，剩余3%一年后付清，如有特殊情况，双方协商解决。		
	▲质保期	自验收合格之日起计，整体质保期至少为1年。		
	▲售后服务	1、投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新产品，按国家规定实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试（附安装说明书）及人员培训，培训后采购人可熟悉基本操作； 2、故障处理：提供7*24小时维修服务，并提供售后服务电话，出现故障应在接到故障通知起2小时内响应，一般问题2小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后4小时内派技术人员到达现场维修，故障修复时限不超过24小时，如超过时限无法排除故障，免费提供同等质量的产品作为备用品供采购人使用，直到修复完成。 3、质量保证期内免费提供维修服务（含人工费、配件费、差旅费等各项费用），所更换的所有零配件全部使用原厂配件；保修期以外一律按投标文件承诺的优惠价收费，提供终身上门维修服务。		
	▲竞标报价要求	竞标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材（如有）、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和		

	一般风险等一切费用。
▲验收标准、验收方法及方案	<p>1、采购人对成交人提交的货物依据采购文件及竞标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。</p> <p>2、成交人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。成交人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。</p> <p>3、采购人组织验收，成交人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。</p> <p>4、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205号]规定执行。</p>
▲其他要求	<p>1、成交人所提供零部件、配件及安装材料必须是符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品；该项费用应包含在报价中；</p> <p>2、成交人所提供完整的全套设备须包括必备的易损耗备件和专用工具；</p> <p>3、成交人必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的免费的措施和配件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证。</p> <p>4、设备必须是全新、完整、未使用过的产品，设备到货后，供货商和采购人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发；</p> <p>5、知识产权保护要求：竞标人应对竞标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。</p>
第三部分 进口产品说明	
本项目货物不接受进口产品竞标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。	
第四部分 核心产品	
<p>本项目核心产品为第1项产品“滑梯”，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。</p> <p>注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到低的顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p>	

2. 竞标声明

6、竞标声明

致：忻城县教育体育局：

我方忻城县信诚办公设备有限公司系中华人民共和国合法供应商，经营地址广西忻城县城关镇鞍山路鞍山商贸城 A43 号。

我方愿意参加贵方组织的忻城县城关镇中心幼儿园西隆园区设备采购项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3. 在此，我方宣布同意如下：
 - (1) 将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
 - (2) 已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；
 - (3) 同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
 - (4) 响应谈判文件规定的竞标有效期。
4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
 - (1) 具有独立承担民事责任的能力；
 - (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - (6) 法律、行政法规规定的其他条件。
5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，

但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：

（两项内容中必须选择一项）

我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有： / ；

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：广西忻城县城关镇鞍山路鞍山商贸城 A43 号

邮政编号：546200

电话/传真：18278260245

电子函件：229051277@qq.com

开户银行：中国工商银行股份有限公司忻城县支行

帐号/行号：2108412009100048780

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字）

供应商（盖公章）：忻城县信诚办公设备有限公司

2025 年 12 月 29 日



3. 竞标报价表

竞标报价表

项目名称：忻城县城关镇中心幼儿园西隆园区设备采购

项目编号：LBZC2025-J1-210167-ZCZB

分标（如有）：2 标段

供应商名称：忻城县信诚办公设备有限公司




单位：元


项 号	标 的 的 名 称	数 量 及 单 位 ①	品 牌	规 格 型 号	制 造 商	原 产 地	参 数 性 能、 指 标 及 配 置	单 价 ②	竞 标 报 价 ③=① ×②
1	滑梯	1 套	天才宝贝	TCB B-h t12 00	温州小皇子游乐设备有限公司	浙江	<p>规格：1200*450*350cm（整体），平台高度 1.7m</p> <p>1. 整体采用木塑结合，木质部分采用黄花梨木材，进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理；</p> <p>2. 塑料部分采用线型低密度聚乙烯工程塑料，使用先进技术的技术将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，强度大，韧性好，安全环保，色彩鲜艳，耐候性好；</p> <p>3. 造型由两个屋顶、24 根立柱、两个直行钻笼、两个单滑，一个 S 滑、三种类型爬梯，一个荡桥、一个钻筒、七个平台组装而成，具有攀、钻、爬、荡、滑等功能；</p> <p>4. 产品采用环保户外水性木器漆对</p>	12000 0.00	12000 0.00

						<p>木质部分进行处理，表面光滑，防腐耐磨；</p> <p>5. 钻笼爬网采用航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管（6股），网绳编织采用专用绳扣连接，间距均匀，可长期使用不变形；</p> <p>6. 产品采用优质五金件连接，环保耐用；</p> <p>7. 为保障使用者安全，连接螺丝配备ABS工程塑料注塑而成的盖帽，实用美观；</p>		
2	体能组合	1套	天才宝贝	TCB B-t n19 00	温州小皇子游乐设备有限公司 浙江	<p>1. 规格：1900*600*200cm</p> <p>2. 材质：立柱 8*8cm 黄花梨木、塑料配件、尼龙网；</p> <p>3. 构成：由 40 根立柱、14 个平台（80*80cm）、2 组爬笼、4 组平衡类组合玩具、2 组攀爬架、1 组钻筒；</p>	60000 .00	60000 .00
3	国防体育游戏	1套	边做边学	BZB X-g fty -12 3	武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 湖北	<p>▲国防体育游戏：符合GB6675-2014玩具标准，并提供证明材料；详见要求提供的文件资料。</p> <p>一、塑料拼搭件：（1）半油桶（绿色）：910mm*820mm*445mm，材质为塑料，数量 5 个。（2）半油桶（卡其色）：910mm*820mm*445mm，材质为塑料，数量 5 个。（3）油桶盖：910mm*820mm*180mm，材质为塑料，数量 4 个。（4）三角件：920mm*579mm*394mm，材质为塑料，数量 5 个。（5）盖板件：1200mm*870mm*55mm，材质为塑料，</p>	16000 0.00	16000 0.00

					<p>数量 4 个。(6) 底座： 400mm*400mm*90mm，材质为塑料， 数量 26 个。(7) 插管件： 295mm*295mm*95mm，材质为塑料， 数量 8 个。(8) 战车底板： 137mm*948mm*137mm，材质为塑料， 数量 2 个。(9) 旋转模块： 566mm*500mm*435mm，材质为塑料， 数量 1 个。(10) 火箭筒发射架： 430mm*210mm*290mm，材质为塑料， 数量 1 个。(11) 大炮： 1197mm*301mm*180mm，材质为塑料， 数量 1 个。</p> <p>二、砖块游戏材料：(1) 凹形件（绿色）：600mm*358mm*200mm，材质为塑料，数量 2 个。(2) 凹形件（卡其色）：600mm*358mm*200mm，材质为塑料，数量 2 个。(3) 凸形件（绿色）：900mm*260mm*200mm，材质为塑料，数量 4 个。(4) 凸形件（卡其色）：900mm*260mm*200mm，材质为塑料，数量 4 个。(5) 工形件（绿色），900mm*300mm*200mm，材质为塑料，数量 12 个。(6) 工形件（卡其色）：900mm*300mm*200mm，材质为塑料，数量 8 个。</p> <p>三、金属连接件：(1) 连接钢管（长）：直径 32mm、长 1180mm，材质为金属，数量 12 根。(2) 连接钢管（中）：</p>	
--	--	--	--	--	---	--




					<p>直径 32mm、长 600mm，材质为金属，数量 20 根。(3) 连接钢管（短）：直径 32mm、长 250mm，材质为金属，数量 8 根。(4) 三角钢管：直径 32mm、1260mm*625mm，材质为金属，数量 12 根。(5) N 型管 A：直径 32mm、1480mm*700mm，材质为金属，数量 2 根。(6) N 型管 B：直径 32mm、900mm*400mm，材质为金属，数量 2 根。(7) 炮台轴：直径 32mm，长 285mm，材质为金属，数量 1 根。(8) 帐篷底座加固管：直径 32mm、1750mm*136mm，材质为金属，数量 4 根。(9) 悬吊架：1480mm*301mm*100mm，材质为金属，数量 1 个。(10) 垫片：直径 80mm，厚 1.5mm，材质为金属，数量 4 个。</p> <p>(11) 螺丝：M8，长 30mm，螺帽直径 48mm，材质为塑料、金属，数量 2 个；M8，长 30mm，螺帽直径 32mm，材质为塑料、金属，数量 4 个；M16，长 45mm，材质为金属，数量 1 个；M5，长 25mm，材质为金属，数量 40 个；M5，长 35mm，材质为金属，数量 12 个；M5，长 55mm，材质为金属，数量 90 个；M5，长 65mm，材质为金属，数量 28 个。(12) 螺母：M5，材质为金属，数量 20 个。(13) 万向轮：M8，轮子宽 15mm，材质为</p>	
--	--	--	--	--	--	--




					<p>金属、塑料，数量 8 个。（14）管道堵头：35mm*36mm，内径 32mm，材质为塑料，数量 8 个。（15）管道连接件：长 40mm，外径 38mm、内径 32mm，材质为金属，数量 8 个。</p> <p>四、地雷游戏材料：（1）地雷板 1：270mm*270mm*55mm，材质为 PE、金属，数量 6 个。（2）地雷板 2：270mm*270mm*56mm，材质为 PE、海绵，数量 6 个。</p> <p>五、PE 材料件：油桶盖板件：660mm*595mm*15mm，材质为 PE，数量 2 个。</p> <p>六、布艺绳网件：（1）洞洞布：950mm*800mm，材质为布，数量 3 块。</p> <p>（2）油桶挂帘：1000mm*800mm，材质为迷彩布，数量 2 块。（3）油桶顶布：800mm*300mm，材质为布，数量 1 块。（4）油桶侧网：600mm*400mm，材质为绳网，数量 2 个。（5）迷彩隧道（两通）：直径 600mm，长 1800mm，材质为布、金属，数量 1 个。（6）帐篷：3850mm*1680mm，材质为防水布，数量 1 个。（7）网格布：上 600mm、下 1380mm、宽 800mm，材质为绳网，数量 2 块。（8）门头贴：400mm*150mm，材质为布、魔术贴，数量 6 块。（9）救护车顶布：</p>	
--	--	--	--	--	--	--



					<p>800mm*300mm, 材质为布, 数量 1 块。</p> <p>(10) 救护车侧布: 700mm*350mm, 材质为布, 数量 2 块。(11) 救护车挂帘: 800mm*800mm, 材质为布, 数量 1 块。(12) 布帘: 750mm*750mm, 材质为布, 数量 1 块。(13) 钻爬网: 1200mm*1200mm, 材质为绳网, 数量 2 张。(14) 迷彩布 1: 1500mm*2000mm, 材质为布, 数量 2 张。(15) 迷彩布 2: 2000mm*3000mm, 材质为布, 数量 2 张。(16) 砖墙布 1: 1000mm*550mm, 材质为布, 数量 1 张。(17) 砖墙布 2: 1000mm*550mm, 材质为布, 数量 1 张。(18) 魔术贴扎带: 38mm*800mm, 材质为魔术贴, 数量 2 个, 20mm*150mm, 材质为魔术贴, 数量 20 个。(19) 手榴弹: 长 150mm, 材质为布、填充棉, 数量 10 个。(20) 沙包: 70mm*70mm*70mm, 材质为布, 数量 20 个。(21) 担架: 1200mm*650mm, 材质为金属、布, 数量为 1 套。(22) 臂环: 长约 270mm, 材质为布, 数量 4 个。(23) 战术背心: 360mm*270mm, 材质为布, 数量 12 件。(24) 沙盘: 480mm*480mm*130mm, 材质为布, 数量 1 个。(25) 盾牌: 350mm*250mm*10mm, 材质为 EVA、</p>	
--	--	--	--	--	---	--



					<p>布，数量 4 个。(26) 防护垫： 1600mm*800mm*100mm，材质为高密度海绵、布，数量 4 个。</p> <p>七、木板件：(1) 长桥板： 1400mm*300mm*65mm，材质为木质，数量 1 个。(2) 短桥板： 1000mm*300mm*65mm，材质为木质，数量 2 个。(3) 长爬梯： 1600mm*500mm*110mm，材质为木质，数量 1 个。(4) 搁板（长）： 1645mm*360mm*60mm，材质为木质，数量 2 个。(5) 搁板（短）： 1000mm*360mm*60mm，材质为木质，数量 2 个。(6) 投掷器： 1400mm*380mm*105mm，材质为木质，数量 1 个。</p> <p>八、道具辅材件：(1) 拖车拉绳： 长 2000mm、宽 25mm，材质为布，数量 2 根。(2) 火箭筒：500mm*200mm，材质为塑料，数量 4 个。(3) 轮胎： 直径 230mm，孔粗 20mm，车轴长 1150mm、间距 950mm，材质为橡胶、金属，数量 4 套。(4) 探测器： 840mm*165mm，材质为塑料、电子，数量 2 个。(5) 工兵铲： 690mm*160mm，材质为金属、木质，数量 2 把。(6) 发声装置： 85mm*85mm*35mm，材质为电子件、塑料，数量 6 个。(7) 头盔：内径</p>	
--	--	--	--	--	--	--



						<p>头围约 560mm, 材料为塑料、布, 数量 2 个。(8) 长绳: 4 米长, 材质为绳, 数量 8 根。(9) 铃铛: 直径 28mm, 高 26mm, 材质为金属, 数量 7 个。(10) 游戏沙: 1 公斤, 材质为沙子, 数量 1 袋。(11) 沙盘摆件: 尺寸不一, 材质为塑料, 数量 1 套。(12) 医疗套装: 尺寸不一, 材质为木质、布质, 数量 1 套。(13) 吊锅: 外径 400mm, 材质为生铁, 数量 1 个。(14) 衣架: 长 350mm, 材质为植绒、金属, 数量 10 个。(15) 计分板: 155mm*200mm, 材质为皮革, 数量 2 个。</p> <p>九、教师资源: (1) 活动指导方案: 210mm*285mm, 材质为纸质, 数量 1 本。(2) 游戏手卡: 140mm*210mm, 材质为纸质, 数量 1 套。</p>			
4	安吉攀爬 30 件套	1 套	响叮当	XDD-aj-pp-30	浙江响叮当木制玩具有限公司	浙江	<p>共 30 件套 包含 6 个安吉箱(PVC)</p> <p>1. ▲安吉箱: 40*40*40cm, 数量 2 个, 材质: PVC; 符合 GB6675-2014 玩具标准, 并提供证明材料; 详见要求提供的文件资料。</p> <p>2. 安吉箱: 60*60*60cm, 数量 2 个, 材质: PVC;</p> <p>3. 安吉箱: 80*80*80m, 数量 2 个, 材质: PVC;</p> <p>4. 平衡板: 150*20*2.5cm, 数量 4</p>	40000.00	40000.00

						<p>个, 材质: 优质松木</p> <p>5. 平衡板: 180*20*2.5cm, 数量 2 个, 材质: 优质松木</p> <p>6. 红色支架: 45*45*40cm, 数量 1 个, 材质: 优质松木+pvc</p> <p>7. 蓝色支架: 45*45*40cm, 数量 1 个, 材质: 优质松木+pvc</p> <p>8. 单梯: 120*35*6cm, 数量 6 个, 材质: 优质松木</p> <p>9. 单梯: 150*35*6cm, 数量 3 个, 材质: 优质松木</p> <p>10. 双梯: 60*44*12cm, 数量 1 个, 材质: 优质松木</p> <p>11. 双梯: 100*44*12cm, 数量 1 个, 材质: 优质松木</p> <p>12. 双梯: 120*44*12cm, 数量 1 个, 材质: 优质松木</p> <p>13. 滚筒: 50/56*60, 数量 4 个, 材质: pp</p>		
5	监控主机	1 台	天地伟业	TC-R1864	天地伟业技术有限公司 天津	<p>监控主机: 1 台</p> <p>支持人脸、车辆图片统一存储管理</p> <p>整机接收图片性能 12 张/秒, 对接入路数不限制, 12 张/秒的图片流</p> <p>占用带宽平均按 30M 计算:</p> <p>支持 IPC 分辨率</p> <p>12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P</p> <p>/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF</p> <p>64 路 4CIF/48 路 720P/24 路</p>	3000.00	3000.00

						<p>1080P/16路 3MP/12路 4MP/9路</p> <p>5MP/8路 6MP/6路 4K/4路 12MP 同时预览</p> <p>16路 4CIF/16路 720P/16路</p> <p>1080P/16路 3MP/12路 4MP/9路</p> <p>5MP/8路 6MP/6路 4K/4路 12MP 同步回放 1/16 到 512 倍速</p> <p>支持</p> <p>1/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40/64 画面预览</p> <p>支持 8 个硬盘接口，单块最大 24TB</p> <p>支持 RAID0/1/5/6/10, JBOD 模式</p> <p>支持 2 个 HDMI/2 个 VGA 视频输出 (非同源)，最高分辨率可达 4K</p> <p>带宽: 接入: 640Mbps, 转发: 320Mbps</p> <p>支持 S+265、H. 265、H. 264 压缩标准</p> <p>支持驳接 Onvif、RTSP 协议网络前端, GB/T28181 对接平台, GA/T1400 对接平台</p> <p>支持 H. 265 Onvif</p> <p>功率 80W (不含硬盘)</p>		
6	硬盘	6 个	希捷	ST8000VX004	希捷科技(苏州)有限公司 江苏	<p>硬盘: 6 个</p> <p>8TB 容量, 3.5 英寸, SATA3.0 接口, 5400RPM</p> <p>空气盘, CMR 传统磁记录</p> <p>传输速率 180MB/s, 流畅存储视频</p> <p>有效防止丢帧</p> <p>高级格式 (AF) 512e 扇区技术, 保</p>	2000.00	12000.00

						<p>障硬盘扇区 4K 对齐</p> <p>满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求</p> <p>支持 3 年有限质保服务</p> <p>适用海拔范围-305m 至 3050m</p> <p>标称容量: 6TB</p> <p>外形规格: 3.5-inch</p> <p>接口类型: SATA</p> <p>刻录技术: CMR</p> <p>转速: 5400RPM</p> <p>缓存: 256MB</p> <p>最大读取速度: 180MB/s</p> <p>接口传输速率(最大值): 6.0Gb/s</p> <p>平均读写功率(W): 4.7W</p> <p>加载/卸载周期: 300,000</p> <p>MTBF:1,000,000</p> <p>年负荷(TB/年): 180TB</p> <p>工作状态温度(°C): 0-65°C</p> <p>尺寸: 147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)</p>			
7	接入交换机	1 台	中兴	ZXSLC SG1020 P2GT2GF	中兴通讯股份有限公司	湖南	<p>20 口(16+4)全千兆 PoE 交换机</p> <p>16 个 10/100/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口</p> <p>2 个千兆 Uplink 以太网口+2 个千兆 Uplink SFP 口</p> <p>最大(PoE 满载): 251.8W 内置电源</p> <p>交换容量: 40Gbps</p> <p>包转发率: 29.76Mpps</p>	1000.00	1000.00

						外形尺寸：440*208*44mm(长 x 宽 x 高) 16 千+2 千上联+2 个千兆 Uplink SFP 口			
8	网络摄像机 1	30 个	天地伟业	TC-C14ZQ	天地伟业技术有限公司	天津	网络摄像机 1：配置 30 个 1/3 英寸 400 万像素 CMOS 传感器 4mm/6mm 高清定焦镜头可选 6 颗红外灯，补光距离 50 米；6 颗白光灯，补光距离 30 米 照度：彩色：0.03Lux@(F1.6, AGC?ON)，红外：0Lux?with?IR 支持主副码流、主码流默认分辨率、帧率及码率：2560x1440@25fps 4M 内置 MIC、扬声器，支持对讲，支持声音警戒，支持智能白光警戒（补光模式为警戒模式，设备红外下检测智能事件亮白光） 支持 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、IPv4、SSH、Unicast、ARP、RTSP、FTP 支持遮挡报警、电压报警、IP 冲突、网线断（日志信息） 支持报警联动抓拍 支持人、车侦测 支持接入手机 APP（阿里云） 供电：DC12V±25%、MAX 6.4W；POE 802.3af、MAX 6.6W	800.00	24000.00



							工作温度及湿度：-30℃~60℃、湿度 94%(无凝结) IP67 防护等级，浪涌 2000V、静电 6000V		
9	网络摄像机 2	20 个	天地伟业	TC-C14 XN	天地伟业技术有限公司	天津	<p>网络摄像机 2：配置 20 个</p> <p>分辨率支持 2560×1440@20fps</p> <p>2.8mm/4mm 高清定焦镜头可选，ICR 双滤切换</p> <p>2 颗红外灯+2 颗白光灯，30m 红外有效补光距离，10m 白光有效补光距离</p> <p>内置 MIC，环向拾音高保真抗干扰</p> <p>支持电子放大、水平翻转、垂直翻转、视频翻转、强光抑制、背光补偿、透雾、日夜模式切换、彩转黑、白平衡、宽动态、电子透雾、3D 数字降噪、Smart IR</p> <p>支持 HTTP, TCP/IP, ICMP, FTP, DHCP, DNS, RTSP, CGI, NTP, UDP, IPv4</p> <p>支持 Onvif Profile S/T (主码流)</p> <p>支持识别人形，夜晚实现人来灯亮人走灯灭</p> <p>室内使用不支持室外防水，支持 DC12V±25%供电，功率：5W（开红外），支持 POE 供电，功率：6W（开红外）</p> <p>工作温度：-30℃~60℃（不开红外）</p>	750.00	15000.00
10	核心交换	1 台	中兴	ZXR 10	中兴通讯股份	湖南	核心交换机： 1 台	2000.00	2000.00

	机			526 0-2 8TS -S	有限公司	<p>配置：可用千兆电接口数量 24，非复用千兆光接口数量 4</p> <p>交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 126Mpps</p> <p>提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及 CQC 认证证书</p> <p>支持 STP、RSTP、MSTP、ERPS 功能</p> <p>支持端口节能功能</p> <p>支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS 等增强三层路由协议</p> <p>支持 NQA 功能，NQA 能够正常探测</p> <p>支持 IRF 本地负载分担、IRF 单点管理功能</p> <p>支持堆叠链路负载分担</p> <p>支持 CPU 保护功能</p> <p>设备支持多个配置文件本地保存，支持配置回滚</p> <p>支持命令行（CLI）配置</p> <p>高纯度无氧铜</p> <p>常规 POE 供电 150 米。建议 100 米以内使用，巴纳特远距离传输 POE 交换机供电及数据传输可达 250 米等辅材一批</p>			
11	便携式音响	9 台	得胜	ESW	广东得胜电子有限公司	广东	<p>1、频率响应：80Hz-12kHz</p> <p>2、峰值功率：18W</p> <p>3、扬声器阻抗：4Ω</p> <p>4、UHF 频率：630MHz-698MHz（分段）</p>	6000.00	54000.00

						<p>5、UHF 使用距离：空旷地带 40 米</p> <p>6、媒体播放：TF 卡，U 盘，支持 64G 及以下</p> <p>7、媒体格式：MP3、WAV</p> <p>8、电池类型：锂离子电池</p> <p>9、电池规格：3.7V/4000mAh</p> <p>10、充电规格：USB 5V/1000mA</p> <p>11、充电时间：约 4 小时</p> <p>12、使用时间：12 小时左右</p> <p>13、产品规格：125×105×55mm</p> <p>14、单机重量：约 340g</p> <p>15、发射器（头戴麦克风）：</p> <p>15.1 拾音器：背极式驻极体</p> <p>15.2 指向性：单指向</p> <p>15.3 频率响应：60Hz-16kHz</p> <p>15.4 灵敏度：-51 至-54dB (0db=1V/Pa/m at 1kHz)</p> <p>15.5UHF 频率：630MHz-698MHz（分段）</p> <p>15.6UHF 使用距离：空旷地带 40 米</p> <p>15.7 电池类型：锂离子电池</p> <p>15.8 电池容量：3.7V/400mAh</p> <p>15.9 充电规格：USB 5V/200mA</p> <p>15.10 充电时间：约 2.5 小时</p> <p>15.11 使用时间：约 5 小时</p> <p>15.12 单机重量：约 38g。</p>			
12	可移动音响	3 台	松川	SG30-12	松川国际电子（广东）有限公司	广东	1. 首先外观方面，整个箱体采用的是 15MM 的桦木实木板材，（桦木板强度硬板材轻，优化箱体共振，专	9000.00	27000.00

					<p>业箱材料)。箱体上用的聚脲喷漆工艺,聚脲是一种高度防腐,防水,耐磨的材料,主要用于航空母舰,海底隧道上。聚脲材料的使用让SG30 具有了防腐,防水,耐磨的特性,实用性大幅度增强。</p> <p>2. 小体积大能量。突破行业拉杆箱想要功率大又想体积小痛点,SG30-12,12寸额定功率200W,20A超大电池支撑,三分频五单元喇叭单元作为基础,可以PK行业内15寸的产品。</p> <p>3. 270度声场覆盖,透过网罩,可以看到SG30-12采用的是三分频五单元的设计,正面一个12寸低音,一个6.5寸中,100磁号角高音一个,两侧3寸的高音一边一个。两侧的高音设计成喇叭覆盖声场的角度,提升产品的使用价值与声场覆盖。比传统户外移动音响多了左右两侧面声场覆盖,唱歌时解决了行业背对观众唱歌无法与观众产生互动,而且距离近容易产生啸叫的问题,两侧喇叭可作为返听。270度的声场覆盖,无形中增强了功率,增强体验感。</p> <p>4. 话筒采用的是镁铝合金材料制作,镁合金密度小,强度高,增强话筒使用寿命,话筒外观很有质感,</p>	
--	--	--	--	--	---	--



					<p>握在手上很有分量，800HZ 的频点</p> <p>每支话筒有 50 组，有效避开 5G 干扰，外置天线，一切以实用性出发，超远接收距离，稳定传输抗干扰性强。由于增加了音响两侧中音喇叭，使其唱歌效果尤为突出，声音清晰饱满，轻松自然，爱唱歌之人的首选。</p> <p>5. SG30-12 更加注重客户的实用性。SG30 系列的显示屏，是全中文显示，可显示的内容齐全（输入通道，电量显示，当前曲目，播放时间，音量调节）。避免老年人眼睛看不清晰操作不方便等痛点。</p> <p>6. 在产品顶部定制自带螺纹式孔，防滑防震，可以扩展。产品结合公司现有 M18 便携式点歌机组成大功率，多声场角度的视频音响（解决了行业里没有大功率视频音响，同时传统视频音响的显示上下角度与左右角度痛点。）。搭配 V3 投影仪，可组成一套完整的影音设备。</p> <p>7. 5.0 蓝牙技术，突出接收距离远，传输速度快，抗干扰能力更强。USB 音频双芯片解码播放，读取速度快，覆盖主流解码格，支持无损格式歌曲播放。</p> <p>8. 峰值功率使用时长可达到 4-6 小时，12 寸 20A 的超大电瓶，市面</p>	
--	--	--	--	--	---	--



						<p>上 12 寸的拉杆箱常规使用的都是 12A 的电瓶，SG30 要做的就是打破传统！</p> <p>9. 全铝合金控制面板拉丝的质感，产品更高档有质感，散热性更好，防腐蚀防刮花。</p> <p>10. 支持各种有线与无线连接，值得注意的是 TYPE-C 数字直播接口，内录无杂音，无底噪声，内录音频格式为 WAV 无损格式，传统 3.5 接口为模拟 M4A 压缩音频格式。</p>			
13	多用 途功 放机	2 台	JUS BE 佳 比	XF- E65 0	广东天 之创智 能科技 有限公 司	广州	<p>1、采用机架式铝合金面板，黑色机身设计，外观时尚；</p> <p>▲2、集成数码播放器，配备 LED 数码管显示屏，兼容 WMA、MP3 等流行音乐格式，并具备手机蓝牙 5.0、U 盘及 TF 卡音乐播放功能，标配遥控器实现便捷的远程操控；</p> <p>3、前面板设有 4 个按键，可实现音乐上、下首切换、音乐启停、模式转换等功能；</p> <p>▲4、具备 1 个信号源选择自锁开关，可切换外接 VOD 与多媒体 MM 输入；</p> <p>5、前面板设有左、右声道输入信号指示灯，以及 VOD 与 MM 信源指示灯；</p> <p>▲6、5 路话筒输入接口：前面板设有 3 路 6.35mm 接口输入，后面板设有 2 路 48V 幻象供电的卡侬头接口，</p>	6000. 00	12000 .00

					<p>支持 48V 电容话筒；（投标时需提 供产品实物照片接口截图）</p> <p>▲7、1 路 USB 5V/1A 供电接口，可 为 USB 照明灯、无线话筒等充电； （投标时需提供产品实物照片接口 截图）</p> <p>8、具备 1 个混响音量旋钮，1 个话 筒总音量调节旋钮，1 个音乐总音 量旋钮；</p> <p>▲9、具备隐藏式设计功能调节旋 钮，避免误操作；具有话筒独立音 量调节旋钮 5 个，高音、中音、低 音、混响延时调节旋钮各 1 个；音 乐高音、中音、低音、左右声道平 衡旋钮各 1 个；</p> <p>▲10、后面板设有 6 路(3 组)莲花 口输入/4 路(2 组)莲花口输出，1 路 3.5mm 录音输出；（投标时需提 供产品实物照片接口截图）</p> <p>▲11、支持 1 路 RS-232 接口/1 路 LAN 网口；</p> <p>12、具有 4 组(8 位)扬声器接线柱， 最多可连接 4 只音箱实现功率输 出；</p> <p>13、具备过载保护、短路保护和过 热保护功能，确保设备稳定运行。</p> <p>主要设备参数： 1、输出功率 2*150W/8Ω，2*225W/4 Ω</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--



						<p>2、频率响应：音乐 20Hz - 20kHz (±0.5dB)，话筒 60Hz - 14kHz (±0.5dB)</p> <p>3、总谐波失真 THD：0.45%</p> <p>4、信噪比 SNR：84dB，A 计权</p> <p>5、音调控制： 线路输入：高音 11KHz±12dB， 中音 1KHz±10dB，低音 90Hz± 12dB 话筒输入：高音 11KHz±10dB， 中音 1KHz±8dB，低音 90Hz±10dB</p> <p>6、输入灵敏度： 线路输入：1Vrms，话筒输入： 50mVrms</p> <p>7、RCA/3.5 输出增益：6DB, 1KHz</p> <p>▲8、输入电源：AC220V/50HZ，品 字带保险</p> <p>投标文件中带▲部分提供清晰的 CNAS 和 CMA 认可国家级权威质量监 督检测机构出具的检测报告复印件 加盖制造商公章佐证，详见要求提 供的文件资料。</p>		
14	U 段 一拖 二无线 话筒	1 套/ 个	JUS BE 佳比	FU- 299 0	广东天 之创智 能科技 有限公 司 广州	<p>主要功能特点：</p> <p>1、采用传统的 FM 调制技术，具有 优越的 RF 性能和音频性能；</p> <p>2、传输延时小，传送距离长；</p> <p>3、全集成的芯片方案，产品性能稳 定；</p> <p>4、可调频点 4 x 60 个；</p>	3800. 00	3800. 00

					<p>5、加强的无线接收效果；</p> <p>6、具备 LCD 显示效果；</p> <p>7、带有自动搜索干净频道功能；</p> <p>8、手咪带有智能静音功能；</p> <p>9、具有电子音量调节功能。</p> <p>系统参数：</p> <p>1、频率范围：610~695MHz</p> <p>2、发射功率：9mW</p> <p>3、动态范围：91dB</p> <p>4、综合失真：0.49%</p> <p>5、频率响应：30~15 KHz</p> <p>6、接收灵敏度：-104dBm@20dB SINAD</p> <p>接收板参数：</p> <p>7、电源电压：DC 12V 1000mA</p> <p>8、频率范围：610~695MHz</p> <p>9、动态范围：91dB</p> <p>10、综合失真：0.29%</p> <p>11、延迟：2ms</p> <p>12、音频信噪比：86 dB,</p> <p>13、频率响应：30~15 KHz</p> <p>14、接收灵敏度： -104dBm</p> <p>15、接收距离：65 米</p> <p>发射手咪管参数：</p> <p>16、工作电压：AA 电池 x2pcs</p> <p>17、工作电流：100~120mA</p> <p>18、频率范围：610~695MHz</p> <p>19、频率误差：14ppm</p> <p>20、发射功率：10--14dBm</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--



							21、频率响应：30~15 KHz		
15	音箱	8个	JUS BE 佳 比	XL- 108 0	广东天 之创智 能科技 有限公 司	广 州	1、两分频卡包式多媒体音箱； 2、额定功率：120W； 3、最大输入功率：360W； 4、额定阻抗：8Ω； 5、频率响应：50Hz-20KHz； 6、驱动器：1个10寸长冲程低音 驱动器、2个3寸前纸盆高音； 7、灵敏度：93dB/1W/1M； 8、最大声压级：119dB； 9、分频器：1.8KHz； 10、指向性覆盖角：140°（H）x100° （V）； 11、连接器：正负极接线夹； 12、箱体型式：倒相式； 13、箱体及外饰：高密度中纤板（黑 色）箱体，钢网； 14、安装：顶部10CM孔距2个M8 吊挂； 15、箱体尺寸（L×W×H）（只）： 505×285×290（单位：mm）； 16、净重：20kg/对； 17、包装尺寸：（L×W×H）670× 355×570（单位：mm）； 18、毛重：20kg；	4800. 00	38400 .00
合计金额大写：人民币伍拾柒万贰仟贰佰元整（¥572200.00）									
报修说明：均含所有产品的安装和辅材及集成服务。									
注：									



1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标

及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效响应处理。

2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

4. 谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规用量提供报价。

法定代表人及委托代理人（签字）

供应商（盖公章）：沂城县信诚办公设备有限公司

日期：2025年12月29日



李石毅

4. 商务要求偏离表

⑤商务要求偏离表

所竞分标：2 分标

项目	谈判文件商务要求	供应商的响应	偏离说明
合同签订时间	成交通知书发出之日起7个工作日内签订合同。	成交通知书发出之日起7个工作日内签订合同。	无偏离
▲交付的时间和地点	▲交付的时间和地点	▲交付的时间和地点	无偏离
	交货时间：自合同签订之日起15日内交付使用。	交货时间：自合同签订之日起15日内交付使用。	无偏离
	地点：采购人指定地点。	地点：采购人指定地点。	无偏离
▲付款条件	▲付款条件 本项目无预付款，交货完毕并验收合格，供应商开具全额发票给采购人。采购人收到发票后一个月内支付合同款的97%，剩余3%一年后付清，如有特殊情况，双方协商解决。	▲付款条件 本项目无预付款，交货完毕并验收合格，我公司开具全额发票给采购人。采购人收到发票后一个月内支付合同款的97%，剩余3%一年后付清，如有特殊情况，双方协商解决。	无偏离
▲质保期	▲质保期：自验收合格之日起计，整体质保期至少为1年。	▲质保期：自验收合格之日起计，整体质保期为1年。	无偏离
▲售后服务	▲售后服务	▲售后服务	无偏离
	2、投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新产品，按国家规定实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试（附安装说明书）及人员培训，培训后采购人可熟悉基本操作；	2、投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新产品，按国家规定实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试（附安装说明书）及人员培训，培训后采购人可熟悉基本操作；	无偏离

	<p>2、故障处理：提供 7*24 小时维修服务，并提供售后服务电话，出现故障应在接到故障通知起 2 小时内响应，一般问题 2 小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后 4 小时内派技术人员到达现场维修，故障修复时限不超过 24 小时，如超过时限无法排除故障，免费提供同等质量的产品作为备用品供采购人使用，直到修复完成。</p>	<p>2、故障处理：提供 7*24 小时维修服务，并提供售后服务电话 18278260245，出现故障应在接到故障通知起 2 小时内响应，一般问题 2 小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后 4 小时内派技术人员到达现场维修，故障修复时限不超过 24 小时，如超过时限无法排除故障，免费提供同等质量的产品作为备用品供采购人使用，直到修复完成。</p>	<p>无偏离</p>
	<p>3、质量保证期内免费提供维修服务（含人工费、配件费、差旅费等各项费用），所更换的所有零配件全部使用原厂配件；保修期以外一律按投标文件承诺的优惠价收费，提供终身上门维修服务。</p>	<p>3、质量保证期内免费提供维修服务（含人工费、配件费、差旅费等各项费用），所更换的所有零配件全部使用原厂配件；保修期以外一律按投标文件承诺的优惠价收费；我公司承诺原价基础上优惠 20%，提供终身上门维修服务。</p>	<p>无偏离</p>
<p>▲竞标报价要求</p>	<p>▲竞标报价要求：竞标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材（如有）、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目</p>	<p>▲竞标报价要求：竞标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材（如有）、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用</p>	<p>无偏离</p>

	需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置)、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。	(含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置)、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。	
▲验收标准、验收方法及方案	▲验收标准、验收方法及方案	▲验收标准、验收方法及方案	无偏离
	1、采购人对成交人提交的货物依据采购文件及竞标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收,外观、说明书符合采购文件技术要求的,给予签收,不合格的不予签收。	1、采购人对我公司提交的货物依据采购文件及竞标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收,外观、说明书符合采购文件技术要求的,给予签收,不合格的不予签收。	无偏离
	2、成交人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列清单,作为采购人收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交采购人。成交人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的,必须负责补齐,否则视为未按合同约定交货。	2、我公司交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列清单,作为采购人收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交采购人。我公司不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的,必须负责补齐,否则视为未按合同约定交货。	无偏离
	3、采购人组织验收,成交人必须到场配合,验收合格后双方签署验收合格凭证。	3、采购人组织验收,我公司必须到场配合,验收合格后双方签署验收合格凭证。	无偏离
	4、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采(2015)22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需	4、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采(2015)22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需	无偏离

	求和履约验收管理的指导意见》 [财库（2016）205 号]规定执行。	求和履约验收管理的指导意见》 [财库（2016）205 号]规定执行。	
▲其他要求	▲其他要求	▲其他要求	无偏离
	1、成交人所提供零部件、配件及安装材料必须是符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品；该项费用应包含在报价中；	1、我公司所提供零部件、配件及安装材料必须是符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品；该项费用应包含在报价中；	无偏离
	2、成交人所提供完整的全套设备须包括必备的易损耗备件和专用工具；	2、我公司所提供完整的全套设备须包括必备的易损耗备件和专用工具；	无偏离
	3、成交人必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的免费的措施和配件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证。	3、我公司必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的免费的措施和配件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证。	无偏离
	4、设备必须是全新、完整、未使用过的产品，设备到货后，供货商和采购人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发；	4、设备必须是全新、完整、未使用过的产品，设备到货后，我和采购人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的损坏，我公司负责更换；若发现错发/漏发情况，我公司应负责更换和补发；	无偏离
	5、知识产权保护要求：竞标人应对竞标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应	5、知识产权保护要求：我公司应对竞标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由我公	无偏离

	商负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。	司负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。	
--	---------------------------	---------------------------	--

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。不得留空，否则按竞标无效处理。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 如果采购文件需求为小于或大于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购文件需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。
4. 当响应文件的商务内容低于采购文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
5. 采购需求中带“▲”的条款，也要分别在本表“响应文件的商务需求”、“响应文件承诺的商务条款”中标记。

法定代表人或者委托代理人（签字）



供应商（盖公章）： 忻城县信诚办公设备有限公司

日期：2025年12月29日



5. 技术要求偏离表

⑧技术要求偏离表

采购项目编号：LBZC2025-J1-210167-ZCZB

采购项目名称：忻城县城关镇中心幼儿园西隆园区设备采购

分标号：2 标段

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
1	滑梯	规格：1200*450*350cm（整体）， 平台高度小于 1.8m	规格：1200*450*350cm（整体）， 平台高度 1.7m	无偏离
		1. 整体采用木塑结合，木质部分采用黄花梨木材，进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理；	1. 整体采用木塑结合，木质部分采用黄花梨木材，进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理；	无偏离
		2. 塑料部分采用线型低密度聚乙烯工程塑料，使用先进技术的技术将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，强度大，韧性好，安全环保，色彩鲜艳，耐候性好；	2. 塑料部分采用线型低密度聚乙烯工程塑料，使用先进技术的技术将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，强度大，韧性好，安全环保，色彩鲜艳，耐候性好；	无偏离
		3. 造型由两个屋顶、24 根立柱、两个直行钻笼、两个单滑，一个 S 滑、三种类型爬梯，一个荡桥、一个钻筒、七个平台组装而成，具有攀、钻、爬、荡、滑等功能；	3. 造型由两个屋顶、24 根立柱、两个直行钻笼、两个单滑，一个 S 滑、三种类型爬梯，一个荡桥、一个钻筒、七个平台组装而成，具有攀、钻、爬、荡、滑等功能；	无偏离
		4. 产品采用环保户外水性木器漆对木质部分进行处理，表面光滑，防腐耐磨；	4. 产品采用环保户外水性木器漆对木质部分进行处理，表面光滑，防腐耐磨；	无偏离
		5. 钻笼爬网采用航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管（不少于 6	5. 钻笼爬网采用航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管（6 股），网	无偏离

		股), 网绳编织采用专用绳扣连接, 间距均匀, 可长期使用不变形;	绳编织采用专用绳扣连接, 间距均匀, 可长期使用不变形;	
		6. 产品采用优质五金件连接, 环保耐用;	6. 产品采用优质五金件连接, 环保耐用;	无偏离
		7. 为保障使用者安全, 连接螺丝配备 ABS 工程塑料注塑而成的盖帽, 实用美观;	7. 为保障使用者安全, 连接螺丝配备 ABS 工程塑料注塑而成的盖帽, 实用美观;	无偏离
2	体能组合	1. 规格: 1900*600*200cm	1. 规格: 1900*600*200cm	无偏离
		2. 材质: 立柱 8*8cm 黄花梨木、塑料配件、尼龙网;	2. 材质: 立柱 8*8cm 黄花梨木、塑料配件、尼龙网;	无偏离
		3. 构成: ≥由 40 根立柱、14 个平台 (80*80cm)、2 组爬笼、4 组平衡类组合玩具、2 组攀爬架、1 组钻筒;	3. 构成: 由 40 根立柱、14 个平台 (80*80cm)、2 组爬笼、4 组平衡类组合玩具、2 组攀爬架、1 组钻筒;	无偏离
3	国防体育游戏	▲国防体育游戏: 符合 GB6675-2014 玩具标准, 并提供证明材料;	▲国防体育游戏: 符合 GB6675-2014 玩具标准, 并提供证明材料; 详见要求提供的文件资料。	无偏离
		一、塑料拼搭件: (1) 半油桶 (绿色): 910mm*820mm*445mm, 材质为塑料, 数量 5 个。(2) 半油桶 (卡其色): 910mm*820mm*445mm, 材质为塑料, 数量 5 个。(3) 油桶盖: 910mm*820mm*180mm, 材质为塑料, 数量 4 个。(4) 三角件: 920mm*579mm*394mm, 材质为塑料, 数量 5 个。(5) 盖板件: 1200mm*870mm*55mm, 材质为塑料, 数量 4 个。(6) 底座: 400mm*400mm*90mm, 材质为塑料, 数量 26 个。(7) 插管件:	一、塑料拼搭件: (1) 半油桶 (绿色): 910mm*820mm*445mm, 材质为塑料, 数量 5 个。(2) 半油桶 (卡其色): 910mm*820mm*445mm, 材质为塑料, 数量 5 个。(3) 油桶盖: 910mm*820mm*180mm, 材质为塑料, 数量 4 个。(4) 三角件: 920mm*579mm*394mm, 材质为塑料, 数量 5 个。(5) 盖板件: 1200mm*870mm*55mm, 材质为塑料, 数量 4 个。(6) 底座: 400mm*400mm*90mm, 材质为塑料, 数量 26 个。(7) 插管件:	无偏离

	<p>295mm*295mm*95mm, 材质为塑料, 数量 8 个。(8) 战车底板:</p> <p>1317mm*948mm*137mm, 材质为塑料, 数量 2 个。(9) 旋转模块:</p> <p>566mm*500mm*435mm, 材质为塑料, 数量 1 个。(10) 火箭筒发射架:</p> <p>430mm*210mm*290mm, 材质为塑料, 数量 1 个。(11) 大炮:</p> <p>1197mm*301mm*180mm, 材质为塑料, 数量 1 个。</p>	<p>295mm*295mm*95mm, 材质为塑料, 数量 8 个。(8) 战车底板:</p> <p>1317mm*948mm*137mm, 材质为塑料, 数量 2 个。(9) 旋转模块:</p> <p>566mm*500mm*435mm, 材质为塑料, 数量 1 个。(10) 火箭筒发射架:</p> <p>430mm*210mm*290mm, 材质为塑料, 数量 1 个。(11) 大炮:</p> <p>1197mm*301mm*180mm, 材质为塑料, 数量 1 个。</p>	
	<p>二、砖块游戏材料:(1)凹形件(绿色): 600mm*358mm*200mm, 材质为塑料, 数量 2 个。(2)凹形件(卡其色): 600mm*358mm*200mm, 材质为塑料, 数量 2 个。(3)凸形件(绿色): 900mm*260mm*200mm, 材质为塑料, 数量 4 个。(4)凸形件(卡其色): 900mm*260mm*200mm, 材质为塑料, 数量 4 个。(5)工形件(绿色), 900mm*300mm*200mm, 材质为塑料, 数量 12 个。(6)工形件(卡其色): 900mm*300mm*200mm, 材质为塑料, 数量 8 个。</p>	<p>二、砖块游戏材料:(1)凹形件(绿色): 600mm*358mm*200mm, 材质为塑料, 数量 2 个。(2)凹形件(卡其色): 600mm*358mm*200mm, 材质为塑料, 数量 2 个。(3)凸形件(绿色): 900mm*260mm*200mm, 材质为塑料, 数量 4 个。(4)凸形件(卡其色): 900mm*260mm*200mm, 材质为塑料, 数量 4 个。(5)工形件(绿色), 900mm*300mm*200mm, 材质为塑料, 数量 12 个。(6)工形件(卡其色): 900mm*300mm*200mm, 材质为塑料, 数量 8 个。</p>	无偏离
	<p>三、金属连接件:(1)连接钢管(长): 直径 32mm、长 1180mm, 材质为金属, 数量 12 根。(2)连接钢管(中): 直径 32mm、长 600mm, 材质为金属, 数量 20 根。(3)连接钢管(短): 直径 32mm、长 250mm, 材质为金属,</p>	<p>三、金属连接件:(1)连接钢管(长): 直径 32mm、长 1180mm, 材质为金属, 数量 12 根。(2)连接钢管(中): 直径 32mm、长 600mm, 材质为金属, 数量 20 根。(3)连接钢管(短): 直径 32mm、长 250mm, 材质为金属,</p>	无偏离

<p>数量 8 根。(4)三角钢管:直径 32mm、1260mm*625mm, 材质为金属, 数量 12 根。(5) N 型管 A: 直径 32mm, 1480mm*700mm, 材质为金属, 数量 3 根。(6) N 型管 B: 直径 32mm, 900mm*400mm, 材质为金属, 数量 2 根。(7) 炮台轴: 直径 32mm, 长 285mm, 材质为金属, 数量 1 根。(8) 帐篷底座加固管: 直径 32mm、1750mm*136mm, 材质为金属, 数量 4 根。(9) 悬吊架: 1480mm*301mm*100mm, 材质为金属, 数量 1 个。(10) 垫片: 直径 80mm, 厚 1.5mm, 材质为金属, 数量 4 个。(11) 螺丝: M8, 长 30mm, 螺帽直径 48mm, 材质为塑料、金属, 数量 2 个; M8, 长 30mm, 螺帽直径 32mm, 材质为塑料、金属, 数量 4 个; M16, 长 45mm, 材质为金属, 数量 1 个; M5, 长 25mm, 材质为金属, 数量 40 个; M5, 长 35mm, 材质为金属, 数量 12 个; M5, 长 55mm, 材质为金属, 数量 90 个; M5, 长 65mm, 材质为金属, 数量 28 个。(12) 螺母: M5, 材质为金属, 数量 20 个。(13) 万向轮: M8, 轮子宽 15mm, 材质为金属、塑料, 数量 8 个。(14) 管道堵头: 35mm*36mm, 内径 32mm, 材质为塑料, 数量 8 个。(15) 管道连接件: 长</p>	<p>数量 8 根。(4)三角钢管:直径 32mm、1260mm*625mm, 材质为金属, 数量 12 根。(5) N 型管 A: 直径 32mm, 1480mm*700mm, 材质为金属, 数量 3 根。(6) N 型管 B: 直径 32mm, 900mm*400mm, 材质为金属, 数量 2 根。(7) 炮台轴: 直径 32mm, 长 285mm, 材质为金属, 数量 1 根。(8) 帐篷底座加固管: 直径 32mm、1750mm*136mm, 材质为金属, 数量 4 根。(9) 悬吊架: 1480mm*301mm*100mm, 材质为金属, 数量 1 个。(10) 垫片: 直径 80mm, 厚 1.5mm, 材质为金属, 数量 4 个。(11) 螺丝: M8, 长 30mm, 螺帽直径 48mm, 材质为塑料、金属, 数量 2 个; M8, 长 30mm, 螺帽直径 32mm, 材质为塑料、金属, 数量 4 个; M16, 长 45mm, 材质为金属, 数量 1 个; M5, 长 25mm, 材质为金属, 数量 40 个; M5, 长 35mm, 材质为金属, 数量 12 个; M5, 长 55mm, 材质为金属, 数量 90 个; M5, 长 65mm, 材质为金属, 数量 28 个。(12) 螺母: M5, 材质为金属, 数量 20 个。(13) 万向轮: M8, 轮子宽 15mm, 材质为金属、塑料, 数量 8 个。(14) 管道堵头: 35mm*36mm, 内径 32mm, 材质为塑料, 数量 8 个。(15) 管道连接件: 长</p>
---	---

	40mm, 外径 38mm、内径 32mm, 材质为金属, 数量 8 个。	40mm, 外径 38mm、内径 32mm, 材质为金属, 数量 8 个。	
	四、地雷游戏材料: (1) 地雷板 1: 270mm*270mm*55mm, 材质为 PE、金属, 数量 6 个。(2) 地雷板 2: 270mm*270mm*56mm, 材质为 PE、海绵, 数量 6 个。	四、地雷游戏材料: (1) 地雷板 1: 270mm*270mm*55mm, 材质为 PE、金属, 数量 6 个。(2) 地雷板 2: 270mm*270mm*56mm, 材质为 PE、海绵, 数量 6 个。	无偏离
	五、PE 材料件: 油桶盖板件: 660mm*595mm*15mm, 材质为 PE, 数量 2 个。	五、PE 材料件: 油桶盖板件: 660mm*595mm*15mm, 材质为 PE, 数量 2 个。	无偏离
	六、布艺绳网件: (1) 洞洞布: 950mm*800mm, 材质为布, 数量 3 块。(2) 油桶挂帘: 1000mm*800mm, 材质为迷彩布, 数量 2 块。(3) 油桶顶布: 800mm*300mm, 材质为布, 数量 1 块。(4)油桶侧网: 600mm*400mm, 材质为绳网, 数量 2 个。(5) 迷彩隧道(两通): 直径 600mm, 长 1800mm, 材质为布、金属, 数量 1 个。(6) 帐篷: 3850mm*1680mm, 材质为防水布, 数量 1 个。(7)网格布: 上 600mm、下 1380mm、宽 800mm, 材质为绳网, 数量 2 块。(8)门头贴: 400mm*150mm, 材质为布、魔术贴, 数量 6 块。(9) 救护车顶布: 800mm*300mm, 材质为布, 数量 1 块。(10) 救护车侧布: 700mm*350mm, 材质为布, 数量 2 块。(11) 救护车挂帘: 800mm*800mm, 材质为布, 数量 1 块。(12) 布帘:	六、布艺绳网件: (1) 洞洞布: 950mm*800mm, 材质为布, 数量 3 块。(2) 油桶挂帘: 1000mm*800mm, 材质为迷彩布, 数量 2 块。(3) 油桶顶布: 800mm*300mm, 材质为布, 数量 1 块。(4)油桶侧网: 600mm*400mm, 材质为绳网, 数量 2 个。(5) 迷彩隧道(两通): 直径 600mm, 长 1800mm, 材质为布、金属, 数量 1 个。(6) 帐篷: 3850mm*1680mm, 材质为防水布, 数量 1 个。(7)网格布: 上 600mm、下 1380mm、宽 800mm, 材质为绳网, 数量 2 块。(8)门头贴: 400mm*150mm, 材质为布、魔术贴, 数量 6 块。(9) 救护车顶布: 800mm*300mm, 材质为布, 数量 1 块。(10) 救护车侧布: 700mm*350mm, 材质为布, 数量 2 块。(11) 救护车挂帘: 800mm*800mm, 材质为布, 数量 1 块。(12) 布帘:	无偏离

	<p>750mm*750mm, 材质为布, 数量 1 块。</p> <p>(13) 钻爬网: 1200mm*1200mm, 材质为绳网, 数量 2 张。(14) 迷彩布 1: 1500mm*2000mm, 材质为布, 数量 2 张。(15) 迷彩布 2: 2000mm*3000mm, 材质为布, 数量 2 张。(16) 砖墙布 1: 1000mm*550mm, 材质为布, 数量 1 张。(17) 砖墙布 2: 1000mm*550mm, 材质为布, 数量 1 张。(18) 魔术贴扎带: 38mm*800mm, 材质为魔术贴, 数量 2 个, 20mm*150mm, 材质为魔术贴, 数量 20 个。(19) 手榴弹: 长 150mm, 材质为布、填充棉, 数量 10 个。(20) 沙包: 70mm*70mm*70mm, 材质为布, 数量 20 个。(21) 担架: 1200mm*650mm, 材质为金属、布, 数量为 1 套。(22) 臂环: 长约 270mm, 材质为布, 数量 4 个。(23) 战术背心: 360mm*270mm, 材质为布, 数量 12 件。(24) 沙盘: 480mm*480mm*130mm, 材质为布, 数量 1 个。(25) 盾牌: 350mm*250mm*10mm, 材质为 EVA、布, 数量 4 个。(26) 防护垫: 1600mm*800mm*100mm, 材质为高密度海绵、布, 数量 4 个。</p>	<p>750mm*750mm, 材质为布, 数量 1 块。</p> <p>(13) 钻爬网: 1200mm*1200mm, 材质为绳网, 数量 2 张。(14) 迷彩布 1: 1500mm*2000mm, 材质为布, 数量 2 张。(15) 迷彩布 2: 2000mm*3000mm, 材质为布, 数量 2 张。(16) 砖墙布 1: 1000mm*550mm, 材质为布, 数量 1 张。(17) 砖墙布 2: 1000mm*550mm, 材质为布, 数量 1 张。(18) 魔术贴扎带: 38mm*800mm, 材质为魔术贴, 数量 2 个, 20mm*150mm, 材质为魔术贴, 数量 20 个。(19) 手榴弹: 长 150mm, 材质为布、填充棉, 数量 10 个。(20) 沙包: 70mm*70mm*70mm, 材质为布, 数量 20 个。(21) 担架: 1200mm*650mm, 材质为金属、布, 数量为 1 套。(22) 臂环: 长约 270mm, 材质为布, 数量 4 个。(23) 战术背心: 360mm*270mm, 材质为布, 数量 12 件。(24) 沙盘: 480mm*480mm*130mm, 材质为布, 数量 1 个。(25) 盾牌: 350mm*250mm*10mm, 材质为 EVA、布, 数量 4 个。(26) 防护垫: 1600mm*800mm*100mm, 材质为高密度海绵、布, 数量 4 个。</p>	
	<p>七、木板件: (1) 长桥板: 1400mm*300mm*65mm, 材质为木质,</p>	<p>七、木板件: (1) 长桥板: 1400mm*300mm*65mm, 材质为木质,</p>	<p>无偏离</p>

	<p>数量 1 个。(2) 短桥板： 1000mm*300mm*65mm，材质为木质， 数量 2 个。(3) 长爬梯： 1600mm*500mm*110mm，材质为木质， 数量 1 个。(4) 搁板（长）： 1645mm*360mm*60mm，材质为木质， 数量 2 个。(5) 搁板（短）： 1000mm*360mm*60mm，材质为木质， 数量 2 个。(6) 投掷器： 1400mm*380mm*105mm，材质为木质， 数量 1 个。</p>	<p>数量 1 个。(2) 短桥板： 1000mm*300mm*65mm，材质为木质， 数量 2 个。(3) 长爬梯： 1600mm*500mm*110mm，材质为木质， 数量 1 个。(4) 搁板（长）： 1645mm*360mm*60mm，材质为木质， 数量 2 个。(5) 搁板（短）： 1000mm*360mm*60mm，材质为木质， 数量 2 个。(6) 投掷器： 1400mm*380mm*105mm，材质为木质， 数量 1 个。</p>	
	<p>八、道具辅材件：(1) 拖车拉绳： 长 2000mm、宽 25mm，材质为布，数 量 2 根。(2) 火箭筒：500mm*200mm， 材质为塑料，数量 4 个。(3) 轮胎： 直径 230mm，孔粗 20mm，车轴长 1150mm、间距 950mm，材质为橡胶、 金属，数量 4 套。(4) 探测器： 840mm*165mm，材质为塑料、电子， 数量 2 个。(5) 工兵铲：690mm*160mm， 材质为金属、木质，数量 2 把。(6) 发声装置：85mm*85mm*35mm，材质 为电子件、塑料，数量 6 个。(7) 头盔：内径头围约 560mm，材料为塑 料、布，数量 2 个。(8) 长绳：4 米长，材质为绳，数量 8 根。(9) 铃铛：直径 28mm，高 26mm，材质为 金属，数量 7 个。(10) 游戏沙：1 公斤，材质为沙子，数量 1 袋。(11)</p>	<p>八、道具辅材件：(1) 拖车拉绳： 长 2000mm、宽 25mm，材质为布，数 量 2 根。(2) 火箭筒：500mm*200mm， 材质为塑料，数量 4 个。(3) 轮胎： 直径 230mm，孔粗 20mm，车轴长 1150mm、间距 950mm，材质为橡胶、 金属，数量 4 套。(4) 探测器： 840mm*165mm，材质为塑料、电子， 数量 2 个。(5) 工兵铲：690mm*160mm， 材质为金属、木质，数量 2 把。(6) 发声装置：85mm*85mm*35mm，材质 为电子件、塑料，数量 6 个。(7) 头盔：内径头围约 560mm，材料为塑 料、布，数量 2 个。(8) 长绳：4 米长，材质为绳，数量 8 根。(9) 铃铛：直径 28mm，高 26mm，材质为 金属，数量 7 个。(10) 游戏沙：1 公斤，材质为沙子，数量 1 袋。(11)</p>	<p>无偏离</p>

	<p>沙盘摆件：尺寸不一，材质为塑料，数量1套。（12）医疗套装：尺寸不一，材质为木质、布质，数量1套。（13）吊锅：外径400mm，材质为生铁，数量1个。（14）衣架：长350mm，材质为植绒、金属，数量10个。（15）计分板：155mm*200mm，材质为皮革，数量2个。</p>	<p>沙盘摆件：尺寸不一，材质为塑料，数量1套。（12）医疗套装：尺寸不一，材质为木质、布质，数量1套。（13）吊锅：外径400mm，材质为生铁，数量1个。（14）衣架：长350mm，材质为植绒、金属，数量10个。（15）计分板：155mm*200mm，材质为皮革，数量2个。</p>		
	<p>九、教师资源：（1）活动指导方案：210mm*285mm，材质为纸质，数量1本。（2）游戏手卡：140mm*210mm，材质为纸质，数量1套。</p>	<p>九、教师资源：（1）活动指导方案：210mm*285mm，材质为纸质，数量1本。（2）游戏手卡：140mm*210mm，材质为纸质，数量1套。</p>	无偏离	
4	安吉攀爬30件套	共30件套 包含6个安吉箱（PVC）	共30件套 包含6个安吉箱（PVC）	无偏离
	1.▲安吉箱：40*40*40cm，数量2个，材质：PVC；符合GB6675-2014玩具标准，并提供证明材料；	1.▲安吉箱：40*40*40cm，数量2个，材质：PVC；符合GB6675-2014玩具标准，并提供证明材料； 详见要求提供的文件资料。		无偏离
	2.安吉箱：60*60*60cm，数量2个，材质：PVC；	2.安吉箱：60*60*60cm，数量2个，材质：PVC；		无偏离
	3.安吉箱：80*80*80m，数量2个，材质：PVC；	3.安吉箱：80*80*80m，数量2个，材质：PVC；		无偏离
	4.平衡板：150*20*2.5cm，数量4个，材质：优质松木	4.平衡板：150*20*2.5cm，数量4个，材质：优质松木		无偏离
	5.平衡板：180*20*2.5cm，数量2个，材质：优质松木	5.平衡板：180*20*2.5cm，数量2个，材质：优质松木		无偏离
	6.红色支架：45*45*40cm，数量1个，材质：优质松木+pvc	6.红色支架：45*45*40cm，数量1个，材质：优质松木+pvc		无偏离
	7.蓝色支架：45*45*40cm，数量1个，材质：优质松木+pvc	7.蓝色支架：45*45*40cm，数量1个，材质：优质松木+pvc		无偏离

	8. 单梯: 120*35*6cm, 数量 6 个, 材质: 优质松木	8. 单梯: 120*35*6cm, 数量 6 个, 材质: 优质松木	无偏离
	9. 单梯: 150*35*6cm, 数量 3 个, 材质: 优质松木	9. 单梯: 150*35*6cm, 数量 3 个, 材质: 优质松木	无偏离
	10. 双梯: 60*44*12cm, 数量 1 个, 材质: 优质松木	10. 双梯: 60*44*12cm, 数量 1 个, 材质: 优质松木	无偏离
	11. 双梯: 100*44*12cm, 数量 1 个, 材质: 优质松木	11. 双梯: 100*44*12cm, 数量 1 个, 材质: 优质松木	无偏离
	12. 双梯: 120*44*12cm, 数量 1 个, 材质: 优质松木	12. 双梯: 120*44*12cm, 数量 1 个, 材质: 优质松木	无偏离
	13. 滚筒: 50/56*60, 数量 4 个, 材 质: pp	13. 滚筒: 50/56*60, 数量 4 个, 材 质: pp	无偏离
5	监控主机: 1 台	监控主机: 1 台	无偏离
	支持人脸、车辆图片统一存储管理	支持人脸、车辆图片统一存储管理	无偏离
	整机接收图片性能 12 张/秒, 对接 入路数不限制, 12 张/秒的图片流占 用带宽平均按 30M 计算;	整机接收图片性能 12 张/秒, 对接 入路数不限制, 12 张/秒的图片流占 用带宽平均按 30M 计算;	无偏离
	支持 IPC 分辨率 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P /UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/ CIF/QCIF	支持 IPC 分辨率 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P /UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/ CIF/QCIF	无偏离
	64 路 4CIF/48 路 720P/24 路 1080P/16 路 3MP/12 路 4MP/9 路 5MP/8 路 6MP/6 路 4K/4 路 12MP 同 时预览	64 路 4CIF/48 路 720P/24 路 1080P/16 路 3MP/12 路 4MP/9 路 5MP/8 路 6MP/6 路 4K/4 路 12MP 同 时预览	无偏离
	16 路 4CIF/16 路 720P/16 路 1080P/16 路 3MP/12 路 4MP/9 路 5MP/8 路 6MP/6 路 4K/4 路 12MP 同步	16 路 4CIF/16 路 720P/16 路 1080P/16 路 3MP/12 路 4MP/9 路 5MP/8 路 6MP/6 路 4K/4 路 12MP 同步	无偏离

		回放, 1/16 到 512 倍速	回放, 1/16 到 512 倍速	
		支持 1/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/20A/2 0B/25/36/40/64 画面预览	支持 1/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/20A/2 0B/25/36/40/64 画面预览	无偏离
		支持 8 个硬盘接口, 单块最大 24TB	支持 8 个硬盘接口, 单块最大 24TB	无偏离
		支持 RAID0/1/5/6/10, JBOD 模式	支持 RAID0/1/5/6/10, JBOD 模式	无偏离
		支持 2 个 HDMI/2 个 VGA 视频输出(非同源), 最高分辨率可达 4K	支持 2 个 HDMI/2 个 VGA 视频输出(非同源), 最高分辨率可达 4K	无偏离
		带宽: 接入: 640Mbps, 转发: 320Mbps	带宽: 接入: 640Mbps, 转发: 320Mbps	无偏离
		支持 S+265、H. 265、H. 264 压缩标准	支持 S+265、H. 265、H. 264 压缩标准	无偏离
		支持驳接 Onvif、RTSP 协议网络前端, GB/T28181 对接平台, GA/T1400 对接平台	支持驳接 Onvif、RTSP 协议网络前端, GB/T28181 对接平台, GA/T1400 对接平台	无偏离
		支持 H. 265 Onvif	支持 H. 265 Onvif	无偏离
		功率≤80W (不含硬盘)	功率 80W (不含硬盘)	无偏离
6	硬 盘	硬盘: 6 个	硬盘: 6 个	无偏离
		8TB 容量, 3.5 英寸, SATA3.0 接口, 5400RPM	8TB 容量, 3.5 英寸, SATA3.0 接口, 5400RPM	无偏离
		空气盘, CMR 传统磁记录	空气盘, CMR 传统磁记录	无偏离
		传输速率 180MB/s, 流畅存储视频有效防止丢帧	传输速率 180MB/s, 流畅存储视频有效防止丢帧	无偏离
		高级格式 (AF) 512e 扇区技术, 保障硬盘扇区 4K 对齐	高级格式 (AF) 512e 扇区技术, 保障硬盘扇区 4K 对齐	无偏离
		满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求	满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求	无偏离
		支持 3 年有限质保服务	支持 3 年有限质保服务	无偏离

	适用海拔范围-305m 至 3050m	适用海拔范围-305m 至 3050m	无偏离	
	标称容量：6TB	标称容量：6TB	无偏离	
	外形规格：3.5-inch	外形规格：3.5-inch	无偏离	
	接口类型：SATA	接口类型：SATA	无偏离	
	刻录技术：CMR	刻录技术：CMR	无偏离	
	转速：5400RPM	转速：5400RPM	无偏离	
	缓存：256MB	缓存：256MB	无偏离	
	最大读取速度：180MB/s	最大读取速度：180MB/s	无偏离	
	接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s	接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s	无偏离	
	平均读写功率（W）：4.7W	平均读写功率（W）：4.7W	无偏离	
	加载/卸载周期：300,000	加载/卸载周期：300,000	无偏离	
	MTBF:1,000,000	MTBF:1,000,000	无偏离	
	年负荷（TB/年）：180TB	年负荷（TB/年）：180TB	无偏离	
	工作状态温度（°C）：0-65°C	工作状态温度（°C）：0-65°C	无偏离	
	尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)× 26.1mm(H)	尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)× 26.1mm(H)	无偏离	
7	接入交换机	20 口 (16+4) 全千兆 PoE 交换机	20 口 (16+4) 全千兆 PoE 交换机	无偏离
		16 个 10/100/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口	16 个 10/100/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口	无偏离
		2 个千兆 Uplink 以太网口+2 个千兆 Uplink SFP 口	2 个千兆 Uplink 以太网口+2 个千兆 Uplink SFP 口	无偏离
		最大(PoE 满载)： 251.8W 内置电源	最大(PoE 满载)： 251.8W 内置电源	无偏离
		交换容量：40Gbps	交换容量：40Gbps	无偏离
		包转发率：29.76Mpps	包转发率：29.76Mpps	无偏离

		外形尺寸：440*208*44mm(长 x 宽 x 高)	外形尺寸：440*208*44mm(长 x 宽 x 高)	无偏离
		16千+2千上联+2个千兆Uplink SFP口	16千+2千上联+2个千兆Uplink SFP口	无偏离
8	网络摄像机 1	网络摄像机 1：配置 30 个	网络摄像机 1：配置 30 个	无偏离
		1/3"英寸 400 万像素 CMOS 传感器	1/3"英寸 400 万像素 CMOS 传感器	无偏离
		4mm/6mm 高清定焦镜头可选	4mm/6mm 高清定焦镜头可选	无偏离
		6 颗红外灯，补光距离 50 米；6 颗白光灯，补光距离 30 米	6 颗红外灯，补光距离 50 米；6 颗白光灯，补光距离 30 米	无偏离
		照度：彩色：0.03Lux@(F1.6, AGC?ON)，红外：0Lux?with?IR	照度：彩色：0.03Lux@(F1.6, AGC?ON)，红外：0Lux?with?IR	无偏离
		支持主副码流、主码流默认分辨率、帧率及码率：2560x1440@25fps 4M	支持主副码流、主码流默认分辨率、帧率及码率：2560x1440@25fps 4M	无偏离
		内置 MIC、扬声器，支持对讲，支持声音警戒，支持智能白光警戒（补光模式为警戒模式，设备红外下检测智能事件亮白光）	内置 MIC、扬声器，支持对讲，支持声音警戒，支持智能白光警戒（补光模式为警戒模式，设备红外下检测智能事件亮白光）	无偏离
		支持 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、IPv4、SSH、Unicast、ARP、RTSP、FTP	支持 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、IPv4、SSH、Unicast、ARP、RTSP、FTP	无偏离
		支持遮挡报警、电压报警、IP 冲突、网线断（日志信息）	支持遮挡报警、电压报警、IP 冲突、网线断（日志信息）	无偏离
		支持报警联动抓拍	支持报警联动抓拍	无偏离
		支持人、车侦测	支持人、车侦测	无偏离
		支持接入手机 APP（阿里云）	支持接入手机 APP（阿里云）	无偏离

		供电: DC12V±25%、MAX 6.4W; POE 802.3af、MAX 6.6W	供电: DC12V±25%、MAX 6.4W; POE 802.3af、MAX 6.6W	无偏离
		工作温度及湿度: -30℃~60℃、湿度小于 95%(无凝结)	工作温度及湿度: -30℃~60℃、湿度 94%(无凝结)	无偏离
		IP67 防护等级, 浪涌 2000V、静电 6000V	IP67 防护等级, 浪涌 2000V、静电 6000V	无偏离
9	网络摄像机 2	网络摄像机 2 : 配置 20 个	网络摄像机 2 : 配置 20 个	无偏离
		分辨率支持 2560×1440@20fps	分辨率支持 2560×1440@20fps	无偏离
		2.8mm/4mm 高清定焦镜头可选, ICR 双滤切换	2.8mm/4mm 高清定焦镜头可选, ICR 双滤切换	无偏离
		2 颗红外灯+2 颗白光灯, 30m 红外有效补光距离, 10m 白光有效补光距离	2 颗红外灯+2 颗白光灯, 30m 红外有效补光距离, 10m 白光有效补光距离	无偏离
		内置 MIC, 环向拾音高保真抗干扰	内置 MIC, 环向拾音高保真抗干扰	无偏离
		支持电子放大、水平翻转、垂直翻转、视频翻转、强光抑制、背光补偿、透雾、日夜模式切换、彩转黑、白平衡、宽动态、电子透雾、3D 数字降噪、Smart IR	支持电子放大、水平翻转、垂直翻转、视频翻转、强光抑制、背光补偿、透雾、日夜模式切换、彩转黑、白平衡、宽动态、电子透雾、3D 数字降噪、Smart IR	无偏离
		支持 HTTP, TCP/IP, ICMP, FTP, DHCP, DNS, RTSP, CGI, NTP, UDP, IPv4	支持 HTTP, TCP/IP, ICMP, FTP, DHCP, DNS, RTSP, CGI, NTP, UDP, IPv4	无偏离
		支持 Onvif Profile S/T (主码流)	支持 Onvif Profile S/T (主码流)	无偏离
		支持识别人形, 夜晚实现人来灯亮人走灯灭	支持识别人形, 夜晚实现人来灯亮人走灯灭	无偏离
		室内使用不支持室外防水, 支持 DC12V±25%供电, 功率: 5W (开红外), 支持 POE 供电, 功率: 6W (开红外)	室内使用不支持室外防水, 支持 DC12V±25%供电, 功率: 5W (开红外), 支持 POE 供电, 功率: 6W (开红外)	无偏离
		工作温度: -30℃~60℃ (不开红外)	工作温度: -30℃~60℃ (不开红外)	无偏离

10	核心交换机	核心交换机： 1 台	核心交换机： 1 台	无偏离
		配置：可用千兆电接口数量≥24，非复用千兆光接口数量≥4	配置：可用千兆电接口数量 24，非复用千兆光接口数量 4	无偏离
		交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥126Mpps	交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 126Mpps	无偏离
		提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及 CQC 认证证书	提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及 CQC 认证证书	无偏离
		支持 STP、RSTP、MSTP、ERPS 功能	支持 STP、RSTP、MSTP、ERPS 功能	无偏离
		支持端口节能功能	支持端口节能功能	无偏离
		支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS 等增强三层路由协议	支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS 等增强三层路由协议	无偏离
		支持 NQA 功能，NQA 能够正常探测	支持 NQA 功能，NQA 能够正常探测	无偏离
		支持 IRF 本地负载分担、IRF 单点管理功能	支持 IRF 本地负载分担、IRF 单点管理功能	无偏离
		支持堆叠链路负载分担	支持堆叠链路负载分担	无偏离
		支持 CPU 保护功能	支持 CPU 保护功能	无偏离
		设备支持多个配置文件本地保存，支持配置回滚	设备支持多个配置文件本地保存，支持配置回滚	无偏离
		支持命令行（CLI）配置	支持命令行（CLI）配置	无偏离
		高纯度无氧铜	高纯度无氧铜	无偏离
		11	便携	常规 POE 供电 150 米。建议 100 米以内使用，巴纳特远距离传输 POE 交换机供电及数据传输可达 250 米等辅材一批
		1、频率响应：80Hz-12kHz	1、频率响应：80Hz-12kHz	无偏离
		2、峰值功率：18W	2、峰值功率：18W	无偏离

式 音 响	3、扬声器阻抗：4Ω	3、扬声器阻抗：4Ω	无偏离
	4、UHF 频率：630MHz-698MHz（分段）	4、UHF 频率：630MHz-698MHz（分段）	无偏离
	5、UHF 使用距离：空旷地带 40 米	5、UHF 使用距离：空旷地带 40 米	无偏离
	6、媒体播放：TF 卡，U 盘，支持 64G 及以下	6、媒体播放：TF 卡，U 盘，支持 64G 及以下	无偏离
	7、媒体格式：MP3、WAV	7、媒体格式：MP3、WAV	无偏离
	8、电池类型：锂离子电池	8、电池类型：锂离子电池	无偏离
	9、电池规格：3.7V/4000mAh	9、电池规格：3.7V/4000mAh	无偏离
	10、充电规格：USB 5V/1000mA	10、充电规格：USB 5V/1000mA	无偏离
	11、充电时间：约 4 小时	11、充电时间：约 4 小时	无偏离
	12、使用时间：12 小时左右	12、使用时间：12 小时左右	无偏离
	13、产品规格：125×105×55mm	13、产品规格：125×105×55mm	无偏离
	14、单机重量：约 340g	14、单机重量：约 340g	无偏离
	15、发射器（头戴麦克风）：	15、发射器（头戴麦克风）：	无偏离
	15.1 拾音器：背极式驻极体	15.1 拾音器：背极式驻极体	无偏离
	15.2 指向性：单指向	15.2 指向性：单指向	无偏离
	15.3 频率响应：60Hz-16kHz	15.3 频率响应：60Hz-16kHz	无偏离
	15.4 灵敏度：-51 至-54dB (0db=1V/Pa/m at 1kHz)	15.4 灵敏度：-51 至-54dB (0db=1V/Pa/m at 1kHz)	无偏离
	15.5UHF 频率：630MHz-698MHz（分段）	15.5UHF 频率：630MHz-698MHz（分段）	无偏离
	15.6UHF 使用距离：空旷地带 40 米	15.6UHF 使用距离：空旷地带 40 米	无偏离
	15.7 电池类型：锂离子电池	15.7 电池类型：锂离子电池	无偏离
15.8 电池容量：3.7V/400mAh	15.8 电池容量：3.7V/400mAh	无偏离	
15.9 充电规格：USB 5V/200mA	15.9 充电规格：USB 5V/200mA	无偏离	

		15.10 充电时间：约 2.5 小时	15.10 充电时间：约 2.5 小时	无偏离
		15.11 使用时间：约 5 小时	15.11 使用时间：约 5 小时	无偏离
		15.12 单机重量：约 38g。	15.12 单机重量：约 38g。	无偏离
12	可 移 动 音 响	1. 首先外观方面，整个箱体采用的是 15MM 的桦木实木板材，（桦木板强度硬板材轻，优化箱体共振，专业箱材料）。箱体上用的聚脲喷漆工艺，聚脲是一种高度防腐，防水，耐磨的材料，主要用于航空母舰，海底隧道上。聚脲材料的使用让 SG30 具有了防腐，防水，耐磨的特性，实用性大幅度增强。	1. 首先外观方面，整个箱体采用的是 15MM 的桦木实木板材，（桦木板强度硬板材轻，优化箱体共振，专业箱材料）。箱体上用的聚脲喷漆工艺，聚脲是一种高度防腐，防水，耐磨的材料，主要用于航空母舰，海底隧道上。聚脲材料的使用让 SG30 具有了防腐，防水，耐磨的特性，实用性大幅度增强。	无偏离
		2. 小体积大能量。突破行业拉杆箱想要功率大又想体积小的痛点，SG30-12，12 寸额定功率 200W，20A 超大电池支撑，三分频五单元喇叭单元作为基础，可以 PK 行业内 15 寸的产品。	2. 小体积大能量。突破行业拉杆箱想要功率大又想体积小的痛点，SG30-12，12 寸额定功率 200W，20A 超大电池支撑，三分频五单元喇叭单元作为基础，可以 PK 行业内 15 寸的产品。	无偏离
		3. 270 度声场覆盖，透过网罩，可以看到 SG30-12 采用的是三分频五单元的设计，正面一个 12 寸低音，一个 6.5 寸中，100 磁号角高音一个，两侧 3 寸的高音一边一个。两侧的高音设计成喇叭覆盖声场的角度，提升产品的使用价值与声场覆盖。比传统户外移动音响多了左右两侧面声场覆盖，唱歌时解决了行业背对观众唱歌无法与观众产生互动，	3. 270 度声场覆盖，透过网罩，可以看到 SG30-12 采用的是三分频五单元的设计，正面一个 12 寸低音，一个 6.5 寸中，100 磁号角高音一个，两侧 3 寸的高音一边一个。两侧的高音设计成喇叭覆盖声场的角度，提升产品的使用价值与声场覆盖。比传统户外移动音响多了左右两侧面声场覆盖，唱歌时解决了行业背对观众唱歌无法与观众产生互	无偏离

	而且距离近容易产生啸叫的问题，两侧喇叭可作为返听。270度的声场覆盖，无形中增强了功率，增强体验感。	动，而且距离近容易产生啸叫的问题，两侧喇叭可作为返听。270度的声场覆盖，无形中增强了功率，增强体验感。	
	4. 话筒采用的是镁铝合金材料制作，镁合金密度小，强度高，增强话筒使用寿命，话筒外观很有质感，握在手上很有分量，800HZ的频点每支话筒有50组，有效避开5G干扰，外置天线，一切以实用性出发，超远接收距离，稳定传输抗干扰性强。由于增加了音响两侧中音喇叭，使其唱歌效果尤为突出，声音清晰饱满，轻松自然，爱唱歌之人的首选。	4. 话筒采用的是镁铝合金材料制作，镁合金密度小，强度高，增强话筒使用寿命，话筒外观很有质感，握在手上很有分量，800HZ的频点每支话筒有50组，有效避开5G干扰，外置天线，一切以实用性出发，超远接收距离，稳定传输抗干扰性强。由于增加了音响两侧中音喇叭，使其唱歌效果尤为突出，声音清晰饱满，轻松自然，爱唱歌之人的首选。	无偏离
	5. SG30-12更加注重客户的实用性。SG30系列的显示屏，是全中文显示，可显示的内容齐全（输入通道，电量显示，当前曲目，播放时间，音量调节）。避免老年人眼睛看不清操作不方便等痛点。	5. SG30-12更加注重客户的实用性。SG30系列的显示屏，是全中文显示，可显示的内容齐全（输入通道，电量显示，当前曲目，播放时间，音量调节）。避免老年人眼睛看不清操作不方便等痛点。	无偏离
	6. 在产品顶部定制自带螺纹式孔，防滑防震，可以扩展。产品结合公司现有M18便携式点歌机组成大功率，多声场角度的视频音响（解决了行业里没有大功率视频音响，同时传统视频音响的显示上下角度与左右角度痛点。）。搭配V3投影仪，可组成一套完整的影音设备。	6. 在产品顶部定制自带螺纹式孔，防滑防震，可以扩展。产品结合公司现有M18便携式点歌机组成大功率，多声场角度的视频音响（解决了行业里没有大功率视频音响，同时传统视频音响的显示上下角度与左右角度痛点。）。搭配V3投影仪，可组成一套完整的影音设备。	无偏离
	7. 5.0蓝牙技术，突出接收距离	7. 5.0蓝牙技术，突出接收距离	无偏离

		远, 传输速度快, 抗干扰能力更强。USB 音频双芯片解码播放, 读取速度快, 覆盖主流解码格, 支持无损格式歌曲播放。	远, 传输速度快, 抗干扰能力更强。USB 音频双芯片解码播放, 读取速度快, 覆盖主流解码格, 支持无损格式歌曲播放。	
		8. 峰值功率使用时长可达到 4-6 小时, 12 寸 20A 的超大电瓶, 市面上 12 寸的拉杆箱常规使用的都是 12A 的电瓶, SG30 要做的就是打破传统!	8. 峰值功率使用时长可达到 4-6 小时, 12 寸 20A 的超大电瓶, 市面上 12 寸的拉杆箱常规使用的都是 12A 的电瓶, SG30 要做的就是打破传统!	无偏离
		9. 全铝合金控制面板拉丝的质感, 产品更高档有质感, 散热性更好, 防腐蚀防刮花。	9. 全铝合金控制面板拉丝的质感, 产品更高档有质感, 散热性更好, 防腐蚀防刮花。	无偏离
		10. 支持各种有线与无线连接, 值得注意的是 TYPE-C 数字直播接口, 内录无杂音, 无底噪声, 内录音频格式为 WAV 无损格, 传统 3.5 接口为模拟 M4A 压缩音频格式。	10. 支持各种有线与无线连接, 值得注意的是 TYPE-C 数字直播接口, 内录无杂音, 无底噪声, 内录音频格式为 WAV 无损格, 传统 3.5 接口为模拟 M4A 压缩音频格式。	无偏离
13	多 途 放 机	1、采用机架式铝合金面板, 黑色机身设计, 外观时尚;	1、采用机架式铝合金面板, 黑色机身设计, 外观时尚;	无偏离
		▲2、集成数码播放器, 配备 LED 数码管显示屏, 兼容 WMA、MP3 等流行音乐格式, 并具备手机蓝牙 5.0、U 盘及 TF 卡音乐播放功能, 标配遥控器实现便捷的远程操控;	▲2、集成数码播放器, 配备 LED 数码管显示屏, 兼容 WMA、MP3 等流行音乐格式, 并具备手机蓝牙 5.0、U 盘及 TF 卡音乐播放功能, 标配遥控器实现便捷的远程操控;	无偏离
		3、前面板设有 4 个按键, 可实现音乐上、下首切换、音乐启停、模式转换等功能;	3、前面板设有 4 个按键, 可实现音乐上、下首切换、音乐启停、模式转换等功能;	无偏离
		▲4、具备 1 个信号源选择自锁开关, 可切换外接 VOD 与多媒体 MM 输入;	▲4、具备 1 个信号源选择自锁开关, 可切换外接 VOD 与多媒体 MM 输入;	无偏离

	5、前面板设有左、右声道输入信号指示灯,以及 VOD 与 MM 信源指示灯;	5、前面板设有左、右声道输入信号指示灯,以及 VOD 与 MM 信源指示灯;	无偏离
	▲6、5 路话筒输入接口: 前面板设有 3 路 6.35mm 接口输入, 后面板设有 2 路 48V 幻象供电的卡侬头接口, 支持 48V 电容话筒; (投标时需提供产品实物照片接口截图)	▲6、5 路话筒输入接口: 前面板设有 3 路 6.35mm 接口输入, 后面板设有 2 路 48V 幻象供电的卡侬头接口, 支持 48V 电容话筒; (投标时需提供产品实物照片接口截图)	无偏离
	▲7、1 路 USB 5V/1A 供电接口, 可为 USB 照明灯、无线话筒等充电; (投标时需提供产品实物照片接口截图)	▲7、1 路 USB 5V/1A 供电接口, 可为 USB 照明灯、无线话筒等充电; (投标时需提供产品实物照片接口截图)	无偏离
	8、具备 1 个混响音量旋钮, 1 个话筒总音量调节旋钮, 1 个音乐总音量旋钮;	8、具备 1 个混响音量旋钮, 1 个话筒总音量调节旋钮, 1 个音乐总音量旋钮;	无偏离
	▲9、具备隐藏式设计功能调节旋钮, 避免误操作: 具有话筒独立音量调节旋钮 5 个, 高音、中音、低音、混响延时调节旋钮各 1 个; 音乐高音、中音、低音、左右声道平衡旋钮各 1 个;	▲9、具备隐藏式设计功能调节旋钮, 避免误操作: 具有话筒独立音量调节旋钮 5 个, 高音、中音、低音、混响延时调节旋钮各 1 个; 音乐高音、中音、低音、左右声道平衡旋钮各 1 个;	无偏离
	▲10、后面板设有 6 路(3 组)莲花口输入/4 路(2 组)莲花口输出, 1 路 3.5mm 录音输出; (投标时需提供产品实物照片接口截图)	▲10、后面板设有 6 路(3 组)莲花口输入/4 路(2 组)莲花口输出, 1 路 3.5mm 录音输出; (投标时需提供产品实物照片接口截图)	无偏离
	▲11、支持 1 路 RS-232 接口/1 路 LAN 网口;	▲11、支持 1 路 RS-232 接口/1 路 LAN 网口;	无偏离
	12、具有 4 组(8 位)扬声器接线柱, 最多可连接 4 只音箱实现功率输出;	12、具有 4 组(8 位)扬声器接线柱, 最多可连接 4 只音箱实现功率输出;	无偏离
	13、具备过载保护、短路保护和过	13、具备过载保护、短路保护和过	无偏离

		热保护功能，确保设备稳定运行。	热保护功能，确保设备稳定运行。	
		主要设备参数：	主要设备参数：	无偏离
		1、输出功率 $\geq 2*150W/8\Omega$ ， 2*225W/4 Ω	1、输出功率 2*150W/8 Ω ，2*225W/4 Ω	无偏离
		2、频率响应：音乐 20Hz - 20kHz（ $\pm 0.5dB$ ），话筒 60Hz - 14kHz（ $\pm 0.5dB$ ）	2、频率响应：音乐 20Hz - 20kHz（ $\pm 0.5dB$ ），话筒 60Hz - 14kHz（ $\pm 0.5dB$ ）	无偏离
		3、总谐波失真 THD：<0.5%	3、总谐波失真 THD：0.45%	无偏离
		4、信噪比 SNR：>80dB，A 计权	4、信噪比 SNR：84dB，A 计权	无偏离
		5、音调控制：	5、音调控制：	无偏离
		线路输入：高音 11KHz $\pm 12dB$ ， 中音 1KHz $\pm 10dB$ ，低音 90Hz $\pm 12dB$	线路输入：高音 11KHz $\pm 12dB$ ， 中音 1KHz $\pm 10dB$ ，低音 90Hz $\pm 12dB$	无偏离
		话筒输入：高音 11KHz $\pm 10dB$ ， 中音 1KHz $\pm 8dB$ ，低音 90Hz $\pm 10dB$	话筒输入：高音 11KHz $\pm 10dB$ ， 中音 1KHz $\pm 8dB$ ，低音 90Hz $\pm 10dB$	无偏离
		6、输入灵敏度：	6、输入灵敏度：	无偏离
		线路输入：1Vrms，话筒输入： 50mVrms	线路输入：1Vrms，话筒输入： 50mVrms	无偏离
		7、RCA/3.5 输出增益：6DB, 1KHz	7、RCA/3.5 输出增益：6DB, 1KHz	无偏离
		▲8、输入电源：AC220V/50HZ，品 字带保险 投标文件中带▲部分提供清晰的 CNAS 和 CMA 认可国家级权威质量监 督检测机构出具的检测报告复印件 加盖制造商公章佐证	▲8、输入电源：AC220V/50HZ，品 字带保险 投标文件中带▲部分提供清晰的 CNAS 和 CMA 认可国家级权威质量监 督检测机构出具的检测报告复印件 加盖制造商公章佐证， 详见要求提 供的文件资料。	无偏离
14	U	主要功能特点：	主要功能特点：	无偏离

段 一 拖 二 无 线 电 话 筒	1、采用传统的 FM 调制技术，具有优越的 RF 性能和音频性能；	1、采用传统的 FM 调制技术，具有优越的 RF 性能和音频性能；	无偏离
	2、传输延时小，传送距离长；	2、传输延时小，传送距离长；	无偏离
	3、全集成的芯片方案，产品性能稳定；	3、全集成的芯片方案，产品性能稳定；	无偏离
	4、可调频点 4 x 60 个；	4、可调频点 4 x 60 个；	无偏离
	5、加强的无线接收效果；	5、加强的无线接收效果；	无偏离
	6、具备 LCD 显示效果；	6、具备 LCD 显示效果；	无偏离
	7、带有自动搜索干净频道功能；	7、带有自动搜索干净频道功能；	无偏离
	8、手咪带有智能静音功能；	8、手咪带有智能静音功能；	无偏离
	9、具有电子音量调节功能。	9、具有电子音量调节功能。	无偏离
	系统参数：	系统参数：	无偏离
	1、频率范围：610~695MHz	1、频率范围：610~695MHz	无偏离
	2、发射功率：<10mW	2、发射功率：9mW	无偏离
	3、动态范围：>90dB	3、动态范围：91dB	无偏离
	4、综合失真：<0.5%	4、综合失真：0.49%	无偏离
	5、频率响应：30~15 KHz	5、频率响应：30~15 KHz	无偏离
	6、接收灵敏度：< -105dBm@20dB SINAD	6、接收灵敏度：-104dBm@20dB SINAD	无偏离
	接收板参数：	接收板参数：	无偏离
	7、电源电压：DC 12V 1000mA	7、电源电压：DC 12V 1000mA	无偏离
	8、频率范围：610~695MHz	8、频率范围：610~695MHz	无偏离
	9、动态范围：>90dB	9、动态范围：91dB	无偏离
	10、综合失真：< 0.3%	10、综合失真：0.29%	无偏离
11、延迟：<3ms	11、延迟：2ms	无偏离	

		12、音频信噪比：>85 dB，	12、音频信噪比：86 dB，	无偏离
		13、频率响应：30~15 KHz	13、频率响应：30~15 KHz	无偏离
		14、接收灵敏度：< -105dBm	14、接收灵敏度： -104dBm	无偏离
		15、接收距离：>60 米	15、接收距离：65 米	无偏离
		发射手咪管参数：	发射手咪管参数：	无偏离
		16、工作电压：AA 电池 x2pcs	16、工作电压：AA 电池 x2pcs	无偏离
		17、工作电流：100~120mA	17、工作电流：100~120mA	无偏离
		18、频率范围：610~695MHz	18、频率范围：610~695MHz	无偏离
		19、频率误差：<15ppm	19、频率误差：14ppm	无偏离
		20、发射功率：10--14dBm	20、发射功率：10--14dBm	无偏离
		21、频率响应：30~15 KHz	21、频率响应：30~15 KHz	无偏离
15	音 箱	1、两分频卡包式多媒体音箱；	1、两分频卡包式多媒体音箱；	无偏离
		2、额定功率：120W；	2、额定功率：120W；	无偏离
		3、最大输入功率：360W；	3、最大输入功率：360W；	无偏离
		4、额定阻抗：8Ω；	4、额定阻抗：8Ω；	无偏离
		5、频率响应：50Hz-20KHz；	5、频率响应：50Hz-20KHz；	无偏离
		6、驱动器：1 个 10 寸长冲程低音驱动器、2 个 3 寸前纸盆高音；	6、驱动器：1 个 10 寸长冲程低音驱动器、2 个 3 寸前纸盆高音；	无偏离
		7、灵敏度：93dB/1W/1M；	7、灵敏度：93dB/1W/1M；	无偏离
		8、最大声压级：119dB；	8、最大声压级：119dB；	无偏离
		9、分频器：1.8KHz；	9、分频器：1.8KHz；	无偏离
		10、指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）；	10、指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）；	无偏离
		11、连接器：正负极接线夹；	11、连接器：正负极接线夹；	无偏离

12、箱体型式：倒相式；	12、箱体型式：倒相式；	无偏离
13、箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网；	13、箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网；	无偏离
14、安装：顶部 10CM 孔距 2 个 M8 吊挂；	14、安装：顶部 10CM 孔距 2 个 M8 吊挂；	无偏离
15、箱体尺寸（L×W×H）（只）：505×285×290（单位：mm）；	15、箱体尺寸（L×W×H）（只）：505×285×290（单位：mm）；	无偏离
16、净重：20kg/对；	16、净重：20kg/对；	无偏离
17、包装尺寸：（L×W×H）670×355×570（单位：mm）；	17、包装尺寸：（L×W×H）670×355×570（单位：mm）；	无偏离
18、毛重：20kg；	18、毛重：20kg；	无偏离

法定代表人或者委托代理人（签字）

樊云毅

供应商（盖公章）：忻城县信诚办公设备有限公司

日期：2025 年 12 月 29 日



6. 售后服务承诺

⑥售后服务承诺

为守护幼儿在使用设备过程中的安全与健康,我司作为专业的幼儿园设备供应商,本着“安全第一、品质至上、服务贴心、响应及时”的原则,作出以下售后服务承诺:成交通知书发出之日起7个工作日内签订合同。

一、服务理念与核心原则

我司始终将幼儿安全放在售后服务首位,秉持“主动服务、预防为先、快速响应、彻底解决”的服务理念,所有售后服务工作均以保障设备安全运行、满足幼儿园教学需求为核心,杜绝推诿、拖延行为,全力为幼儿园提供省心、放心、安心的服务保障。

二、免费质保服务

- 1、质保期限:自验收合格之日起计,整体质保期为1年。
- 2、质量保证期内免费提供维修服务(含人工费、配件费、差旅费等各项费用),所更换的所有零配件全部使用原厂配件;保修期以外一律按投标文件承诺的优惠价收费:我公司承诺原价基础上优惠20%,提供终身上门维修服务。

三、快速响应与上门服务

响应时效:提供7*24小时维修服务,并提供售后服务电话18278260245,出现故障应在接到故障通知起2小时内响应,一般问题2小时内通过远程方式解决;遇到大的问题,在接到报修通知后4小时内派技术人员到达现场维修,故障修复时限不超过24小时,如超过时限无法排除故障,免费提供同等质量的产品作为备用品供采购人使用,直到修复完成。

四、定期巡检与保养服务

- 1、定期巡检:质保期内,每季度安排1次免费上门巡检服务;质保期外,每年提供1次免费巡检服务(超出次数可享受优惠收费)。巡检内容包括设备运行状

态、零部件损耗情况、安全防护装置有效性、设备清洁度等，重点排查游乐设施的焊接点、连接件、防护栏，教学设备的电路、机械结构等关键部位，及时发现潜在问题并当场处理。

2、专业保养：根据设备类型及运行状况，为幼儿园提供定制化保养服务，包括设备清洁、零部件润滑、松动部位紧固、老化部件提醒更换等，延长设备使用寿命；每次巡检、保养后，出具详细的服务报告，记录设备状况、处理措施及后续建议，由幼儿园负责人签字确认存档。

五、零部件供应保障

我司建立完善的零部件库存体系，核心零部件储备量充足，确保各类幼儿园设备零部件能够快速供应；对于特殊型号、定制化零部件，承诺在[7]个工作日内完成采购或定制，保障维修工作顺利开展；质保期外，我公司承诺原价基础上优惠20%，提供终身上门维修服务。

六、技术支持与培训服务

1、技术咨询：为幼儿园提供终身免费技术咨询服务，针对设备使用、维护、保养等问题，通过电话、微信、视频等方式随时解答，指导幼儿园工作人员正确操作设备，规避安全风险。

2、操作培训：设备安装验收合格后，我司将免费为幼儿园工作人员开展设备操作、日常维护、应急处理等培训服务，确保工作人员熟练掌握设备使用方法及安全注意事项；后续可根据幼儿园需求，提供二次培训服务（免费或优惠收费）。

七、服务质量保障与监督

1、采购人对我公司提交的货物依据采购文件及竞标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。

2、我公司交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。我

公司不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3、采购人组织验收，我公司必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。

4、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205 号]规定执行。

5、交货时间：自合同签订之日起 15 日内交付使用。

6、地点：采购人指定地点。

7、投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新产品，按国家规定实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试（附安装说明书）及人员培训，培训后采购人可熟悉基本操作；

八、其他承诺

1、我公司所提供零部件、配件及安装材料必须是符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品；该项费用应包含在报价中；

2、我公司所提供完整的全套设备须包括必备的易损耗备件和专用工具；

3、我公司必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的免费的措施和配件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证。

4、设备必须是全新、完整、未使用过的产品，设备到货后，我公司和采购人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的损坏，我公司负责更换；若发现错发/漏发情况，我公司应负责更换和补发；

5、知识产权保护要求：我公司应对竞标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由我公司负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。

法定代表人或者委托代理人（签字）： 李石毅
供应商（盖公章）： 忻城县信诚办公设备有限公司

日期：2025 年 12 月 29 日

7. 最终报价表

投标报价明细表

投标人全称（公章）：忻城县信诚办公设备有限公司

项目编号及分标：忻城县城关镇中志幼儿园西降园区设备采购（LBXC2025-J1-210167-ZCZB）-分标2



供应商名称	报价(总价, 元)	供货期/服务项目负责人	保证金缴纳方式	备注
忻城县信诚办公设备有限公司	572200	自合同签订之日起15日内交付使用/樊石毅	无	无

8. 成交通知书

广西致诚招标代理有限公司
忻城县城关镇中心幼儿园西隆园区设备采购
(LBZC2025-J1-210167-ZCZB)
成交通知书

忻城县信诚办公设备有限公司：

广西致诚招标代理有限公司受忻城县教育体育局的委托，就忻城县城关镇中心幼儿园西隆园区设备采购（LBZC2025-J1-210167-ZCZB）采用竞争性谈判方式进行采购，贵公司为本项目 2 分标的成交供应商。

成交内容：户外大中型玩具 2 套、户外体能攀爬设备 2 套、监控主机 1 台、摄像头 50 个、户外音响 1 套、便捷式 10 台。

成交总金额：伍拾柒万贰仟贰佰元整（小写） 572200.00。

请贵公司接此通知书后在 25 日内与采购单位签订合同，并按采购文件要求和响应文件的承诺履行完合同。

特此通知。

广西致诚招标代理有限公司

2025 年 12 月 29 日

