

项目编号：GLZC2026-J1-300026-DHGS

项目名称：平乐县幼儿园设施设备采购

采购合同

甲方：平乐县幼儿园（采购人）

乙方：江苏河淮缘科技有限公司（成交供应商）



政府采购合同

合同编号：

项目名称：平乐县幼儿园设施设备采购

项目编号：GLZC2026-J1-300026-DHGS

甲方：平乐县幼儿园（采购人）

乙方：江苏河淮缘科技有限公司（成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照谈判文件、响应文件规定条款和成交供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条 合同标的及合同金额

项号	货物名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合 计金额 (元) ③= ①×②
	一、网络监 控设备						
1	24口POE 交换机	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司、海康 威视、 DS-3E0526PF-G	1.端口：24个千兆PoE电口，2个千兆 光口 2.交换容量52 Gbps 3.包转发率38.69 Mpps 4.MAC地址容量8 K 5.缓存3 Mbits 6.PoE标准：IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 7.PoE端口：端口1-24 8.Hi-PoE端口：无 9.端口最大供电功率：端口1-24，单 端口最大30 W 10.整机最大供电功率：370 W 11.供电线芯：支持4芯供电，网线的 1/2/3/6同时供电 12.工作温度：0℃~45℃ 13.工作湿度：5%~95%（无凝露） 14.存储温度：-40℃~85℃ 15.存储湿度：5%~95%（无凝露） 16.供电方式：AC供电：100~240 V,50/60 HZ,6.3 A 17.风扇：2个固化风扇 18.整机功耗：400 W	6	台	2950	17700
2	核心交换 机	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司、海康 威视、	1.支持策略路由、RIP、OSPF、BGP 、IS-IS等三层路由协议 2.支持统一网络管理平台管理 3.支持DHCP Server、DHCP Relay、	1	台	8500	8500

		DS-3E3728TF-1 2GT12GF4XF-S	DHCP Snooping 4.支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 5.支持IEEE 802.1x认证、Radius、Tacacs+认证 6.工作温度：0℃ - 45℃ 7.风扇2个固化风扇 8.端口12个千兆电口,12个千兆光口,4个万兆光口 9.交换容量758 Gbps 10.包转发率144 Mpps 11.MAC地址容量16 K 12.缓存12 Mbits				
3	光电模块	杭州海康威视数字技术股份有限公司、海康威视、 HK-SFP-1.25G-10-1310-DF	1.千兆10公里单模双纤模块 2.TX1310nm/1.25G 3.RX1310nm/1.25G 4.工作温度：0~70℃ 5.SFP发射光功率:-9~-3dBm 6.接收灵敏度（低值）:-21dBm	12	个	225	2700
4	筒型网络摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司、海康威视、 DS-2CD224GX-GL	1.支持输出图像分辨率2560×1440； 2.靶面尺寸为1/2.7英寸； 3.支持SmartIR，防止夜间红外过曝； 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境； 5.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议； 6.信噪比55dB； 7.支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m； 8.摄像机应能在额定电源电压DC12V的±25%范围内正常工作； 9.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口； 10.1个内置麦克风； 11.需支持IP66防尘防水。	50	台	955	47750
5	摄像机支架	杭州海康威视数字技术股份有限公司、海康威视、 DS-1292ZJ-K	材质：铝合金 尺寸：70×97.1×173.4mm 重量：最大承受重量为2KG 角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°	51	个	52	2652
6	半球型网络摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司、海康威视、 DS-2CD234QLY-GL	1.支持输出图像分辨率2560×1440； 2.靶面尺寸为1/2.7英寸； 3.支持SmartIR，防止夜间红外过曝； 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境； 5.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议； 6.信噪比55dB； 7.支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m； 8.摄像机应能在额定电源电压DC12V的±25%范围内正常工作； 9.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口	45	台	945	42525

			; 10.1个内置麦克风; 11.需支持IP66防尘防水。				
7	周界大模型摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司、海康威视、DS-2CD5A4XY ZUV3-ABCDEF	1.设备3个镜头，3个靶面尺寸1/2.7"英寸的CMOS图像传感器，具备一颗GPU芯片、8颗红外补光灯。 2.设备具有3个独立的图像采集通道，每个通道可同时支持采集、输出和存储，通道1主码流2688x1520、通道2和通道3主码流1920x1080。 3.★设备内置大模型算法芯片,可调用大模型算法检测并分类识别目标。（已提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 4.★设备内置容量为8GB的eMMC芯片,存储大模型算法及数据。（已提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 5.★设备具有1颗红色报警灯、1颗蓝色报警灯，尾部具有安装支架，采用金属外壳。（已提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 6.★设备采用智能大模型算法，在环境光照度不高于1lx的情况下，当检测区域存在晃动的树叶、光影时，可对人员、机动车、狗进行目标检测，检测上报延时0.5s。（已提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 7.在天气晴朗无雾的条件进行测试，晚上测试时环境照度1lx,人员检测准确率应为100%，人员误报率1%。 8.★当报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或红蓝灯交替闪烁报警，警戒音类型不低于11种可选。（已提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 9.当水平视场角为81°时，可检测距离设备80m处肩宽不超过20像素的行人(1.7mx0.5m)。 10.当水平视场角为81°时，可检测距离设备100m处车头宽度不超过26像素的机动车（长4864mmx宽1870mmx高1447mm）。 11.设备的智能分析目标支持人、车目标识别。当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时,报警检测目标设置为人体和/或车辆时,在设定的检测区域内出现如下情况时：1)光线明暗变化、2)篮球滚动、3)狗行走、4)树摇晃、5)旗帜飘动，不会触发报警。	1	台	2550	2550

			12.设备具有垂直方向调节功能：垂直方向支持±10°旋转，镜头和红外补光灯模块应同步垂直旋转。 13.设备顶部具有平衡检测模块，可指示设备水平状态。 14.外壳防护等级IP67。 15.支持电源电压在DC12V±20%范围内正常工作 16.设备具有2个麦克风、1个扬声器、,具有1个RJ45网络接口、2个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口、1个SD卡卡槽。				
8	64路8盘位 硬盘录像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司、海康威视、DS-8664N-K8-V4	1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘； 2.可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB容量的SATA接口硬盘； 3.支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽160Mbps； 4.可同时解码输出16路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像 5.具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 6.支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能； 7.可定期自动检测样机版本，检测到版本更新时，可提示是否进行在线升级； 8.★支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；（已提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 9.★支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭。（已提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 10.★支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连	2	台	10500	21000

			续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等）。（已提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 11.★支持用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证。（已提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 12.★接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防。（已提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件）				
9	机柜	杭州海康威视数字技术股份有限公司、海康威视、DS-XS6642-E/WE	外观高雅,全新设计的服务器机柜更体现出管理服务器的能力良好的兼容性,能适应更多的服务器,完美通风设计; 带透气孔的前门和后门,方便通风散热,提高网络设备运行的稳定性; 可关闭的上部、下部多处走线通道,底部大走线孔尺寸可按需调整可选配安装底座,达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求; 可同时安装脚轮和支撑脚;结构坚固,最大静载达500KG高级; 板材通过严格的脱脂、硅烷、纯水清洗、电泳、静电喷塑符合国家标准。	2	台	1900	3800
10	辅材	江苏河淮缘科技有限公司、河淮缘、现场定制	网线、电源线、线槽、波纹管、插排等	1	项	73800	73800
11	施工	江苏河淮缘科技有限公司、河淮缘、现场定制	按规范标准完成设备安装、线路敷设、系统调试及防雷接地,整体施工合规、系统运行稳定满足使用要求。	1	项	77000	77000
	二、食堂设备						
1	脚踏洗手池	深圳飞链厨房设计咨询有限公司、飞链、FL-XSC-03	外型尺寸(mm)500*500*950 1、优质不锈钢材质, 2、厚度1.0mm, 3、配38管脚,配脚踏式水龙头一套。	1	台	1500	1500
2	电风扇	佛山市顺德区尚绿风电器有限公司、尚绿风、FS-750	外型尺寸(mm)750 1、高度1300, 2、功率,750W 3、电压,220V	1	台	345	345
3	肉类清洗池	深圳飞链厨房设计咨询有限	外型尺寸(mm)2200*700*950 1、优质不锈钢材质,	1	台	3600	3600

		公司、飞链、 FL-XSC-1A	2、厚度1.0mm, 3、配50管脚, 配水龙头3套。				
4	蔬菜清洗池	深圳飞链厨房 设计咨询有限 公司、飞链、 FL-XSC-3A	外型尺寸(mm)1800*700*950 1、优质不锈钢材质, 2、厚度1.0mm, 3、配50管脚, 配水龙头2套。	1	台	3000	3000
5	蛋类清洗池	深圳飞链厨房 设计咨询有限 公司、飞链、 FL-XSC-6A	外型尺寸(mm)700*650*950 1、优质不锈钢材质, 2、厚度1.0mm, 3、配50管脚, 配水龙头1套。	1	台	1900	1900
6	烹饪工具清洗池	深圳飞链厨房 设计咨询有限 公司、飞链、 FL-XSC-2A	外型尺寸(mm)600*600*950 1、优质不锈钢材质, 2、厚度1.0mm, 3、配50管脚, 配水龙头1套。	1	台	1500	1500
7	开水机	佛山市施美康 商用设备有限 责任公司、好易 达、60型	外型尺寸(mm)1006*435*470 1、产水量25L/H 2、内胆304不锈钢 3、电压220v4、功率2kw	1	个	1000	1000
8	洗碗池	深圳飞链厨房 设计咨询有限 公司、飞链、 FL-TJ-1	外型尺寸(mm)1800*720*950 1、优质不锈钢材质, 2、厚度1.0mm, 3、配50管脚, 配水龙头2套。	1	台	3000	3000
9	洗碗池	深圳飞链厨房 设计咨询有限 公司、飞链、 FL-XWC-1	外型尺寸(mm)1750*620*950 1、优质不锈钢材质, 2、厚度1.0mm, 3、配50管脚, 配水龙头2套。	1	台	3000	3000
10	消毒灯	广东乐创电器 有限公司、lecon 、LC-ZW02	外型尺寸(mm)1000*38 1、功率, 40W 2、电压220V	20	盏	110	2200
11	带盖菜盆	深圳飞链厨房 设计咨询有限 公司、飞链、 FL-XCP-1	外型尺寸(mm)360*270*100 1、优质不锈钢材质 2、厚度0.6mm	30	个	75	2250
12	湿式油烟净化器	广西明赢德佑 环保科技有限公司、明赢德佑 、 SSJHQ-MYDY- 10000	规格: 烟罩长度1400*700*800mm, 1、湿式餐饮业油烟净化器应由电动机、轴承座、旋转喷水滚筒、法兰盘、水封、预进箱体等部件组成, 各部件应在同一条喷水旋转滚筒轴上组装。喷水旋转滚筒外径在50mm-80mm范围内, 长度为150mm±20mm,壁厚应>1.8mm;预进箱体厚度应>0.8mm;喷水旋转滚筒的喷水孔应为圆弧式开孔, 且有3排;喷水孔孔间距应<8mm, 开孔数量应>60个;轴承座旁配置有水封, 防止轴承进水, 保护轴承长期使用。 2、湿式餐饮业油烟净化器轴承座、旋转喷水滚筒, 滚筒在两个轴承座中间, 轴承座、法兰盘、预进箱体等部件由不锈钢材料制成, 不锈钢材质的化学成分应符合304不锈钢的要求。 ★2.1、响应文件已提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件, 检测内容包括法	1	套	37800	37800

			兰盘，检测结果须符合 GB/T3280-2015、GB/T1958-2017标准 ； 3、水由外置水电泵加压输送到湿式餐饮业油烟净化器预进箱，再经过预进箱进水口进入到喷水旋转滚筒，最后从喷水孔喷出并形成水柱，加上电动机的高速旋转产生的离心力使水柱形成高压旋转水幕墙，旋转水幕墙与进风方向形成90°角，使通过湿式餐饮业油烟净化器的油烟最大范围与水幕墙接触，从而提高了净化效率；水幕在重力的作用把水循环流入到外置循环水箱，从而达到了节能效果；湿式餐饮业油烟净化器在正常工作状态下，旋转滚筒旋转速度应 >1400r/min； 4、电机功率1.1kw； 5、轴承座厚度15.4mm； 6、法兰盘厚度14.0mm； 7、水封内孔径40.00mm； 8、喷水孔孔径3.00mm；				
13	不锈钢烟罩	深圳飞链厨房设计咨询有限公司、飞链、FL-YZ-1	外型尺寸(mm)6000*1100*550 1、优质不锈钢材质， 2、厚度1.0mm， 3、配置油网。	6	米	2100	12600
14	镀锌排烟管	深圳飞链厨房设计咨询有限公司、飞链、FL-DXG-1	外型尺寸28000*550*550mm 1、优质不锈钢材质， 2、厚度0.8mm， 3、配置油网。	28	米	570	15960
15	风机	广西瑞之风通风设备有限公司、盛风、RZF-5.6A	外型尺寸(mm)1100*850*1200 1、钢板制作， 2、厚度1.2mm， 3、配电机，皮带， 4、电压380V， 5、功率7.5KW。	1	台	11300	11300
16	送餐车	深圳飞链厨房设计咨询有限公司、飞链、FL-CC-3	外型尺寸(mm)930*500*800 1、优质不锈钢材质 2、厚度1.2mm	3	辆	1000	3000
17	不锈钢分餐台台	深圳飞链厨房设计咨询有限公司、飞链、FL-FCT-1	外型尺寸(mm)2900*600*600 1、优质不锈钢材质， 2、厚度1.0mm， 3、配50管脚。	1	张	3450	3450
18	不锈钢分餐台台	深圳飞链厨房设计咨询有限公司、飞链、FL-CT-2	外型尺寸(mm)1600*700*800 1、优质不锈钢材质， 2、厚度1.0mm， 3、配50管脚。	1	张	2500	2500
19	大型消毒柜	深圳飞链厨房设计咨询有限公司、飞链、FL-XDG-2A	外型尺寸(mm)1600*700*800 1、优质不锈钢材质， 2、厚度1.0mm， 3、配50管脚。	1	台	12900	12900
20	搅面机	广州金锋餐饮设备有限公司、	外型尺寸(mm)770*610*710 1、功率1500W，	1	台	5200	5200

		煌礼、25KG	2、电压220V， 3、工作量25公斤。				
21	大型烤箱	广州金锋餐饮设备有限公司、煌礼、KF-60D	外型尺寸(mm)1210*780*1530 1、功率18KW， 2、电压380V， 3、3层6盘。	1	台	12000	12000
22	商用高压锅	广州金锋餐饮设备有限公司、煌礼、32公分	32公分	1	个	350	350
23	五金配建	江苏河淮缘科技有限公司、河淮缘、现场定制	符合国家标准相关五金配件	1	项	27500	27500
24	安装费	江苏河淮缘科技有限公司、河淮缘、现场定制	按规范完成设备定位安装、管路排布接驳、调试验收，整体工艺达标、布局合理且满足后厨正常使用需求。	1	项	54000	54000
	三、其他生活设备						
1	窗帘	桂林优丽美窗帘加工有限公司、优丽美、YLM001	规格：380cm*500cm	47	扇	1585	74495
2	壁扇	佛山市顺德区大明企业集团有限公司、钻石牌、FB-45B6	18寸	144	台	283	40752
3	分餐车	深圳飞链厨房设计咨询有限公司、飞链、FL-FC-1	规格：170*60*50cm，材质：(1)桌面采用AA级橡胶木齿接板制作而成，无开裂变形。桌面板材厚度1.8cm (2)桌腿采用优质橡胶木实木加工而成无疤结无毛刺，规格5cm×5cm (3)整体采用榫卯结构坚固耐用，表面采用优质环保知名品牌环保漆喷涂而成，四遍底漆，四遍面漆，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》要求	12	台	1100	13200
	四、户内外玩教具设备						
1	户外运动跑酷系列-标准版	江苏米奇妙玩具集团有限公司、米奇妙、MQM8019	规格：84件。 三角墩1个：570*600*570mm，黄+灰，PVC+高密度海绵； 梯形墩1个：1170*600*600mm，黄+灰，PVC+EPE； 三角墩1个：570*600*570mm，黄+灰，PVC+高密度海绵； 梯形墩1个：1170*600*600mm，黄+灰，PVC+EPE； 半圆墩6个：300*300*150mm，黄+灰，PVC+EVA； 平衡木4个：600*300*300mm，灰，PVC+EPE； 三角墩2个：570*600*570mm，黄+灰，PVC+EPE+高密度海绵；	1	套	37144	37144

			跳马墩(第4级)1个: 800*300*200mm, 灰, PVC+EPE+高密度海绵; 跳马墩(第3级)1个: 800*400*200mm, 黄, PVC+EPE+高密度海绵; 跳马墩(第2级)1个: 800*500*200mm, 灰, PVC+EPE+高密度海绵; 跳马墩(第1级)1个: 800*600*200mm, 黄, PVC+EPE+高密度海绵; 1号跳箱1个: 800*600*100mm, 灰, PVC+EPE+高密度海绵; 4号跳箱1个: 800*600*400mm, 黄+灰, PVC+EPE+高密度海绵; 2号跳箱1个: 800*600*200mm, 黄, PVC+EPE+高密度海绵; 3号跳箱1个: 800*600*300mm, 灰, PVC+EPE+高密度海绵; 1号跳箱1个: 800*600*100mm, 灰, PVC+EPE+高密度海绵; 4号跳箱1个: 800*600*400mm, 黄+灰, PVC+EPE+高密度海绵; 2号跳箱1个: 800*600*200mm, 黄, PVC+EPE+高密度海绵; 3号跳箱1个: 800*600*300mm, 灰, PVC+EPE+高密度海绵; 平衡木(灰)2个: 800*300*300mm, 黄, PVC+EVA; 四折垫1张: 2465*630*50mm, 黄+灰, PVC+EPE+高密度海绵; 四折垫1张: 2465*630*50mm, 黄+灰, PVC+EPE+高密度海绵; 升降单杠1个: 930*1510*1510mm, 黄+灰, 镀锌钢管; 百变窗1套: 长条带: 1450*100*30mm, 黄。短条带: 800*200*20mm, 黄, PVC+EPE; 升降单杠1个: 930*1510*1510mm, 黄+灰, 镀锌钢管; 百变窗1套: 长条带: 1450*100*30mm, 黄。短条带: 800*200*20mm, 黄, PVC+EPE; 龟背8个: 398*392*211mm, 蓝、黄, PP; 敏捷圈16个: 644*501*7mm, 黄, PP; 体能棒16根: 长1000mm, 直径29.8mm, 黄, ABS、PPR; 底座8个: 240*240*200mm, 黄、蓝, ABS; 使用手册, 大中小班各一本。				
2	户外立体山洞	江苏米奇妙教玩具集团有限公司、米奇妙、MQM8058	规格: 78*2*80cm, 8个/套, 采用食品级工程塑料, 无毒无味, 渗入抗紫外线, 光稳定剂及抗静电剂, 高级颜料粉, 防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色。	1	套	1550	1550
3	货运车	江苏米奇妙教	规格: 105*53*62cm, 全车体采用优	2	个	900	1800

		玩具集团有限公司、米奇妙、MQM8023	质钢铁和烤漆制作，加厚钢材，环保烤漆，环保橡胶，环保防滑轮胎。不掉色不生锈，把手与轮胎使用天然橡胶，耐高温，柔软质感，增进孩子动作协调与发展				
4	车	江苏米奇妙玩具集团有限公司、米奇妙、MQM8012	规格：100*50*60cm，全车体采用优质钢铁和烤漆制作，加厚钢材，环保烤漆，环保橡胶，环保防滑轮胎。不掉色不生锈，把手与轮胎使用天然橡胶，耐高温，柔软质感，增进孩子动作协调与发展，包含消防1辆、警车1辆、救护车1辆	1	套	3500	3500
5	车	江苏米奇妙玩具集团有限公司、米奇妙、MQM8016	全车体采用优质钢铁和烤漆制作，加厚钢材，环保烤漆，环保橡胶，环保防滑轮胎。不掉色不生锈，把手与轮胎使用天然橡胶，耐高温，柔软质感，增进孩子动作协调与发展 包含：三轮车中号3辆 规格79*52*60cm； 三轮车小号3辆 69*44*51cm； 双人车1辆 93*53*60cm； 三人车1辆 115*90*63cm。	1	套	7000	7000
6	羊角球	江苏米奇妙玩具集团有限公司、米奇妙、MQM8020	规格：直径45cm，环保PVC材质弹性好 球体印花 加厚 防爆，结实耐用	20	个	58	1160
7	风火轮	江苏米奇妙玩具集团有限公司、米奇妙、MQM8006	规格：风火轮直径38cm，配54cm长不锈钢杆1个；材质：塑料； 功能：能够发展儿童的奔跑能力；增强儿童的身体灵活性、协调性、控制能力；提高儿童的运动技能和运动水平	45	个	60	2700
8	足球	江苏米奇妙玩具集团有限公司、米奇妙、MQM8088	规格：3号，防爆内胆，耐磨PVC表皮，结实耐踢，稳定性好	45	个	60	2700
9	赶小猪球棒	江苏米奇妙玩具集团有限公司、米奇妙、MQM8041	儿童运动PUA棒球感统软体海绵材质	45	个	90	4050
10	跳跳杆	江苏米奇妙玩具集团有限公司、米奇妙、MQM8013	规格：20*8*40cm，环保橡胶材质，柔软舒适，弹力足，色彩鲜艳，无异味，结实耐用	40	个	215	8600
11	滑轮车	江苏米奇妙玩具集团有限公司、米奇妙、MQM8026	规格：按滑板车尺寸定制，采用高强度直径48mmPVC管材料制作完成，用二通、三通、整体连接固定，材质环保，抗紫外线、防腐、防污	45	个	705	31725
12	投掷包	江苏米奇妙玩具集团有限公司、米奇妙、MQM8015	规格：长约91cm,重约150g，材质：布+沙；结实耐用	45	个	25	1125
13	陀螺	江苏米奇妙玩具集团有限公司、米奇妙、	规格：直径4.5cm，高5.5cm。实木车制而成，所有板边倒圆角、圆边，光滑，无毛刺	45	个	6	270

		MQM8066					
14	大型建筑 装搭积木	江苏米奇妙教 玩具集团有限 公司、米奇妙、 MQM8176	食品级工程塑料材质 内容包括：规格31.5*12.5cm长方形10孔玩具板3个； 规格18.8*31.5cm方形15孔玩具板6个； 规格76*12.5cm 长方形24孔玩具板4个； 规格12.5*18.9cm 长方形6孔玩具板4个； 规格18.8*18.8cm方形9孔玩具板3个； 规格25*31.5cm 长方形20孔玩具板2个； 规格37.8*6cm 长方形6孔玩具板6个； 规格31.5*6.2cm 长方形5孔玩具板4个； 规格12.5*6.2 长方形2孔玩具板5个； 方向盘3个（规格：外环直径19cm,内环直径15.5cm,方向盘中心轴长6cm,轴直径3cm轴顶直径5cm,内有三根支撑，长6.5cm直径1.5cm）； 滚轮6个（规格：外径10cm内径3cm厚1.5cm；轮外圈装有1cm宽的材质为弹性体料的垫圈）； 塑料管10个（规格：直径3cm长度分别为：22cm 33.5cm 38cm 46cm）； 万向轮6个（规格：长9cm 宽6cm 高6cm 厚度0.5cm—1.2cm 园孔直径2.7cm 厚0.5cm轮直径4cm 厚度1cm 轮间距1.8cm 交接处有4个螺丝固定的方形铁片3.5×3.5cm）等以及其余配件共计230件 可随意组合构建汽车、飞机、沙发等 ★产品须符合GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014国家强制性标准。已提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测合格报告复印件（检测内容包含：机械强度、稳定性、可触及边缘、突出物、燃烧性能、增塑剂、材料质量、可触及的锐利尖端、八大可迁移重金属元素）。	1	套	540	540
15	梦幻城堡 积木	江苏米奇妙教 玩具集团有限 公司、米奇妙、 MQM21553D	规格：75件/套，材质：选用食品级工程塑料，注塑一次成型。无毒、无味环保材料、锻炼幼儿对颜色和形状的认知度，提高儿童对积木的搭放、组合、拼接能力，可以拼搭各种造型，激发儿童的想像能力。符合国家玩具安全技术规范，包括：城堡底座：9*6*10cm 1件； 4孔积木：3*3*3cm 4件； 2孔积木：3*1.5*4cm 6件； 长斜坡2孔积木：3*1.5*4cm 2件；	1	套	165	165

			锥形底座：3*3*4.5cm 6件； 短斜坡2孔积木：3*3*4cm 2件； 猪猪侠人偶：6*4*2cm 6件； 小旗：4*1*5.5cm 4件； 小花装饰：3.5*3.5*2.5cm 4件； 8孔城墙支撑座：7*4*5cm 1件； 马车底座：12*9*3cm 1件； 8孔积木：6*3*1.5cm 4件； 8孔积木：6*3*2cm 4件； 4孔积木：3*3*1.5cm 5件； 8孔窗户积木：6*3*8cm 3件； 城堡支撑座：6*6*4cm 1件； 16孔积木：12*3*1.5cm 1件； 24孔积木：19*3*1.5cm 1件； 32孔积木：12.5*6*1.5cm 3件； 拱门：9.5*3*8cm 1件 城墙： 9*6*4cm 2件； 城堡尖顶：8*8*8cm 2件； 马车后座：8*8*8cm 1件； 马车前座：6*3*2.5cm 1件； 小马：8*4.5*9cm 1件； 弓箭：5*0.4*1.8cm 1件； 尖枪：9*0.9*0.6cm 1件； 大刀：5*1*1cm 1件； 城墙底座：9*4.5*3cm 3件； 小树装饰：9*5*1.5cm 2件； ★产品须符合GB6675.1-2014、 GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、 GB6675.4-2014国家强制性标准。已 提供由具备CMA或CNAS资质的第 三方检测机构出具的检测合格报告 复印件（检测内容包含：机械强度、 稳定性、可触及边缘、突出物、燃烧 性能、增塑剂、材料质量、可触及的 锐利尖端、八大可迁移重金属元素） 。				
16	开心农场 套装	江苏米奇妙教 玩具集团有限 公司、米奇妙、 MQM8402	规格：43件/套，材质：选用食品级工 程塑料，注塑一次成型。无毒、无 味环保材料、锻炼幼儿对颜色和形状 的认知度，提高儿童对积木的搭放、 组合、拼接能力，可以拼搭各种造型 ，激发儿童的想像能力。符合国家玩 具安全技术规范，包括：四孔积木块 3*3*2.5cm 7件； 大八孔积木块：6.4*3*2.5cm 6件； 小八孔积木块 6.4*3*1.5cm 4件； 2孔积木块 3*4*1.5cm 2件； 工人：4*2*6.5cm 4件； 标志桶 3*3*4.5cm 2件； 斜坡积木 3*3*3.4cm 2件； 小铲子 4.5*1.4*0.5cm 3件； 大铲子 7*2*0.5cm 2件； 围栏 9.5*1.5*3cm 1件； 双头扳手 8*1.5*1.5cm 1件； 斧头 5*3.5*0.5cm 2件；	1	套	165	165

			小扳手5.5*2.5*0.5cm 2件； 镐4.5*7.5*0.5cm 1件； 挖掘机23*8*11cm1件； 翻斗车20*7.5*11cm 1件； 独轮车10*5*4cm 2个； ★产品须符合GB6675.1-2014、 GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、 GB6675.4-2014国家强制性标准。已 提供由具备CMA或CNAS资质的第 三方检测机构出具的检测合格报告 复印件（检测内容包含：机械强度、 稳定性、可触及边缘、突出物、燃烧 性能、增塑剂、材料质量、可触及的 锐利尖端、八大可迁移重金属元素） 。				
					合计	754473.00元	

根据《成交通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）柒拾伍万肆仟肆佰柒拾叁元整 人
民币（¥ 754473.00 元）

第二条 质量保证

1.乙方应按响应文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的
全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准
。

2.乙方提供货物的保修期为 1年（厂家规定保修期超过一年的，按厂家规定，“采购需求”
有规定的，按规定执行）。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理
和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第（1）款办法处
理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、
保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条 权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其
他权利。

2.乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条 交付

1.交付时间：自签订合同之日起30个日历日内到货并全部安装调试合格完毕。

2.交付地点：桂林市平乐县采购人指定地点。

第六条 验收方式

1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（免费保修期自货物安装调试并在验收合格之日起计算），免费保修期内：免费上门维修、更换配件；免费送货上门、安装、调试，免费培训维护人员。

2.在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到甲方通知后1个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给甲方使用；

3.乙方提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。

4.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，甲方现场根据谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验。如产品不满足谈判文件要求、响应文件承诺或国家强制执行的相关质量标

准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，甲方有权不予验收，由此造成甲方的经济损失由成交供应商承担全部赔偿责任。

5.乙方必须于供货时向采购人提供所投产品生产厂家资质、说明书、合格证等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。

6.验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。

第七条 安装和培训

乙方商根据本项目，特派出技术人员对采购方免费提供基本维护、保养等培训。

第八条 售后服务、保修期

1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（免费保修期自货物安装调试并在验收合格之日起计算），免费保修期内：免费上门维修、更换配件；免费送货上门、安装、调试，免费培训维护人员。

2.在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给甲方使用。

3.每年至少1次定期上门维护检查设备运行情况。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 付款方式

1.成交供应商产品货到现场安装完毕后，成交供应商按合同金额开具相应全额发票给采购人，经采购人验收合格后30个工作日内支付合同总额的100%（无息）。

第十一条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额0.02%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 0.2 % 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5 %，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 0.2 % 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5 %。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的（包括未按时响应、未按时完成维修等情形），乙方应按1000元/次向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其他违约行为按违约货款额 5 % 收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条 合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖供应商公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,需经同级财政部门审批,并签订书面补充协议报同级财政部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜,遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条 合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更,中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条 签订本合同依据

- 1.谈判文件;
- 2.乙方提供的响应文件;
- 3.售后服务承诺书;
- 4.成交通知书。

本合同采用电子形式在线签订,甲乙双方在线签章后生效,电子版和纸质版具有同等法律效力。政府采购合同自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”上,采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

甲方(公章):  平乐县幼儿园

法定代表人签字: 

乙方(公章,自然人除外):  江苏河淮缘科技有限公司

法定代表人(负责人、自然人)签字

(属自然人的应在签名处加盖大拇指指印): 

委托代理人: _____

委托代理人: 翟顺宝

电 话: _____

电 话: 13382332665

开户名称: _____

开户名称: 江苏河淮缘科技有限公司

开户银行: _____

开户银行: 中国银行股份有限公司淮安河下支行

银行账号: _____

银行账号: 492375284665

日 期: 2026.6.2

日 期: 2026.6.2