

南宁市第四幼儿园中泰园区食堂设备采购项目清单

序号	名称	品牌	规格参数	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)
1	球茎切丝片粒机	厨中厨、百成、特睿思	定电压:220V 额定频率 $\geq 50\text{Hz}$ 电机功率 $\geq 0.75\text{kW}$ 切丝尺寸:常规 $\geq 3\text{mm}$ 切片厚度 $\geq 3\text{mm}$ 切粒尺寸 $\geq 10\text{mm}$ 生产能力 : 90-500kg/h 整机重量约 85kg 外形尺寸 约800x500x930mm ▲托盘采用冷轧钢板长 $\geq 425*$ 宽375*高8mm, 650度以上高温绝缘防腐涂层, 压力测试承重 $\geq 400\text{kg/块}$ (相当于4KN以上)、绝缘材料涂层(根据静电敏感环境区分标准, 电阻率高于10的12次方以上为绝缘体)、经650度以上烧制后, 表面涂层具有耐刮防腐特点, 用尖锐金属利器刮擦不脱落, 须提供具备资质的检测机构出具的检测报告扫描件佐证该项技术指标。	台	1	9550	9550
2	切肉丝片机	厨中厨、百成、特睿思	额定电压:220V 额定频率 $\geq 50\text{Hz}$ 电机功率约 0.75kW+0.75kW 切刀转速 $\geq 180\text{r/min}$ 切丝规格 $\geq 5\text{mm}$ 整机重量约 127kg 外形尺寸约675x620x890	台	1	9450	9450
3	除湿机	权尚、湿曼、爱湿特	额定功率 $\geq 1680\text{W}$ 最大功率 $\geq 2000\text{W}$ 电源: 220v/50Hz 适用温度5-38℃ 适用面积150-200m ² 风量 $\geq 1000\text{m}^3$ 重量约52Kg 保修 ≥ 1 年 控制方式: 温湿度调节 排水方式: 水箱 尺寸: 约400*480*940mm	台	1	2650	2650

4	农药残留快速检测仪	优云谱、蓝景、勤邦	基本参数: 屏幕显示: 选配 4-12 英寸主显示屏和 0.96 英寸 OLED 显示屏 操作界面: Android 智能操作系统, 操作习惯与手机相同, 使用简单方便 接口: 1 个 USB 接口、1 个 RJ11 扩展接口 联网: 支持 WIFI (或 3G/4G) 连接网络, 将数据上传至云端服务器, 具有 用户权限管理功能, 实现数据安全化管理, 也可通过用户设置实现检测结果强制上传; 可自动诊断系统故障, 同时内置远程监管系统, 与食品安全追溯系统进行数据传输, 方便维护及故障诊断 定位: 内置 GPS 芯片可实现检测地点的精确定位 打印: 内置微型打印机 (热敏 / 点阵), 可随时打印检测报告 供电: 12V/4A 电源适配器, 内置大容量锂离子电池, 待机时间至少 10 小时 检测模块: 比色池: 8×n 通道 波长: 412±2nm 透射比准确度: ≤ ±0.5% 透射比重复性: ≤ 0.2% 光电流稳定度: ≤±0.003A/3min 抑制率重复性: ≤0.5%	台	1	6900	6900
5	不锈钢碟	彦颜、国风、厨管家	316不锈钢; 直径约14cm	个	630	12	7560
6	不锈钢叉子	彦颜、国风、BOKATA	食品级304 规格长: 约13.2cm 宽: 约2.1cm 重量: 约32.1g	把	630	7.5	4725
7	干地机	玉豹、洁霸、荣事达	最高风速: 20m/s 有效风距: 16m 功率: 1000W	台	4	780	3120
8	压面机	强厨、百成、旭众	规格: 约640*640*1150cm 额定电压: 220V/2.2KW 额定频率≥50HZ 滚筒尺寸约300mm	台	1	4980	4980
9	破壁机	九阳、美的、奥克斯	搅拌功率≥1000W 最大噪音≥80分贝 额定电压220V 加热功率≥800W 主杯容量约1.75L 操控方式: 按键模式 刀具: 精钢波浪6页刀	台	3	480	1440

10	空气炸锅	苏泊尔、美的、荣事达	额定电压：AC220V/50Hz，国标三插电源线，线长≥0.8m； 额定功率：≥1600W，立体双风道加热，上下双发热管循环热风，免频繁翻面烹饪； 温控范围：60℃~200℃连续可调，电子 NTC 智能控温，腔体温差≤±15℃，符合国标温控要求； 定时范围：0~60min 电子倒计时，到时自动断电停机；待机功耗≤1W	台	4	300	1200
11	吐司机	小熊、美的、苏泊尔	规格容量：卡槽数量 2 槽 / 4 槽，单次烘烤 2 片 / 4 片标准切片面包 额定电压：AC 220V 50Hz 额定功率：≤1200W	台	3	330	990
12	送餐车	定制	尺寸约1000*600*900mm材质不锈钢厚≥1.3mm	台	2	950	1900
13	幼儿出勤人数显示屏	定制	参数：液晶面板约22寸 分辨率：≥1920*1080， 功耗30W (Max) 电源管理AC 220 V~ 50Hz 工作温度 - 10℃~60℃ 含：专属APP	台	1	2520	2520
14	食堂人员出勤打卡机	定制	壁挂考勤设备约5寸 参数：电源DC12V 2.5A 5.5-2.1 工作温度约0℃~40℃ 存储温度约-20℃~60℃ 安装室内	台	1	2430	2430
15	吸油烟机	定制	约5.8米	套	1	8600	8600
16	挂壁风扇	荣钻、多丽、美的	电源：220V, 直径约500mm 叶片：铝叶	台	20	250	5000
17	微波炉	美的、格兰仕、苏泊尔	容量约20升 操控方式：旋钮式 尺寸：约440*346*258mm	台	1	380	380
18	烤箱	美的、格兰仕、苏泊尔	容量：约38升 操控方式：旋钮式 尺寸：约478*403*334mm	台	2	350	700
19	不锈钢双层水果盘带盖	梦之厨、创顺福、俏乐厨	双层托盘、横向翻盖、带孔钢内盒、尺寸约33*26*26cm	个	21	145	3045
20	陶瓷圆碟	梦之厨、创顺福、俏乐厨	尺寸约29.3*23.2*2.6cm	个	21	28	588
21	不锈钢保鲜盒	梦之厨、创顺福、俏乐厨	尺寸约40*28.5*12.5（带盖）	个	84	65	5460

[illegible]