

报 价 文 件

项目名称:桂林市第十八中学学生课桌椅等家具采购

项目编号:62026072092390441

采购单位:桂林市第十八中学

报价公司:桂林市志超办公家具有限公司

联系人:周正福18907834293



日期: 2026年07月22日

桂林市第十八中学采购需求

项号	货物名称	主要技术参数及性能（配置）要求	数量	单位	单价(元)	小计(元)
1	教师办公桌椅	办公桌 1.产品规格：1400mm*700mm*760mm±5mm,桌面厚≥80mm，桌脚厚≥80mm, 2.木皮:胡桃木皮饰面，符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，木材含水率8%-9%，甲醛释放量≤0.1mg/L。 3.基材:符合国家环保标准E1级的优质贴面中密度纤维板，板材的各项技术指标符合GB/T 15104-2021《装饰单板贴面人造板》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》标准，密度值≥0.7克/立方厘米、含水率：3.0~13.0%、甲醛释放量(气候箱法)E1≤0.124mg/m³、抑菌率白色葡萄球菌>99%、防霉菌等级绿粘帚霉0级、静曲强度≥24MPa、内结合强度≥0.45MPa、24h吸水厚度膨胀率≤12%、有机磷阻燃剂均未检出。 4.水性油漆：符合GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤50g/L，苯系物总和（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)）含量≤60mg/kg，甲醛含量≤40mg/kg。 5.拉手：符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、耐腐蚀：乙酸盐雾试验（AASS试验）连续喷雾150小时≥9级。 6.锁具：符合QB/T 1621-2015《家具锁》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、锁头、钥匙表面平整光洁,商标字迹清晰、端正，电镀件外露表面色泽均匀,无起泡、起层、露底等明显瑕疵，耐腐蚀中性盐雾实验(NSS法)连续喷雾150小时≥9级。 7.门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》标准，150h乙酸盐雾试验耐蚀等级≥9级。 8.三合一连接件：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》标准，150h乙酸盐雾试验耐蚀等级≥9级。 9.导轨：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》标准，150h乙酸盐雾试验耐蚀等级≥9级。、采用厚度≥0.8mm胡桃木皮清晰自然，颜色过度均匀； 参考图片：  办公椅 1.规格：580mmx550mmx940mm(坐深440mm,坐宽480mm,坐高400mm,扶手宽550mm,扶手高600mm)，（允许尺寸偏离±5mm）。	6	套	2100	12600

2.面料：采用优质网布面料，防磨防污性好；面料中的甲醛含量和可分解致癌芳香胺染料的含量须符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的要求。其中甲醛含量为C类 $\leq 300\text{mg/kg}$ ；可分解致癌芳香胺染料的含量 $\leq 20\text{mg/kg}$ 。

3.辅料：采用优质阻燃50#海绵，密度高，回弹率好。海绵符合GB/T 9345.1-2008《塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法》、QB/T2819-2006《软质泡沫聚合材料 长期疲劳性能的测定》、GB/T 9640-2008《软质和硬质泡沫聚合材料加速老化试验方法》标准。灰分的测定：灰分或硫酸化灰分质量 $\leq 2.75\%$ ；加速老化试验 $\geq 72\text{h}$ 、长期疲劳性能：厚度损失 $\leq 4.5\%$ ，硬度损失 $\leq 50\text{N}$ （须提供海绵带有CMA标识（或同时具备 CMA、CNAS 标识）的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章上传，检测内容需满足附件参数，使用方有权查验检测报告的真实性，未提供及不符合要求的报价将无效，提供虚假的按政府采购法处理）。

4.坐垫内板：采用E1级优质多层实木板，多层实木板质量符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。耐霉菌性能黑曲霉0级（不长）、抗菌率-大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌 $\geq 99.95\%$ 、甲醛释放量E1级 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ （ 1m^3 气候箱法）（须提供多层实木板带有CMA标识（或同时具备 CMA、CNAS 标识）的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章上传，检测内容需满足附件参数，使用方有权查验检测报告的真实性，未提供及不符合要求的报价将无效，提供虚假的按政府采购法处理）。

5.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。胶粘剂（白乳胶）中的有害物质限量须符合国家标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂）的要求。游离甲醛 $\leq 1.0\text{g/kg}$ ；苯 $\leq 0.20\text{g/kg}$ ；甲苯+二甲苯 $\leq 10\text{g/kg}$ ；总挥发性有机物 $\leq 110\text{g/L}$ 。

6.扶手：采用优质PP扶手，产品质量过硬各项技术指标均须符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》的要求其中：可溶性铅（Pb）含量 $\leq 90\text{mg/kg}$ ；可溶性镉（Cd）含量 $\leq 75\text{mg/kg}$ ；可溶性铬（Cr）含量 $\leq 60\text{mg/kg}$ ；可溶性汞（Hg）含量 $\leq 60\text{mg/kg}$ ；邻苯二甲酸二丁酯含量 $\leq 0.1\%$ ；邻苯二甲酸丁酯苯酯含量 $\leq 0.1\%$ ；邻苯二甲酸-2-乙基己基酯含量 $\leq 0.1\%$ ；邻苯二甲酸二正辛酯含量 $\leq 0.1\%$ ；邻苯二甲酸二异壬酯含量 $\leq 0.1\%$ ；邻苯二甲酸二异癸酯含量 $\leq 0.1\%$ ；苯并[a]芘含量 $\leq 1\text{mg/kg}$ ；16种多环芳烃（PAH）总量 $\leq 10\text{mg/kg}$ 。

7.脚：采用优质金属脚，经焊接成型。所有焊点都打磨光滑，在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理。表面平整光滑不起泡。



参考图片：

2	学生课桌椅应符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》和GB 18584-2024《家具中有害物质限量》两项标准★1.课桌尺寸：长650mm×宽450mm×高760mm（以上尺寸允许偏离±5mm），课桌脚料33mm×45mm，方料33mm×30mm，课桌面板厚度20mm（以上尺寸允许偏离±1mm）； ★2.椅子尺寸：椅子后面高度760mm，椅子座面高度400mm，椅子面板前面宽度380mm，椅子面板后面宽度330mm，椅子深度360mm，（以上尺寸允许偏离±5mm）座板厚度20mm，脚料45mm×33mm,方料33mm×30mm（以上尺寸允许偏离±1mm）； 3.桌斗尺寸：长600mm×深400×高220mm（以上尺寸允许偏离±5mm） 4.桌底柜尺寸：长600mm×深200mm×高300mm（以上尺寸允许偏离±5mm）； 5.课桌椅面板采用厚20mm（尺寸允许偏离±1mm）橡胶木齿接板；课桌层板、侧板采用厚度为10mm（尺寸允许偏离±1mm）多层实木板，符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。耐霉菌性能黑曲霉0级（不长）、抗细菌率-大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌≥99.95%、甲醛释放量E1级≤0.124mg/m³（1m³气候箱法）；桌椅脚架均采用优质株木，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率为8%至产品所在地区年平均木材含水率+1%，不翘曲、变形，无虫眼，无鼓包、起泡； 6.表面采用优质环保聚脂漆喷涂，油漆工艺不少于8道，油漆后表面光滑美丽，有光泽，耐久性能好，稳固耐用； 7.课桌椅整体采用榫卯结构，保证结构牢固，结实耐用； 8.课桌面板四角成圆弧形，防撞伤； 9.课桌课椅面板： （1）采用优质橡胶木齿接板； （2）橡胶木符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》、SN/T 2308-2009《木材防腐剂与防腐处理后木材及其制品中铜、铬和砷的测定 原子吸收光谱法》、SN/T 2145-2008《木材防腐剂与防腐处理木材及其制品中五氯苯酚的测定 气相色谱法》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 1927.20-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第20部分：抗劈力测定》、GB/T 6043-2009《木材pH值测定方法》等标准，（1）木材含水率8%~（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）；（2）铜、铬和砷未检出；（3）五氯苯酚未检出；（4）防静电性能测定≥3.0×10⁶Ω；（5）抗劈力：径向≥25N/mm、弦向≥25N/mm；（6）PH值≥3.5（须提供橡胶木带有CMA标识（或同时具备 CMA、CNAS 标识）的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章上传，检测内容需满足附件参数，使用方有权查验检测报告的真实性，未提供及不符合要求的报价将无效，提供虚假的按政府采购法处理）。 10.参考图片： 	265	套	300	79500
---	--	-----	---	-----	-------

3	铁床应符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。 一、★规格尺寸：2000mm×970mm×1780mm（以上尺寸允许偏离±5mm）。 二、铁床工艺要求：采用冷轧钢板，各钢件采用CO2保护焊接，经除油，除锈，磷化，酸洗等处理，无脱焊、虚焊、焊穿等现象，表面采用环氧脂粉末喷塑，表面波纹均匀一致，冷轧钢板符合：GB/T 229-2020《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》、GB/T 13448-2019《彩色涂层钢板及钢带试验方法》、JB/T 7901-2023《金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法》、GB/T 20124-2006《钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法（常规方法）》、GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》、GB/T 6394-2017《金属平均晶粒度测定方法》、GB/T 226-2015《钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》、GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》等标准。夏比摆锤冲击试验、紫外灯加速老化试验24h：0级（无变色）、0级（无失光）、0级（无粉化）、均匀腐蚀24h、加速腐蚀试验：经循环加速腐蚀试验6个循环（48h）：涂层无剥落、平均晶粒度无孪晶晶粒浅腐蚀100倍：≥5级、钢的低倍组织及缺陷无肉眼可见缺陷、急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性（须提供冷轧钢板带有CMA标识（或同时具备 CMA、CNAS 标识）的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章上传，检测内容需满足附件参数，使用方有权查验检测报告的真实性，未提供及不符合要求的报价将无效，提供虚假的按政府采购法处理）。 三、铁床部件型材截面尺寸，壁厚及要求： ★1.铁床立柱管：采用45mm×45mm（以上尺寸允许偏离±1mm）厚≥1.5mm方钢管。 ★2.铁床长横梁管：采用30mm×60mm（以上尺寸允许偏离±1mm）厚≥1.5mm钢管。 ★3.铁床短横梁管：采用35mm×35mm（以上尺寸允许偏离±1mm）厚≥1.5mm方钢管。 ★4.铁床前护栏主管：采用19mm×19mm（以上尺寸允许偏离±1mm）厚≥1.2mm方钢管。 ★5.铁床前护栏竖管：采用19mm×19mm（以上尺寸允许偏离±1mm）厚≥1.2mm方钢管。 ★6.上铁床挡头竖管：采用19mm×19mm（以上尺寸允许偏离±1mm）厚≥1.2mm方钢管。 ★7.上铁床挡头横梁管：采用16mm×16mm（以上尺寸允许偏离±1mm）厚≥1.2mm方钢管。 ★8.下铁床挡头横梁管：采用25mm×25mm（以上尺寸允许偏离±1mm）厚≥1.2mm方钢管。 ★9.下铁床挡头竖管：采用19mm×19mm（以上尺寸允许偏离±1mm）厚≥1.2mm方钢管。 ★10.铁床爬梯立柱管：采用25mm×25mm（以上尺寸允许偏离±1mm）厚≥1.2mm方钢管。 ★11.铁床爬梯踏板：一次冲压成型，带防滑纹，尺寸：295mm×60mm（以上尺寸允许偏离±1mm）厚≥1.2mm。 ★12.铁床床框管：采用30mm×20mm（以上尺寸允许偏差±1mm）厚≥1.2mm钢管。 ★13.铁床挂件（卡式链接件）：采用≥2.0mm钢板。 ★14.铁床蚊帐杆管：Φ16mm（尺寸允许偏差±1mm）厚≥1.2mm方钢管。 15.保护套：优质塑料套。脚套要求：①可溶性铅：≤90mg/kg；②可溶性汞：≤60mg/kg；③可溶性铬≤60mg/kg；④可溶性镉：≤75/kg； 16.床架与主柱连接采用卡式紧固结构连接。 17.铁床立柱管上方采用一次成型胶金弯接头连接铁床短横梁管，达到圆角减	250	套	1000	250000
---	--	-----	---	------	--------

	少人体接触时刮伤，不允许直角；上铺配铁床蚊帐杆管带圆挂钩，下铺焊蚊帐圆挂钩。 18.表面除锈喷塑工艺要求：表面经过：除油→水洗→酸洗→除锈→清洗→中和→磷化→水洗→烘干九工位处理，然后表面采用符合国家标准优质环保产品环氧聚酯塑粉静电喷塑。 19.采用杉木（床）板。 采用≥15mm 厚的全干杉木板制作拼而成，板数不超过八块板，经干燥防腐、防蛀处理，无闪边，双面抛光，无豁边木皮。 横档用 20mm×30mm(以上尺寸允许偏差±1mm)杉木方，数量不少于 4 根钉制而成，木材干燥、无大结疤，无朽木。甲醛释放量：≤1.5Mg/L。 20.塑粉要求：铅：≤90mg/kg，镉：≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg。 21.钢管要求：金属件外观要求：喷涂层①涂层应无漏喷、绣蚀；②涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 四、铁床底柜子：采用优质厚≥0.6mm 冷扎钢板 1.单个柜子尺寸：700mm（W）×600mm（H）×350mm（D）（以上尺寸允许偏离±5mm） 2.放鞋架尺寸：500mm（W）×500mm（D）（以上尺寸允许偏离±5mm） 柜子分左右两个； 3.铁床底柜带锁扣：带滚轮，上方4个角带防碰撞泡沫护角，防止碰伤人员。 参考图片： 				
4	一、产品尺寸及结构： ★产品规格：1850mm×650mm×390mm（以上尺寸允许偏离±5mm），柜子整体分四格，四门带锁扣，有呼吸槽，颜色为银白色，美观实用，便于学生储存衣物等。 二、工艺及材质要求： 1.采用SPCC加厚型≥0.7mm冷轧碳素钢板，承重力强，稳定性好，表面光滑不易损坏变形，提供多一层保障，延长使用寿命；硬度≥3H、耐腐蚀性能≥350小时。塑粉要求：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价涂料》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》等标准，耐湿热性≥100h、干附着力0级、铅笔硬度3H、耐酸性≥240h、耐碱性衣≥168h、重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均为未检出。 （2.静电喷涂环保无味：有较好的附着力和防锈性能色泽自然，美观大方，无甲醛，安全健康； 门）3.硅胶防撞垫：人性化设计，有效减少关门噪音，保护柜体漆面不磨损； 4.优质锁具：优质钢制柜专用全钢锁具，耐用耐磨损，安全可靠； 5.冷轧钢板要求：符合GB/T 229-2020《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》、GB/T 13448-2019《彩色涂层钢板及钢带试验方法》、JB/T 7901-2023《金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法》、GB/T 20124-2006《钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法（常规方法）》、GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》、GB/T 6394-2017《金属平均晶粒度测定方法》、GB/T 226-2015《钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》、GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》等标准。夏比	125 组	634	79250	

	摆锤冲击试验、紫外灯加速老化试验24h: 0级（无变色）、0级（无失光）、0级（无粉化）、均匀腐蚀24h、加速腐蚀试验: 经循环加速腐蚀试验6个循环（48h）: 涂层无剥落、平均晶粒度无孪晶晶粒浅腐蚀100倍: ≥5级、钢的低倍组织及缺陷无肉眼可见缺陷、急性皮肤刺激性/腐蚀性: 无刺激性。 6.衣柜防水垫要求: ①可溶性铅: ≤90mg/kg; ②可溶性汞: ≤60mg/kg; ③可溶性铬≤60mg/kg; ④可溶性镉: ≤75/kg; 参考图片: 				
				合计	421350
商务要求					
★售后服务要求及免费保修期	1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费送货至采购人指定地点，免费安装调试。免费保修期3年（免费保修期从所有货物验收合格之日起计算）。 2、免费保修期内提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费），并提供终身维修维护服务。如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，投标人应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，投标人应负责免费更换整件产品。要求7*24小时提供服务，接到报修3小时内上门提供本地化服务（投标单位需在桂林市有售后服务站）。				
★签订合同及交付使用时间地点	1、本项目交货期为20天。合同签订后20日内完成所有货物的交付。 （1）中标方逾期交付货物的，应按逾期交付价值总额每日千分之五的标准向采购方支付违约金，由采购方从待付货款中直接扣除。 （2）中标方逾期时间超过5个工作日仍不能交付的，视为不能履约，采购方可解除采购合同，并没收履约保证金。 2、交付地点：采购人指定地点。				
★付款方式	付款时间和方式：本项目的资金拨付根据项目资金的到账情况及财政部门的付款流程、付款期限执行，采购人不承担延期付款的责任。专项资金到账且项目验收合格后，成交供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后付至合同价款的100%（无息）。				
★其他要求	1、正品保障：中标方需提供所投品牌合法代理证，产品保持原厂包装不开封，不接受注册为其它单位的商品，验收时查询产品及原厂保修信息。 2、报价时须按需求文件要求提供带有CMA及CNAS标志的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章上传，签订合同时需提供检测报告原件核对真实性，不按要求提供的视为未实质性响应，对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主使用的，业主可作为废标处理，并按规定对投标公司予以处罚和进行网上通报处理。				

报价单位营业执照

统一社会信用代码 91450300083609558G (1-1)		扫描二维码登录 “国家企业信用 信息公示系统” 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息。	
营业执照 (副本)			
名称	桂林市志超办公家具有限公司	注册资本	贰佰万圆整
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2013年11月21日
法定代表人	周正福	营业期限	2013年11月21日至2033年11月21日
经营范围	销售办公家具、图书、期刊、办公用品、酒店用品、文化用品、机电产品、灯具、门、窗、窗帘、建材、五金、办公设备、厨房设备、制冷设备、智能化管理设备、刷点系统设备、不锈钢制品、玻璃制品、塑料制品、环保果皮箱、户外设施、电子产品、空气净化器、直饮水机、家用电器、消防器材、图书馆设备、密集架、防火防盗门、电动门、国家允许开放经营的医疗器械、消防器材、教学设备、教学器材、档案整理设备及用品、电子电气设备、机械设备、新能源汽车、无人机、机器人、环卫三轮车设计及销售；档案整理服务；铁艺加工、销售；国内各类广告设计、制作；音视频设备的研发、销售、安装、维护；智能化系统设备及产品的研发、销售；体育场馆工程、水电工程、园林绿化工程、装饰工程、建筑工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）		
登记机关		0190911月09日	
国家企业信用信息公示系统网址： http://www.gsxt.gov.cn		国家市场监督管理总局监制	

法人身份证

