

广西海洋维权执法综合基地食堂设备采购竞价公告

一、项目信息

项目名称: 广西海洋维权执法综合基地食堂设备

项目编号:

项目联系人及联系方式: 赵0771-5780819

报价起止时间: 2026-08-24 18:00-2026-08-31 18:00

采购单位: 广西壮族自治区海洋与渔业执法总队

供应商规模要求: -

供应商资质要求: -

供应商基本要求:

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
2. 符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。
3. 已在本系统注册并通过资质初审的供应商。

二、采购需求清单

广西海洋维权执法综合基地食堂改造厨房设备项目需求清单

厨房设备	购买数量	控制金额 (元)	参数要求	意向品牌
电矮汤炉	1 台	4500.00	规格：GDSDL-P420 650*700*（550+650）mm 1、额定输入电压 380V，输出功率 15KW，工作频率范围 16kHz-40kHz，适应电网的范围 290~450V，炉面采用 201#1.0mm 不锈钢，柜体采用 1.0mm 不锈钢；微晶板 $\phi 428$, 6mm 厚，标配汤桶外径 $\phi 500 \times 500$ 2、锅具符合食品级材质，导热性强，高效节能，耐高温，耐用； 3、一体化防水技术 LED 数码中文显示器，可目视化管理及直观操作，视觉冲击力强。同时，显示器具备电量累计每日，每周，每月，加热状态呈现由图标与加热中文显示，火力显示由数字与火力分布相互结合； 4、设备控制系统 CPU 中央处理器采用 64 位及先进技术 IGBT，启动进入自检模式，具备 36 种自动故障诊断功能使产品更智能化； 5、自主磁控开关 9 档火力调节，火力可自由分配，实现微火、中火、猛火随意调节，火力大小显示器可同步显示； 6、PPS “齿”形线盘组件，采用紫铜耐高温阻燃漆包线发热均匀，耐高温，散热效果好，线序布局美观同时使用寿命长； 7、模块化全封闭分层负压散热设计，防油烟，防湿气，防蟑螂到达三防效果； 8、风机采用 IPX7 防水级、静音、产品专用冷风通道设计，散热性强，高压直流风机； 9、集成模块化电容，故障低，能耗低，寿命长，散热性强，防水，同步性强，抗感绕性强； 10、304 食品级进出水模块水龙头、弯头，水龙头 0℃~180℃摇摆式 90℃出水阀门铜芯，灵活支配； ★、要求所投产品具有商用电磁灶节能环保认证证书； ★、要求所投产品符合 GB 40876-2021 《商用电磁灶能效限定值及能效等级》，GB/T 4214.1-2017 《声学 家用电器及类似用途器具噪声测试方法 第 1 部分：通用要求家用和类似用途电器噪声测试方法 通用要求》标准要求，该产品能效等级为 1 级，并且热效率≥92.64%，需同时提供标注 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖工厂公章及检测	喜德力

			报告在全国认证认可信息公共服务平台查询截图扫描件作为依据。 ★、提供电磁矮汤炉专用汤锅食品接触产品安全/卫生认证证书，并在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图扫描件。 ★、要求响应文件中符合检验依据 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》；GB4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》，需同时提供标注 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖工厂公章及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图扫描件。 ★、要求所投产品的控制机芯依据 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》标准进行防尘试验，在试验 12h 情况下，防尘能力达到 IP6X，壳内无明显的灰尘沉积，需同时提供标注 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖工厂公章及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图扫描件。 ★、要求所投产品依照 GB/T17626.12-2023《电磁兼容试验和测量技术振铃波抗扰度试验》要求，线-线：试验等级 3 及以上，试验电压：±1kV；线-地：试验等级 3 及以上，试验电压：±2kV，检测结果满足标准 B 级及以上，需同时提供标注 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖工厂公章及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图扫描件。
--	--	--	---

电 8 盘板蒸柜	1 台	5550.00	规格：720*670*1210mm 1. 电源：50Hz 380V 3~； 2. 功率：2*12Kw 3. 型号：DMD—J—24 4. 控制方式：机械试 5. 蒸饭量：30—40Kg/次； 6. 外形尺寸：1415/650/1470 (mm)； 7. 泄压阀：2 个，铜质材料，安全卸气阀，保障机体安全实用； 8. 进水方式：自动浮球进水功能，缺水自给，滴水自停，防止干烧； 9. 防护等级：IPX0； 10. 整体发泡，使用无毒、无腐蚀的高强度绝热灌注聚氨酯发泡保温，降低元件损耗，减少水电、资源浪费； 11. 采用优质不锈钢板材制作，水箱底板特配优质不锈钢材质，永久性抗腐；清洁卫生。经久耐用，节能 40%， 12. 加热线采用耐腐蚀钢定制，快速加热，有效提高使用寿命； 13. 耐高温多气囊嵌入式硅胶，密封效果显著； 14. 豪华渐进式门锁，开关轻松，美观而经济耐用； 15. 蒸柜底部设有 4 分排污阀，清污排渣及方便定期保养和检修； 16. 底架全不锈钢方管制作，经久耐用，抗腐蚀性更强； 17. 内胆左右侧板采用悬空式托条，彻底解决常规蒸柜卡盘、掉盘现象。悬空式托条与内胆侧板形成空隙，让蒸汽循环、蒸制品吸收热能更快、更均匀； 18. 双卡槽式饭盆托架，可有效防止饭盆拉出一半时掉盆； 19. 产品符合 GB 4806.9-2016 食品接触安全认证并对应型号 20. 电强制对流，蒸汽对流符合 GB 4706.34-2008 相关检测标准。	蒸完美、 德玛仕
----------	-----	---------	---	-------------

四头电磁煲仔炉	1 台	5600.00	规格: GDXDL-B290S 800*800*800+150mm 1、功率: 5KW*4, 电压: 380V, 方形加热面板, 面板直径 300*300mm。配 8 个 30*30cm 304 加厚不锈钢汤桶, 使用 1.0mm 油膜不锈钢板, 炉面一体成型; ▲2、使用磁感≥8 档 360 度旋转无级变速火力调节开关; 3、采用“英飞凌”IGBT 模块、信号处理器, 全密、封模块化机芯、采用分层负压散热功能; 4、有超压、超温、漏电、无锅、传感、短路等 35 种故障提醒保护功能; ▲5、前梁采用凸出防水设计, 有效保护开关显示器; ▲6、聚能线盘一级能效设计; ▲7、下带储物柜, 操作更方便; 靠背高度 120mm; ▲8、使用四周防水、防虫设计, 三重立体防辐射设计。	喜德力
拼台	2 台	2100.00	厂制品 350*1100*1200mm 1、台面采用 1.0mm 厚拉丝贴塑优质不锈钢板制作; 2、面板补强撑采用 1.0mm 厚优质#不锈钢板冲孔种钉螺丝加固; 3、前封板采用 1.0mm 厚优质#不锈钢板制作, 和炉面前板高度一致。	
双头双尾炒炉	1 台	9850.00	规格: GDXDL-X400II-2 2000*1100*800+400mm 1、功率配置: 380KW/12KW*2 2、锅具: 500 双耳锅 3、水龙头: 配备优质不锈钢摇摆水龙头, 可以 180 度旋转, 安全防漏 4、紫铜搭桥技术, 全铜电路, 超长寿命, 加粗全铜线盘, 持久耐用, 线盘火力强劲, 加热均匀, 加热盲区小, 锅体在加热的过程不易变形 5、材质: 全优质不锈钢框架式机构机身, 耐腐蚀, 经久耐用, 立体三防结构设计, 防水、防油烟、防虫 6、自动检测报警, 安全放心 7、采用超静音大功率、直流散热风扇, 散热更快, 噪音更小, 可支持长时间高强度工作 8、开关: 八档旋钮开关, 精细化火力分布 9、显示屏: 七寸显示屏, 能实时显示功率和当前火力档位, 火力调控更加直观 10、采用封闭式独立散热风道设计, 可有效防油烟, 防蟑螂, 采用高性能驱动芯片, 保护功能更完善, 具有过流、过	喜德力

			载、短路保护功能。 ▲、要求所投产品的控制机芯、磁控火力调节开关、显示屏、风机、电磁炉主机专用控制板依据 GB 4706.52-2008、GB/T 4208-2017 进行试验，防水等级≥IPX9，防尘等级≥IP6X，防油、机械强度、耐潮湿、耐温性全部合格，需同时提供标注 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件。 ▲、要求所投产品依据 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》的中性盐雾试验(NSS)的要求进行试验，试验温度：35℃±2℃，氯化钠溶液浓度：50g/L±5g/L，pH 值：6.5~7.2，盐雾沉降量：1.5mL/h/80cm²±0.5mL/h/80cm²，样品摆放方式：放置角度为 15°~25°，试验周期：120h，试验后依据 GB/T 6461-2002 《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》进行保护评级，样品表面无明显变化，未出现生锈腐蚀；保护评级为 10 级的检测报告，需同时提供标注 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件。 ▲、要求所投产品具有 GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002 产品防腐蚀性能认证证书并且保护评级达到 10 级，需同时提供证书复印件及在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图。	
双层四盘烤箱	1 台	5860.00	规格：1221*830*1210mm 1、电压功率：380V/13.2kw 2、耗能：13.2kw/h 3、温度：室内温度~350° C 4、容积：2 层 4 盘 5、材质：食品级内胆材质、正面 1.0mm 厚不锈钢、侧面镀锌板，两侧 80mm 保温耐火纤维硅酸铝棉，加厚双层钢化玻璃可视窗口，不锈钢拉手。 6、MDK 点火器脉冲式点火，双电磁阀保护 7、燃烧管和热交换器，陶瓷绝缘感应针 8、防滑硅胶脚垫，高温防爆灯，火焰监测系统	领创

工作柜	1 台	3150.00	厂制品 1130*1100*500mm 1、整体采用优质拉丝贴塑不锈钢板制作；面板加强码采用密封胶防止震动回弹，面前焊接封槽。 2、台面采用 1.0mm 厚优质不锈钢制作，层板采用厚优质不锈钢 1.0mm，侧板、门板采用 0.8 mm厚优质不锈钢板折弯而成，四周加固封槽，防止藏污纳垢；加强梁采用 1.0mm 厚优质不锈钢板制作，配 12 粒 5*10mm 不锈钢中焊钉；台脚采用 $\phi 50 \times 1.0$mm 优质拉丝不锈钢方通造脚，脚码采用 1.5mm 厚优质不锈钢板制作。 3、背 150*40mm 后 45 度斜角，面板折弯 R6mm 圆弧角制作便于清洗；底板前后采用不锈钢板密封，防止藏污纳垢，下加可调节全钢子弹脚。 4、吊门面板 1.0mm 厚优质拉丝不锈钢板，吊轮采用轴承外包尼龙防止噪音，门关闭时必须防止回弹功能，柜身正面、侧板、底板必须焊接打磨与原砂纹一致，层板利用侧板和背板做支撑点可在 200mm 范围内任意调节，不得外加任何托码影响美观，吊门底部隐形轨道滑行。
不锈钢烟罩	6.3 米	9135.00	厂制品 6300*1200*500mm，具体以实际为准 1、采用 1.0mm 厚拉丝贴塑优质不锈钢制作； 2、内板采用 0.8mm 厚拉丝贴塑优质不锈钢板； 3、配 LED 灯，配不锈钢油网。
双通打荷台	2 台	6320.00	厂制品 1800*1000*800mm 1、台面采用 1.0mm 厚优质拉丝贴塑不锈钢板制作；面板加强码采用密封胶防止震动回弹，面前焊接封槽。 2、层板采用 1.0 mm 厚不锈钢板折弯而成，四周加固封槽，防止藏污纳垢，加强梁采用 1.0mm 厚不锈钢板厚板制作，配 12 粒 5*10mm 不锈钢中焊钉。 3、侧板、趟门采用 1.0mm 厚不锈钢板，台脚采用 $\phi 50 \times 1.0$mm 优质拉丝不锈钢方通造脚，脚码采用 1.5mm 厚不锈钢板制作。底码采用 1.0mm 厚不锈钢板厚板制作，配 12 粒 5*10mm 不锈钢中焊钉；底板前后采用不锈钢板密封，防止藏污纳垢，下加可调节全钢子弹脚。 4、吊门面板 1.0mm 拉丝不锈钢板，吊轮采用轴承外包尼龙防止噪音，趟门关闭时必须防止回弹装功能，柜身正面、侧板、底板必须焊接打磨与原砂纹一致，层板利用侧板和背板做支撑点可在 200mm 范围内任意调节，不得外加任何托码影响美观，吊门底部隐形轨道滑行。

平台雪柜	1 台	7120.00	1. 尺寸: 1800×760×800mm 2. 温度范围: -5℃~10℃ 3. 内外箱 201#不锈钢板材; 4. 内置全铜管蒸发器, 盘管布置合理, 密度高、制冷效果好、使用寿命长; 5. 全新一代温控器, 数字显示、控温精准; 6. 采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡, 密度高保温效果好; 7. 加厚发泡层箱体, 达 65mm 厚, 更加节能; 8. 内箱底板采用圆弧拉伸, 符合食品安全要求; 9. 可拆门封, 随意更换便于清洁。 10. 国产品牌压缩机, 采用绿色环保 R290 或 R600A 制冷剂对环境污染少, 性能更优越, 能耗更低	星星
单星工作台	2 台	3960.00	厂制品, 尺寸 1460*700*800mm 台面采用 1.0mm 厚拉丝贴膜不锈钢板制作, 背 150*40mm 厚 45 度斜角, 背板和面板折弯 R6mm 圆弧角制作便于清洗; 台面下加 10mm 厚多层实木板及防水防潮, 夹心板底部封 0.6mm 厚优质不锈钢板防腐防潮; 层板采用 1.0mm 厚不锈钢板; 面板及层板加强码采用 1.0mm 厚优质不锈钢冲孔种钉螺丝加固, 4 个台脚采用 38*38*1.0mm304 拉丝不锈钢方管立脚, 下加可调节全钢子弹脚。	
四门冰箱	2 台	10500.00	1. 尺寸约 1220*760*1950mm 2. 温度范围: -18℃~-6℃/-5℃~10℃ 3. 内外箱 201#不锈钢板材; 4. 内置全铜管蒸发器, 盘管布置合理, 密度高、制冷效果好使用寿命长; 5. 全新一代温控器, 数字显示、控温精准; 6. 采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡, 密度高保温效果好; 7. 加厚发泡层箱体, 达 65mm 厚, 更加节能; 8. 内箱底板采用圆弧拉伸, 符合食品安全要求; 9. 可拆门封, 随意更换便于清洁。 10. 国产品牌压缩机, 采用绿色环保 R290 或 R600A 制冷剂。	星星

单星工作台	2 台	3560.00	厂制品, 尺寸 700*700*950mm 台面采用拉丝贴塑 1.0mm 厚不锈钢板制作, 台面做防溢水边并做溢水口防止水满溢出, 星盆溢水口水管接至星盆下排水口水管一同排水; 背 150*40mm 厚 45 度斜角, 背板和面板折弯 R6mm 圆弧角制作便于清洗; 星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作, 盆内 F20mm 圆角便于清洗; 配 1 个优质不锈钢摇摆水龙头; 4 个台脚采用 38*38*1.0mm304 拉丝不锈钢方通造脚, 台脚支架、横通采用 38*25*1.0mm 不锈钢方管, 下加可调节全钢子弹脚。	
绞切肉机	1 台	3698.00	尺寸约 550×400×750mm 绞切两用机将切肉、绞肉两大功能集于一体, 具备切肉机和绞肉机各自的特点, 结构紧凑, 外形美观, 操作简便, 效率高, 耗电少, 清洁保养容易, 安全卫生, 功率: 1.5kw, 电压: 220/280v, 工作效率切肉: 肉片 400kg/h, 肉丝 200kg/h, 绞肉: 220kg/h。	合嘉信
开水器连底座	1 台	1980.00	尺寸约 470*270*850mm 1、额定容积:80 (L) 结合用户的需要设计造; 2、外观美观大方, 结构紧凑; 3、使用方便自动测温、控温和自动控水; 4、特设有缺水保护功能克服无水干烧而损坏发热管现象 5、为广大用户提供更完善、更优质的服务。 9 KW/380V	羽俊
灭蝇灯	1 台	400.00	1、4500V 不饱电网, 连续电击不停歇 2、电击过程声音小, 无爆响声 3、飞虫残骸和灰尘残骸不沾网 4、飞利浦诱虫光源 5、整机铝合金结构 额定电压: 220V~ 额定功率: 45W	参考汇明 宝
粗加工				

砧板刀具架	1 台	2200.00	厂制品，尺寸 1000*700*950mm 304 不锈钢门热风循环高温消毒，自功控制； - 可调控温控制，适应不同用户需求； - 可定时工作时间； - 铝合金把手无磁不锈钢板外壳及内胆，热风循环系统效果好； - 整体把手门，整体发泡，无磁不锈钢箱体，全无磁筛网层架，可调重力脚。	
洗地龙头	1 台	2350.00	厂制品，尺寸 117*375*360mm 附带水管及龙头，要求： - 耐压 2mpa 爆破测试，0.1mpa 测试每分钟出水 4.8L，304 不锈钢、圆形散开式，10M 黑色钢丝液压管。 304# 旋转便捷拆卸更换接头，水枪可 360 度旋转，前把手 控制出水，按压渐变出水形状。产品有第三方检测报告	
四层格栅层架	1 台	1530.00	厂制品，尺寸 1100*500*1600mm - 整体采用框架式结构：立柱采用 38*38mm*1.0mm 的优质不锈钢拉丝方管； - 框架采用 38*25mm*1.0mm 优质不锈钢拉丝方管；层架间隔条采用 20*15*1.0mm 优质不锈钢拉丝方管； - 格条焊接采用在左右及下面加固，不能在表面焊接，保持钢管的原始纹路，焊点大小均匀美观，配 4 个可调式钢子弹脚，所有表面焊点需要细化处理美观。	
四门冰箱	2 台	11200.00	- 大小约 1220*760*1950mm - 温度范围：-18℃~-6℃/-5℃~10℃ - 内外箱 201# 不锈钢板材； - 内置全铜管蒸发器，盘管布置合理，密度高、制冷效果好使用寿命长； - 全新一代温控器，数字显示、控温精准； - 采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度高保温效果好； - 加厚发泡层箱体，达 65mm 厚，更加节能； - 内箱底板采用圆弧拉伸，符合食品安全要求； - 可拆门封，随意更换便于清洁。 - 国产品牌压缩机，采用绿色环保 R290 或 R600A 制冷剂对环境污染少，性能更优越，能耗更低	星星

单星水池	1 台	1270.00	厂制品，尺寸 1000*700*950mm 台面采用拉丝贴塑 1.0mm 厚不锈钢板制作，台面做防溢水边并做溢水口防止水满溢出，星盆溢水口水管接至星盆下排水口水管一同排水；背 150*40mm 厚 45 度斜角，背板和面板折弯 R6mm 圆弧角制作便于清洗；星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作，盆内 R20mm 圆角便于清洗；配 1 个优质不锈钢摇摆水龙头；4 个台脚采用 38*38*1.0mm 拉丝不锈钢方通造脚，台脚支架、横通采用 38*25*1.0mm 不锈钢方管，下加可调节全钢子弹脚。
双层工作台	2 台	3960.00	厂制品，尺寸 1450*700*950mm 台面采用 1.0mm 厚拉丝贴塑不锈钢板制作，背 150*40mm 厚 45 度斜角，背板和面板折弯 R6mm 圆弧角制作便于清洗；台面下加 10mm 厚多层实木板及防水防潮，夹心板底部封 0.6mm 厚优质不锈钢板防腐防潮；层板采用 1.0mm 厚不锈钢板；面板及层板加强码采用 1.0mm 厚优质不锈钢冲孔种钉螺丝加固，4 个台脚采用 38*38*1.0mm 拉丝不锈钢方管立脚，下加可调节全钢子弹脚。
单星水池	2 台	2540.00	厂制品，尺寸 700*700*950mm 台面采用拉丝贴塑 1.0mm 厚不锈钢板制作，台面做防溢水边并做溢水口防止水满溢出，星盆溢水口水管接至星盆下排水口水管一同排水；背 150*40mm 厚 45 度斜角，背板和面板折弯 R6mm 圆弧角制作便于清洗；星盆斗采用 1.0mm 厚 304 不锈钢板制作，盆内 R20mm 圆角便于清洗；配 1 个优质不锈钢摇摆水龙头；4 个台脚采用 38*38*1.0mm 拉丝不锈钢方通造脚，台脚支架、横通采用 38*25*1.0mm 不锈钢方管，下加可调节全钢子弹脚。
灭蝇灯	1 台	400.00	1、4500V 不饱和和电网，连续电击不停歇 2、电击过程声音小，无爆响声 3、飞虫残骸和灰尘残骸不沾网 4、飞利浦诱虫光源优质耐用，效果优秀 5、整机铝合金结构结实耐用 额定电压：220V~ 额定功率：45W
保洁			
拖把池挂架	1 台	1680.00	厂制品，尺寸 1200*500*1600mm 1. 采用 1.0mm 厚不锈钢材质制作；

参考汇明
宝

			2. 整体框架 38*38*1.0mm 方通加强;	
拖把池	1 台	1780.00	厂制品, 尺寸 800*500* (550+1300) mm 1. 台面采用拉丝贴塑优质 1.0mm 厚不锈钢板制作, 台面做防溢水边; 星盆斗采用 1.0mm 厚优质不锈钢板制作, 盆内 R20mm 圆角便于清洗 2. 整体框架 38*38*1.0mm 方通加强;	
洗消间				
四层格栅层架	1 台	1530.00	厂制品, 尺寸 1500*500*1600mm 1. 整体采用框架式结构; 立柱采用 38*38mm*1.0mm 的优质不锈钢拉丝方管; 2. 框架采用 38*25mm*1.0mm 优质不锈钢拉丝方管; 层架间隔条采用 20*15*1.0mm 优质不锈钢拉丝方管; 3. 格条焊接采用在左右及下面加固, 不能在表面焊接, 保持钢管的原始纹路, 焊点大小均匀美观, 配 4 个可调式钢子弹脚, 所有表面焊点需要细化处理美观。 采用 1.0mm 厚优质拉丝贴塑不锈钢板制作, 面板加强码采用密封胶防止震动回弹, 面前焊接封槽。 层板采用 1.0 mm 不锈钢板折弯而成, 四周加固封槽, 防止藏污纳垢, 加强梁采用 1.0mm 厚不锈钢板厚板制作, 配 12 粒 5*10mm 不锈钢中焊钉。 侧板、趟门采用 0.8mm 不锈钢板, 台脚采用 Φ 50*1.0mm 优质拉丝不锈钢方通造脚, 脚码采用 1.5mm 不锈钢板制作。 底码采用 1.0mm 厚不锈钢板厚板制作, 配 12 粒 5*10mm 不锈钢中焊钉; 底板前后采用不锈钢板密封, 防止藏污纳垢, 下加可调节全钢子弹脚。 吊门面板 1.0mm 拉丝不锈钢板, 吊轮采用轴承外包尼龙防止噪音, 趟门关闭时必须要有防止回弹装功能, 柜身正面、侧板、底板必须焊接打磨与原砂纹一致, 层板利用侧板和背板做支撑点可在 200mm 范围内任意调节, 不得外加任何托码影响美观, 吊门底部隐形轨道滑行。	
四门碗柜	1 台	3620.00		

双门不锈钢消毒柜	1 台	6500.00	层架配置:5层浅篮层架 参考容积:650L 消毒方式:高温+热风循环 额定电压:220V~50Hz 额定功率:1800W 消毒温度 30-125° C 可调 产品特点: 1. 箱体一体成形, 聚氨酯六面发泡, 保温效果好。 2. 隐藏式发热体, 受热均匀 3. 201 全无磁不锈钢箱体, 加粗全无磁不锈钢层架 4. 产品资质一应俱全, 招标工程皆可	共康
单孔收餐台	1 台	1350.00	厂制品, 尺寸 1320*700*950mm 1、台面采用 1.0mm 厚拉丝贴塑优质不锈钢板制作, 开收污孔; 2、台脚采用 38*38*1.0mm 厚优质拉丝不锈钢方管立脚, 下加可调节全钢子弹脚。	
单星水池	3 台	4650.00	厂制品, 尺寸 1000*700*950mm 台面采用拉丝贴塑 1.0mm 厚不锈钢板制作, 台面做溢水边并做溢水口防止水满溢出, 星盆溢水口水管接至星盆下排水口水管一同排水; 背 150*40mm 厚 45 度斜角, 背板和面板折弯 R6mm 圆弧角制作便于清洗; 星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作, 盆内 R20mm 圆角便于清洗; 配 1 个优质不锈钢摇摆水龙头; 4 个台脚采用 38*38*1.0mm 拉丝不锈钢方通造脚, 台脚支架、横通采用 38*25*1.0mm 不锈钢方管, 下加可调节全钢子弹脚。	
双层工作台	1 台	1976.00	厂制品, 尺寸 980*700*950mm 台面采用 1.0mm 厚拉丝贴塑不锈钢板制作, 背 150*40mm 厚 45 度斜角, 背板和面板折弯 R6mm 圆弧角制作便于清洗; 台面下加 10mm 厚多层实木板及防水防潮, 夹心板底部封 0.6mm 厚优质不锈钢板防腐防潮; 层板采用 1.0mm 厚不锈钢板; 面板及层板加强码采用 1.0mm 厚优质不锈钢冲孔种钉螺丝加固, 4 个台脚采用 38*38*1.0mm 拉丝不锈钢方管立脚, 下加可调节全钢子弹脚。	

紫外线消毒灯	1 台	428.00	1、单管进口飞利浦灯管 2、紫外线灯释放的 UVC 波段（200-280nm）能穿透细菌、病毒等微生物的细胞膜，直接破坏其遗传物质（DNA/RNA），导致微生物死亡或失去活性	参照汇明宝
灭蝇灯	1 台	400.00	1、4500V 不饱和电网，连续电击不停歇 2、电击过程声音小，无爆响声 3、飞虫残骸和灰尘残骸不沾网 4、飞利浦诱虫光源优质耐用，效果优秀 5、整机铝合金结构结实耐用 额定电压：220V~ 额定功率：45W	参照汇明宝
电热水器	1 台	2000.00	美的电热水器 60 升 2500W 一级能效 &40 倍耐用加热管家用电热水 F6022-PC1 (HE)	美的
仓库				
四层平板货架	4 台	7520.00	厂制品，尺寸 1500*500*1600mm 整体采用框架式结构；立柱采用 38*38mm*1.0mm 的优质不锈钢拉丝方管；框架采用 38*25mm*1.0mm 优质不锈钢拉丝方管； 层架间隔条采用 20*15*1.0mm 优质不锈钢拉丝方管；格条焊接采用在左右及下面加固，不能在表面焊接，保持钢管的原始纹路，焊点大小均匀美观，每层层高 420mm，配 4 个可调式钢子弹脚，所有表面焊点需要细化处理美观。	
米面架	4 台	3000.00	厂制品，尺寸 1000*500*300mm 1、整体采用框架式结构；立柱采用 38*38mm*1.0mm 的优质不锈钢拉丝方管； 2、框架采用 38*25mm*1.0mm 优质不锈钢拉丝方管；层架间隔条采用 20*15*1.0mm 优质不锈钢拉丝方管； 3、格条焊接采用在左右及下面加固，不能在表面焊接，保持钢管的原始纹路，焊点大小均匀美观，配 4 个可调式钢子弹脚，所有表面焊点需要细化处理美观。	

灭蝇灯	1 台	400.00	1、4500V 不饱和电网，连续电击不停歇 2、电击过程声音小，无爆响声 3、飞虫残骸和灰尘残骸不沾网 4、飞利浦诱虫光源优质耐用，效果优秀 5、整机铝合金结构结实耐用 额定电压：220V~ 额定功率：45W	参照汇明 宝
平板推车	1 台	1580.00	厂制品，尺寸 1000*700*800mm 面板采用优质不锈钢板制作，台面板厚 1.0 mm;层板 1.0 mm 推手用 30*30*1.0mm 不锈钢方通，下加 4 寸弹力轮。	
磅秤	1 台	450.00	300KG	
男/女更衣室				
更衣柜	2 台	3960.00	厂制品，尺寸 1200*400*1800mm 1. 柜体采用 1.0mm 厚优质不锈钢板制作，钢制防盗锁具不锈钢拉手，每扇门设计透气孔及配备两把钥匙。 2、层板采用 1.0 mm 不锈钢板折弯而成，四周加固封槽，防止藏污纳垢，加强梁采用 1.0mm 厚不锈钢板厚板制作，配 12 粒 5*10mm 不锈钢中焊钉。 侧板、门采用 0.8mm 不锈钢板	
餐厅设备				
汤桶车	1 台	2250.00	厂制品，尺寸 700*700*800mm 1、功率：2kw/220V。 2、面板采用 1.0mm 厚拉丝贴塑优质不锈钢板制作，外围采用 1.0mm 厚拉丝贴塑优质不锈钢板，内胆采用 1.0mm 厚拉丝贴塑优质不锈钢板； 3、配四个万向脚轮，其中 2 个带刹车掣，配四个保护防撞角；配微电脑水位温度控制器，防干烧。	

饭桶车	1 台	2250.00	厂制品，尺寸 700*700*800mm 1、功率：2kw/220V。 2、面板采用 1.0mm 厚拉丝贴塑优质不锈钢板制作，外围采用 1.0mm 厚拉丝贴塑优质不锈钢板，内胆采用 1.0mm 厚拉丝贴塑优质不锈钢板； 3、配四个万向脚轮，其中 2 个带刹车掣，配四个保护防撞角；配微电脑水位温度控制器，防干烧。	
五格保温工作柜	2 台	9260.00	厂制品，尺寸 1800*760*800mm 1、功率：4KW，电压：220V。 2、台面采用 1.0mm 厚优质不锈钢板制作，底板采用 1.0mm 厚优质不锈钢板制作，侧板及背板为≥ 0.8mm 厚优质不锈钢板制作，台脚采用 38*38*1.0mm 厚优质拉丝不锈钢方管立脚，下加可调节全钢子弹脚。 3、采用水保温方式，自动上水控温，采用标准机压盘，自动电磁阀进水，缺水保护，电磁阀排水，配 2 条 U 型发热管，配全自动温控器。	
双层工作台	1 台	1976.00	厂制品，尺寸 980*700*950mm 台面采用 1.0mm 厚拉丝贴塑不锈钢板制作，背 150*40mm 厚 45 度斜角，背板和面板折弯 R6mm 圆弧形制作便于清洗；台面下加 10mm 厚多层实木板及防水防潮，夹心板底部封 0.6mm 厚优质不锈钢板防腐防潮；层板采用 1.0mm 厚不锈钢板；面板及层板加强码采用 1.0mm 厚优质不锈钢冲孔种钉螺丝加固，4 个台脚采用 38*38*1.0mm 拉丝不锈钢方管立脚，下加可调节全钢子弹脚。	
洗手池	1 台	4200.00	厂制品，尺寸 2000*600*950mm 1、台面采用 1.0mm 厚拉丝贴塑优质不锈钢板制作，台面做防溢水边并做溢水口防止水满溢出，星盆溢水口水管接至星盆下排水口水管一同排水； 星盆斗采用 1.0mm 厚优质不锈钢板制作，盆内半径 20mm 圆角便于清洗；，配 4 个优质不锈钢水龙头 4 个台脚采用 38*38*1.0mm 优质拉丝不锈钢方通造脚，台脚支架、横通采用 38*25*1.0mm 不锈钢方管，下加可调节全钢子弹脚	

灭蝇灯	2 台	800.00	1、4500V 不饱和电网，连续电击不停歇 2、电击过程声音小，无爆响声 3、飞虫残骸和灰尘残骸不沾网 4、飞利浦诱虫光源优质耐用，效果优秀 5、整机铝合金结构结实耐用 额定电压：220V~ 额定功率：45W	参照汇明 宝
单孔收残车	1 台	1960.00	厂制品，尺寸 600*600*800mm 1、台面采用 1.0mm 厚拉丝贴塑优质不锈钢板制作，开收污孔； 2、配四个万向脚轮，其中 2 个带刹车掣，配四个保护防撞角	
餐桌椅				
搅拌机	1 台	5980.00	20L	德玛仕 B20
四位餐桌椅	20 套	33000.00	厂制品，规格 1100*700*750，材质 304 不锈钢	
厨杂				
不锈钢 4 格餐盘	80 个	2000.00	质量不低于食品级 304 不锈钢制品	
不锈钢汤碗	80 个	560.00	质量不低于食品级 304 不锈钢制品	
不锈钢勺	60 个	300.00	质量不低于食品级 304 不锈钢制品	
不锈钢粥盆	60 个	480.00	质量不低于食品级 304 不锈钢制品	
筷子	30 包	600.00	木质，10 双装	
电饭锅	2 个	1300.00	半球（PESKOE）商用电饭锅食堂大容量 10 人以上电饭锅 老式饭店用大型电饭煲	半球

高压锅	1 个	550.00	半球 半球电压力锅商用电压力锅大容量 食堂饭店酒店企业用智能特大号高压电饭锅 10L 按键款 单胆	半球
微波炉	1 台	1550.00	格兰仕微波炉大功率大容量 23 升 家用饭店便利店酒店超市解冻加热机身内胆 不锈钢微波炉	格兰仕
500 不锈钢汤桶	2 个	700.00	不锈钢制品	
700#加厚不锈钢盆	3 个	570.00	不锈钢制品	
500#加厚不锈钢盆	3 个	240.00	不锈钢制品	
不锈钢蒸包盆	6 个	330.00	不锈钢制品	
不锈钢油盆	4 个	180.00	不锈钢制品	
不锈钢料盘	2 套	300.00	不锈钢制品	
不锈钢收碗车	1 台	900.00	不锈钢制品	
不锈钢送餐车	1 台	900.00	不锈钢制品	
大锅铲	2 把	110.00	不锈钢制品	
炒勺	3 把	120.00	不锈钢制品	
长柄汤勺	2 把	80.00	不锈钢制品	
不锈钢平板车	1 台	950.00	不锈钢制品	
300KG 电子磅	1 台	650.00	电子秤高精度 落地电子 称货物磅秤计价大型工业用计数秤	
大#保鲜盒	10 个	300.00	不锈钢制品	

中#保鲜盒	10个	250.00	环保材质	
工衣、工帽、围裙	4套	600.00	棉质	
切菜片刀	3把	285.00		
骨刀	2把	300.00		
塑料砧板	2个	500.00		
刀石	1块	20.00		
捞哩	4把	140.00	不锈钢制品	
油格	4把	140.00	不锈钢制品	
油格	4把	20.00	不锈钢制品	
毛巾、手布	20块	100.00		
平底锅	2个	290.00		
分菜勺	6把	150.00	不锈钢制品	
分菜盆	3套	360.00	不锈钢制品	
全自动豆浆机	1台	1500.00	德玛仕, 商用豆浆机大容量浆渣分离早餐店单位 食堂用全自动磨煮一体大型免煮全自动打玉米汁米糊五谷豆浆机 【早餐餐饮】11升食品级认证	
300#不锈钢桶	3个	330.00	厂制品	
塑料垃圾桶	2个	220.00	塑料厂制品	
肉勾	2把	40.00		
不锈钢水勺	2把	70.00		

30KG 电子秤	1 台	220. 00	
排气扇	7 台	1050. 00	金羚 400*400mm 壁式低噪声百叶排气扇（风量 150m³/h，功率 0. 018kW/220V，风压 30Pa，嵌墙安装配金属防护网、自垂百叶风口）厂家金羚。符合中国能效标识 ENERGY LABEL CHINA 二级能效
		233488. 00	金羚

买家留言: 1. 不锈钢餐具要求食品级 304 不锈钢或更优材质, 其余不锈钢制品要求国标 304 不锈钢或更优材质。

2. 须按品牌、型号等供货。

附件: 图样式

响应附件要求: 提供有效的营业执照、法人身份证等相关资质材料。

三、收货信息

送货方式: 送货上门

送货时间: 工作日指定时间

送货期限: 合同签订 45 个日历天内 (具体以现场装修进度为准)

送货地址: 广西壮族自治区钦州市钦南区滨海新城沙井片区环岛路东面

送货备注: -

四、商务要求

商务项目	商务要求
商务要求	1、技术符合性：供应的产品(或服务)必须符合国家标准强制性标准、行业标准及采购方提出的具体技术规范及功能参数要求。技术指标不得模棱两可或负偏离。 2、报价内容：报价须为含税全包价，包括但不限于成本、利润、运费、保险费、装卸费、辅材、安装调试费、人工、税费及所有附加费用。 3、交付时间与地点：严格按照采购方要求的时间、地点完成交付。 4、合同签订：成交供应商应在竞价结果公告发布后15个工作日内与采购方签订书面合同。合同条款不得对竞价文件进行实质性修改。

	5、交付产品不符合质量要求的，采购方有权拒收并要求限期更换或退货，同时追究违约责任。 6、售后服务要求： （1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修期除采购需求中有特别注明外，最短不得少于1年原厂保修服务，保修期自设备验收合格之日起；终身维修；保修期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 （2）成交供应商负责送货上门、安装调试，提供完善的设备使用、操作中文手册。 （3）设备出现故障时，成交供应商得到通知30分钟内响应，4小时内派维修人员到达采购人指定现场维修，在2日内解决问题。故障处理时间超
--	--

过 2 日的，成交供应商须在 5 日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作，不能影响采购人的使用。保修期内同一故障重复出现 3 次及以上，采购人有权要求整机更换，由此产生的费用均已包含在竞标报价中，采购人不再另行支付费用。

(4) 成交供应商提供全部设备必须是原厂原装合法渠道的全新正品，产品质量符合国家相关标准及安全规范，且所有设备需完全满足或优于采购文件要求。

(5) 保修期内提供上门保修服务，保障系统正常运行，成交供应商负责对项目出现的各类问题进行修改和完善，不得额外收取任何费用。

(6) 负责为采购人提供操作人员现场培训，确保工作人员熟练使用、日常维护和安全操作。

7、付款要求：

(1) 本项目无预付款。安装并调试完成后，经采购人组织人员验收通过签字后，一次性支付合同款。

(2) 成交供应商申请付款前，应向采购人开具等额有效发票。采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至成交供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任，发票认证通过是付款的必要前提之一。